

DOCRILUC

CALIDAD E INNOVACIÓN - QUALITY AND INNOVATION

DOCRILUC

Carretera Córdoba-Málaga, km. 75,800
14900 LUCENA (Córdoba) ESPAÑA
Telf.: 0034 957 510 126 · Fax: 0034 957 510 682
info@docriluc.es
www. docriluc.es

2023 DOCRILUC Catálogo General - General Catalogue - Catalogue Général

Catálogo General
General Catalogue
Catalogue Général

2023

Presentamos en este catalogo 2023 nuestra continua evolución en la aplicación de las nuevas oportunidades tecnológicas, que nos hace crear con mayor calidad, y con una eficiencia energética que nos permite un ahorro en algunos modelos sin incorporar ningún elemento ni sustancia que ataque al medio ambiente o no sea reciclable.

Hemos incorporado nuevos productos que complementan nuestra gama y hemos evolucionado y actualizado la mayoría de los modelos existentes.

Como complemento al presente catálogo, podrá descargarlo así como las fichas técnicas de nuestros productos y toda la información a través de nuestra web www.docriluc.es y en las redes sociales.

Esperamos poder seguir contando con su confianza.

We present in this 2023 catalog we our continuos evolution in the application of new technological opportunities, that makes us create higher quality, and with an energy efficiency that allows us to save on some models not being without incorporating any element or substance that attacks the environment or recyclable.

We have introduced products that complement our range and we have evolved and updated most existing.

As to this catalog, we you can download as well as technical files of our products and all information through our website www.docriluc.es and in social networks.

2023 présentés dans ce catalogue notre évolution continue dans l'application des nouvelles opportunités technologiques, qui nous fait créons une plus grande efficacité de la qualité et de l'énergie qui nous permet d'économiser sur certains modèles sans incorporer quelconque élément ou substance qui attaque l'environnement ou est non recyclable.

Nous avons ajouté de nouveaux produits pour compléter notre gamme et nous avons évolué et mis à jour la plupart des modèles existants.

En complément de ce catalogue, vous pouvez télécharger ainsi que les détails de nos produits et toutes les informations par le biais de nos www.docriluc.es web et les réseaux sociaux. Nous nous réjouissons de votre confiance continue.

NUESTRO CENTRO DE PRODUCCIÓN
OUR PRODUCTION · NOTRE PRODUCTION

Docriluc es una empresa española especializada en el diseño y fabricación de frio comercial e industrial para hostelería y alimentación. Dispone de ocho cadenas flexibles de producción, dotadas de las técnicas más avanzadas, que nos permiten ofrecer una respuesta ágil y de calidad certificada, contrastada con la implantación de la ISO 9001:2015.

Tambien está provista de un sistema de gestión medioambiental que optimiza los recursos naturales, gestionando los residuos y su reciclaje controlados por la ISO 14001:2015.

Actualmente dispone de tres centros de producción con una superficie total de 38000 m2 dedicados a la fabricación, y de otros 4000 m2 destinados a logística.
Como muestra de respeto por el medio ambiente y apuesta por la eficiencia energética, se cuenta con una instalación solar que hace disminuir, más si cabe, la huella de carbono en los productos fabricados.

Docriluc is a new Spanish company specialized in the design and manufacturing of commercial and industrial cooling systems for hospitality and food refrigeration industry. We have eight flexible assembly lines of production, fitted of the most advanced technology, which allow us to offer an agile response and of certified quality, verified with the establishment of the ISO 9001:2015.

Also we are supplied with an environmental management system which optimizes the natural resources, managing the residues and their recycling controlled by the ISO 14001: 2015.

It currently has three production centers with a total area of 38,000 m2 dedicated to manufacturing, and another 4000 m2 for logistics.

As a sign of respect for the environment and commitment to energy efficiency, there is a solar installation that reduces, if possible, the carbon footprint in the manufactured products.

Docriluc est une entreprise espagnole spécialisée dans le design et la fabrication de réfrigération commerciale et industrielle pour l'alimentation et l'hospitalité.

Nous avons huit lignes de production flexibles, équipés avec les techniques les plus avancées qui nous permettent d'offrir une réponse rapide, la qualité éprouvée avec la mise en œuvre de la norme ISO 9001:2015.

Est également muni d'un système de gestion de l'environnement qui optimise les ressources naturelles, la gestion des déchets et le recyclage contrôlé par la norme ISO 14001:2015.

Il dispose actuellement de trois centres de production d'une superficie totale de 38 000 m2 dédiés à la fabrication, et de 4 000 m2 supplémentaires pour la logistique.

En signe de respect de l'environnement et d'engagement en faveur de l'efficacité énergétique, il existe une installation solaire qui réduit, si possible, l'empreinte carbone des produits fabriqués.

LABORATORIO
LABORATORY · LABORATOIRE

Nuestros laboratorios estan aprobados para testar y certificar según las normativas que exigen los reglamentos y directivas globales vigentes, asegurando el perfecto rendimiento, funcionalidad, calidad y clasificación energética de los equipos fabricados por Docriluc.

Our laboratories are approved to test and certify according to the regulations required by current global regulations and directives, ensuring the perfect performance, functionality, quality and energy classification of the equipment manufactured by Docriluc

Nos laboratoires sont agréés pour tester et certifier selon les réglementations requises par les réglementations et directives mondiales en vigueur, garantissant les performances, la fonctionnalité, la qualité et la classification énergétique parfaites des équipements fabriqués par Docriluc.

Sala de control, dotada de 4 cuadros eléctricos de gestión, 4 PC´S y 6 monitores de operación y visualización.

Control room, equipped with 4 electrical management panels, 4 PC's and 6 operation and display monitors

Salle de contrôle, équipée de 4 panneaux de gestion électrique, 4 PC et 6 moniteurs d'opération et de visualisation.

4 Salas de ensayo climatizadas, con controles independientes de temperatura, humedad y velocidad de aire, capacidad para multiensayo.

4 air-conditioned test rooms, with independent controls for temperature, humidity and air speed, multi-test capacity.

4 salles d'essais climatisées, avec contrôles indépendants de la température, de l'humidité et de la vitesse de l'air, capacité multi-tests.

2 Salas de Ingeniería y desarrollo de productos.

2 Engineering and development rooms products.

2 salles d'ingénierie et de développement
produits.

Sala de medición y calibración acústica.

Acoustic measurement and calibration room

Salle de mesure acoustique et d'étalonnage.



1 AMÉRICA LATINA - LATAM
Jhaminson Monrrois
M. +34 660 204 350
jmonrrois@docriluc.es

2 AFRICA & MIDDLE EAST
Francisco Córdoba
M. +34 608 802 718
fcordoba@docriluc.es

3 SOUTH EAST ASIA
Carlos Cabello
M. + 34 600 471 601
ccabello@docriluc.es

4 CENTRAL & EAST EUROPE
Carlos Cabello
M. + 34 600 471 601
ccabello@docriluc.es

5 PORTUGAL
Carlos Cabello
M. + 34 600 471 601
ccabello@docriluc.es

6 UK & IRELAND / MEDITERRANEAN REGION
Francisco Córdoba
M. +34 608 802 718
fcordoba@docriluc.es

7 FRANCIA
Codigel
Matthieu Sibille
Telf: 0033 1 80 83 77 00
matthieu-sibille@codigel.com

8 ASIA PACIFIC
Francisco Córdoba
M. +34 608 802 718
fcordoba@docriluc.es

DEPARTAMENTO DE EXPORTACIÓN

EXPORT DEPARTMENT / DÉPARTMENT EXPORT

Export back office:
Laura Ramírez: lramirez@docriluc.es
Tel. +34 957 51 01 26 / Fax. +34 957 51 06 82
Head of back office: Araceli Ecija aecija@docriluc.es

REPUESTOS
PARTS AND ACCESSORIES
PIÈCES DÉTACHÉES
Telf. +34 957 510 126
lramirez@docriluc.es

ASISTENCIA TÉCNICA
TECHNICAL ASSISTANCE
ASSISTANCE TECHNIQUE
Telf: 0034 689 491776
sat@docriluc.es



1 ANDALUCÍA
Delegación Fábrica
Alberto González
Tel. 618 012 776
agonzalez@docriluc.es

2 BALEARES
María Antonia Garí
Tel. móvil 639 646 848
magari2109@gmail.com

3 NORTE
Jorge Pascual
Tel. movil: 608 976 124
j.pascual5@cgac.es

4 CATALUÑA Y ARAGÓN
Cristina Carreira Casas
Tel. móvil 687 588 134
Fax. 937 906 763
criscarreira@hotmail.com

5 CENTRO
(Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Segovia, Toledo)
Javier Martín Vera
Tel. móvil 689 841 107
comercial@ventilacionyhosteleria.com

6 EXTREMADURA
Alberto González
Tel. 618 012 776
agonzalez@docriluc.es

7 CASTILLA-LEÓN, ASTURIAS Y GALICIA
Jose Manuel Fernández Fernández
Tel. movil 692 935 883
josemanuel.fdez.fdez@gmail.com

8 LEVANTE
(Albacete, Alicante, Castellón, Murcia, Valencia)
Julián Florentín Jiménez
Tel. móvil 658 86 73 93
levante@docriluc.es

9 ISLAS CANARIAS
Sergio García Marrero Tel. 627 471 672
arje.center@gmail.com
Ignacio Acosta de León Tel. 645 603 328
arje.center.tfe@gmail.com

DEPARTAMENTO COMERCIAL

COMMERCIAL DEPARTMENT / DÉPARTEMENT COMMERCIAL

Back office:
Mª Luisa Morales: mluisamorales@docriluc.es
Vanessa: vporras@docriluc.es
Tel. +34 957 51 01 26 / Fax. +34 957 51 06 82

REPUESTOS
PARTS AND ACCESSORIES
PIÈCES DÉTACHÉES
Telf. +34 957 510 126
repuestos@docriluc.es

ASISTENCIA TÉCNICA
TECHNICAL ASSISTANCE
ASSISTANCE TECHNIQUE
Telf: +34 689 491776
sat@docriluc.es



www.docriluc.com

Docriluc frío

facebook.com/docriluc.commercialrefrigeration

twitter.com/Docriluc_es

https://www.instagram.com/docriluc.es



DIRECCIÓN FÁBRICA
Ctra. Córdoba - Málaga, km. 75,800 • (14900) LUCENA • (Córdoba) • ESPAÑA
Telf.: 0034 957 51 01 26 • Fax: 0034 957 51 06 82
info@docriluc.es

SIMBOLOGÍA · SIMBOLISM · SYMBOLOGIE

Largo Length Longueur	Alto Height Hauteur	Fondo Depth Profondeur	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig.	Consumo Consumption Consommation	Potencia Power Puissance
Capacidad Capacity Exposition	Peso Neto Net Weight Poid Net	Regulación temperatura Temperature set Temperature	Tensión monofásica Single phase voltage Tension monophasique	Refrig. Coolant Réfrigérant	Rango Range Gamme
Puertas Doors Portes	Estantes Shelves Étagères	Puertas cristal Glass doors Portes vitrés	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Separador interior Shelves Séparateurs intérieurs	Juego de guías Sets of slides Kit de guides
Cajones Drawers Tiroirs	Tolva Hopper	Cajas Container Conteneur	Cámara Camera Chambre	Exposición Display Exposition	Capacidad botellas Bottles capacity Capacité bouteilles
Capacidad Capacity Exposition	Huecos Door way Capacité	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Capacidad platos Dish capacity Capacité de plat		

SECTOR DE ACTIVIDAD · ACTIVITY · ACTIVITÉ

Charcutería Sausage market Marché Delicatessen	Carnicería Butcher Shop Marché Aux Poissons	Pescadería Fish Market Marché Aux Poissons	Pastelería Pastry Shop Pâtisserie	Panadería Bakery Boulangerie
Frutería Fruit shop Fruit Market	Pizzería, Sandwichería, Kebab Pizzeria, Sandwiches, Kebab Pizzeria, Sandwiches, Kebab	Congelados Frozen Glacé	Productos Lácteos Milk Products Produits Laitiers	Bar, Restaurante, Cafetería, Hotel, Catering Bar, Restaurant, Coffee shop, Hotel, Catering Bar, Restaurant, Cafe, Hôtel, Restauration

COMPROMISO DE CALIDAD Y CERTIFICACIONES

QUALITY • QUALITÉ

DOCRILUC fabrica con la normativa CE en seguridad electrica y en compatibilidad electromagnética, cumpliendo las directivas del consejo DC-2004/108/CE y DC 2006/951/CE.

DOCRILUC gestiona en todos sus fabricados la calidad basándose en las normas que determinan la ISO-9001-2000.

DOCRILUC aplica el sistema de gestión ambiental determinado por la las normas ISO-14001.

DOCRILUC manufacture under CE standards in electrical, safety and electromagnetic compatibility, in compliance with DC DC-2004/108/CE 2006/951/CE directives.

DOCRILUC manage the quality in all their products under ISO-9001-2000 directives.

DOCRILUC apply environmental management system established by ISO-14001 standards.

DOCRILUC fabrique ces produits sous la norme CE en conformité en matière de sécurité électrique et compatibilité électromagnétique, suivant les directives du conseil DC DC-2004/108/CE 2006/951/CE.

DOCRILUC développe ses produits et en assure la qualité sur les bases des normes qui régissent l'ISO-9001-2000.

DOCRILUC applique le système de gestion environnemental que déterminent les normes ISO-14001

Bureau Veritas Certification

Certificación

Concedida a

DOCRILUC, S.L.

CRTA. CORDOBA-MALAGA, KM 75.80 - 14900 - LUCENA - CORDOBA - ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 9001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:

DISEÑO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES FRIGORÍFICOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, CÁMARAS DE CONSERVACIÓN Y ESTANTERÍAS DE ALMACENAMIENTO. LABORATORIO DE PRUEBAS DE MUEBLES PARA LA HOSTELERÍA.

Número del Certificado:	ES130888 - 1
Aprobación original:	09-12-2005
Auditoría de certificación/renovación:	21-06-2022
Caducidad de ciclo anterior:	06-09-2022
Certificado en vigor:	07-09-2022
Caducidad del certificado:	06-09-2025

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España

ENAC

1/1

Bureau Veritas Certification

Certificación

Concedida a

DOCRILUC, S.L.

CRTA. CORDOBA-MALAGA, KM 75.80 - 14900 - LUCENA - CORDOBA - ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 14001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:

DISEÑO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES FRIGORÍFICOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, CÁMARAS DE CONSERVACIÓN Y ESTANTERÍAS DE ALMACENAMIENTO. LABORATORIO DE PRUEBAS DE MUEBLES PARA LA HOSTELERÍA.

Número del Certificado:	ES130889 - 1
Aprobación original:	06-09-2010
Auditoría de certificación/renovación:	21-06-2022
Caducidad de ciclo anterior:	06-09-2022
Certificado en vigor:	07-09-2022
Caducidad del certificado:	06-09-2025

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España

ENAC

1/1

CE

Directiva del Consejo DC de Seguridad eléctrica DC73/23CEE y de incompatibilidad electro-magnética DC89/336/CEE y su modificación por la directiva DC93/68/CEE.

Electrical safety of DC council directive DC73/23CEE, electromagnetic incompatibility DC89/336/CEE and its modification under DC93/68/CEE directives.

Directive du Conseil DC de sécurité électrique DC73/23CEE, et d'incompatibilité électromagnétique DC89/336/CEE et sa modification selon la directive DC93/68/CEE.

HACCP digital control

Todos nuestros fabricados están preparados para el cumplimiento del Reglamento CE852/2004 incorporando el módulo HACCP que se suministra bajo demanda.

All our products are under CE852/2004 directives and have HACCP module that is supplied on demand.

Tous nos produits ont les certifications CE852/2004 et incorporent le module HACCP qui vous est fourni sur demande.

ES- 14 - 0003 HT DB

Certificamos que los embalajes y palets de madera que protegen nuestros productos son tratados con choque térmico certificado por nuestro proveedor en cumplimiento de las normas internacionales NIMF nº 15.

We certify that packaging and wooden pallets that protect our products are treated with heat shock certified by our supplier in compliance with international standards MIMF no. 15.

Nous certifions que les emballages et palettes en bois qui protègent nos produits sont traités par choc thermique. Notre fournisseur certifie par les normes internationales sont en conformité avec MIMF-Nº15.

RoHS

Nuestros productos cumplen con la normativa ROHS 2002/93/CE que determina la no utilización de sustancias peligrosas en determinadas concentraciones permitidas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Our products are under RoHS 2002/93/EC directives that determines the non-use of hazardous substances in certain allowed concentrations allowed in electrical and electronic equipments.

Nos produits sont sous les normes RoHS et la directive 2002/93/CE ce qui détermine la non-utilisation de substances dangereuses interdites à certaines concentrations utilisées dans les équipements électriques et électroniques.

THE GLOBAL COMPACT
Network Spain
WE SUPPORT

Docriluc, sigue políticas de responsabilidad social y es socio de Pacto Mundial

Docriluc, follows policies of social responsibility and is a member of Global Compact

Docriluc, suit des politiques de responsabilité sociale et est membre du Pacte Mondial

Docriluc cumple con un sistema integrado de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Docriluc meets an integrated management of waste electrical and electronic system

Docriluc répond à une gestion intégrée des déchets système électrique et électronique

EFICIENCIA ENERGETICA

ENERGY EFFICIENCY · EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Búsqueda constante de equipos altamente eficientes de acuerdo con la Directiva 2009/125/CE a través del Reglamento Delegado (UE) 2019/2024 (requisitos de diseño ecológico para aparatos de refrigeración con función de venta directa).
Cumplimiento de etiquetado energético de acuerdo con la Directiva 2010/30/UE + 2017/1369, a través del Reglamento Delegado (UE) 2019/2018 (ecoetiquetado de equipos de venta directa)

* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página.
Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

ENERGY EFFICIENCY

Constant search for highly efficient equipment in accordance with Directive 2009/125 / EC through Delegated Regulation (EU) 2019/2024 (eco-design requirements for refrigeration appliances with direct sales function).
Compliance with energy labeling in accordance with Directive 2010/30 / EU + 2017/1369, through Delegated Regulation (EU) 2019/2018 (eco-labeling of direct sales equipment)

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page.
For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.

ÍNDICE EFICIENCIA ENERGÉTICA
ENERGY EFFICIENCY CLASS

EEI

EEI < 10
10 ≤ EEI < 20
20 ≤ EEI < 35
35 ≤ EEI < 50
50 ≤ EEI < 65
65 ≤ EEI < 80
80 ≤ EEI < 100



Nombre del fabricante
Supplier´s name

Escala de clases de eficiencia energética
Energy efficiency class scale

Consumo anual en kWh / año
Annual consumption in kWh/year

Suma de las superficies de exposición con temperaturas de funcionamiento de refrigeración
Sum of display areas with chilled operating temperaturas

Suma de las superficies de exposición con temperaturas de funcionamiento de congelación
Sum of display areas with frozen operating temperaturas

Codigo QR
QR code

Identificador de modelo
Model identifier

Clase energética determinada
Energy class of the model

Rango de temperatura (valor máximo y mínimo) de las temperaturas de refrigeración
Temperature range (maximum and minimum value) of the chilled temperaturas

Rango de temperatura (valor máximo y mínimo) de las temperaturas de congelación
Temperature range (maximum and minimum value) of the frozen temperatures

Reglamento 2019 /2018 vigente
Current 2019 / 2018 regulation



PEDIDOS

- Todos los pedidos deberán cursarse por escrito (e-mail, carta, o fax).
- No se podrá anular el pedido cuando se haya expedido o su fabricación es especial una vez comenzada la fabricación.
- Queda reservado a admitir pedidos de aquellos clientes que hayan incumplido anteriores contratos.

ORDERS

- All orders must be made in writing by e-mail, letter or fax.
- You may not cancel the order once issued, or if it involves a special product, once manufacturing has begun.
- Docriluc reserves the right to refuse orders from customers who have failed previous contracts.

COMMANDES

- Toutes les commandes doivent être confirmées par écrit soit par e-mail, courrier ou télécopie. Sans cet écrit, elles ne seront pas prises en compte.
- Vous ne pouvez pas annuler une commande lorsque celle-ci a été livrée. Toute commande spéciale, une fois mise en production, ne pourra pas faire l'objet d'une annulation.
- Docriluc se réserve le droit de prendre les commandes des clients qui n'ont pas de précédent contrat.

PRECIOS

- Los precios de la tarifa correspondiente no incluye impuestos y son precios recomendados de venta al público Los precios se indican en euros.

PRICES

- Prices are recommended for retail, They are listed in Euros and are exempts of taxes.

PRIX

- Les prix sont indiqués en prix public recommandé. Ils sont en euros et hors taxe.

TRANSPORTE Y EMBALAJE

- La mercancía viajará a portes pagados. (Sólo en territorio español, excepto Ceuta, Melilla, islas Canarias y Baleares)
- Las reexpediciones corren a cuenta y riesgo del comprador.
- Todos los equipos incluyen embalaje individual

TRANSPORTATION AND PACKAGING

- Goods will be sent under carriage paid conditions, (Spanish territory, excepting Ceuta, Melilla Canary & Balear islands).
- The reissues are at risk and cost of the buyer.
- All equipments include individual packaging

TRANSPORT ET EMBALLAGE

- La marchandise est expédiée sous conditions de port payé seulement sur le territoire espagnol (à l'exception de Ceuta, Melilla et des Îles Canaries et Baléares).
- Les retours de marchandises voyagent aux risques et aux frais de l'acheteur.
- Toutes les marchandises sont conditionnées en emballage individuelle.

GARANTÍA

- Según certificado que se acompaña en cada producto.

WARRANTY

- According to the certificate of each product.

GARANTIE

- Elle s'applique selon le certificat de chaque produit.

DEVOLUCIONES

- No se admitirán devoluciones salvo que expresamente sea autorizado por Docriluc.
- En todo caso el material debe remitirse libre de portes y gastos.

RETURNS

- Returns will not be accepted, unless Docriluc accept it.
- In any case, goods must be sent free of freight cost.

RETOURS

- Si Docriluc ne donne pas son accord par écrit, aucun retour de marchandises ne sera acceptée.

CONDICIONES DE PAGO

- Hasta conceder crédito a un cliente, todas las operaciones serán abonadas mediante pago anticipado.
- De no efectuarse el pago de las facturas en los vencimientos acordados, el cliente se hará cargo de los gastos de devolución y/o gastos de demora.

TERMS OF PAYMENT

- Before giving credit to a customer, all operations will be paid in advance.
- In case that payment will not be done in the agreed maturity, customer will assume the return postage and / or costs of delay.

CONDITIONS DE REGLEMENT

- Toutes les commandes sont à régler avant expédition.
- Dans le cadre de la mise en place de conditions de paiement différé, tout retard à l'échéance entraînera des frais de retour ou financier qui seront à la charge du client.

REPUESTOS Y ACCESORIOS

- Todos los repuestos se enviarán a portes debidos, no se admiten devoluciones de material salvo que sea autorizado por el servicio de asistencia técnica (SAT)

PARTS AND ACCESSORIES

- All parts will be sent carriage due, good refunds are not allowed unless Technical Support Service (TSS), authorize it.

PIÈCES DÉTACHÉES

- Toutes les pièces seront expédiées en port dû. Les retours ne sont pas acceptés sauf accord du service d'assistance technique (TSS).

DOMINIO

- Continuará siendo de Docriluc S,L, toda la mercancía que no esté totalmente pagada.

DOMAIN

- All unpaid merchandise, still belonging to Docriluc

CLAUSE DE PROPRIÉTÉ

- Toutes les marchandises non réglées restent la propriété de Docriluc.

JURISDICCIÓN

- En este caso serán competentes los tribunales de Lucena (Córdoba).

JURISDICTION

- In this case Lucena's courts in Córdoba are competent.

COMPÉTENCES JURIDIQUES

- Pour le règlement de tout litige, seuls sont compétents les tribunaux de la ville de LUCENA à la province de CORDOBA.

INFORMACIÓN

- Docriluc S,L, se reserva el derecho a introducir, sin previo aviso, las modificaciones que crea necesarias, sin que ello perjudique a las características principales de los productos
- El comprador queda obligado a disponer, por su cuenta, los medios necesarios para la recepción de la mercancía

INFORMATION

- Docriluc S, L, reserves the right to make any necessary amendment / improvement, without notice and without detriment to the products' features.
- The customer is required to provide, on his own, the neccesary means for the reception of the goods.

INFORMATION

- Docriluc S.L. se réserve le droit d'apporter toute modification ou amélioration nécessaire au bon fonctionnement de ses produits, sans préavis et sans porter préjudice aux caractéristiques des produits.
- C'est l'obligation de l'acheteur de disposer des ressources nécessaires pour la bonne réception de la marchandise.

DOCRILUC

ÍNDICE GENERAL

GENERAL INDEX · INDEX GÉNÉRAL

1 VITRINAS EXPOSITORAS
Serve Over Counters
Vitrines
PAG 14

2 VITRINAS HOSTELERÍA
Serve Over Counters Catering
Vitrines Hôtellerie
PAG 98

3 VITRINAS MURALES
Multideck Displays
Mureaux
PAG 122

4 LINEA SUPERMERCADOS
Line Supermarket
Ligne Supermarché
PAG 146

5 ENFRIADORES
Beverage coolers
Refroidisseur de boissons
PAG 206

6 MESAS FRÍAS
Cold Counter
Meuble Froid
PAG 250

7 ARMARIOS
Cabinets
Armoire
PAG 290

8 ABATIDORES
Cabinet
Armoires
PAG 340

9 GAMA AMERICANA
US Range
Gamme Américaine
PAG 354

10 GAMA SPEED
Speed Gamma
Gamma Speed
PAG 372

11 CÁMARAS Y EQUIPOS
Frigorifield enclosures
Enclosures frigorifiques
PAG 404

12 GALERÍA
Gallery
Galerie
PAG 488



1 VITRINAS EXPOSITORAS
SERVE OVER COUNTERS
VITRINES

VE-8 Página 23
Vitrina expositora fondo 800
Serve over counters depth 800
Vitrines profondeur 800

VE-9 Página 27
Vitrina expositora fondo 940
Serve over counters depth 940
Vitrines profondeur 940

VEP-9 Página 35
Vitrina expositora pastelera fondo 940
Serve over counters Pastry Shop depth 940
Vitrines Pâtisserie profondeur 940



VEL-9 Página 41
Vitrina expositora fondo 940
Serve over counters depth 940
Vitrines profondeur 940

VE-9-RC Página 45
Vitrina expositora pastelera fondo 960
Serve over counters Pastry Shop depth 960
Vitrines Pâtisserie profondeur 960

EEC Página 51
Vitrina expositora terraza
Troley refrigerated display
Armoire chariot

VE-9/10-P Página 53
Vitrina expositora pescado
Fish serve over counters
Vitrine poisson

VE-10 Página 59
Vitrina expositora fondo 1100
Serve over counter depth 1100
Vitrines gamme profondeur 1100

VE-10-RC Página 63
Vitrina expositora fondo 1100
Serve over counter depth 1100
Vitrines gamme profondeur 1100

VEA-10 Página 67
Vitrina expositora autoservicio 1100
Serve over counters self-service depth 1100
Vitrines servis profondeur 1100

BM/HE/ES-10 Página 69
Vitrina expositora autoservicio 1100
Serve over counters self-service depth 1100
Vitrines servis profondeur 1100

VE-10E-C Página 71
Vitrina expositora cristal elevable fondo 1100
Serve over counters glass lift depth 1100
Vitrines lift verre profondeur 1100

VE-10E-RC Página 73
Vitrina expositora cristal elevable fondo 1100
Serve over counters glass lift depth 1100
Vitrines lift verre profondeur 1100

VEG-10 Página 77
Vitrina expositora fondo 1000
Serve over counters depth 1000
Vitrines profondeur 1000

VEGP-10 Página 83
Vitrina expositora pastelera fondo 1000
Serve over counters Pastry Shop depth 1000
Vitrines Pâtisserie profondeur 1000

MPM Página 87
Mueble expositor panero
Exhibitor bread furniture
Meubles d'exposants

VER-10 Página 89
Vitrina expositora pastelera fondo 1000
Serve over counters Pastry Shop depth 1000
Vitrines Pâtisserie profondeur 1000

VE-12 Página 95
Vitrina expositora supermarket fondo 1200
Serve over counters supermarket depth 1200
Vitrines supermarché profondeur 1200

CARTA DE ACABADOS
COLOR • COULEUR

FRANJA ESTÁNDAR
STANDARD STRIP • STANDARD BANDE

BLANCO · RAL-9003
NEGRO· RAL-9005
PANTONE 18-2143 TCX BEETROOT PURPLE
PANTONE 15-1335 TCX TANGELO
PANTONE 15-1530 TCX PEACH PINK
PANTONE 14-4316 TCX SUMMER SONG
PANTONE 14-0756 TCX EMPIRE YELLOW
PANTONE 12-1708 TCX CRYSTAL ROSE
PANTONE 12-4604 TCX SKYLIGHT
PANTONE 16-6340 TCX CLASSIC GREEN
PANTONE 13-0443 TCX LOVE BIRD
PANTONE 12-1009 TCX VANILLA CREAM
WENGUÉ
NOGAL
PANTONE 18-1664 TCX FIERY RED
PANTONE 16-4036 TSX BLUE PERENNIAL
PANTONE 15-0628 TCX LEEK GREEN
HAYA
DECORACIÓN INOX
PANTONE 17-1221 TCX MACCHIATO
PANTONE 19-3526 TCX MEADOW VIOLET
PANTONE 18-6026 TCX ABUNDANT GREEN

FRONTAL COMPLETO
FULL FRONTAL DECORATION • PLEIN DECORATION FRONTAL

INCREMENTO 1 • INCREASE 1 • AUGMENTER 1

WENGUÉ
NOGAL
HAYA
DECORACIÓN INOX
ROBLE

DECORACIÓN TOTAL
TOTAL DECOR • DÉCORATION TOTAL

INCREMENTO 2 • INCREASE 2 • AUGMENTER 2

WENGUÉ
NOGAL
HAYA
ROBLE

OPCIONES DE CRISTALES
GLASS OPTIONS • OPTIONS EN VERRE



VE-R: Cristal recto
VE-R: Straight glass
VE-R: Verre droit



VE-C: Cristal curvo
VE-C: Curved glass
VE-C: Verre bombé

EEC-CC: Cristal doble curvo
EEC-CC: Double curved glass
EEC-CC: Double verre bombé



VEP-RR: Cristal doble recto pastelería
VEP-RR: Bakery double straight glass
VEP-RR: Double verre droit pâtisserie



VE-RR: Cristal doble recto
VE-RR: Double straight glass
VE-RR: Double verre droit



VE-RCB: Cristal recto bajo
VE-RCB: Low straight glass
VE-RCB: Verre droit bas



VE-E-RR: Cristal recto elevable
VE-E-RR: Liftable straight glass
VE-E-RR: Verre droit relevable



VE-E-C: Cristal curvo elevable
VE-E-C: Liftable curved glass
VE-E-C: verre bombé relevable



VEA: Cristal autoservicio
VEA: Self service glass
VEA: Verre en libre service

NOVEDADES CONSTRUCTIVAS

CONSTRUCTIVE FEATURES · CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIVES

Todos los vidrios templados y securizados
All tempered and secure glass
Tout verre trempé et sécurisé

Todos los estantes intermedios iluminados
All middle shelves illuminated
Toutes les étagères du milieu éclairées

Lateral en ABS
Side in ABS
Côté en ABS



Nuevo sistema de fijación para vidrios
New glass fixing system
Nouveau système de fixation du verre

Sistema semi-ventilado optimizado
Optimized semi-ventilated system
Système semi-ventilé optimisé

Nueva perfilería de aluminio: diseño compacto con líneas rectas
New aluminum profiles: compact design with straight lines
Nouveaux profilés en aluminium : design compact aux lignes droites

Iluminación LED en frontal bajo
Low front LED lighting
Éclairage LED bas à l'avant

Iluminación led integrado con mayor potencia lumínica
Integrated LED lighting with greater light output
Éclairage LED intégré avec une plus grande puissance lumineuse

Nuevo sistema de ensamblaje uniforme y preciso para uniones modulares y ángulos
New uniform and precise assembly system for modular joints and angles
Nouveau système d'assemblage uniforme et précis pour les joints et les angles modulaires

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilería en aluminio anodizado.
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado y abatible, varias versiones disponibles
- Estante de cristal intermedio iluminado, no refrigerado
- Iluminación estándar: encimera superior y estante LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador tratado epoxi
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opcion R-134a
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- **Modelos cristal R**: Cristal recto
- **Modelos cristal C**: Cristal curvo
- **Modelos cristal RR**: Cristal doble recto
- **Kits de union:** Para instalaciones especiales, lineales y ángulos consulte precio

GENERAL TECHNICAL DATA

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped at on demand
- Sides available in ABS injected, 30 mm thickness
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward, several models available
- Iluminated glass shelf,non refrigerated
- Standard lighting: top worktop and shelf LED
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free, (except neutral model and model without reservation)
- Evaporator whith epoxy treatment
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Pre-installation models incorporate solenoid valve and expansion in R-449A, option R-134a
- Electronic temperature control with indicator
- Automatic defrost, electric as optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel
- **Glass models R:** Flat glass
- **Glass models C:** Curved glass
- **Glass models RR:** Double flat glass
- **Union kits:** For special installations, linear and angles see price

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRAL

- Extérieur et intérieur en acier plastifié.
- Surface d'exposition et plan de travail en inox. AISI-304
- Surface d´exposition lisse, possibilité double niveau sur demande
- Côtes en ABS thermoformé, épaisseur 30 mm., différentes versions disponibles
- Profilés en aluminium anodise
- Pare-chocs en partie frontale
- Vitre droite ou bombée sécurit rabattable
- Etagère en verre illuminé,non réfrigérée
- Lumière standard en partie haute et etagére LED
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC, densité 40Kg/m³
- Stockage réfrigéré, espace 440x270 (sauf modèle neutre et le modèle sans réserve)
- Époxy évaporateur traité
- Condensation ventilé, évaporation automatique en standard
- Les modèles de pré-installation incorporent l'électrovanne et l'expansion R-449A en option R-134a
- Contrôle electronico de temperatura con indicador
- Dégivrage automatique, électrique en option
- Classe climatique 4 (30 ° C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Tension de fonctionnement monophasé 220V 50Hz
- Châssis en acier fini époxy
- **Modéles verre R**: Verre droit
- **Modéles verre C**: Verre courbé
- **Modéles verre RR**: Verre double droit
- **Kits Union:** Pour installations spéciales, linéaires et angles voir prix

VE

VES

DIFERENCIAS / DIFFERENCES / DIFFÉRENCES

VE

- Reserva y con puertas
- Reserve with doors
- Réservez avec portes

VES

- Sin reserva y sin puertas
- Without reservation and without doors
- Sans réservation et sans portes

VE



VE-TF



DIFERENCIAS / DIFFERENCES / DIFFÉRENCES

VE

- Refrigeración estatica por gravedad, mayor espacio en la reserva
- Static cooling by gravity, more space in reserve
- Refroidissement statique par gravité, plus d'espace en réserve

VE-TF

- Refrigeración tiro forzado semi-ventilado impulsado por ventiladores, mejor distribución de frio
- Semi-forced draft cooling boosted by fans, better distribution of cold
- Projet de ventilateur de refroidissement semi-forcée entraînée par les fans,une meilleure distribution de froid

DETALLES / DETAIL / DÉTAIL

Cuadro de mandos con enchufe 500w
main control panel with 500w plug
tableau de bord avec 500w plug

Detalle separador de genero
Detail separator genre
Détail séparateur de genre

Detalle perfileria anodizada
Anodized profiles detail
Profils anodisés détail

Detalle evaporación automatica
Automatic evaporation detail
Détail d'évaporation automatique



Detalle cierre cortina
Curtain closure detail
Détail de fermeture de rideau

Detalle cierre plexi
Detail plexiglas closing
Détail fermeture en plexiglas



Detalle cubetas encastrables
Built-in buckets detail
Détail des seaux intégrés

Otras tensiones / frecuencias
Other tensions
Autre tensione

230v / 60 Hz

115v / 60 Hz

VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA VE-8

SERVE OVER COUNTER LINE VE-8 · VITRINE SERIE VE-8 GAMME RÉFRIGÉRÉE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilería en aluminio anodizado.
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles
- Estante de cristal intermedio iluminado, no refrigerado
- Iluminación estándar LED: encimera superior, estante y frontal bajo
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- Evaporador estático tratado epoxi
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz

TECHNICAL DATA

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped at on demand
- Sides available in ABS injected, 30 mm thickness
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward, two versions available
- Illuminated glass shelf,non refrigerated
- Standard lighting LED: top worktop, shelf and low panel
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free, (except neutral model)
- Static evaporator with epoxy treatment
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Electronic temperature control with indicator
- Automatic defrost, electric as optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en acier plastifié.
- Surface d'exposition et plan de travail en inox. AISI-304
- Surface d´exposition lisse, possibilité double niveau sur demande
- Côtes en ABS thermoformé, épaisseur 30 mm., différentes versions disponibles
- Profilés en aluminium anodise
- Pare-chocs en partie frontale
- Vitre droite ou bombée sécurit rabattable
- Etagère en verre illuminé,non réfrigérée
- Lumière standard en partie haute, etagére et front bas LED
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC, densité 40Kg/m³
- Stockage réfrigéré, espace 440x270 (sauf modèle neutre)
- Époxy évaporateur statique traité
- Condensation ventilé, évaporation automatique en standard
- Contrôle electronico de temperatura con indicador
- Dégivrage automatique, électrique en option
- Classe climatique 4 (30 ° C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Tension de fonctionnement monophasé 220V 50Hz
- Châssis en acier fini époxy

VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA VE-8

SERVE OVER COUNTER LINE VE-8 · VITRINE SERIE VE-8 GAMME RÉFRIGÉRÉE

4000K RED FRESH



VE-8-R

VE-8-C

detalle plano de exposición
display area detail
Up détail de l'exposition

detalle perfileria anodizada
anodized profiles detail
profils anodisés détail

VE-8-20-R

VE-8-20-C

Ver características técnicas en página 20 / See technical data in page 20 / Voir caractéristiques techniques page 20

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m^2)		Cámara VE Storage VE Stockage VE (lts.)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
			(R)	(C)					
VE-8-10	1025	0,68	0,48	0,48	246	1	565	830	R-290
VE-8-13	1265	0,85	0,60	0,60	309	2	572	891	R-290
VE-8-15	1505	1,01	0,72	0,72	373	2	781	1011	R-290
VE-8-20	1985	1,35	0,95	0,95	499	3	949	1099	R-290
VE-8-25	2465	1,69	1,19	1,19	626	4	1284	1298	R-290
VE-8-30	2945	2,03	1,43	1,43	752	4	1284	1322	R-290

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Cierre Plexi Plexi slide Doors Kit vitrage arrière coulissant plexi	Iluminación led extra Extra led lighting Eclairage led extra	Cierre cortina Night blind Rideau nocturne	Neutra Neutral Neutre	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance
VE-8-10							
VE-8-13							
VE-8-15							
VE-8-20							
VE-8-25							
VE-8-30							

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA VE-9

SERVE OVER COUNTER LINE VE-9 · VITRINE SERIE VE-9 GAMME RÉFRIGÉRÉE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilería en aluminio anodizado.
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación estándar LED: encimera superior, estante y frontal bajo
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador estático, opcional ventilado
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz

TECHNICAL DATA

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped at on demand
- Sides available in ABS injected, 30 mm thickness
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward, two versions available
- Glass shelf non refrigerated
- Standard lighting LED: top worktop and shelf
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except neutral model and model without reservation)
- Static evaporator, ventilated as optional
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Electronic temperature control
- Automatic defrost, electric as optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en acier plastifié.
- Surface d'exposition et plan de travail en inox. AISI-304
- Bacs planes à surface d'exposition, possibilité double niveau sur demande
- Côtes en ABS thermoformé, épaisseur 30 mm.
- Profilés en aluminium anodise
- Pare-chocs en partie frontale
- Vitre droite ou bombée sécurit rabattable
- Etagère en verre non réfrigérée
- Lumière standard en partie haute LED
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC, densité 40Kg/m³
- Stockage réfrigéré, espace 440x270 (sauf modèle neutre et le modèle sans réserve)
- Evaporateur statique
- Condensation ventilé, évaporation automatique en standard
- Contrôle électronique de la température
- Dégivrage automatique, électrique en option
- Classe climatique 4 (30 ° C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Tension de fonctionnement monophasé 220V 50Hz
- Châssis en acier fini époxy

VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA VE-9

SERVE OVER COUNTER LINE VE-9 · VITRINE SERIE VE-9 GAMME RÉFRIGÉRÉE

4000K RED FRESH

VE-9-20-C

VE-9-15-RR



VE-9-C



VE-9-RR

detalle plano de exposición
display area detail
Up détail de l'exposition

detalle perfileria anodizada
anodized profiles detail
profils anodisés détail

Ver características técnicas en página 24 / See technical data in page 24 / Voir caractéristiques techniques page 24

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m^2)		Cámara VE Storage VE Stockage VE (lts.)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
			(RR)	(C)					
VE-9-10	1025	0,77	0,76	0,62	299	1	565	830	R-290
VE-9-13	1265	0,96	0,95	0,78	376	2	572	891	R-290
VE-9-15	1505	1,15	1,14	0,93	452	2	781	1011	R-290
VE-9-20	1985	1,54	1,52	1,24	606	3	1098	1234	R-290
VE-9-25	2465	1,92	1,90	1,55	759	4	1284	1298	R-290
VE-9-30	2945	2,30	2,28	1,86	913	4	1284	1322	R-290

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Cierre Plexi Plexi slide Doors Kit vitrage arrière coulissant plexi	Iluminación led extra Extra led lighting Eclairage led extra	Cierre cortina Night blind Rideau nocturne	Neutra Neutral Neutre	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance
VE-9-10							
VE-9-13							
VE-9-15							
VE-9-20							
VE-9-25							
VE-9-30							

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA VE-9-TF

SERVE OVER COUNTER LINE VE-9-TF · VITRINE SERIE VE-9-TF GAMME RÉFRIGÉRÉE

4000K RED FRESH



VE-9-RR-TF VE-9-C-TF

Modelo con reserva VE
Model with reservation VE
Modèle avec réserve VE

Ver características técnicas en página 24 / See technical data in page 24 / Voir caractéristiques techniques page 24

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d´exposition (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l´exposition (TDA) (m^2)		Cámara VE Storage VE Stockage VE (lts.)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
			(C)	(RR)					
VE-9-10-TF	1025	0,86	0,62	0,76	242	1	565	851	R-290
VE-9-13-TF	1265	1,08	0,78	0,95	304	2	572	912	R-290
VE-9-15-TF	1505	1,29	0,93	1,14	366	2	781	1046	R-290
VE-9-20-TF	1985	1,72	1,24	1,52	491	3	1098	1290	R-290
VE-9-25-TF	2465	2,15	1,55	1,9	615	4	1284	1354	R-290
VE-9-30-TF	2945	2,58	1,86	2,28	739	4	1284	1378	R-290

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Cierre Plexi Plexi slide Doors Kit vitrage arrière coulissant plexi	Iluminación led extra Extra led lighting Eclairage led extra	Cierre cortina Night blind Rideau nocturne	Neutra Neutral Neutre	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance
VE-9-10-TF							
VE-9-13-TF							
VE-9-15-TF							
VE-9-20-TF							
VE-9-25-TF							
VE-9-30-TF							

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VE-9-25-C-TF

VE-9-15-RR-TF

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



ÁNGULOS VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA VE-9

SERVE OVER COUNTER LINE VE-9 · VITRINE SERIE VE-9 GAMME RÉFRIGÉRÉE



Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP

Ver características técnicas en página 24 / See technical data in page 24 / Voir caractéristiques techniques page 24

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ÁNGULOS REFRIGERADOS	REFRIGERATED ANGLE TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ANGLES RÉFRIGÉRÉS
• Sistema de evaporación ventilado	• Ventilated evaporation system	• Systéme d'evaporation ventilè
• Modelos AP45 y AN45 neutros	• Neutral models AP45 y AN45	• Modéles AP45 y AN45 neutres
• **C:** Cristal curvo	• **C:** Curved glass	• **C:** Vitre bombée
• **RR:** Cristal doble recto	• **RR:** Double flat glass	• **RR:** Vitre double droit
• Mismo precio para cristales **C** y **RR**	• Same price for glass **C** and **RR**	• Même prix pour le verre **C** et **RR**

ÁNGULOS NEGATIVOS / NEGATIVE ANGLES / NÉGATIF ANGLES

VE-9-RN90



VE-9-AN90

VE-9N-AN45

ÁNGULOS POSITIVOS / POSITIVE ANGLES / POSITIF ANGLES



VE-9-RP90

VE-9-AP90

VE-9N-AP45

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Cierre Plexi Plexi slide Kit vitrage coulissant plexi	Iluminación led led lighting Éclairage Led blanc
VE-9-AP90				
VE-9-RP90				
VE-9-AN90				
VE-9-RN90				
VE-9-AP45				
VE-9-AN45				

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications whitout prior notice / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MUEBLES CAJAS	CASH NEUTRAL COUNTER DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MEUBLE CAISSE
• Todos los modelos con cajón incorporado, estantes y enchufe	• All models with built-in drawer, shelves and plug	• Tous les modèles avec tiroir intégré, étagères et prise
• Modelo MCVE-DIS frontal adaptado a discapacitados	• Front MCVE-DIS model adapted for the disabled	• Modèle avant MCVE-DIS adapté aux handicapés
• Modelo MCVE frontal recto	• Straight front MCVE model	• Modèle MCVE à façade droite

DETALLE FRONTAL / FRONT DETAIL
DÉTAIL AVANT

Modelo Model Modèle	Total decoración Total decor Décoration total
MCVE-9-8-DIS	
MCVE-9-8	
MCVE-9-12-DIS	
MCVE-9-12	

MUEBLES CAJA NEUTROS
CASH NEUTRAL COUNTER / MEUBLE CAISSE NEUTRE



MCVE-9-8-DIS
MCVE-9-8



MCVE-9-12-DIS
MCVE-9-12

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m^2)		Cámara VE Storage VE Stockage VE (m^2)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
					(C)	(RR)					
VE-9-AN90	1405	1230	1405	1,04	0,69	0,87	-	0	572	858	R-290
VE-9-AP90	1520	1230	1520	1,47	1,31	1,56	-	0	781	968	R-290
VE-9N-AN45	1105	1230	1030	0,52	-	-	-	0	-	10	
VE-9N-AP45	1115	1230	1125	0,73	-	-	-	0	-	10	
VE-9-RN90	1410	1230	1410	1,24	0,84	1,07	-	0	572	858	R-290
VE-9-RP90	1385	1230	1385	1,60	1,41	1,67	-	0	572	858	R-290
MCVE-9-8	800	910	940	0,67							
MCVE-9-12	1200	910	940	1,03							

VITRINA EXPOSITORA PASTELERA VEP-9

SERVE OVER COUNTER BAKERY LINE VEP-9 · VITRINE SERIE VEP-9 GAMME PATISSERIE

4000K 3000K

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño especial para pastelería,
- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilería en aluminio anodizado.
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, dos versiones curvo abatible y una cristal recto
- Estantes de cristal intermedios, no refrigerados
- Iluminación estándar: encimera superior, estante inferior y base frontal LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- Evaporador estático, opcional ventilado
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz

TECHNICAL DATA

- Design focused for bakery,
- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped at on demand
- Sides available in ABS injected, 30 mm thickness
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened glass, three versions curved hinges forward
- Glass shelves non refrigerated
- Standard lighting:top worktop,lower shelf and front base LED
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except neutral model)
- Static evaporator, ventilated as optional
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Electronic temperature controller
- Automatic defrost, electric as optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- La conception spéciale pour la pâtisserie
- Extérieur et intérieur en tôle d'acier laminé
- Niveau d'exposition et de haut en acier inoxydable. AISI-304
- Niveau de plateaux d'exposition lisses, pas à pas le sur demande
- Côtés de 30 mm en ABS injecté
- Profilés en aluminium anodisé.
- Sur le pare-chocs avant
- Façade en verre trempé, trois courbes versions de pliage et fixe le verre plat
- Étagères en verre intermédiaires, et non pas au réfrigérateur
- Éclairage standard: surface supérieure étagère du bas, et avant de la base LED
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible GWP et ODP
- Zéro portes à effet de livres refroidis, creuse 440x270 (sauf modèle neutre)
- Evaporateur statique, ventilé en option
- Ventilé condensation, évaporation automatique de série
- Contrôle électronique de la température
- Dégivrage automatique, électrique en option
- Classe climatique 4 (30 ° C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Tension de fonctionnement monophasé 220V 50Hz
- Châssis en acier fini époxy

VITRINA EXPOSITORA PASTELERA VEP-9

SERVE OVER COUNTER BAKERY LINE VEP-9 · VITRINE SERIE VEP-9 GAMME PATISSERIE

4000K 3000K



VEP-9-C

VEP-9-RR

protector estornudos frontal (solo modelos RR, consultar)
front sneeze protector (RR models only, consult)
protection contre l'éternuement avant (modèles RR uniquement, consulter)

Estante de cristal no refrigerado
Glass shelf non refrigerated
Étagère en verre non refroidi

Ver características técnicas en página 33 / See technical data in page 33 / Voir caractéristiques techniques page 33

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d´exposition (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l´exposition (TDA) (m^2)		Cámara VE Storage VE Stockage VE (lts.)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
			(C)	(RR)					
VEP-9-10	1025	0,96	0,62	0,76	299	1	565	837	R-290
VEP-9-13	1265	1,20	0,78	0,95	376	2	572	901	R-290
VEP-9-15	1505	1,44	0,93	1,14	452	2	781	1023	R-290
VEP-9-20	1985	1,92	1,24	1,52	606	3	1098	1248	R-290
VEP-9-25	2465	2,40	1,55	1,90	759	4	1284	1318	R-290
VEP-9-30	2945	2,88	1,86	2,28	913	4	1284	1345	R-290

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Cierre Plexi Plexi slide Kit vitrage plexi	Cierre cortina Night blind Rideau nocturne	Iluminación led extra Extra led lighting Éclairage Led extra	Neutra Neutral Neutre	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance
VEP-9-10							
VEP-9-13							
VEP-9-15							
VEP-9-20							
VEP-9-25							
VEP-9-30							

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VEP-9-15-C

VEP-9-20-RR

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



ÁNGULOS VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA PASTELERA VEP-9

SERVE OVER COUNTER BAKERY LINE VEP-9 · VITRINE SERIE VEP-9 GAMME RÉFRIGÉRÉE PATISSERIE

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP

Ver características técnicas en página 33 / See technical data in page 33 / Voir caractéristiques techniques page 33

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ÁNGULOS REFRIGERADOS	REFRIGERATED ANGLE TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ANGLES RÉFRIGÉRÉS
• Sistema de evaporación ventilado	• Ventilated evaporation system	• Systéme d'evaporation ventilè
• Modelos AP45 y AN45 neutros	• Neutral models AP45 y AN45	• Modéles AP45 y AN45 neutres
• **C:** Cristal curvo	• **C:** Curved glass	• **C:** Vitre bombée
• **RR:** Cristal doble recto	• **RR:** Double flat glass	• **RR:** Vitre double droit
• Mismo precio para cristales **C** y **RR**	• Same price for glass **C** and **RR**	• Même prix pour le verre **C** et **RR**

ÁNGULOS NEGATIVOS / NEGATIVE ANGLES / NÉGATIF ANGLES

VEP-9-RN90 | VEP-9-AN90 | VEP-9N-AN45

ÁNGULOS POSITIVOS / POSITIVE ANGLES / POSITIF ANGLES

VEP-9-RP90 | VEP-9-AP90 | VEP-9N-AP45

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Cierre Plexi Plexi slide Kit vitrage coulissant plexi	Iluminación led led lighting Éclairage Led blanc
VEP-9-AP90				
VEP-9-RP90				
VEP-9-AN90				
VEP-9-RN90				
VEP-9-AP45				
VEP-9-AN45				

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MUEBLES CAJAS	CASH NEUTRAL COUNTER DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MEUBLE CAISSE
• Todos los modelos con cajón incorporado, estantes y enchufe	• All models with built-in drawer, shelves and plug	• Tous les modèles avec tiroir intégré, étagères et prise
• Modelo MCVE-DIS frontal adaptado a discapacitados	• Front MCVE-DIS model adapted for the disabled	• Modèle avant MCVE-DIS adapté aux handicapés
• Modelo MCVE frontal recto	• Straight front MCVE model	• Modèle MCVE à façade droite

DETALLE FRONTAL / FRONT DETAIL / DÉTAIL AVANT

DETALLE FRONTAL / FRONT DETAIL / DÉTAIL AVANT

Modelo Model Modèle	Total decoración Total decor Décoration total
MCVE-9-8-DIS	
MCVE-9-8	
MCVE-9-12-DIS	
MCVE-9-12	

MUEBLES CAJA NEUTROS / CASH NEUTRAL COUNTER / MEUBLE CAISSE NEUTRE



MCVE-9-8-DIS | MCVE-9-8



MCVE-9-12-DIS | MCVE-9-12

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m^2)		Cámara VE Storage VE Stockage VE (m^3)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
					(C)	(RR)					
VEP-9-AN90	1405	1230	1405	1,04	0,69	0,87	-	0	572	858	R-290
VEP-9-AP90	1520	1230	1520	1,47	1,31	1,56	-	0	781	968	R-290
VEP-9N-AN45	1105	1230	1030	0,52	-	-	-	0	-	10	
VEP-9N-AP45	1115	1230	1125	0,73	-	-	-	0	-	10	
VEP-9-RN90	1410	1230	1410	1,24	0,84	1,07	-	0	572	858	R-290
VEP-9-RP90	1385	1230	1385	1,60	1,41	1,67	-	0	572	858	R-290
MCVE-9-8	800	910	940	0,67							
MCVE-9-12	1200	910	940	1,03							

VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA VEL-9

SERVE OVER COUNTER LINE VEL-9 · VITRINE SERIE VEL-9 GAMME RÉFRIGÉRÉE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilería en aluminio anodizado.
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación estándar LED: encimera superior, estante y base frontal
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador estático o ventilado
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz

TECHNICAL DATA

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped at on demand
- Sides available in ABS injected, 30 mm thickness
- Anodised aluminium profiles
- Toughened curved glass hinges forward, two versions available
- Glass shelf non refrigerated
- Standard lighting LED: top worktop, shelf and low
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except neutral model and model without reservation)
- Static or ventilated evaporator
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Electronic temperature control
- Automatic defrost, electric as optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en acier plastifié.
- Surface d'exposition et plan de travail en inox. AISI-304
- Bacs planes à surface d'exposition, possibilité double niveau sur demande
- Côtes en ABS thermoformé, épaisseur 30 mm.
- Profilés en aluminium anodise
- Vitre droite ou bombée sécurit rabattable
- Etagère en verre non réfrigérée
- Lumière standard en partie haute LED, etágeré et front bas
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC, densité 40Kg/m³
- Stockage réfrigéré, espace 440x270 (sauf modèle neutre et le modèle sans réserve)
- Evaporateur statique et ventilé
- Condensation ventilé, évaporation automatique en standard
- Contrôle électronique de la température
- Dégivrage automatique, électrique en option
- Classe climatique 4 (30 ° C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Tension de fonctionnement monophasé 220V 50Hz
- Châssis en acier fini époxy





Ver características técnicas en página 38 / See technical data in page 38 / Voir caractéristiques techniques page 38

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d´exposition (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l´exposition (TDA) (m^2)		Cámara VE Storage VE Stockage VE (lts.)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
			(VEL)	(VELP)					
VEL-9-10	1025	0,86	0,76	0,76	242	1	565	851	R-290
VEL-9-13	1265	1,08	0,95	0,95	304	2	572	912	R-290
VEL-9-15	1505	1,29	1,14	1,14	366	2	781	1046	R-290
VEL-9-20	1985	1,72	1,52	1,52	491	3	1098	1290	R-290
VEL-9-25	2465	2,15	1,90	1,90	615	4	1284	1354	R-290
VEL-9-30	2945	2,58	2,28	2,28	739	4	1284	1378	R-290

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Cierre Plexi Plexi slide Doors Kit vitrage arrière coulissant plexi	Iluminación led extra Extra led lighting Eclairage led extra	Cierre cortina Night blind Rideau nocturne	Neutra Neutral Neutre	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance
VEL / VELP-9-10							
VEL / VELP-9-13							
VEL / VELP-9-15							
VEL / VELP-9-20							
VEL / VELP-9-25							
VEL / VELP-9-30							

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA VEL-9

SERVE OVER COUNTER LINE VEL-9 · VITRINE SERIE VEL-9 GAMME RÉFRIGÉRÉE

4000K RED FRESH

VEL-9-20-RR-TF

VELP-9-15-RR

Mismo precio cristal C y RR / Same price glass C and RR / Même prix verre C et RR

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP

VEL-9-10	VEL-9-13	VEL-9-15	VEL-9-20	VEL-9-25	VEL-9-30
VEL-9-10-TF	VEL-9-13-TF	VEL-9-15-TF	VEL-9-20-TF	VEL-9-25-TF	VEL-9-30-TF
VELP-9-10	VELP-9-13	VELP-9-15	VELP-9-20	VELP-9-25	VELP-9-30
VELP-9-10-TF	VELP-9-13-TF	VELP-9-15-TF	VELP-9-20-TF	VELP-9-25-TF	VELP-9-30-TF

VITRINA EXPOSITORA MODULAR VE-9-RC

SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE VE-9-RC · VITRINE SERIE VE-9 -RC GAMME MODULAIRE

4000K 3000K RED FRESH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 30 mm en ABS inyectado,
- Perfilería en aluminio anodizado.
- Cristal frontal templado, tres versiones disponibles
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador estático, opcional ventilado
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz

TECHNICAL DATA

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped at on demand
- Sides in ABS injected, 30 mm thickness
- Anodised aluminium profiles
- Toughened glass, three versions available
- Glass shelf non refrigerated
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except neutral model and model without reservation)
- Static evaporator, ventilated as optional
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Electronic temperature controller
- Automatic defrost, electric as optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en tôle d'acier plastifié.
- Plan d'exposition et plan de travail en acier inoxydable AISI 304
- Plateaux d'exposition plats et lisses, ou à échelon pour sur demande
- Côtés de 30mm en polystyrène injecté
- Profils en aluminium anodisé
- Vitrine frontale en verre trempé, trois versions disponibles.
- Etagère intermédiaire en verre, non réfrigérée
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40
- Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Réserve réfrigérée avec portes, espace de 440x270 (sauf modèle neutre et le modèle sans réserve)
- Evaporateur statique, sur option: évaporateur ventilé.
- Condensation ventilée, évaporation automatique de série.
- Contrôle électronique de température
- Dégivrage automatique-sur option électrique
- Classe climatique 4 (30 ° C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Tension de fonctionnement monophasé 220V 50Hz
- Châssis en acier fini époxy

VITRINA EXPOSITORA MODULAR VE-9-RC

SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE VE-9-RC · VITRINE SERIE VE-9 -RC GAMME MODULAIRE

4000K 3000K RED FRESH

VE-9-20-RC

VE-9-20-RCB



VE-9-RCB



VE-9-RC



VEP-9-RC

protector estornudos frontal (solo modelos RR, consultar)
front sneeze protector (RR models only, consult)
protection contre l'éternuement avant (modèles RR uniquement, consulter)

Ver características técnicas en página 42 / See technical data in page 42 / Voir caractéristiques techniques page 42

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m^2)			Cámara VE Storage VE Stockage VE (m^3)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
			(RCB)	(RC)	(P-RC)					
VE-9-10-RC	1025	0,77	0,76	0,76	0,76	299	1	565	830	R-290
VE-9-13-RC	1265	0,96	0,95	0,95	0,95	376	2	572	891	R-290
VE-9-15-RC	1505	1,15	1,14	1,14	1,14	452	2	781	1011	R-290
VE-9-20-RC	1985	1,54	1,52	1,52	1,52	606	3	1098	1234	R-290
VE-9-25-RC	2465	1,92	1,90	1,90	1,90	759	4	1284	1298	R-290
VE-9-30-RC	2945	2,30	2,28	2,28	2,28	913	4	1284	1322	R-290

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Cierre Plexi Plexi slide Doors Kit vitrage arrière coulissant plexi	Iluminación led extra Extra led lighting Eclairage led extra	Cierre cortina Night blind Rideau nocturne	Neutra Neutral Neutre	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance
VE-9-10-RC							
VE-9-13-RC							
VE-9-15-RC							
VE-9-20-RC							
VE-9-25-RC							
VE-9-30-RC							

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP

VE-9-10-RCB	VE-9-13-RCB	VE-9-15-RCB	VE-9-20-RCB	VE-9-25-RCB	VE-9-30-RCB
VE-9-10-RC	VE-9-13-RC	VE-9-15-RC	VE-9-20-RC	VE-9-25-RC	VE-9-30-RC
VEP-9-10-RC	VEP-9-13-RC	VEP-9-15-RC	VEP-9-20-RC	VEP-9-25-RC	VEP-9-30-RC

VITRINA EXPOSITORA MODULAR VE-9-RC-TF

SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE VE-9-RC-TF · VITRINE SERIE VE-9 -RC-TF GAMME MODULAIRE

4000K · 3000K · RED FRESH



VE-9-RCB-TF



VE-9-RC-TF



VEP-9-RC-TF

detalle separador de genero
detail separator genre
détail séparateur de genre

protector estornudos frontal (solo modelos RR, consultar)
front sneeze protector (RR models only, consult)
protection contre l'éternuement avant (modèles RR uniquement, consulter)

VE-9-15-RC-TF

Ver características técnicas en página 42 / See technical data in page 42 / Voir caractéristiques techniques page 42

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d´exposition (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l´exposition (TDA) (m^2)			Cámara VE Storage VE Stockage VE (m^3)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
			(RCB)	(RC)	(P-RC)					
VE-9-10-RC-TF	1025	0,86	0,76	0,76	0,76	242	1	565	851	R-290
VE-9-13-RC-TF	1265	1,08	0,95	0,95	0,95	304	2	572	912	R-290
VE-9-15-RC-TF	1505	1,29	1,14	1,14	1,14	366	2	781	1046	R-290
VE-9-20-RC-TF	1985	1,72	1,52	1,52	1,52	491	3	1098	1290	R-290
VE-9-25-RC-TF	2465	2,15	1,90	1,90	1,90	615	4	1284	1354	R-290
VE-9-30-RC-TF	2945	2,58	2,28	2,28	2,28	739	4	1284	1378	R-290

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Cierre Plexi Plexi slide Kit vitrage plexi	Cierre cortina Night blind Rideau nocturne	Iluminación led extra Extra led lighting Éclairage Led extra	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance
VE-9-10-RC-TF						
VE-9-13-RC-TF						
VE-9-15-RC-TF						
VE-9-20-RC-TF						
VE-9-25-RC-TF						
VE-9-30-RC-TF						

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP

VE-9-10-RCB-TF	VE-9-13-RCB-TF	VE-9-15-RCB-TF	 VE-9-20-RCB-TF	 VE-9-25-RCB-TF	 VE-9-30-RCB-TF
VE-9-10-RC-TF	VE-9-13-RC-TF	VE-9-15-RC-TF	 VE-9-20-RC-TF	 VE-9-25-RC-TF	 VE-9-30-RC-TF
VEP-9-10-RC-TF	VEP-9-13-RC-TF	VEP-9-15-RC-TF	 VEP-9-20-RC-TF	 VEP-9-25-RC-TF	 VEP-9-30-RC-TF

ÁNGULOS VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA VE-9-RC

SERVE OVER COUNTER LINE VE-9-RC · VITRINE SERIE VE-9-RC GAMME RÉFRIGÉRÉE



Mueble caja torre MCT-70-RC
Cash neutral counter tower MCT-70-RC
Meuble caisse tour MCT-70-RC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MUEBLES CAJAS

- Todos los modelos con cajón incorporado, estantes y enchufe
- Modelo MCVE-DIS frontal adaptado a discapacitados
- Modelo MCVE frontal recto

CASH NEUTRAL COUNTER DATA

- All models with built-in drawer, shelves and plug
- Front MCVE-DIS model adapted for the disabled
- Straight front MCVE model

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MEUBLE CAISSE

- Tous les modèles avec tiroir intégré, étagères et prise
- Modèle avant MCVE-DIS adapté aux handicapés
- Modèle MCVE à façade droite

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP

Ver características técnicas en página 42 / See technical data in page 42 / Voir caractéristiques techniques page 42

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ÁNGULOS REFRIGERADOS

- Sistema de evaporación ventilado
- Modelos AP45 y AN45 neutros
- **RC:** Cristal recto

REFRIGERATED ANGLE TECHNICAL DATA

- Ventilated evaporation system
- Neutral models AP45 y AN45
- **RC:** Flat glass

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ANGLES RÉFRIGÉRÉS

- Systéme d'evaporation ventilè
- Modéles AP45 y AN45 neutres
- **RC:** Vitre droit

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MUEBLES CAJAS MCT-70

- Exterior en madera MDF hidrofuga segun color
- Interior en acero prepintado
- 4 Estantes de cristal regulables en inclinación
- De serie: Luz vertical led
- Gran visibilidad de producto, laterales y frontal acristalados
- Lacado segun color RAL

CASH NEUTRAL COUNTER DATA MCT-70

- MDF wood exterior water leak according to color
- Prepainted steel interior
- 4 Glass shelves adjustable in inclination
- Standard: led vertical light
- High product visibility, side and front glazing
- Lacquered according to RAL color

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MEUBLE CAISSE MCT-70

- Bois extérieur MDF repoussant par couleur
- Prépeinte intérieur acier
- 4 tablettes en verre réglables en inclinaison
- Série: lumière verticale LED
- Grande visibilité du produit, côté frontal et vitrés
- Laqué selon RAL

ÁNGULOS NEGATIVOS / NEGATIVE ANGLES / NÉGATIF ANGLES

VE-9-RN90-RCB
VE-9-RN90-RC
VEP-9-RN90-RC

VE-9-AN90-RCB
VE-9-AN90-RC
VEP-9-AN90-RC

VE-9N-RN45-RCB
VE-9N-RN45-RC
VEP-9N-RN45-RC

ÁNGULOS POSITIVOS / POSITIVE ANGLES / POSITIF ANGLES



VE-9-RP90-RCB
VE-9-RP90-RC
VEP-9-RP90-RC

VE-9-AP90-RCB
VE-9-AP90-RC
VEP-9-AP90-RC

VE-9N-RP45-RCB
VE-9N-RP45-RC
VEP-9N-RP45-RC

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Cierre Plexi Plexi slide Kit vitrage coulissant plexi	Iluminación led led lighting Éclairage Led blanc
VE-9-AP90-RC				
VE-9-RP90-RC				
VE-9-AN90-RC				
VE-9-RN90-RC				
VE-9-AP45-RC				
VE-9-AN45-RC				

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications whitout prior notice / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis

DETALLE FRONTAL / FRONT DETAIL
DÉTAIL AVANT

Modelo Model Modèle	Total decoración Total decor Décoration total
MCVE-9-8-DIS	
MCVE-9-8	
MCVE-9-12-DIS	
MCVE-9-12	

MUEBLES CAJA NEUTROS
CASH NEUTRAL COUNTER / MEUBLE CAISSE NEUTRE

MCVE-9-8-RC-DIS
MCVE-9-8-RC



MCVE-9-12-RC-DIS
MCVE-9-12-RC



MCT-70-RC

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m^2)		Cámara VE Storage VE Stockage VE (m^3)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
					(C)	(RR)					
VE/VEP-9-AN90-RCB/RC	1425	1230	1425	1,04	0,69	0,87	0		939	1122	R-290
VE/VEP-9-AP90-RCB/RC	1540	1230	1540	1,47	1,31	1,56	0		1084	1165	R-290
VE/VEP-9N-AN45-RCB/RC	1105	1230	1030	0,52	-	-	0	-		10	
VE/VEP-9N-AP45-RCB/RC	1115	1230	1125	0,73	-	-	0	-		10	
VE/VEP-9-RN90-RCB/RC	1430	1230	1430	1,24	0,84	1,07	0		926	961	R-290
VE/VEP-9-RP90-RCB/RC	1405	1230	1405	1,60	1,41	1,67	0		957	1004	R-290
MCVE-9-8-RC	800	910	960	0,67	-	-	-	-	-		
MCVE-9-12-RC	1200	910	960	1,03	-	-	-	-	-		
MCT-70-RC	700	1850	700	1,68	-	-	-	-	-		

SERIE VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA PESCADO O MARISCO EEC-EF

TROLEY REFRIGERATED DISPLAY FISH AND SHELLFISH EEC · ARMOIRE EEC CHARIOT POISSON ET CRUSTACÉS

4000K

EEC-130-CC-EF

EEC-150-RR-EF

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP

EEC-100-RR-EF



EEC-130-RR-EF



EEC-150-RR-EF

EEC-100-CC-EF

EEC-130-CC-EF

EEC-150-CC-EF



EEC-CC-EF



EEC-RR-EF

Detalle plano de exposicion
Display area detail
Up détail de l'exposition

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EEC	TECHNICAL DATA EEC	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EEC
• Exterior en acero inox AISI-304	• AISI-304 stainless steel exterior	• Extérieur en acier inox AISI-304
• Interior en acero inox AISI-304	• AISI-304 stainless steel interior	• Intérieur en acier inox AISI-304
• Cristal frontal templado y abatible	• Toughened curved glass hinges forward	• Vitrine avant en verre trempé et rabatable
• Bastidor en acero acabado epoxi, sobre ruedas, 2 de ellas con freno	• Steel frame with epoxy finish, on wheels, 2 of them with brakes	• Châssis acier finition époxy, sur roulettes dont 2 avec freins
• Perfilería de aluminio anodizado	• Anodized aluminium profiles	• Profils en aluminium anodisé
• Unidad condensadora ventilada	• Ventilated condenser unit	• Unité de condensation ventilée
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP	• 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect	• Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
• Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía	• Energy efficient digital controller of temperature and defrosts	• Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.
• Temperatura de trabajo a 25°C 60% HR ambiente, clase climatica 3	• Operating temperature 25°C 60% HR ambient, climatic class 3	• Température ambiante de travail à 25ºC 60% HR, classe climatique 3
• EEC-EF evaporador estático + placa fría	• EEC-EF, static evaporator + cool plate	• EEC-EF + évaporateur statique + plaque froide
• Cierre plexi de serie	• Plexi slide doors as standard	• Fermer série plexi
• Iluminación LED superior	• Top LED lighting	• Illumination superiore LED

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m^2)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
EEC-100-CC-EF	1035	0,55	0,76	565	815	R-290
EEC-130-CC-EF	1285	0,70	0,95	781	991	R-290
EEC-150-CC-EF	1505	0,84	1,13	949	1064	R-290
EEC-100-RR-EF	1035	0,55	0,76	565	815	R-290
EEC-130-RR-EF	1285	0,70	0,95	781	991	R-290
EEC-150-RR-EF	1505	0,84	1,13	949	1064	R-290

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modéle	Cuba acero inox. AISI-316 Cask stainless steel AISI-316 Cuba acier AISI-316	Plano de exposición AISI-316 Exhibition planAISI-316 Project d´exposition AISI-316	Encimera acero inox AISI-316 Worktop stainless steel AISI-316 Plan de travail acier AISI-316
EEC-100			
EEC-130			
EEC-150			

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

SERIE VE-9-P VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA PESCADO

FISH SERVE OVER COUNTER LINE-9-P · VITRINE POISSON

3000K 4000K



VES-9-C-P-EF ESTATICA

VES-9-C-RR-EF ESTATICA

VES-9-20-RR-P-EF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Exterior e interior en chapa de acero inoxidable • Encimera de trabajo en acero inox AISI-316 • Plano de exposición hermético de altura 65mm, con desagüe canalizado al exterior, fabricado en acero inox. AISI-316 • Costados en acero inox de 30mm. • Perfilería en aluminio anodizado. • Cristal frontal templado y abatible • Estante de cristal intermedio, no refrigerado • Iluminación estándar: encimera superior y estante LED • Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP • Evaporador estático con placa fria en el plano de exposición. • Condensación ventilada • Control electrónico de temperatura • Descarche automático • Temperatura de trabajo a 25°C 60% HR ambiente, clase climatica 3 • Chasis en acero acabado epoxi • Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz • EF: Evaporador estático + placa fría	• Exterior and interior in stainless steel sheet • Worktop in stainless steel AISI-316 • Hermetic exposition 65mm height, with drainage channeled up to the outside, made of stainless steel. AISI-316 • 30mm stainless steel sides. • Anodised aluminium profiles • Toughened curved glass hinges forward • Glass shelf non refrigerated • Standard lighting: top worktop and shelf LED • 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect • Static evaporator and cold plate at the exposure level. • Ventilated condensation • Electronic temperature controller • Automatic defrost • Operating temperature 25°C 60% HR ambient, climatic class 3 • Working voltage single phase 220V 50Hz • Chassis in epoxy finished steel • EF: Static evaporator + cold plate	• Extérieur et intérieur en tôle d'acier inoxydable • Plan de travail en acier inoxydable AISI-316 • Plan d'exposition hermétique (hauteur de 65mm) avec dégivrage dirigé vers l'extérieur, fabriqué en acier inoxydable AISI-316 • Côtés en acier inoxydable de 30 mm. • Profils en aluminium anodisés • Vitrine avant en verre trempé et rabatable • étagère intermédiaire en verre, sans réfrigération LED • Eclairage standard : Comptoir et plateau • Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP. • Evaporateur statique avec plaque froide sur le plan d'exposition • Condensation ventilée • Contrôle électronique de température • Dégivrage automatique • Température ambiante de travail à 25ºC 60% HR, classe climatique 3 • Tension de fonctionnement monophasé 220V 50Hz • Châssis en acier fini époxy • EF : Evaporateur statique + plaque froide

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d´exposition (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l´exposition (TDA) (m^2)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
			(C)			
VES-9-10-P-EF	1025	0,75	0,62	565	830	R-290
VES-9-13-P-EF	1265	0,94	0,78	949	1065	R-290
VES-9-15-P-EF	1505	1,13	0,93	949	1075	R-290
VES-9-20-P-EF	1985	1,51	1,24	1284	1269	R-290
VES-9-25-P-EF	2465	1,90	1,55	1284	1298	R-290

Modelos neutros y preinstalación / Neutral models and pre-installation / Modèles neutres et pré-installation consultar - consult - consulter

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Cierre Plexi Plexi slide Kit vitrage plexi	Cierre cortina Night blind Rideau nocturne	Iluminación led extra Extra led lighting Éclairage Led extra
VES-9-10-P-EF			
VES-9-13-P-EF			
VES-9-15-P-EF			
VES-9-20-P-EF			
VES-9-25-P-EF			

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Mismo precio cristal C y RR / Same price glass C and RR / Même prix verre C et RR

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP

VES-9-10-P-EF

VES-9-13-P-EF



VES-9-15-P-EF



VES-9-20-P-EF



VES-9-25-P-EF

SERIE VES-10-P VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA PESCADO

FISH SERVE OVER COUNTER LINE-10-P · VITRINE POISSON

3000K 4000K

VES-10-20-RR-P-EF

VES-10-20-C-P-EF-PR



VES-10-C-P-EF ESTATICA



VES-10-C-RR-EF ESTATICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Exterior e interior en chapa de acero inoxidable • Encimera de trabajo en acero inox AISI-316 • Plano de exposición hermético de altura 65mm, con desagüe canalizado al exterior, fabricado en acero inox. AISI-316 • Costados en acero inox de 30mm. • Perfilería en aluminio anodizado. • Cristal frontal templado y abatible • Iluminación estándar: encimera superior LED • Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP • Evaporador estático con placa fria en el plano de exposición. • Condensación ventilada • Control electrónico de temperatura • Descarche automático • Temperatura de trabajo a 25°C 60% HR ambiente, clase climatica 3 • Chasis en acero acabado epoxi • Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz • EF: Evaporador estático + placa fría • **VES-10-P-EF-PR:** Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opcion R-134a	• Exterior and interior in stainless steel sheet • Worktop in stainless steel AISI-316 • Hermetic exposition 65mm height, with drainage channeled up to the outside, made of stainless steel. AISI-3016 • 30mm stainless steel sides. • Anodised aluminium profiles • Toughened curved glass hinges forward • Standard lighting: top worktop LED • 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect • Static evaporator and cold plate at the exposure level. • Ventilated condensation • Electronic temperature controller • Automatic defrost • Operating temperature 25°C 60% HR ambient, climatic class 3 • Working voltage single phase 220V 50Hz • Chassis in epoxy finished steel • EF: Static evaporator + cold plate • **VES-10-P-EF-PR:** Pre-installation models incorporate solenoid valve and expansion in R-449A, option R-134a	• Extérieur et intérieur en tôle d'acier inoxydable • Plan de travail en acier inoxydable AISI-316 • Plan d'exposition hermétique (hauteur de 65mm) avec dégivrage dirigé vers l'extérieur, fabriqué en acier inoxydable AISI-316 • Côtés en acier inoxydable de 30 mm. • Profils en aluminium anodisés • Vitrine avant en verre trempé et rabatable en verre, sans réfrigération LED • Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP. • Evaporateur statique avec plaque froide sur le plan d'exposition • Condensation ventilée • Contrôle électronique de température • Dégivrage automatique • Température ambiante de travail à 25ºC 60% HR, classe climatique 3 • Tension de fonctionnement monophasé 220V 50Hz • Châssis en acier fini époxy • EF : Evaporateur statique + plaque froide • **VES-10-P-EF-PR:** Les modèles de pré-installation incorporent l'électrovanne et l'expansion R-449A en option R-134a

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m^2)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
			(C)			
VES-10-10-P-EF	1025	0,75	0,62	565	830	R-290
VES-10-13-P-EF	1265	0,94	0,78	949	1065	R-290
VES-10-15-P-EF	1505	1,13	0,93	949	1075	R-290
VES-10-20-P-EF	1985	1,51	1,24	1284	1269	R-290
VES-10-25-P-EF	2465	1,90	1,55	1284	1298	R-290

Modelos neutros y preinstalación / Neutral models and pre-installation / Modèles neutres et pré-installation consultar - consult - consulter

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Cierre Plexi Plexi slide Kit vitrage plexi	Cierre cortina Night blind Rideau nocturne	Iluminación led extra Extra led lighting Éclairage Led extra
VES-10-10-P-EF			
VES-10-13-P-EF			
VES-10-15-P-EF			
VES-10-20-P-EF			
VES-10-25-P-EF			

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Mismo precio cristal C y RR / Same price glass C and RR / Même prix verre C et RR

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



VITRINA EXPOSITORA MODULAR VE-10

SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE VE-10 · VITRINE SERIE VE-10 GAMME MODULAIRE

4000K RED FRESH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 30 mm en ABS inyectado (modelo con reserva)
- Costado panorámico 20mm (modelo sin reserva)
- Perfilería en aluminio anodizado.
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado y abatible, tres versiones disponibles
- Estante de cristal intermedio, opcional
- Iluminación estándar: encimera superior y base inferior LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador ventilado, estático opcional
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz

TECHNICAL DATA

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped on demand
- 30 mm sides in injected ABS (model with storage)
- Panoramic side 20mm (model without storage)
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward, three versions available
- Glass shelf non refrigerated, optional
- Standard lighting: top worktop and low level LED
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors,440x270 free (except neutral model and model without reservation)
- Ventilated evaporator, optinal static evaporator
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Electronic temperature controller
- Automatic defrost, electric as optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en acier plastifié.
- Surface d'exposition et plan de travail en inox. AISI-304
- Surface d´exposition lisse, possibilité double niveau sur demande
- Cotés de 30 mm en ABS injecté (modèle avec réserve)
- Panoramique cotés 20mm (modèle sans réserve)
- Profilés en aluminium anodise
- Pare-chocs en partie frontale
- Vitre droite ou bombée sécurit rabattable
- Etagère en verre non réfrigérée
- Lumière standard en partie haute et base inferieut LED
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC, densité 40Kg/m³
- Stockage réfrigéré, espace 440x270 (sauf modèle neutre et le modèle sans réserve)
- Evaporateur ventilé
- Condensation ventilé, évaporation automatique en standard
- Contrôle de température électronique
- Dégivrage automatique, électrique en option
- Classe climatique 4 (30 ° C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Tension de fonctionnement monophasé 220V 50Hz
- Châssis en acier fini époxy

VITRINA EXPOSITORA MODULAR VE-10 CON RESERVA

SERVE OVER COUNTER MODULAR VE-10 LINE RESERVATION WITH · VITRINE SERIE VE-10 GAMME AVEC RÉSERVATION

4000K RED FRESH

VE-10-15-RR-TF

VE-10-20-C-TF



VE-10-RR-TF



VE-10-C -TF

protector estornudos frontal (solo modelos RR, consultar)
front sneeze protector (RR models only, consult)
protection l'éternuement (modèles RR uniquement, consulter)

detalle separador de genero
detail separator genre
détail séparateur de genre

Ver características técnicas en página 56 / See technical data in page 56 / Voir caractéristiques techniques page 56

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m²)			Cámara VE Storage VE Stockage VE (lts.)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
			(C)	(CC)	(RR)					
VE-10-10-TF	1025	0,80	0,77	0,91	0,91	293	1	565	851	R-290
VE-10-13-TF	1265	1,00	0,96	1,13	1,13	369	2	572	912	R-290
VE-10-15-TF	1505	1,21	1,15	1,36	1,36	444	2	781	1046	R-290
VE-10-20-TF	1985	1,61	1,53	1,81	1,81	594	3	1098	1290	R-290
VE-10-25-TF	2465	2,01	1,91	2,26	2,26	745	4	1284	1354	R-290
VE-10-30-TF	2945	2,41	2,29	2,71	2,71	896	4	1284	1378	R-290

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Cierre Plexi Plexi slide Kit vitrage plexi	Iluminación led extra Extra led lighting Éclairage Led extra	Cierre cortina Night blind Rideau nocturne	Estante cristal iluminado Lighting Glass shelf Plateau en verre	Neutra Neutral Neutre	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance
VE-10-10-TF								
VE-10-13-TF								
VE-10-15-TF								
VE-10-20-TF								
VE-10-25-TF								
VE-10-30-TF								

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



VITRINA EXPOSITORA MODULAR VE-10 SIN RESERVA

SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE RESERVATION WITHOUT VE-10 · VITRINE SERIE VE-10 GAMME SANS RÉSERVATION

4000K RED FRESH



VES-10-RR-TF

protector estornudos frontal (solo modelos RR, consultar)
front sneeze protector (RR models only, consult)
protection l'éternuement (modèles RR uniquement, consulter)

A ↑ G E

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



De serie costado panorámico / (standard panoramic side) / (côté panoramique standard)
Ver características técnicas en página 56 / See technical data in page 56 / Voir caractéristiques techniques page 56

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m^2)			Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
			(C)	(CC)	(RR)			
VES-10-10-TF	1025	0,80	0,77	0,91	0,91	565	851	R-290
VES-10-13-TF	1265	1,00	0,96	1,13	1,13	572	912	R-290
VES-10-15-TF	1505	1,21	1,15	1,36	1,36	781	1046	R-290
VES-10-20-TF	1985	1,61	1,53	1,81	1,81	1098	1290	R-290
VES-10-25-TF	2465	2,01	1,91	2,26	2,26	1284	1354	R-290
VES-10-30-TF	2945	2,41	2,29	2,71	2,71	1284	1378	R-290

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Cierre Plexi Plexi slide Kit vitrage plexi	Iluminación led extra Extra led lighting Éclairage Led extra	Cierre cortina Night blind Rideau nocturne	Estante cristal iluminado Lighting Glass shelf Plateau en verre	Neutra Neutral Neutre	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance
VE-10-10-TF								
VE-10-13-TF								
VE-10-15-TF								
VE-10-20-TF								
VE-10-25-TF								
VE-10-30-TF								

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VITRINA EXPOSITORA MODULAR VE-10-RC-TF CON RESERVA

SERVE OVER COUNTER MODULAR VE-10-RC -TF LINE RESERVATION WITH · VITRINE SERIE VE-10-RC-TF GAMME AVEC RÉSERVATION

4000K RED FRESH



protector estornudos frontal (solo modelos RR, consultar)
front sneeze protector (RR models only, consult)
protection l'éternuement (modèles RR uniquement, consulter)

VE-10-20-RC-TF

Ver características técnicas en página 56 / See technical data in page 56 / Voir caractéristiques techniques page 56

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m^2)		Cámara VE Storage VE Stockage VE (lts.)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
			(RCB)	(RC)					
VE-10-10-RC-TF	1025	0,80	0,91	0,91	293	1	565	851	R-290
VE-10-13-RC-TF	1265	1,00	1,13	1,13	369	2	572	912	R-290
VE-10-15-RC-TF	1505	1,21	1,36	1,36	444	2	781	1046	R-290
VE-10-20-RC-TF	1985	1,61	1,81	1,81	594	3	1098	1290	R-290
VE-10-25-RC-TF	2465	2,01	2,26	2,26	745	4	1284	1354	R-290
VE-10-30-RC-TF	2945	2,41	2,71	2,71	896	4	1284	1378	R-290

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Cierre Plexi Plexi slide Kit vitrage plexi	Iluminación led extra Extra led lighting Éclairage Led extra	Cierre cortina Night blind Rideau nocturne	Estante cristal iluminado Lighting Glass shelf Plateau en verre	Neutra Neutral Neutre	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance
VE-10-10-RC-TF								
VE-10-13-RC-TF								
VE-10-15-RC-TF								
VE-10-20-RC-TF								
VE-10-25-RC-TF								
VE-10-30-RC-TF								

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



ÁNGULOS VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA VE/VES-10

SERVE OVER COUNTER LINE VE/VES-10 · VITRINE SERIE VE/VES-10 GAMME RÉFRIGÉRÉE

Ver características técnicas en página 56 / See technical data in page 56 / Voir caractéristiques techniques page 56

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ÁNGULOS REFRIGERADOS	REFRIGERATED ANGLE TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ANGLES RÉFRIGÉRÉS
• Sistema de evaporación ventilado	• Ventilated evaporation system	• Systéme d'evaporation ventilè
• Modelos AP45 y AN45 neutros	• Neutral models AP45 y AN45	• Modéles AP45 y AN45 neutres
• VES vitrina sin reserva (de serie costado panorámico)	• VES without storage (standard panoramic side)	• VES sans stockage (côté panoramique standard)
• VE vitrina con reserva	• VE with storage	• VE stockage
• **C:** Cristal curvo	• **C:** Curved glass	• **C:** Vitre bombée
• Mismo precio para cristales **C**, **RR**	• Same price for glass **C**, **RR**	• Même prix pour le verre **C**, **RR**
• Todos los modelos sin puerta de reserva	• All door models without reservation	• Tous les modèles sans portes de réserve

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

ÁNGULOS NEGATIVOS / NEGATIVE ANGLES / NÉGATIF ANGLES

VE-10-RN90		VE-10-AN90		VE-10N-AN45	
VES-10-RN90		VES-10-AN90		VES-10N-AN45	

ÁNGULOS POSITIVOS / POSITIVE ANGLES / POSITIF ANGLES

VE-10-RP90		VE-10-AP90		VE-10N-AP45	
VES-10-RP90		VES-10-AP90		VES-10N-AP45	

Mismo precio modelos RC / Same price RC models / Modèles RC au même prix

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult - consulter

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo / Model / Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontale	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Cierre Plexi / Plexi slide / Kit vitrage coulissant plexi	Iluminación led / led lighting / Éclairage Led blanc
VE/VES-10-AP90				
VE/VES-10-RP90				
VE/VES-10-AN90				
VE/VES-10-RN90				
VE/VES-10-AP45				
VE/VES-10-AN45				

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications whitout prior notice / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MUEBLES CAJAS	CASH NEUTRAL COUNTER DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MEUBLE CAISSE
• Todos los modelos con cajón incorporado, estantes y enchufe	• All models with built-in drawer, shelves and plug	• Tous les modèles avec tiroir intégré, étagères et prise
• Modelo MCVE-DIS frontal adaptado a discapacitados	• Front MCVE-DIS model adapted for the disabled	• Modèle avant MCVE-DIS adapté aux handicapés
• Modelo MCVE frontal recto	• Straight front MCVE model	• Modèle MCVE à façade droite

DETALLE FRONTAL / FRONT DETAIL / DÉTAIL AVANT

Modelo / Model / Modèle	Total decoración / Total decor / Décoration total
MCVE-10-8-DIS	
MCVE-10-8	
MCVE-10-12-DIS	
MCVE-10-12	

MUEBLES CAJA NEUTROS / CASH NEUTRAL COUNTER / MEUBLE CAISSE NEUTRE



MCVE-10-8-DIS	
MCVE-10-8	



MCVE-10-12-DIS	
MCVE-10-12	

Modelo / Model / Modèle	Largo / Length / Longueur (mm)	Alto / Height / Hauteur (mm)	Fondo / Depth / Profondeur (mm)	Superficie de exposición / Display area / Surface d'exposition (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) / Total display area (TDA) / Surface totale de l'exposition (TDA) (m^2)		Cámara VE / Storage VE / Stockage VE (m^3)	Puertas / Doors / Portes (Uds)	Potencia frig. / Frig. Power / Puissance frig. (W)	Consumo / Consumption / Consommation (W)	Refrigerante / Coolant / Réfrigérant
					(C)	(RR)					
VE/VES-10-AN90-TF	1565	1230	1565	1,22	0,88	1,12	-	0	583	939	R-290
VE/VES-10-AP90-TF	1520	1230	1520	1,31	1,52	1,72	-	0	796	1084	R-290
VE/VES-10N-AN45-TF	1140	1230	1250	0,61	-	-	-	0	-	10	
VE/VES-10N-AP45-TF	1110	1230	1235	0,66	-	-	-	0	-	10	
VE/VES-10-RN90-TF	1575	1230	1575	1,49	1,08	1,36	-	0	583	926	R-290
VE/VES-10-RP90-TF	1385	1230	1385	1,36	1,63	1,83	-	0	583	957	R-290
MCVE-10-8	800	910	1100	0,78	-	-	-	-	-	-	
MCVE-10-12	1200	910	1100	1,21	-	-	-	-	-	-	

VITRINA EXPOSITORA REFRIG. AUTOSERVICIO VEA-10

SELF SERVICE SERVE OVER COUNTER VEA-10 · VITRINE EXPOSITION SELF SERVICE VEA-10



VEA-10-TF

detalle cuadro de mandos
main control panel detail
tableau de bord détaillé

detalle perfileria anodizada
detail anodised profiles
profils anodisés détail

Estante chásis opcional
Chassis shelf optional
Etagère châsis en option

VEA-10-20-TF

Ver características técnicas en página 56 / See technical data in page 56 / Voir caractéristiques techniques page 56

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m^2)	Cámara VE Storage VE Stockage VE (lts.)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VEA-10-10-TF	1025	0,80	0,97	293	1	565	836	R-290
VEA-10-13-TF	1265	1,00	1,21	369	2	572	892	R-290
VEA-10-15-TF	1505	1,21	1,45	444	2	781	1023	R-290
VEA-10-20-TF	1985	1,61	1,93	594	3	1098	1261	R-290
VEA-10-25-TF	2465	2,01	2,41	745	4	1284	1314	R-290
VEA-10-30-TF	2945	2,41	2,89	896	4	1284	1332	R-290

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Cierre cortina Night blind Rideau nocturne	Iluminación led extra Extra led lighting Éclairage Led extra	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance	Neutra Neutral Neutre
VEA-10-10-TF						
VEA-10-13-TF						
VEA-10-15-TF						
VEA-10-20-TF						
VEA-10-25-TF						
VEA-10-30-TF						

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP

VEA-10-10 TF

VEA-10-13 TF

VEA-10-15 TF

VEA-10-20 TF



VEA-10-25 TF



VEA-10-30 TF

MODULOS CUBETAS VITRINA EXPOSITORA

BUCKET MODULES SERVE OVER COUNTER · MODULES SEAUX VITRINE GAMME RÉFRIGÉRÉE



VE-10-RR HE



VE-10-RR BM



VE-10-RR ES



VE-10-C HE



VE-10-C BM



VE-10-C ES

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Capacidad cubetas Tray capacity Capacité plateau (GN)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VE-10BM-10	1025	2 GN 1/1-150	-	1000	-
VE-10BM-13	1265	3 GN 1/1-150	-	2000	-
VE-10BM-15	1505	4 GN 1/1-150	-	3000	-
VE-10BM-20	1985	5 GN 1/1-150	-	3000	-
VE-10BM-25	2465	6 GN 1/1-150	-	4000	-
VE-10-10-HE	1025	2 GN 1/1-150	-	800	-
VE-10-13-HE	1265	3 GN 1/1-150	-	1200	-
VE-10-15-HE	1505	4 GN 1/1-150	-	1600	-
VE-10-20-HE	1985	5 GN 1/1-150	-	2000	-
VE-10-25-HE	2465	6 GN 1/1-150	-	2400	-
VE-10ES-10	1025	2 GN 1/1 + 2 GN 1/4	483	851	R-290
VE-10ES-13	1265	3 GN 1/1-150	572	912	R-290
VE-10ES-15	1505	4 GN 1/1-150	781	1046	R-290
VE-10ES-20	1985	5 GN 1/1 + 2 GN 1/4	1098	1290	R-290
VE-10ES-25	2465	7 GN 1/1-150	1284	1354	R-290

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Plano de exposición, con alojamientos para cubetas GN, fondo máximo 150 mm (cubetas no incluidas)
- VE-ES Cubetas refrigeradas
- VE-HE Calor seco temperatura de trabajo +55ºC+70ºC
- VE-BM Calor baño maría
- Recomendamos no poner estante intermedio
- Los módulos se podrán integrar en modelos de vitrina VE-10

TECHNICAL DATA

- Exposition display for GN trays, maximum depth 150 mm (trays not included)
- VE-ES Refrigerated trays
- VE-HE Dry heat working temperature +55ºC+70ºC
- VE-BM Heat bath
- We recommend not putting intermediate shelf
- The modules can be integrated into cabinet modelVE-10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Surface d'exposition cuvette avec hébergement GN, profondeur maximale 150mm (plateaux non inclus)
- VE-ES Plateaux réfrigérés
- VE-HE chaleur sèche température de travail +55ºC+70ºC
- VE-BM bain de chaleur
- Nous recommandons de ne pas mettre étagère intermédiaire
- Les modules peuvent être intégrés modèle d'enceinte VE-10

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

4000K

RED FRESH

VE-10-20-C-BM

VE-10-13-RC-HE



VE-10-20-RR-ES

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP

CUBETAS REFRIGERADAS REFRIGERATED TRAYS TASSES RÉFRIGÉRÉS	VE-10-10-ES-TF	VE-10-13-ES-TF	VE-10-15-ES-TF	VE-10-20-ES-TF	 VE-10-25-ES-TF
BAÑO MARIA BAIN MARIE BAIN-MARIE	VE-10-10-BM	VE-10-13-BM	VE-10-15-BM	VE-10-20-BM	VE-10-25-BM
CALOR SECO DRY HEAT CHALEUR SÈCHE	VE-10-10-HE	VE-10-13-HE	 VE-10-15-HE	 VE-10-20-HE	 VE-10-25-HE

VITRINA EXPOSITORA REFRIG. VE-10E CRISTAL ELEVABLE

SERVE OVER COUNTER LIFTABLE GLASS · VITRINE GAMME RÉFRIGÉRÉE VERRE DE BASCULEMENT

4000K RED FRESH



VE-10E-C-TF

detalle cristal elevable
detail lifting glass
detail vitre rabattable

VE-10E-20-C-TF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Cristal frontal templado y elevable.	• Toughened curved and liftable glass.	• Vitre bombée sécurit rabattable levée
• Estante de cristal intermedio, opcional	• Glass shelf non refrigerated, optional	• Etagère en verre non réfrigérée
• Iluminación estándar: encimera superior led	• Refrigerated under storage with doors,440x270	• Lumière standard en partie haute led
• Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270	• without reservation	• Stockage réfrigéré, espace 440x270
• Evaporador ventilado.	• Ventilated evaporator	• Evaporateur statique
• Condensación ventilada, evaporación automática de serie	• Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard	• Condensation ventilé, évaporation automatique en standard

Ver características técnicas en página 56 / See technical data in page 56 / Voir caractéristiques techniques page 56

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d´exposition (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l´exposition (TDA) (m^2)	Cámara VE Storage VE Stockage VE (lts.)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
			(C)					
VE-10E-10-TF	1025	0,80	0,70	293	1 / 0	565	851	R-290
VE-10E-13-TF	1265	1,00	0,87	369	2 / 0	572	912	R-290
VE-10E-15-TF	1505	1,21	1,05	444	2 / 0	781	1046	R-290
VE-10E-20-TF	1985	1,61	1,39	594	3 / 0	1098	1290	R-290
VE-10E-25-TF	2465	2,01	1,74	745	4 / 0	1284	1354	R-290
VE-10E-30-TF	2945	2,41	2,09	896	4 / 0	1284	1378	R-290

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Cierre Plexi Plexi slide Kit vitrage plexi	Iluminación led blanco White led lighting Éclairage Led blanc	Cierre cortina Night blind Rideau nocturne	Estante cristal iluminado Lighting Glass shelf Plateau en verre iluminé	Neutra Neutral Neutre	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance
VE-10E-10-TF								
VE-10E-13-TF								
VE-10E-15-TF								
VE-10E-20-TF								
VE-10E-25-TF								
VE-10E-30-TF								

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications whitout prior notice / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis

VE-10E-20-C-TF + VE-10E-20-C-TF

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP

VE-10E-10-C-TF | VE-10E-13-C-TF | VE-10E-15-C-TF | VE-10E-20-C-TF | VE-10E-25-C-TF | VE-10E-30-C-TF

VITRINA EXPOSITORA REFRIG. VE-10E CRISTAL ELEVABLE

SERVE OVER COUNTER LIFTABLE GLASS · VITRINE GAMME RÉFRIGÉRÉE VERRE DE BASCULEMENT

4000K

RED FRESH



VE-10E-RC-TF



VES-10E-RC-TF

detalle cristal elevable
detail lifting glass
detail vitre rabattable

VE-10E-20-RC-TF



LINEAL VE-10E-20-RC-TF + VE-10E-20-RC-TF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Cristal frontal templado y elevable. • Estante de cristal intermedio, opcional • Iluminación estándar: encimera superior led • Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y sin reserva) • Evaporador ventilado. • Condensación ventilada, evaporación automática de serie • Evaporación estática opcional	• Toughened curved and liftable glass. • Glass shelf non refrigerated, optional • Refrigerated under storage with doors,440x270free (except for ambient models and • without reservation) • Ventilated evaporator • Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard • Optional static evaporation	• Vitre bombée sécurit rabattable levée • Etagère en verre non réfrigérée • Lumière standard en partie haute led • Stockage réfrigéré, espace 440x270 (sauf modèles neutres et • sans réservation) • Evaporateur statique • Condensation ventilé, évaporation automatique en standard • Évaporation statique en option

Ver características técnicas en página 56 / See technical data in page 56 / Voir caractéristiques techniques page 56

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d´exposition (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l´exposition (TDA) (m^2)	Cámara VE Storage VE Stockage VE (lts.)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
			(RR)					
VE / VES-10E-10-RC-TF	1025	0,80	0,91	293	1 / 0	565	851	R-290
VE / VES-10E-13-RC-TF	1265	1,00	1,13	369	2 / 0	572	912	R-290
VE / VES-10E-15-RC-TF	1505	1,21	1,36	444	2 / 0	781	1046	R-290
VE / VES-10E-20-RC-TF	1985	1,61	1,81	594	3 / 0	1098	1290	R-290
VE /VES-10E-25-RC-TF	2465	2,01	2,26	745	4 / 0	1284	1354	R-290
VE / VES-10E-30-RC-TF	2945	2,41	2,71	896	4 / 0	1284	1378	R-290

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

Modelo estático / Static model / Statique modelé consultar - consult - consulter

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Cierre Plexi Plexi slide Kit vitrage plexi	Iluminación led blanco White led lighting Éclairage Led blanc	Cierre cortina Night blind Rideau nocturne	Estante cristal iluminado Lighting Glass shelf Plateau en verre iluminé	Neutra Neutral Neutre	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance
VE / VES-10E-10-RC-TF								
VE / VES-10E-13-RC-TF								
VE / VES-10E-15-RC-TF								
VE / VES-10E-20-RC-TF								
VE / VES-10E-25-RC-TF								
VE / VES-10E-30-RC-TF								

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications whitout prior notice / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis

A ↑ G **E**

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP

ÁNGULOS POSITIVOS / POSITIVE ANGLES / POSITIF ANGLES



VE-10E-RP90-RC
VES-10E-RP90-RC



VE-10E-AP90-RC
VES-10E-AP90-RC

VE-10E-10-RC-TF
VES-10E-10-RC-TF

VE-10E-13-RC-TF
VES-10E-13-RC-TF

VE-10E-15-RC-TF
VES-10E-15-RC-TF

VE-10E-20-RC-TF
VES-10E-20-RC-TF



VE-10E-25-RC-TF
VES-10E-25-RC-TF



VE-10E-30-RC-TF
VES-10E-30-RC-TF

VITRINA EXPOSITORA MODULAR VEG-10

SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE VEG-10 · VITRINE SERIE VEG-10 GAMME MODULAIRE

4000K 3000K

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema de frio ventilado
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- Plano de exposición en acero INOX horizontal y elevado.
- Máxima visibilidad
- Sin estante intermedio
- Leds bajo encimera de trabajo
- Cristal templado
- Encimera de cuarzo tecnológico color blanco
- Laterales de 30mm y frontal en DM hidrófugo + PVC o Lacado alto brillo metalizados
- Evaporador tratado con epoxi anticorrosión
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie
- Clase climática 3 (25°C 60%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Modelo preinstalación (PR) solo evaporador, control y válvulas solenoide y expansión termostatica R-449A / R-134a
- Modelo VEGPC con columnas y estantes de cristal
- Decoración incluida
- Decoraciones especiales: consultar

TECHNICAL DATA

- Ventilated cold system
- Refrigerated under storage with doors 440x270 (except neutral model)
- Exposition display in Stainless steel horizontal and high.
- Maximum visibility
- Without intermediate shelf
- Leds under worktop
- Tempered glass
- White technological quartz countertop
- Side and front 30mm waterproof MDF + PVC or highglos metallic-lacquered
- High gloss epoxy corrosion treated evaporator
- Condensation ventilated, automatic evaporation of as standard defrost
- Climatic class 3 (25°C 60%Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel
- Pre-installation model (PR) single evaporator, control and solenoid valves and thermostatic expansion R-449A / R-134a
- VEGPC Model with columns and glass shelves
- Decorations included
- Special decorations: consult

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de froid ventilé
- Réserver refroidi portes, 440x270 creux (sauf modèle neutre)
- Exposition Plano en acier inoxydable horizontale et haute.
- Une visibilité maximale
- Aucune étagère intermédiaire
- Leds sous plan de travail
- Le verre trempé
- Quartz comptoir blanc technologiques
- Côté et avant 30mm étanche MDF + PVC ou brillant époxy corrosion évaporateur traité métallique laqué
- De la condensation ventilé, évaporation automatique de série
- Classe climatique 3 (25°C 60%Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Tension de fonctionnement monophasé 220V 50Hz
- Châssis en acier fini époxy
- Évaporateur simple de modèle de pré-installation (PR), électrovannes de contrôle et d'électro-aimant et expansion thermostatique R-449A / R-134a
- Modèle VEGPC avec des colonnes et étagères en verre
- Décorations inclus
- Décorations spéciales: consulter



VITRINA EXPOSITORA MODULAR VEG-10

SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE VEG-10 · VITRINE SERIE VEG-10 GAMME MODULAIRE

4000K 3000K



VEG-10



Ejemplo decoración personalizada
Customized decoration example
Personnalisé décoration exemple

Ejemplo línea VEG-10-15-TF + VEG-10-15-TF + MCVEG-10-10 + MCT-70-VEG
VEG-10-15-TF + VEG-10-15-TF + MCVEG-10-10 + MCT-70-VEG line example
VEG-10-15-TF + VEG-10-15-TF + MCVEG-10-10 + MCT-70-VEG exemple de ligne

VEG-10-20-TF



VEG-10-15-TF

Ver características técnicas en página 74 / See technical data in page 74 / Voir caractéristiques techniques page 74

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m^2)	Cámara VE Storage VE Stockage VE (lts)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VEG-10-10-TF	1025	0,63	0,60	192	1	565	844	R-290
VEG-10-13-TF	1265	0,80	0,75	243	2	572	922	R-290
VEG-10-15-TF	1505	0,96	0,90	294	2	781	1044	R-290
VEG-10-20-TF	1985	1,28	1,21	395	3	1098	1290	R-290

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**
230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Cierre Plexi Plexi slide Kit vitrage plexi
VEG-10-10-TF	
VEG-10-13-TF	
VEG-10-15-TF	
VEG-10-20-TF	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP

VEG-10-10-TF



VEG-10-13-TF



VEG-10-15-TF



VEG-10-20-TF

ÁNGULOS VITRINA EXPOSITORA MODULAR VEG-10

SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE VEG-10 · VITRINE SERIE VEG-10 GAMME MODULAIRE



Mueble caja torre MCT-70-VEG
Cash neutral counter tower MCT-70-VEG
Meuble caisse tour MCT-70-VEG

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MUEBLES CAJAS	CASH NEUTRAL COUNTER DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MEUBLE CAISSE
• Todos los modelos con cajón incorporado, estantes y enchufe • Modelo MCVEG-DIS frontal adaptado a discapacitados • Modelo MCVEG frontal recto	• All models with built-in drawer, shelves and plug • Front MCVEG-DIS model adapted for the disabled • Straight front MCVEG model	• Tous les modèles avec tiroir intégré, étagères et prise • Modèle avant MCVEG-DIS adapté aux handicapés • Modèle MCVEG à façade droite

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MUEBLES CAJAS MCT	CASH NEUTRAL COUNTER DATA MCT	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MEUBLE CAISSE MCT
• Exterior en madera MDF hidrofuga segun color • Interior en acero prepintado • 4 Estantes de cristal regulables en inclinación • De serie: Luz vertical LED • Gran visibilidad de producto, laterales y frontal acristalados • Lacado segun color RAL	• MDF wood exterior water leak according to color • Prepainted steel interior • 4 Glass shelves adjustable in inclination • Standard: LED vertical light • High product visibility, side and front glazing • Lacquered according to RAL color	• Bois extérieur MDF repoussant par couleur • Prépeinte intérieur acier • 4 tablettes en verre réglables en inclinaison • Série: lumière verticale LED • Grande visibilité du produit, côté frontal et vitrés • Laqué selon RAL

DETALLE
DETAIL / DETAIL

MUEBLES CAJA NEUTROS
NEUTRAL CASH COUNTER / MEUBLE CAISSE NEUTRE

MCVEG-10-10-DIS
MCVEG-10-10



MCT-70-VEG

Ver características técnicas en página 74 / See technical data in page 74 / Voir caractéristiques techniques page 74

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ÁNGULOS REFRIGERADOS	REFRIGERATED ANGLE TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ANGLES RÉFRIGÉRÉS
• Sistema de evaporación ventilado • Todos los modelos sin puerta de reserva	• Ventilated evaporation system • All door models without reservation	• Systéme d'evaporation ventilè • Tous les modèles sans portes de réserve

VEG-10-RN90



VEG-10-RP90

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter
***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**
PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Cierre Plexi Plexi slide Kit vitrage plexi
VEG-10-RP90	
VEG-10-RN90	

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d´exposition (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l´exposition (TDA) (m^2)	Cámara VE Storage VE Stockage VE (m^3)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VEG-10-RN90	1440	1085	1440	1,14	0,9	-	0	583	926	R-290
VEG-10-RP90	1430	1085	1430	1,21	1,28	-	0	583	957	R-290
MCVEG-10-10	1000	900	1030	0,92	-	-	-	-	-	
MCT-70-VEG	700	1850	700	1,68	-	-	-	-	24	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications whitout prior notice / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis

VITRINA EXPOSITORA MODULAR VEG-10

SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE VEG-10 · VITRINE SERIE VEG-10 GAMME MODULAIRE

VITRINA EXPOSITORA MODULAR PASTELERA VEGPC-10

SERVE OVER COUNTER MODULAR BAKERY LINE VEGPC-10 · VITRINE SERIE VEGPC-10 GAMME MODULAIRE PATISSERIE



VEGPC-10



VEGP-10

Detalle VEGP
VEGP detail
Detail VEGP

4000K 3000K

VEGPC-10-20-TF



VEGP-10-15-TF

Ver características técnicas en página 74 / See technical data in page 74 / Voir caractéristiques techniques page 74

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m^2)	Cámara VE Storage VE Stockage VE (lts.)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VEGP / VEGPC-10-10-TF	1025	0,82	0,60	192	1	565	844	R-290
VEGP / VEGPC-10-13-TF	1265	1,03	0,75	243	2	572	922	R-290
VEGP / VEGPC-10-15-TF	1505	1,24	0,90	294	2	781	1044	R-290
VEGP / VEGPC-10-20-TF	1985	1,66	1,21	395	3	1098	1290	R-290

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**
230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Cierre Plexi Plexi slide Kit vitrage plexi
VEGP / VEGPC-10-10-TF	
VEGP / VEGPC-10-13-TF	
VEGP / VEGPC-10-15-TF	
VEGP / VEGPC-10-20-TF	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP

VEGP-10-10-TF

VEGP-10-13-TF

VEGP-10-15-TF

VEGP-10-20-TF

VEGPC-10-10-TF

VEGPC-10-13-TF



VEGPC-10-15-TF



VEGPC-10-20-TF

ÁNGULOS VITRINA EXPOSITORA MODULAR PASTELERA VEGPC-10

SERVE OVER COUNTER MODULAR BAKERYLINE VEGPC-10 · VITRINE SERIE VEGPC-10 GAMME MODULAIRE PATISSERIE

4000K 3000K

Mueble caja torre MCT-70-VEG
Cash neutral counter tower MCT-70-VEG
Meuble caisse tour MCT-70-VEG

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MUEBLES CAJAS	CASH NEUTRAL COUNTER DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MEUBLE CAISSE
• Todos los modelos con cajón incorporado, estantes y enchufe • Modelo MCVEG-DIS frontal adaptado a discapacitados • Modelo MCVEG frontal recto	• All models with built-in drawer, shelves and plug • Front MCVEG-DIS model adapted for the disabled • Straight front MCVEG model	• Tous les modèles avec tiroir intégré, étagères et prise • Modèle avant MCVEG-DIS adapté aux handicapés • Modèle MCVEG à façade droite

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MUEBLES CAJAS MCT	CASH NEUTRAL COUNTER DATA MCT	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MEUBLE CAISSE MCT
• Exterior en madera MDF hidrofuga segun color • Interior en acero prepintado • 4 Estantes de cristal regulables en inclinación • De serie: Luz vertical LED • Gran visibilidad de producto, laterales y frontal acristalados • Lacado segun color RAL	• MDF wood exterior water leak according to color • Prepainted steel interior • 4 Glass shelves adjustable in inclination • Standard: LED vertical light • High product visibility, side and front glazing • Lacquered according to RAL color	• Bois extérieur MDF repoussant par couleur • Prépeinte intérieur acier • 4 tablettes en verre réglables en inclinaison • Série: lumière verticale LED • Grande visibilité du produit, côté frontal et vitrés • Laqué selon RAL

DETALLE
DETAIL / DETAIL

MUEBLES CAJA NEUTROS
NEUTRAL CASH COUNTER / MEUBLE CAISSE NEUTRE

MCVEG-10-10-DIS
MCVEG-10-10



MCT-70-VEG

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d´exposition (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l´exposition (TDA) (m^2)	Cámara VE Storage VE Stockage VE (m^3)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VEG-10-RN90	1440	1085	1440	1,14	0,9	-	0	583	926	R-290
VEG-10-RP90	1430	1085	1430	1,21	1,28	-	0	583	957	R-290
MCVEG-10-10	1000	900	1030	0,92	-	-	-	-	-	
MCT-70-VEG	700	1850	700	1,68	-	-	-	-	24	

Ver características técnicas en página 74 / See technical data in page 74 / Voir caractéristiques techniques page 74

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ÁNGULOS REFRIGERADOS	REFRIGERATED ANGLE TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ANGLES RÉFRIGÉRÉS
• Sistema de evaporación ventilado • Todos los modelos sin puerta de reserva	• Ventilated evaporation system • All door models without reservation	• Systéme d'evaporation ventilè • Tous les modèles sans portes de réserve



VEGP / VEGPC-10-RN90

VEGP / VEGPC-10-RP90

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Cierre Plexi Plexi slide Kit vitrage plexi
VEGPC-10-RP90	
VEGPC-10-RN90	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications whitout prior notice / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis

MUEBLES PANEROS MPM

BREAD FURNITURE MPM · MEUBLES À PAINE MPM

4000K 3000K

Detalle estante alto MP-EA
High shelf detail MP-EA
Détail de la tablette haute MP-EA

Detalle cajon extraible
Removable drawer detail
Détail de tiroir amovible

Detalle espejo e iluminación superior
(Incluido en PVP)
Mirror detail and top lighting
(Included in PVP)
Détail de miroir et éclairage supérieur
(Inclus dans PVP)

Detalle estante bajo MP-EB
Bottom shelf detail MP-EB
Détail de la tablette baisse MP-EB

Módulo bajo con puertas
Low module with doors
Module bas avec portes

Decoración lacado RAL a elegir mismo precio
RAL lacquered decoration to choose same price
Décoration laquée RAL au même prix

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauter (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Consumo Consumption Consommation (W)
Módulo Panero MPM-800	830	2300	600	23
Módulo Panero MPM-1600	1630	2300	600	46
Módulo Panero MPM-2400	2440	2300	600	70
Módulo Estante alto MP-EA	785	200	485	-
Módulo Estante bajo MP-EB	785	80	485	-
Encimera granito módulo bajo MP-EMB	800	20	560	-
Módulo bajo 2P MPMB-2P	800	695	560	-
Módulo bajo 1C MPMB-1C	800	600	560	-

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



MP-EA

MP-EMB

MPMB-2P



MPMB-1C



MPM-800



MPM-1600



MPM-2400

MP-EB

VITRINA EXPOSITORA MODULAR VER-10

SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE VER-10 · VITRINE SERIE VER-10 GAMME MODULAIRE

4000K 3000K





Detalle plano de exposición regulable
Adjustable shelves detail
Détaillé l'exposition réglable



VER-10-13-TF + VER-10-13-TF

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m^2)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VER-10-10-TF	1025	0,61	0,57	1	565	844	R-290
VER-10-13-TF	1265	0,77	0,72	2	572	922	R-290
VER-10-15-TF	1505	0,94	0,88	2	781	1044	R-290
VER-10-20-TF	1985	1,27	1,19	3	1098	1290	R-290

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Cierre Plexi Plexi slide Kit vitrage plexi
VER-10-10-TF	
VER-10-13-TF	
VER-10-15-TF	
VER-10-20-TF	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VER-10-13-TF

A ↑ G E Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



VER-10-10 TF

VER-10-13 TF



VER-10-15 TF

VER-10-20 TF

VITRINA EXPOSITORA MODULAR PASTELERA VEPR-10

SERVE OVER COUNTER MODULAR BAKERY LINE VEPR-10 · VITRINE SERIE VEPR-10 GAMME MODULAIRE PATISSERIE

4000K 3000K



VEPR-10E-RC-TF

VEPR-10-20-TF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES	GENERAL TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRAL
• Exterior e interior en chapa de acero plastificada • Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304 • Dos estantes de cristal intermedio iluminado, no refrigerado • Cristal frontal elevable recto • Iluminación estándar: encimera superior y estantes LED • Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 • Evaporador tratado epoxi • Condensación ventilada y evaporación automática de serie • Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opcion R-134a • Control electrónico de temperatura • Descarche automático, opcional eléctrico • Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2 • Chasis en acero acabado epoxi • Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz	• Exterior and interior in plasticized steel sheet • Exposure plan and countertop in stainless steel. AISI-304 • Two illuminated, non-refrigerated middle glass shelves • Straight lift-up front glass • Standard lighting: top worktop and LED shelves • Refrigerated storage with doors, hollow 440x270 • Epoxy treated evaporator • Ventilated condensation and automatic evaporation as standard • Pre-installation models incorporate solenoid valves and expansion in R-449A, option R-134a • electronic temperature control • Automatic defrost, optional electric • Climate class 4 (30°C 55%RH) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2 • Epoxy finished steel chassis • Single-phase working voltage 220V 50Hz	• Extérieur et intérieur en tôle d'acier plastifié • Plan d'exposition et plan de travail en inox. AISI-304 • Deux étagères centrales en verre éclairées et non réfrigérées • Vitre frontale relevable droite • Eclairage standard : plan de travail supérieur et étagères LED • Entrepôt réfrigéré avec portes, creux 440x270 • Évaporateur traité époxy • Condensation ventilée et évaporation automatique de série • Les modèles de pré-installation intègrent des électrovannes et une expansion au R-449A, option R-134a • contrôle électronique de la température • Dégivrage automatique, électrique en option • Classe climatique 4 (30°C 55%HR) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2 • Châssis en acier finition époxy • Tension de travail monophasée 220V 50Hz

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m^2)	Cámara VE Storage VE Stockage VE (lts.)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VEPR-10E-10-RC-TF	1025	0,80	0,91	293	1	565	851	R-290
VEPR-10E-13-RC-TF	1265	1,00	1,13	369	2	572	912	R-290
VEPR-10E-15-RC-TF	1505	1,21	1,36	444	2	781	1046	R-290
VEPR-10E-20-RC-TF	1985	1,61	1,81	594	3	1098	1290	R-290
VEPR-10E-25-RC-TF	2465	2,01	2,26	745	4	1284	1354	R-290
VEPR-10E-30-RC-TF	2945	2,41	2,71	896	4	1284	1378	R-290

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**
230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / déco-ration total	Cierre Plexi Plexi slide Kit vitrage plexi	Iluminación led extra Extra led lighting Éclairage Led extra	Neutra Neutral Neutre	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance
VEPR-10E-10-RC-TF						
VEPR-10E-13-RC-TF						
VEPR-10E-15-RC-TF						
VEPR-10E-20-RC-TF						
VEPR-10E-25-RC-TF						
VEPR-10E-30-RC-TF						

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP

VEPR-10E-10-RC-TF

VEPR-10E-13-RC-TF


VEPR-10E-15-RC-TF


VEPR-10E-20-RC-TF


VEPR-10E-25-RC-TF


VEPR-10E-30-RC-TF

VITRINA EXPOSITORA MODULAR VE-12

SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE VE-12 · VITRINE SERIE VE-12 GAMME MODULAIRE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilería en aluminio anodizado.
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado y elevable curvo o recto
- Estante de cristal intermedio, opcional
- Iluminación estándar: encimera superior LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador ventilado.
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz

TECHNICAL DATA

- Exterior and interior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Sides 30 mm injected ABS
- Profiles in anodized aluminum.
- Front rubber bumper
- Tougheder and liftable curved or straight front glass
- Intermediate glass shelf, optional
- Standard lighting: counter top LED
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage withdoors 440x270 (except neutral model and model without reservation)
- Ventilated evaporator.
- Condensation ventilated, automatic defrost evaporation of as standar
- Electronic temperature control
- Automatic electric defrost, optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en tôle d'acier plastifié chaque
- Exposition Plano et comptoir en acier inoxydable. AISI-304
- Côtés 30 mm ABS injecté
- Profils en aluminium anodisé.
- Sur le pare-chocs avant
- Trempé et verre de levage avant courbe ou droite
- Étagère en verre intermédiaire, en option
- Eclairage standard: comptoir LED
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible GWP et ODP nul effet
- Réserver refroidi portes, creux 440x270 (sauf modèle neutre et le modèle sans réserve)
- Évaporateur ventilé.
- De la condensation ventilé, évaporation automatique de série
- Contrôle électronique de la température
- Dégivrage électrique automatique, en option
- Classe climatique 4 (30 ° C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Tension de fonctionnement monophasé 220V 50Hz
- Châssis en acier fini époxy

VITRINA EXPOSITORA MODULAR VE-12

SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE VE-12 · VITRINE SERIE VE-12 GAMME MODULAIRE

4000K 3000K RED FRESH



VE-12-C VE-12-RR VES-12-C VES-12-RR

MODELOS CON RESERVA / MODELS WHITH RESERVATION / RÉSERVE MODÈLES

MODELOS SIN RESERVA / MODELS WHITHOUT RESERVATION / RÉSERVE SANS MODÈLES

Detalle cristal elevable
Liftable glass detail
Detail vitree elevable

Detalle repetidor temperatura
Display temperature detail
Detail température repeater

VES-12-20-C-TF

VE-12-25-RR-TF

A ↑ G E

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Ver características técnicas en página 92 / See technical data in page 92 / Voir caractéristiques techniques page 92

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m^2)		Cámara VE Storage VE Stockage VE (lts.)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
			(C)	(RR)					
VE / VES-12-13-TF	1310	1,05	1	1,29	520	2 / 0	949	1054	R-290
VE / VES-12-15-TF	1623	1,31	1,25	1,61	600	2 / 0	1012	1105	R-290
VE / VES-12-20-TF	1935	1,57	1,50	1,93	810	3 / 0	1419	1379	R-290
VE /VES-12-25-TF	2560	2,10	2	2,58	1100	4 / 0	1703	1417	R-290
VE / VES-12-30-TF	3185	2,62	2,5	3,22	1280	5 / 0	1931	1689	R-290
VE / VES-12-37-TF	3810	3,14	3,01	3,87	1620	6 / 0	2838	2136	R-290

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Cierre Plexi Plexi slide Kit vitrage plexi	Iluminación led extra Extra led lighting Éclairage Led extra	Cierre cortina Night blind Rideau nocturne	Neutra Neutral Neutre	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance
VE / VES-12-13-TF							
VE / VES-12-15-TF							
VE / VES-12-20-TF							
VE / VES-12-25-TF							
VE / VES-12-30-TF							
VE / VES-12-37-TF							

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP

VE-12-10-C-TF	VE-12-13-C-TF	VE-12-15-C-TF	VE-12-20-C-TF	VE-12-25-C-TF	VE-12-30-C-TF
VES-12-10-C-TF	VES-12-13-C-TF	VES-12-15-C-TF	VES-12-20-C-TF	VES-12-25-C-TF	VES-12-30-C-TF
VE-12-10-RR-TF	VE-12-13-RR-TF	VE-12-15-RR-TF	VE-12-20-RR-TF	VE-12-25-RR-TF	VE-12-30-RR-TF
VES-12-10-RR-TF	VES-12-13-RR-TF	VES-12-15-RR-TF	VES-12-20-RR-TF	VES-12-25-RR-TF	VES-12-30-RR-TF

ÁNGULOS VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA VE-12

SERVE OVER COUNTER LINE VE-12 · VITRINE SERIE VE-12 GAMME RÉFRIGÉRÉE



Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP

Ver características técnicas en página 92 / See technical data in page 92 / Voir caractéristiques techniques page 92

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ÁNGULOS REFRIGERADOS	REFRIGERATED ANGLE TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ANGLES RÉFRIGÉRÉS
• Sistema de evaporación ventilado	• Ventilated evaporation system	• Systéme d'evaporation ventilè
• VES vitrina sin reserva	• VES without storage	• VES sans stockage
• VE vitrina con reserva	• VE with storage	• VE stockage
• **C:** Cristal curvo	• **C:** Curved glass	• **C:** Vitre bombée
• **RR:** Cristal doble recto	• **RR:** Double flat glass	• **RR:** Vitre double droit
• Todos los modelos sin puerta de reserva	• All door models without reservation	• Tous les modèles sans portes de réserve



VE-12-AN90-RR | VES-12-AN90-RR

VE-12-AP90-C | VES-12-AP90-C

VE-12-AP90-RR | VES-12-AP90-RR

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo / Model / Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Cierre Plexi / Plexi slide / Kit vitrage plexi
VE/VES-12-AP90			
VE/VES-12-AN90			

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications whitout prior notice / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MUEBLES CAJAS	CASH NEUTRAL COUNTER DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MEUBLE CAISSE
• Todos los modelos con cajón incorporado, estantes y enchufe • Modelo MCVE frontal recto	• All models with built-in drawer, shelves and plug • Straight front MCVE model	• Tous les modèles avec tiroir intégré, étagères et prise • Modèle MCVE à façade droite

Modelo DIS consultar / DIS model consutl / Modelé DIS consulter

MUEBLES CAJA NEUTROS
CASH NEUTRAL COUNTER / MEUBLE CAISSE NEUTRE



MCVE-12-8



MCVE-12-12

Modelo / Model / Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m^2)		Cámara VE Storage VE Stockage VE (m^3)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VE/VES-12-AN90	1565	1230	1565	1,27	0,84	1,12	-	0	949	1076	R-290
VE/VES-12-AP90	1565	1230	1565	1,31	1,35	1,70	-	0	781	1012	R-290
VE/VES-12N-AN45	800	940	1215	0,78	-	-	-	-	-	-	
VE/VES-12N-AP45	1200	940	1215	1,21	-	-	-	-	-	-	

2 VITRINAS HOSTELERÍA
SERVE OVER COUNTERS CATERING
VITRINES HÔTELLERIE

VV-C Página 103
Vitrina expositora ventilada cristal curvo
Serve over counter curved glass
Vitrine serie vv gamme verre courbé

VV-HE Página 113
Vitrina expositora ventilada caliente
Serve over counter hot
Vitrine serie vv gamme chaleur

VV-R Página 105
Vitrina expositora ventilada cristal recto
Serve over counter straight glass
Vitrine serie vv gamme verre droite

VRP Página 115
Vitrina expositora cuatro caras
Serve over counter four faces
Vitrine serie quatre visages

VVA / VVAM Página 107
Vitrina expositora ventilada autoservicio
Serve over counter modular vva and vvam
Vitrine serie vva et vvam gamme modulaire

VCC-9 Página 117
Vitrina cerrada fondo 900
Vision display 9
Vitrine réfrigérée fermée 9

VV-RG Página 109
Vitrina expositora ventilada cristal panoramico
Serve over counter panoramic glass
Vitrine serie vv gamme verre pamoramico

BS Página 119
Bandeja fría de tapas y sushi
Tapas and sushi cooler display
Plateaux froids tapas and sushi

VV-MR Página 111
Vitrina expositora ventilada cristal panoramico
Serve over counter panoramic glass
Vitrine serie vv gamme verre pamoramico

OPCIONES DE CRISTALES
GLASS OPTIONS · OPTIONS DE VERRE

VV-6-C: Cristal curvo, frontal cerrado
VV-6-C: Curved glass, closed front
VV-6-C: Verre bombé, façade fermée

VVA-6-C: Cristal curvo, frontal abierto
VVA-6-C: Curved glass, open front
VVA-6-C: Verre bombé, façade ouvrir

VVAM-6-C: Cristal curvo, frontal abierto, respaldo mural
VVAM-6-C: Curved glass, open front, wall backrest
VVAM-6-C: Verre bombé, façade ouvrir, paroi arriére

VV-6-R: Cristal recto, frontal cerrado (opcional puertas correderas)
VV-6-R: Straight glass, closed front (optional sliding doors)
VV-6-R: Verre droit, façade fermée (portes coulissantes en option)

VVA-6-R: Cristal recto, frontal abierto
VVA-6-R: Straight glass, self service front
VVA-6-R: Verre droit, façade libre-service

VVAM-6-R: Cristal recto, frontal abierto, respaldo mural
VVAM-6-R: Straight glass, self service front, wall backrest
VVAM-6-R: Verre droit, façade libre-service, paroi arriére



VVA-6-MR: Cristal inclinado recto, frontal abierto
VVA-6-MR: Inclinated straight glass, open front
VVA-6-MR: verre droit incliné, façade libre-service

VVAM-6-MR: Cristal inclinado recto, frontal abierto, respaldo mural
VVAM-6-MR: Inclinated straight glass, open front, wall backrest
VVAM-6-MR: verre droit incliné, façade libre-service, paroi arriére



VV-6-RGB: Cristal panorámico recto, 1 estante alt. 1.100mm
VV-6-RGB: Panoramic straight glass, 1 shelf ht. 1.100 mm
VV-6-RGB: Vitre panoramique droite, 1 étagére ht. 1.100 mm

VV-6-RGM: Cristal panorámico recto, 2 estantes alt. 1.195mm
VV-6-RGM: Panoramic straight glass, 2 shelfs ht. 1.195 mm
VV-6-RGM: Vitre panoramique droite, 2 étagéres ht. 1.195 mm

VV-6-RG: Cristal panorámico recto, 3 estantes alt. 1.380mm
VV-6-RG: Panoramic straight glass, 3 shelfs ht. 1.380 mm
VV-6-RG: Vitre panoramique droite, 3 étagéres ht. 1.380 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SERIE VV (Pag. 103-113)

MODELOS REFRIGERACIÓN (Pag. 103-111)

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado espesor 40 mm
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cristal doble lateral (todos los modelos) y frontal (modelos VV)
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes de cristal regulables (en altura), con iluminación LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%Hr)
- VV vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
- VVB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)
- VV-RG/B vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
- VVB-RG/B vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)
- Chasis en acero acabado epoxy
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión termostática en R-449A, opcion R-134a

MODELOS CALIENTES (Pag. 112-113)

- Cajon humidificador para aporte externo (solo VV)
- Control electrónico de temperatura
- Estantes de chapa de acero regulagles
- **VV-HE vitrina cerrada caliente (+60°+70°) y (45% - 50%Hr)**
- **VVAM-HE vitrina abierta caliente (+60°+70°) y (45% - 50%Hr)**

VV SERIES (Pag. 103-113)

REFRIGERATED MODELS (Pag. 103-111)

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Sides in ABS injected thickness 40mm
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- Double side glass (all models) and front glass (VV models)
- Anodised aluminium profiles
- Adjustable glass shelves (height), with LED lighting
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- Climate class 3 (25°C 60%Hr)
- VV snacks refrigerated (+2°+8°)
- VVB chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)
- VV-RG/B snacks refrigerated (+2°+8°)
- VVB-RG/B chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)
- Chassis in epoxy finished steel
- Pre-installation models incorporate solenoid valve and termostatic expansion in R-449A, option R-134a

HOT MODELS (Pag. 112-113)

- Humidifier drawer (Only VV)
- Electronic temperature controller
- Adjustable sheet steel shelves
- **VV-HE heat closed serve over counter (+60°+70°) and (45% - 50%Hr)**
- **VVAM heat open serve over counter (+60°+70°) and (45% - 50%Hr)**

SÉRIE VV (Pag. 103-113)

RÉFRIGÉRATION MODÉLES (Pag. 103-111)

- Extérieur fabriqué en tôle d'acier plastifiée, laquée ou inox
- Côtés en ABS injecté épaisseur 40mm
- Intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Vitre double face (tous modèles) et vitre frontale (modèles VV)
- Profils en aluminium anodisé
- Etagères en verre reglable (en hauteur), avec éclairage LED.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Evaporateur ventilé
- Dégivrage automatique avec évaporation automatique
- Condensation ventilée
- Contrôle électronique de température
- Classe climatique 3 (25 ° C 60% HR)
- VV : vitrine réfrigérée pour snacks (+2ºC à +8ºC)
- VVB : Vitrine réfrigérée pour chocolats (+14ºC à +17ºC, 55% HR)
- VV-RG/B : vitrine réfrigérée pour snacks (+2ºC à +8ºC)
- VVB-RG/B: Vitrine réfrigérée pour chocolats (+14ºC à +17ºC, 55% HR)
- Châssis en acier fini époxy
- Les modèles de pré-installation incorporent l'électrovanne et l'expansion thermostatique R-449A en option R-134a

RÉFRIGÉRATION CHAUD (Pag. 112-113)

- Tiroir de l'humidificateur (VV modelés)
- Contrôle électronique de température
- Étagères en tôle d'acier réglables
- **VV-HE : vitrine fermé chaud (+60ºC à +70ºC) et (45% - 50%Hr)**
- **VVAM-HE : vitrine aperté chaud (+60ºC à +70ºC) et (45% - 50%Hr)**

SERIE BS BANDEJAS FRIAS (Pag. 119-121)

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal templado y securizado
- Iliminación por LEDS
- Puertas transparentes correderas.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Patas reguladoras de altura
- Unidad condensadora ventilada, incluida en modelo remoto BS-1200 y BS-1500 (2 metros)
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- Temperatura de trabajo BS +4° +8° a 32°C de ambiente
- Temperatura de trabajo BSMS, BSS, BSPM and BSPP 0° +5° a 32°C de ambiente
- BS Fondo plano, no GN 1/3
- BSMS BSPM Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas)
- BSS BSPP Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos)
- BSM BSD Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas)
- BSP BPD Bandeja interior embutida, preparada para platos

SERIES BS COOLER DISPLAY (Pag. 119-121)

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior
- AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom
- Toughened safety glass
- LED lighting
- Transparent front sliding doors
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Adjustable supports
- Fan assisted condenser unit, included in remote models BS-1200 y BS-1500 (2 meters)
- Temperature and defrost sets by digital electronic control
- Operating temperature BS +4° +8° , 32°C ambient
- Operating temperature BSMS, BSS, BSPM and BSPP 0° +5° , 32°C ambient
- Working temperature 0° +5° a 32°C de ambient
- BS Not GN 1/3 capacity
- BSMS BSPM, stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity (included)
- BSS BSPP stamped steel (not GN capacity)
- BSM BSD, stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity (included)
- BSP BPD, stamped steel (not GN capacity)

SÉRIE BS PLATEUX FROIDS (Pag. 119-121)

- Extérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10,
- Base encastrée en acier inox AISI 304 18/10
- Verre trempé et sécurisé
- Éclairage LED
- Portes transparentes coulissantes
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Réglable en hauteur
- Condensateur ventilé, y compris dans le modèle à distance BS-1200 y BS-1500 (2mètres)
- Ajustement de température et dégivrage par contrôle électronique digital
- Température de travail BS +4ºC à +8ºC, à 32ºC de température ambiente.
- Température de travail BSMS, BSS, BSPM and BSPP 0ºC à +5ºC, à 32ºC de température ambiente. inclus
- BS Fond plat, non GN 1/3
- BSMS BSPM : Plateau intérieur encastré, préparé pour accueillir bacs / récipients (inclus).
- BSS BSPP : Plateau intérieur encastré, préparé pour accueillir des plats /assiettes (non inclus)
- BSM BSD Plateau intérieur embouti, préparé pour plateaux GN1/3-40 (inclus)
- BSP BPD Plateau intérieur embouti, préparé pour plaques (non inclus)

SERIE VV-C VITRINA EXPOSITORA

SERVE OVER COUNTER LINE VV-C · VITRINE SERIE VV-C GAMME

4000K 3000K



VV-6-C

VV-6-13-C
vista trasera
rear view
vue arriére

Detalle apertura cristal y montaje estantes
Glass opening detail and mounting shelves
Détail d'ouverture en verre et étagères de montage



VV REFRIGERACIÓN
VV COOLING
VV REFROIDISSEMENT

VVB FRIO BOMBONES
VVB CHOCOLATES
VVB CHOCOLATS

VV-6-6-C

VV-6-6-C
vista trasera
rear view
vue arriére

VV-6-13-C

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Área de estantes refrigerados Refrigerated shelf area Surface des plans refroidis (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l´exposition (TDA) (m^2)	Volumen neto Net volume Volume utile (lts.)	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Potencia frig. Cooling capacity Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VV-6-6-C	600	0,74	0,55	140	1	483	837	R-290
VV-6-9-C	950	1,27	0,92	231	2	949	1140	R-290
VV-6-13-C	1300	1,78	1,29	322	2	949	1501	R-290
VV-6-16-C	1650	2,30	1,66	417	2	1528	1915	R-290
VVB-6-6-C	600	0,74	0,55	140	1	483	837	R-290
VVB-6-9-C	950	1,27	0,92	231	2	949	1140	R-290
VVB-6-13-C	1300	1,78	1,29	322	2	949	1501	R-290
VVB-6-16-C	1650	2,30	1,66	417	2	1528	1915	R-290

***Cambio de estantes de cristal a acero inox perforado: Sin incremento / *Change from glass shelves to perforated stainless steel: No increase / *Passage des clayettes verre à l'inox perforé : Pas d'augmentation**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Decoración interior negro Black interior decoration Décoration intérieure noire	Puerta cristal corredera Sliding glass door Porte coulissante en verre	kit ruedas Castors kit Jeu de roues	230v 60Hz / 115v 60 Hz
VV-6-6				Consultar - consult- Consulter
VV-6-9				Consultar - consult- Consulter
VV-6-13				Consultar - consult- Consulter
VV-6-16				Consultar - consult- Consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP

VV-6-6-C
VVB-6-6-C

VV-6-9-C
VVB-6-9-C

VV-6-13-C
VVB-6-13-C

VV-6-16-C
VVB-6-16-C

SERIE VV-R VITRINA EXPOSITORA

SERVE OVER COUNTER LINE VV-R · VITRINE SERIE VV-R GAMME

4000K 3000K



VV-6-R

Detalle ruedas
Wheels detail
Roues de détail

Detalle apertura cristal y montaje estantes
Glass opening detail and mounting shelves
Détail d'ouverture en verre et étagères de montage



VV REFRIGERACIÓN
VV COOLING
VV REFROIDISSEMENT



VVB FRIO BOMBONES
VVB CHOCOLATES
VVB CHOCOLATS

VV-6-9-R

VV-6-16-R

A ↑ G **C**

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



VV-6-6-R
VVB-6-6-R



VV-6-9-R
VVB-6-9-R



VV-6-13-R
VVB-6-13-R

VV-6-16-R
VVB-6-16-R

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Área de estantes refrigerados Refrigerated shelf area Surface des plans refroidis (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m^2)	Volumen neto Net volume Volume utile (lts.)	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Potencia frig. Cooling capacity Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VV-6-6-R	600	0,74	0,55	140	1	483	837	R-290
VV-6-9-R	950	1,27	0,92	231	2	949	1140	R-290
VV-6-13-R	1300	1,78	1,29	322	2	949	1501	R-290
VV-6-16-R	1650	2,30	1,66	417	2	1528	1915	R-290
VVB-6-6-R	600	0,74	0,55	140	1	483	837	R-290
VVB-6-9-R	950	1,27	0,92	231	2	949	1140	R-290
VVB-6-13-R	1300	1,78	1,29	322	2	949	1501	R-290
VVB-6-16-R	1650	2,30	1,66	417	2	1528	1915	R-290

***Cambio de estantes de cristal a acero inox perforado: Sin incremento / *Change from glass shelves to perforated stainless steel: No increase / *Passage des clayettes verre à l'inox perforé : Pas d'augmentation**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Decoración interior negro Black interior decoration Décoration intérieure noire	Puerta cristal corredera Sliding glass door Porte coulissante en verre	kit ruedas Castors kit Jeu de roues	230v 60Hz / 115v 60 Hz
VV-6-6				Consultar - consult- Consulter
VV-6-9				Consultar - consult- Consulter
VV-6-13				Consultar - consult- Consulter
VV-6-16				Consultar - consult- Consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

SERIE VVA Y VVAM AUTOSERVICIO

SERVE OVER COUNTER MODULAR VVA AND VVAM · VITRINE SERIE VVA ET VVAM GAMME MODULAIRE



VVA-6

VVAM-6

Detalle ruedas
Wheels detail
Roues de détail

4000K 3000K

VVAM-6-16

Tipo mural - Wallback type -Type de mur

Posibilidad de kit unión
Possibility of union kit
Possibilité de kit union

VVA-6-13-C

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Área de estantes refrigerados Refrigerated shelf area Surface des plans refroidis (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m^2)	Volumen neto Net volume Volume utile (lts.)	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Potencia frig. Cooling capacity Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VVA-6-6	600	0,74	0,62	140	1	483	1137	R-290
VVA-6-9	950	1,27	1,03	231	2	949	1380	R-290
VVA-6-13	1300	1,78	1,44	322	2	1419	1670	R-290
VVA-6-16	1650	2,30	1,85	417	2	1931	2084	R-290
VVAM-6-6	600	0,66	0,62	128	0	483	1137	R-290
VVAM-6-9	950	1,13	1,03	209	0	949	1380	R-290
VVAM-6-13	1300	1,58	1,44	293	0	1419	1670	R-290
VVAM-6-16	1650	2,05	1,85	379	0	1931	2084	R-290

***Cambio de estantes de cristal a acero inox perforado: Sin incremento / *Change from glass shelves to perforated stainless steel: No increase / *Passage des clayettes verre à l'inox perforé : Pas d'augmentation**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Decoración interior negro VVA Black interior decoration VVA Décoration intérieure noire VVA	Decoración interior negro VVAM Black interior decoration VVAM Décoration intérieure noire VVAM	Puerta cristal corredera Sliding glass door Porte coulissante en verre	kit ruedas Castors kit Jeu de roues	230v 60Hz / 115v 60 Hz
VVA / VVAM-6-6					Consultar - consult- Consulter
VVA / VVAM-6-9					Consultar - consult- Consulter
VVA / VVAM-6-13					Consultar - consult- Consulter
VVA / VVAM-6-16					Consultar - consult- Consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



VVA-6-6-C/R



VVA-6-9-C/R



VVA-6-13-C/R

VVA-6-16-C/R

VVAM-6-6

VVAM-6-9

VVAM-6-13



VVAM-6-16



VV-6-RGB



VV-6-RGM



VV-6-RG

Detalle puertas correderas
Rear door detail
Détail des portes coulissantes

Detalle modelo VV-RGB encastrada
Detail model VV-RGB recessed
Modèle détaillé VV-RGB encastré

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Área de estantes refrigerados Refrigerated shelf area Surface des plans refroidis (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m^2)	Volumen neto Net volume Volume utile (lts.)	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Potencia frig. Cooling capacity Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VV-6-6-RG	600	0,74	0,55	140	1	483	1137	R-290
VV-6-9-RG	950	1,27	0,92	231	2	949	1380	R-290
VV-6-13-RG	1300	1,78	1,29	322	2	1419	1670	R-290
VV-6-16-RG	1650	2,30	1,66	417	2	1931	2084	R-290
VV-6-6-RGM	600	0,60	0,50	120	1	483	1137	R-290
VV-6-9-RGM	950	1,03	0,86	197	2	949	1380	R-290
VV-6-13-RGM	1300	1,44	1,20	272	2	1419	1670	R-290
VV-6-16-RGM	1650	1,87	1,56	354	2	1931	2084	R-290
VV-6-6-RGB	600	0,37	0,46	85	1	483	1137	R-290
VV-6-9-RGB	950	0,63	0,79	135	2	949	1380	R-290
VV-6-13-RGB	1300	0,89	1,11	185	2	1419	1670	R-290
VV-6-16-RGB	1650	1,15	1,44	238	2	1931	2084	R-290

***Cambio de estantes de cristal a acero inox perforado: Sin incremento / *Change from glass shelves to perforated stainless steel: No increase / *Passage des clayettes verre à l'inox perforé : Pas d'augmentation**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Decoración interior negro Black interior decoration Décoration intérieure noire	Puerta cristal corredera Sliding glass door Porte coulissante en verre	kit ruedas Castors kit Jeu de roues	230v 60Hz / 115v 60 Hz
VV-6-6				Consultar - consult- Consulter
VV-6-9				Consultar - consult- Consulter
VV-6-13				Consultar - consult- Consulter
VV-6-16				Consultar - consult- Consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

4000K 3000K

VV-6-9-RGB

VV-6-9-RG

VV-6-13-RGM

A ↑ G C
Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



SERIE VV-MR VITRINA EXPOSITORA

SERVE OVER COUNTER LINE VV-MR · VITRINE SERIE VV-MR GAMME

4000K 3000K



VV / VVA-6



VVAM-6



Detalle interior termostato
Interior detail thermostat
Intérieur détail thermostat

VVAM-6-9-MR

VV

A ↑ G **C**

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

VVA / VVAM

A ↑ G **D**

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Área de estantes refrigerados Refrigerated shelf area Surface des plans refroidis (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m^2)	Volumen neto Net volume Volume utile (lts.)	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Potencia frig. Cooling capacity Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VV-6-6-MR	560	0,68	0,55	101	1	483	837	R-290
VV-6-9-MR	910	1,15	0,92	166	2	949	1140	R-290
VV-6-13-MR	1260	1,63	1,29	239	2	949	1501	R-290
VV-6-16-MR	1610	2,09	1,66	301	2	1528	1915	R-290
VVA-6-6-MR	560	0,68	0,62	101	1	483	1137	R-290
VVA-6-9-MR	910	1,15	1,03	166	2	949	1380	R-290
VVA-6-13-MR	1260	1,63	1,44	239	2	1419	1670	R-290
VVA-6-16-MR	1610	2,09	1,85	301	2	1931	2084	R-290
VVAM-6-6-MR	560	0,62	0,62	93	0	483	1137	R-290
VVAM-6-9-MR	910	1,06	1,03	151	0	949	1380	R-290
VVAM-6-13-MR	1260	1,5	1,44	211	0	1419	1670	R-290
VVAM-6-16-MR	1610	1,94	1,85	273	0	1931	2084	R-290

***Cambio de estantes de cristal a acero inox perforado: Sin incremento / *Change from glass shelves to perforated stainless steel: No increase / *Passage des clayettes verre à l'inox perforé : Pas d'augmentation**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Decoración interior negro VVA-MR Black interior decoration VVA-MR Décoration intérieure noire VVA-MR	Decoración interior negro VVAM-MR Black interior decoration VVAM-MR Décoration intérieure noire VVAM-MR	kit ruedas Castors kit Jeu de roues	230v 60Hz / 115v 60 Hz
VV-6-6				Consultar - consult- Consulter
VV-6-9				Consultar - consult- Consulter
VV-6-13				Consultar - consult- Consulter
VV-6-16				Consultar - consult- Consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



VV-6-6-MR

VV-6-9-MR



VV-6-13-MR



VV-6-16-MR

VVA-6-6-MR

VVA-6-9-MR

VVA-6-13-MR



VVA-6-16-MR

VVAM-6-6-MR

VVAM-6-9-MR

VVAM-6-13-MR

VVAM-6-16-MR



VV-6HE-R



VV-6HE-C



VVAM-6-HE

Detalle cajon trasero humidificador (Disponible gama VV y VVA)
Detail rear humidifier drawer (VV and VVA range available)
Détail tiroir arrière humidificateur (Gamme VV et VVA disponible)



Detalle estantes de acero regulables
Detail stainless steel adjustable shelves
Détail d'étagères réglables en acier

VV-6HE-9-C
Total lacado
Total lacquered
Laqué total

4000K 3000K

VVAM-6-9-HE

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Área de estantes calefactado Refrigerated shelf area Surface des plans de chauffé (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l´exposition (TDA) (m^2)	Volumen neto Net volume Volume utile (lts.)	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Consumo Consumption Consommation (W)
VV-6HE-6	600	0,74	0,55	140	1	1049
VV-6HE-9	950	1,27	0,92	231	2	1683
VV-6HE-13	1300	1,78	1,29	322	2	2517
VV-6HE-16	1650	2,30	1,66	417	2	3351
VVAM-6HE-9	915	1,27	0,92	189	-	1683
VVAM-6HE-13	1265	1,78	1,29	280	-	2430

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Decoración interior negro VV Black interior decoration VV Décoration intérieure noire VV	Decoración interior negro VVAM Black interior decoration VVAM Décoration intérieure noire VVAM	kit ruedas Castors kit Jeu de roues	230v 60Hz / 115v 60 Hz
VV-6-6				Consultar - consult- Consulter
VV-6-9				Consultar - consult- Consulter
VV-6-13				Consultar - consult- Consulter
VV-6-16				Consultar - consult- Consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP

VVAM-6HE-9

VVAM-6HE-13

VV-6HE-6-R

VV-6HE-9-R

VV-6HE-13-R



VV-6HE-16-R



VV-6HE-6-C

VV-6HE-9-C



VV-6HE-13-C



VV-6HE-16-C

EXPOSITOR REFRIGERADO VERTICAL 4 CARAS

VERTICAL REFRIGERATED DISPLAY DISPLAY 4 SIDES - VITRINE RÉFRIGÉRÉE VERTICALE VITRINE 4 FACES



DVRP-DVFP 404B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Vitrina de 4 caras de cristal panorámica, serigrafía mínima en color negro.	• 4-sided panoramic glass display showcase, minimal black screen printing.	• Vitrine panoramique en verre à 4 côtés, sérigraphie noire minimale.
• Triple vidrio templado de seguridad con Low-e (vidrios de baja emisividad) y gas Argón	• Triple tempered safety glass with Low-e (low emissivity glass) and Argon gas	• Verre de sécurité trempé triple avec Low-e (verre à faible émissivité) et gaz Argon
• Luz LED vertical interior	• Interior vertical LED light	• Lumière LED verticale intérieure
• Puerta reversible (sin autocierre)	• Reversible door (without self-closing)	• Porte réversible (sans fermeture automatique)
• 5 estantes de cristal regulables en altura	• 5 height-adjustable glass shelves	• 5 étagères en verre réglables en hauteur
• 4 ruedas giratorias	• 4 swivel wheels	• 4 roues pivotantes
• Base inferior en chapa de acero plastificado negro	• Lower base in black plastic-coated steel sheet	• Base inférieure en tôle d'acier plastifiée noire
• Refrigeración ventilada, con evaporador tratado anticorrosión	• Ventilated refrigeration, with anti-corrosion treated evaporator	• Réfrigération ventilée, avec évaporateur traité anti-corrosion
• Condensación ventilada	• Ventilated condensation	• Condensation ventilée
• Desescarche por gas caliente	• Hot gas defrost	• Dégivrage au gaz chaud
• Bandeja de evaporación automática	• Automatic evaporation tray	• Plateau d'évaporation automatique
• Termostato digital con alarma de "apertura de puerta" y "alta temperatura", incorpora WIFI para control con smartphone o Tablet	• Digital thermostat with "door opening" and "high temperature" alarm, incorporates WIFI for control with smartphone or tablet	• Thermostat numérique avec alarme "ouverture de porte" et "haute température", intègre le WIFI pour le contrôle avec smartphone ou tablette
• Bajo nivel sonoro	• Low noise level	• Faible niveau sonore
• Gas refrigerante R-290	• Refrigerant gas R-290	• Gaz réfrigérant R-290
• Temperatura de funcionamiento:	• Operating temperature:	• Température de fonctionnement :
• M1: -1ºC a +5ºC, apropiado para panadería y pastelería	• to. M1: -1ºC to +5ºC, suitable for bakery and pastry	• pour. M1 : -1 ºC à +5 ºC, adapté à la boulangerie et à la pâtisserie
• L1: -15ºC a -18ºC, apropiado para producto congelado y helados	• b. L1: -15ºC to -18ºC, suitable for frozen products and ice creams	• b. L1 : -15 ºC à -18 ºC, convient aux produits surgelés et aux glaces
• Clase climática 3 (25ºC 60% H.R)	• Climatic class 3 (25ºC 60% R.H.)	• Classe climatique 3 (25ºC 60% H.R.)

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Capacidad Capacity Exposition L	Potencia frig. Cooling capacity Puissance frig. Kg.	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	Consumo energético Energy consumption Consommation énergétique kWh/24h	Nivel Sonoro Sound level Niveau sonore Db
DVRP 404B	700	1900	650	-2ºC + 10ºC	400	405	247	2.58	52
DVFP 404B	700	1900	650	-22ºC + 5ºC	400	741	556	8.83	60

Opcionales consultar / Optional consult / Accessoires consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

DVRP 404B

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

DVRP 404B

DVFP 404B



Detalle apertura frontal
Detail front opening
Détail ouverture frontale

VCC-9-20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Exterior en acero inox AISI-304 18/10	• AISI-304 stainless steel exterior 18/10	• Extérieur en inox AISI-304 18/10
• Interior en acero inox AISI-304 18/10	• AISI-304 stainless steel interior 18/10	• Intérieur en inox AISI.304 18/10
• Puertas traseras con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)	• Rear doors with self closing system, blocked opening hinge and magnetic gasket	• Portes arriéres avec système de fermeture automatique et bourrelet magnétique
• Contrapuerta inox embutida	• Rear-door by stamped steel	• Contre-porte en acier estampé
• Patas reguladoras de altura	• Adjustable supports	• Hauteur réglable
• Iluminación interior LEDS	• Interior lighting LEDS	• Éclairage intérieur LEDS
• Estantes interiores en acero plastificado	• Shelves made of plasticized steel wire	• Étagères intérieures en acier plastifié
• Frontal abatible, cristal doble sobre marco de aluminio anodizado	• Double glazed front opening side, with anodized aluminium frame.	• Façade rabattable, vitre double sur cadre d'aluminium anodisé
• Evaporador estático con recubrimiento anticorrosión	• Static evaporator, with anticorrosion coating.	• Évaporateur statique avec recouvrement anticorrosion
• Unidad condensadora ventilada	• Veitnlated condenser unit	• Groupe condensateur ventilé
• Evaporación automática del agua de descarche	• Automatic evaporation of defrost water	• Évaporation automatique des eaux de dégivrage
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP	• 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect	• Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m3, GWP faible et effet nul ODP
• Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía	• Energy efficient digital controller of temperature and defrosts	• Contrôle digital de température et de dégivrage, pour une gestion efficace de la consommation d'énergie
• Clase climatica 4, (30ºC 55%H.R.)	• Climatic class 4, (30ºC 55%H.R.)	• Clase climatique 4, (30ºC 55%H.R.)
• Chasis en acero acabado epoxy	• Chassis in epoxy finished steel	• Châssis en acier fini époxy

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm.)	Área de estantes calefactado Refrigerated shelf area Surface des plans de chauffé (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m^2)	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen neto Net volume Volume utile (Kg)	Puertas Doors Portes	Refrig. Coolant Réfrigérant
VCC-9-13	1315	1,83	0,37	781	417	289	2	R-290
VCC-9-15	1515	2,11	0,43	781	418	337	2	R-290
VCC-9-20	2015	2,84	0,59	949	485	456	3	R-290

Detalle vista trasera
Rear view detail
Détail de la vue arrière

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS				
Cerradura puerta frontal	Front door lock	Serrure de porte d'entrée		
Set 4 ruedas VCC-9-13/15	4 castors set VCC-9-13/15	Jeu 4 roulettes VCC-9-13/15		
Set 4 ruedas VCC-9-20	4 castors set VCC-9-20	Jeu 4 roulettes VCC-9-20		
Puerta trasera cristal	Rear door glass	Porte arrière vitrée		

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



VCC-9-13



VCC-9-15



VCC-9-20





Detalle cristal y evaporador sushi
Detail glass evaporator sushi
Détail verre évaporateur sushi

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm.)	Alto Height Hauteur (mm.)	Fondo Depth Profondeur (mm.)	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	GN 1/3-40	Peso Neto Net Weight Poid Net (Kg)	Tensión monofásica Single phase voltage Tension monophasique	Rango Range Gamme	Refrig. Coolant Réfrigérant
BSMS-4 / BSPM-4	1050	255 / 315	410	160	260	4	35	230 V - 50 Hz	0°C+5°C	R-290
BSMS-6 / BSPM-6	1400	255 / 315	410	190	280	6	42	230 V - 50 Hz	0°C+5°C	R-290
BSMS-8 / BSPM-8	1755	255 / 315	410	210	300	8	50	230 V - 50 Hz	0°C+5°C	R-290
BSS-1000 / BSPP-1000	1050	255 / 315	410	160	260	NO	34	230 V - 50 Hz	0°C+5°C	R-290
BSS-1400 / BSPP-1400	1400	255 / 315	410	190	280	NO	41	230 V - 50 Hz	0°C+5°C	R-290
BSS-1700 / BSPP-1700	1755	255 / 315	410	210	300	NO	49	230 V - 50 Hz	0°C+5°C	R-290
BS-1400	1400	200	385	160	220	NO	33	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290
BS-1700	1750	200	385	160	240	NO	40	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290
BS-1200	1200	200	385	160	220	NO	48	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290
BS-1500	1550	200	385	160	240	NO	40	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	**consultar - consult - consulter**
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	**consultar - consult - consulter**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

BS-1400

BS-1500



BSS-1700



BSMS-4 BSS-1000 | BSMS-6 BSS-1400 | BSMS-8 BSS-1700



BSPM-4 BSPP-1000 | BSPM-6 BSPP-1400 | BSPM-8 BSPP-1700



BS-1400 | BS-1700 | BS-1200 | BS-1500

SERIE BANDEJA FRIA TAPAS, CRISTAL CURVO

TAPAS COOLER DISPLAY, CURVED GLASS · PLATEAUX FROIDS TAPAS EN VERRE INCLINÉ/ARRONDI



BSM-6

BSP-1400

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm.)	Alto Height Hauteur mm.	Fondo Depth Profondeur mm.	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	GN 1/3-40	Peso Neto Net Weight Poid Net (Kg)	Tensión monofásica Single phase voltage Tension monophasique	Rango Range Gamme	Refrig. Coolant Réfrigérant
BSM-4	1050	255	410	160	200	4	33	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290
BSM-6	1400	255	410	160	220	6	40	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290
BSM-8	1755	255	410	160	240	8	48	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290
BSP-1000	1050	255	410	160	200		33	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290
BSP-1400	1400	255	410	160	220		40	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290
BSP-1700	1755	255	410	160	240		48	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290
BPD-1400	1400	400	410	160	220		40	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290
BPD-1700	1755	400	410	160	240		51	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	**consultar - consult - consulter**
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	**consultar - consult - consulter**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



BSM-4	
BSP-1000	



BSM-6	
BSP-1400	



BSM-8	
BSP-1700	

3 VITRINAS MURALES
MULTIDECK DISPLAY
MUREAUX

GAMA CEDAR Página 127
Modelo HE M1
HE M1 model
Modèle HE M1

GAMA CEDAR Página 137
H1 Sin puertas
H1 Whitout doors
H1 Aucune portes

GAMA CEDAR Página 129
Fondo 0 (653mm) M1-M2
Depth 0 (653mm) M1-M2
Profondeur 0 (653mm) M1-M2

GAMA CEDAR Página 139
Modelo Inox con puertas
Inox model with doors
Modèle Inox avec portes

GAMA CEDAR Página 131
Fondo 1 (797mm) M1-M2
Depth 1 (797mm) M1-M2
Profondeur 1 (797mm) M1-M2

GAMA CEDAR Página 141
Modelo Inox sin puertas
Inox model without doors
Modèle Inox sans portes

GAMA CEDAR Página 133
Fondo 3 (897mm) M1-M2
Depth 3 (897mm) M1-M2
Profondeur 3 (897mm) M1-M2

GAMA MAPLE Página 143
Mural Baja
Low Multideck
Murale Basse

GAMA CEDAR Página 135
H1 Con puertas
H1 Whit doors
H1 Avec portes

CARTA DE ACABADOS

COLOR • COULEUR

FRANJA ESTÁNDAR

STANDARD STRIP • STANDARD BANDE

BLANCO · RAL-9003

NEGRO· RAL-9005

GRIS GRAFITO RAL 7024

PANTONE 15-1335 TCX TANGELO

PANTONE 15-1530 TCX PEACH PINK

PANTONE 14-4316 TCX SUMMER SONG

PANTONE 14-0756 TCX EMPIRE YELLOW

PANTONE 12-1708 TCX CRYSTAL ROSE

PANTONE 12-4604 TCX SKYLIGHT

PANTONE 16-6340 TCX CLASSIC GREEN

PANTONE 13-0443 TCX LOVE BIRD

PANTONE 12-1009 TCX VANILLA CREAM

WENGUÉ

NOGAL

PANTONE 18-1664 TCX FIERY RED

PANTONE 16-4036 TSX BLUE PERENNIAL

PANTONE 18-2143 TCX BEETROOT PURPLE

HAYA

DECORACIÓN INOX

PANTONE 17-1221 TCX MACCHIATO

PANTONE 19-3526 TCX MEADOW VIOLET

PANTONE 18-6026 TCX ABUNDANT GREEN

FRONTAL COMPLETO

FULL FRONTAL DECORATION • PLEIN DECORATION FRONTAL

INCREMENTO 1 • INCREASE 1 • AUGMENTER 1

WENGUÉ

NOGAL

HAYA

DECORACIÓN INOX

ROBLE

DECORACIÓN TOTAL

TOTAL DECOR • DÉCORATION TOTAL

INCREMENTO 2 • INCREASE 2 • AUGMENTER 2

WENGUÉ

NOGAL

HAYA

ROBLE

CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

GENERAL TECHNICAL DATA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo DS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo DG: Puertas abatibles de vidrio con serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93º y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión
- Gran posibilidad de personalización. Exterior (inferior y laterales) en gris RAL 7024, franja superior e inferior en chapa a elegir en los colores disponibles
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes (solo en modelos DG)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  -M1: -1º+5ºC, apropiado para carnes.
  -M2: -1º+7ºC, apropiado para lácteos, delis y embutidos
  -H1: +1º+10ºC, apropiado para frutas y verduras.
- Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R), excepto SVG1 (Clase climática 4)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión termostática en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)

TECHNICAL DATA

- Plug in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product
- DS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck perspex
- DG model: Glass folding doors with minimum screen printing, allowed opening up to 93º and manual closing lock. Self-closing with torsion bar
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 7024, inferior and superior decorative stripe choose from available colours, except INOX model
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating
- Natural defrost of evaporator
- Automatic evaporation tray
- Electromechanic fans, électronique en option (consulter)
- Electronic control
- 24v LED lighting on vertical frame and superior 4000k colour(only models DG)
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
  -M1: -1º+5ºC, suitable for meat
  -M2: -1º+7ºC , suitable for dairy products, delis and sausages
  -H1: +1º+10ºC, suitable for fruits and vegetables
- Climatic class 3 (25ºC, 60 H.R), Except SVG1 (Climatic class 4)
- Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves termostatic in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)
- Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect
- The tube bumper is optional on all models (not included as standard)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Unité verticale intégrée avec capacité et visibilité optimisée du produit.
- Modèle DS: store de nuit manuel et façade inférieure du réservoir en méthacrylate
- Modèle DG: Portes pliantes en verre avec sérigraphie minimale, ouverture autorisée jusqu'à 93 ° et serrure à fermeture manuelle. Fermeture automatique avec barre de torsion
- Grande possibilité de personnalisation. Standard: plinthe inférieure en RAL 7024, bandes supérieure et inférieure en tôle au choix parmi les couleurs disponibles
- Tablettes réglables en hauteur et en angle, avec support de prix de 40 mm inclus
- Évaporateur ventilé EPOXY avec revêtement anticorrosion
- Dégivrage naturel de l'évaporateur
- Bac d'évaporation automatique
- Ventilateurs électromécaniques, électronique en option (consulter)
- Contrôle électronique
- Éclairage LED 24v 4000k sur la visière et les montants, (Modèles DG uniquement)
- Température du produit, selon EN-ISO-23953:
  -M1: -1° + 5ºC, convient aux viandes.
  -M2: -1° + 7ºC, convient aux produits laitiers, charcuteries et saucisses -
  -H1: + 1° + 10ºC, convient aux fruits et légumes.
- Classe climatique 3 (25 ° C, 60 H.R), Except SVG1 (Classe climatique 4)
- Les modèles de pré-installation intègrent des électrovannes thermostatiques et des détendeurs dans le R-449A, option R-134a (consulter d'autres réfrigérants)
- Isolation polyuréthane injectée, densité 40kg / m3 faible GWP et zéro effet ODP
- Le pare-chocs tubulaire est en option sur tous les modèles (non inclus en standard)

DS3 15 M1-M2

VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR HDG M1

MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE INVERTER HDG M1 - MUREAUX GAMME CEDAR HDG M1



HDG0 M1 HE



HDG1 M1 HE



HDG3 M1 HE

4000K 3000K RED FRESH

HDG0 12

Led vertical incluido en precio
Vertical led included in price
Led verticale incluse dans le prix

Detalle puerta abierta
Open door detail
Détail de la porte ouverte

Ver características técnicas en página 125 / See technical data in page 125 / Voir caractéristiques techniques page 125

Modelo / Model	Longitud (con costados) / Length (with sides)	Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area	Superficie total exposicion / Total display area	Volumen neto / Net volume	Estantes / Shelves		Puertas / Doors		Potencia frigorífica / Cooling capacity	Consumo nominal / Nominal Power	Clase Energética / Energy Class	Refrigerante / Refrigerant
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	Uds.	Units	Uds.	Units	(W)	(Kwh/24h)		
HDG0 09 M1	998	1,50	1,11	392	4		2		494 - 1018W	4,55	B	R-290
HDG0 12 M1	1310	2,00	1,46	510	4		2		495 - 1018W	5,4	B	R-290
HDG1 09 M1	998	2,00	1,15	549	4		2		496 - 1018W	4,55	B	R-290
HDG1 12 M1	1310	2,68	1,50	714	4		2		497 - 1018W	5,4	B	R-290
HDG3 09 M1	998	2,47	1,17	659	4		2		498 - 1018W	4,55	B	R-290
HDG3 12 M1	1310	3,30	1,52	857	4		2		499 - 1018W	5,4	B	R-290

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Lateral exterior panorámico incluido en PVP
- Exterior lacado o inox incluido en PVP
- Interior blanco 9003, negro 9005 incluido en PVP
- Compresor inverter de velocidad variable
- Ventiladores electrónicos
- Válvula de expansión electrónica
- Nivel sonoro modelo HDG 09: **36 db**
- Nivel sonoro modelo HDG 12: **45 db**

TECHNICAL DATA

- Panoramic exterior side included in RRP
- Lacquered or stainless exterior included in PVP
- Interior white 9003, black 9005 included in PVP
- Variable speed inverter compressor
- Electronic fans
- Electronic expansion valve
- Sound level model HDG 09: 36 db
- Sound level model HDG 12: 45 db

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Côté extérieur panoramique inclus dans le PVC
- Extérieur laqué ou inoxydable inclus en PVP
- Intérieur blanc 9003, noir 9005 inclus dans PVP
- Compresseur inverseur à vitesse variable
- Ventilateurs électroniques
- Détendeur électronique
- Modèle de niveau sonore HDG 09: 36 db
- Modèle de niveau sonore HDG 12: 45 db

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



DG0 M1-M2



DS0 M1-M2

Decoración exterior total blanco, negro o gris RAL 7024 sin incremento de precio
Total exterior decoration white, black or gray RAL 7024 without price increase
Décoration extérieure totale blanc, noir ou gris RAL 7024 sans majoration de prix

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Lateral estándar en ABS color gris RAL 7024,
- Opcional lateral cerrado sin incremento de precio (añadir al modelo -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)
- Opcional lateral panorámico con incremento de precio (añadir al modelo -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar)

TECHNICAL DATA

- Standard side in ABS gray RAL 7024
- Optional side closed without price increase (add to model -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)
- Optional panoramic side with price increase (add to the model -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consult)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Côté standard en ABS gris RAL 7024, fermé en option pas d'augmentation de prix
- Côté optionnel fermé sans augmentation de prix (ajouter au modèle -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)
- Côté panoramique en option avec augmentation de prix (ajouter au modèle -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consulter)

Ver características técnicas en página 125 / See technical data in page 125 / Voir caractéristiques techniques page 125

Modelo / Model / Modèle	Longitud (con costados) / Length (with sides) / Longueur (avec côtés)	Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area / Surface étagères réfrigérées	Superficie total exposicion / Total display area / Surface totale exposition	Volumen neto / Net volume / Volume net	Estantes / Shelves / Étagères		Puertas / Doors / Portes		Potencia frigorífica HC / Cooling capacity HC / Puissance frigorifique HC	Consumo nominal HC / Nominal Power HC / Consommation nominale HC	Refrigerante HC / Refrigerant HC / Réfrigérant HC
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	Uds.	Units	Uds.	Units	(W)	(W)	(W)
MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS / MODÈLES AVEC PORTES											
DG0 06 M1-M2	685	1,00	0,73	255	4		1		555	1132	R-290
DG0 09 M1-M2	998	1,50	1,11	392	4		2		1192	1494	R-290
DG0 12 M1-M2	1310	2,00	1,46	510	4		2		1192	1508	R-290
DG0 15 M1-M2	1623	2,50	1,77	668	8		2		1419	1635	R-290
DG0 18 M1-M2	1935	3,00	2,19	784	8		3		1528	1945	R-290
DG0 25 M1-M2	2560	4,00	2,90	1020	8		4		2384	2612	R-290
DG0 31 M1-M2	3185	5,00	3,54	1336	16		4		2838	3377	R-290
MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS / MODÈLES SANS PORTES											
DS0 06 M1-M2	685	1,00	0,84	255	4		-		1192	1382	R-290
DS0 09 M1-M2	998	1,50	1,27	392	4		-		1528	1713	R-290
DS0 12 M1-M2	1310	2,00	1,64	510	4		-		1931	1885	R-290
DS0 15 M1-M2	1623	2,50	2,03	668	8		-		2384	2368	R-290
DS0 18 M1-M2	1935	3,00	2,50	784	8		-		3056	3026	R-290
DS0 25 M1-M2	2560	4,00	3,20	1020	8		-		3862	3770	R-290

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo / Model / Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Tope estante metacrilato / Methacrylate shelf stopper / Butée d'étagère en méthacrylate	Paragolpes tubo inox / Stainless steel bumper / Pare-chocs en acier inoxydable	Iluminación LED X nivel estantes / LED Lighting X shelves level / Eclairage LED X niveau des étagères	Pre Instalación / Remote Unit / Groupe à distance
DG0 / DS0 06						
DG0 / DS0 09						
DG0 / DS0 12						
DG0 / DS0 15						
DG0 / DS0 18						
DG0 / DS0 25						
DG0 / 31						

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR FONDO 0 (653MM)

MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE DEPTH 0 (653MM) · MUREAUX GAMME CEDAR PROFONDEUR 0 (653MM)

4000K 3000K RED FRESH

DG0 15



Lateral modelo cerrado LC
Model cosed side LC
Côté fermé modelé LC

Led vertical incluido en precio
Vertical led included in price
Led verticale incluse dans le prix

Lateral modelo panorámico LE
Model panoramic side LE
Côté panoramique modelé LE

LE **933 €**

DG

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

DS



Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Mismo precio modelos M1 y M2 / Same price models M1 and M2 / Même prix modèles M1 et M2

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR FONDO 1 (797MM)

MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE DEPTH 1 (797MM) · MUREAUX GAMME CEDAR PROFONDEUR 1 (797MM)

4000K · 3000K · RED FRESH



DG1 M1 M2



DS1 M1-M2

Decoración exterior total blanco, negro o gris RAL 7024 sin incremento de precio
Total exterior decoration white, black or gray RAL 7024 without price increase
Décoration extérieure totale blanc, noir ou gris RAL 7024 sans majoration de prix

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Lateral estándar en ABS color gris RAL 7024, • Opcional lateral cerrado sin incremento de precio (añadir al modelo -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC) • Opcional lateral panorámico con incremento de precio (añadir al modelo -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE) • 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar)	• Standard side in ABS gray RAL 7024 • Optional side closed without price increase (add to model -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC) • Optional panoramic side with price increase (add to the model -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE) • 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consult)	• Côté standard en ABS gris RAL 7024, fermé en option pas d'augmentation de prix • Côté optionnel fermé sans augmentation de prix (ajouter au modèle -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC) • Côté panoramique en option avec augmentation de prix (ajouter au modèle -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE) • 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consulter)

Ver características técnicas en página 125 / See technical data in page 125 / Voir caractéristiques techniques page 125

Modelo / Model / Modèle	Longitud (con costados) / Length (with sides) / Longueur (avec côtés)	Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area / Surface étagères réfrigérées	Superficie total exposicion / Total display area / Surface totale exposition	Volumen neto / Net volume / Volume net	Estantes / Shelves / Étagères		Puertas / Doors / Portes		Potencia frigorífica HC / Cooling capacity HC / Puissance frigorifique HC		Consumo nominal HC / Nominal Power HC / Consommation nominale HC		Refrigerante HC / Refrigerant HC / Réfrigérant HC
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	Uds.	Units	Uds.	Units	(W)	(W)	(W)	(W)	
MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS / MODÈLES AVEC PORTES													
DG1 06 M1-M2	685	1,34	0,76	357	4		1		555		1132		R-290
DG1 09 M1-M2	998	2,00	1,15	549	4		2		1192		1494		R-290
DG1 12 M1-M2	1310	2,68	1,50	714	4		2		1192		1508		R-290
DG1 15 M1-M2	1623	3,34	1,83	935	8		2		1419		1635		R-290
DG1 18 M1-M2	1935	4,01	2,24	1098	8		3		1528		1945		R-290
DG1 25 M1-M2	2560	5,35	2,94	1428	8		4		2384		2612		R-290
DG1 31 M1-M2	3185	6,69	3,60	1870	16		4		2838		3377		R-290
MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS / MODÈLES SANS PORTES													
DS1 06 M1-M2	685	1,34	0,87	357	4		-		1192		1382		R-290
DS1 09 M1-M2	998	2,00	1,32	549	4		-		1528		1713		R-290
DS1 12 M1-M2	1310	2,68	1,72	714	4		-		1931		1885		R-290
DS1 15 M1-M2	1623	3,34	2,10	935	8		-		2384		2368		R-290
DS1 18 M1-M2	1935	4,01	2,58	1098	8		-		3056		3026		R-290
DS1 25 M1-M2	2560	5,35	3,38	1428	8		-		3862		3770		R-290

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo / Model / Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Tope estante metacrilato / Methacrylate shelf stopper / Butée d'étagère en méthacrylate	Paragolpes tubo inox / Stainless steel bumper / Pare-chocs en acier inoxydable	Iluminación LED X nivel estantes / LED Lighting X shelves level / Eclairage LED X niveau des étagères	Pre Instalación / Remote Unit / Groupe à distance
DG1 / DS1 06						
DG1 / DS1 09						
DG1 / DS1 12						
DG1 / DS1 15						
DG1 / DS1 18						
DG1 / DS1 25						
DG1 31						

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

DG1 18 M1-M2

Lateral modelo plástico (De serie)
Model plastic side (As standard)
Côté plastique modelé (En série)

Lateral modelo cerrado
Model cosed side
Côté fermé modelé

Led vertical incluido en precio
Vertical led included in price
Led verticale incluse dans le prix

Lateral modelo panorámico LE
Model panoramic side LE
Côté panoramique modelé LE

LE

DG

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

DS

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Mismo precio modelos M1 y M2 / Same price models M1 and M2 / Même prix modèles M1 et M2

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR FONDO 3 (897MM)

MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE DEPTH 3 (897MM) · MUREAUX GAMME CEDAR PROFONDEUR 3 (897MM)

4000K 3000K RED FRESH



DG3 M1 M2



DS3 M1-M2

Decoración exterior total blanco, negro o gris RAL 7024 sin incremento de precio
Total exterior decoration white, black or gray RAL 7024 without price increase
Décoration extérieure totale blanc, noir ou gris RAL 7024 sans majoration de prix

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Lateral estándar en ABS color gris RAL 7024,
- Opcional lateral cerrado sin incremento de precio (añadir al modelo -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)
- Opcional lateral panorámico con incremento de precio (añadir al modelo -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar)

TECHNICAL DATA

- Standard side in ABS gray RAL 7024
- Optional side closed without price increase (add to model -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)
- Optional panoramic side with price increase (add to the model -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consult)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Côté standard en ABS gris RAL 7024, fermé en option pas d'augmentation de prix
- Côté optionnel fermé sans augmentation de prix (ajouter au modèle -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)
- Côté panoramique en option avec augmentation de prix (ajouter au modèle -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consulter)

Ver características técnicas en página 125 / See technical data in page 125 / Voir caractéristiques techniques page 125

Modelo / Model	Longitud (con costados) / Length (with sides)	Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area	Superficie total exposicion / Total display area	Volumen neto / Net volume	Estantes / Shelves	Puertas / Doors	Potencia frigorífica HC / Cooling capacity HC	Consumo nominal HC / Nominal Power HC	Refrigerante HC / Refrigerant HC
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	Uds. Units	Uds. Units	(W)	(W)	
MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS / MODÈLES AVEC PORTES									
DG3 06 M1-M2	685	1,65	0,78	428	4	1	555	1132	R-290
DG3 09 M1-M2	998	2,47	1,17	659	4	2	1192	1494	R-290
DG3 12 M1-M2	1310	3,30	1,52	857	4	2	1192	1508	R-290
DG3 15 M1-M2	1623	4,12	1,88	1122	8	2	1419	1635	R-290
DG3 18 M1-M2	1935	4,95	2,29	1317	8	3	1528	1945	R-290
DG3 25 M1-M2	2560	6,60	2,99	1714	8	4	2384	2612	R-290
DG3 31 M1-M2	3185	8,25	3,71	2244	16	4	2838	3377	R-290
MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS / MODÈLES SANS PORTES									
DS3 06 M1-M2	685	1,65	0,90	428	4	-	1192	1382	R-290
DS3 09 M1-M2	998	2,47	1,34	659	4	-	1528	1713	R-290
DS3 12 M1-M2	1310	3,30	1,75	857	4	-	1931	1885	R-290
DS3 15 M1-M2	1623	4,12	2,16	1122	8	-	2384	2368	R-290
DS3 18 M1-M2	1935	4,95	2,63	1317	8	-	3056	3026	R-290
DS3 25 M1-M2	2560	6,60	3,44	1714	8	-	3862	3770	R-290

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo / Model / Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontale	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Tope estante metacrilato / Methacrylate shelf stopper / Butée d'étagère en méthacrylate	Paragolpes tubo inox / Stainless steel bumper / Pare-chocs en acier inoxydable	Iluminación LED X nivel estantes / LED Lighting X shelves level / Eclairage LED X niveau des étagères	Pre Instalación / Remote Unit / Groupe à distance
DG3 / DS3 06						
DG3 / DS3 09						
DG3 / DS3 12						
DG3 / DS3 15						
DG3 / DS3 18						
DG3 / DS3 25						
DG3 31						

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Lateral modelo plástico (De serie)
Model plastic side (As standard)
Côté plastique modelé (En série)



Lateral modelo cerrado
Model cosed side
Côté fermé modelé

Lateral modelo panorámico LE
Model panoramic side LE
Côté panoramique modelé LE

DG3 25 M1-M2

LE **933 €**

Led vertical incluido en precio
Vertical led included in price
Led verticale incluse dans le prix

DG

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

DS

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Mismo precio modelos M1 y M2 / Same price models M1 and M2 / Même prix modèles M1 et M2

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR CERRADA H1

MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE CLOSED H1· MUREAUX GAMME CEDAR FERMÉ H1

4000K 3000K RED FRESH

DG1 12 H1

Lateral modelo plástico (De serie)
Model plastic side (As standard)
Côté plastique modelé (En série)

Led vertical incluido en precio
Vertical led included in price
Led verticale incluse dans le prix



Lateral modelo cerrado LC
Model cosed side LC
Côté fermé modelé LC

DG

A ↑ G C

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *



DG0 H1



DG1 H1



DG3 H1

Decoración exterior total blanco, negro o gris RAL 7024 sin incremento de precio
Total exterior decoration white, black or gray RAL 7024 without price increase
Décoration extérieure totale blanc, noir ou gris RAL 7024 sans majoration de prix

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Lateral estándar en ABS color gris RAL 7024,
- Opcional lateral cerrado sin incremento de precio (añadir al modelo -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)
- Opcional lateral panorámico con incremento de precio (añadir al modelo -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar)
- Espejo superior de serie
- Tope metacrilato frontal de serie
- Temperatura H1

TECHNICAL DATA

- Standard side in ABS gray RAL 7024
- Optional side closed without price increase (add to model -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)
- Optional panoramic side with price increase (add to the model -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consult)
- Standard top mirror
- Standard front methacrylate stop
- H1 Temperature

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Côté standard en ABS gris RAL 7024, fermé en option pas d'augmentation de prix
- Côté optionnel fermé sans augmentation de prix (ajouter au modèle -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)
- Côté panoramique en option avec augmentation de prix (ajouter au modèle -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consulter)
- Miroir supérieur standard
- Butée avant en méthacrylate standard
- Température H1

Ver características técnicas en página 125 / See technical data in page 125 / Voir caractéristiques techniques page 125

Modelo / Model	Longitud (con costados) / Length (with sides)	Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2			Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA)			Volumen neto (L) / Net volume (L)			Estantes / Shelves	Puertas / Doors	Potencia frigorífica HC / Cooling capacity HC	Consumo nominal HC / Nominal Power HC	Refrigerante HC / Refrigerant HC
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 1	Fondo/ Depth 3	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 1	Fondo/ Depth 3	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 1	Fondo/ Depth 3	Uds. Units	Uds. Units	(W)	(W)	
DG 06 H1	685	0,81	1,08	1,33	0,72	0,75	0,77	239	336	403	3	1	555	1132	R-290
DG 09 H1	998	1,21	1,62	2,00	1,09	1,13	1,15	368	516	619	3	2	1192	1494	R-290
DG 12 H1	1310	1,61	2,16	2,66	1,44	1,48	1,50	480	671	805	3	2	1192	1508	R-290
DG 15 H1	1623	2,02	2,70	3,33	1,75	1,81	1,86	628	879	1055	6	2	1419	1635	R-290
DG 18 H1	1935	2,42	3,24	4,00	2,17	2,22	2,27	737	1032	1238	6	3	1528	1945	R-290
DG 25 H1	2560	3,23	4,33	5,33	2,88	2,92	2,97	959	1342	1611	6	4	2384	2612	R-290
DG 31 H1	3185	4,03	5,41	6,65	3,52	3,58	3,69	1256	1758	2110	12	4	2838	3377	R-290

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo / Model / Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Paragolpes tubo inox / Stainless steel bumper / Pare-chocs en acier inoxydable	Iluminación LED X nivel estantes / LED Lighting X shelves level / Eclairage LED X niveau des étagères	Pre Instalación / Remote Unit / Groupe à distance
DG 06 H1					
DG 09 H1					
DG 12 H1					
DG 15 H1					
DG 18 H1					
DG 25 H1					
DG 31 H1					

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR ABIERTA H1

MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE OPEN H1· MUREAUX GAMME CEDAR OUVERT H1



DS0 H1



DS1 H1



DS3 H1

Decoración exterior total blanco, negro o gris RAL 7024 sin incremento de precio
Total exterior decoration white, black or gray RAL 7024 without price increase
Décoration extérieure totale blanc, noir ou gris RAL 7024 sans majoration de prix

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Lateral estándar en ABS color gris RAL 7024, • Opcional lateral cerrado sin incremento de precio (añadir al modelo -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC) • Opcional lateral panorámico con incremento de precio (añadir al modelo -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE) • 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar) • Espejo superior de serie • Tope metacrilato frontal de serie • Temperatura H1	• Standard side in ABS gray RAL 7024 • Optional side closed without price increase (add to model -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC) • Optional panoramic side with price increase (add to the model -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE) • 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consult) • Standard top mirror • Standard front methacrylate stop • H1 Temperature	• Côté standard en ABS gris RAL 7024, fermé en option pas d'augmentation de prix • Côté optionnel fermé sans augmentation de prix (ajouter au modèle -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC) • Côté panoramique en option avec augmentation de prix (ajouter au modèle -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE) • 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consulter) • Miroir supérieur standard • Butée avant en méthacrylate standard • Température H1

Ver características técnicas en página 125 / See technical data in page 125 / Voir caractéristiques techniques page 125

Modelo / Model / Modèle	Longitud (con costados) / Length (with sides) / Longueur (avec côtés) (mm)	Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2 / Surface étagères réfrigérées m2			Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA) / Surface totale exposition (TDA)			Volumen neto (L) / Net volume (L) / Volume net (L)			Estantes / Shelves / Étagères Uds. Units	Potencia frigorífica HC / Cooling capacity HC / Puissance frigorifique HC (W)	Consumo nominal HC / Nominal Power HC / Consommation nominale HC (W)	Refrigerante HF / Refrigerant HF / Réfrigérant HF
		Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 1	Fondo/ Depth 3	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 1	Fondo/ Depth 3	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 1	Fondo/ Depth 3				
DS 06 H1	685	0,81	1,08	1,33	0,83	0,86	0,89	239	336	403	3	1192	1382	R-290
DS 09 H1	998	1,21	1,62	2,00	1,25	1,30	1,32	368	516	619	3	1528	1713	R-290
DS 12 H1	1310	1,61	2,16	2,66	1,62	1,70	1,73	480	671	805	3	1931	1885	R-290
DS 15 H1	1623	2,02	2,70	3,33	2,01	2,08	2,14	628	879	1055	6	2384	2368	R-290
DS 18 H1	1935	2,42	3,24	4,00	2,48	2,56	2,61	737	1032	1238	6	3056	3026	R-290
DS 25 H1	2560	3,23	4,33	5,33	3,18	3,36	3,42	959	1342	1611	6	3862	3770	R-290

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo / Model / Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Paragolpes tubo inox / Stainless steel bumper / Pare-chocs en acier inoxydable	Iluminación LED X nivel estantes / LED Lighting X shelves level / Eclairage LED X niveau des étagères	Pre Instalación / Remote Unit / Groupe à distance
DS 06 H1					
DS 09 H1					
DS 12 H1					
DS 15 H1					
DS 18 H1					
DS 25 H1					
DS 31 H1					

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

4000K 3000K RED FRESH

DS3 18 H1



Lateral modelo cerrado LC
Model cosed side LC
Côté fermé modelé LC

Lateral modelo panorámico LE
Model panoramic side LE
Côté panoramique modelé LE

LE **933 €**

DS

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR CERRADA M1-M2 INOX

MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE CLOSED M1-M2 INOX - MUREAUX GAMME CEDAR FERMÉ M1-M2 INOX



DG0 I M1-M2 DG1 I M1 M2 DG3 I M1 M2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Modelo INOX: Exterior e interior en acero inox. • Lateral ventana INOX de serie (LV) • 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar)	• Inox Model: Exterior and interior in stainless steel. • Side windows INOX as standard (LV) • 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consult)	• Modèle INOX: Extérieur et intérieur en acier inoxydable • Côté fenetre INOX en standard (LV) • 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consulter)

Ver características técnicas en página 125 / See technical data in page 125 / Voir caractéristiques techniques page 125

Modelo Model Modèle	Longitud (con costados) Length (with sides) (mm)	Área estantes refrigerados Refrigerated shelf area m2	Superficie total exposicion Total display area (TDA)	Volumen neto Net volume (L)	Estantes Shelves Uds. Units	Puertas Doors Uds. Units	Potencia frigorífica HC Cooling capacity HC (W)	Consumo nominal HC Nominal Power HC (W)	Refrigerante HC Refrigerant HC
DG0 06 I M1-M2	685	1,00	0,73	255	4	1	555	1132	R-290
DG0 09 I M1-M2	998	1,50	1,11	392	4	2	1192	1494	R-290
DG0 12 I M1-M2	1310	2,00	1,46	510	4	2	1192	1508	R-290
DG0 15 I M1-M2	1623	2,50	1,77	668	8	2	1419	1635	R-290
DG0 18 I M1-M2	1935	3,00	2,19	784	8	3	1528	1945	R-290
DG0 25 I M1-M2	2560	4,00	2,90	1020	8	4	2384	2612	R-290
DG1 06 I M1-M2	685	1,34	0,76	357	4	1	555	1132	R-290
DG1 09 I M1-M2	998	2,00	1,15	549	4	2	1192	1494	R-290
DG1 12 I M1-M2	1310	2,68	1,50	714	4	2	1192	1508	R-290
DG1 15 I M1-M2	1623	3,34	1,83	935	8	2	1419	1635	R-290
DG1 18 I M1-M2	1935	4,01	2,24	1098	8	3	1528	1945	R-290
DG1 25 I M1-M2	2560	5,35	2,94	1428	8	4	2384	2612	R-290
DG3 06 I M1-M2	685	1,65	0,78	428	4	1	555	1132	R-290
DG3 09 I M1-M2	998	2,47	1,17	659	4	2	1192	1494	R-290
DG3 12 I M1-M2	1310	3,30	1,52	857	4	2	1192	1508	R-290
DG3 15 I M1-M2	1623	4,12	1,88	1122	8	2	1419	1635	R-290
DG3 18 I M1-M2	1935	4,95	2,29	1317	8	3	1528	1945	R-290
DG3 25 I M1-M2	2560	6,60	2,99	1714	8	4	2384	2612	R-290

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Tope estante metacrilato Methacrylate shelf stopper Butée d'étagère en méthacrylate	Paragolpes tubo inox Stainless steel bumper Pare-chocs en acier inoxydable	Iluminación LED X nivel estantes LED Lighting X shelves level Eclairage LED X niveau des étagères	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance
DG 06 I H1				
DG 09 I H1				
DG 12 I H1				
DG 15 I H1				
DG 18 I H1				
DG 25 I H1				

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Costado ventana opcional
Optional windows side
Côté fenêtre en option

DG3 12 M1-M2 INOX

4000K 3000K RED FRESH



Lateral modelo cerrado LC
Model cosed side LC
Côté fermé modelé LC

Led vertical incluido en precio
Vertical led included in price
Led verticale incluse dans le prix

Paragolpes tubo inox opcional
Optional stainless steel bumper
Pare-chocs en acier inoxydable en option

DG

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Mismo precio modelos LC y LV / Same price models LC and LV / Même prix modèles LC et LV

Mismo precio modelos M1 y M2 / Same price models M1 and M2 / Même prix modèles M1 et M2

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR ABIERTA M1-M2 INOX

MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE OPEN M1-M2 INOX - MUREAUX GAMME CEDAR OUVERT M1-M2 INOX

4000K 3000K RED FRESH



DS0 M1-M2



DS1 M1-M2



DS3 M1-M2

Detalle persiana superior
Upper blind detail
Détail du store supérieur

Modelo con persiana altura 2190mm
Model with blind height 2190mm
Modèle avec hauteur de store 2190 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Modelo INOX: Exterior e interior en acero inox. • Lateral cerrado INOX de serie • 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar)	• Inox Model: Exterior and interior in stainless steel. • Side closed INOX as standard • 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consult)	• Modèle INOX: Extérieur et intérieur en acier inoxydable • Côté ferme INOX en standard • 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consulter)

Ver características técnicas en página 125 / See technical data in page 125 / Voir caractéristiques techniques page 125

Modelo / Model / Modèle	Longitud (con costados) / Length (with sides) /	Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area /	Superficie total exposicion / Total display area /	Volumen neto / Net volume /	Estantes / Shelves /	Puertas / Doors /	Potencia frigorífica HC / Cooling capacity HC /	Consumo nominal HC / Nominal Power HC /	Refrigerante HC / Refrigerant HC /
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	Uds. Units	Uds. Units	(W)	(W)	
DS0 06 I M1-M2	685	1,00	0,84	255	4	-	1192	1382	R-290
DS0 09 I M1-M2	998	1,50	1,27	392	4	-	1528	1713	R-290
DS0 12 I M1-M2	1310	2,00	1,64	510	4	-	1931	1885	R-290
DS0 15 I M1-M2	1623	2,50	2,03	668	8	-	2384	2368	R-290
DS0 18 I M1-M2	1935	3,00	2,50	784	8	-	3056	3026	R-290
DS0 25 I M1-M2	2560	4,00	3,20	1020	8	-	3862	3770	R-290
DS1 06 I M1-M2	685	1,34	0,87	357	4	-	1192	1382	R-290
DS1 09 I M1-M2	998	2,00	1,32	549	4	-	1528	1713	R-290
DS1 12 I M1-M2	1310	2,68	1,72	714	4	-	1931	1885	R-290
DS1 15 I M1-M2	1623	3,34	2,10	935	8	-	2384	2368	R-290
DS1 18 I M1-M2	1935	4,01	2,58	1098	8	-	3056	3026	R-290
DS1 25 I M1-M2	2560	5,35	3,38	1428	8	-	3862	3770	R-290
DS3 06 I M1-M2	685	1,65	0,90	428	4	-	1192	1382	R-290
DS3 09 I M1-M2	998	2,47	1,34	659	4	-	1528	1713	R-290
DS3 12 I M1-M2	1310	3,30	1,75	857	4	-	1931	1885	R-290
DS3 15 I M1-M2	1623	4,12	2,16	1122	8	-	2384	2368	R-290
DS3 18 I M1-M2	1935	4,95	2,63	1317	8	-	3056	3026	R-290
DS3 25 I M1-M2	2560	6,60	3,44	1714	8	-	3862	3770	R-290

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**
PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange
Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo / Model / Modèle	Tope estante metacrilato / Methacrylate shelf stopper / Butée d'étagère en méthacrylate	Paragolpes tubo inox / Stainless steel bumper / Pare-chocs en acier inoxydable	Iluminación LED X nivel estantes / LED Lighting X shelves level / Eclairage LED X niveau des étagères	Persiana manual / Manual blind / Store manuel	Pre Instalación / Remote Unit / Groupe à distance
DS 06 I H1					
DS 09 I H1					
DS 12 I H1					
DS 15 I H1					
DS 18 I H1					
DS 25 I H1					

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

DS1 25I-LV M1-M2 INOX



Lateral modelo cerrado LC
Model cosed side LC
Côté fermé modelé LC

DS



Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Mismo precio modelos M1 y M2 / Same price models M1 and M2 / Même prix modèles M1 et M2

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP


DS0 06 I M

DS0 09 I M

DS0 12 I M

DS0 15 I M

DS0 18 I M


DS0 25 I M

DS1 06 I M

DS1 09 I M

DS1 12 I M

DS1 15 I M

DS1 18 I M


DS1 25 I M

DS3 06 I M

DS3 09 I M

DS3 12 I M

DS3 15 I M


DS3 18 I M

DS3 25 I M

VITRINA EXPOSITORA SEMIVERTICAL GAMA MAPLE

SEMIVERTICAL DISPLAY MAPLE RANGE · MUREAUX GAMME MAPLE

4000K 3000K RED FRESH



SVG1



SVS1



SVS3

Decoración exterior total blanco, negro o gris RAL 7024 sin incremento de precio
Total exterior decoration white, black or gray RAL 7024 without price increase
Décoration extérieure totale blanc, noir ou gris RAL 7024 sans majoration de prix

SVS1 12

Puertas doble cristal correderas
Sliding double glass doors
Portes coulissantes à double vitrage

Costado panorámico de serie
Panoramic side as standard
Côté panoramique de série

A↑G C Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Modelo / Model / Modèle	Longitud (con costados) mm / Length (with sides) mm	Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2	Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA)	Volumen neto (L) / Net volume (L)	Estantes (Uds.) / Shelves (units)	Puertas (Uds.) / Doors (units)	Potencia frigorífica (W) / Cooling capacity (W)	Consumo nominal (W) / Nominal power (W)	Refrigerante / Refrigerant
MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS / MODÈLES AVEC PORTES									
SVG1 09 M1	998	1,01	0,79	330	2	2	1192	1557	R-290
SVG1 12 M1	1310	1,35	1,09	421	2	2	1192	1639	R-290
MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS / MODÈLES SANS PORTES									
SVS1 06 M2	685	0,67	0,57	212	2	-	1192	1382	R-290
SVS1 09 M2	998	1,01	0,80	330	2	-	1528	1713	R-290
SVS1 12 M2	1310	1,35	1,10	421	2	-	1931	1885	R-290
SVS1 15 M2	1623	1,69	1,35	564	4	-	2384	2368	R-290
SVS1 18 M2	1935	2,02	1,66	662	4	-	3056	3026	R-290
SVS3 06 M2	685	0,77	0,61	254	2	-	1192	1382	R-290
SVS3 09 M2	998	1,15	0,90	396	2	-	1528	1713	R-290
SVS3 12 M2	1310	1,54	1,21	505	2	-	1931	1885	R-290
SVS3 15 M2	1623	1,92	1,52	677	4	-	2384	2368	R-290
SVS3 18 M2	1935	2,32	1,81	794	4	-	3056	3026	R-290

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

Ver características técnicas en página 125 / See technical data in page 125 / Voir caractéristiques techniques page 125

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange
Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo / Model / Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontale	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Tope estante metacrilato / Methacrylate shelf stopper / Butée d'étagère en méthacrylate	Paragolpes tubo inox / Stainless steel bumper / Pare-chocs en acier inoxydable	Iluminación LED X nivel estantes / LED Lighting X shelves level / Eclairage LED X niveau des étagères	Pre Instalación / Remote Unit / Groupe à distance
SVG / SVS 06						
SVG / SVS 09						
SVG / SVS 12						
SVG / SVS 15						
SVG / SVS 18						

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP

SVS1 06 M2

SVS1 09 M2

SVS1 12 M2



SVS1 15 M2



SVS1 18 M2

SVS3 06 M2

SVS3 09 M2

SVS3 12 M2



SVS3 15 M2



SVS3 18 M2

SVG1 09 M1

SVG1 12 M1



SVG1 18 M1

MODELOS DE COSTADOS

SIDES MODELS · MODÈLES LATÉRAUX



Lateral modelo cerrado LC
(Sin incremento PVP)

Model cosed side LC
(No PVP increase)

Côté fermé modelé LC
(Pas d'augmentation PVP)

Lateral modelo ventana LV
(Sin incremento PVP)

Model windows side LV
(No PVP increase)

Côté modelé fenetre LV
(Pas d'augmentation PVP)

Lateral modelo panorámico LE

Model panoramic side LE

Côté panoramique modelé LE

LE

Lateral modelo plástico (De serie)

Model plastic side (As standard)

Côté plastique modelé (En série)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

OPCIONALES VITRINAS MURALES

MULTIDECK DISPLAY OPTIONS · VITRINES MURALES EN OPTION

Pincho - Spike - Pic

Gancho - Hook - Accocher

Separador genero
Product separator
séparateur de genre

Separador ambiente
Ambient separator
séparateur de ambient

Barras carniceras - Butcher bars - Barres de boucherie
Consultar - Consult - Consulter

Frente metacrilato - Methacrylate front - Façade en méthacrylate

Modelo Model Modèle	Tope estante metacrilato Methacrylate shelf stopper Butée d'étagère en méthacrylate
DG3 / DS3 06	
DG3 / DS3 09	
DG3 / DS3 12	
DG3 / DS3 15	
DG3 / DS3 18	
DG3 / DS3 25	
DG3 31	

Detalle opcionales - optional detail - Detáil en option



4 LINEA SUPERMERCADOS
LINE SUPERMARKET
LIGNE SUPERMARCHÉ

CLOVER Página 151
Vitrina mural preinstalación
Multideck display preinstallation
Mureaux préinstallation

DRVC-DCVC Página 187
Armario minimarket
Minimarket cabinet
Armoire minimarket

LIME Página 171
Vitrina mural preinstalación
Multideck display preinstallation
Mureaux préinstallation

AZALEA Página 189
Vitrina mural grupo incorporado
Multideck display plug-in
Mureaux groupe integré

CYPRESS Página 173
Vitrina mural preinstalación
Multideck display preinstallation
Mureaux préinstallation

VIS Página 191
Vitrina semi mural minimarket
Multideck display minimarket
Mureaux minimarket

MAGNOLIA Página 175
Armario minimarket
Minimarket cabinet
Armoire minimarket

DUPD Página 197
Expositor congelados
Frozen exhibitor
Congelés exposant

SVEST-12 / VE-12
Página 177
Vitrina expositora
Serve over counter
Vitrine exposant

DBNP Página 199
Mostrador pescado
Island serve over counter
Vitrine island

EFIMARKET Página 183
Armario minimarket
Minimarket cabinet
Armoire minimarket

UNIDADES CONDESADORAS
Página 201
Equipos condensadores a distancia
Remote condenser
Condenseurs a distance

VITRINAS MURALES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble vertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo RMS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo RMG: Puertas abatibles de vidrio con serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93º y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión
- Exterior: En color negro RAL 9005, franja superior e inferior personalizable a elegir colores disponibles
- Interior pintado en epoxi blanco RAL 9003
- Desagüe con sifón 40mm de diametro
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Evaporador HFC con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-448A ú opción R-134a
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Control electrónico con sonda de ambiente y descarche
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes (sólo modelos RMG)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
- M1: -1º+5ºC, apropiado para carnes.
- M2: -1º+7ºC, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- H1: +1º+10ºC, apropiado para frutas y verduras.
- Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R)
- Laterales no incluidos en el precio, espesor 30mm
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas.
- Refrigeración por otros gases: CONSULTAR

MULTIDECK DISPLAY
COMMON TECHNICAL

- Vertical remote cabinet ready to connect to condensing unit or refrigeration plant with optimized capacity and visibility of the product
- RMS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck perspex
- DG model: Glass folding doors with minimum screen printing, allowed opening up to 93º and manual closing lock. Self-closing with torsion bar
- As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative customizable to choose available colors
- Interior painted in white epoxy RAL 9003
- Drain with siphon 40mm diameter
- Pipe outlet: possibility by bottom, top or backrest
- HFC evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- R-449A / R-448A or option R-134a solenoid and thermostatic expansion valves kit
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Electromechanic fans, optional electronics
- Electronic control with room probe and defrost
- 24v LED lighting on vertical frame (only RMG models) and superior 4000k colour
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
- M1: -1º+5ºC, suitable for meat
- M2: -1º+7ºC , suitable for dairy products, delis and sausages
- H1: +1º+10ºC, suitable for fruits and vegetables
- Climatic class 3 (25ºC, 60 H.R)
- Sides not included in the price, thickness 30mm
- Stainless steel bumper is an optional in every model (standard not included)
- It is recommended to channel the defrost water to water supply
- Cooling by other gases: CONSULT

VITRINE MUREAUX
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Armoire verticale à connecter à un condenseur ou une unité de réfrigération avec une capacité et une visibilité optimisées du produit
- Modèle RMS: store de nuit manuel et avant du réservoir inférieur en méthacrylate
- Modèle DG: Portes pliantes en verre avec sérigraphie minimale, ouverture autorisée jusqu'à 93 ° et serrure à fermeture manuelle. Fermeture automatique avec barre de torsion
- Exterieur: base inférieure en RAL 9005, bande supérieure et inférieure en tôle personnalisable pour choisir les couleurs disponibles
- Intérieur peint en époxy blanc RAL 9003
- Vidange avec siphon diamètre 40mm
- Sortie de tuyau: possibilité de bas, haut ou arrière
- Évaporateur HFC avec revêtement anticorrosion finition époxy
- Kit solénoïde et détendeur thermostatique R-449A / R-448A ou option R-134ª
- Tablettes réglables en hauteur et en angle, avec support de prix de 40 mm inclus
- Dégivrage naturel de l'évaporateur
- Ventilateurs électromécaniques, électroniques en option
- Commande électronique avec sonde d'ambiance et dégivrage
- Éclairage LED 24v 4000k sur la visière et les piliers (modèles RMG uniquement)
- Température du produit, selon EN-ISO-23953:
- M1: -1° + 5ºC, convient aux viandes.
- M2: -1° + 7ºC, convient aux produits laitiers, épiceries fines et saucisses
- H1: + 1° + 10ºC, convient aux fruits et légumes.
- Classe climatique 3 (25 ° C, 60 H.R)
- Côtés non inclus dans le prix, 30mm épaisseur
- Le pare-chocs tubulaire est en option sur tous les modèles (non inclus en standard)
- Est recommandé de canaliser l'eau de dégivrage vers le raccordement
- Réfrigération par d'autres gaz: CONSULTER

VITRINAS EXPOSITORAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SVEST-12

- Vitrina remota de servicio asistido para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica.
- Cristal frontal templado securizado elevable
- Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI-304
- Sin estante de cristal intermedio
- Perfileria en aluminio anodizado
- Exterior: zócalo inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Interior pintado en epoxi blanco RAL 9003
- Salida de tuberías por parte inferior
- Evaporador HFC con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-448A o R-134a
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico e indicador de temperatura en parte delantera de plano de exposición
- Iluminación LED 24v 4000k en encimera superior
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
- M1: -1º+5ºC, apropiado para carnes y embutidos
- Clase climática 4 (30ºC, 55 %H.R)
- Laterales visión incluidos en el precio (espesor 40mm), opcional panorámicos (espesor 20mm)
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas
- Refrigeración por otros gases: CONSULTAR

SERVE OVER COUNTER
TECHNICAL DATA SVEST-12

- Serve over counter ready to connect to condensing unit or refrigeration plant
- Tempered securized liftable frontal glass
- Worktop in stainless steel AISI 304
- Without intermediate glass shelf
- Anodized aluminum profiling
- As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
- Interior painted in white epoxy RAL 9003
- Pipe outlet by bottom
- HFC evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- R-449A / R-448A or R-134a solenoid and thermostatic expansion valves kit
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Electromechanic fans
- Electronic control and temperature indicator in exposition deck
- 24v LED lighting on superior worktop in 4000k colour
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
- M1: -1º+5ºC, suitable for meat and sausages
- Climatic class 4 (30ºC, 55% H.R)
- Side view included in the price (thickness 40mm), optional panoramic (thickness 20mm)
- Stainless steel bumper is an optional in every model (standard not included)
- It is recommended to channel the defrost water to water supply or automatic
- Cooling by other gases: CONSULT

VITRINE RÉFRIGÉRÉ
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SVEST-12

- Vitrine de service assistée à distance pour se connecter à un condenseur ou une unité de réfrigération.
- Verre avant trempé de sécurité relevable
- Plan de travail en acier inoxydable AISI-304
- Pas d'étagère en verre intermédiaire
- Profilés en aluminium anodisé
- Exterieur: base inférieure en RAL 9005, bande supérieure et inférieure en tôle au choix parmi les couleurs disponibles
- Intérieur peint en époxy blanc RAL 9003
- Sortie de tuyau par le bas
- Évaporateur HFC avec revêtement anticorrosion finition époxy
- Kit d'expansion thermostatique et d'électrovanne R-449A / R-448A ou R-134a
- Dégivrage naturel de l'évaporateur
- Ventilateurs électromécaniques
- Contrôle électronique et indicateur de température devant le plan d'exposition
- Éclairage LED 24v 4000k sur le comptoir supérieur
- Température du produit, selon EN-ISO-23953:
- M1: -1° + 5ºC, convient à la viande et aux saucisses
- Classe climatique 4 (30 ° C, 55% H.R.)
- Vue latérale incluse dans le prix (épaisseur 40 mm), panoramique en option (épaisseur 20 mm)
- Le pare-chocs tubulaire est en option sur tous les modèles (non inclus en standard)
- Il est recommandé de canaliser l'eau de dégivrage vers le raccordement d'eau ou le bac
- Réfrigération par d'autres gaz: CONSULTER

CARTA DE ACABADOS
COLOR · COULEUR



RMG20033 M1-M2 | RMG20033 H1 | RMS20033 M1-M2 | RMS200033 H1

Ver características técnicas en página 148 / See technical data in page 148 / Voir caractéristiques techniques page 148

Modelo / Model / Modelé	Longitud (sin costados) / Length (without sides) / Longueur (sans côtés)	Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2 / Zone d´étagères réfrigérées	Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA) / Surface totale d'exposition (TDA)	Volumen neto (L) / Net volume (L) / Volume net (L)	Estantes / Shelves / Étagèrées	Puertas / Doors / Portes
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Uds. Units	Uds. Units
RMG20033 12 M1-M2	1250	1,99	1,76	553	4	2
RMG20033 18 M1-M2	1875	2,99	2,64	830	8	3
RMG20033 25 M1-M2	2500	3,99	3,52	1106	8	4
RMG20033 37 M1-M2	3750	5,98	5,60	1659	12	6
RMG20033 12 H1	1250	1,60	1.74	479	3	2
RMG20033 18 H1	1875	2,41	2,61	718	6	3
RMG20033 25 H1	2500	3,21	3,47	958	6	4
RMG20033 37 H1	3750	4,81	5,52	1437	9	6
RMS20033 12 M1-M2	1250	1,99	1,97	553	4	-
RMS20033 18 M1-M2	1875	2,99	2,96	830	8	-
RMS20033 25 M1-M2	2500	3,99	3,94	1106	8	-
RMS20033 37 M1-M2	3750	5,98	5,91	1659	12	-
RMS20033 12 H1	1250	1,60	1,97	479	3	-
RMS20033 18 H1	1875	2,41	3,17	718	6	-
RMS20033 25 H1	2500	3,21	4,22	958	6	-
RMS20033 37 H1	3750	4,81	6,33	1437	9	-

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange
Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo / Model / Modèle	Exterior lacado / Lacquered exterior / Extérieur laqué	Costado lacado Ciego / Visión (1 Ud) / Lacquered side Blind / Vision (1 Ud) / Côté laqué Aveugle / Vision (1 Ud)	Costado lacado Panorámico (1 Ud) / Lacquered side Panoramic (1 Ud) / Côté laqué Panoramique (1 Ud)	Kit ventiladores electronicos / Kit electronic ventilators / Kit eléctronique ventilateurs	Kit espejo superior / Top kit mirror / Top kit miroir	Paragolpes tubo inox (€ /m) / Stainless steel bumper (€ /m) / Pare-chocs acier inoxydable(€ /m)	Tope estante metacrilato (X nivel de estante) / Methacrylate shelf stop (X nivel de estante) / Butée d'étagère méthacrylate (X nivel de estante)	Iluminación LED (X nivel de estante) / LED Lighting (X level shelf) / Eclairage LED (X niveau d'étageré)
RMG033 12								
RMG033 18								
RMG033 25								
RMG033 37								
RMS033 12								
RMS033 18								
RMS033 25								
RMS033 37								

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

GAMA CLOVER FONDO 0 (650MM) M1-M2

CLOVER RANGE DEPTH 0 (650MM) · GAMMA CLOVER PROFONDEUR 0 (650MM)

Iluminación led vertical de serie
Standard vertical led lighting

Puertas doble vidrio transparente
Transparent double glass door

RMG20033 18 M1-M2

Costado ventana
Window side

Paragolpes de tubo en acero inoxidable opcional
Opcional stainless steel bumper tube

RMS20033 25 M1

RMG

A ↑ G **B**

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

RMS

A ↑ G **D**

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

JUEGO LAT. PANORAMICOS PANORAMIC SIDES KIT CÔTÉS PANORAMIQUE JEU	JUEGO LATERALES CIEGOS BLIND SIDES KIT CÔTÉS AVEUGLE JEU	JUEGO LATERALES VENTANA WINDOWS SIDES KIT CÔTÉS FENÊTRE JEU
LPD20	LCD	LVD
LPI20	LCI	LVI

Laterales NO incluidos en PVP / Sides NOT included in PVP / Latéraux NON inclus dans PVP

RMG20133 12 M	RMG20033 18 M	RMG20033 25 M	RMG20033 37 M	RMS20133 12 M	RMS20133 18 M	RMS20133 25 M	RMS20133 37 M
RMG20133 12 H	RMG20033 18 H	RMG20033 25 H	RMG20033 37 H	RMS20133 12 H	RMS20133 18 H	RMS20133 25 H	RMS20133 37 H



Ver características técnicas en página 148 / See technical data in page 148 / Voir caractéristiques techniques page 148

Modelo / Model / Modelé	Longitud (sin costados) / Length (without sides) / Longueur (sans côtés)	Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2 / Zone d´étagères réfrigérées	Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA) / Surface totale d'exposition (TDA)	Volumen neto (L) / Net volume (L) / Volume net (L)	Estantes / Shelves / Étagérées	Puertas / Doors / Portes
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Uds. Units	Uds. Units
RMG20133 12 M1-M2	1250	2,62	1,76	700	4	2
RMG20133 18 M1-M2	1875	3,94	2,64	1050	8	3
RMG20133 25 M1-M2	2500	5,25	3,52	1400	8	4
RMG20133 37 M1-M2	3750	7,87	5,60	2100	12	6
RMG22133 12 M1-M2	1250	2,11	1,90	683	5	2
RMG22133 18 M1-M2	1875	3,17	2,86	1025	10	3
RMG22133 25 M1-M2	2500	4,22	3,81	1366	10	4
RMG22133 37 M1-M2	3750	6,33	6,05	2049	15	6
RMS20133 12 M1-M2	1250	2,62	1,97	700	4	-
RMS20133 18 M1-M2	1875	3,94	2,96	1050	8	-
RMS20133 25 M1-M2	2500	5,25	3,94	1400	8	-
RMS20133 37 M1-M2	3750	7,87	5,91	2100	12	-
RMS22133 12 M1-M2	1250	3,14	2,16	751	5	-
RMS22133 18 M1-M2	1875	4,70	3,24	1127	10	-
RMS22133 25 M1-M2	2500	6,27	4,32	1503	10	-
RMS22133 37 M1-M2	3750	9,41	6,48	2254	15	-

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange
Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo / Model / Modèle	Exterior lacado / Lacquered exterior / Extérieur laqué	Costado lacado Ciego / Visión (1 Ud) / Lacquered side Blind / Vision (1 Ud) / Côté laqué Aveugle / Vision (1 Ud)	Costado lacado Panorámico (1 Ud) / Lacquered side Panoramic (1 Ud) / Côté laqué Panoramique (1 Ud)	Kit ventiladores electronicos / Kit electronic ventilators / Kit eléctronique ventilateurs	Kit espejo superior / Top kit mirror / Top kit miroir	Paragolpes tubo inox (€ /m) / Stainless steel bumper (€ /m) / Pare-chocs acier inoxydable(€ /m)	Tope estante metacrilato (X nivel de estante) / Methacrylate shelf stop (X nivel de estante) / Butée d'étagère méthacrylate (X nivel de estante)	Iluminación LED (X nivel de estante) / LED Lighting (X level shelf) / Eclairage LED (X niveau d´étageré)
RMG133 12								
RMG133 18								
RMG133 25								
RMG133 37								
RMS133 12								
RMS133 18								
RMS133 25								
RMS133 37								

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

GAMA CLOVER FONDO 1 (791MM) M1-M2

CLOVER RANGE DEPTH 1 (791MM) · GAMMA CLOVER PROFONDEUR 1 (791MM)

Iluminación led vertical de serie
Standard vertical led lighting

RMG20133 18 M1-M2

Costado ventana
Window side

RMS20133 25 M1

Paragolpes de tubo en acero inoxidable opcional
Opcional stainless steel bumper tube

RMG

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

RMS

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

JUEGO LAT. PANORAMICOS PANORAMIC SIDES KIT CÔTÉS PANORAMIQUE JEU	JUEGO LATERALES CIEGOS BLIND SIDES KIT CÔTÉS AVEUGLE JEU	JUEGO LATERALES VENTANA WINDOWS SIDES KIT CÔTÉS FENÊTRE JEU
LPD20	LCD	LVD
LPI20	LCI	LVI
LPD22		
LPI22		

Laterales NO incluidos en PVP / Sides NOT included in PVP / Latéraux NON inclus dans PVP

MODELO CON PUERTAS ALTO 2060 / MODEL WITH DOORS ALTO 2060 / MODÈLE AVEC PORTES ALTO 2060



RMG20133 12 M | RMG20133 18 M | RMG20133 25 M | RMG20133 37 M

MODELO CON PUERTAS ALTO 2210 / MODEL WITH DOORS ALTO 2210 / MODÈLE AVEC PORTES ALTO 2210



RMG22133 12 M | RMG22133 18 M | RMG22133 25 M | RMG22133 37 M

MODELO SIN PUERTAS ALTO 2060 / MODEL WITHOUT DOORS ALTO 2060 / MODÈLE SANS PORTES ALTO 2060



RMS20133 12 M | RMS20133 18 M | RMS20133 25 M | RMS20133 37 M

MODELO SIN PUERTAS ALTO 2210 / MODEL WITHOUT DOORS ALTO 2210 / MODÈLE SANS PORTES ALTO 2210



RMS22133 12 M | RMS22133 18 M | RMS22133 25 M | RMS22133 37 M



RMG20133 H1 · RMG22133 H1 · RMS20133 H1 · RMS22133 H1

Ver características técnicas en página 148 / See technical data in page 148 / Voir caractéristiques techniques page 148

Modelo / Model / Modelé	Longitud (sin costados) / Length (without sides) / Longueur (sans côtés)	Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2 / Zone d´étagères réfrigérées	Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA) / Surface totale d'exposition (TDA)	Volumen neto (L) / Net volume (L) / Volume net (L)	Estantes / Shelves / Étagérées	Puertas / Doors / Portes
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Uds. Units	Uds. Units
RMG20133 12 H1	1250	2,11	1,74	606	3	2
RMG20133 18 H1	1875	3,17	2,61	909	6	3
RMG20133 25 H1	2500	4,22	3,47	1213	6	4
RMG20133 37 H1	3750	6,33	5,52	1819	9	6
RMG22133 12 H1	1250	2,11	1,90	683	3	2
RMG22133 18 H1	1875	3,17	2,86	1025	6	3
RMG22133 25 H1	2500	4,22	3,81	1366	6	4
RMG22133 37 H1	3750	6,33	6,05	2049	9	6
RMS20133 12 H1	1250	2,11	1,97	606	3	-
RMS20133 18 H1	1875	3,17	2,96	909	6	-
RMS20133 25 H1	2500	4,22	3,94	1213	6	-
RMS20133 37 H1	3750	6,33	5,91	1819	9	-
RMS22133 12 H1	1250	2,11	2,16	683	3	-
RMS22133 18 H1	1875	3,17	3,24	1025	6	-
RMS22133 25 H1	2500	4,22	4,32	1366	6	-
RMS22133 37 H1	3750	6,33	6,47	2049	9	-

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange
Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo / Model / Modèle	Exterior lacado / Lacquered exterior / Extérieur laqué	Costado lacado Ciego / Visión (1 Ud) / Lacquered side Blind / Vision (1 Ud) / Côté laqué Aveugle / Vision (1 Ud)	Costado lacado Panorámico (1 Ud) / Lacquered side Panoramic (1 Ud) / Côté laqué Panoramique (1 Ud)	Kit ventiladores electronicos / Kit electronic ventilators / Kit eléctronique ventilateurs	Kit espejo superior / Top kit mirror / Top kit miroir	Paragolpes tubo inox (€ /m) / Stainless steel bumper (€ /m) / Pare-chocs acier inoxydable(€ /m)	Tope estante metacrilato (X nivel de estante) / Methacrylate shelf stop (X nivel de estante) / Butée d'étagère méthacrylate (X nivel de estante)	Iluminación LED (X nivel de estante) / LED Lighting (X level shelf) / Eclairage LED (X niveau d'étageré)
RMG133 12								
RMG133 18								
RMG133 25								
RMG133 37								
RMS133 12								
RMS133 18								
RMS133 25								
RMS133 37								

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

GAMA CLOVER FONDO 1 (791MM) H1

CLOVER RANGE DEPTH 1 (791MM) · GAMMA CLOVER PROFONDEUR 1 (791MM)

Costado ciego + espejo
Blind side + mirror

Puertas doble vidrio
Double glass doors

Iluminación led vertical de serie
Standard vertical led lighting

Decoración frontal lacado
Lacquered front decoration

RMG20333 18 H1

Paragolpes de tubo en acero inoxidable opcional
Opcional stainless steel bumper tube

RMG



Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

RMS

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

JUEGO LAT. PANORAMICOS PANORAMIC SIDES KIT CÔTÉS PANORAMIQUE JEU	JUEGO LATERALES CIEGOS BLIND SIDES KIT CÔTÉS AVEUGLE JEU	JUEGO LATERALES VENTANA WINDOWS SIDES KIT CÔTÉS FENÊTRE JEU
LPD20	LCD	LVD
LPI20	LCI	LVI
LPD22		
LPI22		

Laterales NO incluidos en PVP / Sides NOT included in PVP / Latéraux NON inclus dans PVP

MODELO CON PUERTAS ALTO 2060 / MODEL WITH DOORS ALTO 2060 / MODÈLE AVEC PORTES ALTO 2060



RMG20133 12 H · RMG20133 18 H · RMG20133 25 H · RMG20133 37 H

MODELO CON PUERTAS ALTO 2210 / MODEL WITH DOORS ALTO 2210 / MODÈLE AVEC PORTES ALTO 2210



RMG22133 12 H · RMG22133 18 H · RMG22133 25 H · RMG22133 37 H

MODELO SIN PUERTAS ALTO 2060 / MODEL WITHOUT DOORS ALTO 2060 / MODÈLE SANS PORTES ALTO 2060



RMS20133 12 H · RMS20133 18 H · RMS20133 25 H · RMS20133 37 H

MODELO SIN PUERTAS ALTO 2210 / MODEL WITHOUT DOORS ALTO 2210 / MODÈLE SANS PORTES ALTO 2210



RMS22133 12 H · RMS22133 18 H · RMS22133 25 H · RMS22133 37 H

GAMA CLOVER FONDO 3 (891MM) M1-M2

CLOVER RANGE DEPTH 3 (891MM) · GAMMA CLOVER PROFONDEUR 3 (891MM)



Ver características técnicas en página 148 / See technical data in page 148 / Voir caractéristiques techniques page 148

Modelo / Model / Modelé	Longitud (sin costados) / Length (without sides) / Longueur (sans côtés) (mm)	Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2 / Zone d´étagères réfrigérées Fondo/ Depth 0	Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA) / Surface totale d'exposition (TDA) Fondo/ Depth 0	Volumen neto (L) / Net volume (L) / Volume net (L) Fondo/ Depth 0	Estantes / Shelves / Étagèrées Uds. Units	Puertas / Doors / Portes Uds. Units
RMG20333 12 M1-M2	1250	3,25	1,74	871	4	2
RMG20333 18 M1-M2	1875	4,87	2,61	1306	8	3
RMG20333 25 M1-M2	2500	6,50	3,47	1742	8	4
RMG20333 37 M1-M2	3750	9,75	5,52	2612	12	6
RMG22333 12 M1-M2	1250	3,89	1,90	935	5	2
RMG22333 18 M1-M2	1875	5,83	2,86	1402	10	3
RMG22333 25 M1-M2	2500	7,77	3,81	1869	10	4
RMG22333 37 M1-M2	3750	11,66	6,05	2804	15	6
RMS20333 12 M1-M2	1250	3,25	1,97	871	4	-
RMS20333 18 M1-M2	1875	4,87	2,96	1306	8	-
RMS20333 25 M1-M2	2500	6,50	3,94	1742	8	-
RMS20333 37 M1-M2	3750	9,75	5,91	2612	12	-
RMS22333 12 M1-M2	1250	3,89	2,16	935	5	-
RMS22333 18 M1-M2	1875	5,83	3,24	1402	10	-
RMS22333 25 M1-M2	2500	7,77	4,32	1869	10	-
RMS22333 37 M1-M2	3750	11,66	6,48	2804	15	-

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange
Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo / Model / Modèle	Exterior lacado / Lacquered exterior / Extérieur laqué	Costado lacado Ciego / Visión (1 Ud) / Lacquered side Blind / Vision (1 Ud) / Côté laqué Aveugle / Vision (1 Ud)	Costado lacado Panorámico (1 Ud) / Lacquered side Panoramic (1 Ud) / Côté laqué Panoramique (1 Ud)	Kit ventiladores electronicos / Kit electronic ventilators / Kit eléctronique ventilateurs	Kit espejo superior / Top kit mirror / Top kit miroir	Paragolpes tubo inox (€ /m) / Stainless steel bumper (€ /m) / Pare-chocs acier inoxydable(€ /m)	Tope estante metacrilato (X nivel de estante) / Methacrylate shelf stop (X nivel de estante) / Butée d'étagère méthacrylate (X nivel de estante)	Iluminación LED (X nivel de estante) / LED Lighting (X level shelf) / Eclairage LED (X niveau d'étageré)
RMG333 12								
RMG333 18								
RMG333 25								
RMG333 37								
RMS333 12								
RMS333 18								
RMS333 25								
RMS333 37								

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Iluminación led vertical de serie
Standard vertical led lighting

Paragolpes de tubo en acero inoxidable opcional
Opcional stainless steel bumper tube

RMG

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

RMS

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

JUEGO LAT. PANORAMICOS PANORAMIC SIDES KIT CÔTÉS PANORAMIQUE JEU	JUEGO LATERALES CIEGOS BLIND SIDES KIT CÔTÉS AVEUGLE JEU	JUEGO LATERALES VENTANA WINDOWS SIDES KIT CÔTÉS FENÊTRE JEU
LPD20	LCD	LVD
LPI20	LCI	LVI
LPD22		
LPI22		

Laterales NO incluidos en PVP / Sides NOT included in PVP / Latéraux NON inclus dans PVP

MODELO CON PUERTAS ALTO 2060 / MODEL WITH DOORS ALTO 2060 / MODÈLE AVEC PORTES ALTO 2060



MODELO CON PUERTAS ALTO 2210 / MODEL WITH DOORS ALTO 2210 / MODÈLE AVEC PORTES ALTO 2210



MODELO SIN PUERTAS ALTO 2060 / MODEL WITHOUT DOORS ALTO 2060 / MODÈLE SANS PORTES ALTO 2060



MODELO SIN PUERTAS ALTO 2210 / MODEL WITHOUT DOORS ALTO 2210 / MODÈLE SANS PORTES ALTO 2210





RMG20333 H1 | RMG22333 H1 | RMS20333 H1 | RMS22333 H1

Ver características técnicas en página 148 / See technical data in page 148 / Voir caractéristiques techniques page 148

Modelo / Model / Modelé	Longitud (sin costados) / Length (without sides) / Longueur (sans côtés)	Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2 / Zone d´étagères réfrigérées	Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA) / Surface totale d'exposition (TDA)	Volumen neto (L) / Net volume (L) / Volume net (L)	Estantes / Shelves / Étagèrées	Puertas / Doors / Portes
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Uds. Units	Uds. Units
RMG20333 12 H1	1250	2,61	1,74	754	3	2
RMG20333 18 H1	1875	3,92	2,61	1131	6	3
RMG20333 25 H1	2500	5,22	3,47	1508	6	4
RMG20333 37 H1	3750	7,83	5,53	2262	9	6
RMG20333 12 H1	1250	2,61	1,74	754	3	2
RMG20333 18 H1	1875	3,92	2,61	1131	6	3
RMG20333 25 H1	2500	5,22	3,47	1508	6	4
RMG20333 37 H1	3750	7,83	5,53	2262	9	6
RMS20333 12 H1	1250	2,61	1,97	754	3	-
RMS20333 18 H1	1875	3,92	2,96	1131	6	-
RMS20333 25 H1	2500	5,22	3,95	1508	6	-
RMS20333 37 H1	3750	7,83	5,92	2262	9	-
RMS22333 12 H1	1250	2,61	2,16	850	3	-
RMS22333 18 H1	1875	3,92	3,24	1275	6	-
RMS22333 25 H1	2500	5,22	4,32	1700	6	-
RMS22333 37 H1	3750	7,83	6,48	2549	9	-

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange
Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo / Model / Modèle	Exterior lacado / Lacquered exterior / Extérieur laqué	Costado lacado Ciego / Visión (1 Ud) / Lacquered side Blind / Vision (1 Ud) / Côté laqué Aveugle / Vision (1 Ud)	Costado lacado Panorámico (1 Ud) / Lacquered side Panoramic (1 Ud) / Côté laqué Panoramique (1 Ud)	Kit ventiladores electronicos / Kit electronic ventilators / Kit eléctronique ventilateurs	Kit espejo superior / Top kit mirror / Top kit miroir	Paragolpes tubo inox (€ /m) / Stainless steel bumper (€ /m) / Pare-chocs acier inoxydable(€ /m)	Tope estante metacrilato (X nivel de estante) / Methacrylate shelf stop (X nivel de estante) / Butée d'étagère méthacrylate (X nivel de estante)	Iluminación LED (X nivel de estante) / LED Lighting (X level shelf) / Eclairage LED (X niveau d'étageré)
RMG333 12								
RMG333 18								
RMG333 25								
RMG333 37								
RMS333 12								
RMS333 18								
RMS333 25								
RMS333 37								

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

GAMA CLOVER FONDO 3 (891 MM) H1

CLOVER RANGE DEPTH 3 (891MM) · GAMMA CLOVER PROFONDEUR 3 (891MM)

RMG20333 18 H1

Paragolpes de tubo en acero inoxidable opcional
Opcional stainless steel bumper tube

RMG

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

RMS



Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

JUEGO LAT. PANORAMICOS PANORAMIC SIDES KIT CÔTÉS PANORAMIQUE JEU		JUEGO LATERALES CIEGOS BLIND SIDES KIT CÔTÉS AVEUGLE JEU		JUEGO LATERALES VENTANA WINDOWS SIDES KIT CÔTÉS FENÊTRE JEU	
LPD20		LCD		LVD	
LPI20		LCI		LVI	
LPD22					
LPI22					

Laterales NO incluidos en PVP / Sides NOT included in PVP / Latéraux NON inclus dans PVP

MODELO CON PUERTAS ALTO 2060 / MODEL WITH DOORS ALTO 2060 / MODÈLE AVEC PORTES ALTO 2060



MODELO CON PUERTAS ALTO 2210 / MODEL WITH DOORS ALTO 2210 / MODÈLE AVEC PORTES ALTO 2210



MODELO SIN PUERTAS ALTO 2060 / MODEL WITHOUT DOORS ALTO 2060 / MODÈLE SANS PORTES ALTO 2060

MODELO SIN PUERTAS ALTO 2210 / MODEL WITHOUT DOORS ALTO 2210 / MODÈLE SANS PORTES ALTO 2210

GAMA CLOVER FONDO 4 (991MM) M1-M2

CLOVER RANGE DEPTH 4 (991MM) · GAMMA CLOVER PROFONDEUR 4 (991MM)



RMG20433 M1-M2



RMG22433 M1-M2



RMS20433 M1-M2



RMS22433 M1-M2

Ver características técnicas en página 148 / See technical data in page 148 / Voir caractéristiques techniques page 148

Modelo / Model / Modelé	Longitud (sin costados) / Length (without sides) / Longueur (sans côtés)	Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2 / Zone d´étagères réfrigérées	Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA) / Surface totale d'exposition (TDA)	Volumen neto (L) / Net volume (L) / Volume net (L)	Estantes / Shelves / Étagèrées	Puertas / Doors / Portes
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Uds. Units	Uds. Units
RMG20433 12 M1-M2	1250	3,62	1,79	956	4	2
RMG20433 18 M1-M2	1875	5,44	2,69	1434	8	3
RMG20433 25 M1-M2	2500	7,25	3,58	1912	8	4
RMG20433 37 M1-M2	3750	10,87	5,70	2869	12	6
RMG22433 12 M1-M2	1250	4,32	1,96	1026	5	2
RMG22433 18 M1-M2	1875	6,49	2,94	1539	10	3
RMG22433 25 M1-M2	2500	8,65	3,92	2052	10	4
RMG22433 37 M1-M2	3750	12,97	6,23	3079	15	6
RMS20433 12 M1-M2	1250	3,62	2,03	956	4	-
RMS20433 18 M1-M2	1875	5,44	3,05	1434	8	-
RMS20433 25 M1-M2	2500	7,25	4,07	1912	8	-
RMS20433 37 M1-M2	3750	10,87	6,10	2869	12	-
RMS22433 12 M1-M2	1250	4,32	2,22	1026	5	-
RMS22433 18 M1-M2	1875	6,49	3,33	1539	10	-
RMS22433 25 M1-M2	2500	8,65	4,44	2052	10	-
RMS22433 37 M1-M2	3750	12,97	6,66	3079	15	-

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange
Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo / Model / Modèle	Exterior lacado / Lacquered exterior / Extérieur laqué	Costado lacado Ciego / Visión (1 Ud) / Lacquered side Blind / Vision (1 Ud) / Côté laqué Aveugle / Vision (1 Ud)	Costado lacado Panorámico (1 Ud) / Lacquered side Panoramic (1 Ud) / Côté laqué Panoramique (1 Ud)	Kit ventiladores electronicos / Kit electronic ventilators / Kit eléctronique ventilateurs	Kit espejo superior / Top kit mirror / Top kit miroir	Paragolpes tubo inox (€ /m) / Stainless steel bumper (€ /m) / Pare-chocs acier inoxydable(€ /m)	Tope estante metacrilato (X nivel de estante) / Methacrylate shelf stop (X nivel de estante) / Butée d'étagère méthacrylate (X nivel de estante)	Iluminación LED (X nivel de estante) / LED Lighting (X level shelf) / Eclairage LED (X niveau d'étageré)
RMG433 12								
RMG433 18								
RMG433 25								
RMG433 37								
RMS433 12								
RMS433 18								
RMS433 25								
RMS433 37								

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Costado panorámico
Panoramic side

RMG20433 37

Paragolpes de tubo en acero inoxidable
Stainless steel bumper tube



Costado ciego + espejo
Blind side + mirror

Soportes pizzas frontales
Optional bumper

RMS20433 37

RMG

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

RMS

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

JUEGO LAT. PANORAMICOS PANORAMIC SIDES KIT CÔTÉS PANORAMIQUE JEU		JUEGO LATERALES CIEGOS BLIND SIDES KIT CÔTÉS AVEUGLE JEU		JUEGO LATERALES VENTANA WINDOWS SIDES KIT CÔTÉS FENÊTRE JEU	
LPD20		LCD		LVD	
LPI20		LCI		LVI	
LPD22					
LPI22					

Laterales NO incluidos en PVP / Sides NOT included in PVP / Latéraux NON inclus dans PVP

MODELO CON PUERTAS ALTO 2060 / MODEL WITH DOORS ALTO 2060 / MODÈLE AVEC PORTES ALTO 2060



RMG20433 12 M | RMG20433 18 M | RMG20433 25 M | RMG20433 37 M

MODELO CON PUERTAS ALTO 2210 / MODEL WITH DOORS ALTO 2210 / MODÈLE AVEC PORTES ALTO 2210



RMG22433 12 M | RMG22433 18 M | RMG22433 25 M | RMG22433 37 M

MODELO SIN PUERTAS ALTO 2060 / MODEL WITHOUT DOORS ALTO 2060 / MODÈLE SANS PORTES ALTO 2060



RMS20433 12 M | RMS20433 18 M | RMS20433 25 M | RMS20433 37 M

MODELO SIN PUERTAS ALTO 2210 / MODEL WITHOUT DOORS ALTO 2210 / MODÈLE SANS PORTES ALTO 2210



RMS22433 12 M | RMS22433 18 M | RMS22433 25 M | RMS22433 37 M



RMG20433 H1 · RMG22433 H1 · RMS20433 H1 · RMS22433 H1

Ver características técnicas en página 148 / See technical data in page 148 / Voir caractéristiques techniques page 148

Modelo / Model / Modelé	Longitud (sin costados) / Length (without sides) / Longueur (sans côtés) (mm)	Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2 / Zone d´étagères réfrigérées Fondo/ Depth 0	Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA) / Surface totale d'exposition (TDA) Fondo/ Depth 0	Volumen neto (L) / Net volume (L) / Volume net (L) Fondo/ Depth 0	Estantes / Shelves / Étagèrées Uds. Units	Puertas / Doors / Portes Uds. Units
RMG20433 12 H1	1250	2,92	1,79	828	3	2
RMG20433 18 H1	1875	4,39	2,69	1242	6	3
RMG20433 25 H1	2500	5,85	3,59	1656	6	4
RMG20433 37 H1	3750	8,77	5,71	2484	9	6
RMG20433 12 H1	1250	2,92	1,96	933	3	2
RMG20433 18 H1	1875	4,39	2,95	1400	6	3
RMG20433 25 H1	2500	5,85	3,92	1866	6	4
RMG20433 37 H1	3750	8,77	6,24	2799	9	6
RMS20433 12 H1	1250	2,92	2,04	828	3	-
RMS20433 18 H1	1875	4,39	3,06	1242	6	-
RMS20433 25 H1	2500	5,85	4,07	1656	6	-
RMS20433 37 H1	3750	8,77	6,11	2484	9	-
RMS22433 12 H1	1250	2,92	2,22	933	3	-
RMS22433 18 H1	1875	4,39	3,34	1400	6	-
RMS22433 25 H1	2500	5,85	4,45	1866	6	-
RMS22433 37 H1	3750	8,77	6,67	2799	9	-

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange
Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo / Model / Modèle	Exterior lacado / Lacquered exterior / Extérieur laqué	Costado lacado Ciego / Visión (1 Ud) / Lacquered side Blind / Vision (1 Ud) / Côté laqué Aveugle / Vision (1 Ud)	Costado lacado Panorámico (1 Ud) / Lacquered side Panoramic (1 Ud) / Côté laqué Panoramique (1 Ud)	Kit ventiladores electronicos / Kit electronic ventilators / Kit eléctronique ventilateurs	Kit espejo superior / Top kit mirror / Top kit miroir	Paragolpes tubo inox (€ /m) / Stainless steel bumper (€ /m) / Pare-chocs acier inoxydable(€ /m)	Tope estante metacrilato (X nivel de estante) / Methacrylate shelf stop (X nivel de estante) / Butée d'étagère méthacrylate (X nivel de estante)	Iluminación LED (X nivel de estante) / LED Lighting (X level shelf) / Eclairage LED (X niveau d´étageré)
RMG433 12								
RMG433 18								
RMG433 25								
RMG433 37								
RMS433 12								
RMS433 18								
RMS433 25								
RMS433 37								

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

GAMA CLOVER FONDO 4 (991 MM) H1

CLOVER RANGE DEPTH 4 (991MM) · GAMMA CLOVER PROFONDEUR 4 (991MM)

new

Costado ciego + espejo
Blind side + mirror

Puertas doble vidrio
Double glass doors

Iluminación led vertical de serie
Standard vertical led lighting

Decoración frontal lacado
Lacquered front decoration

RMG20433 18 H1

Paragolpes de tubo en acero inoxidable opcional
Opcional stainless steel bumper tube

RMG

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

RMS



Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

JUEGO LAT. PANORAMICOS PANORAMIC SIDES KIT CÔTÉS PANORAMIQUE JEU	JUEGO LATERALES CIEGOS BLIND SIDES KIT CÔTÉS AVEUGLE JEU	JUEGO LATERALES VENTANA WINDOWS SIDES KIT CÔTÉS FENÊTRE JEU
LPD20	LCD	LVD
LPI20	LCI	LVI
LPD22		
LPI22		

Laterales NO incluidos en PVP / Sides NOT included in PVP / Latéraux NON inclus dans PVP

MODELO CON PUERTAS ALTO 2060 / MODEL WITH DOORS ALTO 2060 / MODÈLE AVEC PORTES ALTO 2060



RMG20433 12 H · RMG20433 18 H · RMG20433 25 H · RMG20433 37 H

MODELO CON PUERTAS ALTO 2210 / MODEL WITH DOORS ALTO 2210 / MODÈLE AVEC PORTES ALTO 2210



RMG22433 12 H · RMG22433 18 H · RMG22433 25 H · RMG22433 37 H

MODELO SIN PUERTAS ALTO 2060 / MODEL WITHOUT DOORS ALTO 2060 / MODÈLE SANS PORTES ALTO 2060



RMS20433 12 H · RMS20433 18 H · RMS20433 25 H · RMS20433 37 H

MODELO SIN PUERTAS ALTO 2210 / MODEL WITHOUT DOORS ALTO 2210 / MODÈLE SANS PORTES ALTO 2210



RMS22433 12 H · RMS22433 18 H · RMS22433 25 H · RMS22433 37 H

GAMA CLOVER FONDO 5 (1091MM) M1-M2

CLOVER RANGE DEPTH 5 (1091MM) · GAMMA CLOVER PROFONDEUR 5 (1091MM)



Ver características técnicas en página 148 / See technical data in page 148 / Voir caractéristiques techniques page 148

Modelo / Model / Modelé	Longitud (sin costados) / Length (without sides) / Longueur (sans côtés) (mm)	Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2 / Zone d´étagères réfrigérées Fondo/ Depth 0	Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA) / Surface totale d'exposition (TDA) Fondo/ Depth 0	Volumen neto (L) / Net volume (L) / Volume net (L) Fondo/ Depth 0	Estantes / Shelves / Étagèrées Uds. Units	Puertas / Doors / Portes Uds. Units
RMG20533 12 M1-M2	1250	4,00	1,85	1042	4	2
RMG20533 18 M1-M2	1875	6,00	2,77	1562	8	3
RMG20533 25 M1-M2	2500	8,00	3,70	2083	8	4
RMG20533 37 M1-M2	3750	12,00	5,88	3125	12	6
RMG22533 12 M1-M2	1250	4,76	2,02	1118	5	2
RMG22533 18 M1-M2	1875	7,14	3,03	1677	10	3
RMG22533 25 M1-M2	2500	9,52	4,03	2236	10	4
RMG22533 37 M1-M2	3750	14,28	6,41	3353	15	6
RMS20533 12 M1-M2	1250	4,00	2,10	1042	4	-
RMS20533 18 M1-M2	1875	6,00	3,14	1562	8	-
RMS20533 25 M1-M2	2500	8,00	4,19	2083	8	-
RMS20533 37 M1-M2	3750	12,00	6,29	3125	12	-
RMS22533 12 M1-M2	1250	4,76	2,28	1026	5	-
RMS22533 18 M1-M2	1875	7,14	3,43	1539	10	-
RMS22533 25 M1-M2	2500	9,52	4,57	2052	10	-
RMS22533 37 M1-M2	3750	14,28	6,85	3079	15	-

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange
Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo / Model / Modèle	Exterior lacado / Lacquered exterior / Extérieur laqué	Costado lacado Ciego / Visión (1 Ud) / Lacquered side Blind / Vision (1 Ud) / Côté laqué Aveugle / Vision (1 Ud)	Costado lacado Panorámico (1 Ud) / Lacquered side Panoramic (1 Ud) / Côté laqué Panoramique (1 Ud)	Kit ventiladores electronicos / Kit electronic ventilators / Kit eléctronique ventilateurs	Kit espejo superior / Top kit mirror / Top kit miroir	Paragolpes tubo inox (€ /m) / Stainless steel bumper (€ /m) / Pare-chocs acier inoxydable(€ /m)	Tope estante metacrilato (X nivel de estante) / Methacrylate shelf stop (X nivel de estante) / Butée d'étagère méthacrylate (X nivel de estante)	Iluminación LED (X nivel de estante) / LED Lighting (X level shelf) / Eclairage LED (X niveau d'étageré)
RMG533 12								
RMG533 18								
RMG533 25								
RMG533 37								
RMS533 12								
RMS533 18								
RMS533 25								
RMS533 37								

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Costado panorámico
Panoramic side

RMG20533 37

Paragolpes de tubo en acero inoxidable
Stainless steel bumper tube



Costado ciego + espejo
Blind side + mirror

Soportes pizzas frontales
Optional bumper

RMS20533 37

RMG

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

RMS

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

JUEGO LAT. PANORAMICOS PANORAMIC SIDES KIT CÔTÉS PANORAMIQUE JEU	JUEGO LATERALES CIEGOS BLIND SIDES KIT CÔTÉS AVEUGLE JEU	JUEGO LATERALES VENTANA WINDOWS SIDES KIT CÔTÉS FENÊTRE JEU
LPD20	LCD	LVD
LPI20	LCI	LVI
LPD22		
LPI22		

Laterales NO incluidos en PVP / Sides NOT included in PVP / Latéraux NON inclus dans PVP

MODELO CON PUERTAS ALTO 2060 / MODEL WITH DOORS ALTO 2060 / MODÈLE AVEC PORTES ALTO 2060



MODELO CON PUERTAS ALTO 2210 / MODEL WITH DOORS ALTO 2210 / MODÈLE AVEC PORTES ALTO 2210



MODELO SIN PUERTAS ALTO 2060 / MODEL WITHOUT DOORS ALTO 2060 / MODÈLE SANS PORTES ALTO 2060



MODELO SIN PUERTAS ALTO 2210 / MODEL WITHOUT DOORS ALTO 2210 / MODÈLE SANS PORTES ALTO 2210





RMG20533 H1 · RMG22533 H1 · RMS20533 H1 · RMS22533 H1

Ver características técnicas en página 148 / See technical data in page 148 / Voir caractéristiques techniques page 148

Modelo / Model / Modelé	Longitud (sin costados) / Length (without sides) / Longueur (sans côtés) (mm)	Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2 / Zone d'étagères réfrigérées Fondo/ Depth 0	Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA) / Surface totale d'exposition (TDA) Fondo/ Depth 0	Volumen neto (L) / Net volume (L) / Volume net (L) Fondo/ Depth 0	Estantes / Shelves / Étagèrées Uds. Units	Puertas / Doors / Portes Uds. Units
RMG20533 12 H1	1250	3,24	1,85	902	3	2
RMG20533 18 H1	1875	4,85	2,78	1353	6	3
RMG20533 25 H1	2500	6,47	3,70	1804	6	4
RMG20533 37 H1	3750	9,71	5,89	2706	9	6
RMG20533 12 H1	1250	3,24	2,02	1016	3	2
RMG20533 18 H1	1875	4,85	3,03	1525	6	3
RMG20533 25 H1	2500	6,47	4,04	2033	6	4
RMG20533 37 H1	3750	9,71	6,42	3049	9	6
RMS20533 12 H1	1250	3,24	2,10	902	3	-
RMS20533 18 H1	1875	4,85	3,15	1353	6	-
RMS20533 25 H1	2500	6,47	4,20	1804	6	-
RMS20533 37 H1	3750	9,71	6,30	2706	9	-
RMS22533 12 H1	1250	3,24	2,29	1016	3	-
RMS22533 18 H1	1875	4,85	3,43	1525	6	-
RMS22533 25 H1	2500	6,47	4,58	2033	6	-
RMS22533 37 H1	3750	9,71	6,86	3049	9	-

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange
Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo / Model / Modèle	Exterior lacado / Lacquered exterior / Extérieur laqué	Costado lacado Ciego / Visión (1 Ud) / Lacquered side Blind / Vision (1 Ud) / Côté laqué Aveugle / Vision (1 Ud)	Costado lacado Panorámico (1 Ud) / Lacquered side Panoramic (1 Ud) / Côté laqué Panoramique (1 Ud)	Kit ventiladores electronicos / Kit electronic ventilators / Kit eléctronique ventilateurs	Kit espejo superior / Top kit mirror / Top kit miroir	Paragolpes tubo inox (€ /m) / Stainless steel bumper (€ /m) / Pare-chocs acier inoxydable(€ /m)	Tope estante metacrilato (X nivel de estante) / Methacrylate shelf stop (X nivel de estante) / Butée d'étagère méthacrylate (X nivel de estante)	Iluminación LED (X nivel de estante) / LED Lighting (X level shelf) / Eclairage LED (X niveau d'étageré)
RMG533 12								
RMG533 18								
RMG533 25								
RMG533 37								
RMS533 12								
RMS533 18								
RMS533 25								
RMS533 37								

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

GAMA CLOVER FONDO 5 (1091 MM) H1

CLOVER RANGE DEPTH 5 (1091MM) · GAMMA CLOVER PROFONDEUR 5 (1091MM)

Costado ciego + espejo
Blind side + mirror

Puertas doble vidrio
Double glass doors

Iluminación led vertical de serie
Standard vertical led lighting

Decoración frontal lacado
Lacquered front decoration

Paragolpes de tubo en acero inoxidable opcional
Opcional stainless steel bumper tube

RMG20533 18 H1

RMG



Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

RMS



Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

JUEGO LAT. PANORAMICOS PANORAMIC SIDES KIT CÔTES PANORAMIQUE JEU	JUEGO LATERALES CIEGOS BLIND SIDES KIT CÔTES AVEUGLE JEU	JUEGO LATERALES VENTANA WINDOWS SIDES KIT CÔTES FENÊTRE JEU
LPD20	LCD	LVD
LPI20	LCI	LVI
LPD22		
LPI22		

Laterales NO incluidos en PVP / Sides NOT included in PVP / Latéraux NON inclus dans PVP

MODELO CON PUERTAS ALTO 2060 / MODEL WITH DOORS ALTO 2060 / MODÈLE AVEC PORTES ALTO 2060



RMG20533 12 H · RMG20533 18 H · RMG20533 25 H · RMG20533 37 H

MODELO CON PUERTAS ALTO 2210 / MODEL WITH DOORS ALTO 2210 / MODÈLE AVEC PORTES ALTO 2210



RMG22533 12 H · RMG22533 18 H · RMG22533 25 H · RMG22533 37 H

MODELO SIN PUERTAS ALTO 2060 / MODEL WITHOUT DOORS ALTO 2060 / MODÈLE SANS PORTES ALTO 2060

RMS20533 12 H · RMS20533 18 H · RMS20533 25 H · RMS20533 37 H

MODELO SIN PUERTAS ALTO 2210 / MODEL WITHOUT DOORS ALTO 2210 / MODÈLE SANS PORTES ALTO 2210

RMS22533 12 H · RMS22533 18 H · RMS22533 25 H · RMS22533 37 H



PMG20033 M1-M2 | PMG20133 M1-M2 | PMG22133 M1-M2 | PMG20333 M1-M2 | PMG22333 M1-M2

Ver características técnicas en página 148 / See technical data in page 148 / Voir caractéristiques techniques page 148

Modelo / Model / Modelé	Longitud (sin costados) / Length (without sides) / Longueur (sans côtés) (mm)	Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2 / Zone d´étagères réfrigérées Fondo/ Depth 0	Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA) / Surface totale d'exposition (TDA) Fondo/ Depth 0	Volumen neto (L) / Net volume (L) / Volume net (L) Fondo/ Depth 0	Estantes / Shelves / Étagérées Uds. Units	Puertas / Doors / Portes Uds. Units
PMG20033 12 M1-M2	1250	1,99	1,76	553	4	2
PMG20033 18 M1-M2	1875	2,99	2,64	830	8	3
PMG20033 25 M1-M2	2500	3,99	3,52	1106	8	4
PMG20033 37 M1-M2	3750	5,98	5,60	1659	12	6
PMG20133 12 M1-M2	1250	2,62	1,76	700	4	2
PMG20133 18 M1-M2	1875	3,94	2,64	1050	8	3
PMG20133 25 M1-M2	2500	5,25	3,52	1400	8	4
PMG20133 37 M1-M2	3750	7,87	5,60	2100	12	6
PMG22133 12 M1-M2	1250	2,11	1,90	683	5	2
PMG22133 18 M1-M2	1875	3,17	2,86	1025	10	3
PMG22133 25 M1-M2	2500	4,22	3,81	1366	10	4
PMG22133 37 M1-M2	3750	6,33	6,05	2049	15	6
PMG20333 12 M1-M2	1250	3,25	1,74	871	4	2
PMG20333 18 M1-M2	1875	4,87	2,61	1306	8	3
PMG20333 25 M1-M2	2500	6,50	3,47	1742	8	4
PMG20333 37 M1-M2	3750	9,75	5,52	2612	12	6
PMG22333 12 M1-M2	1250	3,89	1,90	935	5	2
PMG22333 18 M1-M2	1875	5,83	2,86	1402	10	3
PMG22333 25 M1-M2	2500	7,77	3,81	1869	10	4
PMG22333 37 M1-M2	3750	11,66	6,05	2804	15	6

Unidad condensadora R-290 incluida en precio / Condensing unit R-290 included in price / Groupe de condensation R-290 inclus dans le prix
PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange
Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo / Model / Modèle	Exterior lacado / Lacquered exterior / Extérieur laqué	Costado lacado Ciego / Visión (1 Ud) / Lacquered side Blind / Vision (1 Ud) / Côté laqué Aveugle / Vision (1 Ud)	Costado lacado Panorámico (1 Ud) / Lacquered side Panoramic (1 Ud) / Côté laqué Panoramique (1 Ud)	Kit ventiladores electronicos / Kit electronic ventilators / Kit eléctronique ventilateurs	Kit espejo superior / Top kit mirror / Top kit miroir	Paragolpes tubo inox (€ /m) / Stainless steel bumper (€ /m) / Pare-chocs acier inoxydable(€ /m)	Tope estante metacrilato (X nivel de estante) / Methacrylate shelf stop (X nivel de estante) / Butée d'étagère méthacrylate (X nivel de estante)	Iluminación LED (X nivel de estante) / LED Lighting (X level shelf) / Eclairage LED (X niveau d´étageré)
PMG133 12								
PMG133 18								
PMG133 25								
PMG133 37								

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

GAMA CLOVER FONDO 1 (791MM) M1-M2

CLOVER RANGE DEPTH 1 (791MM) · GAMMA CLOVER PROFONDEUR 1 (791MM)

PMG22333 37

Costado ventana
Window side

Paragolpes de tubo en acero inoxidable opcional
Opcional stainless steel bumper tube

Puertas doble vidrio transparente
Transparent double glass door

Laterales NO incluidos en PVP / Sides NOT included in PVP / Latéraux NON inclus dans PVP

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

JUEGO LAT. PANORAMICOS PANORAMIC SIDES KIT CÔTÉS PANORAMIQUE JEU	JUEGO LATERALES CIEGOS BLIND SIDES KIT CÔTÉS AVEUGLE JEU		JUEGO LATERALES VENTANA WINDOWS SIDES KIT CÔTÉS FENÊTRE JEU	
LPD20	LCD		LVD	
LPI20	LCI		LVI	
LPD22				
LPI22				

MODELO CON PUERTAS ALTO 2060 / MODEL WITH DOORS ALTO 2060 / MODÈLE AVEC PORTES ALTO 2060				MODELO CON PUERTAS ALTO 2210 / MODEL WITH DOORS ALTO 2210 / MODÈLE AVEC PORTES ALTO 2210			
PMG20033 12 M	PMG20033 18 M	PMG20033 25 M	PMG20033 37 M				
PMG20033 12 H	PMG20033 18 H	PMG20033 25 H	PMG20033 37 H				
PMG20133 12 M	PMG20133 18 M	PMG20133 25 M	PMG20133 37 M	PMG22133 12 M	PMG22133 18 M	PMG22133 25 M	PMG22133 37 M
PMG20133 12 H	PMG20133 18 H	PMG20133 25 H	PMG20133 37 H	PMG22133 12 H	PMG22133 18 H	PMG22133 25 H	PMG22133 37 H
PMG20333 12 M	PMG20333 18 M	PMG20333 25 M	PMG20333 37 M	PMG22333 12 M	PMG22333 18 M	PMG22333 25 M	PMG22333 37 M
PMG20333 12 H	PMG20333 18 H	PMG20333 25 H	PMG20333 37 H	PMG22333 12 H	PMG22333 18 H	PMG22333 25 H	PMG22333 37 H

VITRINA MURAL VERTICAL REMOTA GAMA LIME

REMOTE VERTICAL MULTIDECK DISPLAY · VITRINE MURALE VERTICALE À DISTANCE GAMME LIME



RMG15133 · RMG15333 · RMS15133 · RMS15333

Costado ventana
Window side

Iluminación led vertical de serie
Standard vertical led lighting

Paragolpes de tubo en acero inoxidable (opcional)
Stainless steel bumper tube (optional)

RMG15533 25

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble vertical de altura reducida para adaptarse a las características interiores del recinto,para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Estándar interior en epoxi RAL 9003
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Evaporador ventilado HFC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-448A o R-134a
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes (modelos RMG)
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  a. M1: -1º+5ºC, apropiado para carnes.
  b. M2: -1º+7ºC, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R)

TECHNICAL DATA

- Vertical remote cabinet of reduced height ready to adapt to the interior features of the enclosure, to connect to condensing unit or refrigeration plant with optimized capacity and visibility of the product
- Interior standard in RAL 9003 epoxy
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
- Ventilated HFC evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- R-449A / R-448A or R-134a solenoid and thermostatic expansion valves kit
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on vertical frame and superior 4000k colour (RMG Models)
- Pipe outlet: possibility by bottom, top or backrest
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
  a. M1: -1º+5ºC, suitable for meat
  b. M2: -1º+7ºC , suitable for dairy products, delis and sausages
- Climatic class 3 (25ºC, 60 H.R)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Unité verticale de hauteur réduite pour s'adapter aux caractéristiques intérieures de l'enceinte, à raccorder à un groupe moto-condenseur ou à une installation frigorifique avec une capacité et une visibilité du produit optimisées.
- Norme intérieure en époxy RAL 9003.
- Grande possibilité de personnalisation. Standard : base inférieure en RAL 9005, bande supérieure et inférieure en tôle à choisir parmi les couleurs disponibles
- Evaporateur ventilé HFC peint en EPOXY avec revêtement anti-corrosion.
- Kit solénoïde R-449A / R-448A ou R-134a et détendeur thermostatique
- Étagères réglables en hauteur et en inclinaison, avec porte-prix de 40 mm inclus
- Dégivrage naturel de l'évaporateur
- Ventilateurs électromécaniques
- Contrôle électronique
- Éclairage LED 24v 4000k sur la visière et les montants (modèles RMG)
- Sortie de tuyau : possibilité par le bas, le haut ou l'arrière.
- Température du produit, selon EN-ISO-23953 :
- pour. M1 : -1º+5ºC, approprié pour la viande.
- b. M2 : -1º+7ºC, approprié pour les produits laitiers, les charcuteries et les saucisses
- Classe climatique 3 (25ºC, 60 H.R.)

Modelo / Model / Modelé	Longitud (sin costados) / Length (without sides) / Longueur (sans côtés)	Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area / Zone d´étagères réfrigérées	Superficie total exposicion / Total display area / Surface totale d'exposition	Volumen neto / Net volume / Volume net	Estantes / Shelves / Étagères	Puertas / Doors / Portes
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	Uds.	Uds.
RMG15133 12	1250	2,11	1,11	525	3	2
RMG15133 18	1875	3,16	1,72	788	6	3
RMG15133 25	2500	4,22	2,29	1050	6	4
RMG15133 37	3750	6,33	3,43	1575	9	6
RMG15333 12	1250	2,61	1,14	653	3	2
RMG15333 18	1875	3,91	1,73	980	6	3
RMG15333 25	2500	5,22	2,57	1307	6	4
RMG15333 37	3750	7,83	3,43	1884	9	6
RMS15133 12	1250	2,11	1,32	525	3	-
RMS15133 18	1875	3,16	1,97	788	6	-
RMS15133 25	2500	4,22	2,63	1050	6	-
RMS15133 37	3750	6,33	3,95	1575	9	-
RMS15333 12	1250	2,61	1,32	653	3	-
RMS15333 18	1875	3,91	1,97	980	6	-
RMS15333 25	2500	5,22	2,63	1307	6	-
RMS15333 37	3750	7,83	3,95	1884	9	-

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange
Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo / Model / Modèle	Costado lacado ciego / ventana (1 Ud) / Lacquered side blind / window (1 Ud) / Côté laqué store / fenêtre(1 Ud)	Decoración exterior lacado / Lacquered exterior decoration / Décoration extérieure laqué	Ventiladores electronicos / Electronic fans / Electronique ventilateurs	Paragolpes tubo inox / Stainless steel bumper / Pare-chocs acier inoxydable
RMG/RMS15133 12				
RMG/RMS15133 18				
RMG/RMS15133 25				
RMG/RMS15133 37				

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Modelos RMG / RMG Models



Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Modelos RMS / RMS Models

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

JUEGO LAT. CIEGOS / BLIND SIDES KIT / CÔTÉS STORE JEU		JUEGO LAT. VENTANA / WINDOW SIDES KIT / CÔTÉS FENÊTRE JEU	
RM151		RM151	
RM153		RM153	

RMS15133 12	
RMS15333 12	
RMG15133 12	
RMG15333 12	



RMS15133 18	
RMS15333 18	
RMG15133 18	
RMG15333 18	



RMS15133 25	
RMS15333 25	
RMG15133 25	
RMG15333 25	



RMS15133 37	
RMS15333 37	
RMG15133 37	
RMG15333 37	

VITRINA MURAL SEMIVERTICAL REMOTA GAMA CYPRESS

REMOTE SEMI-VERTICAL MULTIDECK DISPLAY RANGE CYPRESS

VITRINE MURALE SEMIVERTICALE À DISTANCE GAMME CYPRESS



RPS12333



RPS12433



RPS12533

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble semivertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo RPS: Cortina de noche manual y frente inferior de metacrilato
- Estándar interior en epoxi RAL 9003
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Evaporador ventilado HFC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-448A o R-134a
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera.
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  a. M1: -1º+5ºC, apropiado para carnes.
  b. M2: -1º+7ºC, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R)

TECHNICAL DATA

- Semivertical remote cabinet ready to connect to condensing unit or refrigeration plant with optimized capacity and visibility of the product
- RPS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck perspex
- Interior standard in RAL 9003 epoxy
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
- Ventilated HFC evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- R-449A / R-448A or R-134a solenoid and thermostatic expansion valves kit
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on superior part 4000k colour
- Pipe outlet: possibility by bottom, top or backrest
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
  a. M1: -1º+5ºC, suitable for meat
  b. M2: -1º+7ºC , suitable for dairy products, delis and sausages
- Climatic class 3 (25ºC, 60 H.R)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Groupe semi-vertical à raccorder à un groupe de condensation ou groupe frigorifique avec capacité et visibilité optimisées du produit.
- Modèle RPS : store de nuit manuel et façade inférieure en méthacrylate
- Norme intérieure en époxy RAL 9003.
- Grande possibilité de personnalisation. Standard : base inférieure en RAL 9005, bande supérieure et inférieure en tôle à choisir parmi les couleurs disponibles
- Evaporateur ventilé HFC peint en EPOXY avec revêtement anti-corrosion.
- Kit solénoïde R-449A / R-448A ou R-134a et détendeur thermostatique
- Étagères réglables en hauteur et en inclinaison, avec porte-prix de 40 mm inclus
- Dégivrage naturel de l'évaporateur
- Ventilateurs électromécaniques
- Contrôle électronique
- Eclairage LED 24v 4000k sur la visière.
- Sortie de tuyau : possibilité par le bas, le haut ou l'arrière.
- Température du produit, selon EN-ISO-23953
  a. M1 : -1º+5ºC, approprié pour la viande.
  b. M2 : -1º+7ºC, approprié pour les produits laitiers, les charcuteries et les saucisses
- Classe climatique 3 (25ºC, 60 H.R.)

Modelo / Model / Modelé	Longitud (sin costados) / Length (without sides) / Longueur (sans côtés)	Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area / Zone d´étagères réfrigérées	Superficie total exposicion / Total display area / Surface totale d'exposition	Volumen neto / Net volume / Volume net	Estantes / Shelves / Étagèrées
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	Uds.
RPS12333 12	1250	1,54	1,11	330	2
RPS12333 18	1875	2,30	1,66	494	4
RPS12333 25	2500	3,07	2,21	659	4
RPS12333 37	3750	4,61	3,32	989	6
RPS12433 12	1250	1,79	1,17	384	2
RPS12433 18	1875	2,68	1,75	576	4
RPS12433 25	2500	3,57	2,34	768	4
RPS12433 37	3750	5,36	3,51	1152	6
RPS12533 12	1250	1,97	1,23	425	2
RPS12533 18	1875	2,96	1,85	637	4
RPS12533 25	2500	3,95	2,46	849	4
RPS12533 37	3750	5,92	3,69	1274	6

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange
Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo / Model / Modèle	Costado lacado Panorámico (1 Ud) / Lacquered side Panoramic (1 Ud) / Côté laqué Panoramique (1 Ud)	Decoración exterior lacado / Lacquered exterior decoration / Décoration extérieure laqué	Ventiladores electronicos / Electronic fans / Electronique ventilateurs	Paragolpes tubo inox / Stainless steel bumper / Pare-chocs acier inoxydable
RPS / RPG 1233 12				
RPS / RPG 1233 18				
RPS / RPG 1233 25				
RPS / RPG 1233 37				

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Costado panorámico
Panoramic side

RPS12533 18

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Paragolpes de tubo en acero inoxidable (opcional)
Stainless steel bumper tube (optional)

JUEGO LAT. PANORAMICOS
PANORAMIC SIDES KIT
CÔTÉS PANORAMIQUE JEU

RP123 | RP124 | RP-125

RPS12333 12 M
RPS12433 12 M
RPS12533 12 M

RPS12333 18 M
RPS12433 18 M
RPS12533 18 M



RPS12333 25 M
RPS12433 25 M
RPS12533 25 M



RPS12333 25 M
RPS12433 25 M
RPS12533 25 M

DOCRILUC



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Mueble semivertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto • Modelo RPS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato • Modelo RPG: Puertas correderas de cristal doble y perfileria de aluminio en color negro. Asegura un ahorro energético comparado con el modelo sin puertas • Estándar interior en epoxi RAL 9003 • Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles • Evaporador ventilado HFC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión • Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-448A o R-134a • Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos • Desescarche natural del evaporador • Ventiladores electromecánicos • Control electrónico • Iluminación LED 24v 4000k en visera. • Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera • Temperatura de producto, según EN-ISO-23953: a. M1: -1°+5ºC, apropiado para carnes. b. M2: -1°+7ºC, apropiado para lácteos, delis y embutidos • Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R)	• Semivertical remote cabinet ready to connect to condensing unit or refrigeration plant with optimized capacity and visibility of the product • RPS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck Perspex • RPG Model: Sliding double glass doors with aluminum profiling in black colour. They ensure energy savings in comparison with equivalent open cabinet • Interior standard in RAL 9003 epoxy • High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours • Ventilated HFC evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating • R-449A / R-448A or R-134a solenoid and thermostatic expansion valves kit • Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included • Natural defrost of evaporator • Electromechanic fans • Electronic control • 24v LED lighting on superior part 4000k colour • Pipe outlet: possibility by bottom, top or backrest • Product temperature, according to EN-ISO-23953: a. M1: -1°+5ºC, suitable for meat b. M2: -1°+7ºC , suitable for dairy products, delis and sausages • Climatic class 3 (25ºC, 60 H.R)	• Groupe semi-vertical à raccorder à un groupe de condensation ou groupe frigorifique avec capacité et visibilité optimisées du produit. • Modèle RPS : store de nuit manuel et façade inférieure du réservoir en méthacrylate • Modèle RPG : Portes coulissantes à double vitrage et profilés en aluminium noir. Assure des économies d'énergie par rapport au modèle sans portes • Norme intérieure en époxy RAL 9003. • Grande possibilité de personnalisation. Standard : base inférieure en RAL 9005, bande supérieure et inférieure en tôle à choisir parmi les couleurs disponibles • Evaporateur ventilé HFC peint en EPOXY avec revêtement anti-corrosion. • Kit solénoïde R-449A / R-448A ou R-134a et détendeur thermostatique • Étagères réglables en hauteur et en inclinaison, avec porte-prix de 40 mm inclus • Dégivrage naturel de l'évaporateur • Ventilateurs électromécaniques • Contrôle électronique • Eclairage LED 24v 4000k sur la visière. • Sortie de tuyau : possibilité par le bas, le haut ou l'arrière. • Température du produit, selon EN-ISO-23953 : • pour. M1 : -1°+5ºC, approprié pour la viande. • b. M2 : -1°+7ºC, approprié pour les produits laitiers, les charcuteries et les saucisses • Classe climatique 3 (25ºC, 60 H.R.)

Modelo / Model / Modelé	Longitud (sin costados) Length (without sides) Longueur (sans côtés)	Área estantes refrigerados Refrigerated shelf area Zone d´étagères réfrigérées	Superficie total exposicion Total display area Surface totale d'exposition	Volumen neto Net volume Volume net	Estantes Shelves Étagèrées	Puertas Doors Portes
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	Uds.	Uds.
RPG15333 12	1250	1,92	1,44	424	3	2
RPG15333 18	1875	2,89	2,16	636	6	3
RPG15333 25	2500	3,85	2,89	848	6	4
RPG15333 37	3750	5,77	4,33	1273	9	6
RPS15333 12	1250	1,92	1,44	424	3	-
RPS15333 18	1875	2,89	2,16	636	6	-
RPS15333 25	2500	3,85	2,89	848	6	-
RPS15333 37	3750	5,77	4,33	1273	9	-
RPS15433 12	1250	2,17	1,51	480	3	-
RPS15433 18	1875	3,26	2,26	721	6	-
RPS15433 25	2500	4,35	3,01	961	6	-
RPS15433 37	3750	6,52	4,52	1441	9	-
RPS15533 12	1250	2,49	1,51	549	3	-
RPS15533 18	1875	3,73	2,26	823	6	-
RPS15533 25	2500	4,97	3,01	1097	6	-
RPS15533 37	3750	7,46	4,52	1646	9	-

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange
Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo / Model / Modèle	Costado lacado Panorámico (1 Ud) Lacquered side Panoramic (1 Ud) Côté laqué Panoramique (1 Ud)	Decoración exterior lacado Lacquered exterior decoration Décoration extérieure laqué	Ventiladores electronicos Electronic fans Electronique ventilateurs	Paragolpes tubo inox Stainless steel bumper Pare-chocs acier inoxydable
RPG/RPS15133 12				
RPG/RPS15133 18				
RPG/RPS15133 25				
RPG/RPS15133 37				

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VITRINA MURAL SEMIVERTICAL REMOTA GAMA MAGNOLIA

REMOTE SEMI-VERTICAL MULTIDECK DISPLAY RANGE MAGNOLIA · VITRINE MURALE VERTICALE À DISTANCE GAMME MAGNOLIA

new

Costado panorámico
Panoramic side

Paragolpes de tubo en acero inoxidable (opcional)
Stainless steel bumper tube (optional)

Decoración total lacado
Total lacquered decoration

RPS15533 25

Modelos RPG / RPG Models

A ↑ G D — Clase Eficiencia Energética * / Energy Efficiency Class *

Modelos RPS / RPS Models

A ↑ G E — Clase Eficiencia Energética * / Energy Efficiency Class *

JUEGO LAT. PANORAMICOS
PANORAMIC SIDES KIT
CÔTÉS PANORAMIQUE JEU

RP123 | RP124 | RP-125

Laterales NO incluidos en PVP / Sides NOT included in PVP / Latéraux NON inclus dans PVP



RPG15333 12 M



RPG15333 18 M



RPG15333 25 M



RPG15333 37 M

RPS15333 12 M
RPS15433 12 M
RPS15533 12 M

RPS15333 18 M
RPS15433 18 M
RPS15533 18 M

RPS15333 25 M
RPS15433 25 M
RPS15533 25 M



RPS15333 37 M
RPS15433 37 M
RPS15533 37 M

VITRINA EXPOSITORA MODULAR SVEST-12-RR

SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE SVEST-12-RR · VITRINE SERIE SVEST-12-RR GAMME MODULAIRE



SVEST-12-375-RR + SVEST-12-375-RR + SVEST-12-375-RR





Detalle cristal frontal elevable
Detail front glass lift
Détail ascenseur en verre avant

SVEST-12-375-RR

Ver características técnicas en página 148 / See technical data in page 148 / Voir caractéristiques techniques page 148

Modelo Model Modelé	Longitud (sin costados) Length (without sides) Longueur (sans côtés)	Área estantes refrigerados m2 Refrigerated shelf area m2 Zone d´étagères réfrigérées	Superficie total exposicion (TDA) Total display area (TDA) Surface totale d'exposition (TDA)	Volumen neto Net volume Volume net (L)
SVEST-12-093-TC	937	0,63	1,17	459
SVEST-12-125-TC	1250	0,84	1,58	490
SVEST-12-125-RR	1250	1,05	1,29	241
SVEST-12-156-RR	1563	1,31	1,61	302
SVEST-12-187-RR	1875	1,57	1,93	362
SVEST-12-250-RR	2500	2,10	2,58	482
SVEST-12-312-RR	3125	2,62	3,22	603
SVEST-12-375-RR	3750	3,14	3,87	724
SVEST-12-AP90-RR	1562	1,31	1,70	302
SVEST-12-AN90-RR	1562	1,27	1,12	256

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange
Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Decoración exterior lacado (Lateral no inlcuido) Lacquered exterior decoration (Side not included) Décoration extérieure laqué (Côté non inclus)	Iluminación led extra Led lighting extra Éclairage led extra	Puertas Cierre Plexi Plexi slide Doors Kit vitrage arrière coulissant plexi	Cierre cortina Night blind Rideau nocturne	Separador genero Separator genre Separation genre	Separador ambiente Separator enviroment Separation ambiance	Paragolpes tubo inox (€ /m) Stainless steel bumper (€ /m) Pare-chocs acier inoxydable(€ /m)	Plano exp. escalón kit shelf exposure step Plano étape d'exposition
SVEST-12-125-RR								
SVEST-12-156-RR								
SVEST-12-187-RR								
SVEST-12-250-RR								
SVEST-12-312-RR								
SVEST-12-375-RR								
SVEST-12-AP90								

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



SVEST-12-125-TC

LAT.ABS / ABS LAT. LAT. PANORAMIQUES ESP. 30MM
LPSVERR-D
LPSVERR-I
DECORACION LATERAL (1 UD)
SIDE DECORATION KIT (1 UD)
KIT DÉCORATIONLATÉRALE (1 UD)
DLC

LAT.PANORAMICOS / PANORAMIC LAT. LAT. PANORAMIQUES ESP. 20MM
LPSVERR-D
LPSVERR-I



SVEST-12-093-TC



SVEST-12-125-TC



SVEST-12-AN90-RR



SVEST-12-AP90-RR

Laterales NO incluidos en PVP / Sides NOT included in PVP / Latéraux NON inclus dans PVP

SVEST-12-125-RR

SVEST-12-156-RR



SVEST-12-187-RR



SVEST-12-250-RR



SVEST-12-250-RR



SVEST-12-375-RR

VITRINA EXPOSITORA MODULAR SVEST-12-C

SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE SVEST-12-C · VITRINE SERIE SVEST-12-C GAMME MODULAIRE

SVEST-12-250-C + SVEST-12-250-C + SVEST-12-250-C



Ver características técnicas en página 148 / See technical data in page 148 / Voir caractéristiques techniques page 148

Modelo Model Modelé	Longitud (sin costados) Length (without sides) Longueur (sans côtés)	Área estantes refrigerados m2 Refrigerated shelf area m2 Zone d´étagères réfrigérées	Superficie total exposicion (TDA) Total display area (TDA) Surface totale d'exposition (TDA)	Volumen neto Net volume Volume net (L)
SVEST-12-125-C	1250	1,05	1,00	241
SVEST-12-156-C	1563	1,31	1,61	302
SVEST-12-187-C	1875	1,57	1,50	362
SVEST-12-250-C	2500	2,10	2,00	482
SVEST-12-312-C	3125	2,62	2,50	603
SVEST-12-375-C	3750	3,14	3,01	724
SVEST-12-AP90-C	1562	1,31	1,35	302

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Decoración exterior lacado **(Lateral no inlcuido)** Lacquered exterior decoration **(Side not included)** Décoration extérieure laqué **(Côté non inclus)**	Iluminación led extra Led lighting extra Éclairage led extra	Puertas Cierre Plexi Plexi slide Doors Kit vitrage arrière coulissant plexi	Cierre cortina Night blind Rideau nocturne	Separador genero Separator genre Separation genre	Separador ambiente Separator enviroment Separation ambiance	Paragolpes tubo inox (€ /m) Stainless steel bumper (€ /m) Pare-chocs acier inoxydable(€ /m)	Plano exp. escalón kit shelf exposure step Plano étape d'exposition
SVEST-12-125-C								
SVEST-12-156-C								
SVEST-12-187-C								
SVEST-12-250-C								
SVEST-12-312-C								
SVEST-12-375-C								
SVEST-12-AP90								

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



SVEST-12-250-C

SVEST-12-AP90-C

A ↑ G F

Clase Eficiencia Energética *

Energy Efficiency Class *

LAT.ABS / ABS LAT. LAT. PANORAMIQUES **ESP. 30MM**	LAT.PANORAMICOS / PANORAMIC LAT. LAT. PANORAMIQUES **ESP. 20MM**
LPSVERR-D	LPSVERR-D
LPSVERR-I	LPSVERR-I
DECORACION LATERAL **(1 UD)** SIDE DECORATION KIT **(1 UD)** KIT DÉCORATIONLATÉRALE **(1 UD)**	
DLC	

Laterales NO incluidos en PVP / Sides NOT included in PVP / Latéraux NON inclus dans PVP



SVESAT-12-125 · SVESAT-12-156 · SVESAT-12-187 · SVESAT-12-250 · SVESAT-12-31C · SVESAT-12-375

SVEST-12-125-C · SVEST-12-156-C · SVEST-12-187-C · SVEST-12-250-C · SVEST-12-312-C · SVEST-12-375-C

VITRINA EXPOSITORA MODULAR VE-12

SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE VE-12 · VITRINE SERIE VE-12 GAMME MODULAIRE

4000K 3000K RED FRESH



VE-12-C · VE-12-RR · VES-12-C · VES-12-RR

MODELOS CON RESERVA / MODELS WHITH RESERVATION / RÉSERVE MODÈLES

MODELOS SIN RESERVA / MODELS WHITHOUT RESERVATION / RÉSERVE SANS MODÈLES

Detalle cristal elevable
Liftable glass detail
Detail vitree elevable



Detalle repetidor temperatura
Display temperature detail
Detail température repeater

VES-12-20-C-TF

VE-12-25-RR-TF

A ↑ G E

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Ver características técnicas en página 148 / See technical data in page 148 / Voir caractéristiques techniques page 148

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d´exposition (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l´exposition (TDA) (m^2)		Cámara VE Storage VE Stockage VE (lts.)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
			(C)	(RR)					
VE / VES-12-13-TF	1310	1,05	1	1,29	520	2 / 0	949	1054	R-290
VE / VES-12-15-TF	1623	1,31	1,25	1,61	600	2 / 0	1012	1105	R-290
VE / VES-12-20-TF	1935	1,57	1,50	1,93	810	3 / 0	1419	1379	R-290
VE /VES-12-25-TF	2560	2,10	2	2,58	1100	4 / 0	1703	1417	R-290
VE / VES-12-30-TF	3185	2,62	2,5	3,22	1280	5 / 0	1931	1689	R-290
VE / VES-12-37-TF	3810	3,14	3,01	3,87	1620	6 / 0	2838	2136	R-290

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Cierre Plexi Plexi slide Kit vitrage plexi	Iluminación led extra Extra led lighting Éclairage Led extra	Cierre cortina Night blind Rideau nocturne	Neutra Neutral Neutre	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance
VE / VES-12-13-TF							
VE / VES-12-15-TF							
VE / VES-12-20-TF							
VE / VES-12-25-TF							
VE / VES-12-30-TF							
VE / VES-12-37-TF							

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP

					
VE-12-10-C-TF	VE-12-13-C-TF	VE-12-15-C-TF	VE-12-20-C-TF	VE-12-25-C-TF	VE-12-30-C-TF
VES-12-10-C-TF	VES-12-13-C-TF	VES-12-15-C-TF	VES-12-20-C-TF	VES-12-25-C-TF	VES-12-30-C-TF
					
	VE-12-13-RR-TF	VE-12-15-RR-TF	VE-12-20-RR-TF	VE-12-25-RR-TF	VE-12-30-RR-TF
	VES-12-13-RR-TF	VES-12-15-RR-TF	VES-12-20-RR-TF	VES-12-25-RR-TF	VES-12-30-RR-TF

VITRINA EFIMARKET FONDO (806MM) REFRIGERACIÓN

REFRIGERATION EFIMARKET RANGE DEPTH (806MM) · RÉFRIGÉRATION EFIMARKET GAMME PROF. (806MM)



EFIMARKET

Detalle costado ciego

Disponible modelos refrigeración y congelados
Available refrigerated and frozen models
Modèles réfrigérés et congelés disponibles

Detalle costado ventana

Solo modelos refrigeración
Refrigeration models only
Modèles de réfrigération uniquement

EFIMARKET 2R

EFIMARKET 4R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto • Puertas batientes sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima gris RAL 7024 Grafito con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90º de apertura) • Tres posibilidades de configuracion: Exterior blanco RAL 9003, negro RAL 9005 o gris RAL 7024 Grafito • Interior en acabado blanco RAL 9003 • Evaporador ventilado pintado en con recubrimiento anticorrosión • Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos • Desescarche natural del evaporador para refrigeración, desescarche por gas caliente para mantenimiento congelados • Bandeja de evaporación automática • Control electrónico • Iluminación LED 24v 4000k en montantes • Temperatura de producto, según EN-ISO-23953: a. M1: -1º+5ºC, apropiado para carnes, lácteos, delis y embutidos b. L1: -15º-18ºC, apropiado para producto congelado • Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R)	• Plug-in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product • Frameless swing doors with a full glass front with minimal serigraphy grey RAL 7024 graphite, with automatic closing system and magnetic gasket (remains open when opening more than 90º). • Three configuration possibilities: Exterior white RAL 9003, black RAL 9005 or gray RAL 7024 Graphite • Interior in white RAL 9003 finish. • Ventilated evaporator painted in EPOXY with anti-corrosion coating. • Shelves adjustable in height and angle, with 40 mm price holders included • Natural defrost of the evaporator for refrigeration, defrost by hot gas for frozen maintenance. • Automatic evaporation tray • Electronic control • 24v 4000k LED lighting on collumns • Product temperature, according to EN-ISO-23953: a. M1: -1º+5ºC, suitable for meat, dairy, delis and sausages b. L1: -15º-18ºC, appropriate for frozen product • Climatic class 3 (25ºC, 60 H.R.)	• Unité verticale de groupe intégrée avec une capacité et une visibilité optimisées du produit • Portes battantes sans cadre avec façade entièrement vitrée avec sérigraphie minimale gris RAL 7024 graphite, avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouvert lors d'une ouverture supérieure à 90º). • Trois possibilités de configuration : Extérieur blanc RAL 9003, noir RAL 9005 ou RAL 7024 Graphite • Intérieur finition blanc RAL 9003. • Évaporateur ventilé peint en avec revêtement anti-corrosion. • Étagères réglables en hauteur et en inclinaison, avec porte-prix de 40 mm inclus • Dégivrage naturel de l'évaporateur pour la réfrigération, dégivrage par gaz chaud pour le maintien hors gel. • Plateau d'évaporation automatique • Contrôle électronique • Éclairage LED 24v 4000k sur les montants • Température du produit, selon EN-ISO-23953 : a. M1 : -1º+5ºC, convient pour la viande, les produits laitiers, les charcuteries et les saucisses b. L1 : -15º-18ºC, approprié pour les produits surgelés • Classe climatique 3 (25ºC, 60 H.R.)

Modelo / Model / Modelé	Longitud (con costados) / Length (with sides) / Longueur (avec côtés)	Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area / Zone d´étagères réfrigérées	Superficie total exposicion / Total display area / Surface totale d'exposition	Volumen neto / Net volume / Volume net	Estantes / Shelves / Étagèrées	Puertas / Doors / Portes	Potencia frigorífica / Cooling capacity / Puissance frigorifique	Consumo nominal / Nominal Power / Consommation nominale	Refrigerante / Refrigerant / Réfrigérant
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	Uds. Units	Uds. Units	(W)	(W)	
EFIMARKET 2R	1268	2,72	3,20	859	4	2	1192	1508	R-290
EFIMARKET 3R	1908	4,29	3,74	1253	8	3	1528	1945	R-290
EFIMARKET 4R	2547	5,82	4,10	1667	8	4	2384	3016	R-290

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange
Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo / Model / Modèle	Estante Parrilla / Grill shelf / Grille de cuisson	Estante adicional x nivel / Additional shelf x level / Étagère supplémentaire x niveau	Kit iluminación led x nivel / Led lighting kit x level / Kit d'éclairage Led x niveau	Ventiladores electronicos / Electronic fans / Electronique ventilateurs	Kit 4 ruedas / 4 wheels kit / Jeu 4 roulettes	Kit 6 ruedas / 6 wheels kit / Jeu 6 roulettes
EFIMARKET 2R						
EFIMARKET 3R						
EFIMARKET 4R						

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Iluminación led vertical de serie
Standard vertical led lighting

A ↑ G C — Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



EFIMARKET 2R



EFIMARKET 3R



EFIMARKET 4R

DOCRILUC

VITRINA EFIMARKET FONDO (806MM) MANTENIMIENTO CONGELADOS

FROZEN MAINTENANCE EFIMARKET RANGE DEPTH (806MM) · EFIMARKET GAMME PROF. (806MM) ENTRETIEN GELÉ



EFIMARKET

Decoración exterior total blanco, negro o gris RAL 7024 sin incremento de precio
Total exterior decoration white, black or gray RAL 7024 without price increase
Décoration extérieure totale blanc, noir ou gris RAL 7024 sans majoration de prix

EFIMARKET 3C

Iluminación led vertical de serie
Standard vertical led lighting

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Puertas batientes sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima gris RAL 7024 Grafito, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90º de apertura)
- Tres posibilidades de configuracion: Exterior blanco RAL 9003, negro RAL 9005 o RAL 7024 Grafito
- Interior en acabado blanco RAL 9003
- Evaporador ventilado pintado en con recubrimiento anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador para refrigeración, desescarche por gas caliente para mantenimiento congelados
- Bandeja de evaporación automática
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en montantes
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:

a. M1: -1º+5ºC, apropiado para carnes, lácteos, delis y embutidos
b. L1: -15º-18ºC, apropiado para producto congelado

- Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R)

TECHNICAL DATA

- Plug-in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product
- Frameless swing doors with a full glass front with minimal serigraphy grey RAL 7024 graphite, with automatic closing system and magnetic gasket (remains open when opening more than 90º).
- Three configuration possibilities: Exterior white RAL 9003, black RAL 9005 or gray RAL 7024 graphite
- Interior in white RAL 9003 finish.
- Ventilated evaporator painted in EPOXY with anti-corrosion coating.
- Shelves adjustable in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of the evaporator for refrigeration, defrost by hot gas for frozen maintenance.
- Automatic evaporation tray
- Electronic control
- 24v 4000k LED lighting on collumns
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:

a. M1: -1º+5ºC, suitable for meat, dairy, delis and sausages
b. L1: -15º-18ºC, appropriate for frozen product

- Climatic class 3 (25ºC, 60 H.R.)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Unité verticale de groupe intégrée avec une capacité et une visibilité optimisées du produit
- Portes battantes sans cadre avec façade entièrement vitrée avec sérigraphie minimale gris RAL 7024 graphite, avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouvert lors d'une ouverture supérieure à 90º).
- Trois possibilités de configuration : Extérieur blanc RAL 9003, noir RAL 9005 ou gris RAL 7024 graphite
- Intérieur finition blanc RAL 9003.
- Évaporateur ventilé peint en avec revêtement anti-corrosion.
- Étagères réglables en hauteur et en inclinaison, avec porte-prix de 40 mm inclus
- Dégivrage naturel de l'évaporateur pour la réfrigération, dégivrage par gaz chaud pour le maintien hors gel.
- Plateau d'évaporation automatique
- Contrôle électronique
- Éclairage LED 24v 4000k sur les montants
- Température du produit, selon EN-ISO-23953 :

a. M1 : -1º+5ºC, convient pour la viande, les produits laitiers, les charcuteries et les saucisses
b. L1 : -15º-18ºC, approprié pour les produits surgelés

- Classe climatique 3 (25ºC, 60 H.R.)

Modelo / Model / Modelé	Longitud (con costados) / Length (with sides) / Longueur (avec côtés)	Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area / Zone d´étagères réfrigérées	Superficie total exposicion / Total display area / Surface totale d'exposition	Volumen neto / Net volume / Volume net	Estantes / Shelves / Étagèrées	Puertas / Doors / Portes	Potencia frigorífica / Cooling capacity / Puissance frigorifique	Consumo nominal / Nominal Power / Consommation nominale	Refrigerante / Refrigerant / Réfrigérant
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	Uds. Units	Uds. Units	(W)	(W)	
EFIMARKET 2C	1268	2,72	3,20	859	4	2	924	1733	R-290
EFIMARKET 3C	1908	4,29	3,74	1253	8	3	1242	2162	R-290
EFIMARKET 4C	2547	5,82	4,10	1667	8	4	1848	3466	R-290

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange
Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo / Model / Modèle	Estante Parrilla / Grill shelf / Grille de cuisson	Estante adicional x nivel / Additional shelf x level / Étagère supplémentaire x niveau	Kit iluminación led x nivel / Led lighting kit x level / Kit d'éclairage Led x niveau	Ventiladores electronicos / Electronic fans / Electronique ventilateurs	Kit 4 ruedas / 4 wheels kit / Jeu 4 roulettes	Kit 6 ruedas / 6 wheels kit / Jeu 6 roulettes
EFIMARKET 2C						
EFIMARKET 3C						
EFIMARKET 4C						

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



EFIMARKET 2C



EFIMARKET 3C



EFIMARKET 4C

ARMARIO MINIMARKET GAMA DRVC-DCVC FONDO (805MM)

CABINET MINIMARKET DRVC-DCVC RANGE DEPTH (805MM) · ARMOIRE MINIMARKET GAMME DRVC-DCVC PROF. (805MM)



DRVC - DCVC

DRVC-751
Con paragolpes y costados panorámicos opcionales
With optional bumper-bars and panoramic sides
Avec pare-chocs et côtés panoramiques en option

DRVC-1002

DCVC-2003

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Mueble vertical frente bajo grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto • Puertas batientes con marco de aluminio. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad. • Espesor de aislamiento 70mm • Gran posibilidad de personalización. Estándar: total decoración en RAL 9003 o RAL 9005 (opcional) • NB: Exterior negro RAL 9005, interior blanco RAL 9003 • BB: Exterior blanco RAL 9003, interior blanco RAL 9003 • Evaporador ventilado pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión • Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos • Desescarche natural del evaporador (refrigeración) y eléctrico (congelación) • Bandeja de evaporación automática • Ventiladores electromecánicos • Control electrónico • Iluminación LED 24v 4000k en montantes • Temperatura de producto, según EN-ISO-23953: a. M1: -1º+5ºC, apropiado para carnes. b. M2: -1º+7ºC, apropiado para lácteos, delis y embutidos c. L1: -15º-18ºC, apropiado para producto congelado • Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R)	• Low front plug in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product. • Hinged doors with aluminum frame. Self-closing with torsion bar with high durability. • Insulation thickness 70mm • High customization possibilities. As standard: total decoration colour RAL 9003 or RAL 9005 (optional) • NB: RAL 9005 black exterior, RAL 9003 white interior • BB: RAL 9003 white exterior, RAL 9003 white interior • Ventilated evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating • Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included • Natural defrost of evaporator (positive) and electric (negative) • Automatic evaporation tray • Electromechanic fans • Electronic control • 24v LED lighting on vertical frame 4000k colour • Product temperature, according to EN-ISO-23953: a. M1: -1°+5ºC, suitable for meat b. M2: -1°+7ºC , suitable for dairy products, delis and sausages c. L1: -15º-18ºC, suitable for frozen product. • Climatic class 3 (25ºC, 60 H.R)	• Armoire verticale en façade sous groupe incorporé avec capacité et visibilité optimisée du produit • Portes battantes avec cadre en aluminium. Fermeture automatique avec barre de torsion d'une grande durabilité. • Épaisseur d'isolation 70 mm • Grande possibilité de personnalisation. Standard: décoration complète en RAL 9003 ou RAL 9005 (en option) • NB: extérieur noir RAL 9005, intérieur blanc RAL 9003 • BB: extérieur blanc RAL 9003, intérieur blanc RAL 9003 • Évaporateur ventilé peint EPOXY avec revêtement anti-corrosion • Tablettes réglables en hauteur et en angle, avec support de prix de 40 mm inclus • Dégivrage naturel de l'évaporateur (réfrigération) et électrique (congélation) • Bac d'évaporation automatique • Ventilateurs électromécaniques • Contrôle électronique • Éclairage LED 24v 4000k en plots • Température du produit, selon EN-ISO-23953: • à. M1: -1° + 5ºC, convient aux viandes. • b. M2: -1° + 7ºC, convient aux produits laitiers, épiceries fines et saucisses • c. L1: -15º-18ºC, convient aux produits surgelés • Classe climatique 3 (25 ° C, 60 H.R

Modelo / Model / Modelé	Longitud (con costados) / Length (with sides) / Longueur (avec côtés)	Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area / Zone d´étagères réfrigérées	Superficie total exposicion / Total display area / Surface totale d'exposition	Volumen neto / Net volume / Volume net	Estantes / Shelves / Étagèrées	Puertas / Doors / Portes	Potencia frigorífica / Cooling capacity / Puissance frigorifique	Consumo nominal / Nominal Power / Consommation nominale	Refrigerante / Refrigerant / Réfrigérant
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	Uds. Units	Uds. Units	(W)	(W)	
DRVC-751	680	1,28	0,83	645	4	1	845	440	R-290
DRVC-1002	1367	2,54	1,65	1404	8	2	1353	1132	R-290
DRVC-2003	2054	3,98	2,48	1950	8	3	1710	1180	R-290
DCVC-751	680	1,28	0,83	645	4	1	907	791	R-290
DCVC-1002	1367	2,54	1,65	1404	8	2	1470	1215	R-290
DCVC-2003	2054	3,98	2,48	1950	8	3	1814	1749	R-290

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange
Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	Serrure à porte en verre	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Set 4 patas	4 Legs set	Jeu 4 pieds	
Set 6 patas	6 Legs set	Jeu 6 pieds	
Otro color exterior o interior	Other external or internal color	Autre coleur extérieure ou interieure	**consultar - consult - consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

DRVC



Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

DCVC



Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

DRVC-751
DCVC-751

DRVC-1002
DCVC-1002

DRVC-2003
DCVC-2003

VITRINA MURAL SEMIVERTICAL GAMA AZALEA FONDO 891MM

PLUG-IN SEMI-VERTICAL MULTIDECK DISPLAY AZALEA RANGE 891MM · VITRINE MURALE SEMI-VERTICALE PROFONDEUR 891MM



PPS11354 25

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Mueble semivertical grupo incorporado de altura reducida para adaptarse a las características interiores del recinto. • Modelo PPS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato • Estándar interior en acero inoxidable • Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles, costados panorámicos • Evaporador ventilado pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión • Estantes en cristal templado, con portaprecios de 40 mm incluidos • Desescarche natural del evaporador • Bandeja de evaporación automática • Ventiladores electromecánicos • Control electrónico • Iluminación LED 24v 4000k en visera • Temperatura de producto, según EN-ISO-23953: a. M1: -1º+5ºC, apropiado para carnes. b. M2: -1º+7ºC, apropiado para lácteos, delis y embutidos • Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R)	• Plug in semivertical cabinet of reduced height ready to adapt to the interior features of the enclosure. • PPS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck perspex • Interior standard in stainless steel • High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours, panoramic sides • Ventilated evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating • Tempered glass shelves, with 40 mm price holders included • Natural defrost of evaporator • Automatic evaporation tray • Electromechanic fans • Electronic control • 24v LED lighting on superior 4000k colour • Product temperature, according to EN-ISO-23953: a. M1: -1º+5ºC, suitable for meat b. M2: -1º+7ºC , suitable for dairy products, delis and sausages •Climatic class 3 (25ºC, 60 H.R)	• Unité semi-verticale avec groupe intégré de hauteur réduite pour s'adapter aux caractéristiques intérieures de l'enceinte. • Modèle PPS : store de nuit manuel et façade inférieure du réservoir en méthacrylate • Norme intérieure en acier inoxydable • Grande possibilité de personnalisation. Standard : base inférieure en RAL 9005, bande supérieure et inférieure en tôle à choisir parmi les couleurs disponibles, côtés panoramiques • Évaporateur ventilé peint en EPOXY avec revêtement anti-corrosion. • Etagères en verre trempé, avec porte-prix de 40 mm inclus. • Dégivrage naturel de l'évaporateur • Plateau d'évaporation automatique • Ventilateurs électromécaniques • Contrôle électronique • Éclairage LED 24v 4000k sur la visière • Température du produit, selon EN-ISO-23953 : à. M1: -1º + 5ºC, convient aux viandes. b. M2: -1º + 7ºC, convient aux produits laitiers, épiceries fines et saucisses • Classe climatique 3 (25ºC, 60 H.R.)

Modelo / Model / Modelé	Longitud (con costados) / Length (with sides) / Longueur (avec côtés)	Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area / Zone d´étagères réfrigérées	Superficie total exposicion / Total display area / Surface totale d'exposition	Volumen neto / Net volume / Volume net	Estantes / Shelves / Étagèrées	Potencia frigorífica / Cooling capacity / Puissance frigorifique	Consumo nominal / Nominal Power / Consommation nominale	Refrigerante / Refrigerant / Réfrigérant
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	Uds.	(W)	(W)	
PPS11354 12	1310	1,55	1,07	210	2	1214	1674	R-290
PPS11354 18	1935	2,3	1,66	311	4	2056	2041	R-290
PPS11354 25	2560	3,05	2,21	414	4	2492	3091	R-290

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange
Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo / Model / Modèle	Decoración exterior lacado / Lacquered exterior decoration / Décoration extérieure laqué	Paragolpes tubo inox / Stainless steel bumper / Pare-chocs acier inoxydable	Iluminación led extra x estante / Led lighting extra x shelf / Éclairage led extra x etagéré
PPS11354 12			
PPS11354 18			
PPS11354 25			

Laterales NO incluidos en PVP / Sides NOT included in PVP / Latéraux NON inclus dans PVP

PPS11354 12



PPS11354 18



PPS11354 25

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VITRINA ISLA GAMA VIS

CABINET MINIMARKET RANGE VIS · VITRINE ISLA GAMMA VIS



VIS-10-125



VISC-10-125

VISC-10-125

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VIS	COMMON TECHNICAL VIS	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VIS
• Mueble promocional enchufable con grupo incorporado con amplia capacidad de carga. • Gran posibilidad de personalización. Estándar: zócalo inferior y franjas en RAL 9005. • Lateral panorámico cristal doble templado securizado, modelo metacrilato opcional • Frontal vidrio templado securizado. • Tubo paragolpes en acero inoxidable (de serie sólo frontal y trasero). • Evaporador ventilado HC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión • Interior en chapa de acero inoxidable (estándar) o pintando en EPOXI negro (sin incremento) • Desescarche natural del evaporador • Condensación ventilada. • Evaporación automática de desescarche. • Ruedas de serie. • Plano de exposición regulable en inclinación. • Ventiladores electromecánicos • Control electrónico • Temperatura de producto, según EN-ISO-23953: M2: -1º+5ºC. • Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R)	• Plug-in promotional island with wide visibility of the product • High customization possibilities. As standard: plinth and decorative stripes in colour RAL 9005. • Securized tempered double glass panoramic end panel, optional methacrylate model • Securized tempered frontal glass. • Stainless steel bumper tube (as standard only frontal and rear bumper). • Ventilated HC evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating. • Interior in stainless steel sheet (standard) or Black EPOXY coating (same price). • Natural defrost of evaporator. • Ventilated condensation. • Auto defrost evaporation. • Wheels as standard • Adjustable tilting in display area • Electromechanic fans • Electronic control • Product temperature, according to EN-ISO-23953: M2: -1º+5ºC. • Climatic class 3 (25ºC, 60 H.R)	• Unité enfichable promotionnelle avec groupe intégré avec une grande capacité de charge. • Grande possibilité de personnalisation. Standard: plinthe inférieure et bandes en RAL 9005. • Verre de sécurité trempé double côté panoramique, modèle en méthacrylate en option • Verre trempé de sécurité à l'avant. • Tube de pare-chocs en acier inoxydable (de série uniquement à l'avant et à l'arrière). • Évaporateur ventilé HC peint en EPOXY avec revêtement anti-corrosion • Intérieur en tôle d'acier inoxydable (standard) ou peint en EPOXY noir (sans augmentation) • Dégivrage naturel de l'évaporateur • Condensation ventilée. • Évaporation de dégivrage automatique. • Roues standard. • Plan d'exposition réglable en inclinaison. • Ventilateurs électromécaniques • Contrôle électronique • Température du produit, selon EN-ISO-23953: M2: -1º + 5ºC. • Classe climatique 3 (25 ° C, 60 H.R)

Modelo / Model / Modelé	Largo x Alto x Fondo Length x Height x Depth Longueur x hauteur x profondeur	Área estantes refrigerados Refrigerated shelf area Zone d'étagères réfrigérées	Superficie total exposicion Total display area Surface totale d'exposition	Volumen neto Net volume Volume net	Potencia frigorífica Cooling capacity Puissance frigorifique	Refrigerante Refrigerant Réfrigérant	Consumo nominal Nominal power Consommation nominale
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	(W)	(HC)	(W)
VIS-10-125	1250x971x1207	1,05	1,31	230	949	R-290	1089
VISC-10-125	1253x974x1246	1,05	1,31	230	949	R-290	1089
VISC-10-125	1253x974x1246	1,05	1,31	230	949	R-290	1089

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange
Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo / Model / Modèle	Interior lacado Inside lacquered Intérieur laqué	Exterior lacado Outside lacquered Extérieur laqué	Cortina nocturna Night blind Rideau de nuit	Paragolpes tubo inox (Lateral 1 extremo.) Stainless steel bumper (One side) Pare-chocs en acier inoxydable (une cote)	Kit unión 2 vitrinas Union kit 2 showcases Kit Union 2 vitrines
VIS-10-125					
VISG-10-125					
VISC-10-125					

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



Puertas correderas
Slider doors



Paragolpes lateral opcional
Optional side bumper

VIS-10-125

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP

VIS-10-125

VISG-10-125

VISC-10-125

VITRINA ISLA GAMA VIS

CABINET MINIMARKET RANGE VIS · VITRINE ISLA GAMMA VIS



VIS-90



VIS-10-190



VISG-10-190

VIS-10-190

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VIS	COMMON TECHNICAL VIS	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VIS
• Mueble promocional enchufable con grupo incorporado con amplia capacidad de carga. • Gran posibilidad de personalización. Estándar: zócalo inferior y franjas en RAL 9005. • Lateral panorámico cristal doble templado securizado • Frontal vidrio templado securizado. • Tubo paragolpes en acero inoxidable (de serie sólo frontal y trasero). • Evaporador ventilado HC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión • Interior en chapa de acero inoxidable (estándar) o pintando en EPOXI negro (sin incremento) • Desescarche natural del evaporador • Condensación ventilada. • Evaporación automática de desescarche. • Ruedas de serie. • Plano de exposición regulable en inclinación. • Ventiladores electromecánicos • Control electrónico • Temperatura de producto, según EN-ISO-23953: M2: -1°+5°C. • Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R)	• Plug-in promotional island with wide visibility of the product • High customization possibilities. As standard: plinth and decorative stripes in colour RAL 9005. • Securized tempered double glass panoramic end panel • Securized tempered frontal glass. • Stainless steel bumper tube (as standard only frontal and rear bumper). • Ventilated HC evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating. • Interior in stainless steel sheet (standard) or Black EPOXY coating (same price). • Natural defrost of evaporator. • Ventilated condensation. • Auto defrost evaporation. • Wheels as standard • Adjustable tilting in display area • Electromechanic fans • Electronic control • Product temperature, according to EN-ISO-23953: M2: -1°+5°C. • Climatic class 3 (25ºC, 60 H.R)	• Unité enfichable promotionnelle avec groupe intégré avec une grande capacité de charge. • Grande possibilité de personnalisation. Standard: plinthe inférieure et bandes en RAL 9005. • Verre de sécurité trempé double côté panoramique • Verre trempé de sécurité à l'avant. • Tube de pare-chocs en acier inoxydable (de série uniquement à l'avant et à l'arrière). • Évaporateur ventilé HC peint en EPOXY avec revêtement anti-corrosion • Intérieur en tôle d'acier inoxydable (standard) ou peint en EPOXY noir (sans augmentation) • Dégivrage naturel de l'évaporateur • Condensation ventilée. • Évaporation de dégivrage automatique. • Roues standard. • Plan d'exposition réglable en inclinaison. • Ventilateurs électromécaniques • Contrôle électronique • Température du produit, selon EN-ISO-23953: M2: -1° + 5ºC. • Classe climatique 3 (25 ° C, 60 H.R)

Modelo / Model / Modelé	Largo x Alto x Fondo Length x Height x Depth Longueur x hauteur x profondeur	Área estantes refrigerados Refrigerated shelf area Zone d'étagères réfrigérées	Superficie total exposicion Total display area Surface totale d'exposition	Volumen neto Net volume Volume net	Potencia frigorífica Cooling capacity Puissance frigorifique	Refrigerante Refrigerant Réfrigérant	Consumo nominal Nominal power Consommation nominale
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	(W)	(HC)	(W)
VIS-90	900x971x852	0,48	0,67	105	572	R-290	882
VISG-90	900x971x852	0,48	0,67	105	572	R-290	882
VIS-10-190	1915x971x1207	1,62	2,03	356	1419	R-290	1356
VISG-10-190	1915x971x1207	1,62	2,03	356	1419	R-290	1356

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo / Model / Modèle	Interior lacado Inside lacquered Intérieur laqué	Exterior lacado Outside lacquered Extérieur laqué	Cortina nocturna Night blind Rideau de nuit	Kit puertas Doors kit Kit de porte	Paragolpes tubo inox (Lateral 1 extremo.) Stainless steel bumper (One side) Pare-chocs en acier inoxydable (une cote)	Kit unión 2 vitrinas Union kit 2 showcases Kit Union 2 vitrines
VIS-90						
VISG-90						
VISG-10-190						
VIS-10-190						

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VIS-90

Puertas correderas
Slider doors



Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

VIS-90

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP

VIS-90

VISG-90

VIS-10-190



VISG-10-190

VITRINA ISLA VIS

CABINET MINIMARKET VIS · ARMOIRE MINIMARKET VIS



VIS-9-125-1E



VIS-9-125-2E

Paragolpes lateral opcional
Optional side bumper

VIS-9-125-1E



Tope estante metacrilato opcional
Optional methacrylate shelf stop

VIS-9-125-2E

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VIS	COMMON TECHNICAL VIS	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VIS
• Mueble promocional enchufable con grupo incorporado con amplia capacidad de carga. • Gran posibilidad de personalización. Estándar: zócalo inferior y franjas en RAL 9005. • Lateral panorámico cristal doble templado securizado. • Frontal vidrio templado securizado. • Trasera en doble cristal templado securizado. • Estantes de cristal templado. • Tubo paragolpes en acero inoxidable (de serie sólo frontal y trasero). • Evaporador ventilado HC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión • Interior en chapa de acero inoxidable (estándar) o pintando en EPOXI negro (sin incremento) • Desescarche natural del evaporador • Condensación ventilada. • Evaporación automática de desescarche. • Ruedas de serie. • Ventiladores electromecánicos. • Control electrónico. • Temperatura de producto, según EN-ISO-23953: M2: -1°+7°C. • Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R)	• Plug-in promotional island with wide visibility of the product • High customization possibilities. As standard: plinth and decorative stripes in colour RAL 9005. • Securized tempered double glass panoramic end panel. • Securized tempered frontal glass. • Securized tempered double glass rear panel. • Tempered glass shelves. • Stainless steel bumper tube (as standard only frontal and rear bumper). • Ventilated HC evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating. • Interior in stainless steel sheet (standard) or Black EPOXY coating (same price). • Natural defrost of evaporator. • Ventilated condensation. • Auto defrost evaporation. • Wheels as standard. • Electromechanic fans. • Electronic control. • Product temperature, according to EN-ISO-23953: M2: -1°+7°C • Climatic class 3 (25ºC, 60 H.R)	• Unité enfichable promotionnelle avec groupe intégré avec une grande capacité de charge. • Grande possibilité de personnalisation. Standard: plinthe inférieure et bandes en RAL 9005. • Verre de sécurité trempé double côté panoramique. • Verre trempé de sécurité avant. • Fond en verre de sécurité double trempé. • Étagères en verre trempé. • Tube de pare-chocs en acier inoxydable (de série uniquement à l'avant et à l'arrière). • Évaporateur ventilé HC peint en EPOXY avec revêtement anti-corrosion • Intérieur en tôle d'acier inoxydable (standard) ou peinture en EPOXY noir (pas d'augmentation) • Dégivrage naturel de l'évaporateur • Condensation ventilée. • Évaporation de dégivrage automatique. • Roues standard. • Ventilateurs électromécaniques. • Contrôle électronique. • Température du produit, selon EN-ISO-23953: M2: -1° + 7ºC. • Classe climatique 3 (25 ° C, 60 H.R)

Modelo / Model / Modelé	Largo x Alto x Fondo Length x Height x Depth Longueur x hauteur x profondeur	Área estantes refrigerados Refrigerated shelf area Zone d´étagères réfrigérées	Superficie total exposicion Total display area Surface totale d'exposition	Volumen neto Net volume Volume net	Estantes Shelves Étagérees	Potencia frigorífica Cooling capacity Puissance frigorifique	Refrigerante Refrigerant Réfrigérant	Consumo nominal Nominal power Consommation nominale
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	(Uds.)	(W)	(HC)	(W)
VIS-9-125-1E	1250x1221x1107	1,28	1,2	304	1	1419	R-290	1316
VIS-9-125-2E	1250x1440x1107	1,7	1,36	405	2	1937	R-290	1666

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo / Model / Modèle	Interior lacado Inside lacquered Intérieur laqué	Exterior lacado Outside lacquered Extérieur laqué	Kit cortina nocturna Night blind kit Rideau a nuit kit	Paragolpes tubo inox (Lateral 1 extremo.) Stainless steel bumper (One side) Pare-chocs en acier inoxydable (une cote)	Kit unión 2 vitrinas Union kit 2 showcases Kit Union 2 vitrines
VIS-9-125-1E					
VIS-9-125-2E					

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP

VIS-9-125-1E

VIS-9-125-2E

CONSERVADOR EXPOSITOR DE CONGELADOS

HORIZONTAL COMMERCIAL FREEZER

CONSERVATEUR HORIZONTAL DE CONGELÉS



DUMD 1850 GB D DF

CONSERVADORES DE CONGELADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DUMD

- Exterior en chapa plastificada acero RAL 9005
- Perfilería, paragolpes y rejillas en color gris RAL 9006
- Interior en chapa plastificada acero RAL 9003
- Puertas correderas, en cristal templado con tratamiento refractario y bajo emisivo
- Iluminación estándar: LED interior de bajo consumo
- Canal de desagüe interior
- Sistema de divisores incluido en modelo estándar
- Aislamiento de poliuretano inyectado, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador impreso en el interior de la cámara
- Condensador helicoidal, libre de mantenimiento
- Descarche automático por gas caliente
- Control electrónico de temperatura
- Clase climática 3 (25ºC 60% H.R)
- Rango de funcionamiento -18º/-23ºC, temperatura de producto L1: -15º/-18ºC
- Refrigerante R-290

FROZEN CONSERVATIVES

COMMON TECHNICAL DUMD

- Exterior in plasticized sheet steel RAL 9005
- Profiles, bumpers and grilles in gray RAL 9006.
- Interior in plasticized sheet steel RAL 9003
- Sliding doors, in tempered glass with refractory treatment and low emission.
- Standard lighting: low consumption interior LED
- Internal drainage channel
- Divider system included in standard model
- Injected polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect.
- Evaporator printed inside the chamber
- Helical condenser, maintenance free
- Automatic hot gas defrost
- Electronic temperature control
- Climatic class 3 (25ºC 60% R.H.)
- Operating range -18º/-23ºC, product temperature L1: -15º/-18ºC
- R-290 refrigerant

CONSERVATEURS CONGELÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DUMD

- Extérieur en tôle d'acier plastifiée RAL 9005
- Profils, pare-chocs et grilles en gris RAL 9006.
- Intérieur en tôle d'acier plastifiée RAL 9003
- Portes coulissantes, en verre trempé avec traitement réfractaire et à faible émission.
- Eclairage standard : LED intérieure basse consommation
- Canal de drainage interne
- Système de diviseur inclus dans le modèle standard
- Isolation en polyuréthane injecté, faible GWP et zéro effet ODP.
- Évaporateur imprimé à l'intérieur de la chambre
- Condenseur hélicoïdal, sans entretien
- Dégivrage automatique par gaz chaud
- Contrôle électronique de la température
- Classe climatique 3 (25ºC 60% H.R.)
- Plage de fonctionnement -18º/-23ºC, température du produit L1 : -15º/-18ºC
- Réfrigérant R-290

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Largo int. Int. Length Longueur int (mm)	Alto int. Int. Height Hauteur int. (mm)	Fondo int. Int. Depth Profondeur int. (mm)	Capacidad útil New capacity Capacité utile (L)	Ecoetiquetado Ecolabelling Écoétiquetage	Consumo Consumption Consommation (W)
DUMD 1450 D DF	1456	890	858	1320	627 / 685	720	588	C	5,06 kWh/24h
DUMD 1850 GB D DF	1856	832	858	1720	627 / 685	720	713	D	6,65 kWh/24h
DUMD 2100 D DF	2106	890	858	1970	627 / 685	720	905	C	7,18 KWh / 24h
DUMD 2500 D DF	2506	890	858	2370	627 / 685	720	1100	C	8,22 kWh/24h

Lista de accesorios: Consultar / Accessories list: Consult / Liste des accessoires : Consulter

DUMD 2500 D DF

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

DUMD 1450 D DF



DUMD 1850 GB D DF



DUMD 2100 D DF



DUMD 2500 D DF

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



DBNP

DBNP-220

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bandeja de exposición de acero inoxidable austenítico AISI 304 que evita la corrosión, incluso en ambientes más agresivos.
- Chasis construido con tubo de acero inoxidable.
- Facilidad de limpieza total: Compartimento de equipo frigorífico hermético que permite la limpieza exterior del mueble con chorro de agua directo.
- Control electrónico de temperatura
- Espesor lateral costados: 40+40 mm
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- DBFP-S: Pre-instalación, unidad condensadora incluida
- DBNP, DBNP-S: neutro, sin frío.
- Recomendación: Canalización de agua de desescarche desde desagüe hasta acometida de aguas.

TECHNICAL DATA

- Tray exhibition AISI 304 austenitic stainless steel to prevent corrosion, even in the toughest environments.
- Chassis built with stainless steel tube.
- Easy cleanup: hermetic refrigeration equipment compartment which allows the external cleaning of the unit with direct water stream.
- Electronic temperature controller
- Lateral sides Thickness: 40 +40 mm
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- DBFP-S: Ready for remote compressor, condenser unit included
- DBNP, DBNP-S: neutral, without cooling system.
- Recommendation: Channeling defrost water from draining until water supplying.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plateau d'exposition en acier inoxydable aux normes AISI 304, évitant la corrosion, même en environnement agressif.
- Chassis construit sur un tube en acier inoxydable.
- Facilités de nettoyage total: Les compartiments de l'équipement frigorifique sont hermétiques, permettant ainsi le nettoyage extérieur du meuble au jet d'eau.
- Contrôle électronique de température
- Épaisseur latérale des côtés: 40 + 40mm
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- DBFP-S: Pré-installation, unité condensatrice inclus
- DBNP, DBNP-S: neutre, sans froid
- Recommendation: Canalisation de l'eau de dégivrage de la vidange jusqu'au recepteur d'eau.

Modelo	Longitud (con costados)	Alto	Fondo	Potencia frigorífica	Consumo nominal	Área estantes refrigerados m2	Tensión monofásica	Refrigerante HFC / HC	Rango
Model	Length (with sides)	Height	Depth	Cooling capacity	Nominal Power	Refrigerated shelf area m2	Single phase voltage	Refrigerant HFC /HC	Range
Modelé	Longueur (avec côtés)	Hauteur	Profondeur	Puissance frigorifique	Consommation nominale	Zone d'étagères réfrigérées	Tension monophasique	Réfrigérant HFC /HC	Range
	(mm)	(mm)	(mm)	(W)	(W)		(W)		(m^2)
DBFP-120	1200	1000 / 925	950	414	208	0,96	230V - 50 Hz	R-134a	0ºC + 2 ºC
DBFP-170	1700	1000 / 925	950	698	350	1,40	230V - 50 Hz	R-134a	0ºC + 2 ºC
DBFP-220	2200	1000 / 925	950	912	530	1,84	230V - 50 Hz	R-449A	0ºC + 2 ºC
DBFP-270	2700	1000 / 925	950	1353	679	2,30	230V - 50 Hz	R-449A	0ºC + 2 ºC
DBFP-120-S	1200	95	950	414	208	0,96	230V - 50 Hz	R-134a	0ºC + 2 ºC
DBFP-170-S	1700	95	950	698	350	1,40	230V - 50 Hz	R-134a	0ºC + 2 ºC
DBFP-220-S	2200	95	950	912	530	1,84	230V - 50 Hz	R-449A	0ºC + 2 ºC
DBFP-270-S	2700	95	950	1353	679	2,30	230V - 50 Hz	R-449A	0ºC + 2 ºC

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

			DBFP-120	DBFP-170	DBFP-220	DBFP-270
Perímetro acristalado	Perimeter glass	Périmétre de vitage				
Largos especiales	Customized lengths	Spécial long	consultar - consult - consulter			
230v 60Hz / 115v 60Hz			consultar - consult - consulter			

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

DBFP-120
Perímetro acristalado opcional
Optional perimeter glass
Option périmétre vitrage

DBNP-120
Modelo neutro
Neutral model
Modelé neutrale

DBFP-120
DBNP-120



DBFP-170
DBNP-170



DBFP-220
DBNP-220



DBFP-270
DBNP-270

CONDENSADORAS REMOTAS INTARBOX MÁXIMO 2 SERVICIOS

REMOTE CONDENSER INTARBOX 2 SERVICES · CONDENSEURS Â DISTANCE INTARBOX 2 SERVICES

230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | Media temp. | Compresor hermético | R-134a / R-449A

	Versión axial				Potencia frigorífica (W) [2]										Versión centrífuga			
		Compresor		Potencia frigorífica EN13215 (W) [1]	Temperatura de evaporación				Potencia absorb. nominal (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R. [3]	Intens, máxima absorb. (A)	Conexión frigorífica Liq - Gas	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [4]	PVP versión NY / NG (€)				PVP versión CY / CG (€)
	Serie / Modelo	CV	Tensión	Tª evap. -10 ºC	0 ºC	-5 ºC	-10 ºC	-15 ºC							Serie / Modelo	Caudal (m³/h)	P.E.D. (mmca) [5]	
R-134a	MDH-NY-0 010	3/8	230 V-I	590	880	710	560	430	0,37	(1,54)	4,0	1/4"-3/8"	37	23		MDH-CY-0 010	375	8	
	MDH-NY-0 015	1/2	230 V-I	830	1 210	980	780	600	0,51	(1,58)	5,0	1/4"-3/8"	40	30		MDH-CY-0 015	375	8	
	MDH-NY-1 015	1/2	230 V-I	870	1 290	1 040	820	625	0,50	(1,69)	5,0	1/4"-1/2"	41	30		MDH-CY-1 015	575	8	
	MDH-NY-1 026	3/4	230 V-I	1 270	1 890	1 520	1 190	920	0,72	(1,72)	9,0	1/4"-1/2"	48	26		MDH-CY-1 026	575	8	
	MDH-NY-1 033	1	230 V-I	1 630	2 310	1 880	1 500	1 170	0,84	(1,87)	9,0	1/4"-1/2"	50	31		MDH-CY-1 033	575	8	
	MDH-NY-2 053	1 1/2	230 V-I *	2 250	3 470	2 760	2 120	1 560	1,25	(1,77)	12,0	1/4"-5/8"	63	37		MDH-CY-2 053	1 000	12	
	MDH-NY-3 074	2	230 V-I *	3 410	5 080	4 080	3 180	2 390	1,61	(2,06)	16,0	1/4"-3/4"	84	44		MDH-CY-3 074	1 500	14	
	MDH-NY-4 086	4	400 V-III	4 310	6 620	5 240	4 040	3 040	1,97	(2,13)	14,0	3/8"-7/8"	107	48		MDH-CY-4 086	3 500	10	
	MDH-NY-4 108	5	400 V-III	5 260	7 920	6 350	4 910	3 690	2,39	(2,88)	17,0	3/8"-7/8"	109	45		MDH-CY-4 108	3 500	10	
	MDH-NY-4 136	6 1/2	400 V-III	6 700	9 570	7 810	6 210	4 730	3,24	2,59	20,0	3/8"-1 1/8"	112	44		MDH-CY-4 136	3 500	10	
R-449A	MDH-NG-0 008	1/3	230 V-I	620	990	810	650	510	0,42	(1,53)	4,0	1/4"-3/8"	46	28		MDH-CG-0 008	375	8	
	MDH-NG-0 010	3/8	230 V-I	800	1 250	1 030	830	660	0,52	(1,57)	5,0	1/4"-3/8"	46	33		MDH-CG-0 010	375	8	
	MDH-NG-0 012	1/2	230 V-I	950	1 435	1 190	980	780	0,60	(1,61)	6,0	1/4"-3/8"	46	33		MDH-CG-0 012	375	8	
	MDH-NG-1 014	1/2	230 V-I	1150	1 770	1 460	1 190	950	0,69	(1,69)	6,0	1/4"-1/2"	50	33		MDH-CG-1 014	575	8	
	MDH-NG-1 016	5/8	230 V-I	1290	2 020	1 660	1 340	1 040	0,78	(1,71)	7,0	1/4"-1/2"	60	33		MDH-CG-1 016	575	8	
	MDH-NG-1 018	3/4	230 V-I	1 560	2 360	1 960	1 600	1 270	0,94	(1,72)	8,0	1/4"-1/2"	60	33		MDH-CG-1 018	575	8	
	MDH-NG-2 024	1	230 V-I	2070	3 270	2 680	2 150	1 680	1,10	(1,93)	12,0	3/8"-5/8"	60	33		MDH-CG-2 024	1 000	12	
	MDH-NG-2 026	1 1/4	230 V-I *	2 300	3 550	2 930	2 370	1 870	1,24	(1,91)	13,0	3/8"-5/8"	61	34		MDH-CG-2 026	1 000	12	
	MDH-NG-2 034	1 1/2	230 V-I *	2 870	4 300	3 590	2 920	2 310	1,73	(1,71)	16,0	3/8"-5/8"	61	36		MDH-CG-2 034	1 000	12	
	MDH-NG-3 038	1 3/4	400 V-III	3 270	4 970	4 100	3 310	2 610	1,56	(2,12)	6,0	3/8"-5/8"	78	39		MDH-CG-3 038	1 500	14	
	MDH-NG-4 048	2	400 V-III	4 330	6 850	5 580	4 460	3 490	2,14	(2,08)	13,0	3/8"-3/4"	95	36		MDH-CG-4 048	3 500	10	
	MDH-NG-4 054	2 1/2	400 V-III	4 970	7 660	6 300	5 070	4 010	2,38	2,14	14,0	3/8"-3/4"	96	36		MDH-CG-4 054	3 500	10	
	MDH-NG-4 060	3	400 V-III	5 720	8 590	7 130	5 800	4 620	2,84	2,98	15,0	3/8"-3/4"	97	35		MDH-CG-4 060	3 500	10	
	MDH-NG-4 068	3 1/2	400 V-III	6 450	9 490	7 920	6 500	5 210	3,26	2,87	15,0	1/2"-3/4"	98	35		MDH-CG-4 068	3 500	10	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Refrigerante R-449A o R-134a, o refrigerantes alternativos.
- Compresor hermético alternativo, montado sobre amortiguadores, con silenciador de descarga y clixon interno.
- Batería condensadora de alta eficiencia de tubos de cobre y aletas de aluminio.
- Turbina centrífuga con presión estática disponible para la conducción del aire de condensación (versión centrífuga).
- Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión, filtro cerámico, recipiente y visor de líquido.
- Control digital de presión de condensación con el opcional de controlador electrónico, y control de condensación todo / nada en condensadoras sin cuadro eléctrico.
- Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador (incluido a partir de MDH serie 4).
- Cuadro eléctrico de potencia y maniobra, con protección de compresor y motoventilador.
- Centralita electrónica de control del evaporador (en versiones -N).
- Separador de aceite integrado (en versiones multiservicio -V).
- Inyección de líquido en modelos de baja temperatura con R-449A.
- Gas refrigerante no incluido
- Versiones -N: Sin controlador electrónico: diseñada para el control de
paro / marcha por baja presión (caída por baja o pump down).

Con controlador electrónico: incorpora el avanzado controlador electrónico XM670K para la gestión de la unidad condensadora y del evaporador, permite integrar opcionalmente la válvula solenoide.

TECHNICAL DATA

- R-449A or R-134a refrigerant, or alternative refrigerants.
- Hermetic reciprocating compressor, mounted on shock absorbers, with discharge silencer and internal clixon.
- High efficiency condensing coil made of copper tubes and aluminum fins.
- Centrifugal turbine with static pressure available for conducting condensation air (centrifugal version).
- Refrigeration circuit equipped with high and low pressure switches, ceramic filter, container and liquid sight glass.
- Digital control of condensation pressure with the optional electronic controller, and on / off condensation control in condensers without electrical panel.
- Proportional control of condensation pressure by varying the fan speed (included from MDH series 4).
- Power and maneuvering electrical panel, with compressor and fan motor protection.
- Electronic evaporator control unit (-N versions).
- Integrated oil separator (in multi-service -V versions).
- Liquid injection in low temperature models with R-449A.
- Refrigerant gas not included
- N versions: Without electronic controller: designed for the control of
stop / start due to low pressure (drop due to low or pump down).

With electronic controller: it incorporates the advanced electronic controller XM670K for the management of the condensing unit and the evaporator, it allows to optionally integrate the solenoid valve.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réfrigérant R-449A ou R-134a, ou autres réfrigérants.
- Compresseur hermétique à piston, monté sur amortisseurs, avec silencieux de refoulement et clixon interne.
- Batterie de condensation à haut rendement en tubes de cuivre et ailettes en aluminium.
- Turbine centrifuge à pression statique disponible pour conduire l'air de condensation (version centrifuge).
- Circuit frigorifique équipé de pressostats haute et basse pression, filtre céramique, récipient et voyant de liquide.
- Contrôle numérique de la pression de condensation avec le contrôleur électronique en option et contrôle marche / arrêt de la condensation dans les condenseurs sans panneau électrique.
- Contrôle proportionnel de la pression de condensation en faisant varier la vitesse du ventilateur (inclus à partir de la série MDH 4).
- Tableau électrique de puissance et de manœuvre, avec protection du compresseur et du moteur du ventilateur.
- Unité de contrôle électronique de l'évaporateur (versions -N).
- Séparateur d'huile intégré (dans les versions multiservices -V).
- Injection de liquide dans les modèles basse température avec R-449A.
- Gaz réfregérant non inclus
- -N versions: Sans contrôleur électronique: conçu pour le contrôle dearrêt / démarrage en raison d'une basse pression (chute due à une basse ou à un pompage).
- Avec contrôleur électronique: il intègre le contrôleur électronique avancé XM670K pour la gestion du groupe de condensation et de l'évaporateur, il permet d'intégrer en option l'électrovanne.

Esquema frigorífico DH - Centrífuga



EQUIPAMIENTO ADICIONAL VERSIÓN -N CON CONTROLADOR ELECTRÓNICO (MDH-C Y BDH-C)

MC: MICROCONTROLADOR ELECTRÓNICO

EQUIPAMIENTO BÁSICO

CD: CONDENSADOR
CP: COMPRESOR
FL: FILTRO
MV: MOTOVENTILADOR
RL: RECIPIENTE DE LÍQUIDO
VL: VISOR DE LÍQUIDO
VC: VÁLVULA SERVICIO DE 3 VÍAS (hasta conexiones 3/4")
VD: VÁLVULA DE SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

RC: RESISTENCIA DE CÁRTER
SA: SEPARADOR DE ACEITE
VS: VÁLVULA SOLENOIDE

SISTEMA DE INYECCIÓN DE LÍQUIDO (SOLO BDH)

TD: TERMOSTATO DE DESCARGA
VE: VÁLVULA DE EXPANSIÓN
VI: VÁLVULA SOLENOIDE DE LÍQUIDO

OPCIONES

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz.
- Control de condensación proporcional por variación de velocidad (serie 1,2 y 3).
- Separador de aceite (ya incluido en versiones -V).
- Resistencia de cárter.
- Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina (excepto versiones -V).
- Recubrimiento anticorrosión de batería.
- Compuerta de descarga antirretorno (equipos centrífugos).
- Adaptación de impulsión de aire a conducto circular.
- Impulsión vertical (equipos centrífugos).
- Cuadro eléctrico y centralita electrónica para el control de la unidad condensadora y el evaporador.
- Mando multifunción de mayor tamaño.

OPTIONS

- Change to power supply 400 V-III-50 Hz.
- Proportional condensation control by variation
- speed (series 1,2 and 3).
- Oil separator (already included in -V versions).
- Crankcase heater.
- Integrated solenoid valve with body and coil
- (except -V versions).
- Battery anti-corrosion coating.
- Non-return discharge gate
- (centrifugal equipment).
- Adaptation of air supply to circular duct.
- Vertical drive (centrifugal equipment).
- Electrical panel and electronic control unit for the

OPTIONS

- Passage à l'alimentation 400 V-III-50 Hz.
- Contrôle proportionnel de la condensation par variation
- vitesse (séries 1, 2 et 3).
- Séparateur d'huile (déjà inclus dans les versions -V).
- Réchauffeur de carter.
- Electrovanne intégrée avec corps et bobine
- (sauf versions -V).
- Revêtement anti-corrosion de la batterie.
- Porte de décharge anti-retour
- (équipement centrifuge).
- Adaptation de l'alimentation en air au conduit circulaire.
- Entraînement vertical (équipement centrifuge).
- Tableau électrique et unité de commande électronique pour le

Dimensiones Intarbox DH - Axial





Dimensiones (mm)	A	B	C
serie 0	600	395	355
serie 1	665	435	416
serie 2	835	435	500
serie 3	925	580	515
serie 4	1 000	615	585
serie 5	1 290	755	656

Dimensiones Intarbox DH - Centrífuga





Dimensiones (mm)	A	B	C	Embocadura turbina
serie 0	600	395	355	185 x 115
serie 1	665	435	416	185 x 115
serie 2	835	435	500	230 x 130
serie 3	925	580	515	236 x 266
serie 4	1 000	615	585	305 x 266
serie 5	1 290	755	656	305 x 266

CONDENSADORAS REMOTAS SILENCIOSAS, MÁXIMO 2 SERVICIOS SIGILUS

REMOTE CONDENSER LOW NOISE 2 SERVICES SIGILUS · CONDENSEURS SILENTS MAX. 2 SERVICES SIGILUS

230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | Media temp. | Condensadoras Silenciosas | Comp. hermético | R-134a / R-449A

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica en EN13215 (W) [1] Tª evap. -10 ºC	Potencia frigorífica (W) [2] Temperatura de evaporación 0 ºC	-5 ºC	-10 ºC	-15 ºC	Potencia absorb. nominal (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R. [3]	Intens. máxima absorb. (A)	Ventilador ø mm	Caudal (m³/h)	Conexión frigorífica Líq - Gas	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [4]	PVP versión NY / NG (€)
R-134a	MDF-NY-0 010	3/8	230 V-I	590	870	700	560	430	0,33	(1,75)	4,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	50	17	
	MDF-NY-0 015	1/2	230 V-I	830	1 200	970	770	610	0,46	(1,73)	5,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	52	22	
	MDF-NY-1 015	1/2	230 V-I	890	1 380	1 100	860	650	0,49	(1,78)	5,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	66	22	
	MDF-NY-1 026	3/4	230 V-I	1 370	2 140	1 700	1 310	970	0,71	(1,89)	9,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	74	19	
	MDF-NY-1 033	1	230 V-I	1 780	2 680	2 150	1 680	1 250	0,82	(2,10)	9,0	Ø 360	1 700	1/4"-5/8"	76	23	
	MDF-NY-1 053	1 1/2	230 V-I *	2 450	3 900	3 060	2 320	1 720	1,22	(1,96)	12,0	Ø 360	1 700	1/4"-3/4"	88	28	
	MDF-NY-1 074	2	230 V-I *	3 510	5 260	4 200	3 260	2 470	1,60	(2,11)	16,0	Ø 360	1 700	1/4"-3/4"	90	35	
	MDF-NY-2 086	4	400 V-III	4 380	6 670	5 260	4 050	3 030	1,81	(2,32)	13,0	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	98	39	
	MDF-NY-2 108	5	400 V-III	5 370	8 060	6 370	4 900	3 740	2,20	3,25	16,0	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	100	36	
	MDF-NY-2 136	6 1/2	400 V-III	6 850	10 180	8 250	6 500	5 040	2,99	2,89	19,0	Ø 450	3 600	3/8"-1 1/8"	103	35	
R-449A	MDF-NG-0 008	1/3	230 V-I	620	980	810	650	510	0,37	(1,72)	4,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	20	
	MDF-NG-0 010	3/8	230 V-I	800	1 230	1 020	820	650	0,48	(1,72)	5,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	24	
	MDF-NG-0 012	1/2	230 V-I	950	1 420	1 180	960	770	0,56	(1,73)	6,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	24	
	MDF-NG-1 014	1/2	230 V-I	1 160	1 920	1 560	1 240	960	0,68	(1,74)	6,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	66	25	
	MDF-NG-1 016	5/8	230 V-I	1 320	2 250	1 820	1 440	1 080	0,76	(1,80)	7,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	76	25	
	MDF-NG-1 018	3/4	230 V-I	1 650	2 690	2 190	1 750	1 360	0,92	(1,87)	8,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	76	25	
	MDF-NG-1 024	1	230 V-I	2 110	3 560	2 890	2 280	1 720	1,06	(2,07)	12,0	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	25	
	MDF-NG-1 026	1 1/4	230 V-I *	2 370	3 870	3 160	2 530	1 950	1,18	(2,08)	13,0	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	25	
	MDF-NG-1 034	1 1/2	230 V-I *	3 060	4 860	3 980	3 200	2 500	1,66	(1,90)	16,0	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	27	
	MDF-NG-1 038	1 3/4	400 V-III	3 360	5 870	4 740	3 720	2 830	1,60	(2,15)	7,0	Ø 450	3 200	3/8"-5/8"	81	30	
	MDF-NG-2 048	2	400 V-III	4 360	6 990	5 670	4 530	3 530	1,98	(2,26)	8,0	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	85	27	
	MDF-NG-2 054	2 1/4	400 V-III	4 840	7 860	6 420	5 160	4 070	2,18	(2,34)	9,0	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	86	27	
	MDF-NG-2 060	3	400 V-III	5 800	8 850	7 290	5 900	4 700	2,59	3,24	10,0	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	87	27	
	MDF-NG-2 068	3 1/2	400 V-III	6 550	9 810	8 150	6 630	5 300	2,97	3,10	10,0	Ø 450	3 600	1/2"-3/4"	88	26	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Refrigerante R-449A o R-134a, o refrigerantes alternativos.
- Compresor hermético alternativo, montado sobre amortiguadores, con silenciador de descarga, resistencia de cárter y clixon interno.
- Batería condensadora de amplia superficie, de tubos de cobre y aletas de aluminio, con dimensionamiento tropicalizado para temperatura ambiente de hasta 50 ºC.
- Motoventilador axial de bajas revoluciones.
- Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión, filtro cerámico, recipiente y visor de líquido.
- Control digital de presión de condensación con el opcional de controlador electrónico, y control de condensación todo / nada en condensadoras sin cuadro eléctrico.
- Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador (incluido a partir de MDF-NY-2086 y MDF-NG-1038 sin controlador electrónico).
- Cuadro eléctrico de potencia y maniobra, con protección de compresor y motoventilador.
- Centralita electrónica de control del evaporador (en versiones -N).
- Separador de aceite integrado (en versiones multiservicio -V).
- Gas refrigerante no incluido

Versiones -N: Sin controlador electrónico: diseñada para el control de paro / marcha por baja presión (caída por baja o pump down).

Con controlador electrónico: incorpora el avanzado controlador electrónico XM670K para la gestión de la unidad condensadora y del evaporador, permite integrar opcionalmente la válvula solenoide.

TECHNICAL DATA

- R-449A or R-134a refrigerant, or alternative refrigerants.
- Hermetic reciprocating compressor, mounted on shock absorbers, with discharge silencer, crankcase heater and internal clixon.
- Large surface condensing coil, made of copper tubes and aluminum fins, with tropicalized sizing for ambient temperatures up to 50 ºC.
- Low speed axial motor fan.
- Refrigerating circuit equipped with high and low pressure switches, ceramic filter, container and liquid sight glass.
- Digital control of condensation pressure with the optional electronic controller, and on / off condensation control in condensers without electrical panel.
- Proportional control of condensing pressure by varying the fan speed (included from MDF-NY-2086 and MDF-NG-1038 without electronic controller).
- Power and maneuvering electrical panel, with compressor and motor fan protection.
- Electronic evaporator control unit (-N versions).
- Integrated oil separator (in multi-service versions -V).
- Gas refrigerant not included
- N versions: Without electronic controller: designed for the control of stop / start due to low pressure (drop due to low or pump down).

With electronic controller: it incorporates the advanced electronic controller XM670K for the management of the condensing unit and the evaporator, it allows to optionally integrate the solenoid valve.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réfrigérant R-449A ou R-134a, ou autres réfrigérants.
- Compresseur hermétique à piston, monté sur amortisseurs, avec silencieux de refoulement, résistance de carter et clixon interne.
- Batterie de condensation de grande surface, constituée de tubes en cuivre et d'ailettes en aluminium, avec dimensionnement tropicalisé pour des températures ambiantes jusqu'à 50 ºC.
- Ventilateur à moteur axial à basse vitesse.
- Circuit frigorifique équipé de pressostats haute et basse pression, filtre céramique, récipient et voyant de liquide.
- Contrôle numérique de la pression de condensation avec le contrôleur électronique en option et contrôle marche / arrêt de la condensation dans les condenseurs sans panneau électrique.
- Contrôle proportionnel de la pression de condensation en faisant varier la vitesse du ventilateur (inclus à partir de MDF-NY-2086 et MDF-NG-1038 sans contrôleur électronique).
- Tableau électrique de puissance et de manœuvre, avec protection du compresseur et du moteur du ventilateur.
- Unité de contrôle électronique de l'évaporateur (versions -N).
- Séparateur d'huile intégré (dans les versions multiservices -V
- Gaz réfrigérant non inclus
- N versions: Sans contrôleur électronique: conçu pour le contrôle de arrêt / démarrage en raison d'une basse pression (chute due à une basse ou à un pompage).
- Avec contrôleur électronique: il intègre le contrôleur électronique avancé XM670K pour la gestion du groupe de condensation et de l'évaporateur, il permet d'intégrer en option l'électrovanne.

ErP ecodesign

Esquema frigorífico



EQUIPAMIENTO BÁSICO
- AP: PRESOSTATO DE ALTA PRESIÓN
- BP: PRESOSTATO DE BAJA PRESIÓN
- CD: CONDENSADOR
- CP: COMPRESOR
- FL: FILTRO
- MV: MOTOVENTILADOR
- RL: RECIPIENTE DE LÍQUIDO
- RC: RESISTENCIA DE CÁRTER
- VC: VÁLVULA DE SERVICIO
- VD: VÁLVULA DE SEGURIDAD (a partir de 1 CV de potencia)
- VL: VISOR DE LÍQUIDO
- VT: VARIADOR DE TENSIÓN

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
- SA: SEPARADOR DE ACEITE
- VS: VÁLVULA SOLENOIDE

EQUIPAMIENTO ADICIONAL DE LA VERSIÓN -N CON CONTROLADOR ELECTRÓNICO
- MC: MICROCONTROLADOR ELECTRÓNICO

SISTEMA DE INYECCIÓN DE LÍQUIDO (SOLO BDF)
- TD: TERMOSTATO DE DESCARGA
- VE: VÁLVULA DE EXPANSIÓN
- VI: VÁLVULA SOLENOIDE DE LÍQUIDO

OPCIONES

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz.
- Separador de aceite (ya incluido en version -V).
- Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina
- (excepto versiones -V).
- Recubrimiento anticorrosión de batería.
- Rejilla exterior de protección de batería.
- Control de condensación proporcional por variación de velocidad del motoventilador (modelos desde 1015 hasta 1074 con R-134a, y modelos desde 1014 hasta 1034 en MT, y desde 1026 hasta 1074 en BT con R-449A).
- Cuadro eléctrico y centralita electrónica para el control de la unidad condensadora y el evaporador.
- Mando multifunción de mayor tamaño. + 150 €

OPTIONS

- Change to power supply 400 V-III-50 Hz.
- Oil separator (already included in -V version).
- Integrated solenoid valve with body and coil
- (except -V versions).
- Battery anti-corrosion coating.
- External battery protection grid.
- Proportional condensation control by variation
- fan speed (models from
- 1015 to 1074 with R-134a, and models from
- 1014 to 1034 in MT, and from 1026 to
- 1074 in LV with R-449A).
- Electrical panel and electronic control unit for the
- control of the condensing unit and evaporator.
- Larger multifunction control.

OPTIONS

- Passage à l'alimentation 400 V-III-50 Hz.
- Séparateur d'huile (déjà inclus dans la version -V).
- Electrovanne intégrée avec corps et bobine
- (sauf versions -V).
- Revêtement anti-corrosion de la batterie.
- Grille de protection de batterie externe.
- Contrôle proportionnel de la condensation par variation
- vitesse du ventilateur (modèles de
- 1015 à 1074 avec R-134a et modèles de
- 1014 à 1034 en MT, et de 1026 à
- 1074 en LV avec R-449A).
- Tableau électrique et unité de commande électronique pour le
- contrôle de l'unité de condensation et de l'évaporateur.
- Commande multifonction plus grande.

Dimensiones DF

Serie 0



Serie 1



Serie 2



Serie 3



Serie Sigilus

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica EN13215 (W) [1] Tª evap. -10 ºC	Potencia frigorífica (W) [2] Temperatura de evaporación 0 ºC	-5 ºC	-10 ºC	-15 ºC	Potencia absorb. nominal (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R. [3]	Intens. máxima absorb. (A)	Ventilador ø mm	Caudal (m³/h)	Conexión frigorífica Liq - Gas	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [4]	PVP versión MY / MG (€)
R-134a	MDF-VY-2 086	4	400 V-III	4 150	6 670	5 260	4 050	3 030	1,81	(2,30)	12,6	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	98	39	
	MDF-VY-2 108	5	400 V-III	5 040	8 060	6 370	4 900	3 740	2,20	3,11	15,6	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	100	36	
	MDF-VY-2 136	6 1/2	400 V-III	6 710	10 180	8 250	6 500	5 040	2,99	2,91	18,6	Ø 450	3 600	3/8"-1 1/8"	103	35	
	MDF-VY-3 171	8	400 V-III	7 440	11 180	9 090	7 240	5 610	3,70	2,65	22,7	Ø 450	4 000	3/8"-1 1/8"	142	41	
	MDF-VY-3 215	10	400 V-III	9 390	13 840	11 330	9 100	7 150	4,43	2,89	28,3	2x Ø 450	6 500	3/8"-1 1/8"	149	40	
	MDF-VY-3 271	13	400 V-III	12 720	17 910	14 890	12 160	9 740	6,24	2,61	37,3	2x Ø 450	6 500	1/2"-1 3/8"	154	39	
R-449A	MDF-VG-1 038	1 3/4	400 V-III	3 540	5 420	4 420	3 520	2 720	1,59	(2,23)	6,6	Ø 450	3 200	3/8"-5/8"	81	30	
	MDF-VG-2 048	2	400 V-III	4 520	6 940	5 640	4 510	3 520	1,97	(2,30)	8,1	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	85	27	
	MDF-VG-2 054	2 1/4	400 V-III	5 140	7 810	6 380	5 140	4 060	2,18	3,43	8,6	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	86	27	
	MDF-VG-2 060	3	400 V-III	5 880	8 790	7 250	5 880	4 690	2,59	3,25	9,6	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	87	27	
	MDF-VG-2 068	3 1/2	400 V-III	6 600	9 750	8 110	6 600	5 290	2,98	3,05	10,1	Ø 450	3 600	1/2"-3/4"	88	26	
	MDF-VG-3 086	4	400 V-III	6 950	11 060	9 070	7 270	5 700	3,45	2,15	12,7	Ø 450	4 000	1/2"-7/8"	115	39	
	MDF-VG-3 108	5	400 V-III	9 200	14 390	11 880	9 600	7 610	4,41	3,05	16,3	2x Ø 450	6 500	1/2"-7/8"	120	36	
	MDF-VG-4 136	6	400 V-III	11 750	18 110	15 090	12 260	9 780	5,66	3,03	19,2	2x Ø 450	7 000	1/2"-1 1/8"	135	35	
	MDF-VG-4 160	8	400 V-III	13 390	20 880	17 380	14 100	11 100	6,63	2,76	23,2	2x Ø 450	7 000	5/8"-1 1/8"	157	41	

Serie Intarbox

	Versión axial Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica EN13215 (W) [1] Tª evap. -10 ºC	Potencia frigorífica (W) [2] Temperatura de evaporación 0 ºC	-5 ºC	-10 ºC	-15 ºC	Potencia absorb. nominal (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R. [3]	Intens, máxima absorb. (A)	Conexión frigorífica Liq - Gas	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [4]	PVP versión MY / MG (€)
R-134a	MDH-VY-4 086	4	400 V-III	4 020	6 210	5 000	3 940	3 020	2,08	(2,07)	13,68	3/8"-7/8"	107	48	
	MDH-VY-4 108	5	400 V-III	4 870	7 310	5 950	4 760	3 730	2,48	(2,07)	16,68	3/8"-7/8"	109	45	
	MDH-VY-4 136	6 1/2	400 V-III	6 500	9 400	7 750	6 290	5 000	3,28	2,78	19,68	3/8"-1 1/8"	112	44	
	MDH-VY-5 171	8	400 V-III	7 560	11 270	9 150	7 280	5 650	3,90	2,73	23,65	3/8"-1 1/8"	162	50	
	MDH-VY-5 215	10	400 V-III	9 310	13 380	11 000	8 880	7 000	4,54	2,76	28,65	3/8"-1 1/8"	166	49	
	MDH-VY-5 271	13	400 V-III	12 600	17 130	14 330	11 770	9 470	6,39	2,51	37,65	1/2"-1 3/8"	171	48	
R-449A	MDH-VG-4 048	2	400 V-III	4 420	6 140	5 080	4 140	3 310	2,49	(1,78)	13,20	3/8"-3/4"	95	36	
	MDH-VG-4 054	2 1/2	400 V-III	5 030	6 890	5 730	4 700	3 790	2,70	3,03	13,70	3/8"-3/4"	96	36	
	MDH-VG-4 060	3	400 V-III	5 740	7 740	6 480	5 340	4 340	3,12	2,85	14,70	3/8"-3/4"	97	35	
	MDH-VG-4 068	3 1/2	400 V-III	6 410	8 520	7 170	5 950	4 870	3,51	2,71	15,20	1/2"-3/4"	98	35	
	MDH-VG-5 086	4	400 V-III	7 270	10 820	8 870	7 080	5 530	3,66	2,64	17,70	1/2"-7/8"	152	48	
	MDH-VG-5 108	5	400 V-III	9 290	13 310	11 050	9 010	7 140	4,66	2,57	20,70	1/2"-7/8"	154	45	

Versión centrífuga Serie / Modelo	Caudal (m³/h)	P.E.D. (mmca) [5]	PVP versión CMY / CMG (€)
MDH-CVY-4 086	3 500	100	
MDH-CVY-4 108	3 500	100	
MDH-CVY-4 136	3 500	100	
MDH-CVY-5 171	3 600	120	
MDH-CVY-5 215	3 600	120	
MDH-CVY-5 271	3 600	120	
MDH-CVG-4 048	3 500	100	
MDH-CVG-4 054	3 500	100	
MDH-CVG-4 060	3 500	100	
MDH-CVG-4 068	3 500	100	
MDH-CVG-5 086	3 600	120	
MDH-CVG-5 108	3 600	120	

El sistema VRC se compone de un juego de válvulas de regulación de presión y temperatura capaces de variar de forma progresiva la capacidad frigorífica de un compresor entre un 100 % y un 10 % de su potencia nominal, a la vez que se reduce la potencia eléctrica absorbida y se protege el compresor al mantener su relación de compresión dentro de los márgenes de seguridad, evitando el riesgo de sobrecalentamiento.

Sistema VRC (Regulación de capacidad frigorífica)

El sistema VRC aplicado a un compresor hermético alternativo adapta el flujo de refrigerante a la demanda de las unidades evaporadoras manteniendo constante la presión en la línea de aspiración.



El sistema VRC se caracteriza por:

- Constituido exclusivamente por componentes mecánicos de alta fiabilidad.
- Mantiene constante la presión de evaporación.
- Protege al compresor ante el riesgo de sobrecalentamiento del motor.
- Mantiene la relación de compresión del compresor dentro de los límites de seguridad.

Las motocondensadoras dotadas del sistema VRC, permiten centralizar la producción frigorífica de un conjunto de servicios, manteniendo constante la presión y temperatura del refrigerante en los evaporadores.



El sistema VRC puede regularse fácilmente para fijar una presión de evaporación mínima. El ajuste de fábrica proporciona las siguientes temperaturas mínimas de evaporación:

- Equipos de media temperatura: -13 ºC
- Equipos de baja temperatura: -35 ºC

Con demanda inferior al 10 % de la potencia nominal, la característica de la curva de presión de evaporación cae hacia el valor mínimo admitido por el compresor, desconectando el presostato de baja presión (puntos A y B) y parando el compresor.

De este modo, las motocondensadoras multiservicio están diseñadas para el control de paro/marcha por baja presión (caída por baja o pump down).

Alternativamente el paro marcha del compresor puede realizarse a través de un contacto abierto/cerrado externo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Unidades condensadoras multiservicio que incorporan el sistema VRC (Variable • Refrigerant Capacity) de regulación de capacidad frigorífica, aplicable a compresores herméticos alternativos, constituido por: • Válvula presostática de aspiración (VP). • Válvula presostática de by-pass (VC). • Válvula termostática de inyección de líquido (VE). • Presostato de control (IP). • Separador de aceite. Versiones de las motocondensadoras multiservicio: • Versión horizontal centrífuga o axial multiservicio intarbox-multi: series MDH-CV/-V • Versión horizontal axial silenciosa multiservicio Siligus-multi: series MDF-V • Gas no incluido	Multiservice condensing units that incorporate the VRC (Variable • Refrigerant Capacity) system for regulation of cooling capacity, applicable to hermetic reciprocating compressors, consisting of: • Pressostatic suction valve (VP). • Pressostatic by-pass valve (VC). • Thermostatic liquid injection valve (VE). • Control pressure switch (IP). • Oil separator. Versions of multi-service condenser units: • Intarbox-multi multiservice horizontal centrifugal or axial version: MDH-CV / -V series. • Siligus-multi multi-service horizontal axial silent version: MDF-V • Gas not included	• Unités de condensation multiservices qui intègrent le système VRC (Variable • Refrigerant Capacity) pour la régulation de la puissance frigorifique, applicable aux compresseurs hermétiques à piston, comprenant: • Soupape d'aspiration pressostatique (VP). • Vanne by-pass pressostatique (VC). • Vanne d'injection thermostatique de liquide (VE). • Pressostat de contrôle (IP). • Séparateur d'huile. • Versions d'unités de condensation multiservices: • Version centrifuge horizontale ou multiservice axiale intarbox-multi: séries MDH-CV / -V • Version silencieuse axiale horizontale multiservice Siligus-multi: • Série MDF-V et • Gaz non inclus





Ejemplo instalación multiservicio / Example multi-service installation



5 ENFRIADORES
BEVERAGE COOLERS
REFROIDISSEURS DE BOISSONS

EBEG Página 209
Enfriador de botellas
Bottle cooler
Bouteille Cooler

EBI / DSD Página 211
Enfriador de botellas SNACK
Bottle cooler SNACK
Bouteille Cooler SNACK

DEC-3 Página 212
Expositor refrigerado 300
Chilled merchandiser 300
Réfrigére 300

DEC-400
DECCM-450 Página 213
Expositor refrigerado 400 / 450
Chilled merchandiser 400 / 450
Réfrigére 400 / 450

DEC-520 Página 214
Expositor refrigerado 520
Chilled merchandiser 520
Réfrigére 520

DECV-15/20 Página 215
Armario puertas abatibles
Swing door merchandiser
Armoire portes battantes

DEC-13/23 Página 216
Expositor refrigerado 13/23
Chilled merchandiser 13/23
Réfrigére 13/23

DECV/DECF-17 Página 219
Expositor refrigerado y congelados 17
Chilled and frozen merchandiser 17
Réfrigére et congélé 17

DEC/DECF-620 Página 221
Expositor refrigerado y congelados 620
Chilled and frozen merchandiser 620
Réfrigére et congélé 620

AGPA / ARPA-125
ARA / ARAC-125 Pág 223
Armario puertas abatibles
Swing door merchandiser
Armoire portes battantes

DECWR/DRV404B Pág 225
Armario puertas abatibles y 4 caras vinos
Swing door merchandiser and 4 faces wine
Armoire portes battantes et 4 facades vins

AW/620-125 Pág 227
Armario puertas abatibles vinos 1 y 2 cuerpos
Swing door merchandiser wine 1 and 2 bodies
Armoire portes battantes vins 1 et 2 corps

EFIW Pág 229
Armario puertas abatibles vinos
Swing door merchandiser wine
Armoire portes battantes vins

DEBR Página 231
Armario puertas abatibles
Swing door merchandiser
Armoire portes battantes

EHB Página 233
Expositor refrigerador vertical 900
Upright cooler exhibitor 900
Présentoir réfrigéré vertical 900

DSBE Página 235
Expositor refrigerador snack bar
Upright cooler exhibitor snack bar
Présentoir réfrigéré vertical snack bar

V / DEB Página 239
Enfriador de líquidos y barriles
Liquid keg and cooler
Flux refroidisseur

EAP Página 245
Enfriador de agua
Water cooler
Eau refroidisseur

PRO-60/90 Página 247
Vitrina mural promoción
Mural display cabinet promotion
Promotion d'armoire murale

DEC Página 249
Escarchador de copas
Glass-Froster
Givré de boissons



EBEG-70-EA

EBEG-100-EA

EBEG-150-EA

EBEG-200-EA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Exterior e interior, según especificaciones. • EA = Exterior en acero plastificado e interior en acero galvanizado. • I = Exterior e interior acero inox AISI-304 18/10. • Separadores interiores de alambre en acero plastificado. • Unidad condensadora ventilada y extraíble. • Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP • Evaporador estático. • Control de temperatura. • Interruptor general ON OFF luminoso. • Refrigerante R-600a (excepto modelo Subzero R-290) • Tensión monofásica 230v 50Hz • Temperatura de trabajo K1(0+7ºC), clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902	• Exterior and interior according to specifications- • EA = Plasticized steel exterior and galvanized interior. • I = AISI-304 18/10 steinless steel exterior and interior. • Plasticised steel wire interior separators. • Ventilated, pull-out condenser unit. • 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect • Static evaporator. • Temperature control. • Luminous main switch ON OFF. • R-600a Refrigerant (except Subzero R-290 model) • Single phase voltage 230v 50Hz • Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), climatic class CC2 (32 ° C 65% R.H.), according to EN16902	• Extérieur et intérieur, selon spécifications • EA = Extérieur en acier plastifié et intérieur en acier galvanisé • I = Extérieur et intérieur en acier inox AISI-304 18/10 • Séparateurs intérieures en fil de fer en acier plastifié • Condensateur ventilé et extractible • Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m3, GWP faible et effet nul ODP • Évaporateur statique • Contrôle de température • Interrupteur général ON-OFF lumineux • Réfrigérant R-600a (sauf modèle Subzero R-290) • Tension monophasée 230v 50Hz • Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm.	Alto Height Hauteur mm.	Fondo Depth Profondeur mm.	Potencia frigorífica Cooling capacity Puissance frigorifique (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut (l)	Consumo nominal Nominal Power Consommation nominale (W)	Peso Neto Net Weight Poid Net (Kg)	Puertas Doors Portes (Uds)	Separador Interior Interior separator Séparateurs intérieurs (Uds)
EBEG-70	705	840	545	144	129	66	42	1	0
EBEG-100	1020	840	545	167	184	111	52	2	1
EBEG-150	1510	840	545	236	290	128	68	3	2
EBEG-200	2010	840	545	360	389	187	84	4	3
EBEG-100-SZ	1020	840	545	369	142	408	52	2	1

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS	
Otros Refrigerantes	**consultar - consult - consulter**
230v 60Hz / 115v 60Hz	**consultar - consult - consulter**



EBEG-70-EA	
EBEG-70-I	

EBEG-100-EA	
EBEG-100-I	
EBEG-100-SZ-EA	
EBEG-100-SZ-I	



EBEG-150-EA	
EBEG-150-I	



EBEG-200-EA	
EBEG-200-I	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

SERIE ENFRIADOR DE BOTELLAS EBI

CHEST BOTTLE COOLER · REFROIDISSEUR À BOUTEILLES



EBI-200 TERMOSTATO DIGITAL OPCIONAL
OPTIONAL THERMOSTAT DIGITAT
DIGITAL THERMOSTAT EN OPTION

EBI-100

DSD-100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EBI
- Exterior en acero inox AISI304 18/10, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI304 18/10
- Puertas inox deslizantes sobre bastidor
- Encimera de acero inox AISI304 18/10
- Separadores interiores en alambre de acero plastificado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador estático
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Control mecánico de temperatura, digital con pantalla, en opción.
- Refrigerante R-600a
- Tensión monofásica 230v 50Hz
- Temperatura de trabajo K1(0+7ºC), clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902

DSD
- Exterior e interior en acero inox AISI-304 18/10
- Cuba interior, incorpora llave de paso para vaciado del agua
- Estante inferior para almacenamiento de botellas
- Patas regulables inox AISI-304 18/10
- Evaporador por placa fría
- Enfriamiento por baño en agua fría
- Unidad condensadora ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura
- Temperatura de trabajo +12°C +16°C a 32°C ambiente
- Refrigerante gas R-290

TECHNICAL DATA

EBI
- Stainless steel sliding doors
- AISI30418/10 stainless steel worktop
- Separator made of plasticized steel wire
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Static evaporator
- Removable and fan assisted condenser unit
- Mechanic control of temperature, digital with display as optional
- R-600a Refrigerant
- Single phase voltage 230v 50Hz
- Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), climatic class CC2 (32 ° C 65% R.H.), according to EN16902

DSD
- AISI-304 18/10 stainless steel exterior and interior
- Drain tap
- Bottom shelf for storage of bottles
- AISI -304 18/10 adjustable legs
- Cold plate evaporator
- Cold water bath system
- Fan assisted condenser unit
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Digital electronic control of temperature
- Operating temperature +12°C +16°C , 32°C ambient
- R-290 gas refrigerant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EBI
- Portes inoxydables coulissantes en sur châssis
- Plan de travail en acier inoxydable AISI-304 18/10
- Séparateurs intérieurs en fil de fer en acier plastifié
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m3, GWP faible et effet nul ODP
- Évaporateur statique
- Condensateur ventilé et extractible
- Contrôle mécanique de la température, digital avec écran, en option
- Réfrigérant R-600a
- Tension monophasée 230v 50Hz
- Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902

DSD
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10
- Cuba intègre l'intérieur robinet pour évacuer l'eau
- Étagère inférieure pour le stockage de bouteille
- Pieds réglables en acier inoxydable AISI-304 18/10
- Plaque froide évaporateur
- Bain de refroidissement à l'eau froide
- Unité de condensation ventilé
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et ODP nul effet
- Contrôle numérique de la température
- Température de fonctionnement 12 ° C 16 ° C à 32 ° C de température ambiante
- R-290 gaz refrigerant

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm.	Alto Height Hauteur mm.	Fondo Depth Profondeur mm.	Potencia frigorífica Cooling capacity Puissance frigorifique (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut (l)	Consumo nominal Nominal Power Consommation nominale (W)	Peso Neto Net Weight Poid Net (Kg)	Puertas Doors Portes (Uds)	Separador Interior Interior separator Séparateurs intérieurs (Uds)
EB-100	1010	850	550	176	270	125	61	2	1
EB-150	1500	850	550	205	420	132	77	3	2
EB-200	1990	850	550	304	580	180	96	4	3
EB-250	2480	850	550	502	720	208	115	5	4
EB-300	2970	850	550	533	860	244	134	6	5
DSD-100	1010	800	545	502	63	290	52	-	-
DSD-150	1500	800	545	502	85	350	65	-	-

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Motor lado izquierdo	Left side engine	Moteur côté gauche	
Control digital con pantalla	Digital control with display	Contrôle digital avec écran	
Puerta con cerradura	Lockable door	Porte verrouillable	
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	**consultar - consult- consulter**
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	**consultar - consult- consulter**

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EXPOSITOR REFRIGERADO SOBRE-MOSTRADOR SERIE 3

3 RANGE ON COUNTER CHILLED MERCHANDISER · 3 SÉRIES PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ



DEC-3

Decoración opcional: consultar
Optional decoration: consult
Décoration option: consulter

DEC-3

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DEC-3 • Exterior e interior en acero plastificado blanco CARACTERISITCAS COMUNES • Diseñados para bebidas y productos envasados • Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura • Compresor hermético alto par de arranque • Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio • Control digital de temperatura y descarches • Iluminación interior vertical LED • Unidad condensadora ventilada • Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³ • Evaporación automática del agua de descarche • Temperatura de trabajo K1(0+7ºC), clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902 • Tensión monofásica 230V 50/60 Hz • Refrigerante R-600a	DEC-3 • Exterior and interior in white plastic coated steel FEATURES IN COMMON • Designed for beverages and packaged products • Shelves plastic coated steel wire, adjustable height • Hermetic compressor high starting torque • Ventilated evaporator printed on aluminum plate • Digital temperature control and defrost • Interior lighting vertical LED • Ventilated condensing unit • Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³ • Automatic evaporation of defrost water • Working temperature K1 (0 + 7ºC), climatic class CC2 (32ºC 65% R.H.), according to EN16902 • Voltage 230V 50/60 Hz • Refrigerant R-600a	DEC-3 • Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche. CARACTÉRISTIQUES COMMUNES : • Conçus pour boissons et produits emballés. • Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur. • Compresseur hermétique à haut couple de démarrage. • Evaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium • Contrôle digital de température et du dégivrage. • Eclairage intérieur verticale LED • Condensateur ventilé • Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 • Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP. • Evaporation automatique de l'eau de dégivrage • Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902 • Tension monophasique 230V 50/60 Hz • Gaz réfrigérant R-600a

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Capacidad lata 33cl 33cl can capacity Capacité 33cl boîtes (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Capacidad Capacity Exposition L	Estantes Shelves Étagères
DEC-3	415	512	462	NO	4	24	142	85	38	1+1

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	**consultar - consult - consulter**
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	**consultar - consult - consulter**



DEC-3

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EXPOSITOR REFRIGERADO SOBRE-MOSTRADOR SERIE 400 / 450

400 / 450 RANGE ON COUNTER CHILLED MERCHANDISER · 400 / 450 SÉRIES PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ



DECCM



DEC

DEC-400

DECCM-450

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DEC-400 / DECCM-450 • Exterior e interior en acero plastificado blanco CARACTERISITCAS COMUNES • Diseñados para bebidas y productos envasados • Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura • Compresor hermético alto par de arranque • Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio • Control digital de temperatura y descarches • Iluminación interior LED • Unidad condensadora estatica, libre de mantenimiento • Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³ • Evaporación automática del agua de descarche • Temperatura de trabajo K1(0+7ºC), excepto SZ que es K3(-3,5ºC+1ºC), clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902 • Tensión monofásica 230V 50/60 Hz • Refrigerante R-600a	DEC-400 / DECCM-450 • Exterior and interior in white plastic coated steel FEATURES IN COMMON • Designed for beverages and packaged products • Shelves plastic coated steel wire, adjustable height • Hermetic compressor high starting torque • Ventilated evaporator printed on aluminum plate • Digital temperature control and defrost • Interior lighting LED • Static condensing unit, maintenance-free • Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³ • Automatic evaporation of defrost water • Working temperature K1 (0 + 7ºC), except SZ which is K3 (-3.5ºC + 1ºC), climatic class CC2 (32ºC 65% R.H.), according to EN16902 • Voltage 230V 50/60 Hz • Refrigerant R-600a	DEC-400 / DECCM-450 • Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche. CARACTÉRISTIQUES COMMUNES : • Conçus pour boissons et produits emballés. • Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur. • Compresseur hermétique à haut couple de démarrage. • Evaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium • Contrôle digital de température et du dégivrage. • Eclairage intérieur LED • Unité de condensation statique, sans entretien • Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 • Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP. • Evaporation automatique de l'eau de dégivrage • Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), sauf SZ qui est K3 (-3,5 ° C + 1 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902 • Tension monophasique 230V 50/60 Hz • Gaz réfrigérant R-600a

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Capacidad lata 33cl 33cl can capacity Capacité 33cl boîtes (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
DECCM-450	450	900	500	1	5	55	156	111	75	2
DECCM-450-SZ	450	900	500	1	5	55	187	162	75	2
DEC-400	450	740	495	NO	5	45	156	99	69	2

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	**consultar - consult - consulter**
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	**consultar - consult - consulter**



DECCM-450



DECCM-450-SZ



DEC-400



DEC-400-SZ

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EXPOSITOR REFRIGERADO SOBRE-MOSTRADOR SERIE 520

520 RANGE ON COUNTER CHILLED MERCHANDISER · 520 SÉRIES PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ





DECC-520

DEC-20

DEC-520

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DEC-520 / DECCM-520
- Exterior e interior en acero plastificado blanco

CARACTERISITCAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LED
- Unidad condensadora ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo K1(0+7ºC), excepto SZ que es K3(-3,5ºC+1ºC), clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902
- Tensión monofásica 230V 50/60 Hz
- Refrigerante R-600a

TECHNICAL DATA

DEC-520 / DECCM-520
- Exterior and interior in white plastic coated steel

FEATURES IN COMMON
- Designed for beverages and packaged products
- Shelves plastic coated steel wire, adjustable height
- Hermetic compressor high starting torque
- Ventilated evaporator printed on aluminum plate
- Digital temperature control and defrost
- Interior lighting LED
- Ventilated condensing unit
- Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³
- Automatic evaporation of defrost water
- Working temperature K1 (0 + 7ºC), except SZ which is K3 (-3.5ºC + 1ºC), climatic class CC2 (32ºC 65% R.H.), according to EN16902
- Voltage 230V 50/60 Hz
- Refrigerant R-600a

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DEC-520 / DECCM-520
- Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :
- Conçus pour boissons et produits emballés.
- Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
- Compresseur hermétique à haut couple de démarrage.
- Evaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium
- Contrôle digital de température et du dégivrage.
- Eclairage intérieur LED
- Condensateur ventilé
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40
- Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), sauf SZ qui est K3 (-3,5 ° C + 1 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902
- Tension monophasique 230V 50/60 Hz
- Gaz réfrigérant R-600a

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Capacidad lata 33cl 33cl can capacity Capacité 33cl boîtes (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
DECC-520	520	1100	570	1	6	108	156	125	116	2
DECC-520-SZ	520	1100	570	1	6	108	187	176	116	2
DEC-520	520	945	560	NO	6	108	156	113	116	2
DEC-520-SZ	520	945	560	NO	6	108	187	164	116	2

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	**consultar - consult - consulter**
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	**consultar - consult - consulter**


DEC-520


DEC-520-SZ


DECC-520


DECC-520-SZ

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EXPOSITOR REFRIGERADO VERTICAL SERIE DECV-15/20

DECV-15/20 RANGE CHILLED MERCHANDISER · DECV-15/20 SÉRIES PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ





DECV-20

DECV-15

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Exterior e interior en acero plastificado blanco
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LED
- Unidad condensadora ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo K1(0+7ºC) clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902
- Tensión monofásica 230V 50 Hz
- Refrigerante R-600a

TECHNICAL DATA
- Exterior and interior in white plastic coated steel
- Designed for beverages and packaged products
- Shelves plastic coated steel wire, adjustable height
- Hermetic compressor high starting torque
- Ventilated evaporator printed on aluminum plate
- Digital temperature control and defrost
- Interior lighting LED
- Ventilated condensing unit
- Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³
- Automatic evaporation of defrost water
- Working temperature K1 (0 + 7ºC), climatic class CC2 (32ºC 65% R.H.), according to EN16902
- Voltage 230V 50 Hz
- Refrigerant R-600a

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche.
- Conçus pour boissons et produits emballés.
- Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
- Compresseur hermétique à haut couple de démarrage.
- Evaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium
- Contrôle digital de température et du dégivrage.
- Eclairage intérieur LED
- Condensateur ventilé
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40
- Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902
- Tension monophasique 230V 50 Hz
- Gaz réfrigérant R-600a

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
DECV-15	500	1600	650	NO	236	191	254	3
DECV-20	500	1990	650	NO	236	208	341	4

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	**consultar - consult - consulter**
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	**consultar - consult - consulter**


DECV-15

DECV-20

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EXPOSITOR REFRIGERADO VERTICAL SERIE 13

13 RANGE ON COUNTER CHILLED MERCHANDISER · 13 SÉRIES PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ



DECVAR-13

DECCVAR-13

DECVAR-13

DECCVAR-13

A ↑ G **D** Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DEC-13 / DECC-13 • Exterior e interior en acero plastificado blanco CARACTERISITCAS COMUNES • Diseñados para bebidas y productos envasados • Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura • Compresor hermético alto par de arranque • Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio • Control digital de temperatura y descarches • Iluminación interior LED • Unidad condensadora ventilada • Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³ • Evaporación automática del agua de descarche • Temperatura de trabajo K1(0+7ºC), clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902 • Refrigerante R-600a	DEC-13 / DECC-13 • Exterior and interior in white plastic coated steel FEATURES IN COMMON • Designed for beverages and packaged products • Shelves plastic coated steel wire, adjustable height • Hermetic compressor high starting torque • Ventilated evaporator printed on aluminum plate • Digital temperature control and defrost • Interior lighting LED • Ventilated condensing unit • Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³ • Automatic evaporation of defrost water • 65% R.H.), according to EN16902 • Voltage 230V 50/60 Hz • Refrigerant R-600a	DEC-13 / DECC-13 • Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche. CARACTÉRISTIQUES COMMUNES : • Conçus pour boissons et produits emballés. • Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur. • Compresseur hermétique à haut couple de démarrage. • Evaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium • Contrôle digital de température et du dégivrage. • Eclairage intérieur LED • Condensateur ventilé • Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 • Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP. • Evaporation automatique de l'eau de dégivrage • Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902 • Tension monophasique 230V 50/60 Hz • Gaz réfrigérant R-600a

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Capacidad lata 33cl 33cl can capacity Capacité 33cl boîtes (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
DECVAR-13	370	1760	435	NO	4	132	165	162	141	4
DECCVAR-13	370	1900	435	1	4	132	165	165	141	4

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	**consultar - consult - consulter**
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	**consultar - consult - consulter**

DECVAR-13

DECCVAR-13

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EXPOSITOR REFRIGERADO VERTICAL SERIE 23

23 RANGE CHILLED MERCHANDISER · 23 SÉRIES PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ



DECVAR-23

DECCVAR-23

DECVAR-23

DECCVAR-23

A ↑ G **C** Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DEC-23 / DECC-23 • Exterior e interior en acero plastificado blanco CARACTERISITCAS COMUNES • Diseñados para bebidas y productos envasados • Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura • Compresor hermético alto par de arranque • Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio • Control digital de temperatura y descarches • Iluminación interior LED • Unidad condensadora estatíca libre de mantenimiento • Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³ • Evaporación automática del agua de descarche • Tensión monofásica 230V 50/60 Hz • Refrigerante R-600a	DEC-23 / DECC-23 • Exterior and interior in white plastic coated steel FEATURES IN COMMON • Designed for beverages and packaged products • Shelves plastic coated steel wire, adjustable height • Hermetic compressor high starting torque • Ventilated evaporator printed on aluminum plate • Digital temperature control and defrost • Interior lighting LED • Static condensing unit, maintenance-free • Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³ • Automatic evaporation of defrost water • Voltage 230V 50/60 Hz • Refrigerant R-600a	DEC-23 / DECC-23 • Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche. CARACTÉRISTIQUES COMMUNES : • Conçus pour boissons et produits emballés. • Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur. • Compresseur hermétique à haut couple de démarrage. • Evaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium • Contrôle digital de température et du dégivrage. • Eclairage intérieur LED • Unité de condensation statique, sans entretien • Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 • Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP. • Evaporation automatique de l'eau de dégivrage • Tension monophasique 230V 50/60 Hz • Gaz réfrigérant R-600a

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Capacidad lata 33cl 33cl can capacity Capacité 33cl boîtes (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
DECVAR-23	750	1760	435	NO	4	284	205	239	333	4
DECCVAR-23	750	1900	435	1	4	284	205	250	333	4

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	**consultar - consult - consulter**
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	**consultar - consult - consulter**



DECVAR-23

DECCVAR-23

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EXPOSITOR REFRIGERADO Y MANTENIMIENTO DE CONGELADOS SERIE 17

REFRIGERATED DISPLAY AND FROZEN MAINTENANCE 17 SERIES· VITRINE RÉFRIGÉRÉE ET SURGELÉ MAINTENANCE SÉRIE 17



DEC-17

DECVF-17

DEC-17

Decoración opcional: consultar
Optional decoration: consult
Décoration option: consulter

DECVF-17

Decoración opcional: consultar
Optional decoration: consult
Décoration option: consulter

DECVF-17

DECV-17

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS COMUNES • Exterior e interior en acero plastificado blanco • Control digital de temperatura y descarches • Iluminación interior LED • Unidad condensadora ventilada • Tensión monofásica 230V 50 Hz • Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³ **DECV-17** • Diseñados para bebidas y productos envasados • Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura • Compresor hermético alto par de arranque • Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio • Evaporación automática del agua de descarche • Temperatura de trabajo K1(0+7ºC) clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902 • Refrigerante R-600a **DECVF-17** • Diseñado para conservar producto congelado • Evaporación estática • 6 estantes fijos (evaporadores) que reparten el frío de manera homogénea en todo el equipo • Unidad condensadora libre de mantenimiento • Temperatura de trabajo C1(-18ºC-16ºC), clase climática 4 (30ºC, 55HR) • Refrigerante R-290	**FEATURES IN COMMON** • Exterior and interior in white plastic coated steel • Digital temperature control and defrost • Interior lighting LED • Ventilated condensing unit • Voltage 230V 50 Hz • Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³ **DECV-17** • Designed for beverages and packaged products • Shelves plastic coated steel wire, adjustable height • Hermetic compressor high starting torque • Ventilated evaporator printed on aluminum plate • Automatic evaporation of defrost water • Working temperature K1 (0 + 7ºC), climatic class CC2 (32ºC 65% R.H.), according to EN16902 • Refrigerant R-600a **DECVF-17** • Designed to preserve frozen product • Static evaporation • 6 fixed shelves (evaporators) that distribute the cold evenly throughout the equipment • Maintenance-free condensing unit • Working temperature C1 (-18ºC-16ºC), climatic class 4 (30ºC, 55HR) • Refrigerant R-290	**CARACTÉRISTIQUES COMMUNES** • Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche • Contrôle digital de température et du dégivrage. • Eclairage intérieur LED • Condensateur ventilé • Tension monophasique 230V 50 Hz • Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 • Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP. **DECV-17** • Conçus pour boissons et produits emballés. • Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur. • Compresseur hermétique à haut couple de démarrage. • Evaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium • Condensateur ventilé • Evaporation automatique de l'eau de dégivrage • Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902 • Gaz réfrigérant R-600a **DECVF-17** • Conçu pour conserver les produits surgelés • Évaporation statique • 6 étagères fixes (évaporateurs) qui répartissent le froid uniformément dans tout l'équipement • Unité de condensation sans entretien • Température de fonctionnement C1 (-18ºC-16ºC), classe climatique 4 (30ºC, 55HR) • Réfrigérant R-290

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
DECVF-17	440	1800	495	NO	231	231	200	6
DECV-17	440	1800	495	NO	205	164	200	4



Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	**consultar - consult - consulter**
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	**consultar - consult - consulter**

DECV-17

DECVF-17

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EXPOSITOR REFRIGERADO Y MANTENIMIENTO DE CONGELADOS SERIE 620

REFRIGERATED DISPLAY AND FROZEN MAINTENANCE 620 SERIES· VITRINE RÉFRIGÉRÉE ET SURGELÉ MAINTENANCE SÉRIE 620



DEC-620

DECC-620

DECF-620

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERISTICAS COMUNES

- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LED
- Unidad condensadora estatíca libre de mantenimiento
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo K1(0+7ºC), excepto SZ que es K3(-3,5ºC+1ºC), clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902
- Tensión monofásica 230V 50/60 Hz
- Refrigerante R-600a

DECF/DECCF-620

- Diseñado para conservar producto congelado
- Evaporación estática
- 6 estantes fijos (evaporadores) que reparten el frío de manera homogénea en todo el equipo
- Temperatura de trabajo C1(-18ºC-16ºC), clase climática 4 (30ºC, 55HR)
- Refrigerante R-290

TECHNICAL DATA

FEATURES IN COMMON

- Designed for beverages and packaged products
- Shelves plastic coated steel wire, adjustable height
- Hermetic compressor high starting torque
- Ventilated evaporator printed on aluminum plate
- Digital temperature control and defrost
- Interior lighting LED
- Static condensing unit, maintenance-free
- Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³
- Automatic evaporation of defrost water
- Working temperature K1 (0 + 7ºC), except SZ which is K3 (-3.5ºC + 1ºC), climatic class CC2 (32ºC 65% R.H.), according to EN16902
- Voltage 230V 50/60 Hz
- Refrigerant R-600a

DECF/DECCF-620

- Exterior and interior in white laminated steel
- Designed to preserve frozen product
- Static evaporation
- 6 fixed shelves (evaporators) that distribute the cold evenly throughout the equipment
- Working temperature C1 (-18ºC-16ºC), climatic class 4 (30ºC, 55HR)
- Refrigerant R-290

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Conçus pour boissons et produits emballés.
- Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
- Compresseur hermétique à haut couple de démarrage.
- Evaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium
- Contrôle digital de température et du dégivrage.
- Eclairage intérieur LED
- Unité de condensation statique, sans entretien
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40
- Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), sauf SZ qui est K3 (-3,5 ° C + 1 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902
- Tension monophasique 230V 50/60 Hz
- Gaz réfrigérant R-600a

DECF/DECCF-620

- Extérieur et intérieur en acier laminé blanc
- Conçu pour conserver les produits surgelés
- Évaporation statique
- 6 étagères fixes (évaporateurs) qui répartissent le froid uniformément dans tout l'équipement
- Réfrigérant R-290

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Capacidad lata 33cl 33cl can capacity Capacité 33cl boîtes (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
DECC-620	620	2000	640	1	7	399	236	189	390	4
DECC-620-SZ	620	2000	640	1	7	399	296	236	390	4
DEC-620	620	1880	640	NO	7	399	236	189	390	4
DEC-620-SZ	620	1880	640	NO	7	399	296	236	390	4
DECCF-620	620	2000	640	SI	-	-	231	243	390	6
DECF-620	620	1880	640	NO	-	-	231	233	390	6



Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	**consultar - consult - consulter**
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	**consultar - consult - consulter**



DEC-620	
DEC-620-SZ	
DECF-620	



DECC-620	
DECC-620-SZ	
DECCF-620	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



AGPA-125



ARPA / ARPAC-125



ARA / ARAC-125

ARPA-125

AGPA-125

Puertas abatibles
Swing doors
Portes battantes

ARAC-125

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero plastificado blanco
- Interior en acero plastificado blanco
- Estantes de alambre de acero plastificado, dotación 8 unidades (modelos ARPA /AGPA)
- Estantes planos de acero plastificado, dotación 4 unidades (modelos ARA)
- Puertas batientes sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima gris RAL 7024 Grafito con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90º de apertura)
- Evaporador ventilado pintado en con recubrimiento anticorrosión
- Estantes regulables en altura
- Desescarche natural para modelos refrigeración, desescarche por resistencias para modelos mantenimiento congelados
- Bandeja de evaporación automática
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 6500k en montantes
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
- a. M1: -1º+5ºC, apropiado para bebidas, lácteos, delis y embutidos (modelos ARA, ARPA, AGPA)
- b. L1: -15º-18ºC, apropiado para producto congelado (MODELOS ARAC, ARPAC)
- Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R)

TECHNICAL DATA

- Exterior in white plastic coated steel
- Interior in white plastic coated steel
- Plastic-coated steel wire shelves, supply of 8 units (ARPA / AGPA models)
- Flat plastic-coated steel shelves, supply of 4 units (ARA models)
- Hinged doors without frame and full glass front with minimal RAL 7024 Graphite gray screen printing with automatic closing system and magnetic gasket (remains open when opening more than 90º)
- Ventilated evaporator painted in with anti-corrosion coating
- Height adjustable shelves
- Natural defrost for refrigeration models, defrost by resistances for frozen maintenance models
- Automatic evaporation tray
- Electronic control
- 24v 6500k LED lighting on collums
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
- a. M1: -1º+5ºC, suitable for beverages, dairy products, delis and sausages (ARA, ARPA, AGPA models)
- b. L1: -15º-18ºC, appropriate for frozen product (ARAC, ARPAC, MODELS)
- Climate class 3 (25ºC, 60 H.R.)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier plastifié blanc
- Intérieur en acier plastifié blanc
- Étagères en fil d'acier plastifié, fourniture de 8 unités (modèles ARPA /AGPA)
- Étagères plates en acier plastifié, fourniture de 4 unités (modèles ARA)
- Portes battantes sans cadre et façade entièrement vitrée avec sérigraphie minimale RAL 7024 gris graphite avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouvert lors d'une ouverture supérieure à 90º)
- Évaporateur ventilé peint avec revêtement anti-corrosion
- étagères réglables en hauteur
- Dégivrage naturel pour les modèles de réfrigération, dégivrage par résistances pour les modèles de maintien hors gel
- Plateau d'évaporation automatique
- Contrôle électronique
- Eclairage LED 24v 6500k sur plots
- Température du produit, selon EN-ISO-23953 :
- pour. M1 : -1º+5ºC, adapté aux boissons, produits laitiers, charcuterie et charcuterie (modèles ARA, ARPA, AGPA)
- b. L1 : -15º-18ºC, approprié pour les produits congelés (MODÈLES ARAC, ARPAC)
- Classe climatique 3 (25ºC, 60 H.R.)

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
ARPA-125	1250	2040	700	NO	851	671	1000	8
ARPAC-125	1250	2040	700	NO	833	828	1000	8
AGPA-125	1250	2040	700	1	851	671	1000	8
ARA-125	1250	1935	700	NO	543	434	669	4
ARAC-125	1250	1935	700	NO	833	828	669	4

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Total lacado Laquered total Total laqué	Ruedas Castors Roues
AGPA-125		
ARPA / ARPAC-125		
ARA / ARAC-125		



AGPA-125



ARPA-125
ARPAC-125



ARA-125
ARAC-125

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EXPOSITORES REFRIGERADOS VINOS SLIM

SLIM REFRIGERATED DISPLAY WINE COOLERS· VITRINES RÉFRIGÉRÉES À VINS SLIM



DECW-13/23



RV-404

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DECWR-13/23

- Exterior e interior en acero plastificado negro (exterior madera opcional)
- Ideales para botella de vino horizontal / vertical / inclinada ajustando dicho estante
- Puertas batientes sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima negro RAL 9005 con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90º de apertura)
- Sistema antivibración
- Bajo nivel sonoro
- 5 niveles de estantes con frontal de madera de pino maciza
- Led vertical interior en 3000k continuo, que mejora la visibilidad de las botellas
- Refrigeración ventilada
- Bandeja de evaporación automática
- Control digital de temperatura, incorpora alarma de alta temperatura
- Dos rangos de temperatura disponibles: Vino Tinto (+10ºC +18ºC) o Vino Blanco, Rosado y Brut (+4ºC +8ºC)

TECHNICAL DATA DECWR-13/23

- Exterior and interior in black plastic-coated steel (exterior wood optional)
- Ideal for horizontal / vertical / inclined wine bottle by adjusting said shelf
- Frameless swing doors and full glass front with minimal black RAL 9005 screen printing with automatic closing system and magnetic gasket (remains open when opening more than 90º)
- Anti-vibration system
- Low sound level
- 5 levels of shelves with solid pine wood front
- Interior vertical LED in 3000k continuous, which improves the visibility of the bottles
- Ventilated cooling
- Automatic evaporation tray
- Digital temperature control, incorporates high temperature alarm
- Two temperature ranges available: Red Wine (+10ºC +18ºC) or White, Rosé and Brut Wine (+4ºC +8ºC)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DECWR-13/23

- Extérieur et intérieur en acier plastifié noir (bois extérieur en option)
- Idéal pour bouteille de vin horizontale / verticale / inclinée en ajustant ladite étagère
- Portes battantes sans cadre et façade entièrement vitrée avec sérigraphie noire minimale RAL 9005 avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouvert lors d'une ouverture supérieure à 90º)
- système anti-vibration
- faible niveau sonore
- 5 niveaux d'étagères avec façade en bois de pin massif
- LED verticale intérieure en 3000k continu, ce qui améliore la visibilité des bouteilles
- refroidissement ventilé
- Plateau d'évaporation automatique
- Contrôle numérique de la température, intègre une alarme de haute température
- Deux gammes de température disponibles : Vin Rouge (+10ºC +18ºC) ou Vin Blanc, Rosé et Brut (+4ºC +8ºC)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DRV404B

- Vitrina de 4 caras de cristal panorámica, serigrafía mínima en color negro.
- Triple vidrio templado de seguridad con Low-e (vidrios de baja emisividad) y gas Argón
- Luz LED vertical interior
- Puerta reversible (sin autocierre)
- 2 estantes de cristal regulables en altura
- 4 ruedas giratorias
- Base inferior en chapa de acero plastificado negro
- Refrigeración ventilada, con evaporador tratado anticorrosión
- Condensación ventilada
- Desescarche por gas caliente
- Bandeja de evaporación automática
- Termostato digital con alarma de "apertura de puerta" y "alta temperatura", incorpora WIFI para control con smartphone o Tablet
- Bajo nivel sonoro
- Gas refrigerante R-290
- Temperatura de -1ºC a +5ºC
- Clase climática 3 (25ºC 60% H.R)

TECHNICAL DATA DRV404B

- 4-sided panoramic glass display showcase, minimal black screen printing.
- Triple tempered safety glass with Low-e (low emissivity glass) and Argon gas
- Interior vertical LED light
- Reversible door (without self-closing)
- 2 height-adjustable glass shelves
- 4 swivel wheels
- Lower base in black plastic-coated steel sheet
- Ventilated refrigeration, with anti-corrosion treated evaporator
- Ventilated condensation
- Hot gas defrost
- Automatic evaporation tray
- Digital thermostat with "door opening" and "high temperature" alarm, incorporates WIFI for control with smartphone or tablet
- Low noise level
- Refrigerant gas R-290
- Operating temperatura -1ºC to +5ºC
- Climatic class 3 (25ºC 60% R.H.)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DRV404B

- Vitrine panoramique en verre à 4 côtés, sérigraphie noire minimale.
- Verre de sécurité trempé triple avec Low-e (verre à faible émissivité) et gaz Argon
- Lumière LED verticale intérieure
- Porte réversible (sans fermeture automatique)
- 2 étagères en verre réglables en hauteur
- 4 roues pivotantes
- Base inférieure en tôle d'acier plastifiée noire
- Réfrigération ventilée, avec évaporateur traité anti-corrosion
- Condensation ventilée
- Dégivrage au gaz chaud
- Plateau d'évaporation automatique
- Thermostat numérique avec alarme "ouverture de porte" et "haute température", intègre le WIFI pour le contrôle avec smartphone ou tablette
- Faible niveau sonore
- Gaz réfrigérant R-290
- Température de fonctionnement : -1 ºC à +5 ºC
- Classe climatique 3 (25ºC 60% H.R.)

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Rango Range Gamme	Capacidad máxima botellas Max bottle capacity Capacité maximale de bouteilles (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
DECWR-13	370	1756	522	+4ºC+ 8ºC / +10ºC+ 18ºC	40	165	162	170	5
DECWR-23	750	1756	522	+4ºC+ 8ºC / +10ºC+ 18ºC	110	205	239	400	5
DRV404B	700	1900	650	-1ºC+ 5ºC	-	405	247	400	2

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Exterior madera (Exterior cerezo) Wood exterior (Cherry exterior) Extérieur en bois (extérieur en cerisier)	Kit 4 ruedas 4 wheels kit Kit 4 roues	Estante adicional X nivel Shelve adittional X level Étagère suplementaire X nivel
DECWR-13			
DECWR-23			

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

DECWR-13

DECWR-23

DRV404B

A G A Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

DECWR-13

DECWR-23

DRV404B

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



DECW-620



ARW / ARMW-125

DECW-620

Decoración opcional madera
Wood optional decoration
Bois de décoration en option

ARMW-125

AGMW-125

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Exterior e interior en acero plastificado negro (exterior madera opcional) • Modelo 125: Ideales para botella de vino horizontal / vertical / inclinada ajustando dicho estante • Modelo 620: Ideales para botella de vino horizontal / vertical • Puertas batientes sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima negro RAL 9005 con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90º de apertura) • Sistema antivibración • Bajo nivel sonoro • 5 niveles de estantes con frontal de madera de pino maciza • Estante para botella vertical opcional al mismo precio • Led vertical interior en 3000k continuo, que mejora la visibilidad de las botellas • Refrigeración ventilada • Bandeja de evaporación automática • Control digital de temperatura, incorpora alarma de alta temperatura • Dos rangos de temperatura disponibles: Vino Tinto (+10ºC +18ºC) o Vino Blanco, Rosado y Brut (+4ºC +8ºC) • Modelos 125: • a) ARMW-125: Dos compartimentos iguales independientes, dos temperaturas diferentes a elegir • b) AGMW-125: Dos compartimentos independientes, dos temperaturas diferentes a elegir • c) ARW-125: 1 solo compartimento, 1 temperatura posible a elegir (Vino Tinto o Vino Blanco, Rosado y Brut)	• Exterior and interior in black plastic-coated steel (exterior wood optional) • 125 Model: Ideal for horizontal / vertical / inclined wine bottle by adjusting said shelf • 620 Model: Ideal for horizontal / vertical wine bottle by adjusting said shelf • Frameless swing doors and full glass front with minimal black RAL 9005 screen printing with automatic closing system and magnetic gasket (remains open when opening more than 90º) • Anti-vibration system • Low sound level • 5 levels of shelves with solid pine wood front • Optional vertical bottle rack at the same price • Interior vertical LED in 3000k continuous, which improves the visibility of the bottles • Ventilated cooling • Automatic evaporation tray • Digital temperature control, incorporates high temperature alarm • Two temperature ranges available: Red Wine (+10ºC +18ºC) or White, Rosé and Brut Wine (+4ºC +8ºC) • 125 models: • a) ARMW-125: Two equal independent compartments, two different temperatures to choose • b) AGMW-125: Two independent compartments, two different temperatures to choose • c) ARW-125: 1 only compartment, 1 possible temperature to choose	• Extérieur et intérieur en acier plastifié noir (bois extérieur en option) • modèle 125 : Idéal pour bouteille de vin horizontale / verticale / inclinée en ajustant ladite étagère • modèle 620 : Idéal pour bouteille de vin horizontale / verticale en ajustant ladite étagère • Portes battantes sans cadre et façade entièrement vitrée avec sérigraphie noire minimale RAL 9005 avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouvert lors d'une ouverture supérieure à 90º) • système anti-vibration • faible niveau sonore • 5 niveaux d'étagères avec façade en bois de pin massif • Casier à bouteilles vertical en option au même prix • LED verticale intérieure en 3000k continu, ce qui améliore la visibilité des bouteilles • refroidissement ventilé • Plateau d'évaporation automatique • Contrôle numérique de la température, intègre une alarme de haute température • Deux gammes de température disponibles : Vin Rouge (+10ºC +18ºC) ou Vin Blanc, Rosé et Brut (+4ºC +8ºC) • 125 modèles : • a) ARMW-125 : Deux compartiments indépendants égaux, deux températures différentes au choix • b) AGMW-125 : Deux compartiments indépendants, deux températures différentes au choix • c) ARW-125 : 1 seul compartiment, 1 température possible au choix

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Rango Range Gamme	Capacidad máxima botellas Max bottle capacity Capacité maximale de bouteilles (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
DECW-620	620	1880	640	+4ºC+ 8ºC +10ºC+ 18ºC	120	236	189	390	5
ARW-125	430	1935	700	+4ºC+ 8ºC +10ºC+ 18ºC	252	543	434	1000	10
AGMW-125	430	1935	700	+4ºC+ 8ºC +10ºC+ 18ºC	216	271+271	213+213	1000	10
ARMW-125	430	1935	700	+4ºC+ 8ºC +10ºC+ 18ºC	216	271+271	213+213	1000	10

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Exterior madera 620 (Exterior cerezo) Wood exterior 620 (Cherry exterior) Extérieur en bois 620 (extérieur en cerisier)	Exterior madera 125 (Exterior cerezo) Wood exterior 125 (Cherry exterior) Extérieur en bois 125 (extérieur en cerisier)	Estante adicional X nivel Shelve adittional X level Étagère suplementaire X nivel
DECW-620			
ARW / ARMW / AGMW-125			


DECW-620

ARMW-125-2-E
ARW-125-2-E

AGMW-125-2-E

VITRINA EFIMARKET FONDO (806MM) VINO

REFRIGERATION EFIMARKET WINE RANGE DEPTH (806MM) · RÉFRIGÉRATION EFIMARKET GAMME PROF. (806MM)



EFIW

EFIW-2R

EFIW-3R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Exterior e interior en acero plastificado negro (exterior madera opcional) • Ideales para botella de vino horizontal / vertical ajustando dicho estante, gran capacidad de almacenamiento • Puertas batientes sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima negro RAL 9005 con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90º de apertura) • Sistema antivibración • Bajo nivel sonoro • 3 niveles de estantes con frontal de madera de pino maciza • Led vertical interior en 3000k continuo, que mejora la visibilidad de las botellas • Refrigeración ventilada • Bandeja de evaporación automática • Control digital de temperatura, incorpora alarma de alta temperatura • Dos rangos de temperatura disponibles: Vino Tinto (+10ºC +18ºC) o Vino Blanco, Rosado y Brut (+4ºC +8ºC)	• Exterior and interior in black plastic-coated steel (exterior wood optional) • Ideal for horizontal / vertical wine bottle by adjusting said shelf, large storage capacity • Frameless swing doors and full glass front with minimal black RAL 9005 screen printing with automatic closing system and magnetic gasket (remains open when opening more than 90º) • Anti-vibration system • Low sound level • 5 levels of shelves with solid pine wood front • Interior vertical LED in 3000k continuous, which improves the visibility of the bottles • Ventilated cooling • Automatic evaporation tray • Digital temperature control, incorporates high temperature alarm • Two temperature ranges available: Red Wine (+10ºC +18ºC) or White, Rosé and Brut Wine (+4ºC +8ºC)	• Extérieur et intérieur en acier plastifié noir (bois extérieur en option) • Idéal pour bouteille de vin horizontale/verticale en ajustant ladite étagère, grande capacité de stockage • Portes battantes sans cadre et façade entièrement vitrée avec sérigraphie noire minimale RAL 9005 avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouvert lors d'une ouverture supérieure à 90º) • système anti-vibration • faible niveau sonore • 5 niveaux d'étagères avec façade en bois de pin massif • LED verticale intérieure en 3000k continu, ce qui améliore la visibilité des bouteilles • refroidissement ventilé • Plateau d'évaporation automatique • Contrôle numérique de la température, intègre une alarme de haute température • Deux gammes de température disponibles : Vin Rouge (+10ºC +18ºC) ou Vin Blanc, Rosé et Brut (+4ºC +8ºC)

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Rango Range Gamme	Capacidad máxima botellas Max bottle capacity Capacité maximale de bouteilles (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
EFIW-2R	1268	2131	805	+4ºC+ 8ºC +10ºC+ 18ºC	210	1192	1508	859	3
EFIW-3R	1908	2131	805	+4ºC+ 8ºC +10ºC+ 18ºC	300	1528	1945	1253	6

A ↑ G C

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Exterior madera EFIW-2R (Exterior cerezo) Wood exterior EFIW-2R (Cherry exterior) Extérieur en bois EFIW-2R (extérieur en cerisier)	Exterior madera EFIW-3R (Exterior cerezo) Wood exterior EFIW-3R (Cherry exterior) Extérieur en bois EFIW-3R (extérieur en cerisier)	Estante adicional X nivel Shelve adittional X level Étagère suplementaire X nivel
EFIW-2R			
EFIW-2R			



EFIW-2R



EFIW-3R

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EXPOSITOR REFRIGERADO VERTICAL GOURMET SERIE DEBR

GOURMET CABINET GLASS DOOR- ARMOIRE RÉFRIGEREE GOURMET



Exterior blanco o negro al mismo precio

White or black exterior at the same price

Extérieur blanc ou noir au même prix

LED

DEBR-1302-BL

LED

DEBR-2003-NB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• DEBR-BL: Exterior en acero plastificado color blanco • DEBR-NB Exterior en acero plastificado color negro • Interior en acero plastificado blanco, con aristas curvas y fondo inox embutido • Puertas de color negro, apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura) • DEBR: Doble cristal, DEBC: Triple cristal • Estantes interiores REFORZADOS de alambre en acero plastificado, regulables en altura • Reguladores de altura, ruedas o patas opcionales • Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables • Unidad condensadora ventilada • Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión • Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP • Control digital de temperatura, descarches optimizados,alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía • Temperatura de trabajo a 32°C ambiente	• DEBR-BL: White color plastic coated exterior • DEBR-NB: Anthracite color plastic coated exterior • Interior in white plasticized steel, with curved edges and embedded stainless steel • Black color doors, with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense • DEBR:Double glazed, DEBC: Triple glass • Shelves made REINFORCED of plasticized steel wire, height adjustable • Height adjusters, wheels or optional legs • Control panel and engine ventilation grill, removable • Fan assisted condenser unit • Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating • Evaporator fan stops when door is opened • Automatic evaporation of defrost water • 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP • Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumptionOperating temperature 32°C ambient	• DEBR-BL: extérieur en acier recouvert de plastique blanc • DEBR-NB: extérieur en acier revêtu de plastique noir • Double vitrage + LEDS • Intérieur en acier plastifié blanc, à bords courbes et en acier inoxydable noyé • Portes noires à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et bande magnétique (reste ouverte même après une ouverture supérieure à 90 °) • DEBR:Double verre, DEBC: Triple verre • Étagères intérieures RENFORCÉ en fil de fer en acier plastifié, réglable en hauteur • Régleurs de hauteur, roues ou pieds en option • Tableau de commande et grille d'aération du moteur, amovibles • Unité de condensation ventilée • Système de tirage forcé de l'évaporateur, avec revêtement époxy anticorrosion • Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, zéro effet ODP et PRP • Contrôle numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de porte ouverte et température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie • Température de fonctionnement à 32 ° C ambiante

Ver características técnicas en página 196 / See technical data in page 196 / Voir caractéristiques techniques page 196

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Capacidad Capacity Exposition L	Tensión monofásica Single phase voltage Tension monophasique	Refrigerante Coolant Frigorigène	Potencia Frigorífica Frig Power Puissance Frigorifique W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W
DEBR-751-BL/NB	680	2055	735	-2+8	4	505	230 V - 50 Hz	R-290	502	260
DEBC-751-BL/NB	680	2055	735	-20-15	4	505	230 V - 50 Hz	R-290	606	560
DEBR-1302-BL/NB	1370	2055	735	-2+8	8	1201	230 V - 50 Hz	R-290	845	396
DEBC-1302-BL/NB	1370	2055	735	-20-15	8	1201	230 V - 50 Hz	R-290	907	902
DEBR-2003-BL/NB	2055	2055	735	-2+8	12	1852	230 V - 50 Hz	R-290	1702	943
DEBC-2003-BL/NB	2055	2055	735	-20-15	12	1852	230 V - 50 Hz	R-290	1814	1726

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Otro color exterior	Other external color	Autre couleur extérieure	**consultar - consult - consulter**
Porta-precios	Label-holder srtip	Étiquettes de prix	
Parrilla adicional	Extra shelf	Grill supplémentaire	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	Serrure à porte en verre	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Set 4 patas	4 Feet set	Jeu 4 jambes	
Set 6 patas	6 Feet set	Jeu 6 jambes	
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**

Otros gases consultar / Other gases consult / Autres gaz consulter

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *



DEBR-751
DEBC-751

DEBR-1302
DEBC-1302

DEBR-2003
DEBC-2003

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EXPOSITOR REFRIGERADO VERTICAL SERIE EHB

BACK-BAR COOLER · MEUBLE ARRIÈRE BAR RÉFRIGÉRÉ



EHB-L



EHB-150-L

EHBS-250-L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
EHB-L • Exterior en acero plastificado negro • Interior en acero plastificado gris • Doble cristal sobre marco abatible, con cerradura de serie EHBS-L • Exterior en acero plastificado negro • Interior en acero plastificado gris • Doble cristal sobre marco deslizante, con cerradura opcional EHB-LI EHBS-LI • Exterior en acero inoxidable • Interior en acero plastificado gris CARACTERISITCAS COMUNES • Diseñados para bebidas y productos envasados • Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura • Compresor hermético alto par de arranque • Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión • Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía • Iluminación interior LED • Unidad condensadora estática o ventilada • Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP • Evaporación automática del agua de descarche • Temperatura de trabajo +4°C +8°C a 32°C 65% H.R. ambiente • Tensión monofásica 230V 50/60 Hz • Refrigerante R600a	EHB-L • Black plastic coated steel exterior • Interior gray plastic coated steel • Double glass on folding frame with lock as standard EHBS-L • Black plastic coated steel exterior • Interior gray plastic coated steel • Double glass on sliding frame with optional lock EHB-LI EHBS-LI • Stainless steel exterior • Interior gray plastic coated steel FEATURES IN COMMON • Designed for beverages and packaged • Steel wire shelves adjustable plastic height • Hermetic compressor higher starting torque • Forced draft evaporator system with anti-corrosion coating • Digital temperature control and defrosting, efficient management of energy consumption • Interior lighting LED • Ventilated condensing unit • Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, low GWP and zero ODP effect • Automatic evaporation of defrost water • Operating temperature +4 ° C +8 ° C to 32 °C 65% H.R. ambient • Voltage 230V 50/60 Hz • Refrigerant R600a	EHB-L • Extérieur en acier plastifié noir • Intérieur en acier plastifié gris • Double vitrage sur cadre rabattable, avec serrure de série EHBS-L • Extérieur en acier plastifié noir • Intérieur en acier plastifié gris • Double vitrage sur cadre glissant, avec serrure en option EHB-LI EHBS-LI • Extérieur en acier inoxydable • Intérieur en acier plastifié gris CARACTÉRISTIQUES COMMUNES • Conçues pour des boissons et des produits emballés • Étagères en fil de fer en acier plastifié, réglables en hauteur • Compresseur hermétique, haut couple de démarrage • Contrôle digital de température et dégivrage, efficace dans la gestion de la consommation d'énergie • Éclairage intérieur LED • Condensateur statique ou ventilé • Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m3, faible GWP et effet nul ODP • Évaporation automatique des eaux de dégivrage • Température de travail +4ºC +8ºC à 32ºC 65% H.R. ambiante • Tension monophasique 230V – 50/60 Hz • Réfrigérant R600a

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Capacidad latas 33cl 33cl can capacity Capacité 33cl boîtes	Capacidad Capacity Exposition L	Estantes Shelves Étagères	Puertas abatibles Swing doors Portes	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes
EHB-150-L	620	850	520	205	176	150	130	2	1	0
EHB-250-L	925	850	520	418	260	225	200	2	2	0
EHB-350-L	1375	850	520	418	287	320	305	2	3	0
EHBS-250-L	925	850	520	418	260	225	200	2	0	2
EHBS-350-L	1375	850	520	418	287	320	305	2	0	2

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS				
Estante chapa perforada 150	Perforated sheet shelf 150	Étagère en tôle perforeé 150		
Estante chapa perforada 250	Perforated sheet shelf 250	Étagère en tôle perforeé 250		
Estante chapa perforada 350	Perforated sheet shelf 350	Étagère en tôle perforeé 350		
EHBS cerradura	EHBS lock	EHBS Serrure		
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EHBS-250-LI

EHB-250-LI

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

EHB-150-L
EHB-150-LI

EHB-250-L
EHB-250-LI

EHB-350-L
EHB-350-LI

EHBS-250-L
EHBS-250-LI

EHBS-350-L
EHBS-350-LI

EXPOSITOR REFRIGERADO SNACK BAR SERIE DSBIE

SNACK BAR COOLER · SNACK BAR RÉFRIGÉRÉ



DSBIE-250

DSBE-250

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DSBE / SBEP • Exterior en acero plastificado negro • Interior en acero plastificado gris SBIE / SBIEP • Exterior en acero inoxidable • Interior en acero plastificado gris CARACTERISITCAS COMUNES • Diseñados para bebidas y productos envasados • Encastrables • Doble cristal sobre marco abatible • Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura • Compresor hermético alto par de arranque • Descarche por resistencia • Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión • Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía • Iluminación interior LEDs • Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP • Pies regulables, con suplemento para altura 880 mm (incluido) • Evaporación automática del agua de descarche • Temperatura de trabajo a 32°C ambiente • Tensión monofásica 230V - 50Hz	DSBE / SBEP • Black plastic coated steel exterior • Interior gray plastic coated steel SBIE / SBIEP • Stainless steel exterior • Interior gray plastic coated steel FEATURES IN COMMON • Designed for beverages and packaged • Designed for beverages and packaged products • “Built-in” designed • Double glass on folding frame • Steel wire shelves adjustable plastic height • Hermetic compressor higher starting torque • Defrosting by heating element • Forced draft evaporator system with anticorrosion coating • Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption • LEDs interior lighting • Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP • Adjustable feet, with suplement for height 880 mm (included) • Automatic evaporation of defrost water • Operating temperature 32°C ambient • Voltage 230V - 50Hz	DSBE / SBEP • Extérieur en acier plastifié noir • Intérieur en acier plastifié gris SBIE / SBIEP • Extérieur en acier inoxydable • Intérieur en acier plastifié gris CARACTÉRISTIQUES COMMUNES • Conçu pour les boissons et les produits emballés • intégré • Double vitrage sur cadre pliant • Étagères en fil d’acier plastifié réglables en hauteur • Compresseur hermétique à couple de démarrage élevé • dégivrage à résistance • Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anti-corrosion • Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme pour température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d’énergie • Éclairage intérieur à DEL • Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, faible GWP et zéro effet ODP • Pieds réglables, avec supplément pour hauteur 880 mm (inclus) • Évaporation automatique de l’eau de dégivrage • Température de fonctionnement à 32°C ambiant • Tension monophasée 230V - 50Hz

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Capacidad latas Cans capacity Capacité canettes (33 cl.)	Capacidad Capacity Exposition L	Estantes Shelves Étagères	Puertas abatibles Swing doors Portes	Refrigerante Coolant Réfrigérant	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)
DSBE / DSBIE-150	1485	820 / 880	530	345	325	4	2	R-290	845	420
DSBE / DSBIE-200	2025	820 / 880	530	540	490	6	4	R-290	845	427
DSBE / DSBIE-250	2565	820 / 880	530	725	650	8	3	R-290	845	433

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d’options incluses dans l’équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Estante chapa inox	SS shelf	étagère en acier inoxydable	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
230V 60 Hz / 115V 60Hz	230V 60 Hz / 115V 60Hz	230V 60 Hz / 115V 60Hz	
Sin motor	No condenser unit	Sans moteur	



DSBE-150
DSBIE-150



DSBE-200
DSBIE-200



DSBE-250
DSBIE-250

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EXPOSITOR REFRIGERADO SNACK BAR SERIE DSB

SNACK BAR COOLER · SNACK BAR RÉFRIGÉRÉ



DSBE



DSBE + CAJONES

Evaporador lateral
Side evaporator
Évaporateur lateral

Estantes de chapa inox opcional
Extra staintess steel shelves
Étagères en acier inoxydable en option

DSB-250

4 Set cajones
4 Drawers set
4 Ensembles de tiroirs

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DSB / DSBP • Exterior en acero plastificado negro • Interior en acero plastificado gris	DSB / DSBP • Black plastic coated steel exterior • Interior gray plastic coated steel	DSB / DSBP • Extérieur en acier plastifié noir • Intérieur en acier plastifié gris
DSBI / DSBIP • Exterior en acero inoxidable • Interior en acero plastificado gris	DSBI / DSBIP • Stainless steel exterior • Interior gray plastic coated steel	DSBI / DSBIP • Extérieur en acier inoxydable • Intérieur en acier plastifié gris
CARACTERISITCAS COMUNES • Diseñados para bebidas y productos envasados • Encastrables • Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura • Compresor hermético alto par de arranque • Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión • Descarche por resistência • Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía • Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP • Pies regulables, con suplemento para altura 880 mm (incluido) • Evaporación automática del agua de descarche • Temperatura de trabajo a 32°C ambiente • Tensión monofásica 230V - 50Hz	FEATURES IN COMMON • Designed for beverages and packaged • “Built-in” designed • Steel wire shelves adjustable plastic height • Hermetic compressor higher starting torque • Defrosting by heating element • Forced draft evaporator system with anticorrosion coating • Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption • Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP • Adjustable feet, with suplement for height 880 mm (included) • Automatic evaporation of defrost water • Operating temperature 32°C ambient • Voltage 230V - 50Hz	CARACTÉRISTIQUES COMMUNES • Conçu pour les boissons et les produits emballés • intégré • Étagères en fil d’acier plastifié réglables en hauteur • Compresseur hermétique à couple de démarrage élevé • Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anti-corrosion • Dégivrage par résistance • Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme pour température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d’énergie • Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, faible GWP et zéro effet ODP • Pieds réglables, avec supplément pour hauteur 880 mm (inclus) • Évaporation automatique de l’eau de dégivrage • Température de fonctionnement à 32°C ambiant • Tension monophasée 230V - 50Hz

DSBI-200

3 Set cajones
3 Drawers set
3 Ensembles de tiroirs

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Capacidad latas Cans capacity Capacité canettes (33 cl.)	Capacidad Capacity Exposition L	Estantes Shelves Étagères	Puertas abatibles Swing doors Portes	Refrigerante Coolant Réfrigérant	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)
DSB / DSBI-150	1485	820 / 880	530	345	325	4	2	R-290	845	400
DSB / DSBI-200	2025	820 / 880	530	540	490	6	3	R-290	845	407
DSB / DSBI-250	2565	820 / 880	530	725	650	8	4	R-290	845	413

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d’options incluses dans l’équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Separador interior cajón	Interior drawer divider	Séparateur de tiroir intérieur	
Estante chapa inox	SS shelf	étagère en acier inoxydable	
Cajonera doble inox	double inox chest of drawers	double tiroir en acier inoxydable	
Cajonera doble plast negro	double black plast chest of drawers	commode double en plast noir	
Cajonera triple inox	triple SS chest of drawers	triple tiroir en acier inoxydable	
Cajonera triple plast negro	black triple plast chest of drawers	commode triple plast noir	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
230V 60 Hz / 115V 60Hz	230V 60 Hz / 115V 60Hz	230V 60 Hz / 115V 60Hz	
Sin motor	No condenser unit	Sans moteur	

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *



DSB-150
DSBI-150



DSB-200
DSBI-200



DSB-250
DSBI-250

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



EJEMPLO INSTALACION / INSTALATION EXAMPLE / EXEMPLE D´INSTALLATION

V-100



VP-30+GRIFO | V-30 | V-50 | V-100 | V-200 | VP-100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Exterior en acero inox	• Exterior in stainless steel	• Extérieur en acier inoxydable
• Cuba interior de fibra de poliester	• Interior in polyester fibre	• Cuve intérieur en fibre de polyester
• Serpentín evaporador de tubo de cobre	• Copper coil for evaporator	• Serpentin évaporateur en tube de cuivre.
• Serpentín producto en acero inox AISI-304 18/10	• Stainless steel internal coil for liquid coolant	• Serpentin produit en acier inoxydable AISI 304 18/10
• Bomba agitador interior	• Internal pump agitator	• Agitateur-Pompe interne.
• Equipo compresor alto par de arranque	• Ventilated hermetic compressor set	• Compresseur à haut couple de démarrage
• Control electrónico espesor de hielo	• Electronic equipment for ice thickness control	• Contrôle électronique de l'épaisseur de la glace.
• Rejilla para ventilación en plástico o metálicas	• Plastic or metal ventilation grilles	• Grille de ventilation en plastique ou métal.
• VP incluye columna, bandeja, grifo y ruedas.	• VP included tray, faucet, column and wheels	• VP comprend un plateau colonne, robinet et roues

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm.	Alto Height Hauteur mm.	Fondo Depth Profondeur mm.	Volumen cuba Water Tank Cuve d'eau (l)	Peso Neto Net Weight Poid Net (Kg)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Cuba reserva de hielo ice cask capacity Cuba livre de glace Kg	Compresor rendimiento evaporación -10°C Compressor oupout (W) evaporation -10°C Évaporation compresseur de perfomance W	Serpentines Inox coils Bobine	Refrig. Coolant Frigorigène	Consumo nominal Nominal Power Consommation nominale (W)
V-30	335	505	373	13,5	25	176	8	198	1x12 m	R-600a	192
V-50	379	712	379	25,5	34	484	16	337	1x16 m	R-290	337
V-100	430	768	430	42	36	583	21	392	1x26 m	R-290	392
V-200	502	900	502	72	44	1012	40	655	1x32 m	R-290	655
VP-100	430	1367	430	42	36	583	21	392	1x26 m	R-290	392

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Manorreductor 1P + 1P	Pressure regulator 1P + 1P	Regulateur de pression 1P + 1P	**consultar - consult - consulter**
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	**consultar - consult - consulter**

VP-30 | V-30 | V-50 | V-100 | V-200 | VP-100

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

V-200

VP-100

H-100



H-50 | H-100 | H-200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Exterior en acero inox AISI-304 18/1	• Exterior in stainless steel AISI-304 18/10	• Extérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10,
• Cuba interior de fibra de poliester	• Interior in polyester fibre	• Cuve intérieur en fibre de polyester
• Serpentín evaporador de tubo de cobre	• Copper coil for evaporator	• Serpentin évaporateur en tube de cuivre.
• Serpentín producto en acero inox AISI-304 18/10	• Stainless steel internal coil for liquid coolant	• Serpentin produit en acier inoxydable AISI 304 18/10
• Bomba agitador interior	• Internal pump agitator	• Agitateur-Pompe interne.
• Equipo compresor alto par de arranque	• Ventilated hermetic compressor set	• Compresseur à haut couple de démarrage
• Control electrónico espesor de hielo	• Electronic equipment for ice thickness control	• Contrôle électronique de l'épaisseur de la glace.
• Rejilla para ventilación en plástico o metálicas	• Plastic or metal ventilation grilles	• Grille de ventilation en plastique ou métal.

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm.	Alto Height Hauteur mm.	Fondo Depth Profondeur mm.	Volumen cuba Water Tank Cuve d'eau (l)	Peso Neto Net Weight Poid Net (Kg)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Cuba reserva de hielo ice cask capacity Cuba livre de glace Kg	Compresor rendimiento evaporación -10°C Compressor oupout (W) evaporation -10°C Évaporation compresseur de perfomance W	Serpentines Inox coils Bobine	Refrig. Coolant Frigorigène	Consumo nominal Nominal Power Consommation nominale (W)
H-50	745	460	378	25,5	34	484	16	484	1x16 m	R-290	337
H-100	795	500	430	42	36	583	21	583	1x26 m	R-290	392
H-200	860	580	500	72	44	1012	40	1012	1x32 m	R-290	655

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Manorreductor 1P + 1P	Pressure regulator 1P + 1P	Regulateur de pression 1P + 1P	**consultar - consult - consulter**
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	**consultar - consult - consulter**

H-50 | H-100 | H-200

ENFRIADOR DE BARRILES

KEGS COOLER · REFROIDISSEUR DE BARIL



DEB-150
Trasera acristalada
Rear glass
Vitre arrière

DEB-150

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo • Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido • Refuerzo para apoyo y deslizado de los barriles de 50 o 30 litros • Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura) • DB: puerta inox y contrapuerta embutida • DEB: puerta de cristal doble con cámara de vacío y luz interior • Encimera de acero inox AISI-304 18/10 con perimetro vierte-aguas • Chasis en tubo de acero inox y patas regulables • Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión • Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP • Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía • Temperatura de trabajo -2°C +8°C a 32°C 65% H.R.ambiente	• AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side • AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners • Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters) • Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense • DB: stainless steel door, rear-door by stamped steel • DEB: double glazed door and interior lighting • Worktop in stainless steel AISI-304 18/10 with perimeter-water poured • AISI -304 18/10 base and legs • Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating. • 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect • Energy efficient digital controller of temperature and defrosts • Operating temperature -2°C +8°C , 32°C 65% H.R. ambient	• Extérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10, sauf soutien • Intérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10, avec des arêtes courbées et de fond emboutie • Renfort pour le support et la glisse des barils de 50 ou 30 litres • Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et bourrelet magnétique (ouverture de la porte maintenue en angle droit) • DB : porte en inox et contre-porte emboutie • DEB : double porte vitrée et lumière intérieure • Plan de travail en inox AISI-304 18/10 avec périmètre de l'eau à verser • Châssis en tube d'acier inoxydable et pieds réglables • Évaporateur avec un système d'évacuation forcée (qui comprend ventilateurs à tirage aspiré), avec revêtement anticorrosion. • Isolation en polyuréthane injecté, densité 40kg/m3, GWP faible et effet nul ODP • Contrôle digital de température et dégivrage, efficace pour la gestion de la consommation d'énergie • Température de travail -2ºC +8ºC à 32ºC 65% H.R. ambiante

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm.	Alto Height Hauteur mm.	Fondo Depth Profondeur mm.	Capacidad Capacity Exposition	Puertas cristal Glass doors Portes vitrés	Rango Range Gamme	Puertas inox Doors Portes	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W
DB-100	1110	975	600	2	-	+5°C+8°C	2	845	340
DB-150	1600	975	600	3	-	+5°C+8°C	3	845	340
DB-200	2120	975	600	4	-	+5°C+8°C	4	845	340
DEB-100	1100	975	600	2	2	+5°C+8°C	-	845	350
DEB-150	1600	975	600	3	3	+5°C+8°C	-	845	356
DEB-200	2120	975	600	4	4	+5°C+8°C	-	845	362

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	**consultar - consult - consulter**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

	TRASERA CRISTAL · REAR GLASS · ARRIÈRE EN VERRE	TRASERA INOX · REAR STAINLESS STEEL · ARRIÈRE EN ACIER	PREINSTALACION · PREINSTALLATION · PREINSTALLATION
DEB-100			
DEB-150			
DEB-200			



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

DB-150

DB-100

DB-150

DB-200

DEB-100


DEB-150


DEB-200



DEBP-220

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
- Refuerzo para apoyo y deslizado de los barriles de 50 o 30 litros
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- DBP: puerta inox y contrapuerta embutida
- DEBP: puerta de cristal doble con cámara de vacío y luz interior
- Encimera de acero inox AISI-304 18/10 con perimetro vierte-aguas
- Chasis en tubo de acero inox y patas regulables
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo -2°C +8°C a 32°C ambiente

TECHNICAL DATA

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side
- AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters)
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- DBP,: stainless steel door, rear-door by stamped steel
- DEBP: double glazed door and interior lighting
- Worktop in stainless steel AISI-304 18/10 with perimeter-water poured
- AISI -304 18/10 base and legs
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature -2°C +8°C , 32°C ambient

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10, sauf soutien
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10, avec des arêtes courbées et de fond emboutie
- Renfort pour le support et la glisse des barils de 50 ou 30 litres
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et bourrelet magnétique (ouverture de la porte maintenue en angle droit)
- DBP : porte en inox et contre-porte emboutie
- DEBP : double porte vitrée et lumière intérieure
- Plan de travail en inox AISI-304 18/10 avec périmètre de l'eau à verser
- Châssis en tube d'acier inoxydable et pieds réglables
- Évaporateur avec un système d'évacuation forcée (qui comprend ventilateurs à tirage aspiré), avec revêtement anticorrosion.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40kg/m3, GWP faible et effet nul ODP
- Contrôle digital de température et dégivrage, efficace pour la gestion de la consommation d'énergie
- Température de travail -2ºC +8ºC à 32ºC ambiante

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm.	Alto Height Hauteur mm.	Fondo Depth Profondeur mm.	Capacidad Capacity Exposition	Puertas cristal Glass doors Portes vitrés	Rango Range Gamme	Puertas inox Doors Portes	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W
DB / DBV-120	1195	975	600	2	-	+5°C+8°C	2	485
DB / DBV-170	1720	975	600	3	-	+5°C+8°C	3	485
DB / DBV-220	2245	975	600	4	-	+5°C+8°C	4	485
DEB / DEBV-120	1195	975	600	2	2	+5°C+8°C	-	485
DEB / DEBV-170	1720	975	600	3	3	+5°C+8°C	-	485
DEB / DEBV-220	2245	975	600	4	4	+5°C+8°C	-	485

DBP-170
Vista trasera / Rear view / Vue arrière
TRASERA CRISTAL OPCIONAL
OPTIONAL REAR GLASS
OPTION ARRIÈRE EN VERRE

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

1 Grifo cerveza	1 Beer tower	1 Robinet à bière	
2 Grifos cerveza	2 Beer towers	2 Robinet à bière	
3 Grifos cerveza	3 Beer towers	3 Robinet à bière	
TRASERAS CRISTAL · REAR GLASS · ARRIÈRE EN VERRE			
DEB-100			
DEB-150			
DEB-200			





Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

ENFRIADOR DE AGUA PANADERIA Y PASTELERIA

WATER COOLERS BREAD AND BAKERY · REFROIDISSEURS D´EAU PATISSERIE ET BOULANGERIE



EAP-175V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• EAPI Exterior en acero inox AISI 304. • EAP Exterior en acero plastificado blanco. • Serpentín evaporador interior en acero inox AISI 304. • Aislamiento en poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 y grosor 60mm. • Llenado automático por boya, diametro 1/2” • Agitador de agua interior • Control digital electrónico. • Encimera desmontable. • Rebosadero de seguridad diametro 3/4”.	• EAPI Exterior in AISI 304 stainless steel. • EAP white plastic coated steel exterior. • AISI 304 stainless steel Internal evaporator coil • Injected polyurethane insulation without CFCs density 40kg/m3 with 60mm thickness. • Automatic fill, float system, 1/2” diameter • Interior water shaker • Digital electronic control. • “Trop plein” security, diameter 3/4”.	• EAPI Exterieur en acier inoxydable AISI 304. • EAP plastique blanc revêtu extérieur en acier. • Évaporateur en acier inox AISI 304 • Isolation en polyuréthane injecté, sans CFCs avec densité 40kg/m3 et 60mm épaisseur. • Remplissage automatique à flotteur, diametre 1/2” Agitateur d’eau intérieur • Control digital electronique. • “Trop plein”, securitlee diámetre 3/4”.

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm.	Alto Height Hauteur mm.	Fondo Depth Profondeur mm.	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Capacidad Capacity Exposition l.	Peso Neto Net Weight Poid Net Kg	Consumo nominal Power consumption Consommation électrique W	Caudal grifo abierto (l/h) ΔT=10°C Open flow faucet (l/h) ΔT=10°C Robinet debit ouvert (l/h) ΔT=10°C	Refrig. Coolant Frigorigène	Rango Range Gamme
EAP-175V	880	1140	560	1012	175	103	594	110	R-290	+1°C+3°C
EAP-100H	1405	580	565	583	100	100	346	79	R-290	+1°C+3°C

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d’options incluses dans l’équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	**consultar - consult - consulter**

SOPORTE PARED

OPCIONAL · OPTIONAL · OPTIONEL

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EAP-100H



EAP-175V	
EAPI-175V	



EAP-100H	
EAPI-100H	

EXPOSITOR REFRIGERADO MURAL SERIE / PRO / PROH

PRO / PROH-60 MULTIDECK DISPLAY MERCHANDISER · ARMOIRES MURALES D´EXPOSITION / PRO / PROH



PRO



PROH

Detalle iluminación interior
Interior lighting detail
Détail de l'éclairage intérieur

Ejemplo PRO-60 personalizada
Example PRO-60 custom
Exemple PRO-60 personnalisé

Ejemplo PRO-60 personalizada
Example PRO-60 custom
Exemple PRO-60 personnalisé

PRO-60

PROH-60

PROH-90

PRO-90

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Exterior en acero plastificado blanco	• Exterior in plasticised steel white	• Extérieur acier plastifié blanc
• Interior en acero acabado epoxy blanco	• Epoxy finished steel interior white	• Finition intérieur en acier époxy blanc
• Diseñados para bebidas y productos envasados	• Designed for beverages and packaged	• Design conçu et réalisé pour boissons et produits empaquetés/emballés.
• Estantes de acero acabado epoxy regulables en altura con portaprecios	• Epoxy coated steel shelves adjustable in height with price holders	• Étagères epoxy en acier réglables en hauteur avec porte-prix
• De serie: Luz LED horizontal, vertical y cortina nocturna	• Standard: horizontal LED, vertical and night light curtain	• Standard: horizontale LED, rideau de lumière verticale et la nuit
• Control digital de temperatura y descarches	• Digital temperature control and defrost	• Contrôle digital de température et du dégivrage.
• Evaporación y condensación ventilada	• Ventilated evaporation and condensation	• L'évaporation et la condensation ventilée
• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³	• Insulation: Polyurethane, CFC, density 40 Kg / m³	• Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg/m³, faible GWP et aucun effet ODP.
• Evaporación automática del agua de descarche	• Automatic evaporation of defrost water	• Evaporation automatique de l'eau de dégivrage
• Clase climática 3 (25ºC 60%HR) régimen M1, temperatura producto -1/5ºC UNE EN ISO 23953-2	• Climatic class 3 (25ºC 60%HR) regime M1, product temperature -1/5ºC UNE EN ISO 23953-2	• Classe climatique 3 (25ºC 60%HR) régime M1, temperature produit -1/5ºC UNE EN ISO 23953-2
• Tensión monofásica 230V 50 Hz	• Voltage 230V 50 Hz	• Tension monophasique 230V 50 Hz
• Refrigerante ecológico R-290	• Refrigerant ecologic R-290	• Gaz réfrigérant écologique R-290.

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Área de estantes refrigerados Refrigerated shelf area Surface des plans de chargemente refroidis (m2)	Superficie total de exposición Total display área Surface totale de l´exposition (TDA)	Volumen Neto Net Volume Volume Net (L)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Estantes Shelves Étagères (Uds)
PRO-60	640	1540	640	0,55	0,44	200	967	1435	2
PROH-60	640	1965	640	0,93	0,69	332	967	1487	4
PRO-90	640	1550	915	0,72	0,59	288	1263	1911	2
PROH-90	640	1970	915	1,5	0,91	523	1263	1961	4

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

PRO-60

PROH-60

PRO-90



PROH-90

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



DEC/ DEE - 85



DDP - 140



DEC/ DECE / DNR - 140

DEC/ DEE - 85

Capacidad: 185 vasos
Capacity: 185 glasses
Capacité: 185 verres

DEC/ DEE - 140

Capacidad: 120 vasos
Capacity: 120 glasses
Capacité: 120 verres

DEC-85

DEE-85

DDP-140

DEC-140

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 18/10
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Apoyos regulables en altura
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador placa fría (modelos DEC-85)
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión (modelos DEC-140)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- DEE-85 puerta cristal
- DEC-85 puerta ciega
- DEC: puerta ciega -20ºC-15ºC
- DNR: puerta ciega -2ºC+8ºC
- DDP: pescado puerta ciega -4ºC+4ºC
- Gas refrigerante R-290

TECHNICAL DATA

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side
- AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AISI-30418/10 stainless steel worktop
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Adjustable supports
- Fan assisted condenser unit
- Cold plate evaporator (DEC-85 models)
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating. (DEC-140 models)
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature
- Operating temperature 32°C ambient
- DEE-85 glass door
- DEC-85 solid door
- DEC: blind door -20ºC-15 ° C
- DNR: blind door -2ºC to +8ºC
- DDP: fish blind door -4ºC +4°C
- Refrigerant gas R-290

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier inox AISI 304 18/10, à l'exception de la partie arrière
- Intérieur en acier inox AISI 304 18/10, avec bords incurvés et bac encastré
- Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l'angle dépasse les 90 ° à l'ouverture)
- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Étagères intérieures avec Fils d'acier plastifiés, réglables en hauteur.
- Supports réglables en hauteur
- Condensateur ventilé
- Evaporateur avec système de plaque froide. (modèles DEC-85)
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement anti-corrosion (modèles DEC-140)
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.
- Température ambiante de travail à 32ºC
- DEE-85 porte en verre
- DEC-85 porte solide
- DEC, porte aveugle -20ºC-15ºC
- DNR: porte aveugle -2ºC et +8ºC
- DDP: porte aveugle poissons -4ºC +4°C
- Gaz réfrigérant R-290

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm.	Alto Height Hauteur mm.	Fondo Depth Profondeur mm.	Rango Range Gamme	Capacidad Capacity Exposition L	Estantes Shelves Étagères	Cajas Container Conteneur	Juego de guias Sets of slides Kit de guides	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W
DEE-85	510	850	505	-5°C -10°C	85	1	-	-	160	158
DEC-85	510	850	505	-5°C -10°C	85	1	-	-	160	158
DEC-140	645	805	640	-5°C-15°C	125	2	0	2	285	361
DDP-140	645	805	640	-5°C -1°C	125	0	3	3	185	225
DNR-140	645	805	640	-2°C+8°C	125	2	0	2	164	190

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Set 4 ruedas	4 castors set	Jeu 4 roulettes	
Cambio R-134a por R-290	R-134a to R-290	Changement R-134a par R-290	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	Serrure à porte en verre	
Cerradura puerta inox	Inox door lock	Serrure à porte inox	
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	**consultar - consult - consulter**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



DEE-85



DEC-85



DEC-140
DNR-140
DDP-140



DECE-140
DNRE-140
DDPE-140

6 MESAS REFRIGERADAS
REFRIGERATED COUNTER
MEUBLE RÉFRIGÉRÉE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de vidrio con serigrafía mínima gris oscuro con apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior en modelos puerta de cristal
- Encimera de acero inox AISI-304 18/10 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto según modelo)
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 200 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche de serie, excepto modelos pre-instalacion
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Cajoneras inox refrigeradas desmontables sobre guías telescópicas con sistema autocierre

TECHNICAL DATA

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side
- AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Glass doors with minimal dark gray serigraphy with reversible opening, with automatic closing system and magnetic weather stripping (remains open when opening more than 90°)
- Rear-door by stamped steel
- Interior light in glass door models
- AISI-304 18/10 stainless steel worktop, with roun-ded front and 100 mm sanitary up stand (optional without up stand depending on model)
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports
- AISI -304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water ass standard, except models preinstalation
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature 32°C ambient
- Removable stainless refrigerated drawers on telescopic guides with self-closing system

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier inox AISI 304 18/10, à l'exception de la partie arrière
- Intérieur en acier inox AISI 304 18/10, avec bords incurvés et bac encastré.
- Portes en verre avec sérigraphie minimale gris foncé à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouvert lors d'une ouverture à plus de 90°)
- Contreporte en Inox encastrée
- Lumière intérieure dans les modèles de portes en verre
- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 18/10 avec avant incurvé et arrière avec bavette de 100mm et évacuation sanitaire (sur option : sans bavette en fonction du modèle)
- Étagères intérieures avec Fils d'acier plastifi és, réglables en hauteur, posées sur soutien en inox.
- Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hau-teur 125 - 200 mm
- Unité de condensation ventilée extractible
- Evaporateurs avec système de marche forcée et recouvrement anticorrosion.
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage en série, sauf les modéles préinstallation.
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.
- Température ambiante de travail à 32ºC
- Amovibles tiroirs réfrigérés inoxydable sur glissières télescopiques avec système de fermeture automatique

BMR Página 253
Mesas frías SNACK preinstalación
Counter SNACK preinstallation
Meuble SNACK préinstallation

BPR Página 271
Mesa pastelera
Cake counter
Meuble patisserie

CMR Página 257
Frente mostrador SNACK
SNACK front desk
Réception SNACK

MP / MS Página 273
Mesa fría saladette GN 1/1
GN 1/1 Saladette counter
Meuble saladette GN 1/1

CMC Página 259
Frente mostrador cafetero compacto
Front desk compact coffee
Bureau café compact avant

DMFG Página 275
Mesa fría salad-cheff GN 1/1
GN 1/1 salad-cheff counter
Meuble salad-cheff GN 1/1

CMC Página 185
Frente mostrador cafetero
Front desk coffee
Bureau café avant

DMFK Página 277
Mesa fría GN 1/1 fast food
GN 1/1 fast food counter
Meuble fast food GN 1/1



ECM Página 261
Estantería frente mostrador
Shelf front desk
Avant de conservation bureau

MEI Página 279
Mesa fría sushi-cheff
Sushi-cheff counter
Meuble sushi-cheff

DHMRG Página 263
Mesa fría GN 1/1 alta eficiencia
GN 1/1 counter high efficiency
Meuble GN 1/1 haute eficacité

DMFPP Página 281
Mesa fría pizza compacta
Compact pizza counter
Meuble compacte

BRG Página 265
Mesa fría GN 1/1
GN 1/1 counter
Meuble GN 1/1

MPC Página 283
Mesa fría pizza
Pizza counter
Meuble pizza

BCR Página 269
Mesa fría GN 1/1 bajo cocina
GN 1/1 under kitchen counter
Sous cuisine meuble GN 1/1

IE Página 289
Expositor de ingredientes
Exhibitor ingredients
ingrédients d'exposants

MESA FRÍA SNACK REFRIGERACIÓN Y CONGELADOS

SNACK COUNTER, CHILLER AND FREEZER · TABLE RÉFRIGEREE SNACKS: REFRIGERATION ET CONGELATION



TOMA DE DESAGÜE · DRAIN OUTLET · DRAIN FAIRE

DETALLE FREGADERO - DETAIL SINK - DETAIL ÉVIER

BMR-200-2/3

Cajonera triple lado motor, es necesario instalar evaporadores centrales
Triple sided motor chest, it is necessary to install central evaporators
Coffre moteur à trois côtés, il est nécessaire d'installer des évaporateurs centraux

BMR-200

DETALLE TIRADOR
DETAIL HANDLE
DETAIL TIREUR

BMR-200-V

Ver características técnicas en página 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250

											CCE EEC 2015/ 1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	Rango Range Gamme	Rango Range Gamme
BMR-150	1495	850	600	-2°C +8°C	2	245	230 V - 50 Hz	R-290	502	235	B	5 (40ºC 40%)
BMRV-150	1495	850	600	-2°C +8°C	2	245	230 V - 50 Hz	R-290	502	243	-	5 (40ºC 40%)
BMR-200	2020	850	600	-2°C +8°C	3	380	230 V - 50 Hz	R-290	502	238	B	5 (40ºC 40%)
BMRV-200	2020	850	600	-2°C +8°C	3	380	230 V - 50 Hz	R-290	502	251	-	5 (40ºC 40%)
BMR-250	2545	850	600	-2°C +8°C	4	516	230 V - 50 Hz	R-290	845	355	C	5 (40ºC 40%)
BMRV-250	2545	850	600	-2°C +8°C	4	516	230 V - 50 Hz	R-290	845	357	-	5 (40ºC 40%)
BMR-300	3070	850	600	-2°C +8°C	5	651	230 V - 50 Hz	R-290	845	355	C	5 (40ºC 40%)
BMRV-300	3070	850	600	-2°C +8°C	5	651	230 V - 50 Hz	R-290	845	380	-	5 (40ºC 40%)
BMC-150	1495	850	600	-20°C -15°C	2	245	230 V - 50 Hz	R-290	606	535	D	5 (40ºC 40%)
BMCV-150	1495	850	600	-20°C -15°C	2	245	230 V - 50 Hz	R-290	606	544	-	4 (30ºC 55%)
BMC-200	2020	850	600	-20°C -15°C	3	380	230 V - 50 Hz	R-290	606	556	E	4 (30ºC 55%)
BMCV-200	2020	850	600	-20°C -15°C	3	380	230 V - 50 Hz	R-290	606	548	-	4 (30ºC 55%)

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Parrilla adicional 405x525 central	405x525 central extra shelf central	Grille additionnelle 405x525 central	
Parrilla adicional 405x460 lateral	405x460 side extra shelf	Grille additionnelle 405x460 latéral	
Cajonera doble inox, auto-cierre	Double drawers set, self-closing	Tiroirs doubles inox, fermeture automatique	
Cajonera triple inox, auto-cierre	Triple drawers set, self-closing	Tiroirs triple inox, fermeture automatique	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	Serrure à porte en verre	
Motor lado izquierdo	Left side engine	Moteur côté gauche	
Encimera sin peto	No upstand worktop	Plan de travail sans panneau de protection	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Evaporación automática	Automatic evaporation	Évaporation automatique	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult - consulter**
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	Tropicalisé 43°c	**consultar - consult - consulter**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar - consult - consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**



BMR-150
BMC-150

BMR-200
BMC-200



BMR-250



BMR-300

BMR-150-V
BMC-150-V



BMR-200-V
BMC-200-V



BMR-250-V



BMR-300-V

BMR-150-F

BMR-200-F



BMR-250-F



BMR-300-F

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

MESA FRÍA SNACK REFRIGERACIÓN Y CONGELADOS PRE-INSTALACIÓN

SNACK COUNTER, CHILLER AND FREEZER FOR REMOTE CONDENSER UNIT

TABLE RÉFRIGÉRÉE SNACKS: RÉFRIGÉRATION ET CONGÉLATION: PRÉ-INSTALLATION



BMRP-220-2/3

DETALLE PREINSTALACION
detailed pre-installation
détaillée de pré-installation

Los modelos preinstalación NO incluyen valvulería, capilar y bandeja de evaporación automatica
The preinstallation models do not include valves, capillary and automatic evaporation tray
Les modèles de préinstallation ne comprennent pas les vannes, capillaire et le plateau d'évaporation automatique

BMRP-220

BMRP-170-V

Ver características técnicas en página 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Capacidad Capacity Exposition L	Peso Neto Net Weight Poid Net Kg	Estantes x set Shelves x set Étagères x set	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Rango Range Gamme
BMRP/BMRPV-120	1195	850	600	300	246	68	2	230 V - 50 Hz	R-134a	-2°C+8°C
BMRP/BMRPV-170	1720	850	600	356	380	89	3	230 V - 50 Hz	R-134a	-2°C+8°C
BMRP/BMRPV-220	2245	850	600	485	516	110	4	230 V - 50 Hz	R-134a	-2°C+8°C
BMRP/BMRPV-270	2770	850	600	485	651	135	5	230 V - 50 Hz	R-134a	-2°C+8°C
BMCP/BMCPV-120	1195	850	600	353	245	68	2	230 V - 50 Hz	R-449A	-20°C-15°C
BMCP/BMCPV-170	1720	850	600	452	380	89	3	230 V - 50 Hz	R-449A	-20°C-15°C
BMCP/BMCPV-220	2245	850	600	610	516	110	4	230 V - 50 Hz	R-449A	-20°C-15°C

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Parrilla adicional 405x525 central	405x525 central extra shelf central	Grille additionnelle 405x525 central	
Parrilla adicional 405x460 lateral	405x460 side extra shelf	Grille additionnelle 405x460 latéral	
Cajonera doble inox, auto-cierre	Double drawers set, self-closing	Tiroirs doubles inox, fermeture automatique	
Cajonera triple inox, auto-cierre	Triple drawers set, self-closing	Tiroirs triple inox, fermeture automatique	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	Serrure à porte en verre	
Motor lado izquierdo	Left side engine	Moteur côté gauche	
Encimera sin peto	No upstand worktop	Plan de travail sans panneau de protection	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Evaporación automática	Automatic evaporation	Évaporation automatique	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult - consulter**
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	Tropicalisé 43°c	**consultar - consult - consulter**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar - consult - consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

FRENTE MOSTRADOR SNACK, REFRIGERACIÓN Y PREINSTALACIÓN

SNACK BACK BAR COUNTER, CHILLER AND PREINSTALATION

COMPTOIR AVANT SNACK, RÉFRIGÉRATION ET LA PRÉINSTALLATION



CMRP-220

Detalle iluminación led azul
Lighting blue led detail
Led détail bleu

DETALLE TIRADOR
DETAIL HANDLE
DETAIL TIREUR

CMR-250

Los modelos preinstalación NO incluyen valvulería, capilar y bandeja de evaporación automatica
The preinstallation models do not include valves, capillary and automatic evaporation tray
Les modèles de préinstallation ne comprennent pas les vannes, capillaire et le plateau d'évaporation automatique
Ver características técnicas en página 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
CMR-150	1495	1040	600	-2°C +8°C	4	325	230 V - 50 Hz	R-290	502	235	A	5 (40ºC 40%)
CMRV-150	1495	1040	600	-2°C +8°C	4	325	230 V - 50 Hz	R-290	502	247	-	5 (40ºC 40%)
CMR-200	2020	1040	600	-2°C +8°C	6	504	230 V - 50 Hz	R-290	502	238	B	5 (40ºC 40%)
CMRV-200	2020	1040	600	-2°C +8°C	6	504	230 V - 50 Hz	R-290	502	255	-	5 (40ºC 40%)
CMR-250	2545	1040	600	-2°C +8°C	8	684	230 V - 50 Hz	R-290	845	340	B	5 (40ºC 40%)
CMRV-250	2545	1040	600	-2°C +8°C	8	684	230 V - 50 Hz	R-290	845	363	-	5 (40ºC 40%)
CMR-300	3070	1040	600	-2°C +8°C	10	863	230 V - 50 Hz	R-290	845	355	B	5 (40ºC 40%)
CMRV-300	3070	1040	600	-2°C +8°C	10	863	230 V - 50 Hz	R-290	845	384	-	5 (40ºC 40%)
CMRP / CMRPV-120	1195	1040	600	-2°C +8°C	4	325	230 V - 50 Hz	R-134a	300	-	-	
CMRP / CMRPV-170	1720	1040	600	-2°C +8°C	6	504	230 V - 50 Hz	R-134a	356	-	-	
CMRP / CMRPV-220	2245	1040	600	-2°C +8°C	8	684	230 V - 50 Hz	R-134a	485	-	-	
CMRP / CMRPV-270	2770	1040	600	-2°C +8°C	10	863	230 V - 50 Hz	R-134a	485	-	-	

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Parrilla adicional 405x525 central	405x525 central extra shelf central	Grille additionnelle 405x525 central	
Parrilla adicional 405x460 lateral	405x460 side extra shelf	Grille additionnelle 405x460 latéral	
Cajonera doble inox, auto-cierre	Double drawers set, self-closing	Tiroirs doubles inox, fermeture automatique	
Cajonera doble cristal, auto-cierre	Double glass drawers set, self-closing	Tiroirs doubles en verre, fermeture automatique	
Cajonera triple inox, auto-cierre	Triple drawers set, self-closing	Tiroirs triple inox, fermeture automatique	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
Motor lado izquierdo	Left side engine	Moteur côté gauche	
Encimera sin peto	No upstand worktop	Plan de travail sans panneau de protection	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Evaporación automática	Automatic evaporation	Évaporation automatique	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult - consulter**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar - consult - consulter**
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	Tropicalisé 43°c	**consultar - consult - consulter**
Exterior blanco o negro	Black or white exterior	Extérieur noir ou blanc	**consultar - consult - consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

CMR-250-V





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Módulos de diseño compacto • Exterior y estantes en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo • Respaldo en acero plastificado • Encimera de acero inox AISI-304 18/10 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto) • Cajones con guías de rodamientos • Cajón tolva para café, desmontable • Cajones y tolva, son intercambiables • Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm • Pueden fabricarse, bajo pedido, en diferentes medidas	• Compact designed modules • AISI-304 18/10 stainless steel exterior and shelf, except the rear side AISI-304 18/10 stainless steel exterior and shelves, except the rear side • Rear panel in plasticized steel • AISI-30418/10 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary up stand (optional without up stand • Drawers with slides • Detachable coffee-grounds hopper • Interchangeable drawers (auxiliary and coffee) • AISI -304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm • Can be produced on request, in different measures	• Modules de design compact • Extérieur et étagères en acier inoxydable AISI 304 18/10, sauf la partie arrière • Dossier en acier plastifié • Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 18/10, avec partie avant inclinée et panneau de protection arrière de 100mm (possible sans panneau de protection sur option) • Tiroirs avec rails à roulement • Tiroir-trémie de café amovible. • Tiroir et trémie de café sont interchangeables. • Pieds en tube d'acier inoxydable, réglables en hauteur 125-200mm • Ce produit peut se fabriquer en différentes dimensions, sur commande.

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Peso Neto Net Weight Poid Net Kg	Cajones Drawers Tiroirs	Tolva Hopper Trémie	Puertas Doors Portes
CMC-50-T	475	1040	600	28	0	1	1
CMC-50-C	475	1040	600	28	2	0	1
CMC-90	915	1040	600	55	2	1	2
CMC-140	1375	1040	600	85	4	1	2

DETALLE · DETAIL · DETAIL

CMR-150 + CMC-50-T
Encimera especial
Special worktop
Surface spéciale

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

CMC-50-T

CMC-90

CMC-140



CMC-50-T



CMC-50-C

CMC-90



CMC-140



ECM60-2 **ECM60** **ECM35-2** **ECM35**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Exterior y estantes en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo • Respaldo en acero plastificado • Encimera de acero inox AISI-304 18/10 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto) • Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 200 mm • ECM-2: de serie dos estantes • Pueden fabricarse, bajo pedido, en diferentes medidas	• AISI-304 18/10 stainless steel exterior and shelves, except the rear side • Rear panel in plasticized steel • AISI-30418/10 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary up stand (optional without up stand) • AISI -304 18/10 adjustable legs, 125 to 200mm • ECM-2: two shelves as standard • Can be produced on request, in different measures	• Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10, sauf la partie arrière • Dossier en acier plastifié • Plan de travail en acier inoxydable AISI-304 18/10 , avec partie avant inclinée et panneau de protection arrière de 100mm (possible sans panneau de protection sur option) • Pieds en tube d'acier inoxydable, réglables en hauteur 125-200mm • ECM 2 : fournie de série avec deux étagères. • Ce produit peut se fabriquer en différentes dimensions, sur commande

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Estantes Shelves Étagères
ECM60-100	990	1040	600	1
ECM60-150	1495	1040	600	1
ECM60-200	2020	1040	600	1
ECM35-100	990	1040	350	1
ECM35-150	1495	1040	350	1
ECM35-200	2020	1040	350	1

DETALLE · DETAIL · DETAIL



ECMC60-200-2

ECMC35-100



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

MESA FRÍA GN 1/1, ALTA EFICIENCIA

COLD TABLE GN 1/1, HIGH EFFICIENCY · TABLE FROIDE GN 1/1, HAUTE EFFICACITÉ







1,49
KW/24h

DHMRG-135

DETALLE TIRADOR
DETAIL HANDLE
DETAIL TIREUR

1,57
KW/24h

DHMRG-180

Ver características técnicas en página 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Pares de guias Sets of slides Kit de guides	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
DHMRG-135	1345	850	700	-2°C +8°C	2	2	255	230 V - 50 Hz	R-290	502	187	A+	5 40°C 40%
DHMRG-180	1795	850	700	-2°C +8°C	3	3	399	230 V - 50 Hz	R-290	502	192	A	5 40°C 40%

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Parrilla suplemento	Supplement extra shelf	Grille additionnelle Supplement	
Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1	530 X 325 GN1/1 extra shelf	Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1	
Set adicional guías GN 1/1 340500006	GN 1/1 slides extra set	Kit supplémentaire de guides GN 1/1	
Cajonera doble inox, auto-cierre	Double drawers set, self-closing	Tiroirs doubles inox, fermeture automatique	
Cajonera triple inox, auto-cierre	Triple drawers set, self-closing	Tiroirs triple inox, fermeture automatique	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	Serrure à porte en verre	
Motor lado izquierdo	Left side engine	Moteur côté gauche	
Encimera sin peto	No upstand worktop	Plan de travail sans panneau de protection	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Evaporación automática	Automatic evaporation	Évaporation automatique	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult - consulter**
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	Tropicalisé 43°c	**consultar - consult - consulter**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar - consult - consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**



DHMRG-135



DHMRG-180

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

MESA FRIA GN 1/1, REFRIGERACIÓN Y CONGELADOS

GN 1/1 COUNTER, CHILLER AND FREEZER · TABLE RÉFRIGÉRÉE GN 1/1 RÉFRIGÉRATION ET CONGÉLATION



DETALLE FREGADERO - DETAIL SINK - DETAIL ÉVIER

BRG-180-2/3

BRG-180

Ver características técnicas en página 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250
*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Pares de guias Sets of slides Kit de guides	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
BRG-135	1345	850	700	-2°C +8°C	2	2	255	230 V - 50 Hz	R-290	502	235	B	5 (40ºC 40%)
BRGV-135	1345	850	700	-2°C +8°C	2	2	255	230 V - 50 Hz	R-290	502	246	-	5 (40ºC 40%)
BRG-180	1795	850	700	-2°C +8°C	3	3	399	230 V - 50 Hz	R-290	502	238	B	5 (40ºC 40%)
BRGV-180	1795	850	700	-2°C +8°C	3	3	399	230 V - 50 Hz	R-290	502	246	-	5 (40ºC 40%)
BRG-225	2245	850	700	-2°C +8°C	4	4	543	230 V - 50 Hz	R-290	845	340	C	5 (40ºC 40%)
BRGV-225	2245	850	700	-2°C +8°C	4	4	543	230 V - 50 Hz	R-290	845	352	-	5 (40ºC 40%)
BRG-270	2695	850	700	-2°C +8°C	5	5	686	230 V - 50 Hz	R-290	845	355	C	5 (40ºC 40%)
BRGV-270	2695	850	700	-2°C +8°C	5	5	686	230 V - 50 Hz	R-290	845	369	-	5 (40ºC 40%)
BCG-135	1345	850	700	-20°C -15°C	2	2	255	230 V - 50 Hz	R-290	606	535	D	5 (40ºC 40%)
BCGV-135	1345	850	700	-20°C -15°C	2	2	255	230 V - 50 Hz	R-290	606	540	-	4 (30ºC 55%)
BCG-180	1795	850	700	-20°C -15°C	3	3	399	230 V - 50 Hz	R-290	606	556	D	4 (30ºC 55%)
BCGV-180	1795	850	700	-20°C -15°C	3	3	399	230 V - 50 Hz	R-290	606	544	-	4 (30ºC 55%)

BRG-225-V

EJEMPLO CUBETAS GN Y DOTACIÓN EXTRA
SAMPLE TRAYS GN AND EXTRA EQUIPMENT
EXEMPLE BACS GN ET EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Parrilla suplemento	Supplement extra shelf	Grille additionnelle Supplement	
Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1	530 X 325 GN1/1 extra shelf	Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1	
Set adicional guías GN 1/1 340500006	GN 1/1 slides extra set	Kit supplémentaire de guides GN 1/1	
Cajonera doble inox, auto-cierre	Double drawers set, self-closing	Tiroirs doubles inox, fermeture automatique	
Cajonera triple inox, auto-cierre	Triple drawers set, self-closing	Tiroirs triple inox, fermeture automatique	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	Serrure à porte en verre	
Motor lado izquierdo	Left side engine	Moteur côté gauche	
Encimera sin peto	No upstand worktop	Plan de travail sans panneau de protection	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Evaporación automática	Automatic evaporation	Évaporation automatique	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult - consulter**
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	Tropicalisé 43°c	**consultar - consult - consulter**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar - consult - consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

MESA FRÍA GN 1/1, REFRIGERACIÓN Y CONGELADOS PRE-INSTALACION

GN 1/1 COUNTER, CHILLER AND FREEZER FOR REMOTE CONDENSER UNIT

TABLE RÉFRIGÉRÉE GN 1/1 RÉFRIGÉRATION ET CONGÉLATION: PRÉ-INSTALLATION



DETALLE PREINSTALACION
detailed pre-installation
détaillée de pré-installation

Los modelos preinstalación NO incluyen valvulería, capilar y bandeja de evaporación automatica
The preinstallation models do not include valves, capillary and automatic evaporation tray
Les modèles de préinstallation ne comprennent pas les vannes, capillaire et le plateau d'évaporation automatique

Ver características técnicas en página 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Capacidad Capacity Exposition L	Peso Neto Net Weight Poid Net Kg	Estantes Shelves Étagères	Pares de guías por puerta Sets of slides by door Kit de guides par porte	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Rango Range Gamme
BRGP / BRGPV-120	1045	850	700	300	255	75	2	2	230 V - 50 Hz	R-134a	-2°C+8°C
BRGP / BRGPV-170	1495	850	700	356	399	107	3	3	230 V - 50 Hz	R-134a	-2°C+8°C
BRGP / BRGPV-220	1945	850	700	485	543	139	4	4	230 V - 50 Hz	R-134a	-2°C+8°C
BRGP / BRGPV-270	2395	850	700	485	686	171	5	5	230 V - 50 Hz	R-134a	-2°C+8°C
BCGP / BCGPV-120	1045	850	700	353	255	75	2	2	230 V - 50 Hz	R-449A	-20°C-15°C
BCGP / BCGPV-170	1495	850	700	452	399	107	3	3	230 V - 50 Hz	R-449A	-20°C-15°C
BCGP / BCGPV-220	1945	850	700	610	543	139	4	4	230 V - 50 Hz	R-449A	-20°C-15°C

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Parrilla suplemento	Supplement extra shelf	Grille additionnelle Supplement	
Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1	530 X 325 GN1/1 extra shelf	Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1	
Set adicional guías GN 1/1 340500006	GN 1/1 slides extra set	Kit supplémentaire de guides GN 1/1	
Cajonera doble inox, auto-cierre	Double drawers set, self-closing	Tiroirs doubles inox, fermeture automatique	
Cajonera triple inox, auto-cierre	Triple drawers set, self-closing	Tiroirs triple inox, fermeture automatique	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	Serrure à porte en verre	
Motor lado izquierdo	Left side engine	Moteur côté gauche	
Encimera sin peto	No upstand worktop	Plan de travail sans panneau de protection	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Evaporación automática	Automatic evaporation	Évaporation automatique	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult - consulter**
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	Tropicalisé 43°c	**consultar - consult - consulter**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar - consult - consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**

BRGP-220

BRGP-220-V



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

MESA FRÍA GN 1/1, REFRIGERACIÓN BAJO COCINA

GN 1/1 COUNTER, CHILLER UNDER BROILER · TABLE RÉFRIGÉRÉE SOUS CUISINE

TABLE RÉFRIGÉRÉE GN 1/1, RÉFRIGÉRATION SOUS CUISINE



BCR **BCR-C**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie	• Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, self-closing sysem as standard	• Tiroirs réfrigérés démontables posés sur des rails télescopiques en inox ; système auto-bloquant de série

Ver características técnicas en página 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Pares de guias Sets of slides Kit de guides	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigo	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
BCR-135	1345	600	700	-2°C +8°C	2	2	169	230 V - 50 Hz	R-290	414	270	B	4 (30ºC 55%)
BCR-180	1795	600	700	-2°C +8°C	3	3	264	230 V - 50 Hz	R-290	502	337	B	4 (30ºC 55%)
BCR-225	2245	600	700	-2°C +8°C	4	4	359	230 V - 50 Hz	R-290	845	340	C	5 (40ºC 40%)
BCR-270	2695	600	700	-2°C +8°C	5	5	454	230 V - 50 Hz	R-290	845	355	C	5 (40ºC 40%)
BCR-135-C	1345	600	700	-2°C +8°C	1	1	169	230 V - 50 Hz	R-290	502	218	B	5 (40ºC 40%)
BCR-180-C	1795	600	700	-2°C +8°C	1	1	264	230 V - 50 Hz	R-290	502	218	C	5 (40ºC 40%)
BCR-225-C	2245	600	700	-2°C +8°C	1	1	359	230 V - 50 Hz	R-290	845	340	D	5 (40ºC 40%)

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1	530 X 325 GN1/1 extra shelf	Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1	
Set adicional guías GN 1/1 340500006	GN 1/1 slides extra set	Kit supplémentaire de guides GN 1/1	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
Cambio R-290 por R-134a	Change R-290 for R-134a	Changer le R-290 pour le R-134a	
Cambio R-290 por R-452A	Change R-290 for R-452A	Changer le R-290 pour le R-452A	
Encimera con peto	Worktop with upstand	Plan de travail sans panneau de protection	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Motor lado izquierdo	Left side engine	Moteur côté gauche	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult - consulter**
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	Tropicalisé 43°c	**consultar - consult - consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**

BCR-225

BCR-225-C



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



Ejemplo preinstalación
Preinstallation example
Exemple de préinstallation

OPCIONAL ENCIMERA CON PETO
OPTIONAL TOP BIB
OPTION TOP BIB

Modelos preinstalación - consultar / Pre-installation models - consult / Modèles de pré-installation - consulter

BPR-250

Ver características técnicas en página 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Pares de guias Sets of slides Kit de guides	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
BPR-150	1495	850	800	-2°C +8°C	0	10	362	230 V - 50 Hz	R-290	502	235	A	5 (40ºC 40%)
BPRV-150	1495	850	800	-2°C +8°C	0	10	362	230 V - 50 Hz	R-290	502	244	-	4 (30ºC 55%)
BPR-200	2020	850	800	-2°C +8°C	0	15	562	230 V - 50 Hz	R-290	502	238	A	5 (40ºC 40%)
BPRV-200	2020	850	800	-2°C +8°C	0	15	562	230 V - 50 Hz	R-290	502	251	-	4 (30ºC 55%)
BPR-250	2545	850	800	-2°C +8°C	0	20	761	230 V - 50 Hz	R-290	845	370	B	5 (40ºC 40%)
BPRV-250	2545	850	800	-2°C +8°C	0	20	761	230 V - 50 Hz	R-290	845	358	-	4 (30ºC 55%)
BPC-150	1495	850	800	-20°C -15°C	0	10	362	230 V - 50 Hz	R-290	606	535	E	5 (40ºC 40%)
BPCV-150	1495	850	800	-20°C -15°C	0	10	362	230 V - 50 Hz	R-290	606	544	-	4 (30ºC 55%)
BPC-200	2020	850	800	-20°C -15°C	0	15	562	230 V - 50 Hz	R-290	606	556	E	4 (30ºC 55%)
BPCV-200	2020	850	800	-20°C -15°C	0	15	562	230 V - 50 Hz	R-290	606	569	-	4 (30ºC 55%)

BPR-250-V
EJEMPLO DOTACIÓN EXTRA
SAMPLE EXTRA EQUIPMENT
EXEMPLE EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

EJEMPLO GUÍAS PASTELERAS
EXAMPLE PASTRY GUIDES
EXEMPLE DE GUIDES DE PÂTISSERIE

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Parrilla suplemento	Supplement extra shelf	Grille additionnelle Supplement	
Parrilla 600 x 400	600 x 400 shelf	Grille 600 x 400	
Set adicional guías 600 x 400 340500004	600 X 400 slides extra set	Kit supplémentaire de guides 600 x 400	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	Serrure à porte en verre	
Motor lado izquierdo	Left side engine	Moteur côté gauche	
Encimera con peto	Worktop with upstand	Plan de travail sans panneau de protection	
Cambio R-290 por R-134a	Change R-290 for R-134a	Changer le R-290 pour le R-134a	
Cambio R-290 por R-452A	Change R-290 for R-452A	Changer le R-290 pour le R-452A	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Evaporación automática	Automatic evaporation	Évaporation automatique	
Cajonera doble inox, auto-cierre	Double drawers set, self-closing	Tiroirs doubles inox, fermeture automatique	
Exterior blanco o negro	Black or white exterior	Extérieur noir ou blanc	**consultar - consult-consulter**
Registrador de alarmas haccp	Haccp alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult-consulter**
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	Tropicalisé 43°c	**consultar - consult-consulter**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar - consult-consulter**
Encimera de granito	Granite worktop	Plan de travail de granit	**consultar - consult-consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult-consulter**



BPR-150
BPC-150



BPR-200
BPC-200



BPR-250



BPR-150-V
BPC-150-V



BPR-200-V
BPC-200-V



BPR-250-V

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



MP



MEI



MS



MS-C

MEI-70-100 5xGN1/4

MEI-70-140 8xGN1/4

MP-100-P 5xGN1/6

MP-140-P 7xGN1/6

MS-100 / MS-100-C

MS-140 / MS-140-C

cubetas y soportes no incluidos
trays and suports, are not included

DETALLE MS

evaporador central

MP-140-P

CON CAJONES OPCIONALES
OPTIONAL DRAWERS
TIROIR EN OPTION

MEI-70-100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- MP encimera granito, cúpula acristalada sobre alojamientos GN 1/6-100
- MEI70 encimera inox, cubierta inox abatible sobre expositor ingredientes GN 1/4-150
- MS cúpula acristalada sobre alojamiento cubetas
- MS-C cubierta inox abatible sobre alojamiento cubetas
- Estantes interiores GN 1/1

TECHNICAL DATA

- MP granite working area and glass cover, GN 1/6-100 capacity
- MEI70 stainless steel worktop, topping unit with hinged lid, GN 1/4-150 capacity
- MS glass cover
- MS-C hinged lid
- Interior shelf GN 1/1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- MP Plan de travail en granit, vitrine en verre, capa-cité GN 1/6-100
- MEI70 plan de travail en inox, couvercle en inox, rabattable sur présentoir à ingrédients GN ¼-150
- MS vitrine en verre
- MS-C couvercle en inox
- Intérieur grille GN 1/1

Ver características técnicas en página 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Perfiles GN GN Supports Profil GN	Estantes Shelves Étagères	Pares de guias Sets of slides Kit de guides	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W
MEI-70-100	925	890	700	0°C +8°C	-	2	2	169	230 V - 50 Hz	R-290	502	764
MEI-70-140	1375	890	700	0°C +8°C	-	3	3	264	230 V - 50 Hz	R-290	1004	614
MP-100-P	925	890	700	0°C +8°C	-	2	2	169	230 V - 50 Hz	R-290	502	764
MP-140-P	1375	890	700	0°C +8°C	-	3	3	264	230 V - 50 Hz	R-290	1004	614
MS-100	925	890	700	0°C +8°C	4	2	2	169	230 V - 50 Hz	R-290	502	764
MS-140	1375	890	700	0°C +8°C	7	3	3	264	230 V - 50 Hz	R-290	1004	614
MS-100-C	925	890	700	0°C +8°C	4	2	2	169	230 V - 50 Hz	R-290	502	764
MS-140-C	1375	890	700	0°C +8°C	7	3	3	264	230 V - 50 Hz	R-290	1004	614

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1	530 X 325 GN1/1 extra shelf	Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1	
Set adicional guías GN 1/1 340500006	GN 1/1 slides extra set	Kit supplémentaire de guides GN 1/1	
Cajonera doble inox, auto-cierre	Double drawers set, self-closing	Tiroirs doubles inox, fermeture automatique	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Registrador de alarmas haccp	Haccp alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult- consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	**consultar - consult- consulter**
Cambio R-290 por R-134a	Change R-290 for R-134a	Changer le R-290 pour le R-134a	

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, containers fits and covers, can be customized.
Les plans de travail, les récipients pour des bacs et couvercles, peuvent être personnalisés

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

MS-100

MS-100-C

MP-100-P

MEI-70-100

MS-100

MS-100-C



MP-140-P

MEI-70-140



MS-140

MS-140-C

MESA FRÍA PREPARACIÓN COMIDA GN 1/1

GN 1/1 FOOD PREPARATION COUNTER · MEUBLE PRÉPARATIONS ALIMENTS GN 1/1



DMFG70



Fondo 600
MEI 60



Fondo 700
MEI 70

DMFG70-135-1/6



DMFG70-180-1/6



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• DMF Encimera de granito con capacidad cubetas GN1/6-1/3 (no incluidas) y cubierta acristalada • MEI Encimera inox con expositor de ingredientes integrado y cubierta inox abatible • Expositor ingredientes GN 1/4-150 • MEI60 estantes interiores de alambre en acero plas-tificado, regulables en altura, sobre apoyos inox • MEI70 estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, sobre guías de acero inox regulables en altura	• DMF Granite worktop GN1/6-1/3capacity (not included) and glass roof • MEI AISI-30418/10 stainless steel worktop, raised topping well with hinged lid • GN 1/4-150 topping unit • MEI60 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable • MEI70 GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable	• DMF Plan de travail en inox avec capacité pour des bacs GN 1/6-1/3 (non inclus) et couvercle en verre • MEI Plan de travail en inox avec présentoir à ingrédients intégré et couvercle en inox rabattable • Présentoir à ingrédients GN ¼-150 • MFEI60 étagères intérieures de fi l de fer plastifi é, réglables en hauteur sur des appuis inox • MFEI70 étagères intérieures GN 1/1 de fi l de fer plastifi é, réglables en hauteur, sur des glisses d'acier inox réglables en hauteur

Ver características técnicas en página 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Pares de guias Sets of slides Kit de guides	Capacidad Capacity Exposition L	Capacidad GN Capacity GN Exposition GN 1/6	Capacidad GN Capacity GN Exposition GN 1/4	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W
DMFG70-135	1345	870	700	0°C +8°C	2	2	255	5		230 V - 50 Hz	R-290	502	264
DMFG70-180	1795	870	700	0°C +8°C	3	3	399	7		230 V - 50 Hz	R-290	820	614
MEI60-150	1495	850	600	0°C +8°C	2	0	245		8	230 V - 50 Hz	R-290	502	264
MEI60-200	2020	850	600	0°C +8°C	3	0	380		12	230 V - 50 Hz	R-290	820	614
MEI70-135	1345	850	700	0°C +8°C	2	2	255		8	230 V - 50 Hz	R-290	502	264
MEI70-180	1795	850	700	0°C +8°C	3	3	399		10	230 V - 50 Hz	R-290	820	614
MEI70-225	2245	850	700	0°C +8°C	4	4	543		13	230 V - 50 Hz	R-290	820	614
MEI70-270	2695	850	700	0°C +8°C	5	5	686		16	230 V - 50 Hz	R-290	820	670

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1	530 X 325 GN1/1 extra shelf	Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1	
Set adicional guías GN 1/1 340500006	GN 1/1 slides extra set	Kit supplémentaire de guides GN 1/1	
Cajonera doble inox, auto-cierre	Double drawers set, self-closing	Tiroirs doubles, fermeture automatique	
Cajonera triple inox, auto-cierre	Triple drawers set, self-closing	Tiroirs triples, fermeture automatique	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
Motor lado izquierdo	Left side engine	Moteur côté gauche	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult - consulter**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar - consult - consulter**
Encimera de granito	Granite worktop	Plan de travail en granit	**consultar - consult - consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	**consultar - consult - consulter**

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, containers fits and covers, can be customized.
Les plans de travail, les récipients pour des bacs et couvercles, peuvent être personnalisés

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

DMFG70-180

MEI70-180
Encimera mármol opcional
Optional marble countertop
Facultatif comptoir de marbre



MESA FRÍA PREPARACIÓN COMIDA GN 1/1

GN 1/1 FOOD PREPARATION COUNTER · MEUBLE PRÉPARATIONS ALIMENTS GN 1/1



DMFK

DMFK70-135



DMFK70-180



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Encimera inox con capacidad cubetas GN 1/3-100 (ver detalle) • Cúpula acristalada sobre alojamiento cubetas, con estante intermedio	• AISI-30418/10 stainless steel worktop, capacity for GN-1/3-100 containers (see detail) • Glass cover with shelf	• Couvercle en verre • Étagères intérieures GN 1/ 1 de fi l de fer plastifi é, réglables en hauteur

DMFK70-180

DMFK70-180
DETALLE CAPACIDAD
DETAIL EXAMPLE
DETAIL CAPACITÉ

DMFK70-135
TRASERA INOX
REAR STEEL
ACIER ARRIÈRE

Ver características técnicas en página 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Pares de guias Sets of slides Kit de guides	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W
DMKF70-135	1345	850	700	0°C +8°C	2	2	255	230 V - 50 Hz	R-290	502	764
DMKF70-180	1795	850	700	0°C +8°C	3	3	399	230 V - 50 Hz	R-290	1004	614

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1	530 X 325 GN1/1 extra shelf	Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1	
Set adicional guías GN 1/1 340500006	GN 1/1 slides extra set	Kit supplémentaire de guides GN 1/1	
Perfil adicional GN divisorio encimera	GN additional profile for countertop divider	Profil supplémentaire GN pour séparateur de comptoir	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
Motor lado izquierdo	Left side engine	Moteur côté gauche	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult - consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	**consultar - consult - consulter**

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, containers fits and covers, can be customized.
Les plans de travail, les récipients pour des bacs et couvercles, peuvent être personnalisés

DMFK70-135



DMFK70-180

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

MESA FRÍA PREPARACIÓN COMIDA GN 1/1

GN 1/1 FOOD PREPARATION COUNTER · MEUBLE PRÉPARATIONS ALIMENTS GN 1/1



MEI-70

MEI-70-180-1/6
8xGN1/6

MEI-70-225-1/6
12xGN1/6

MEI-70-270-1/6
14xGN1/6



MEI-70-270-1/6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Encimera inox con expositor de ingredientes integrado y cubierta inox abatible • Expositor ingredientes GN 1/6-150 • Modelo ST, sin tapa inox abatible sobre el alojamiento cubetas.	• AISI-30418/10 stainless steel worktop, raised topping well with hinged lid • GN 1/6-150 topping unit • ST model, no lids	• Plan de travail en inox avec présentoir à ingrédients intégré et couvercle en inox rabattable • Présentoir à ingrédients GN 1/6-150 • Modèle ST, sans couvercle en inox rabattable sur le récipient des bacs

Ver características técnicas en página 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Pares de guias Sets of slides Kit de guides	Capacidad Capacity Exposition L	Capacidad GN Capacity GN Exposition GN 1/6	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W
MEI-70-180	1795	850	700	0°C +8°C	3	3	399	10	230 V - 50 Hz	R-290	1004	614
MEI-70-225	2245	850	700	0°C +8°C	4	4	543	13	230 V - 50 Hz	R-290	1004	614
MEI-70-270	2695	850	700	0°C +8°C	5	5	686	14	230 V - 50 Hz	R-290	1004	670

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1	530 X 325 GN1/1 extra shelf	Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
Motor lado izquierdo	Left side engine	Moteur côté gauche	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Cajonera doble inox, auto-cierre	Double drawers set, self-closing	Tiroirs doubles inox, fermeture automatique	
Cajonera triple inox, auto-cierre	Triple drawers set, self-closing	Tiroirs triple inox, fermeture automatique	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult - consulter**
Encimera de granito	Granite worktop	Plan de travail en granit	**consultar - consult- consulter**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar - consult- consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	**consultar - consult- consulter**

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, containers fits and covers, can be customized.
Les plans de travail, les récipients pour des bacs et couvercles, peuvent être personnalisés

MEI-70-225-1/6



MEI-70-180-1/6



MEI-70-225-1/6



MEI-70-270-1/6

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

MESA FRÍA PIZZA COMPACTA

COMPACT PIZZA COUNTER · TABLE À PIZZA COMPACTE



MEI-80 **DMFPP** **DMFCP**

evaporador central

MEI-80-150
8xGN1/3
Capacidad



MEI-80-200
10xGN1/3
Capacidad



Prof. máxima: 65 mm.
Max dephт: 65 mm.
Prof. maximale: 65 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• DMF Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180 mm • DMF Expositor de ingredientes independiente, capacidad GN 1/4, incluido • MEI-80 Encimera inox con expositor de ingredientes integrado y cubierta inox abatible • MEI-80 Expositor ingredientes GN 1/3-150 • MEI-80 Estantes interiores 60x40 de alambre en acero plastificado, sobre guías de acero inox regulables en altura • MEI-80 OPCIONAL: parrilla de trabajo 525x400 con bandeja recogedora	• DMF Granite working surface with 180 mm up stands • DMF GN 1/4 topping unit, included • MEI-80 AISI-30418/10 stainless steel worktop, raised topping well with hinged lid • MEI-80 GN 1/3-150 topping unit • MEI-80 Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, height adjustable • MEI-80 OPTIONAL: 525x400 working grill with drip pan	• DMF Plan de travail en granit, avec pente arrière et côtés de 180 mm • DMF Exposant les ingrédients séparés, GN 1/4 capacités, inclus • MEI-80 Plan de travail en inox avec présentoir à ingrédients intégré et couvercle en inox rabattable • MEI-80 Présentoir à ingrédients GN 1/3-150 • MEI-80 Étagères intérieures 60x40 de fi l de fer plastifi é, sur des glisses d'acier inox réglables en hauteur • MEI-80 EN OPTION : grille de travail 525x400 avec plateau qui recueille

Ver características técnicas en página 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Pares de guias Sets of slides Kit de guides	Capacidad Capacity Exposition L	Capacidad GN Capacity GN Exposition GN	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W
MEI-80-150	1495	850	800	0°C +8°C	2	2	362	GN 1/4: 8 uds	230 V - 50 Hz	R-290	502	764
MEI-80-200	2020	850	800	0°C +8°C	3	3	562	GN 1/4: 10 uds	230 V - 50 Hz	R-290	1004	614
DMFPP-140	1370	890	700	0°C +8°C	3	3	264	GN 1/4: 5 uds	230 V - 50 Hz	R-290	1004	614
DMFCP-140	1370	970	700	0°C +8°C	3	3	399	GN 1/4: 5 uds	230 V - 50 Hz	R-290	1004	614

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1	530 X 325 GN1/1 extra shelf	Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1	
Set adicional guías GN 1/1	GN 1/1 slides extra set	Jeu supplémentaire glisses GN 1/1	
Cajonera doble inox, auto-cierre	Double drawers set, self-closing	Tiroirs doubles en inox, fermeture automatique	
Cajonera triple inox, auto-cierre	Triple drawers set, self-closing	Tiroirs triples en inox, fermeture automatique	
Cerradura puerta inox	solid door lock	Serrure à porte inox	
Set 4 ruedas	4 castors set	Jeu 4 roulettes	
Parrilla + bandeja trabajo 500x400	Grill + tray 500x400	Grille + plateau de travail 500x400	
Motor lado izquierdo	Left side engine	Moteur côté gauche	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult - consulter**
Encimera de granito	Granite worktop	Plan de travail en granit	**consultar - consult- consulter**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar - consult- consulter**
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	**consultar - consult - consulter**

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, containers fits and covers, can be customized.
Les plans de travail, les récipients pour des bacs et couvercles, peuvent être personnalisés

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

MEI-80-200

Bandeja y parrilla de trabajo, opcionales
with working grills and trays, optionals
plateau et grille de travail, en option

DMFPP-140

DMFCP-140



MEI-80-150



MEI-80-200

DMFPP-140

DMFCP-140

MESA FRÍA PIZZA

PIZZA COUNTER · TABLE Á PIZZA



Fondo 600



Fondo 700



Fondo 800

Detalle encimera granito
granite countertop detail
Détail de comptoir en granit

MP-70-225-R

MP-60-150-R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180 mm • Expositor de ingredientes independiente, capacidad GN 1/4, incluido • MP60 estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox • MP70 estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, sobre guías de acero inox regula-bles en altura	• Granite working surface with 180 mm up stands • GN 1/4 topping unit, included • MR60 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable • MR70 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable	• Plan de travail en granit, avec pente arrière et côtés de 180 mm • Évaporation automatique des eaux de dégivrage • MR60 étagères intérieures avec en fi l de fer plasti-fi é, réglables en hauteur sur appuis en inox • MR70 étagères intérieures GN 1/1 en fi l de fer plastifi é, sur des glisses en acier inox réglables en hauteur

Ver características técnicas en página 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Pares de guías Sets of slides Kit de guides	Cajas Containers Boîtes 40x60	Capacidad Capacity Exposition L	Capacidad GN Capacity GN Exposition GN 1/4	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W
MP-60-150-R	1495	850	600	0°C +8°C	2	0	0	245	6	230 V - 50 Hz	R-290	502	235
MP-60-200-R	2020	850	600	0°C +8°C	3	0	0	380	9	230 V - 50 Hz	R-290	502	238
MP-60-250-R	2545	850	600	0°C +8°C	4	0	0	516	12	230 V - 50 Hz	R-290	845	355
MP-70-135-R	1345	850	700	0°C +8°C	2	2	0	255	5	230 V - 50 Hz	R-290	502	235
MP-70-180-R	1795	850	700	0°C +8°C	3	3	0	399	8	230 V - 50 Hz	R-290	502	238
MP-70-225-R	2245	850	700	0°C +8°C	4	4	0	543	10	230 V - 50 Hz	R-290	845	355
MP-80-150-R	1495	850	800	0°C +8°C	0	8	3	362	6	230 V - 50 Hz	R-290	502	235
MP-80-200-R	2020	850	800	0°C +8°C	0	13	3	562	9	230 V - 50 Hz	R-290	502	238
MP-80-250-R	2545	850	800	0°C +8°C	0	18	3	761	12	230 V - 50 Hz	R-290	845	355

OPCIONES PARA MP · OPTIONS FOR MP · OPTIONS POUR MP			
Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
Motor lado izquierdo	Left side engine	Moteur côté gauche	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Registrador de alarmas haccp	Haccp alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult- consulter**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar - consult- consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	**consultar - consult- consulter**

MP-60-150-R


MP-60-200-R

MP-60-250-R

MP-70-135-R


MP-70-180-R


MP-70-225-R

MP-80-150-R

MP-80-200-R


MP-80-250-R

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

MESA FRÍA PIZZA

PIZZA COUNTER · TABLE À PIZZA



Detalle cubetas GN (No incluidas)
Buckets detail GN (Not included)
Détail cuvettes GN (Non inclus)

Detalle apertura cajon
Opening detail drawer
Détail l'ouverture du tiroir

MP-80-160-R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180 mm • Expositor de ingredientes incluido, capacidad cubetas GN 1/4, (No incluidas) • Interior con guías de acero inox, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40x7 (4 en dotación) • Cajon neutro con 3 cajas plasticas 60x40x7 en dotación	• Granite working surface with 180 mm up stands • Ingredient display included, capacity GN 1/4 cuvettes, (Not included) • Inner with stainless steel guides, adjustable in height for grills, trays or containers 60x40x7 (4 supplied) • Neutral drawer with 3 plastic boxes 60x40x7 in endowment	• Plan de travail en granit, avec pente arrière et côtés de 180 mm • Ingrédients exposants inclus Capacité 1/4 bacs GN (non inclus) • Intérieur de guidage en acier inoxydable, des supports réglables en hauteur, des plateaux ou récipients 60x40x7 (4 fourni) • Cajon neutre avec 3 boîtes en plastique fourni 60x40x7

Ver características técnicas en página 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Pares de guias Sets of slides Kit de guides	Cajas Refrigeradas Refrigerated boxes Boîtes réfrigéré	Cajas Neutras Neutral boxes Boîtes neutres	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W
MP-80-160-R	1565	850	800	0°C +8°C	0	8	3	3	362	230 V - 50 Hz	R-290	502	235
MP-80-210-R	2090	850	800	0°C +8°C	0	13	3	3	562	230 V - 50 Hz	R-290	502	238
MP-80-265-R	2615	850	800	0°C +8°C	0	16	3	3	761	230 V - 50 Hz	R-290	845	355



MP-80-265-R

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
Motor lado izquierdo	Left side engine	Moteur côté gauche	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Parrilla 60x40	60x40 shelf	Grille 60x60	
Cajón plástico 60x40x7	60x40x7 plastic container	tiroir en matière plastique 60x40x7	
Cajón plástico 60x40x12	60x40x12 plastic container	tiroir en matière plastique 60x40x12	
Registrador de alarmas haccp	Haccp alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult- consulter**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar - consult- consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	**consultar - consult- consulter**

MP-80-160-R

MP-80-210-R



MP-80-265-R

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

MESA FRÍA PIZZA

PIZZA COUNTER · TABLE À PIZZA



Fondo 700



Fondo 800

Detalle set 7 cajones opcional
Detail set 7 drawers optio-
nal
7 tiroirs détail en option



MPC-70-225

4 Cajones neutros
4 Neutral drawers
4 tiroirs neutres

1 Parrilla + juego guias GN 1/1 por puerta de serie
1 Grill + set GN 1/1 guides per standard door
1 Grill + guide jeu GN 1/1 par porte standard

MPC-80-250

5 Sets de guias por puerta de serie
5 Sets of guides per standard door
5 séries par séries de guides de porte

4 Cajones neutros + 5 cajas plasticas 60x45x7 de serie
4 Neutral drawers, plastic boxes not included
4 Tiroirs neutres + 5 boîtes en plastique de 60x45x7 série

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180 mm • Expositor de ingredientes incluido, capacidad cubetas GN 1/4, (No incluidas) • Interior con guías de acero inox, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores • Cuerpo cajonero neutro, 4 cajones sobre guias telescopicas desmontables	• Granite working surface with 180 mm up stands • Ingredient display included, capacity GN 1/4 cuvettes, (Not included) • Inner with stainless steel guides, adjustable in height for grills, trays or containers • Neutral drawer body, 4 drawers on removable telescopic guides	• Plan de travail en granit, avec pente arrière et côtés de 180 mm • Ingrédients exposants inclus Capacité 1/4 bacs GN (non inclus) • Intérieur de guidage en acier inoxydable, des supports réglables en hauteur, des plateaux ou récipients • Corps cajonero neutre, 4 tiroirs amovibles sur glissières télescopiques

Ver características técnicas en página 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Pares de guias Sets of slides Kit de guides	Cajas Containers Boîtes 40x60	Capacidad Capacity Exposition L	Capacidad GN GN Capacity Exposition GN Uds	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W
MPC-70-180	1795	850	700	0°C +8°C	2	2	0	255	8	230 V - 50 Hz	R-290	502	235
MPC-70-225	2245	850	700	0°C +8°C	3	3	0	399	10	230 V - 50 Hz	R-290	502	238
MPC-80-200	2020	850	800	0°C +8°C	0	10	5	362	9	230 V - 50 Hz	R-290	502	235
MPC-80-250	2545	850	800	0°C +8°C	0	15	5	562	12	230 V - 50 Hz	R-290	502	238

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1	530 X 325 GN1/1 extra shelf	Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1	
Set 7 cajones en gama 800	7 drawers set in range 800	7 tiroirs dans la gamme 800	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
Motor lado izquierdo	Left side engine	Moteur côté gauche	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Registrador de alarmas haccp	Haccp alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult- consulter**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar - consult- consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	**consultar - consult- consulter**

MPC-70-180



MPC-70-225

MPC-80-200



MPC-80-250

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



IE1/4 **IE1/4-T** **IE1/3** **IE1/3-T**

Detalle tapa cerrada
Closed lid detail
Détail du couvercle fermé

IE 1/4-200-T

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS IE	TECHNICAL DATA IE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES IE
• Exterior e interior en acero inox AISI-304 18/10 • Capacidad para cubetas GN no incluidas • Apoyos regulables en altura • Evaporador por placa fría • Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP • Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía • Temperatura de trabajo +2°C +8°C a 32°C ambiente • El cúpula de cristal • El T cubierta inox abatible	• AISI-304 18/10 stainless steel exterior and interior • GN containers capacity, not included • Adjustable supports • Cold plate evaporator • 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect • Energy efficient digital controller of temperature and defrosts • Operating temperature +2°C +8°C , 32°C ambient • El glass cover options • El-T hinged stainless steel cover	• Extérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10, • Possibilité d'intégrer bacs. GN non inclus. • Supports réglables en hauteur. • Evaporateur avec système de plaque froide. • Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible GWP et aucun effet ODP. • Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique. • Température de travail +4ºC à +8ºC, à 32ºC de température ambiante. • IE : dôme en verre • IE T: Couvercle en inox rabattable

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Capacidad Capacity Exposition GN 1/4	Capacidad Capacity Exposition GN 1/3	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W (IE-T)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W (IE)
IE-1/4-135	1345	336	+2°C +8°C	5	0	230 V - 50 Hz	R-290	158	131	152
IE-1/4-150	1495	336	+2°C +8°C	6	0	230 V - 50 Hz	R-290	170	134	155
IE-1/4-180	1795	336	+2°C +8°C	8	0	230 V - 50 Hz	R-290	190	136	162
IE-1/4-200	2020	336	+2°C +8°C	9	0	230 V - 50 Hz	R-290	200	138	180
IE-1/4-225	2245	336	+2°C +8°C	10	0	230 V - 50 Hz	R-290	502	203	245
IE-1/4-250	2545	336	+2°C +8°C	12	0	230 V - 50 Hz	R-290	502	203	245
IE-1/3-135	1345	396	+2°C +8°C	0	5	230 V - 50 Hz	R-290	158	131	152
IE-1/3-150	1495	396	+2°C +8°C	0	5	230 V - 50 Hz	R-290	170	134	155
IE-1/3-180	1795	396	+2°C +8°C	0	7	230 V - 50 Hz	R-290	190	136	162
IE-1/3-200	2020	396	+2°C +8°C	0	8	230 V - 50 Hz	R-290	200	138	180
IE-1/3-225	2245	396	+2°C +8°C	0	10	230 V - 50 Hz	R-290	502	203	245
IE-1/3-250	2545	396	+2°C +8°C	0	11	230 V - 50 Hz	R-290	502	203	245

IE 1/3-180





Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

7 ARMARIOS
CABINET
ARMOIRE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de vidrio con serigrafía mínima gris oscuro con apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

TECHNICAL DATA

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side
- AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Glass doors with minimal dark gray serigraphy with reversible opening, with automatic closing system and magnetic weather stripping (remains open when opening more than 90°)
- Rear-door by stamped steel
- Interior lighting
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI-304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature 32°C ambient

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier inox AISI 304 18/10, à l'exception de la partie arrière
- Intérieur en acier inox AISI 304 18/10, avec bords incurvés et bac encastré.
- Portes en verre avec sérigraphie minimale gris foncé à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouvert lors d'une ouverture à plus de 90°)
- Contreporte en Inox encastrée
- Lumière intérieure
- Étagères intérieures avec Fils d'acier plastifiqués, réglables en hauteur.
- Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hau-teur 125 - 200 mm
- Tableau de bord et grille de ventilation du moteur amovibles
- Unité de condensation ventilée
- Evaporateurs avec système de marche forcée et recouvrement anticorrosion.
- Arrêt automatique des ventilateurs et du système de marche forcée à l'ouverture de la porte.
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Le Contrôle digital de température ainsi que le dégi-vrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.
- Température ambiante de travail à 32ºC

AR-55 Página 293
Armario SNACK 55
SNACK cabinet 55
Armoire SNACK 55

DAE-400 Página 311
Armario euro SNACK 400
Euro SNACK cabinet 400
Armoire euro SNACK 400

AR-75 Página 295
Armario SNACK 75
SNACK cabinet 75
Armoire SNACK 75

ARG-75 Página 313
Armario gastro 75
Gastro cabinet 75
Armoire gastro 75

AR/ARP-125 Página 297
Armario SNACK 125
SNACK cabinet 125
Armoire SNACK 125

AE/AEP-125 Página 317
Armario euro SNACK 125
Euro SNACK cabinet 125
Armoire euro SNACK 125

AR-140 Página 301
Armario SNACK 125
SNACK cabinet 125
Armoire SNACK 125

AG-125 Página 321
Armario gastro 125
Gastro cabinet 125
Armoire gastro 125

AR-210 Página 303
Armario SNACK 210
SNACK cabinet 210
Armoire SNACK 210

AG-140 Página 323
Armario gastro 140
Gastro cabinet 140
Armoire gastro 140

DHEGR 75/140-PF Página 305
Armario GN 2/1 Alta eficiencia
SNACK cabinet GN 2/1 High efficiency
Armoire GN 2/1 Haute eficacité

ARG-210 Página 327
Armario gastro 140
Gastro cabinet 140
Armoire gastro 140

AG-50 Página 307
Armario gastro 50
Gastro cabinet 50
Armoire gastro 50

DBY / DQN Página 329
Armario gastro 140
Gastro cabinet 140
Armoire gastro 140

AEP-55 Página 309
Armario euro SNACK 55
Euro SNACK cabinet 55
Armoire euro SNACK 55

ALIMENTACION Página 331
Alimentación
Feeding
Alimentation

ARMARIO SNACK REFRIGERACION Y CONGELACION AR-55

SNACK CABINET, CHILLER AND FREEZER · ARMOIRE RÉFRIGEREE SNACKS: REFRIGERATION ET CONGELATION



DETALLE EVAPORACION VENTILADA
DETAIL VENTILATED EVAPORATION
EVAPORATION VENTILE DETAIL

AR-55-2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• AR refrigeración	• AR cooling	• AR refroidissement
• ARC congelación	• ARC freezing	• ARC congélation
• AR-E puerta cristal refrigeración	• AR-E cooling double glazed doors	• AR-E refroidissement double vitrage
• ARC-E puerta cristal congelación	• ARC-E freezing double glazed doors	• ARC-E congelation double vitrage

Ver características técnicas en página 290 / See technical data in page 290 / Voir caractéristiques techniques page 290

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Pares de guias Sets of slides Kit de guides	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
AR-55	530	2040	770	-2°C +8°C	3	3	409	230 V - 50 Hz	R-290	303	207	E	5 (40ºC 40%)
ARC-55	530	2040	770	-20°C -15°C	3	3	409	230 V - 50 Hz	R-290	495	474	E	4 (30ºC 55%)
AR-55-E	530	2040	770	-2°C +8°C	4	4	409	230 V - 50 Hz	R-290	303	213	-	4 (30ºC 55%)
ARC-55-E	530	2040	770	-20°C -15°C	4	4	409	230 V - 50 Hz	R-290	495	485	-	4 (30ºC 55%)

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Parrilla adicional 600 X 400	600 X 400 Extra shelf	Grille additionnelle 600 X 400	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	Serrure à porte en verre	
Barras carniceras	Bars for meat set	Tube de boucher	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult - consulter**
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	Tropicalisé 43°c	**consultar - consult - consulter**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar - consult - consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

AR-55

AR-55-E



AR-55-1
ARC-55-1



AR-55-2
ARC-55-2



AR-55-E
ARC-55-E

ARMARIO SNACK REFRIGERACION Y CONGELACION AR-75

SNACK CABINET, CHILLER AND FREEZER - ARMOIRE RÉFRIGEREE SNACKS: REFRIGERATION ET CONGELATION



ARS / ACS

ARSV / ACSV

ARS-75-2

ACS-75-1

ARSV-75-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• ARS refrigeración	• ARS cooling	• ARG refroidissement
• ACS congelación	• ACS freezing	• ACS congélation
• ARSV refrigeración puerta cristal	• ARSV cooling double glazed doors	• ARGV refroidissement double vitrage
• ACSV congelación puerta cristal	• ACSV freezing double glazed doors	• ACSV congelation double vitrage

Ver características técnicas en página 290 / See technical data in page 290 / Voir caractéristiques techniques page 290

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
ARS-75	680	2160	735	-2°C +8°C	3	505	230 V - 50 Hz	R-290	502	232	C	5 (40ºC 40%)
ACS-75	680	2160	735	-20°C -15°C	3	505	230 V - 50 Hz	R-290	606	553	E	4 (30ºC 55%)
ARSV-75	680	2160	735	-2°C +8°C	4	505	230 V - 50 Hz	R-290	502	260	-	5 (40ºC 40%)
ACSV-75	680	2160	735	-20°C -15°C	4	505	230 V - 50 Hz	R-290	606	560	-	4 (30ºC 55%)

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Parrilla adicional 560 X 542	560 X 542 Extra shelf	Grille additionnelle 560 X 542	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
Barras carniceras	Bars for meat set	Tube de boucher	
Set adicional guías	Slides extra set	Kit supplémentaire de guides	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	Serrure à porte en verre	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult - consulter**
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	Tropicalisé 43°c	**consultar - consult - consulter**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar - consult - consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



ARS-75-1	
ACS-75-1	



ARS-75-2	
ACS-75-2	



ARSV-75-1	
ACSV-75-1	

ARMARIO SNACK REFRIGERACION Y CONGELACION AR-125

SNACK CABINET, CHILLER AND FREEZER - ARMOIRE RÉFRIGEREE SNACKS: REFRIGERATION ET CONGELATION



AR-125

AR-125-4

AR-125-2

LED

AR-125-2-E

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• AR refrigeración	• AR cooling	• AR refroidissement
• ARC congelación	• ARC freezing	• ARC congélation
• AR-E puerta cristal refrigeración	• AR-E cooling double glazed doors	• AR-E refroidissement double vitrage
• ARC-E puerta cristal congelación	• ARC-E freezing double glazed doors	• ARC-E congelation double vitrage
• ARM Departamento congelados	• ARM frozen department	• ARM département gelé

Ver características técnicas en página 290 / See technical data in page 290 / Voir caractéristiques techniques page 290

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Pares de guias Sets of slides Kit de guides	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
AR-125-2	1250	2040	700	-2°C +8°C	6	6	964	230 V - 50 Hz	R-290	543	416	D	5 (40ºC 40%)
ARC-125-2	1250	2040	700	-20°C -15°C	6	6	964	230 V - 50 Hz	R-290	833	810	E	4 (30ºC 55%)
AR-125-E-2	1250	2040	700	-2°C +8°C	8	8	964	230 V - 50 Hz	R-290	543	434	-	4 (30ºC 55%)
ARC-125-E-2	1250	2040	700	-20°C -15°C	8	8	964	230 V - 50 Hz	R-290	833	828	-	4 (30ºC 55%)
ARM-125-2	1250	2040	700	-20°C -15°C	6	6	830	230 V - 50 Hz	R-290 +R-290	271 + 385	213 + 432	-	4 (30ºC 55%)

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Parrilla adicional	Extra shelf	Grille additionnelle	
Set adicional guías	Slides extra set	Kit supplémentaire de guides	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	Serrure à porte en verre	
Barras carniceras	Bars for meat set	Tube de boucher	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult - consulter**
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	Tropicalisé 43°c	**consultar - consult - consulter**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar - consult - consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**



AR-125-2
ARC-125-2



AR-125-2-E
ARC-125-2-E

AR-125-3
ARC-125-3



AR-125-4
ARC-125-4

ARM-125-2

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

ARMARIO SNACK PESCADO Y PASTELERÍA ARP-125

SNACK CABINET, FISH AND PASTRY - ARMOIRE RÉFRIGEREE SNACKS: POISSON ET PÂTISSERIE



ARP-125-14

ARP-125-40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• ARP-125-14: Refrigeración pescado	• ARP-125-14: Fish refrigeration	• ARP-125-14 : Réfrigération du poisson
• ARP-125-40 Refrigeración pastelería	• ARP-125-40 Pastry refrigeration	• ARP-125-40 Réfrigération de pâtisserie
• ARPC-125-40 Mantenimiento congelados pastelería	• ARPC-125-40 Frozen pastry maintenance	• ARPC-125-40 Entretien pâtisserie surgelée
• ARP-E Puerta cristal refrigeración	• ARP-E Refrigeration glass door	• ARP-E Porte vitrée de réfrigération
• ARPC-E Puerta cristal congelación	• ARPC-E Freezing glass door	• ARPC-E Porte vitrée de congélation

Ver características técnicas en página 290 / See technical data in page 290 / Voir caractéristiques techniques page 290

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Cajones Drawers Tiroirs	Pares de guias Sets of slides Kit de guides	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
ARP-125-14	1250	2040	770	-5º -1ºC	0	14	14	979	230 V - 50 Hz	R-290	833	810	5 (40ºC 40%)
ARP-125-40	1250	2040	770	0º + 8ºC	6	0	34	979	230 V - 50 Hz	R-290	543	434	5 (40ºC 40%)
ARPC-125-40	1250	2040	770	-20º -15ºC	6	0	34	979	230 V - 50 Hz	R-290	833	810	4 (30ºC 55%)
ARP-125-E-40	1250	2040	770	0º + 8ºC	6	0	34	979	230 V - 50 Hz	R-290	543	434	4 (30ºC 55%)
ARPC-125-E-40	1250	2040	770	-20º -15ºC	6	0	34	979	230 V - 50 Hz	R-290	833	824	4 (30ºC 55%)

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Parrilla adicional 600 X 400	600 X 400 Extra shelf	Grille additionnelle 600 X 400	
Set adicional guías	Slides extra set	Kit supplémentaire de guides	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	Serrure à porte en verre	
Barras carniceras	Bars for meat set	Tube de boucher	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult - consulter**
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	Tropicalisé 43°c	**consultar - consult - consulter**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar - consult - consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

ARP-125-40

ARP-125-E-40



ARP-125-14

ARP-125-40
ARP-125-40-E



ARPC-125-40
ARPC-125-40-E

ARMARIO SNACK REFRIGERACION, CONGELACION Y DEPARTAMENTOS AR-140

SNACK CABINET, CHILLER, FREEZER AND DEPARTMENTS · ARMOIRE SNACKS: REFRIGERATION, CONGELATION DÉPARTEMENTS



ARS / ACS



ARSV / ACSV

ARSP-140-2
Departamento pescado
Fish department
Département poisson

ARSM-140-3
Departamento congelados
Frozen department
Département gelé

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• ARS refrigeración	• ARS cooling	• ARS refroidissement
• ACS congelación	• ACS freezing	• ACS congélation
• ARSV puerta cristal refrigeración	• ARSV cooling double glazed doors	• ARSV refroidissement double vitrage
• ACSV puerta cristal congelación	• ACSV freezing double glazed doors	• ACSV congelation double vitrage
• ARSP departamento pescado	• ARSP fish department	• ARSP département de poisson
• ARSM departamento congelados	• ARSM frozen department	• ARSM département gelé

Ver características técnicas en página 290 / See technical data in page 290 / Voir caractéristiques techniques page 290

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Cajones Drawers Tiroirs	Pares de guias Sets of slides Kit de guides	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
ARS-140	1370	2160	730	-2°C +8°C	6 + 3	0	0	1201	230 V - 50 Hz	R-290	845	373	D	5 (40ºC 40%)
ACS-140	1370	2160	730	-20°C -15°C	6 + 3	0	0	1201	230 V - 50 Hz	R-290	907	952	E	4 (30ºC 55%)
ARSV-140	1370	2160	730	-2°C +8°C	8 + 4	0	0	1201	230 V - 50 Hz	R-290	845	396	-	4 (30ºC 55%)
ACSV-140	1370	2160	730	-20°C -15°C	8 + 4	0	0	1201	230 V - 50 Hz	R-290	907	957	-	4 (30ºC 55%)
ARSP-140-2	1390	2115	730	-2°C / -5ºC +8°C / -1ºC	3	6	6	1010	230 V - 50 Hz	R-290 +R-290	502 + 245	253 + 431	-	
ARSP-140-3	1390	2115	730	-2°C / -5ºC +8°C / -1ºC	4 + 1	3	3	1165	230 V - 50 Hz	R-290 +R-290	845 + 502	372 + 369	-	
ARSM-140-2	1390	2115	730	-2°C / -20ºC +8°C / -15ºC	5 + 1	0	0	1010	230 V - 50 Hz	R-290 +R-290	820 + 398	523 + 445	- -	
ARSM-140-3	1390	2115	730	-2°C / -20ºC +8°C / -15ºC	4 + 1	0	0	1165	230 V - 50 Hz	R-290 +R-290	845 + 606	361 + 553	- -	

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Parrilla adicional 560 X 542	560 X 542 Extra shelf	Grille additionnelle 560 X 542	
Parrilla intermedia adicional 450 X 158	450 X 158 Extra middle shelf	Kit supplémentaire de guides 450 X 158	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	Serrure à porte de verre	
Barras carniceras	Bars for meat set	Tube de boucher	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Set adicional guías	Slides extra set	Kit supplémentaire de guides	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult - consulter**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar - consult - consulter**
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	Tropicalisé 43°c	**consultar - consult - consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

ARSV-140-2

LED

ACS-140-4

ARS-140-2
ACS-140-2

ARS-140-3
ACS-140-3

ARS-140-4
ACS-140-4

ARSV-140-2
ACSV-140-2



ARSP-140-2



ARSP-140-3

ARSM-140-2



ARSM-140-3

ARMARIO SNACK REFRIGERACION, CONGELACION Y DEPARTAMENTOS AR-210

SNACK CABINET, CHILLER, FREEZER AND DEPARTMENTS · ARMOIRE SNACKS: REFRIGERATION, CONGELATION DÉPARTEMENTS



ARS / ACS

ARSV / ACSV

ARS-210-3

ARSV-210-3

ARS-210-6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• ARS refrigeración	• ARS cooling	• ARS refroidissement
• ACS congelación	• ACS freezing	• ACS congélation
• ARSV puerta cristal refrigeración	• ARSV cooling double glazed doors	• ARSV refroidissement double vitrage
• ACSV puerta cristal congelación	• ACSV freezing double glazed doors	• ACSV congelation double vitrage
• ARSP departamento pescado	• ARSP fish department	• ARSP département de poisson
• ARSM departamento congelados	• ARSM frozen department	• ARSM département gelé

Ver características técnicas en página 290 / See technical data in page 290 / Voir caractéristiques techniques page 290

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Cajones Drawers Tiroirs	Pares de guias Sets of slides Kit de guides	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
ARS-210	2055	2160	735	-2°C +8°C	9 + 6	0	0	1852	230 V - 50 Hz	R-290	1702	897	E	5 (40ºC 40%)
ACS-210	2055	2160	735	-20°C -15°C	9 + 6	0	0	1852	230 V - 50 Hz	R-290	1814	1680	E	4 (30ºC 55%)
ARSV-210	2055	2160	735	-2°C +8°C	12 + 8	0	0	1852	230 V - 50 Hz	R-290	1702	943	-	4 (30ºC 55%)
ACSV-210	2055	2160	735	-20°C -15°C	12 + 8	0	0	1852	230 V - 50 Hz	R-290	1814	1726	-	4 (30ºC 55%)
ARSP-210	2055	2160	735	-2°C / -5ºC +8°C / -1ºC	6 + 3	6	6	1725	230 V - 50 Hz	R-290 +R-290	845 + 845	370 + 431	-	-
ARSM-210	2055	2115	735	-2°C / -20ºC +8°C / -15ºC	9 + 3	0	0	1725	230 V - 50 Hz	R-290 +R-290	845 + 361	370 + 642	-	-

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Parrilla adicional 560 X 542	560 X 542 Extra shelf	Grille additionnelle 560 X 542	
Parrilla intermedia adicional 450 X 158	450 X 158 Extra middle shelf	Kit supplémentaire de guides 450 X 158	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	Serrure à porte de verre	
Barras carniceras	Bars for meat set	Tube de boucher	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Set adicional guías	Slides extra set	Kit supplémentaire de guides	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult - consulter**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar - consult - consulter**
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	Tropicalisé 43°c	**consultar - consult - consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**



ARS-210-3
ACS-210-3



ARS-210-4
ACS-210-4



ARS-210-5
ACS-210-5



ARS-210-6
ACS-210-6

ARSV-210-3
ACSV-210-3



ARSP-210-5



ARSM-210-5

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

ARMARIO GN-2/1 ALTA EFICIENCIA REFRIGERACION Y CONGELADOS

CABINET GN-2/1 HIGH EFFICIENCY REFRIGERATION AND FROZEN

CABINET GN-2/1 RÉFRIGÉRATION HAUTE EFFICACITÉ ET CONGELÉE



AISLAMIENTO 40Kg/cm3
40Kg/cm3 INSULATION
40Kg/cm3 ISOLEMENT

DETALLE CONTRAPUERTA EMBUTIDA
DETAIL INLET BACK DOOR
DÉTAIL DE LA PORTE ARRIÈRE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aislamiento de poliuretano inyectado y grosor 85mm , densidad 40kg/m3, cero GWP y cero ODP • Ventiladores alta eficiencia • Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía • DHEGR refrigeración • DHECG congelación	• Injected polyurethane insulation and thickness 85mm perimeter, density 40kg / m3, zero GWP and zero ODP • High efficiency fans • Digital temperature control, optimized defrosting, open door alarm and high condensing temperature. Efficient management of energy consumption • DHEGR refrigeration • DHECG freezing	• Isolation en polyuréthane injecté et périmètre de 85mm d'épaisseur, densité 40kg / m3, zéro GWP et zéro ODP • Ventilateurs à haut rendement • Contrôle numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de porte ouverte et température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie • DHEGR Réfrigération • DHECG congélation

Ver características técnicas en página 290 / See technical data in page 290 / Voir caractéristiques techniques page 290

DHEGR-75-1

DHEGR-140-2

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères GN 2/1	Nivel de estantes Level shelves Niveau etagéres	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
DHEGR-75-PF85	705	2175	885	-2°C +8°C	3	24	645	230 V - 50 Hz	R-290	502	182	A	5 (40ºC 40%)
DHEGC-75-PF85	705	2175	885	-20°C -15°C	3	24	645	230 V - 50 Hz	R-290	495	369	C	5 (40ºC 40%)
DHEGR-140-PF85	1395	2175	885	-2°C +8°C	6	24	1404	230 V - 50 Hz	R-290	845	303	B	5 (40ºC 40%)
DHEGC-140-PF85	1395	2175	885	-20°C -15°C	6	24	1404	230 V - 50 Hz	R-290	907	839	D	4 (30ºC 55%)

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Parrilla adicional 650X530 GN2/1	650X530 GN2/1 Extra shelf	Grille additionnelle 650X530 GN2/1	
Barras carniceras	Bars for meat set	Tube de boucher	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



DHEGR-75-1-PF85
DHEGC-75-1-PF85



DHEGR-140-2-PF85
DHEGC-140-2-PF85

ARMARIO GASTRO REFRIGERACION Y CONGELACION 1/1 AG-50

GN CABINET, CHILLER AND FREEZER - ARMOIRE RÉFRIGEREE GN: REFRIGERATION ET CONGELATION



AG-50-1

AG-50-E

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• AG refrigeración	• AG cooling	• AG refroidissement
• AGC congelación	• AGC freezing	• AGC congélation
• AG-E puerta cristal refrigeración	• AG-E cooling double glazed doors	• AG-E refroidissement double vitrage
• AGC-E puerta cristal congelación	• AGC-E freezing double glazed doors	• AGC-E congelation double vitrage

Ver características técnicas en página 290 / See technical data in page 290 / Voir caractéristiques techniques page 290

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Nivel de estantes Level shelves Niveau etagéres	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
AG-50	430	2040	770	-2°C +8°C	3	24	301	230 V - 50 Hz	R-290	271	201	E	5 (40ºC 40%)
AGC-50	430	2040	770	-20°C -15°C	3	24	301	230 V - 50 Hz	R-290	385	432	E	4 (30ºC 55%)
AG-E-50	430	2040	770	-2°C +8°C	4	24	301	230 V - 50 Hz	R-290	271	213	-	4 (30ºC 55%)
AGC-E-50	430	2040	770	-20°C -15°C	4	24	301	230 V - 50 Hz	R-290	385	445	-	4 (30ºC 55%)

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1	530 X 325 GN1/1 extra shelf	Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult - consulter**
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	Tropicalisé 43°c	**consultar - consult - consulter**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar - consult - consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**



AG-50-1	
AGC-50-1	



AG-50-E	
AGC-50-E	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

ARMARIO EURO SNACK REFRIGERACION Y CONGELACION AEP-55

GN CABINET, CHILLER AND FREEZER - ARMOIRE RÉFRIGEREE GN: REFRIGERATION ET CONGELATION



AEP-55-20

AEP-55-7

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• AEP refrigeracion	• AEP cooling	• AEP refroidissement
• AEPC congelacion	• AEPC freezing	• AEPG congélation
• AEP-E refrigeracion puerta cristal	• AEP-E cooling double glazed doors	• AEP-E refroidissement double vitrage
• AEP-55-7 pescado	• AEP-55-7 fish	• AEP-55-7 poisson

Ver características técnicas en página 290 / See technical data in page 290 / Voir caractéristiques techniques page 290

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Cajas pescado Fish boxes Boîtes poissons	Pares de guias Sets of slides Kit de guides	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
AEP-55-7	530	2040	770	-5°C -1°C	0	7	7	409	230 V - 50 Hz	R-290	303	201	-	5 (40ºC 40%)
AEP-55-20	530	2040	770	0°C +8°C	3	0	17	409	230 V - 50 Hz	R-290	303	201	E	5 (40ºC 40%)
AEP-55-E-20	530	2040	770	0°C +8°C	3	0	17	409	230 V - 50 Hz	R-290	303	213	-	4 (30ºC 55%)
AEPC-55-20	530	2040	770	-20°C -15°C	3	0	17	409	230 V - 50 Hz	R-290	495	474	E	4 (30ºC 55%)
AEPC-55-E-20	530	2040	770	-20°C -15°C	3	0	17	409	230 V - 50 Hz	R-290	495	485	-	4 (30ºC 55%)

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Parrilla 600 x 400	600 x 400 shelf	Grille 600 x 400	
Set adicional guías AP	AP slides extra set	Kit supplémentaire de guides AP	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	Serrure à porte en verre	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Registrador de alarmas haccp	Haccp alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult - consulter**
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	Tropicalisé 43°c	**consultar - consult - consulter**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar - consult - consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

AEP-55-20
PASTELERÍA
PASTRY
PÂTISSERIE

AEP-55-7
Pescado
Fish
Poisson



AEP-55-7

AEP-55-20
AEPC-55-20



AEP-55-E-20
AEPC-55-E-20

ARMARIO EURO SNACK REFRIGERACION Y CONGELACION DAE-400

GN CABINET, CHILLER AND FREEZER - ARMOIRE RÉFRIGEREE GN: REFRIGERATION ET CONGELATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• AE refrigeración	• AE cooling	• AE refroidissement
• AEC congelación	• AEC freezing	• AEC congélation
• AE-E refrigeracion puerta cristal	• AE-E cooling double glazed doors	• AE-E refroidissement double vitrage
• AEC-E congelacion puerta cristal	• AEC-E freezing double glazed doors	• AEC-E congelation double vitrage

Ver características técnicas en página 290 / See technical data in page 290 / Voir caractéristiques techniques page 290

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Cajones Drawers Tiroirs	Capacidad Capacity Exposition L	Tensión monofásica Single phase voltage Tension monophasique	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Consumption Consommation W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
DAER-400	600	1900	650	-2°C +8°C	3	0	337	230 V - 50 Hz	R-290	502	243	D	5 40°C 40%
DAEC-400	600	1900	650	-2°C +8°C	3	0	337	230 V - 50 Hz	R-290	606	546	E	4 30°C 55%
DAP-400	600	1900	650	-20°C -15°C	5	5	337	230 V - 50 Hz	R-290	845	434	-	4 30°C 55%

DAER-401

DAERE-401

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Parrilla adicional	Extra shelf	Grille additionnelle	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	Serrure à porte en verre	
Barras carniceras	Bars for meat set	Tube de boucher	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult - consulter**
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	Tropicalisé 43°c	**consultar - consult - consulter**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar - consult - consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**



DAER-401
DAER-402
DAEC-401
DAEC-402



DAP-400

DAERE-401
DAECE-401

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

ARMARIO GN-2/1 REFRIGERACION Y CONGELACION COSTADOS EMBUTIDOS ARG-75-PF

GN-2/1 CABINET, CHILLER AND FREEZER SIDES INLAY - ARMOIREGN-2/1: REFRIGERATION ET CONGELATION CÔTE SAUCISSE



AGR / ACG

AGRE / ACGE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aislamiento de poliuretano inyectado perimetral, densidad 40kg/m3, cero GWP y cero ODP	• Injected polyurethane insulation perimeter, density 40kg / m3, zero GWP and zero ODP	• Isolation en polyuréthane injecté d'épaisseur, densité 40kg / m3, zéro GWP et zéro ODP
• Costados en acero inox AISI-304 con 22 embuticiones para apoyo de parrillas y cubetas GN 1/1 o GN 2/1	• Sides in stainless steel AISI-304 with 22 embossments to support shelves and trays GN 1/1 or GN 2/1	• Côtés en acier inoxydable AISI-304 avec 22 gaufrages pour soutenir les étagères et les plateaux GN 1/1 ou GN 2/1
• Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía	• Digital temperature control, optimized defrosting, open door alarm and high condensing temperature. Efficient management of energy consumption	• Contrôle numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de porte ouverte et température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie
• ARG refrigeración	• ARG refrigeration	• ARG Réfrigération
• AG-C congelación	• AG-C freezing	• AG-C congélation
• AGRV puerta cristal refrigeración	• AGRV door glass cooling	• AGRV refroidissement de vitre de porte
• AGV-C puerta cristal congelación	• AGV-C freezing glass door	• AGV-C porte vitrée

Ver características técnicas en página 290 / See technical data in page 290 / Voir caractéristiques techniques page 290

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères GN 2/1	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
ARG-75	680	2130	850	-2°C +8°C	3	645	230 V - 50 Hz	R-290	502	243	C	5 (40ºC 40%)
AG-75-C	680	2130	850	-20°C -15°C	3	645	230 V - 50 Hz	R-290	606	553	D	4 (30ºC 55%)
ARGV-75	680	2130	850	-2°C +8°C	4	645	230 V - 50 Hz	R-290	502	260	-	5 (40ºC 40%)
AGV-75-C	680	2130	850	-20°C -15°C	4	645	230 V - 50 Hz	R-290	606	560	-	4 (30ºC 55%)

ARG-75-1-PF

ARGV-75-1-PF

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Parrilla adicional 650X530 GN2/1	650X530 GN2/1 Extra shelf	Grille additionnelle 650X530 GN2/1	
Barras carniceras	Bars for meat set	Tube de boucher	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar**



ARG-75-1-PF
AG-75-1-C-PF



ARG-75-2-PF
AG-75-2-C-PF

ARGV-75-1-PF
AGV-75-1-C-PF

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

ARMARIO PESCADO Y PASTELERÍA REFRIGERACION Y CONGELACION 60x40 AG-75

60x40 CABINET, CHILLER AND FREEZER - ARMOIRE RÉFRIGEREE 60x40: REFRIGERATION ET CONGELATION



ARP

AEP / AEPC

ARGP-75-2

Departamento pescado
Fish department
Département poisson

ARGM-75-2

Departamento congelados
Frozen department
Département gelé

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• ARGP departamento pescado	• ARGP fish department	• Argp département de poisson
• ARGM departamento congelación	• ARGM frozen department	• ARGM département congélation
• ARP refrigeración pescado	• ARP fish cooling	• ARP poissons de refroidissement
• AEP refrigeración pastelero	• AEP pastry cooling	• AEP refroidissement de pâtisserie
• AEPC congelación pastelero	• AEPC pastry freezing	• AEPC gel de boulanger

Ver características técnicas en página 290 / See technical data in page 290 / Voir caractéristiques techniques page 290

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères GN 2/1	Cajas pescado Fish boxes Boîtes poissons	Pares de guias Sets of slides Kit de guides	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
AEP-75	680	2130	850	-2°C +8°C	0	0	20	645	230 V-50 Hz	R-290	502	243	C	5 (40ºC 40%)
AEPC-75	680	2130	850	-20°C -15°C	0	0	20	645	230 V-50 Hz	R-290	606	553	E	4 (30ºC 55%)
ARP-75	680	2130	850	-5°C -1°C	0	7	7	645	230 V-50 Hz	R-290	845	434	-	5 (40ºC 40%)
ARGP-75	680	2130	850	-2°C / -5ºC +8°C / -1ºC	1	3	4	610	230 V-50 Hz	R-290+R-290	502 + 502	296 + 369	-	-
ARGM-75	680	2130	850	-2°C / -20ºC +8°C / -15ºC	2	0	2	610	230 V-50 Hz	R-290+R-290	502 + 361	296 + 642	-	4 (30ºC 55%)

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Parrilla adicional 60x40	60x40 extra shelf	Grille additionnelle 60x40	
Set adicional guías 60x40	60x40 slides extra set	Kit supplémentaire de guides 60x40	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult - consulter**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar - consult - consulter**
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	Tropicalisé 43°c	**consultar - consult - consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

AEP-75
PASTELERÍA
PASTRY
PÂTISSERIE

ARP-75-1

Pescado
Fish
Poisson

ARGM-75-2

ARGP-75-2
ARP-75



AEP-75
AEPC-75

ARMARIO EURO SNACK REFRIGERACION Y CONGELACION AE-125

GN CABINET, CHILLER AND FREEZER - ARMOIRE RÉFRIGEREE GN: REFRIGERATION ET CONGELATION



AE-125-3

AE-125-2

LED

AE-125-2-E

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• AE refrigeración	• AE cooling	• AE refroidissement
• AEC congelación	• AEC freezing	• AEC congélation
• AE-E refrigeracion puerta cristal	• AE-E cooling double glazed doors	• AE-E refroidissement double vitrage
• AEC-E congelacion puerta cristal	• AEC-E freezing double glazed doors	• AEC-E congelation double vitrage
• AEM departamento congelación	• AEM freezing department	• AEM département de congélation

Ver características técnicas en página 290 / See technical data in page 290 / Voir caractéristiques techniques page 290

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Pares de guias Sets of slides Kit de guides	Capacidad Capacity Exposition L	Tensión monofásica Single phase voltage Tension monophasique	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Consommation Consommation W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
AE-125	1250	2040	700	-2°C +8°C	6	6	964	230 V - 50 Hz	R-290	543	416	D	5 40°C 40%
AE-125-E	1250	2040	700	-2°C +8°C	8	8	964	230 V - 50 Hz	R-290	543	434	-	4 30°C 55%
AEC-125	1250	2040	700	-20°C -15°C	6	6	964	230 V - 50 Hz	R-290	833	810	E	4 30°C 55%
AEC-125-E	1250	2040	700	-20°C -15°C	8	8	964	230 V - 50 Hz	R-290	833	828	-	4 30°C 55%
AEM-125	1250	2040	700	-2°C + 8°C 20°C -15°C	6	6	830	230 V - 50 Hz	R-290 + R290	271 + 385	213 + 432	-	4 30°C 55%

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Parrilla adicional	Extra shelf	Grille additionnelle	
Set adicional guías	Slides extra set	Kit supplémentaire de guides	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	Serrure à porte en verre	
Barras carniceras	Bars for meat set	Tube de boucher	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult - consulter**
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	Tropicalisé 43°c	**consultar - consult - consulter**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar - consult - consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



AE-125-2
AEC-125-2

AE-125-2-E
AEC-125-2-E



AEM-125-2

ARMARIO EURO SNACK REFRIGERACION Y CONGELACION AEP-125

GN CABINET, CHILLER AND FREEZER - ARMOIRE RÉFRIGEREE GN: REFRIGERATION ET CONGELATION



AEP-125

AEP-125-40

AEP-125-14

Ver características técnicas en página 290 / See technical data in page 290 / Voir caractéristiques techniques page 290

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Cajas pescado Fish boxes Boîtes poissons	Pares de guias Sets of slides Kit de guides	Capacidad Capacity Exposition L	Tensión monofásica Single phase voltage Tension monophasique	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Consumption Consommation W	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
AEP-125-14	1250	2040	770	-1°C +5°C	0	14	14	979	230 V - 50 Hz	R-290	833	810	5 (40ºC 40%)
AEP-125-40	1250	2040	770	0°C +8°C	6	0	38	979	230 V - 50 Hz	R-290	543	434	5 (40ºC 40%)
AEPC-125-40	1250	2040	770	-20°C -15°C	6	0	38	979	230 V - 50 Hz	R-290	833	810	4 (30ºC 55%)
AEP-125-E-40	1250	2040	770	0°C +8°C	6	0	38	979	230 V - 50 Hz	R-290	543	434	4 (30ºC 55%)
AEPC-125-E-40	1250	2040	770	-20°C -15°C	6	0	38	979	230 V - 50 Hz	R-290 + R290	833	824	4 (30ºC 55%)

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Parrilla adicional 600 X 400	600 X 400 Extra shelf	Grille additionnelle 600 X 400	
Set adicional guías	Slides extra set	Kit supplémentaire de guides	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	Serrure à porte en verre	
Barras carniceras	Bars for meat set	Tube de boucher	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult - consulter**
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	Tropicalisé 43°c	**consultar - consult - consulter**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar - consult - consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**



AEP-125-14



AEP-125-40
AEP-125-40-E



AEPC-125-40
AEPC-125-40-E

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

ARMARIO GASTRO 1/1 2/1 REFRIGERACION Y CONGELACION AG-125

GN CABINET, CHILLER AND FREEZER - ARMOIRE RÉFRIGEREE GN: REFRIGERATION ET CONGELATION



AG-125-1/1-2/1

AG-125-E-1/1-2/1

LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• AG refrigeración	• AG cooling	• AG refroidissement
• AGC congelación	• AGC freezing	• AGC congélation
• AG-E refrigeración puerta cristal	• AG-E cooling double glazed doors	• AG-E refroidissement double vitrage
• AGC-E congelación puerta cristal	• AGC-E freezing double glazed doors	• AGC-E congelation double vitrage

Ver características técnicas en página 290 / See technical data in page 290 / Voir caractéristiques techniques page 290

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Pares de guias Sets of slides Kit de guides	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
AG-125	1250	2040	700	-2°C +8°C	6	6	964	230 V - 50 Hz	R-290	543	416	D	5 (40ºC 40%)
AGC-125	1250	2040	700	-20°C -15°C	6	6	964	230 V - 50 Hz	R-290	833	810	E	4 (30ºC 55%)
AG-E-125	1250	2040	700	-2°C +8°C	8	8	964	230 V - 50 Hz	R-290	543	434	-	4 (30ºC 55%)
AGC-E-125	1250	2040	700	-20°C -15°C	8	8	964	230 V - 50 Hz	R-290	833	828	-	4 (30ºC 55%)

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Parrilla adicional 650X530 GN2/1	650X530 GN2/1 Extra shelf	Grille additionnelle 650X530 GN2/1	
Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1	530 X 325 GN1/1 extra shelf	Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1	
Set adicional guías GN	GN slides extra set	Kit supplémentaire de guides GN	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult - consulter**
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	Tropicalisé 43°c	**consultar - consult - consulter**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar - consult - consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**



AG-125-1/1-2/1	
AGC-125-1/1-2/1	



AG-125-E-1/1-2/1	
AGC-125-E-1/1-2/1	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

ARMARIO GASTRO REFRIGERACIÓN Y CONGELADOS GN 2/1 AG-140

GN 2/1 CABINET, CHILLER AND FREEZER - ARMOIRE RÉFRIGEREE GN 2/1: REFRIGERATION ET CONGELATION



AGR / ACG

AGRE / ACGE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• ARG refrigeración	• ARG cooling	• ARG refroidissement
• AG-C congelación	• AG-C freezing	• AG-C congélation
• ARGV refrigeración puerta cristal	• ARGV cooling double glazed doors	• ARGV porte en verre réfrigération
• AGV-C congelación puerta cristal	• AGV-C freezing double glazed doors	• AGV-C porte en verre congélation

Ver características técnicas en página 290 / See technical data in page 290 / Voir caractéristiques techniques page 290

ARG-140-2

ARGV-140-2

LED

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères GN 2/1	Nivel de estantes Level shelves Niveau etagéres	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
ARG-140-PF	1370	2130	850	-2°C +8°C	6	24	1404	230 V - 50 Hz	R-290	845	373	D	5 (40ºC 40%)
AG-140-C-PF	1370	2130	850	-20°C -15°C	6	24	1282	230 V - 50 Hz	R-290	907	952	D	4 (30ºC 55%)
ARGV-140-PF	1370	2130	850	-2°C +8°C	8	24	1404	230 V - 50 Hz	R-290	845	396	-	4 (30ºC 55%)
AGV-140-C-PF	1370	2130	850	-20°C -15°C	8	24	1282	230 V - 50 Hz	R-290	907	962	-	4 (30ºC 55%)

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Parrilla adicional GN 2/1	GN 2/1 extra shelf	Grille additionnelle GN 2/1	
Set adicional guías GN 2/1	GN 2/1 slides extra set	Kit supplémentaire de guides GN 2/1	
Barras carniceras	Bars for meat set	Tube de boucher	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult - consulter**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar - consult - consulter**
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	Tropicalisé 43°c	**consultar - consult - consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**



ARG-140-2
AG-140-2-C

ARG-140-3
AG-140-3-C

ARG-140-4
AG-140-4-C

ARGV-140-2
AGV-140-2-C

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

ARMARIO PESCADO, PASTELERÍA Y CONGELADOS 60x40 AG-140

60x40 CABINET, CHILLER AND FREEZER - ARMOIRE RÉFRIGEREE 60x40: REFRIGERATION ET CONGELATION



ARP



AEP / AEPC

ARGP-140-3
Departamento pescado
Fish department
Département poisson

ARGM-140-3
Departamento congelados
Frozen department
Département gelé

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• ARP refrigeración pescado	• ARP fish cooling	• ARP poissons de refroidissement
• AEP refrigeración pastelero	• AEP pastry cooling	• AEP refroidissement de pâtisserie
• AEPC congelación pastelero	• AEPC pastry freezing	• AEPC gel de boulanger
• ARGP departamento pescado	• ARGP fish department	• ARGP département de poisson
• ARGM departamento congelación	• ARGM freezing department	• ARGM département congélation

Ver características técnicas en página 290 / See technical data in page 290 / Voir caractéristiques techniques page 290

AEP-140-2
PASTELERÍA
PASTRY
PÂTISSERIE

ARP-140-2
PESCADO
FISH
POISSON

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères GN 2/1	Cajones Drawers Tiroirs	Pares de guias Sets of slides Kit de guides	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
AEP-140	1370	2130	850	-2°C +8°C	0	0	40	1404	230 V - 50 Hz	R-290	845	373	D	5 (40ºC 40%)
AEPC-140	1370	2130	850	-20°C -15°C	0	0	40	1404	230 V - 50 Hz	R-290	907	952	E	4 (30ºC 55%)
ARP-140	1370	2130	850	-5°C -1°C	0	14	14	1404	230 V - 50 Hz	R-290	845	479	-	5 (40ºC 40%)
ARGP-140-2	1370	2130	850	-2°C / -5ºC +8°C / -1ºC	4	3	7	1370	230 V - 50 Hz	R-290 +R-290	502 + 845	243 + 431	-	-
ARGP-140-3/4	1370	2130	850	-2°C / -5ºC +8°C / -1ºC	4	3	7	1370	230 V - 50 Hz	R-290 +R-290	845 + 502	373 + 369	-	-
ARGM-140-2	1370	2130	850	-2°C / -20ºC +8°C / -15ºC	6	0	6	1290	230 V - 50 Hz	R-290 +R-290	502 + 606	243 + 553	-	-
ARGM-140-3/4	1370	2130	850	-2°C / -20ºC +8°C / -15ºC	5	0	2	1370	230 V - 50 Hz	R-290 +R-290	845 + 606	361 + 553	-	-

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Parrilla adicional 600 X 400	600 X 400 extra shelf	Grille additionnelle 600 X 400	
Set adicional guías 600 X 400	600 X 400 slides extra set	Kit supplémentaire de guides 600 X 400	
Barras carniceras	Bars for meat set	Tube de boucher	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult - consulter**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar - consult - consulter**
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	Tropicalisé 43°c	**consultar - consult - consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

ARP-140-2

ARGP-140-3

ARGM-140-3



AEP-140-2
AEPC-140-2

ARMARIO GASTRO REFRIGERACIÓN Y CONGELADOS GN 2/1 AG-210

GN 2/1 CABINET, CHILLER AND FREEZER - ARMOIRE RÉFRIGEREE GN 2/1: REFRIGERATION ET CONGELATION



AGR / ACG

AGRE / ACGE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• ARG refrigeración	• ARG cooling	• ARG refroidissement
• AG-C congelación	• AG-C freezing	• AG-C congélation
• ARGV refrigeración puerta cristal	• ARGV cooling double glazed doors	• ARGV porte en verre réfrigération
• AGV-C congelación puerta cristal	• AGV-C freezing double glazed doors	• AGV-C porte en verre congélation

Ver características técnicas en página 290 / See technical data in page 290 / Voir caractéristiques techniques page 290

ACG-2003

*** Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères GN 2/1	Nivel de estantes Level shelves Niveau etagéres	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
ARG-2003	2055	2130	850	-2°C +8°C	9	18	2197	230 V - 50 Hz	R-290	1702	897	D	5 (40ºC 40%)
ACG-2003	2055	2130	850	-20°C -15°C	9	18	2197	230 V - 50 Hz	R-290	1814	1680	E	4 (30ºC 55%)
ARGE-2003	2055	2130	850	-2°C +8°C	12	24	2197	230 V - 50 Hz	R-290	1702	943	-	5 (40ºC 40%)
ARG-2003	2055	2130	850	-2°C +8°C	12	24	2197	230 V - 50 Hz	R-290	1814	1726	-	5 (40ºC 40%)

LED

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Parrilla adicional GN 2/1	GN 2/1 extra shelf	Grille additionnelle GN 2/1	
Set adicional guías GN 2/1	GN 2/1 slides extra set	Kit supplémentaire de guides GN 2/1	
Barras carniceras	Bars for meat set	Tube de boucher	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	**consultar - consult - consulter**
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	**consultar - consult - consulter**
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	Tropicalisé 43°c	**consultar - consult - consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**

ARG-210-3	ARG-210-4	ARG-210-5	ARG-210-6
AG-210-3-C	AG-210-4-C	AG-210-5-C	AG-210-6-C

ARGV-210-3	
AGV-210-3-C	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

ARMARIO ABS REFRIGERACIÓN Y CONGELADOS

ABS CABINET, CHILLER AND FREEZER - ARMOIRE RÉFRIGEREE ABS REFRIGERATION ET CONGELATION



DEC-620-EA | DECF-620-EA | DBY-460 | DBN-460 | DQR-600 | DQN-600

DBY-460

DQN-600

DQR-600

DEC-620-EA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Exterior en acero plastificado blanco	• White plastic-coated steel exterior	• Extérieur en acier plastifié blanc
• Interior en poliestireno termoconformado blanco sanitario	• Interior in sanitary white thermoformed polystyrene	• Intérieur en polystyrène thermoformé blanc sanitaire
• Modelo 600: preparado para GN 2/1 (650X530)	• Model 600: prepared for GN 2/1 (650X530)	• Modèle 600 : préparé pour GN 2/1 (650X530)
• Modelo 460: preparado para estante 60x40	• Model 460: prepared for 60x40 shelf	• Modèle 460 : préparé pour gril 60x40
• Modelo 620: preparado para estante 520x400 (con barandilla)	• Model 620: prepared for 520x400 shelf (with railing)	• Modèle 620 : préparé pour gril 520x400 (avec garde-corps)
• Puerta ciega blanca (inyectada con poliuretano de alta densidad), apertura reversible, con sistema de cierre automático y junta magnética	• Solid white door (injected with high-density polyurethane), reversible opening, with automatic closing system and magnetic gasket	• Porte blanche unie (injectée de polyuréthane haute densité), ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m3, bajo GWP y efecto cero ODP	• Injected polyurethane insulation, density 40 kg / m3, low GWP and zero ODP effect	• Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m3, faible GWP et zéro effet ODP
• Evaporación automática del agua de desescarche	• Automatic evaporation of defrost water	• Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
• Termostato digital	• Digital thermostat	• thermostat numérique
• Refrigeración ventilada en modelos refrigeración (desescarche natural automática)	• Ventilated cooling in refrigeration models (automatic natural defrost)	• Réfrigération ventilée dans les modèles de réfrigération (dégivrage naturel automatique)
• Refrigeración estática en modelos de mantenimiento de congelados (desescarche manual)	• Static cooling in frozen maintenance models (manual defrost)	• Réfrigération statique dans les modèles de maintenance congelés (dégivrage manuel)
• Reguladores de altura, ruedas o patas opcionales	• Height adjusters, wheels or optional legs	• Régulateurs de hauteur, roues ou pieds en option
• Clase climática 4 (30ºC 55% H.R.)	• Climatic class 4 (30ºC 55% R.H.)	• Classe climatique 4 (30ºC 55% H.R.)

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Capacidad Capacity Exposition L	Potencia Frigorífica Frig Power Puissance Frigorifique W	Refrigerante Coolant Frigorigène	Etiqueta energética Energy label Label énergétique W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W
DEC-620	620	1880	640	0ºC + 7ºC	390	236	R-600a	C	189
DECF-620	620	1880	640	-18ºC -16ºC	390	231	R-290	N / A	233
DBY 460	740	1800	680	+2ºC + 8ºC	400	170	R-600a	B	180
DBN 460	740	1800	680	-22ºC -18ºC	400	380	R-290	N / A	220
DQR 600	780	1890	730	+2ºC + 10ºC	600	235	R-600a	D	200
DQN 600	780	1890	730	-22ºC -18ºC	600	440	R-290	N / A	400

Opcionales consultar / Optional consult / Accessoires consulter

DEC-620-EA
DECF-620-EA



DBY-460
DBN-460



DQR-600
DQN-600

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

ARMARIOS SECADO EMBUTIDOS
SNACK CABINET FOR SAUSAGE MEAT
ARMOIRES DE SÉCHAGE DE SAUCISSES

DASC-75/140 Página 333
Armario secado embutidos 75/140
Sausage meat snack cabinet 75/140
Armoire secher snack 75 /140

ARMARIOS MADURACIÓN DE CARNE “DRY AGING”
DRY AGING DISPLAY CABINET
ARMOIRES À VIANDES VIEILLISSEMENT À SEC

DDAV Página 337
Armario maduración de carnes
Meat maturing cabinet
Armoire à viande

DMV Página 337
Armario maduración de carnes
Meat maturing cabinet
Armoire à viande

DDA Página 339
Armario maduración de carnes
Meat maturing cabinet
Armoire à viande

ARMARIO SNACK CURACIÓN Y SECADO DE EMBUTIDOS

SNACK CABINET, FOR SAUSAGE MEAT- SAUCISSES À DURCIR ET À SÉCHER EN ARMOIRE À SNACK

Detalle barras carniceras
Butcher bars detail
Détail des barres de boucherie

Estantes opcionales
Optional shelves
Étagères en option

DASC-ES-752

DASCV-751

CICLO - *CYCLE*	tiempo- *time*		temperatura- *temperature*		humedad*- *humidity**	
	min	max	min	max	min	max
ESTUFAJE - *DRIPPING*	1 h	240 h	22°C	30°C	no	no
SECADO - *DRYING*	1 h	240 h	4°C	16°C	50%	90%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- KITS barras carniceras (3 barras por cada Kit), estante opcionales.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Resistencias para ciclo de estufaje, con termostato de seguridad de rearme automático (50°C OFF, 35°C ON)
- Ventiladores funcionamiento independiente frio - calor - humedad
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero ODP y GWP
- 70 mm aislamiento en costados
- Control digital con eficiente gestión del consumo de energía y HACCP por conexión WIFI o BT (opcionales)
- 6 programas pre-configurados, reprogramables según necesidad del proceso.
- Cada programa cuenta con hasta 8 ciclos ajustables en tiempo, temperatura y humedad (sólo en modo secado)
- DASC y DASCV: un recinto para estufaje y secado
- DASC-S: un recinto sólo para secado
- DASC-ES: dos recintos independientes, una para estufaje y otro para secado

TECHNICAL DATA

- Exterior in AISI-304 stainless steel, except the backrest.
- Interior in AISI-304 stainless steel, with curved edges and deep-drawn bottom.
- Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic weather stripping (remains open when opening more than 90°)
- Embedded stainless steel shutter
- LED interior light
- Butcher bar KITS (3 bars for each Kit), optional shelf.
- Feet in stainless steel tube adjustable in height 135 - 200 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Ventilated condensing unit
- Resistances for heating cycle, with automatic reset safety thermostat (50°C OFF, 35°C ON)
- Fans independent operation cold - heat - humidity
- Evaporator forced draft system, with anti-corrosion epoxy coating.
- Stop forced draft fans when opening the door
- Automatic evaporation of defrost water
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, zero ODP and GWP
- 70 mm insulation on sides
- Digital control with efficient management of energy consumption and HACCP by WIFI or BT connection (optional).
- 6 pre-configured programs, reprogrammable according to the needs of the process.
- Each program has up to 8 adjustable cycles in time, temperature and humidity (only in drying mode).
- DASC and DASCV: a room for stoving and drying
- DASC-S: a room only for drying
- DASC-ES: two independent rooms, one for stoves and the other for drying.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304, sauf le dossier.
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304, avec bords incurvés et fond embouti.
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouverte à plus de 90° d'ouverture)
- Obturateur en acier inoxydable intégré
- Éclairage intérieur à DEL
- KITS de barres de boucherie (3 barres pour chaque Kit), étagère en option.
- Pieds en tube inox réglables en hauteur 135 - 200 mm
- Tableau de commande et grille d'aération du moteur, amovibles
- Groupe de condensation ventilé
- Résistances pour cycle de chauffe, avec thermostat de sécurité à réarmement automatique (50°C OFF, 35°C ON)
- Fonctionnement indépendant des ventilateurs froid - chaud - humidité
- Système à tirage forcé de l'évaporateur, avec revêtement époxy anti-corrosion.
- Arrêtez les ventilateurs à tirage forcé lors de l'ouverture de la porte
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, zéro ODP et GWP
- Isolation de 70 mm sur les côtés
- Commande numérique avec gestion efficace de la consommation d'énergie et HACCP par connexion WIFI ou BT (en option).
- 6 programmes pré-configurés, reprogrammables selon les besoins du process.
- Chaque programme a jusqu'à 8 cycles réglables en temps, température et humidité (uniquement en mode séchage).
- DASC et DASCV : une salle d'étuvage et de séchage
- DASC-S : une pièce uniquement pour le séchage
- DASC-ES : deux pièces indépendantes, une pour les poêles et l'autre pour le séchage.

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères GN 2/1	Barras carniceras Butcher bars Barres de viande	Capacidad Capacity Exposition L	Estufaje Dripping Poêle	Secado Drying	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
DASC-751	680	2160	735	+4°C +30°C	Opc.	3 KIT	505	✔	✔	230 V - 50 Hz	R-290	490	812	5 (40ºC 40%)
DASCV-751	680	2160	735	+4°C +30°C	Opc.	3 KIT	505	✔	✔	230 V - 50 Hz	R-290	490	812	5 (40ºC 40%)
DASC-S-751	680	2160	735	+4°C +16°C	Opc.	3 KIT	505	NO	✔	230 V - 50 Hz	R-290	490	265	5 (40ºC 40%)
DASC-ES-752	680	2160	735	+4°C +30°C	Opc.	2 KIT	245+245	✔	✔	230 V - 50 Hz	R-290	630	916	5 (40ºC 40%)

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Parrilla adicional	Extra shelf	Grille additionnelle	
Parrilla adicional intermedia	Extra middle shelf	Grille intermédiaire supplémentaire	
Barras carniceras	Bars for meat set	Tube de boucher	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Cerradura puerta inox	Stainless steel door lock	Serrure porte en inox	
Conexion WIFI o BT	WIFI or BT module	WIFI ou BT modulé	
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Dos en acier inoxydable	**consultar - consult - consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**



DASC-75-1
DASCV-75-1



DASC-S-75-1
DASC-ES-75-2

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

ARMARIO SNACK CURACIÓN Y SECADO DE EMBUTIDOS

SNACK CABINET, FOR SAUSAGE MEAT- SAUCISSES À DURCIR ET À SÉCHER EN ARMOIRE À SNACK

+4°C 60%
+45°C 90%

DASC-ES-130-3

DASC-130-2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- KITS barras carniceras (3 barras por cada Kit), estante opcionales.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Resistencias para ciclo de estufaje, con termostato de seguridad de rearme automático (50°C OFF, 35°C ON)
- Ventiladores funcionamiento independiente frio - calor - humedad
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero ODP y GWP
- 70 mm aislamiento en costados
- Control digital con eficiente gestión del consumo de energía y HACCP por conexión WIFI o BT (opcionales)
- 6 programas pre-configurados, reprogramables según necesidad del proceso.
- Cada programa cuenta con hasta 8 ciclos ajustables en tiempo, temperatura y humedad (sólo en modo secado)
- DASC y DASCV: un recinto para estufaje y secado
- DASC-S: un recinto sólo para secado
- DASC-ES: dos recintos independientes, una para estufaje y otro para secado

TECHNICAL DATA

- Exterior in AISI-304 stainless steel, except the backrest.
- Interior in AISI-304 stainless steel, with curved edges and deep-drawn bottom.
- Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic weather stripping (remains open when opening more than 90°)
- Embedded stainless steel shutter
- LED interior light
- Butcher bar KITS (3 bars for each Kit), optional shelf.
- Feet in stainless steel tube adjustable in height 135 - 200 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Ventilated condensing unit
- Resistances for heating cycle, with automatic reset safety thermostat (50°C OFF, 35°C ON)
- Fans independent operation cold - heat - humidity
- Evaporator forced draft system, with anti-corrosion epoxy coating.
- Stop forced draft fans when opening the door
- Automatic evaporation of defrost water
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, zero ODP and GWP
- 70 mm insulation on sides
- Digital control with efficient management of energy consumption and HACCP by WIFI or BT connection (optional).
- 6 pre-configured programs, reprogrammable according to the needs of the process.
- Each program has up to 8 adjustable cycles in time, temperature and humidity (only in drying mode).
- DASC and DASCV: a room for stoving and drying
- DASC-S: a room only for drying
- DASC-ES: two independent rooms, one for stoves and the other for drying.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304, sauf le dossier.
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304, avec bords incurvés et fond embouti.
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouverte à plus de 90° d'ouverture)
- Obturateur en acier inoxydable intégré
- Éclairage intérieur à DEL
- KITS de barres de boucherie (3 barres pour chaque Kit), étagère en option.
- Pieds en tube inox réglables en hauteur 135 - 200 mm
- Tableau de commande et grille d'aération du moteur, amovibles
- Groupe de condensation ventilé
- Résistances pour cycle de chauffe, avec thermostat de sécurité à réarmement automatique (50°C OFF, 35°C ON)
- Fonctionnement indépendant des ventilateurs froid - chaud - humidité
- Système à tirage forcé de l'évaporateur, avec revêtement époxy anti-corrosion.
- Arrêtez les ventilateurs à tirage forcé lors de l'ouverture de la porte
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, zéro ODP et GWP
- Isolation de 70 mm sur les côtés
- Commande numérique avec gestion efficace de la consommation d'énergie et HACCP par connexion WIFI ou BT (en option).
- 6 programmes pré-configurés, reprogrammables selon les besoins du process.
- Chaque programme a jusqu'à 8 cycles réglables en temps, température et humidité (uniquement en mode séchage).
- DASC et DASCV : une salle d'étuvage et de séchage
- DASC-S : une pièce uniquement pour le séchage
- DASC-ES : deux pièces indépendantes, une pour les poêles et l'autre pour le séchage.

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères GN 2/1	Barras carniceras Butcher bars Barres de viande	Capacidad Capacity Exposition L	Estufaje Dripping Poêle	Secado Drying	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
DASC-1302	1370	2160	735	+4°C +30°C	Opc.	6 KIT	1201	✔	✔	230 V - 50 Hz	R-290	750	1175	5 (40ºC 40%)
DASCV-1302	1370	2160	735	+4°C +30°C	Opc.	6 KIT	1201	✔	✔	230 V - 50 Hz	R-290	750	1175	5 (40ºC 40%)
DASC-S-1302	1370	2160	735	+4°C +16°C	Opc.	6 KIT	1201	NO	✔	230 V - 50 Hz	R-290	750	360	5 (40ºC 40%)
DASC-ES-1303	1370	2160	735	+4°C +30°C	Opc.	4 + 1 KIT	956+245	✔	✔	230 V - 50 Hz	R-290	1065	1096	5 (40ºC 40%)

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Parrilla adicional	Extra shelf	Grille additionnelle	
Parrilla adicional intermedia	Extra middle shelf	Grille intermédiaire supplémentaire	
Barras carniceras	Bars for meat set	Tube de boucher	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Cerradura puerta inox	Stainless steel door lock	Serrure porte en inox	
Conexion WIFI o BT	WIFI or BT module	WIFI ou BT modulé	
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Dos en acier inoxydable	**consultar - consult - consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

DASC-140-2	
DASCV-140-2	

DASC-140-2	
DASCV-140-2	

ARMARIO MADURACIÓN DE CARNES"DRY AGING"

DRY AGING DISPLAY CABINET · ARMOIRE D'AFFICHAGE VIEILLISSEMENT À SEC

Detalle estantes perforados DMV 604B
Detail of perforated shelves DMV 604B
Détail étagères perforées DMV 604B

DDAV-200

DDAV-200-P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DDAV

Armarios expositores con temperatura de trabajo dentro del rango -2°+8°C y humedad entre 40% y 90% (sin aporte exterior de agua)
Garantizan el control y la seguridad del proceso de envej cimiento de la carne (maduración), con la posibilidad de mon torizar de forma remota o in situ el funcionamiento y ajustes de los equipos, gracias al avanzado sistema de control que incorporan

- Exterior en acero inox plastificado negro, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre auto-mático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura), con marco aluminio anodizado y doble cristal con tratemiento bajo-emisivo (reduce condensación de humedad)
- Doble luz interior LED tonos cálidos o frios
- Estantes de acero AISI-304 y barras carniceras
- Bandeja y bloques de sal, opcionales
- Reguladores de altura delanteros y rodillos en la parte trasera para facilirar el desplazamiento
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura y humedad, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía

TECHNICAL DATA DDAV

Display cabinets with working temperature within the range -2°+ 8°C and humidity between 40% and 90% (without external water intake).
This guarantee control and safety of the meat aging process, with the possibility of remotely or on-site monitoring of the operation and adjustments of the equipment, thanks to the incorporated advanced control system

- AISI-304 stainless steel exterior, black coated, except rear side
- AISI-304 stainless steel interior, with curved edges and embedded bottom
- Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90°), with anodized aluminum frame and triple glass with low-emission treatment (reduces moisture condensa-tion)
- Double LED interior light, cold or warm
- SS shelves and meat bar
- Salt blocks and tray, on demnad
- Front height adjusters and rear rollers for easy movement
- Ventilated condensing unit
- Evaporator forced draft system, with anti-corrosion epoxy coating
- Forced draft fans stop when the door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP effects
- Digital temperature and humidity control, optimized defrosts, open door alarm and high condensation temperature. Efficient management of energy consumption

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DDAV

- Vitrines avec température de travail à l'intérieur du plage -2 ° + 8 ° C et humidité entre 40% et 90% (sans hors de l'eau) Ils garantissent le contrôle et la sécurité du processus de vieillissement. base de la viande (maturation), avec possibilité de montorsion de fonctionnement et réglages à distance ou sur site équipement, grâce au système de contrôle avancéqui incorporent
- Extérieur en acier inoxydable plastifié noir, sauf le dos
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304, avec bords incurvés et fond intégré
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouvert lors de l'ouverture à plus de 90 °), avec cadre en aluminium anodisé et double vitrage avec traitement à faible émissivité (réduit la condensation d'humidité)
- Double éclairage intérieur LED tons chauds ou froids
- Tablettes et barres à viande en acier AISI-304
- Bac à sel et blocs, en option
- Réglage de la hauteur avant et rouleaux arrière pour un déplacement facile
- Unité de condensation ventilée
- Système de tirage forcé de l'évaporateur, avec revêtement époxy anticorrosion
- Les ventilateurs de tirage forcé s'arrêtent lorsque la porte est ouverte
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Isolation polyuréthane injecté, densité 40 Kg / m³, zéro effet ODP et GWP
- Contrôle numérique de la température et de l'humidité, dégivrages optimisés, alarme de porte ouverte et température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DMV

- Vitrina de 4 caras de cristal panorámica, serigrafía mínima en color negro.
- Triple vidrio templado de seguridad con Low-e (vidrios de baja emisividad) y gas Argón
- Luz LED vertical interior RED FRESH
- Puerta reversible (sin autocierre)
- 4 ruedas giratorias
- Base inferior en chapa de acero plastificado negro
- Refrigeración ventilada, con evaporador tratado anticorrosión
- Condensación ventilada
- Desescarche por gas caliente
- Bandeja de evaporación automática
- Termostato digital con alarma de "apertura de puerta" y "alta temperatura", incorpora WIFI para control con smartphone o Tablet
- Humedad ajustable en el punto porcentual (configurable de 50%-80%)
- Lámpara UVC germicida
- Clase energética A

TECHNICAL DATA DMV

- 4-sided panoramic glass showcase, minimal black screen printing.
- Triple tempered safety glass with Low-e (low emissivity glass) and Argon gas
- RED FRESH interior vertical LED lighting
- Reversible door (without self-closing)
- 4 swivel wheels
- Lower base in black plastic-coated steel sheet
- Ventilated refrigeration, with anti-corrosion treated evaporator
- Ventilated condensation
- hot gas defrost
- Automatic evaporation tray
- Digital thermostat with "door opening" and "high tempera-ture" alarm, incorporates WIFI for control with smartphone or tablet
- Adjustable humidity in percentage point (settable from 50%-80%)
- Germicidal UVC lamp
- Energy class A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DMV

- Vitrine panoramique en verre 4 faces, sérigraphie noire minimale.
- Verre de sécurité triple trempé avec Low-e (verre à faible émissivité) et gaz Argon
- Luminaire LED vertical d'intérieur RED FRESH
- Porte réversible (sans fermeture automatique)
- 4 roues pivotantes
- Base inférieure en tôle d'acier plastifiée noire
- Réfrigération ventilée, avec évaporateur traité anti-corrosion
- condensation ventilée
- Dégivrage au gaz chaud
- Plateau d'évaporation automatique
- Thermostat numérique avec alarme "ouverture de porte" et "haute température", intègre le WIFI pour le contrôle avec smartphone ou tablette
- Humidité réglable en pourcentage (réglable de 50% à 80%)
- lampe UVC germicide
- classe énergétique A

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Barras carniceras Butcher bars Barres de viande uds	Estantes Shelves Etagéres uds	Volumen Capacity Volume L	Capacidad carne Meat capacity Capacité de viande Kg	Rango Range Rang L	Voltaje Voltage Tension	Refrigerante Refrigerant Réfrigérant	Potencia Frig. Frig. Power Puissance fri. W	Potencia Power Puissance W	Classe clim. Climatic Class Classe clim.
DDAV-200	600	900	650	1	2	120	20	-2ºC + 8ºC	230V 50 Hz	R-600a	304	201	4 30ºC 55%
DDAV-400	600	1545	650	1	2	240	55	-2ºC + 8ºC	230V 50 Hz	R-290	460	241	4 30ºC 55%
DMV 604B	900	1900	650	1	2	600	-	2ºC + 10ºC	230V 50 Hz	R-290	405	247	3 25ºC 60%

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Módulo Bluetooth o Wifi (DDAV)	Bluetooth or Wifi set (DDAV)	Module Bluetooth ou Wifi (DDAV)		
Estante adicional (DDAV)	Aditional shelf (DDAV)	Etagere suplementaire (DDAV)		
Barras carniceras (DDAV)	Bars for meat set (DDAV)	Tube de boucher (DDAV)		
Set 4 ruedas (DDAV)	4 Castors set (DDAV)	Jeu 4 roulettes (DDAV)		
Bandeja para 3 bloques sal (DDAV)	Tray for 3 salt blocks (DDAV)	Plateau pour 3 blocs de sel (DDAV)		

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

DMV 604B

Modelo carnes
Meat model
Modèle de viande

+8°C
-2°C

40%
90%

DDAV-400

DDAV-200

DDAV-200-P

DDAV-400

DMV 604B

ARMARIO MADURACIÓN DE CARNES"DRY AGING"

DRY AGING DISPLAY CABINET · ARMOIRE D'AFFICHAGE VIEILLISSEMENT À SEC

+8°C
-2°C

40%
90%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Armarios expositores con temperatura de trabajo dentro del rango -2°+8°C y humedad entre 40% y 90% (sin aporte exterior de agua)
Garantizan el control y la seguridad del proceso de envej cimiento de la carne (maduración), con la posibilidad de mon torizar de forma remota o in situ el funcionamiento y ajustes de los equipos, gracias al avanzado sistema de control que incorporan

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre auto-mático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura), con marco aluminio anodizado y doble cristal con tratemiento bajo-emisivo (reduce condensación de humedad)
- Doble luz interior LED en tonos cálidos o frios
- Estantes de acero AISI-304 y barras carniceras
- Bandeja y bloques de sal, opcionales
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura y humedad, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Filtro de carbón activo de serie

TECHNICAL DATA

Display cabinets with working temperature within the range -2°+ 8°C and humidity between 40% and 90% (without external water intake).
This guarantee control and safety of the meat aging process, with the possibility of remotely or on-site monitoring of the operation and adjustments of the equipment, thanks to the incorporated advanced control system

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side
- AISI-304 stainless steel interior, with curved edges and embedded bottom
- Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90°), with anodized aluminum frame and triple glass with low-emission treatment (reduces moisture condensa-tion)
- Double LED interior light, cold or warm
- SS shelves and meat bar
- Salt blocks and tray, on demand
- Feet in stainless steel tube adjustable in height 135 - 200 mm
- Ventilated condensing unit
- Evaporator forced draft system, with anti-corrosion epoxy coating
- Forced draft fans stop when the door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP effects
- Digital temperature and humidity control, optimized defrosts, open door alarm and high condensation temperature. Efficient management of energy consumption
- Filtre à charbon actif en standard

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Vitrines avec température de travail à l'intérieur du plage -2 ° + 8 ° C et humidité entre 40% et 90% (sans hors de l'eau) Ils garantissent le contrôle et la sécurité du processus de vieillissement. base de la viande (maturation), avec possibilité de montorsion de fonctionnement et réglages à distance ou sur site équipement, grâce au système de contrôle avancéqui incorporent

- Extérieur en acier inoxydable plastifié noir, sauf le dos
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304, avec bords incurvés et fond intégré
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouvert lors de l'ouverture à plus de 90 °), avec cadre en aluminium anodisé et double vitrage avec traitement à faible émissivité (réduit la condensation d'humidité)
- Double éclairage intérieur LED tons chauds ou froids
- Tablettes et barres à viande en acier AISI-304
- Bac à sel et blocs, en option
- Réglage de la hauteur avant et rouleaux arrière pour un déplacement facile
- Unité de condensation ventilée
- Système de tirage forcé de l'évaporateur, avec revêtement époxy anticorrosion
- Les ventilateurs de tirage forcé s'arrêtent lorsque la porte est ouverte
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Isolation polyuréthane injecté, densité 40 Kg / m³, zéro effet ODP et GWP
- Contrôle numérique de la température et de l'humidité, dégivrages optimisés, alarme de porte ouverte et température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie
- Filtre à charbon actif standard

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Barras carniceras Butcher bars Barres de viande uds	Estantes Shelves Etagéres uds	Volumen Capacity Volume L	Capacidad carne Meat capacity Capacité de viande Kg.	Rango Range Rang L	Voltaje Voltage Tension	Refrigerante Refrigerant Réfrigérant	Potencia Frig. Frig. Power Puissance fri. W	Potencia Power Puissance W	Classe clim. Climatic Class Classe clim.
DDA-400	600	1900	650	1	2	320	75	-2ºC + 8ºC	230V 50 Hz	R-290	205	?	4 30ºC 55%
DDA-750	680	2130	850	1	2	645	150	-2ºC + 8ºC	230V 50 Hz	R-290	502	?	4 30ºC 55%
DDA-1002	1370	2130	850	2	4	1404	300	-2ºC + 8ºC	230V 50 Hz	R-290	845	?	4 30ºC 55%
DDA-2003	2055	2130	850	3	6	2197	450	-2ºC + 8ºC	230V 50 Hz	R-290	1710	?	4 30ºC 55%

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Módulo Bluetooth o Wifi	Bluetooth or Wifi set	Module Bluetooth ou Wifi	
Estante adicional DDA-400	Aditional shelf DDA-400	Etagere suplementaire DDA-400	
Estante adicional DDA-750/1002/2003	Aditional shelf DDA-750/1002/2003	Etagere suplementaire DDA-750/1002/2003	
Barras carniceras adicionales	Aditional bars for meat	Tube de boucher aditional	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Bandeja para 3 bloques sal	Tray for 3 salt blocks	Plateau pour 3 blocs de sel	
Filtro carbón activo	Activated carbon filter	Filtre à charbon actif	**consultar - consult - consulter**
Exterior inox o lacado	SS exterior or laquered	Extérieur inox ou laqué	**consultar - consult - consulter**
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

DDA-400-I

DDA-750

DDA-400

DDA-750

DDA-1002

DDA-2003

8 ABATIDORES
CABINET
ARMOIRES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo • Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido • Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura) • Contrapuerta inox embutida • Luz interior • Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura • Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm • Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables • Unidad condensadora ventilada • Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión • Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta • Evaporación automática del agua de descarche • Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP • Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía • Temperatura de trabajo a 32°C ambiente	• AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side • AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners • Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense • Rear-door by stamped steel • Interior lighting • Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable • AISI-304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm • Control panel and engine ventilation grill, removable • Fan assisted condenser unit • Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating • Evaporator fan stops when door is opened • Automatic evaporation of defrost water • 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect • Energy efficient digital controller of temperature and defrosts • Operating temperature 32°C ambient	• Extérieur en acier inox AISI 304 18/10, à l'exception de la partie arrière • Intérieur en acier inox AISI 304 18/10, avec bords incurvés et bac encastré. • Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l'angle dépasse les 90 ° à l'ouverture) • Contreporte en Inox encastrée • Lumière intérieure • Étagères intérieures avec Fils d'acier plastifiqués, réglables en hauteur. • Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hau-teur 125 - 200 mm • Tableau de bord et grille de ventilation du moteur amovibles • Unité de condensation ventilée • Evaporateurs avec système de marche forcée et recouvrement anticorrosion. • Arrêt automatique des ventilateurs et du système de marche forcée à l'ouverture de la porte. • Evaporation automatique des eaux de dégivrage. • Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP. • Le Contrôle digital de température ainsi que le dégi-vrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique. • Température ambiante de travail à 32ºC

DA3N Página 343
Abatidor temperatura 3 niveles
3 levels blast chiller
Cellule de refroidissement rapide à 3 niveaux

DA5N Página 345
Abatidor temperatura 5 niveles
5 levels blast chiller
Cellule de refroidissement rapide à 5 niveaux

DA7N Página 347
Abatidor temperatura 7 niveles
7 levels blast chiller
Cellule de refroidissement rapide à 7 niveaux

new

DA10N Página 349
Abatidor temperatura 10 niveles
10 levels blast chiller
Cellule de refroidissement rapide à 10 niveaux

new

DA15N Página 351
Abatidor temperatura 15 niveles
15 levels blast chiller
Cellule de refroidissement rapide à 15 niveaux

DAN-S Página 353
Abatidores de temperatura
Blast chillers
Cellules de refroidissement rapide

ABATIDOR TEMPERATURA 3 NIVELES

3 LEVELS BLAST CHILLER · TEMPÉRATURE DU BLAST CHILLER 3 NIVEAUX



DA3N

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Microrruptor apertura de puerta inductivo
- Encimera de acero inox AISI-304
- Capacidad interior GN1/1 (cubetas no incluidas)
- 70 mm paso entre niveles
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Válvula de expansión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Panel de control gráfico con pantalla táctil TFT de 5 pulgadas, IP65
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Conectividad RS-485 y USB
- Sonda de pincho desmontable y calefactada, incluida
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura
- Test de correcta inserción de sonda (gestión por temperatura)
- Grabación de datos HACCP, visualizables en pantalla o descargables por puerto USB en formato CSV
- Ciclos de abatimiento y congelación “hard/soft “
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo
- Múltiples programas personalizables
- Descarche por resistencia al inicio de ciclo, optimizado por temperatura
- Eficiente gestión del consumo de energía

TECHNICAL DATA

- AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side
- Interior in AISI-304 stainless steel
- Doors with automatic closing system and magnetic gasket (stays open when opening over 90 °)
- Inductive door opening microswitch
- AISI-304 stainless steel top
- GN1/1 and inner capacity (trays not included)
- 70 mm distance between levels
- Ventilated condensing unit
- Forzed air evaporator system with anti-corrosion epoxy coating
- Expansion valve
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³
- Graphical control panel with 5 inches TFT touch screen, IP65
- Advanced management of the functions for the latest generation blast chillers.
- RS-485 and USB connectivity
- Included detachable and heated core probe
- Management of cycles by time or temperature
- Probe insertion test (temperature management)
- Recording of HACCP data, viewable on screen or downloadable via USB port in CSV format
- Chilling and freezing cycles “hard / soft”
- 4 blast chillig standard cycle combinations
- Continuous cycle programming by temperature or time
- Multiple customizable programs
- Defrost by resistance at the beginning of the cycle, optimized by temperature
- Efficient management of energy consumption

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304, sauf le dos
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304
- Portes avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouvert lors d’une ouverture à plus de 90 °)
- Microrupteur d’ouverture de porte inductif
- Plateau en acier inoxydable AISI-304
- Capacité intérieure GN1 / 1 (godets non inclus)
- Pas de 70 mm entre les niveaux
- Unité de condensation ventilée
- Système de tirage forcé de l’évaporateur, avec revêtement époxy anticorrosion
- Soupape de détente
- Isolation polyuréthane injecté, densité 40 Kg / m³
- Panneau de commande graphique avec écran tactile TFT 5 pouces, IP65
- Gestion avancée des fonctions des cellules de refroidissement rapide de dernière génération.
- Connectivité RS-485 et USB
- Sonde à pointe amovible et chauffée, incluse
- Gestion des cycles par temps ou température
- Test d’insertion de sonde (gestion de la température)
- Enregistrement des données HACCP, visualisables à l’écran ou téléchargeables via le port USB au format CSV
- Cycles de refroidissement et de congélation “dur / doux”
- 4 combinaisons de cycles de refroidissement rapide standard
- Programmation du cycle continu par température ou temps
- Plusieurs programmes personnalisables
- Dégivrage par résistance en début de cycle, optimisé par température
- Gestion efficace de la consommation d’énergie

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Aislamiento Insulation Isolement mm	Capacidad Capacity Exposition GN 1/1-40	Pares guias Sets slides Kit guides	Volumen Capacity Volume L	Ciclo sonda Probe Cycle Cycle sonde L	Ciclo tiempo Time Cycle Cycle temps L	Duración Time Dureé +90/ +3min	Duración Time Dureé +90/ -18min	Voltaje Voltage Tension	Refrigerante Refrigerant Réfrigérant	Potencia Frig. Frig. Power Puissance fri. W	Potencia power Puissance W	Producción Production Production +90/ +3 kg.	Producción Production Production +90/ -18 kg.	Classe clim. Climatic Class Classe clim.
DA3N	715	520	700	45	3	3	42	Si / Yes / Oui	Si / Yes / Oui	120	270	1N 230V 50 Hz	R-290	694	1100	10	6,8	5 40ºC 40%
													*R-452A	690	1140	8,8	5,7	4 30ºC 55%

- Opcional: interfaz WIFI permite visualizar alarmas, estados de la máquina, historial HACCP y acceder a operaciones de configuración desde PC, smartphone o tableta

- Optional: WIFI interface to visualize alarms, machine statuses, HACCP history and let access configuration operations from PC, smartphone, or tablet

- En option: l’interface WIFI vous permet de visualiser les alarmes, les états de la machine, l’historique HACCP et d’accéder aux opérations de configuration depuis un PC, un smartphone ou une tablette



DA3N

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

ABATIDOR TEMPERATURA 5 NIVELES

5 LEVELS BLAST CHILLER · TEMPÉRATURE DU BLAST CHILLER 5 NIVEAUX





Sonda de pincho calefactada desmontable, incluida en todos los modelos
Detachable heatedcore probe, included in all models
Sonde à pointe chauffante amovible, incluse dans tous les modèles

GN 1/1 - 40

DA5N

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Microrruptor apertura de puerta inductivo
- Encimera de acero inox AISI-304
- Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40 (cubetas o bandejas no incluidas)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Válvula de expansión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Panel de control gráfico con pantalla táctil TFT de 5 pulgadas, IP65
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Conectividad RS-485 y USB
- Sonda de pincho desmontable y calefactada, incluida
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura
- Test de correcta inserción de sonda (gestión por temperatura)
- Grabación de datos HACCP, visualizables en pantalla o descargables por puerto USB en formato CSV
- Ciclos de abatimiento y congelación “hard/soft “
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo
- Múltiples programas personalizables
- Descarche por resistencia al inicio de ciclo, optimizado por temperatura
- Eficiente gestión del consumo de energía

TECHNICAL DATA

- AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side
- Interior in AISI-304 stainless steel
- Doors with automatic closing system and magnetic gasket (stays open when opening over 90 °)
- Inductive door opening microswitch
- AISI-304 stainless steel top
- GN1/1 and 60x40 combinated inner capacity (trays od shelves not included)
- Ventilated condensing unit
- Forzed air evaporator system with anti-corrosion epoxy coating
- Expansion valve
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³
- Graphical control panel with 5 inches TFT touch screen, IP65
- Advanced management of the functions for the latest generation blast chillers.
- RS-485 and USB connectivity
- Included detachable and heated core probe
- Management of cycles by time or temperature
- Probe insertion test (temperature management)
- Recording of HACCP data, viewable on screen or downloadable via USB port in CSV format
- Chilling and freezing cycles “hard / soft”
- 4 blast chillig standard cycle combinations
- Continuous cycle programming by temperature or time
- Multiple customizable programs
- Defrost by resistance at the beginning of the cycle, optimized by temperature
- Efficient management of energy consumption

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304, sauf le dos
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304
- Portes avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouvert lors d’une ouverture à plus de 90 °)
- Microrupteur d’ouverture de porte inductif
- Plateau en acier inoxydable AISI-304
- Capacité intérieure combinée GN1 / 1 et 60x40 (seaux ou plateaux non inclus)
- Unité de condensation ventilée
- Système de tirage forcé de l’évaporateur, avec revêtement époxy anticorrosion
- Soupape de détente
- Isolation polyuréthane injecté, densité 40 Kg / m³
- Panneau de commande graphique avec écran tactile TFT 5 pouces, IP65
- Gestion avancée des fonctions des cellules de refroidissement rapide de dernière génération.
- Connectivité RS-485 et USB
- Sonde à pointe amovible et chauffée, incluse
- Gestion des cycles par temps ou température
- Test d’insertion de sonde (gestion de la température)
- Enregistrement des données HACCP, visualisables à l’écran ou téléchargeables via le port USB au format CSV
- Cycles de refroidissement et de congélation “dur / doux”
- 4 combinaisons de cycles de refroidissement rapide standard
- Programmation du cycle continu par température ou temps
- Plusieurs programmes personnalisables
- Dégivrage par résistance en début de cycle, optimisé par température
- Gestion efficace de la consommation d’énergie

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Aislamiento Insulation Isolement mm	Capacidad Capacity Exposition GN 1/1-40	Capacidad Capacity Exposition 60 X 40	Volumen Capacity Volume L	Ciclo sonda Probe Cycle Cycle sonde L	Ciclo tiempo Time Cycle Cycle temps L	Duración Time Duré +90/ +3min	Duración Time Duré +90/ -18min	Voltaje Voltage Tension	Refrigerante Refrigerant Réfrigérant	Potencia Frig. Frig. Power Puissance fri. W	Potencia Power Puissance W	Producción Production Production +90/ +3 kg.	Producción Production Production +90/ -18 kg.	Classe clim. Climatic Class Classe clim.
DA5N	800	900	800	60	5	4	85	Si / Yes / Oui	Si / Yes / Oui	120	270	1N 230V 50 Hz	R-290	907	990	23	14	5 40ºC 40%
													*R-452A	1042	1093	19,2	11,7	4 30ºC 55%

- Opcional: interfaz WIFI permite visualizar alarmas, estados de la máquina, historial HACCP y acceder a operaciones de configuración desde PC, smartphone o tableta

- Optional: WIFI interface to visualize alarms, machine statuses, HACCP history and let access configuration operations from PC, smartphone, or tablet

- En option: l’interface WIFI vous permet de visualiser les alarmes, les états de la machine, l’historique HACCP et d’accéder aux opérations de configuration depuis un PC, un smartphone ou une tablette

DA5N

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

ABATIDOR TEMPERATURA 7 NIVELES

7 LEVELS BLAST CHILLER · TEMPÉRATURE DU BLAST CHILLER 7 NIVEAUX



DA7N



DA7N-H

Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40
GN1/1 and 60x40 combinated inner capacity
Capacité intérieure combinée GN1 / 1 et 60x40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Microrruptor apertura de puerta inductivo
- Encimera de acero inox AISI-304
- Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40 (cubetas o bandejas no incluidas)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Válvula de expansión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Panel de control gráfico con pantalla táctil TFT de 5 pulgadas, IP65
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Conectividad RS-485 y USB
- Sonda de pincho desmontable y calefactada, incluida
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura
- Test de correcta inserción de sonda (gestión por temperatura)
- Grabación de datos HACCP, visualizables en pantalla o descargables por puerto USB en formato CSV
- Ciclos de abatimiento y congelación “hard/soft “
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo
- Múltiples programas personalizables
- Descarche por resistencia al inicio de ciclo, optimizado por temperatura
- Eficiente gestión del consumo de energía

TECHNICAL DATA

- AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side
- Interior in AISI-304 stainless steel
- Doors with automatic closing system and magnetic gasket (stays open when opening over 90 °)
- Inductive door opening microswitch
- AISI-304 stainless steel top
- GN1/1 and 60x40 combinated inner capacity (trays od shelves not included)
- Ventilated condensing unit
- Forzed air evaporator system with anti-corrosion epoxy coating
- Expansion valve
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³
- Graphical control panel with 5 inches TFT touch screen, IP65
- Advanced management of the functions for the latest generation blast chillers.
- RS-485 and USB connectivity
- Included detachable and heated core probe
- Management of cycles by time or temperature
- Probe insertion test (temperature management)
- Recording of HACCP data, viewable on screen or downloadable via USB port in CSV format
- Chilling and freezing cycles “hard / soft”
- 4 blast chilling standard cycle combinations
- Continuous cycle programming by temperature or time
- Multiple customizable programs
- Defrost by resistance at the beginning of the cycle, optimized by temperature
- Efficient management of energy consumption

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304, sauf le dos
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304
- Portes avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouvert lors d’une ouverture à plus de 90 °)
- Microrupteur d’ouverture de porte inductif
- Plateau en acier inoxydable AISI-304
- Capacité intérieure combinée GN1 / 1 et 60x40 (seaux ou plateaux non inclus)
- Unité de condensation ventilée
- Système de tirage forcé de l’évaporateur, avec revêtement époxy anticorrosion
- Soupape de détente
- Isolation polyuréthane injecté, densité 40 Kg / m³
- Panneau de commande graphique avec écran tactile TFT 5 pouces, IP65
- Gestion avancée des fonctions des cellules de refroidissement rapide de dernière génération.
- Connectivité RS-485 et USB
- Sonde à pointe amovible et chauffée, incluse
- Gestion des cycles par temps ou température
- Test d’insertion de sonde (gestion de la température)
- Enregistrement des données HACCP, visualisables à l’écran ou téléchargeables via le port USB au format CSV
- Cycles de refroidissement et de congélation “dur / doux”
- 4 combinaisons de cycles de refroidissement rapide standard
- Programmation du cycle continu par température ou temps
- Plusieurs programmes personnalisables
- Dégivrage par résistance en début de cycle, optimisé par température
- Gestion efficace de la consommation d’énergie

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profond. mm	Aislamiento Insulation Isolement mm	Capacidad Capacity Exposition GN 1/1-40	Capacidad Capacity Exposition 60 X 40	Volumen Capacity Volume L	Ciclo sonda Probe Cycle Cycle sonde L	Ciclo tiempo Time Cycle Cycle temps L	Duración Time Duré +90/ +3min	Duración Time Duré +90/ -18min	Voltaje Voltage Tension	Refrigerante Refrigerant Réfrigérant	Potencia Frig. Frig. Power Puissance fri. W	Potencia Power Puissance W	Producción Production Production +90/ +3 kg.	Producción Production Production +90/ -18 kg.	Classe clim. Climatic Class Classe clim.
DA7N	800	1240	800	60	7	7	118	Si / Yes / Oui	Si / Yes / Oui	120	270	1N 230V 50 Hz	R-290	1309	1150	30	20	5 40ºC 40%
													*R-452A	1435	1506	26	17,2	4 30ºC 55%
DA7N-H	1350	850	700	60	7	-	118	Si / Yes / Oui	Si / Yes / Oui	120	270	1N 230V 50 Hz	R-290	1309	1150	30	20	5 40ºC 40%
													*R-452A	1435	1506	26	17,2	4 30ºC 55%

- Opcional: interfaz WIFI permite visualizar alarmas, estados de la máquina, historial HACCP y acceder a operaciones de configuración desde PC, smartphone o tableta

- Optional: WIFI interface to visualize alarms, machine statuses, HACCP history and let access configuration operations from PC, smartphone, or tablet

- En option: l’interface WIFI vous permet de visualiser les alarmes, les états de la machine, l’historique HACCP et d’accéder aux opérations de configuration depuis un PC, un smartphone ou une tablette

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

GN 1/1 - 40

DA7N

DA7N

DA7N-H



DA7N-H

DA7N

DA7N-H

ABATIDOR TEMPERATURA 10 NIVELES

10 LEVELS BLAST CHILLER · TEMPÉRATURE DU BLAST CHILLER 10 NIVEAUX

DA10N

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Microrruptor apertura de puerta inductivo
- Encimera de acero inox AISI-304
- Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40 (cubetas o bandejas no incluidas)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Válvula de expansión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Panel de control gráfico con pantalla táctil TFT de 5 pulgadas, IP65
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Conectividad RS-485 y USB
- Sonda de pincho desmontable y calefactada, incluida
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura
- Test de correcta inserción de sonda (gestión por temperatura)
- Grabación de datos HACCP, visualizables en pantalla o descargables por puerto USB en formato CSV
- Ciclos de abatimiento y congelación “hard/soft “
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo
- Múltiples programas personalizables
- Descarche por resistencia al inicio de ciclo, optimizado por temperatura
- Eficiente gestión del consumo de energía

TECHNICAL DATA

- AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side
- Interior in AISI-304 stainless steel
- Doors with automatic closing system and magnetic gasket (stays open when opening over 90 °)
- Inductive door opening microswitch
- AISI-304 stainless steel top
- GN1/1 and 60x40 combinated inner capacity (trays or shelves not included)
- Ventilated condensing unit
- Forzed air evaporator system with anti-corrosion epoxy coating
- Expansion valve
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³
- Graphical control panel with 5 inches TFT touch screen, IP65
- Advanced management of the functions for the latest generation blast chillers.
- RS-485 and USB connectivity
- Included detachable and heated core probe
- Management of cycles by time or temperature
- Probe insertion test (temperature management)
- Recording of HACCP data, viewable on screen or downloadable via USB port in CSV format
- Chilling and freezing cycles “hard / soft”
- 4 blast chilling standard cycle combinations
- Continuous cycle programming by temperature or time
- Multiple customizable programs
- Defrost by resistance at the beginning of the cycle, optimized by temperature
- Efficient management of energy consumption

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304, sauf le dossier.
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304.
- Portes avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (restent ouvertes lors d’une ouverture à plus de 90°)
- Micro-interrupteur d’ouverture de porte inductif
- Dessus en acier inoxydable AISI-304
- Capacité intérieure combinée GN1/1 et 60x40 (seaux ou plateaux non inclus)
- Groupe de condensation ventilé
- Système à tirage forcé de l’évaporateur, avec revêtement époxy anti-corrosion.
- Soupape de détente
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³
- Panneau de contrôle graphique avec écran tactile TFT 5 pouces, IP65
- Gestion avancée des fonctions des cellules de refroidissement rapide de dernière génération.
- Connectivité RS-485 et USB
- Sonde à pointe amovible et chauffée, incluse
- Gestion des cycles par temps ou température
- Test d’insertion de la sonde (gestion de la température)
- Enregistrement des données HACCP, visualisables à l’écran ou téléchargeables via port USB au format CSV
- Cycles de refroidissement et de congélation “hard/soft”
- 4 combinaisons de cycles de refroidissement rapide standard
- Programmation du cycle continu par température ou temps
- Plusieurs programmes personnalisables
- Dégivrage par résistance en début de cycle, optimisé par la température
- Gestion efficace de la consommation d’énergie

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profond. mm	Aislamiento Insulation Isolement mm	Capacidad Capacity Exposition GN 1/1-40	Capacidad Capacity Exposition 60 X 40	Ciclo sonda Probe Cycle Cycle sonde L	Ciclo tiempo Time Cycle Cycle temps L	Duración Time Dureé +90/ +3min	Duración Time Dureé +90/ -18min	Voltaje Voltage Tension	Refrigerante Refrigerant Réfrigérant	Potencia Frig. Frig. Power Puissance fri. W	Potencia Power Puissance W	Producción Production Production +90/ +3 kg.	Producción Production Production +90/ -18 kg.	Classe clim. Climatic Class Classe clim.
DA10N	800	1590	800	60	10	10	Si / Yes / Oui	Si / Yes / Oui	120	270	1N 230V 50 Hz	*R-452A	2130	2080	40	28	5 40ºC 40%

***Versión R-290, consultar - ask for R-290 version - *Version R-290, consulter**

- Opcional: interfaz WIFI permite visualizar alarmas, estados de la máquina, historial HACCP y acceder a operaciones de configuración desde PC, smartphone o tableta

- Optional: WIFI interface to visualize alarms, machine statuses, HACCP history and let access configuration operations from PC, smartphone, or tablet

- En option: l’interface WIFI vous permet de visualiser les alarmes, les états de la machine, l’historique HACCP et d’accéder aux opérations de configuration depuis un PC, un smartphone ou une tablette

Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40
GN1/1 and 60x40 combinated inner capacity
Capacité intérieure combinée GN1 / 1 et 60x40

DA10N

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

DA10N

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo • Interior en acero inox AISI-304 • Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura) • Microrruptor apertura de puerta inductivo • Encimera de acero inox AISI-304 • Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40 (cubetas o bandejas no incluidas) • Unidad condensadora ventilada • Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión • Válvula de expansión • Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³ • Panel de control gráfico con pantalla táctil TFT de 5 pulgadas, IP65 • Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación. • Conectividad RS-485 y USB • Sonda de pincho desmontable y calefactada, incluida • Gestión de ciclos por tiempo o temperatura • Test de correcta inserción de sonda (gestión por temperatura) • Grabación de datos HACCP, visualizables en pantalla o descargables por puerto USB en formato CSV • Ciclos de abatimiento y congelación “hard/soft “ • 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento • Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo • Múltiples programas personalizables • Descarche por resistencia al inicio de ciclo, optimizado por temperatura • Eficiente gestión del consumo de energía	• AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side • Interior in AISI-304 stainless steel • Doors with automatic closing system and magnetic gasket (stays open when opening over 90 °) • Inductive door opening microswitch • AISI-304 stainless steel top • GN1/1 and 60x40 combinated inner capacity (trays or shelves not included) • Ventilated condensing unit • Forzed air evaporator system with anti-corrosion epoxy coating • Expansion valve • Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³ • Graphical control panel with 5 inches TFT touch screen, IP65 • Advanced management of the functions for the latest generation blast chillers. • RS-485 and USB connectivity • Included detachable and heated core probe • Management of cycles by time or temperature • Probe insertion test (temperature management) • Recording of HACCP data, viewable on screen or downloadable via USB port in CSV format • Chilling and freezing cycles “hard / soft” • 4 blast chilling standard cycle combinations • Continuous cycle programming by temperature or time • Multiple customizable programs • Defrost by resistance at the beginning of the cycle, optimized by temperature • Efficient management of energy consumption	• Extérieur en acier inoxydable AISI-304, sauf le dossier. • Intérieur en acier inoxydable AISI-304. • Portes avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (restent ouvertes lors d’une ouverture à plus de 90°) • Micro-interrupteur d’ouverture de porte inductif • Dessus en acier inoxydable AISI-304 • Capacité intérieure combinée GN1/1 et 60x40 (seaux ou plateaux non inclus) • Groupe de condensation ventilé • Système à tirage forcé de l’évaporateur, avec revêtement époxy anti-corrosion. • Soupape de détente • Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³ • Panneau de contrôle graphique avec écran tactile TFT 5 pouces, IP65 • Gestion avancée des fonctions des cellules de refroidissement rapide de dernière génération. • Connectivité RS-485 et USB • Sonde à pointe amovible et chauffée, incluse • Gestion des cycles par temps ou température • Test d’insertion de la sonde (gestion de la température) • Enregistrement des données HACCP, visualisables à l’écran ou téléchargeables via port USB au format CSV • Cycles de refroidissement et de congélation “hard/soft” • 4 combinaisons de cycles de refroidissement rapide standard • Programmation du cycle continu par température ou temps • Plusieurs programmes personnalisables • Dégivrage par résistance en début de cycle, optimisé par la température • Gestion efficace de la consommation d’énergie

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profond. mm	Aislamiento Insulation Isolement mm	Capacidad Capacity Exposition GN 1/1-40	Capacidad Capacity Exposition 60 X 40	Ciclo sonda Probe Cycle Cycle sonde L	Ciclo tiempo Time Cycle Cycle temps L	Duración Time Dureé +90/ +3min	Duración Time Dureé +90/ -18min	Voltaje Voltage Tension	Refrigerante Refrigerant Réfrigérant	Potencia Frig. Frig. Power Puissance fri. W	Potencia Power Puissance W	Producción Production Production +90/ +3 kg.	Producción Production Production +90/ -18 kg.	Classe clim. Climatic Class Classe clim.
DA15N	800	1920	800	60	15	15	Si / Yes / Oui	Si / Yes / Oui	120	270	3N 230V 50 Hz	*R-452A	2760	2680	50	35	4 30ºC 55%

***Versión R-290, consultar - ask for R-290 version - *Version R-290, consulter**

- Opcional: interfaz WIFI permite visualizar alarmas, estados de la máquina, historial HACCP y acceder a operaciones de configuración desde PC, smartphone o tableta

- Optional: WIFI interface to visualize alarms, machine statuses, HACCP history and let access configuration operations from PC, smartphone, or tablet

- En option: l’interface WIFI vous permet de visualiser les alarmes, les états de la machine, l’historique HACCP et d’accéder aux opérations de configuration depuis un PC, un smartphone ou une tablette

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

ABATIDOR TEMPERATURA 15 NIVELES

10 LEVELS BLAST CHILLER · TEMPÉRATURE DU BLAST CHILLER 10 NIVEAUX

DA15N

Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40
GN1/1 and 60x40 combinated inner capacity
Capacité intérieure combinée GN1 / 1 et 60x40

DA15N

ABATIDORES TEMPERATURA

LEVELS BLAST CHILLER · TEMPÉRATURE DU BLAST CHILLER NIVEAUX



DA3N-S



DA5N-S



DA7N-S

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304
- A3N-s capacidad GN 1/1 (cubetas no incluidas)
- A5N-S y A7N-S: Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40 (cubetas o bandejas no incluidas)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Válvula de expansión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Panel de control digital con pantalla táctil, IP65
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Sonda de pincho desmontable, incluida
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura
- Ciclos de abatimiento y congelación “hard/soft “
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo
- Descarche al inicio de ciclo, optimizado por temperatura
- Eficiente gestión del consumo de energía

TECHNICAL DATA

- AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side
- Interior in AISI-304 stainless steel
- Doors with automatic closing system and magnetic gasket (stays open when opening over 90°)
- AISI-304 stainless steel top
- A3N-S, GN 1/1 capacity (pans or shelves not included)
- A5N-S and A7N-S: GN1/1 and 60x40 combinated inner capacity (pans or shelves not included)
- Ventilated condensing unit
- Forzed air evaporator system with anti-corrosion epoxy coating
- Expansion valve
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³
- Digital control panel, IP65
- Advanced management of the functions for the latest generation blast chillers.
- Included detachable core probe
- Management of cycles by time or temperature
- Chilling and freezing cycles “hard / soft”
- 4 blast chilling standard cycle combinations
- Continuous cycle programming by temperature or time
- Defrost at the beginning of the cycle, optimized by temperature
- Efficient management of energy consumption

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304, sauf le dos
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304
- Portes avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouvert lors d’une ouverture à plus de 90 °)
- Plateau en acier inoxydable AISI-304
- Capacité GN 1/1 A3N-s (godets non inclus)
- A5N-S et A7N-S: capacité intérieure combinée GN1 / 1 et 60x40 (plateaux ou plateaux non inclus)
- Unité de condensation ventilée
- Système de tirage forcé de l’évaporateur, avec revêtement époxy anticorrosion
- Soupape de détente
- Isolation polyuréthane injecté, densité 40 Kg / m³
- Panneau de commande numérique avec écran tactile, IP65
- Gestion avancée des fonctions des cellules de refroidissement rapide de dernière génération.
- Sonde à pointe amovible, incluse
- Gestion des cycles par temps ou température
- Cycles de refroidissement et de congélation “dur / doux”
- 4 combinaisons de cycles de refroidissement rapide standard
- Programmation du cycle continu par température ou temps
- Dégivrage au début du cycle, optimisé par la température
- Gestion efficace de la consommation d’énergie

Modelo Model Modèle	Largo Length Long. mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Prof. mm	Aislamiento Insulation Isolement mm	Capacidad Capacity Exposition GN 1/1-40	Capacidad Capacity Exposition 60 X 40	Pares guias Sets slides Kit guides	Volumen Capacity Volume L	Ciclo sonda Probe Cycle Cycle sonde L	Ciclo tiempo Time Cycle Cycle temps L	Duración Time Dureé +90/ +3min	Duración Time Dureé +90/ -18min	Voltaje Voltage Tension	Refrigerante Refrigerant Réfrigérant	Potencia Fr. Fr. Power Puissance fr W	Potencia Power Puissance W	Producción Production Production +90/ +3 kg.	Producción Production Production +90/ -18 kg.	Clase climatica Climatic Class Classe climatique
DA3N-S	715	520	700	45	3	-	3	42	Si / Yes / Oui	Si / Yes / Oui	120	270	1N 230V 50 Hz	R-290	694	1100	10	6,8	5 40ºC 40%
														*R-452A	690	1140	8,8	5,7	4 30ºC 55%
DA5N-S	800	900	800	60	5	4	0	85	Si / Yes / Oui	Si / Yes / Oui	120	270	1N 230V 50 Hz	R-290	907	990	23	14	5 40ºC 40%
														*R-452A	1042	1093	19,2	11,7	4 30ºC 55%
DA7N-S	800	1240	800	60	7	7	0	118	Si / Yes / Oui	Si / Yes / Oui	120	270	1N 230V 50 Hz	R-290	1309	1150	30	20	5 40ºC 40%
														*R-452A	1435	1506	26	17,2	4 30ºC 55%

- Opcional: interfaz WIFI permite visualizar alarmas, estados de la máquina, historial HACCP y acceder a operaciones de configuración desde PC, smartphone o tableta

- Optional: WIFI interface to visualize alarms, machine statuses, HACCP history and let access configuration operations from PC, smartphone, or tablet

- En option: l’interface WIFI vous permet de visualiser les alarmes, les états de la machine, l’historique HACCP et d’accéder aux opérations de configuration depuis un PC, un smartphone ou une tablette

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

GN 1/1 - 40

DA7N-S

DA5N-S

DA3N-S

DA3N-S

DA5N-S

DA7N-S

9 GAMA AMERICANA
US RANGE
GAMME AMÉRICAINE

BAJO COCINA Página 357
Mesa fría GN 2/1, refrigeración BAJO COCINA
GN 2/1 counter, chiller UNDER BROILER
Table froide GN 2/1, réfrigération SOUS CUISINE

MESA FRIA Página 359
Mesa fría
Counter chiller
Table froide

MESA FRIA Página 363
Mesa fria preparacion
Cold table preparation
Table froide preparation

MESA FRIA Página 367
Mesa fria cristal elevable
Cold table glass lift
Préparation de la table vitre elevé

ARMARIOS Página 369
Armario GN 2/1, refrigeración y congelados
SNACK cabinet 125
GN 2/1 cabinet, refrigeration and frozen

MESA FRIA GN 2/1, REFRIGERACIÓN BAJO COCINA

COLD TABLE GN 2/1, UNDER KITCHEN REFRIGERATION · TABLE FROIDE GN 2/1, SOUS REFRIGERATION CUISINE



DKBR-65

DKBR-83

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo - Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido - Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie - Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto sanitario 100 mm) - Posibilidad de fabricar encimera especial a medida - Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm - Unidad condensadora ventilada y extraíble - Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión - Evaporación automática del agua de descarche - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP - Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía - Temperatura de trabajo a 40°C ambiente	- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, self-closing system as standard - AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand) - Worktop can be customized on demand - AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm - Removable and fan assisted condenser unit - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating. - Automatic evaporation of defrost water - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, cero GWP and zero ODP effect Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption - Operating temperature 40°C ambient	- Extérieur en acier inoxydable AISI-304, à l'exception du dossier - Intérieur en acier inoxydable AISI-304, avec bords incurvés et fond encastré - Tiroirs réfrigérés inox amovibles sur glissières inox télescopiques, système de fermeture automatique en standard - Plan de travail en acier inoxydable AISI-304 avec façade incurvée (en option avec plastron sanitaire de 100 mm) - Possibilité de fabriquer un plan de travail spécial sur mesure - Pieds en tube inox réglables en hauteur 95 - 135 mm - Groupe de condensation amovible et ventilé - Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anti-corrosion - Évaporation automatique de l'eau de dégivrage - Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, zéro GWP et zéro effet ODP - Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie - Température de fonctionnement à 40°C ambiant

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Pares de guias Sets of slides Kit de guides	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
DKBR-47	1210 *47 2/3*	600 *23 5/8*	700 *27 1/2*	-2°C *28°F* +8°C *46°F*	0	0	169	230V-50Hz	R134a*	304	314	D	5 40°C 40%
									R290	502	250	D	5 40°C 40%
DKBR-65	1660 *65 1/3*	600 *23 5/8*	700 *27 1/2*	-2°C *28°F* +8°C *46°F*	0	0	264	230V-50Hz	R134a*	304	314	E	5 40°C 40%
									R290	502	270	D	5 40°C 40%
DKBR-83	2110 *83 1/16*	600 *23 5/8*	700 *27 1/2*	-2°C *28°F* +8°C *46°F*	0	0	359	230V-50Hz	R134a*	304	314	E	5 40°C 40%
									R290	502	276	D	5 40°C 40%

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	changer R290 pour R134a	
cambio R600a por R134a	*change R600a for R134a*	changer R600a pour R134a	
motor lado izquierdo	*left side motor*	moteur côté gauche	
encimera con peto	*worktop with splash-back*	plan de travail avec bavoir	
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	jeu de 4 roues	
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	set 6 roues	
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	Enregistreur d'alarme HACCP	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	support en acier inoxydable	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar

DKBR-47

DKBR-65

DKBR-83

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

DSD-72
con cajoneras opcionales
with optional drawers sets

Puertas con doble bisagra
Double hinged doors

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Exterior e interior en acero, respaldo en chapa galvanizada - Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura) - Encimera inox AISI-304 - Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura - Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno) - Unidad condensadora ventilada - Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión - Evaporación automática del agua de descarche - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP - Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía - Temperatura de trabajo a 38°C ambiente	- Exterior and interior in steel, backrest in galvanized sheet - Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90 °) - AISI-304 stainless steel countertop - Interior shelves made of plasticized steel wire, adjustable in height - Standard wheels (2 with brake + 2 without brake) - Ventilated condensing unit - Forced draft system evaporator, with anti-corrosion epoxy coating - Automatic evaporation of defrost water - Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero GWP and zero ODP effect - Digital temperature control, optimized defrosts, high condensation temperature alarm. Efficient management of energy consumption - Working temperature at 38 ° C ambient	- Extérieur et intérieur en acier, dossier en tôle galvanisée - Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouverte lors d'une ouverture à plus de 90°) - Comptoir en acier inoxydable AISI-304 - Étagères intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur - Roues standard (2 avec frein + 2 sans frein) - Groupe de condensation ventilé - Evaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anti-corrosion - Évaporation automatique de l'eau de dégivrage - Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, zéro GWP et zéro effet ODP - Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie - Température de fonctionnement à 38°C ambiant

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
DSD-27	701 27 3/5	915 36 1/32	805 32 1/9	-2°C +8°C 28°F 46°F	2	204	230V-50Hz	R134a*	304	343	-	5 40°C 40%
								R290	502	264	C	5 40°C 40%
DSD-48	1228 48 1/3	915 36 1/32	805 32 1/9	-2°C +8°C 28°F 46°F	4	394	230V-50Hz	R134a*	336	286	-	5 40°C 40%
								R290	502	725	C	5 40°C 40%
DSD-60	1532 60 5/16	915 36 1/32	805 32 1/9	-2°C +8°C 28°F 46°F	4	500	230V-50Hz	R134a*	485	455		5 40°C 40%
								R290	845	929	D	5 40°C 40%
DSD-72	1837 72 1/3	915 36 1/32	805 32 1/9	-2°C +8°C 28°F 46°F	6	606	230V-50Hz	R134a*	540	470	-	5 40°C 40%
								R290	845	935	D	5 40°C 40%
DSDN-27	701 27 3/5	915 36 1/32	805 32 1/9	-20°C -15°C -4°F +5°F	2	204	230V-50Hz	R449A*	361	300	-	4 30°C 55%
DSDN-48	1228 48 1/3	915 36 1/32	805 32 1/9	-20°C -15°C -4°F +5°F	4	394	230V-50Hz	R449A*	730	695	-	4 30°C 55%
DSDN-60	1532 60 5/16	915 36 1/32	805 32 1/9	-20°C -15°C -4°F +5°F	4	500	230V-50Hz	R449A*	907	784	-	4 30°C 55%

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
encimera con peto	*worktop with splash-back*	plan de travail avec bavoir	consultar
set 4 patas	*set 4 legs*	ensemble 4 pattes	
set 6 patas	*set 6 legs*	set 6 pattes	
respaldo inox	*SS rear side*	support en acier inoxydable	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	tropicalisé 43°C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	changer R290 pour R134a	
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	changer R290 pour R449A	
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*	tiroir double en acier inoxydable, à fermeture automatique	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

DSD-27

DSD-60

DSD-27
DSDN-27

DSD-48
DSDN-48

DSD-60
DSDN-60

DSD-72

MESA FRIA PUERTA CRISTAL

COLD TABLE GLASS DOOR· TABLE FROIDE PORTE EN VERRE



DSDV-72

Puertas con doble bisagra
Double hinged doors

DSDV-27

DSDV-48

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Exterior e interior en acero, respaldo en chapa galvanizada	- Exterior and interior in steel, backrest in galvanized sheet	- Extérieur et intérieur en acier, dossier en tôle galvanisée
- Puertas de doble cristal, sobre marco de aluminio	- Double glass doors, on aluminum frame	- Portes double vitrage, sur châssis aluminium
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)	- Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90 °)	- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouverte lors d'une ouverture à plus de 90°)
- Encimera inox AISI-304	- AISI-304 stainless steel countertop	- Comptoir en acier inoxydable AISI-304
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura	- Interior shelves made of plasticized steel wire, adjustable in height	- Étagères intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)	- Standard wheels (2 with brake + 2 without brake)	- Roues standard (2 avec frein + 2 sans frein)
- Unidad condensadora ventilada	- Ventilated condensing unit	- Groupe de condensation ventilé
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión	- Forced draft system evaporator, with anti-corrosion epoxy coating	- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anti-corrosion
- Evaporación automática del agua de descarche	- Automatic evaporation of defrost water	- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP	- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero GWP and zero ODP effect	- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, zéro GWP et zéro effet ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía	- Digital temperature control, optimized defrosts, high condensation temperature alarm. Efficient management of energy consumption	- Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente	- Working temperature at 32 ° C ambient	- Température de fonctionnement à 32°C ambiant

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
DSDV-27	-2°C +8°C	*28°F* *46°F*	701 *27 3/5*	915 805 *36 1/32* *32 1/9*	2	204	230V-50Hz	R134a*	304	349	-	5 40°C 40%
								R290	502	271	C	5 40°C 40%
DSDV-48	-2°C +8°C	*28°F* *46°F*	1228 *48 1/3*	915 805 *36 1/32* *32 1/9*	4	394	230V-50Hz	R134a*	336	298	-	5 40°C 40%
								R290	502	737	C	5 40°C 40%
DSDV-60	-2°C +8°C	*28°F* *46°F*	1532 *60 5/16*	915 805 *36 1/32* *32 1/9*	4	500	230V-50Hz	R134a*	485	466		5 40°C 40%
								R290	845	941	D	5 40°C 40%
DSDV-72	-2°C +8°C	*28°F* *46°F*	1837 *72 1/3*	915 805 *36 1/32* *32 1/9*	6	606	230V-50Hz	R134a*	540	487	-	5 40°C 40%
								R290	845	952	D	5 40°C 40%

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
encimera con peto	*worktop with splash-back*	plan de travail avec bavoir	consultar
set 4 patas	*set 4 legs*	ensemble 4 pattes	
set 6 patas	*set 6 legs*	set 6 pattes	
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	Enregistreur d'alarme HACCP	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	support en acier inoxydable	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	tropicalisé 43°C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	changer R290 pour R134a	
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*	tiroir double en acier inoxydable, à fermeture automatique	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

DSDV-27

DSDV-48

DSDV-60

DSDV-72

MESA FRIA PREPARACION

PREPARATION COLD TABLE · TABLE FROIDE PREPARATIÓN

DSDT-27-8

DSDT-60-16

DSDT-27-8

DSDT-60-16

DSDT-72-18

Cubetas GN NO incluidas en el precio / *GN containers NOT included in price / Seaux GN NON inclus dans le prix*



DSDT-72-18
con cajonera opcional
with optional drawer set

Puertas con doble bisagra y burlete desmontable
Double hinged doors and detachable sgasket

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en acero, respaldo en chapa galvanizada
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox AISI 304 con tabla de polietileno desmontable, color blanco
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Capacidad cubetas GN en la encimera
- Cubierta inox AISI-304, aislada, abatible sobre alojamiento cubetas
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo 0°C +8°C a 38°C ambiente

TECHNICAL DATA

- Exterior and interior in steel, backrest in galvanized sheet
- Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90 °)
- AISI 304 stainless steel top with removable polyethylene table, white color
- Interior shelves made of plasticized steel wire, adjustable in height
- Capacity GN buckets on the worktop
- AISI-304 stainless steel cover, insulated, folding over the tray housing
- Interior shelves made of plasticized steel wire, adjustable in height
- Standard wheels (2 with brake + 2 without brake)
- Ventilated condensing unit
- Forced draft system evaporator, with anti-corrosion epoxy coating
- Automatic evaporation of defrost water
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero GWP and zero ODP effect
- Digital temperature control, optimized defrosts, high condensation temperature alarm. Efficient management of energy consumption
- Working temperature 0 ° C + 8 ° C to 38 ° C ambient

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en acier, dossier en tôle galvanisée
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouverte lors d'une ouverture à plus de 90°)
- Plateau en acier inoxydable AISI 304 avec table amovible en polyéthylène, couleur blanche
- Étagères intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur
- Capacité seaux GN sur le plan de travail
- Couvercle en acier inoxydable AISI-304, isolé, rabattable sur le boîtier du plateau
- Étagères intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur
- Roues standard (2 avec frein + 2 sans frein)
- Groupe de condensation ventilé
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anti-corrosion
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, zéro GWP et zéro effet ODP
- Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie
- Température de fonctionnement 0°C + 8°C à 38°C ambiant

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Perfiles GN GN Supports Profils GN mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Capacidad Capacity Exposition L	Encimera Worktop GN1/6-100	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W
DSDT-27-8	701 *27 3/5*	805 *32 1/9*	1	0°C *32°F* +8°C *46°F*	2	204	8	230V-50Hz	R134a*	304	349
									R290	502	271
DSDT-48-12	1228 *48 1/3*	805 *32 1/9*	1	0°C *32°F* +8°C *46°F*	4	394	12	230V-50Hz	R134a*	336	298
									R290	502	737
DSDT-60-16	1532 *60 5/16*	805 *32 1/9*	1	0°C *32°F* +8°C *46°F*	4	500	16	230V-50Hz	R134a*	485	466
									R290	845	941
DSDT-72-18	1837 *72 1/3*	805 *32 1/9*	1	0°C *32°F* +8°C *46°F*	6	606	18	230V-50Hz	R134a*	540	487
									R290	845	952

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

encimera con peto	*worktop with splash-back*	plan de travail avec bavoir	consultar
set 4 patas	*set 4 legs*	ensemble 4 pattes	
set 6 patas	*set 6 legs*	set 6 pattes	
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	Enregistreur d'alarme HACCP	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	support en acier inoxydable	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	tropicalisé 43°C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	changer R290 pour R134a	
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*	tiroir double en acier inoxydable, à fermeture automatique	

DSDT-27-8

DSDT-48-12

DSDT-60-16

DSDT-72-18

Capacidad - GN 1/6-100 - *Capacity*

DSDTP-27-12



DSDTP-48-18



DSDTP-60-24



DSDTP-72-27



Cubetas GN NO incluidas en el precio / *GN containers NOT included in price / Seaux GN NON inclus dans le prix*



DSDTP-72-27
con cajonera opcional
with optional drawer set

Puertas con doble bisagra
Double hinged doors

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Exterior e interior en acero, respaldo en chapa galvanizada - Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura) - Encimera inox AISI 304 con tabla de polietileno desmontable, color blanco - Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura - Capacidad cubetas GN en la encimera - Cubierta inox AISI-304, aislada, abatible sobre alojamiento cubetas - Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura - Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno) - Unidad condensadora ventilada - Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión - Evaporación automática del agua de descarche - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP - Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía - Temperatura de trabajo 0°C +8°C a 38°C ambiente	- Exterior and interior in steel, backrest in galvanized sheet - Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90 °) - AISI 304 stainless steel top with removable polyethylene table, white color - Interior shelves made of plasticized steel wire, adjustable in height - Capacity GN buckets on the worktop - AISI-304 stainless steel cover, insulated, folding over the tray housing - Interior shelves made of plasticized steel wire, adjustable in height - Standard wheels (2 with brake + 2 without brake) - Ventilated condensing unit - Forced draft system evaporator, with anti-corrosion epoxy coating - Automatic evaporation of defrost water - Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero GWP and zero ODP effect - Digital temperature control, optimized defrosts, high condensation temperature alarm. Efficient management of energy consumption - Working temperature 0 ° C + 8 ° C to 38 ° C ambient	- Extérieur et intérieur en acier, dossier en tôle galvanisée - Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouverte lors d'une ouverture à plus de 90°) - Plateau en acier inoxydable AISI 304 avec table amovible en polyéthylène, couleur blanche - Étagères intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur - Capacité seaux GN sur le plan de travail - Couvercle en acier inoxydable AISI-304, isolé, rabattable sur le boîtier du plateau - Étagères intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur - Roues standard (2 avec frein + 2 sans frein) - Groupe de condensation ventilé - Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anti-corrosion - Évaporation automatique de l'eau de dégivrage - Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, zéro GWP et zéro effet ODP - Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie - Température de fonctionnement 0°C + 8°C à 38°C ambiant

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Perfiles GN GN Supports Profils GN mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Capacidad Capacity Exposition L	Encimera Worktop GN1/6-100	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W
DSDT-27-8	701 *27 3/5*	805 *32 1/9*	2	0°C *32°F* +8°C *46°F*	2	204	12	230V-50Hz	R134a*	304	349
									R290	502	271
DSDT-48-12	1228 *48 1/3*	805 *32 1/9*	2	0°C *32°F* +8°C *46°F*	4	394	18	230V-50Hz	R134a*	336	298
									R290	502	737
DSDT-60-16	1532 *60 5/16*	805 *32 1/9*	2	0°C *32°F* +8°C *46°F*	4	500	24	230V-50Hz	R134a*	485	466
									R290	845	941
DSDT-72-18	1837 *72 1/3*	805 *32 1/9*	2	0°C *32°F* +8°C *46°F*	6	606	27	230V-50Hz	R134a*	540	487
									R290	845	952

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
encimera con peto	*worktop with splash-back*	plan de travail avec bavoir	consultar
set 4 patas	*set 4 legs*	ensemble 4 pattes	
set 6 patas	*set 6 legs*	set 6 pattes	
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	Enregistreur d'alarme HACCP	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	support en acier inoxydable	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	tropicalisé 43°C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	changer R290 pour R134a	
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*	tiroir double en acier inoxydable, à fermeture automatique	

MESA FRIA PREPARACION GRAN CAPACIDAD

PLUS CAPACITY PREPARATION COLD TABLE · TABLE FROIDE PREPARATIÓN GRAN CAPACITÉ

DSDTP-27-12

DSDTP-60-24

DSDTP-27-12

DSDTP-48-18

DSDTP-60-24

DSDTP-72-27

DOCRILUC



Puertas con doble bisagra
y burlete desmontable
Double hinged doors and detachable sgasket

DSDTP-48-18-LGL
con cajonera opcional
with optional drawer set

Cubetas GN NO incluidas en el precio / *GN containers NOT included in price / Seaux GN NON inclus dans le prix*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Exterior en acero, incluido el respaldo - Interior en acero, con aristas curvas y fondo embutido - Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura) - Encimera inox con capacidad cubetas GN (ver detalle) - Tabla de corte en polietileno - Perfiles divisorios fijos (desmontable para limpieza) para apoyo de las cubetas - Robusta estructura elevable, con doble cristal para mantener la temperatura del área de cubetas - Máxima visibilidad del producto, LED 6500 K - Opción LED 3000 K (luz cálida) o Rosa al mismo precio - Sellado del perímetro de la cubierta por burletes - Sistema de pistones y amortiguadores para compensar el peso - Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura - Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno) - Unidad condensadora ventilada - Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión - Evaporación automática del agua de descarche - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP - Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía - Temperatura de trabajo a 32°C ambiente	- Exterior in steel, including the backrest - Steel interior, with curved edges and inlaid bottom - Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90 °) - Stainless steel worktop with capacity for GN trays (see detail) - Polyethylene cutting board - Fixed dividing profiles (removable for cleaning) to support the trays - Robust lifting structure, with double glass to maintain the temperature of the cuvette area - Maximum product visibility, 6500 K LED - Option LED 3000 K (warm light) or Pink at the same price - Sealing of the perimeter of the roof by weatherstripping - System of pistons and shock absorbers to compensate the weight - Interior shelves made of plasticized steel wire, adjustable in height - Standard wheels (2 with brake + 2 without brake) - Ventilated condensing unit - Forced draft system evaporator, with anti-corrosion epoxy coating - Automatic evaporation of defrost water - Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP effects - Digital temperature control, optimized defrosts, high condensation temperature alarm. Efficient management of energy consumption - Working temperature at 32 ° C ambient	- Extérieur en acier, y compris le dossier - Intérieur en acier, avec bords incurvés et fond incrusté - Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouverte lors d'une ouverture à plus de 90°) - Plan de travail en inox avec capacité pour bacs GN (voir détail) - Planche à découper en polyéthylène - Profils de séparation fixes (amovibles pour le nettoyage) pour soutenir les plateaux - Structure de levage robuste, avec double verre pour maintenir la température de la zone de la cuvette - Visibilité maximale du produit, LED 6500 K - Option LED 3000 K (lumière chaude) ou Rose au même prix - Scellement du périmètre de la toiture par coupe-froid - Système de pistons et amortisseurs pour compenser le poids - Étagères intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur - Roues standard (2 avec frein + 2 sans frein) - Groupe de condensation ventilé - Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anti-corrosion - Évaporation automatique de l'eau de dégivrage - Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, zéro effets ODP et GWP - Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie - Température de fonctionnement à 32°C ambiant

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Perfiles GN GN Supports Profils GN mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Capacidad Capacity Exposition L	Encimera Worktop GN1/6-100	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W
DSDTP-27-9-LGL	701 *27 3/5*	830 *32 2/3*	2	0°C *32°F* +8°C *46°F*	2	204	9	230V-50Hz	R134a*	304	296
									R290	502	275
DSDTP-48-18-LGL	1228 *48 1/3*	830 *32 2/3*	2	0°C *32°F* +8°C *46°F*	4	394	18	230V-50Hz	R134a*	336	353
									R290	502	375

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	jeu de 4 roues	
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	changer R290 pour R134a	
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*	tiroir double en acier inoxydable, à fermeture automatique	

MESA FRIA PREPARACION CON TAPA DE CRISTAL ELEVABLE

COLD PREPARATION TABLE WITH ELEVABLE GLASS LID· TABLE DE PRÉPARATION À FROID AVEC COUVERCLE VERRE ÉLÉVABLE

DSDTP-48-18-LGL

DSDTP-48-18 -LGL

DSDTP-27-9-LGL

DSDTP-48-18-LGL

ARMARIO REFRIGERACION Y CONGELADOS

CABINET CHILLER AND FREEZER· ARMOIRE REFRIGERATION ET CONGÉLÉ



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Exterior en acero excepto el respaldo - Interior en acero, con aristas curvas y fondo embutido - Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura) - Contrapuerta inox embutida - Luz interior LED - Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura - Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno) - Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables - Unidad condensadora ventilada - Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión - Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta - Evaporación automática del agua de descarche - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP - Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía - Temperatura de trabajo : 38°C	- Exterior in steel except the backrest - Steel interior, with curved edges and inlaid bottom - Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90 °) - Embedded stainless steel door - LED interior light - Interior shelves made of plasticized steel wire, adjustable in height - Standard wheels (2 with brake + 2 without brake) - Removable control panel and motor ventilation grille - Ventilated condensing unit - Forced draft system evaporator, with anti-corrosion epoxy coating - Forced draft fans stop when the door is opened - Automatic evaporation of defrost water - Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP effects - Digital temperature control, optimized defrosts, high condensation temperature alarm. Efficient management of energy consumption - Working temperature: 38 ° C	- Extérieur en acier sauf le dossier - Intérieur en acier, avec bords incurvés et fond incrusté - Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouverte lors d'une ouverture à plus de 90°) - Porte encastrée en acier inoxydable - Eclairage intérieur LED - Étagères intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur - Roues standard (2 avec frein + 2 sans frein) - Panneau de commande amovible et grille de ventilation du moteur - Groupe de condensation ventilé - Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anti-corrosion - Les ventilateurs à tirage forcé s'arrêtent lorsque la porte est ouverte - Évaporation automatique de l'eau de dégivrage - Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, zéro effets ODP et GWP - Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie - Température de fonctionnement : 38°C

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
DUPR-27	660 *26*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	-2°C +8°C *28°F 46°F*	3	645	230V-50Hz	R134a*	245	253	-	5 40°C 40%
								R290	502	243	C	5 40°C 40%
DUPR-55	1350 *56 1/16*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	-2°C +8°C *28°F 46°F*	6+3	1404	230V-50Hz	R134a*	485	442	-	5 40°C 40%
								R290	845	373	D	5 40°C 40%
DUPR-82	2035 *80 1/8*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	-2°C +8°C *28°F 46°F*	9+6	2197	230V-50Hz	R290	1702	897	D	5 40°C 40%
								R449A*	1215	894	-	5 40°C 40%
DUPL-27	660 *26*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	-20°C -15°C *-4°F +5°F*	3	645	230V-50Hz	R290	606	553	E	5 40°C 40%
								R449A*	452	620	-	4 30°C 55%
DUPL-55	1350 *56 1/16*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	-20°C -15°C *-4°F +5°F*	6+3	1404	230V-50Hz	R290	907	952	E	4 30°C 55%
								R449A*	1042	990	-	4 30°C 55%
DUPL-82	2035 *80 1/8*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	-20°C -15°C *-4°F +5°F*	9+6	2197	230V-50Hz	R290	1814	1680	E	4 30°C 55%
								R449A*	1630	194	-	4 30°C 55%

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
encimera con peto	*worktop with splash-back*	plan de travail avec bavoir	consultar
set 4 patas	*set 4 legs*	ensemble 4 pattes	
set 6 patas	*set 6 legs*	set 6 pattes	
respaldo inox	*SS rear side*	support en acier inoxydable	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	tropicalisé 43°C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	changer R290 pour R134a	
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	changer R290 pour R449A	
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*	tiroir double en acier inoxydable, à fermeture automatique	

DUPR-55

DUPR-27

DUPR-55

DUPR-27 | DUPL-27

DUPR-27-2 | DUPL-27-2

DUPR-55 | DUPL-55

DUPR-55-4 | DUPL-55-4

DUPR-82 | DUPL-82

ARMARIO REFRIGERACION Y CONGELADOS PUERTA CRISTAL

CABINET CHILLER AND FREEZER GLASS DOOR· ARMOIRE REFRIGERATION ET CONGÉLÉ PORTE EN VERRE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero excepto el respaldo
- Interior en acero, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Doble cristal
- Luz interior LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo : 32°C

TECHNICAL DATA

- Exterior in steel except the backrest
- Steel interior, with curved edges and inlaid bottom
- Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90 °)
- Double glass
- LED interior light
- Interior shelves made of plasticized steel wire, adjustable in height
- Standard wheels (2 with brake + 2 without brake)
- Removable control panel and motor ventilation grille
- Ventilated condensing unit
- Forced draft system evaporator, with anti-corrosion epoxy coating
- Forced draft fans stop when the door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP effects
- Digital temperature control, optimized defrosts, high condensation temperature alarm. Efficient management of energy consumption
- Working temperature: 32 ° C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier sauf le dossier
- Intérieur en acier, avec bords incurvés et fond incrusté
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouverte lors d'une ouverture à plus de 90°)
- Double vitrage
- Eclairage intérieur LED
- Étagères intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur
- Roues standard (2 avec frein + 2 sans frein)
- Panneau de commande amovible et grille de ventilation du moteur
- Groupe de condensation ventilé
- Evaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anti-corrosion
- Les ventilateurs à tirage forcé s'arrêtent lorsque la porte est ouverte
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, zéro effets ODP et GWP
- Contrôle digital de la température, dégivrages optimisés, alarme de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie
- Température de fonctionnement : 32°C

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
DUPR-27G	660 *26*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	-2°C +8°C *28°F 46°F*	4	645	230V-50Hz	R134a*	245	264	-	4 30°C 55%
								R290	502	260	C	5 40°C 40%
DUPR-55G	1350 *56 1/16*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	-2°C +8°C *28°F 46°F*	8+4	1404	230V-50Hz	R452*	452	627	-	4 30°C 55%
								R290	606	560	D	4 30°C 55%
DUPR-82G	2035 *80 1/8*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	-2°C +8°C *28°F 46°F*	12+8	2197	230V-50Hz	R134a*	485	461	-	4 30°C 55%
								R290	845	396	E	4 30°C 55%
DUPL-27G	660 *26*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	-20°C -15°C *-4°F +5°F*	4	645	230V-50Hz	R449A*	1042	1010	-	4 30°C 55%
								R290	907	902	E	4 30°C 55%
DUPL-55G	1350 *56 1/16*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	-20°C -15°C *-4°F +5°F*	8+4	1404	230V-50Hz	R290	1702	943	E	4 30°C 55%
								R449A*	1215	932	-	4 30°C 55%
DUPL-82G	2035 *80 1/8*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	-20°C -15°C *-4°F +5°F*	12+8	2197	230V-50Hz	R290	1814	1726	E	3 25°C 60%
								R449A*	1630	1640	-	4 30°C 55%

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

encimera con peto	*worktop with splash-back*	plan de travail avec bavoir	consultar
set 4 patas	*set 4 legs*	set 4 pattes	
set 6 patas	*set 6 legs*	set 6 pattes	
respaldo inox	*SS rear side*	support en acier inoxydable	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	tropicalisé 43°C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	changer R290 pour R134a	
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	changer R290 pour R449A	

DUPR-27G
DUPL-27G

DUPR-55G
DUPL-55G

DUPR-82G
DUPL-82G

10 GAMA SPEED
SPEED GAMMA
GAMMA SPEED

VED-8 Página 375
Vitrina expositora refrigerada fondo 800
Refrigerated display case depth 800
Vitrine réfrigérée profondeur 800

VED-9 Página 377
Vitrina expositora refrigerada fondo 900
Refrigerated display case depth 900
Vitrine réfrigérée profondeur 900

VEPD-9 Página 379
Vitrina expositora refrigerada fondo 900
Refrigerated display case depth 900
Vitrine réfrigérée profondeur 900

VED-10 Página 381
Vitrina expositora refrigerada fondo 1000
Refrigerated display case depth 1000
Vitrine réfrigérée profondeur 1000

MD Página 383
Mesa fría SNACK
SNACK cold table
Table froide SNACK

MGD Página 385
Mesa fría gastronorm
Gastronorm cold table
Table froide gastronorm

FD Página 387
Contra mostrador
Against counter
Contre contre

ED/MCD Página 389
Mesa cafetera y estantería
Coffee table and shelf
Table basse et étagère

ASD-55 Página 391
Armario SNACK 55
SNACK cabinet 55
Armoire SNACK 55

ASD-75 Página 393
Armario SNACK 75
SNACK cabinet 75
Armoire SNACK 75

ASD-125 Página 395
Armario SNACK 125
SNACK cabinet 125
Armoire SNACK 125

ASD-140 Página 397
Armario SNACK 140
SNACK cabinet 140
Armoire SNACK 140

AGD-50 Página 399
Armario gastronorm 50
Gastronorm cabinet 50
Armoire gastronorm 50

AGD-75 Página 401
Armario gastronorm 75
Gastronorm cabinet 75
Armoire gastronorm 75

AGD-140 Página 403
Armario gastronorm 140
Gastronorm cabinet 140
Armoire gastronorm 140

VITRINA EXPOSITORA SERIE VED-8 SPEED

SERVE OVER COUNTER LINE VED-8 · VITRINE SERIE VED-8 GAMME RÉFRIGÉRÉE



VED-8-C



VED-8-R

Vista trasera
Rear view
Vue arrière

VED-8-15-R

VED-8-25-C

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Decoración inferior y costados en gris RAL 7024
- Interior en chapa de acero prepintada
- Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Encimera en acero inox.
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estante de cristal intermedio iluminado, opcional
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles
- Iluminación estándar LED: encimera superior
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- Evaporador estático
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Evaporación automatica de serie

TECHNICAL DATA

- Lower decoration and sides in gray RAL 7024
- Interior steel sheet prepainted
- Exposure and protection evaporator in epoxy finish plate
- Sides ABS injected, 30 mm thickness
- Worktop in stainless steel
- Anodized aluminum profiles
- Lighting intermediate glass shelf, optional
- Toughened curved glass hinges forward, two versions available
- Lighting Standard LED on top surface
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270free,
- Static evaporator
- Condensation ventilated
- Electronic temperature control
- Automatic Defrost
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Automatic evaporation as standard
- Chassis in epoxy finished steel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Décoration inférieure et côtés en gris RAL 7024
- Intérieur en tôle d'acier prépeinte
- Plan d'exposition et protection de l'évaporateur en tôle, finition epoxi
- Côtés de 30mm en ABS injecté
- Plan de travail en acier inox.
- Profils en aluminium anodisé
- Etagère intermédiaire en verre iluminé, sur option
- Vitre frontale rabattable en verre trempé, deux versions disponibles.
- Eclairage standard LED : Plan de travail supérieur.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Réserve réfrigérée avec portes, espace de 440x270
- Evaporateur statique
- Condensateur ventilé
- Contrôle électronique de température
- Dégivrage automatique
- Classe climatique 4 (30 ° C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Évaporation automatique en standard
- Châssis en acier fini époxy

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur	Superficie de exposición Display Surface d´exposition	Superficie total de exposición (TDA) Total display área Surface totale de l´exposition		Cámara Storage Stockage	Puertas Doors Portes	Potencia frigorífica Cooling capacity Puissance frigorifique	Consumo Nominal Nominal Power Consommation Nominale	Refrigerante Coolant Réfrigérant
	(mm)	(m²)	R	C	(lts)	(Uds)	(W)	(W)	
VED-8-10	1025	0,68	0,48	0,48	246	1	565	826	R-290
VED-8-13	1265	0,85	0,60	0,60	309	2	572	881	R-290
VED-8-15	1505	1,01	0,72	0,72	373	2	781	1000	R-290
VED-8-20	1985	1,35	0,95	0,95	499	3	949	1085	R-290
VED-8-25	2465	1,69	1,19	1,19	626	4	1284	1278	R-290
VED-8-30	2945	2,03	1,43	1,43	752	4	1284	1299	R-290

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

COLORES DECORACIÓN STANDARD / COLORS STANDARD DECORATION / COULEURS POUR LA DÉCORER STANDARD

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Estante cristal iluminado Lighting glass shelf Etagère en verre Illuminé	Plano de exposición en acero Stainless steel exposure Surface d´exposition en inox	Cierre plexi Plexi slide Kit vitrage plexi
VED-8-10			
VED-8-13			
VED-8-15			
VED-8-20			
VED-8-25			
VED-8-30			

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VITRINA EXPOSITORA SERIE VED-9 SPEED

SERVE OVER COUNTER LINE VED-9 · VITRINE SERIE VED-9 GAMME RÉFRIGÉRÉE



VED-9-C



VED-9-RR

Vista trasera
Rear view
Vue arrière

VED-9-15-RR



VED-9-20-C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Decoración inferior y costados en gris RAL 7024	• Lower decoration and sides in gray RAL 7024	• Décoration inférieure et côtés en gris RAL 7024
• Interior en chapa de acero prepintada	• Interior steel sheet prepainted	• Intérieur en tôle d'acier prépeinte
• Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi	• Exposure and protection evaporator in epoxy finish plate	• Extérieur et intérieur en tôle d'acier prépeinte
• Costados de 30 mm en ABS inyectado	• Sides ABS injected, 30 mm thickness	• Plan d'exposition et protection de l'évaporateur en tôle, finition epoxi
• Encimera en acero inox	• Worktop in stainless steel	• Côtés de 30mm en ABS injecté
• Perfileria en aluminio lacado	• Lacquered aluminum profiles	• Plan de travail en acier inox
• Estante de cristal intermedio, opcional	• Intermediate glass shelf, optional	• Profils en aluminium laqué
• Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles	• Toughened curved glass hinges forward, two versions available	• Etagère intermédiaire en verre sur option
• Iluminación estándar LED: encimera superior	• Lighting Standard LED on top surface	• Vitre frontale rabattable en verre trempé, deux versions disponibles.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP	• Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, low GWP and zero ODP effect	• Eclairage standard LED: Plan de travail supérieur.
• Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (solo modelo VED)	• Refrigerated under storage with doors 440x270 (only model VED)	• Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
• Evaporación estática	• Static evaporation	• Réserve réfrigérée avec portes, espace de 440x270 (solo modelé VED)
• Condensación ventilada	• Condensation ventilated	• Évaporation statiqué
• Control electrónico de temperatura	• Electronic temperature control	• Condensateur ventilé
• Descarche automático	• Automatic Defrost	• Contrôle électronique de température
• Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2	• Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2	• Dégivrage automatique
• Chasis en acero acabado epoxi	• Automatic evaporation as standard	• Classe climatique 4 (30 ° C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
• Evaporación automatica de serie	• Chassis in epoxy finished steel	• Évaporation automatique en standard
		• Châssis en acier fini époxy

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur	Superficie de exposición Display Surface d´exposition	Superficie total de exposición (TDA) Total display área Surface totale de l´exposition		Cámara Storage Stockage	Puertas Doors Portes	Potencia frigorífica Cooling capacity Puissance frigorifique	Consumo Nominal Nominal Power Consommation Nominale	Refrigerante Coolant Réfrigérant
	(mm)	(m²)	RR	C	(lts.)	(Uds)	(W)	(W)	
VED-9-10	1025	0,77	0,62	0,62	299	1	483	823	R-290
VED-9-13	1265	0,96	0,78	0,78	376	2	572	881	R-290
VED-9-15	1505	1,15	0,93	0,93	452	2	781	1000	R-290
VED-9-20	1985	1,54	1,24	1,24	606	3	1098	1219	R-290
VED-9-25	2465	1,92	1,55	1,55	759	4	1284	1278	R-290
VED-9-30	2945	2,30	1,86	1,86	913	4	1284	1299	R-290

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

COLORES DECORACIÓN STANDARD / COLORS STANDARD DECORATION / COULEURS POUR LA DÉCORER STANDARD

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Estante cristal iluminado Lighting glass shelf Etagère en verre Illuminé	Plano de exposción en acero Stainless steel exposure Surface d´exposition en inox	Cierre plexi Plexi slide Kit vitrage plexi
VED-9-10			
VED-9-13			
VED-9-15			
VED-9-20			
VED-9-25			
VED-9-30			

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



DOCRILUC

VITRINA EXPOSITORA VEPD-9 SPEED

SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE VEPD-9 · VITRINE SERIE VEPD-9 GAMME MODULAIRE



VEPD-9-RR

VEPD-9-C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Exterior e interior en chapa de acero prepintada • Plano exposición y protección evaporador en acero inox • Costados de 30 mm en poliestireno inyectado • Encimera en acero inox • Perfileria en aluminio anodizado • Acabado exterior de serie: lacado o plastificado simil madera • Dos estantes de cristal • Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles • Iluminación estándar LEDS: encimera superior, estantes y frente exterior • Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP • Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 • Evaporador estático • Condensación ventilada • Control electrónico de temperatura • Descarche automático • Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2 • Chasis en acero acabado epoxi • Evaporación automatica de serie	• Exterior and interior steel sheet prepainted • Exposure and protection evaporator in stainless steel • Sides polystyrene injected, 30 mm thickness • Worktop in stainless steel • Anodized aluminum profiles • Exterior finish as standard: lacquered or laminated wood simil • Two glass shelves • Toughened curved glass hinges forward, two versions available • Standard LED Lighting: counter top, bottom shelf and outer front • Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, low GWP and zero ODP effect • Refrigerated under storage with doors 440x270free, • Static evaporator • Condensation ventilated • Electronic temperature control • Automatic Defrost • Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2 • Automatic evaporation as standard • Chassis in epoxy finished steel	• Extérieur et intérieur en tôle d'acier prépeinte • Plan d'exposition et protection de l'évaporateur en tôle, finition acier • Côtés de 30mm en polystyrène injecté • Plan de travail en acier inox • Profils en aluminium anodisé • Finition extérieure de série: laqué ou plastifié, imitation «bois» • Deux étagères en verre • Vitre frontale rabattable en verre trempé, deux versions disponibles. • Eclairage standard LED : Plan de travail supérieur, étagère et sur l'extérieure de la partie avant. • Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP. • Réserve réfrigérée avec portes, espace de 440x270 • Evaporateur statique • Condensateur ventilé • Contrôle électronique de température • Dégivrage automatique • Classe climatique 3 (25 ° C 60% HR) régime M1 • Classe climatique 4 (30 ° C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2 • Évaporation automatique en standard • Châssis en acier fini époxy

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur	Superficie de exposición Display Surface d'exposition	Superficie total de exposición (TDA) Total display área Surface totale de l'exposition		Cámara Storage Stockage	Puertas Doors Portes	Potencia frigorífica Cooling capacity Puissance frigorifique	Consumo Nominal Nominal Power Consommation Nominale	Refrigerante Coolant Réfrigérant
	(mm)	(m²)	C	RR	(lts.)	(Uds)	(W)	(W)	
VEPD-9-10	1025	0,96	0,62	0,76	299	1	483	837	R-290
VEPD-9-13	1265	1,20	0,78	0,95	376	2	572	901	R-290
VEPD-9-15	1505	1,44	0,93	1,14	452	2	781	1023	R-290
VEPD-9-20	1985	1,92	1,24	1,52	606	3	1098	1248	R-290
VEPD-9-25	2465	2,40	1,55	1,90	759	4	1284	1318	R-290
VEPD-9-30	2945	2,88	1,86	2,28	913	4	1284	1345	R-290

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

COLORES DECORACIÓN STANDARD / COLORS STANDARD DECORATION / COULEURS POUR LA DÉCORER STANDARD

Colores decoración simil madera - colors wood simil - Couleur de décoration « imitation bois »

NOGAL / WALNUT / NOGAL

WENGUÉ / WENGUE / WENGUE

HAYA / BEECH / HAYA

Colores decoración lacado - lacquered colors - Couleur de décoration « laqué »

RAL BLANCO 9003

RAL NEGRO 9005

RAL GRIS GRAFITO 7024

PANTONE 18-1664 TCX FIERY RED

PANTONE 14-0756 TCX EMPIRE YELLOW

PANTONE 16-6340 TCX CLASSIC GREEN

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Cierre plexi Plexi slide Kit vitrage plexi
VEPD-9-10	
VEPD-9-13	
VEPD-9-15	
VEPD-9-20	
VEPD-9-25	
VEPD-9-30	



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VEPD-9-20-C



VEPD-9-25-RR

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



VITRINA EXPOSITORA SERIE VED-10 SPEED

SERVE OVER COUNTER LINE VED-10 · VITRINE SERIE VED-10 GAMME RÉFRIGÉRÉE



VED-10-C-TF

VED-10-RR-TF



VED-10-15-C-TF



VED-10-20-RR-TF

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Decoración inferior y costados en gris RAL 7024	• Lower decoration and sides in gray RAL 7024	• Décoration inférieure et côtés en gris RAL 7024
• Interior en chapa de acero prepintada	• Interior steel sheet prepainted	• Intérieur en tôle d'acier prépeinte
• Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi	• Exposure and protection evaporator in epoxy finish plate	• Plan d'exposition et protection de l'évaporateur en tôle, finition epoxi
• Costados de 30 mm en ABS inyectado	• Sides ABS injected, 30 mm thickness	• Côtés de 30mm en ABS injecté
• Encimera en acero inox	• Worktop in stainless steel	• Plan de travail en acier inox
• Perfileria en aluminio lacado	• Lacquered aluminum profiles	• Profils en aluminium laqué
• Estante de cristal intermedio, opcional	• Intermediate glass shelf, optional	• Etagère intermédiaire en verre sur option
• Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles	• Toughened curved glass hinges forward, two versions available	• Vitre frontale rabattable en verre trempé, deux versions disponibles.
• Iluminación estándar LED: encimera superior	• Lighting Standard LED on top surface	• Eclairage standard LED: Plan de travail supérieur.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP	• Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, low GWP and zero ODP effect	• Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
• Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270	• Refrigerated under storage with doors 440x270	• Réserve réfrigérée avec portes, espace de 440x270
• Evaporación ventilada	• Ventilated evaporation	• Évaporation ventilé
• Condensación ventilada	• Condensation ventilated	• Condensateur ventilé
• Control electrónico de temperatura	• Electronic temperature control	• Contrôle électronique de température
• Descarche automático	• Automatic Defrost	• Dégivrage automatique
• Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2	• Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2	• Classe climatique 4 (30 ° C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
• Chasis en acero acabado epoxi	• Automatic evaporation as standard	• Évaporation automatique en standard
• Evaporación automatica de serie	• Chassis in epoxy finished steel	• Châssis en acier fini époxy

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur	Superficie de exposición Display Surface d´exposition	Superficie total de exposición (TDA) Total display área Surface totale de l´exposition	Cámara Storage Stockage	Puertas Doors Portes	Potencia frigorífica Cooling capacity Puissance frigorifique	Consumo Nominal Nominal Power Consommation Nominale	Refrigerante Coolant Réfrigérant
	(mm)	(m²)	C	(lts)	(Uds)	(W)	(W)	
VED-10-10-TF	1025	0,80	0,77	293	1	483	844	R-290
VED-10-13-TF	1265	1,00	0,96	369	2	572	902	R-290
VED-10-15-TF	1505	1,21	1,15	444	2	781	1035	R-290
VED-10-20-TF	1985	1,61	1,53	594	3	1098	1275	R-290
VED-10-25-TF	2465	2,01	1,91	745	4	1284	1334	R-290
VED-10-30-TF	2945	2,41	2,29	896	4	1284	1355	R-290

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

COLORES DECORACIÓN STANDARD / COLORS STANDARD DECORATION / COULEURS POUR LA DÉCORER STANDARD

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Estante cristal iluminado Lighting glass shelf Etagère en verre Illuminé	Plano de exposición en acero Stainless steel exposure Surface d´exposition en inox	Cierre plexi Plexi slide Kit vitrage plexi
VED-10-10-TF			
VED-10-13-TF			
VED-10-15-TF			
VED-10-20-TF			
VED-10-25-TF			
VED-10-30-TF			

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

MESA FRÍA SNACK SPEED

SNACK WORKTABLE COUNTER · MEUBLE SNACK TEMPERATURE POSITIVE NEGATIVE



MD-200

MD-200

LED

MVD-200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en acero AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal

TECHNICAL DATA

- Exterior and interior steel AISI-304
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Worktop, with 100 mm sanitary upstand
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Stainless steel adjustable legs, 125 to 200 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature 32°C ambient
- Interior light only on models with glass doors

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en acier AISI-304
- Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l'angle dépasse les 90 ° à l'ouverture)
- Plan de travail avec panneau de protection sanitaire de 100mm
- Etagères intérieures avec grilles en acier plastifié, réglables en hauteur.
- Pieds en tube d'acier inoxydables, réglables en hauteur 125-200mm
- Condensateur ventilé et extractible.
- Evaporateur avec système à marche forcée et recouvrement anticorrosion.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40
- Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.
- Température de travail à 32ºC ambiant
- Eclairage intérieur que sur les modèles avec portes en verre

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
MD-150	1495	850	600	-2°C +8°C	2	245	230 V - 50 Hz	R-290	502	235	B	5 (40ºC 40%)
MVD-150	1495	850	600	-2°C +8°C	2	245	230 V - 50 Hz	R-290	502	244	-	5 (40ºC 40%)
MD-200	2020	850	600	-2°C +8°C	3	380	230 V - 50 Hz	R-290	502	238	B	5 (40ºC 40%)
MVD-200	2020	850	600	-2°C +8°C	3	380	230 V - 50 Hz	R-290	502	251	-	5 (40ºC 40%)
MD-250	2545	850	600	-2°C +8°C	4	516	230 V - 50 Hz	R-290	845	379	C	5 (40ºC 40%)
MVD-250	2545	850	600	-2°C +8°C	4	516	230 V - 50 Hz	R-290	845	397	-	5 (40ºC 40%)
MND-150	1495	850	600	-20°C -15°C	2	245	230 V - 50 Hz	R-290	606	535	E	5 (40ºC 40%)
MND-200	2020	850	600	-20°C -15°C	3	380	230 V - 50 Hz	R-290	606	556	E	4 (30ºC 55%)

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Parrilla adicional	Extra shelf	Grille additionnelle	
Incremento precio por cambio de puerta a cajonera	Increase of price by changing door to double drawers	Augmenter le prix pour le changement de porte en commode	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



MD-150	MD-200	MD-250
MND-150	MND-200	MND-250
MVD-150	MVD-200	MVD-250

MESA FRÍA GN 1/1 SPEED

GN 1/1 WORKTABLE COUNTER · MEUBLE GN 1/1 TEMPERATURE POSITIVE NEGATIVE



MGD-180

MGD-135

MGVD-135

LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en acero AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura sobre guias inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal

TECHNICAL DATA

- Exterior and interior steel AISI-304
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Worktop, with 100 mm sanitary upstand
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable with steinless steel slides
- Stainless steel adjustable legs, 125 to 200 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature 32°C ambient
- Interior light only on models with glass doors

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en acier AISI-304
- Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l'angle dépasse les 90 ° à l'ouverture)
- Plan de travail avec panneau de protection sanitaire de 100mm
- Etagères intérieures avec grilles en acier plastifié, réglables en hauteur.
- Pieds en tube d'acier inoxydables, réglables en hauteur 125-200mm
- Condensateur ventilé et extractible.
- Evaporateur avec système à marche forcée et recouvrement anticorrosion.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40
- Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.
- Température de travail à 32ºC ambiant
- Eclairage intérieur que sur les modèles avec portes en verre

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Pares de guias Sets of slides Kit de guides	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
MGD-135	1345	850	700	-2°C +8°C	2	2	255	230 V - 50 Hz	R-290	502	235	B	5 (40ºC 40%)
MGVD-135	1345	850	700	-2°C +8°C	2	2	255	230 V - 50 Hz	R-290	502	241	-	5 (40ºC 40%)
MGD-180	1795	850	700	-2°C +8°C	3	3	399	230 V - 50 Hz	R-290	502	238	B	5 (40ºC 40%)
MGVD-180	1795	850	700	-2°C +8°C	3	3	399	230 V - 50 Hz	R-290	502	267	-	5 (40ºC 40%)
MGD-225	2245	850	700	-2°C +8°C	4	4	543	230 V - 50 Hz	R-290	845	379	C	5 (40ºC 40%)
MGVD-225	2245	850	700	-2°C +8°C	4	4	543	230 V - 50 Hz	R-290	845	397	-	5 (40ºC 40%)
MGND-135	1345	850	700	-20°C -15°C	2	2	255	230 V - 50 Hz	R-290	606	535	E	5 (40ºC 40%)
MGND-180	1795	850	700	-20°C -15°C	3	3	399	230 V - 50 Hz	R-290	606	556	D	4 (30ºC 55%)

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Parrilla adicional GN 1/1	GN 1/1 Extra shelf	Grille additionnelle GN 1/1		
Set adicional guías GN 1/1	GN 1/1 sides extra shelf	Kit supplémentaire de guides GN 1/1		
Incremento precio por cambio de puerta a cajonera	Increase of price by changing door to double drawers	Augmenter le prix pour le changement de porte en commode		
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes		
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes		
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**	

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



MGD-135		MGD-180		MGD-225	
MGND-135		MGND-180		MGND-225	
MGVD-135		MGVD-180		MGVD-225	



FD-200

LED

FVD-200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en acero AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura sobre guias inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal

TECHNICAL DATA

- Exterior and interior steel AISI-304
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Worktop, with 100 mm sanitary upstand
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable with steinless steel slides
- Stainless steel adjustable legs, 125 to 200 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature 32°C ambient
- Interior light only on models with glass doors

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en acier AISI-304
- Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l'angle dépasse les 90 ° à l'ouverture)
- Plan de travail avec panneau de protection sanitaire de 100mm
- Etagères intérieures avec grilles en acier plastifié, réglables en hauteur.
- Pieds en tube d'acier inoxydables, réglables en hauteur 125-200mm
- Condensateur ventilé et extractible.
- Evaporateur avec système à marche forcée et recouvrement anticorrosion.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40
- Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.
- Température de travail à 32ºC ambiant
- Eclairage intérieur que sur les modèles avec portes en verre

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
FD-150	1495	1040	600	-2°C +8°C	4	325	230 V - 50 Hz	R-290	502	235	B	5 (40ºC 40%)
FVD-150	1495	1040	600	-2°C +8°C	4	325	230 V - 50 Hz	R-290	502	247	-	5 (40ºC 40%)
FD-200	2020	1040	600	-2°C +8°C	6	504	230 V - 50 Hz	R-290	502	238	B	5 (40ºC 40%)
FVD-200	2020	1040	600	-2°C +8°C	6	504	230 V - 50 Hz	R-290	502	253	-	5 (40ºC 40%)
FD-250	2545	1040	600	-2°C +8°C	8	684	230 V - 50 Hz	R-290	845	379	C	5 (40ºC 40%)
FVD-250	2545	1040	600	-2°C +8°C	8	684	230 V - 50 Hz	R-290	845	397	-	5 (40ºC 40%)

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Parrilla adicional	Extra shelf	Grille additionnelle		
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes		
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes		
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**	

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



SERIE MESA CAFETERA Y ESTANTERÍA SPEED

COFFEE TABLE & SHELF · TABLE BASSE & PLATEAU



MCD + TOLVA **MCD** **ED**

ED-200

MCD-150

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MCD • Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo. • Respaldo en acero plastificado. • Apoyos inox, regulables en altura. • Cajones auxiliares sobre guías con rodamientos. • Tolva para café con golpeador. • Pueden fabricarse, bajo pedido, en diferentes medidas ED • Respaldo en acero plastificado • Encimera de acero inox AISI-304 18/10 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto) • Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 200 mm	MCD • AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except for backing. • Plasticised steel backing. • Height-adjustable stainless steel supports. • Auxiliary drawers on guides with wheels. • Coffee sediment special drawer with hitting surface. • Can be produced on request, in different measures ED • Rear panel in plasticized steel • AISI-30418/10 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary up stand (optional without up stand) • AISI -304 18/10 adjustable legs, 125 to 200mm	MCD • Extérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10. sauf dossier. • Dossier en acier plastifié • Supports en inox, réglables en hauteur. • Tiroirs auxiliaires sur rails à roulements. • Trémie à café avec percuteur. • Ce produit peut se fabriquer en différentes dimensions, sur commande. ED • Dossier en acier plastifié • Plan de travail en acier inoxydable AISI-304 18/10 , avec partie avant inclinée et panneau de protection arrière de 100mm (possible sans panneau de protection sur option) • Pieds en tube d'acier inoxydable, réglables en hauteur 125-200mm

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Peso Neto Net Weight Poid Net Kg	Cajones Drawers Tiroirs
MCD-100	1000	1040	600	66	1
MCD-150	1495	1040	600	75	2
MCD-200	2020	1040	600	84	2
ED-100	1000	1040	600	49	NO
ED-150	1495	1040	600	60	NO
ED-200	2020	1040	600	71	NO

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



SERIE ARMARIO SNACK ASD-55 SPEED

SNACK CABINET · SNACK ARMOIRE



ASD-55

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior acero inox AISI-304 18/8, excepto el respaldo
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- ASVD doble cristal
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal

TECHNICAL DATA

- AISI-304 18/8 stainless steel exterior and interior, except the rear side
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- ASVD double glazed door
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature 32°C ambient
- Interior light only on models with glass doors

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en acier inox AISI-304 18/8,á l'exception de la partie arriére
- Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l'angle dépasse les 90 ° à l'ouverture)
- ASVD Double vitrage
- Étagères intérieures avec Fils d'acier plastifiés, réglables en hauteur.
- Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur 125 - 200 mm
- Tableau de bord et grille de ventilation du moteur amovibles
- Unité de condensation ventilée
- Evaporateurs avec système de marche forcée et recouvrement anticorrosion.
- Arrêt automatique des ventilateurs et du système de marche forcée à l'ouverture de la porte.
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.
- Température ambiante de travail à 32ºC
- Eclairage intérieur que sur les modèles avec portes en verre

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
ASD-55	530	2040	770	-2°C +8°C	3	409	230 V - 50 Hz	R-290	303	201	E	5 (40ºC 40%)
ASVD-55	530	2040	770	-2°C +8°C	3	409	230 V - 50 Hz	R-290	303	213	-	4 (30ºC 55%)
ASND-55	530	2040	770	-20°C -15°C	3	409	230 V - 50 Hz	R-290	495	474	E	4 (30ºC 55%)

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Parrilla adicional	Extra shelf	Grille additionnelle	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

ASD-55

ASVD-55

ASD-55
ASND-55



ASVD-55

SERIE ARMARIO SNACK ASD-75 SPEED

SNACK CABINET · SNACK ARMOIRE



ASD / ASND-75

ASVD-75

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en acero AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal

TECHNICAL DATA

- Exterior and interior steel AISI-304
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Rear-door by stamped steel
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature 32°C ambient
- Interior light only on models with glass doors

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en acier AISI-304
- Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l'angle dépasse les 90 ° à l'ouverture)
- Contreporte en Inox encastrée
- Étagères intérieures avec Fils d'acier plastifiés, réglables en hauteur.
- Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur 125 - 200 mm
- Tableau de bord et grille de ventilation du moteur amovibles
- Unité de condensation ventilée
- Evaporateurs avec système de marche forcée et recouvrement anticorrosion.
- Arrêt automatique des ventilateurs et du système de marche forcée à l'ouverture de la porte.
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.
- Température ambiante de travail à 32ºC
- Eclairage intérieur que sur les modèles avec portes en verre

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères GN 2/1	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
ASD-75	660	2160	735	-2°C +8°C	3	505	230 V - 50 Hz	R-290	502	243	D	5 (40ºC 40%)
ASND-75	660	2160	735	-20°C -15°C	3	505	230 V - 50 Hz	R-290	606	553	E	4 (30ºC 55%)
ASVD-75	660	2160	735	-2°C +8°C	3	505	230 V - 50 Hz	R-290	502	260	-	4 (30ºC 55%)

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Parrilla adicional	Extra shelf	Grille additionnelle	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

ASD-75

ASVD-75

LED

ASD-75	
ASND-75	



ASVD-75	

SERIE ARMARIO SNACK ASD-125 SPEED

SNACK CABINET - SNACK ARMOIRE



ASD / ASND-125

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en acero AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- ASVD doble cristal
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal

TECHNICAL DATA

- Exterior and interior steel AISI-304
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- ASVD double glazed door
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature 32°C ambient
- Interior light only on models with glass doors

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en acier AISI-304
- Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l'angle dépasse les 90 ° à l'ouverture)
- ASVD Double vitrage
- Étagères intérieures avec Fils d'acier plastifiés, réglables en hauteur.
- Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur 125 - 200 mm
- Tableau de bord et grille de ventilation du moteur amovibles
- Unité de condensation ventilée
- Evaporateurs avec système de marche forcée et recouvrement anticorrosion.
- Arrêt automatique des ventilateurs et du système de marche forcée à l'ouverture de la porte.
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.
- Température ambiante de travail à 32ºC
- Eclairage intérieur que sur les modèles avec portes en verre

ASD-125

ASVD-125

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
ASD-125	1250	2040	700	-2°C +8°C	6	964	230 V - 50 Hz	R-290	543	416	D	5 (40ºC 40%)
ASND-125	1250	2040	700	-20°C -15°C	6	964	230 V - 50 Hz	R-290	833	810	E	4 (30ºC 55%)
ASVD-125	1250	2040	700	-2°C +8°C	6	964	230 V - 50 Hz	R-290	543	434	-	4 (30ºC 55%)

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Parrilla adicional	Extra shelf	Grille additionnelle	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



ASD-125
ASND-125



ASD-125-3



ASD-125-4

ASVD-125

SERIE ARMARIO SNACK ASD-140 SPEED

SNACK CABINET - SNACK ARMOIRE



ASD / ASND-140

ASVD-140

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en acero AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- ASVD doble cristal
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal

TECHNICAL DATA

- Exterior and interior steel AISI-304
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- ASVD double glazed door
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature 32°C ambient
- Interior light only on models with glass doors

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en acier AISI-304
- Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l'angle dépasse les 90 ° à l'ouverture)
- ASVD Double vitrage
- Étagères intérieures avec Fils d'acier plastifiés, réglables en hauteur.
- Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur 125 - 200 mm
- Tableau de bord et grille de ventilation du moteur amovibles
- Unité de condensation ventilée
- Evaporateurs avec système de marche forcée et recouvrement anticorrosion.
- Arrêt automatique des ventilateurs et du système de marche forcée à l'ouverture de la porte.
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.
- Température ambiante de travail à 32ºC
- Eclairage intérieur que sur les modèles avec portes en verre

Model Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères GN 2/1	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
ASD-140	1350	2160	735	-2°C +8°C	6 + 3	1201	230 V - 50 Hz	R-290	845	373	D	5 (40ºC 40%)
ASND-140	1350	2160	735	-20°C -15°C	6 + 3	1201	230 V - 50 Hz	R-290	907	952	E	4 (30ºC 55%)
ASVD-140	1350	2160	735	-2°C +8°C	6 + 3	1201	230 V - 50 Hz	R-290	845	396	-	4 (30ºC 55%)

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Parrilla adicional	Extra shelf	Grille additionnelle	
Parrilla intermedia adicional	Extra middle shelf	Kit supplémentaire de guides	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

ASD-140

LED

ASVD-140



ASD-140	
ASND-140	

ASVD-140	

SERIE ARMARIO GASTRONORM AGD-50 SPEED

GN CABINET - GN ARMOIRE



AGD-50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en acero inox AISI-304 excepto el respaldo
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- AGVD doble cristal
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal

TECHNICAL DATA

- AISI-304 stainless steel exterior and interior, except the rear side
- Interior stainless steel AISI-430, except the sausage background and storm-manufactured in AISI-304
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AGVD double glazed door
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature 32°C ambient
- Interior light only on models with glass doors

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et interieur en acier inox AISI-304,á l´exception de la partie arriére
- Intérieur en acier inoxydable AISI-430, á l´exception de fond de la saucisse et de la tempête-fabriqué en acier inox AISI-304
- Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l'angle dépasse les 90 ° à l'ouverture)
- AGVD Double vitrage
- Étagères intérieures avec Fils d'acier plastifiés, réglables en hauteur.
- Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur 125 - 200 mm
- Tableau de bord et grille de ventilation du moteur amovibles
- Unité de condensation ventilée
- Evaporateurs avec système de marche forcée et recouvrement anticorrosion.
- Arrêt automatique des ventilateurs et du système de marche forcée à l'ouverture de la porte.
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.
- Température ambiante de travail à 32ºC
- Eclairage intérieur que sur les modèles avec portes en verre

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
AGD-50	430	2040	770	-2°C +8°C	3	303	230 V - 50 Hz	R-290	271	201	E	5 (40ºC 40%)
AGND-50	430	2040	770	-20°C -15°C	3	303	230 V - 50 Hz	R-290	385	432	E	4 (30ºC 55%)
AGVD-50	430	2040	770	-2°C +8°C	3	303	230 V - 50 Hz	R-290	271	213	-	4 (30ºC 55%)

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Parrilla adicional GN 1/1	GN 1/1 Extra shelf	Grille additionnelle GN 1/1	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

AGD-50



AGD-50	
AGND-50	



AGVD-50	

SERIE ARMARIO GASTRONORM AGD-75 SPEED

GN CABINET - GN ARMOIRE



AGD / AGND-75

AGVD-75

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en acero AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cerradura con llave, de serie
- Contrapuerta inox embutida
- Estantes interiores GN 2/1, de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Sistema frigorífico COMPACTO: unidad condensadora + evaporador
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Control digital de temperatura y descarches
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal

TECHNICAL DATA

- Exterior and interior steel AISI-304
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Key lock as standard
- Rear-door by stamped steel
- GN 2/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- COMPACT refrigeration system: condenser unit + evaporator
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature 32°C ambient
- Interior light only on models with glass doors

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en acier AISI-304
- Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l'angle dépasse les 90º à l'ouverture)
- Fermeture à clé de série
- Contreporte en Inox encastrée
- Étagères intérieures GN 2/1 avec Fils d'acier plastifiés, réglables en hauteur.
- Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur 125 - 200 mm
- Tableau de bord et grille de ventilation du moteur amovibles
- Système Frigorifique COMPACT : unité condensatrice + évaporateur
- Unité de condensation ventilée
- Evaporateurs avec système de marche forcée et recouvrement anticorrosion.
- Arrêt automatique des ventilateurs et du système de marche forcée à l'ouverture de la porte
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.
- Contrôle digital de température et de dégivrage
- Température ambiante de travail à 32ºC
- Eclairage intérieur que sur les modèles avec portes en verre

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères GN 2/1	Nivel estantes Sets of slides Kit de guides	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
AGD-75-PF	660	2130	850	-2°C +8°C	3	22	645	230 V - 50 Hz	R-290	502	243	C	5 (40ºC 40%)
AGVD-75-PF	660	2130	850	-20°C -15°C	3	22	645	230 V - 50 Hz	R-290	502	260	-	4 (30ºC 55%)
AGND-75-PF	660	2130	850	-2°C +8°C	3	22	645	230 V - 50 Hz	R-290	606	553	D	4 (30ºC 55%)

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Parrilla adicional GN 2/1	GN 2/1 extra shelf	Grille additionnelle GN 2/1	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

AGD-75

LED

AGVD-75



AGD-75-PF
AGND-75-PF

AGVD-75-PF

DOCRILUC

SERIE ARMARIO GASTRONORM AGD-140 SPEED

GN CABINET - GN ARMOIRE



AGD / AGND-140

AGVD-140

LED

AGVD-140

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en acero AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- AGVD doble cristal
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal

TECHNICAL DATA

- Exterior and interior steel AISI-304
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AGVD double glazed door
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature 32°C ambient
- Interior light only on models with glass doors

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en acier AISI-304
- Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l'angle dépasse les 90 ° à l'ouverture)
- AGVD Double vitrage
- Étagères intérieures avec Fils d'acier plastifiés, réglables en hauteur.
- Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur 125 - 200 mm
- Tableau de bord et grille de ventilation du moteur amovibles
- Unité de condensation ventilée
- Evaporateurs avec système de marche forcée et recouvrement anticorrosion.
- Arrêt automatique des ventilateurs et du système de marche forcée à l'ouverture de la porte.
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.
- Température ambiante de travail à 32ºC
- Eclairage intérieur que sur les modèles avec portes en verre

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères GN 2/1	Nivel estantes Level shelves Niveau etagére	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
AGD-140-PF	1350	2130	850	-2°C +8°C	6	22	1404	230 V - 50 Hz	R-290	845	373	D	5 (40ºC 40%)
AGVD-140-PF	1350	2130	850	-2°C +8°C	6	22	1404	230 V - 50 Hz	R-290	845	396	-	4 (30ºC 55%)
AGND-140-PF	1350	2130	850	-20°C -15°C	6	22	1282	230 V - 50 Hz	R-290	907	883	D	4 (30ºC 55%)

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Parrilla adicional GN 2/1	GN 2/1 extra shelf	Grille additionnelle GN 2/1	
Set adicional guías GN	GN slides extra set	Kit supplémentaire de guides GN	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



AGD-140-PF

AGND-140-PF

AGVD-140-PF

11

CÁMARAS Y EQUIPOS
CAMERAS AND EQUIPMENT
CAMÉRAS ET ÉQUIPEMENT

SERIE MH Página 407
Recintos frigorificos modulares sin columnas
Modular cold rooms without columns

SERIE RFM Página 417
Recintos modulares frigorificos
Modular cold rooms

SERIE AFD Página 427
Armario frigorifico desmontable
Modular reach-in refrigerator
Compacts de paroi centrifuges

SERIE AFD-PC Página 435
Armario frigorifico desmontable
Modular reach-in refrigerator
Compacts de paroi centrifuges

SERIE RFM-PC Página 441
Recintos frigoríficos modulares puerta de cristal
Glass door for modular cold room

CORTINAS Página 447
Cortinas de lamas
Pvc strip curtains

ESTANTERÍAS Página 451
Shelving units
Centrifugal roof top compact units
Compacts de plafond centrifuges

EQUIPOS FRIGORÍFICOS Página 461
Refrigeration equipment
Equipement de réfrigération

Serie MH

RECINTOS FRIGORÍFICOS MODULARES SIN COLUMNAS

MODULAR COLD ROOMS WITHOUT COLUMNS

RÉFRIGÉRATEURS MODULAIRES SANS COLONNES

Índice de Contenidos / Table of Contents

PRESENTACIÓN DEL RECINTO FRIGORÍFICO / PRESENTING OUR COLD ROOMS
DIMENSIONES GENERALES / GENERAL MEASUREMENTS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESTANTERÍAS / SHELVING
MODELOS DE PLANTA, MODULARIDAD / FLOOR MODELS, MODULARITY

Recintos Frigoríficos Modulares, GAMA MH, completa la primera gama presentada meses atrás por DOCRILUC.
Hemos desarrollado esta gama, reduciendo los elementos constructivos manteniendo la solidez y capacidad aislante del recinto.
Esta nueva gama, se manufactura siguiendo los mismos principios empleados en el resto de la producción de cámaras frigoríficas, con maquinaria controlada por computadora y personal cualificado.
El resultado es una recinto frigorífico con personalidad propia y adaptado a las exigencias del mercado actual.

MH RANGE cold rooms, completes the first range presented months ago by DOCRILUC.
We have developed this range, reducing the construction elements while maintaining the solidity and insulating capacity of the room.
This new range is manufactured following the same principles used in the rest of the production of cold rooms, with computer-controlled machinery and qualified personnel.
The result is a Refrigerating Enclosure with its own personality and adapted to the demands of the current market.

Sistema de montaje SIN COLUMNAS

Panel to panel, easy assembly system

SECCIÓN Y ALTURAS. / HEIGHTS AND SECTIONS.



CON suelo panel
WITH floor panel



SIN suelo panel
WITHOUT floor panel

ESPACIOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN.

Recomendamos una adecuada nivelación del suelo donde vaya a ser instalado el recinto frigorífico. Preveer que el lugar de ubicación permite el acceso del panel de mayor dimensión.

SPACE NEEDED FOR CORRECT INSTALLATION.

We recommend an adequate leveling of the floor where the cold room will be installed.. Ensure that the location allows access with the largest panel.



**Bajo pedido, 600, 700, 900 y 1000*
**On demmand 600, 700, 900 and 1000*

Para poder realizar un montaje correcto es necesario dejar entre el techo del local y el techo del recinto al menos el espesor del panel + 20 mm.
For correct assembly, leave at least the thickness of a panel + 20mm between the roof of the premises and the roof of the room.



Dimensiones necesarias para una apertura de la puerta a 90º y 180º .
Measurements needed to open the door at 90° and 180°.







Modularidad y paneles:
- Espesor de 80 y 100 mm
- Modulación 200 mm.
- Cuatro anchos de panel: 400, 800, 1000 y 1200 mm
- Alturas exteriores panel 80: 2160, 2360 y 2560 mm
- Alturas exteriores panel 100: 2200, 2400, 2600
- Longitud máxima del panel 3120 mm (80) 3160 (100)

Modularity and panels:
- Thickness of 80 and 100 mm
- Modulation 200 mm.
- Four panel widths: 400, 800, 1000 and 1200 mm
- Exterior panel heights 80: 2160, 2360 and 2560 mm
- Exterior panel heights 100: 2200, 2400, 2600
- Maximum panel length 3120 mm (80) 3160 (100)

Aislamiento:
- Espuma rígida de poliuretano, libre de CFC e inyectado a alta presión
- Densidad 45 Kg. / m²
- Coeficiente de conductividad térmica 0.022W/mK a 10°C. (Sin envejecimiento)

Insulation:
- Rigid polyurethane foam, CFC-free, injected at high pressure.
- Density 45kg/m².
- Thermal conductivity coefficient 0.022W/mK at 10°C. (Without ageing).

Revestimiento:
- Revestimiento estándar en acero galvanizado prelacado poliéster, con film de protección.
- Color blanco pirineo.
- Calidad alimentaria.

Cladding:
- Galvanized steel cladding pre-lacquered with polyester, with a protective film, as standard.
- Colour white, “blanco pirineo”.
- Food grade.

Terminación del Panel de Suelo:
- Suelo reforzado: Idóneo para el tránsito de personas y carretillas manuales. Acabado interior de contrachapado de abedul y resina fenólica antideslizante.
- Suelo de acero inoxidable antideslizante aisi 304 18/8.
- Suelo de chapa lacada blanca igual que el resto de paneles.

Floor Panel Finish:
- Reinforced flooring: Ideal for the transit of people and manual trucks. Birch plywood interior finish with non-slip phenolic resin.
- Non-slip stainless steel flooring AISI 304 18/8.
- Metal flooring lacquered white the same as the rest of the panels.

Perfil sanitário perimetral:
- Diseño cóncavo, dos piezas más tapones esquineros en las uniones
- Base de fijación fabricada en PVC alta resisténcia y dispuesta en ángulo
- Perfil sanitário rígido en su parte central y flexible en los extremos para adaptarse al panel
- Esquinas rematadas con tapón de diseño semiesférico para dar continuidad al perímetro sanitário

Perimetral sanitary profile:
- Concave design, two pieces and corner plugs for the joints
- Base profile made of high resistance PVC and angled
- Rigid sanitary profile in its central part and flexible at the ends
- Finishing corners with a hemispherical design cap, let to continuity the sanitary perimetral estructure

Serie **MH**
CARACTERISTICAS TECNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS





Sistema de Unión:
- Vástago giratorio, encajable en alojamiento con sistema de sujección por presión, llave incluida, fabricado en ABS de alta resisténcia.

Panel fixings:
- Swivel stem, nestable in housing with a pressure clamping system, key included, made of high resistance ABS.

Puerta:
- Pivotante con apertura a mano derecha, puede colocarse en los 4 lados de la cámara
- Burlete desmontable con ajuste perimetral sobre el marco, asegura la estanqueidad
- Hueco de luz de puerta 1850 x 800 mm
- Sólo en panel 100 mm: resistencia eléctrica antiescarcha colocada en el marco del panel de puerta con caja de conexiones
- Panel puerta y la puerta, están aisladas con el mismo puliuretano empleado en el resto de paneles
- Bisagras de gran calidad y resistécia
- Cierre de un punto de presión, con llave exterior y desbloqueo interior

Door:
- Pivoting door with right-hand opening, can be placed on all 4 sides of the cold room
- Removable gasket with perimeter adjustment on the frame, ensures tightness
- Door passthrough 1850 x 800 mm
- Only for panel 100: electric frost resistance on the door panel frame with connections box
- Door panel and door are insulated with the same polyurethane used in the whole structure
- High quality and resistant hinges
- Locking of a pressure point, with external key and internal release

Accesorios incluidos:
- Válvula compensadora de presiones para todas las cámaras de espesor 100
- Perfil sanitario postizo
- Perfil “U” de montaje para cámaras sin panel de suelo
- Luz interior
- Llave hexagonal con mango para montaje de las fijaciones de paneles
- Caja de conexiones y resisténcia marco sólo en puerta para panel 100

Parts included:
- Pressure compensation valve for all chambers of thickness 100
- Detachable sanitary profile
- Mounting "U" profile for cameras without floor panel
- Interior light
- Hexagonal wrench with handle for mounting panel fixings
- Junction box and resistance frame only in door for panel 100

OPCIONES bajo pedido

- Otras calidades y colores para el revestimiento del panel tanto para el exterior como en el interior
- Suelo con acabado interior en acero inoxidable antideslizante
- Suelo con acabado blanco pirineo, igual al resto de paneles
- Equipo frigorífico
- Estanterías de aluminio y polietileno de fabricación propia.
- Resistencia eléctrica en cámaras de espesor 80 mm.
- Puerta apertura a mano izquierda (estándar abre a mano derecha)
- Puerta corredera 1850 x 800 mm
- Huecos de puerta, abatible o corredera, con anchos especiales: 600, 700, 900 y 1000 mm
- Hacha de bombero
- Soporte hacha
- Alarma hombre atrapado
- Rampa para puerta abatible o corredera
- Rastreles para separación entre el panel inferior y el suelo

OPTIONS on request

- Other qualities and colors for the panel covering both for the exterior and interior
- Floor with non-slip stainless steel interior finish
- Floor with a white pyrenean finish, the same as the other panels
- Refrigeration equipment
- Self-made aluminum and polyethylene shelves.
- Electrical resistance in chambers of thickness 80 mm.
- Door open on the left (standard opens on the right)
- Sliding door 1850 x 800 mm
- Door openings, pivoting or sliding, with special widths: 600, 700, 900 and 1000 mm
- Fire ax
- Ax support
- Trapped man alarm
- Ramp for swing or sliding door
- Tracks for separation between bottom panel and base floor



ESTANTERÍAS MODULARES realizadas con una estructura de aluminio anodizado y parrillas de polietileno, aptas para el uso con productos alimentarios.
Con nuestras Estanterías y sus múltiples combinaciones conseguirá una óptima eficiencia en la organiación y almacenaje
Los materiales empleados en su construcción, la hacen especialmente adecuadas para su uso en cámaras frigoríficas.

MODULAR SHELVING UNITS<made with an anodized aluminium structure and polyethylene wire shelves, suitable for food storage.
Our Shelving Units and their multiple combinations will enable you to efficiently store and organise your products.
The materials used to build the units make them especially durable for use in cold room.

Características técnicas:

- Especialmente diseñadas para uso alimentario.
- Estructura de aluminio anodizado que proporciona gran rigidez al conjunto.
- Parrillas fabricadas en polietileno calidad alimentaria.
- Tornillería utilizada en su construcción de acero inoxidable.
- Máxima modularidad que la hace adaptable a todos los espacios.
- Dos Fondos de estantes, 400 ó 500 mm.
- Tres alturas, con estantes regulables cada 150 mm.
- También recomendadas para el uso en cámaras frigoríficas, tanto para temperaturas positivas como negativas.
- No se necesita ningún tipo de herramientas para su montaje.

Technical specifications:

- Specifically designed for use with food products.
- Strong anodized aluminium structure.
- Wire shelves are made of food grade polyethylene.
- Assembled using stainless steel screws.
- Maximum modularity making the units adaptable to all spaces.
- Two shelf depths, 400 or 500mm.
- Three heights, with adjustable shelves every 150mm.
- Also recommended for use in cold rooms, for both plus and minus temperatures.
- No tools are needed for assembly.



Parrillas: Fácil montaje y desmontaje.
Máxima higiene.<Las parrillas se pueden lavar en lavavajillas convencional.

Wire shelves: Easy assembly and disassembly.
Maximum hygiene.Wire shelves can be washed in a conventional dishwasher.

Soportes ángulo: Posibilitan el montaje en ángulo de la estantería otorgándole gran modularidad.
Angle brackets: Make it possible to mount shelving units at an angle providing a high amount of flexibility.

Montaje: Fácil montaje. Todas las piezas encajan a la perfección sin necesidad de herramientas
Assembly: Easy assembly. All pieces fit together perfectly without the need for tools.



Pies: Con regulación en altura para salvar posibles desniveles del suelo

Feet: Adjustable feet for uneven floors.

Serie **MH**
ESTANTERÍAS
SHELVING

ALTURA 1370 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3 ó 4 NIVELES

HEIGHT 1370mm
DEPTH 400 or 500mm
3 or 4 SHELVES



ALTURA 1670 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3 ó 4 NIVELES

HEIGHT 1670mm
DEPTH 400 or 500mm
3 or 4 SHELVES



Separación mínima
150 mm

150 mm
min. distance

ALTURA 1970 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3,4 ó 5 NIVELES

HEIGHT 1970mm
DEPTH 400 or 500mm
3, 4 or 5 SHELVES



LONGITUD DE ESTANTERÍAS LINEALES INDIVIDUALES. COMPOSICIÓN DE ESTANTES.

LENGTH OF INDIVIDUAL LINEAR SHELVING UNITS. SHELF ASSEMBLY.



En las tablas de la siguiente página, se identifica el modelo del recinto correspondiente con el espesor de aislamiento (80 / 100 mm) y las medias en planta (largo y fondo).
Este código le dirigirá a la página correspondiente, donde en base a la altura y tipo de suelo, podrá determinar código y precio del recinto.
También se identifica en la tabla particular para cada configuración, el volumen interior de la cámara, lo cual le ayudará a seleccionar el equipo frigorífico apropiado.

The tables on the following page show the corresponding room model with an insulation thickness of 80/100mm and its floor measurements (length and width).
Use the code to locate the corresponding page, where based on the height and type of floor, you can determine the code and price of the room.
For each room layout the table also gives its interior volume, to help you to select the appropriate refrigerator equipment.



80

Largo - Length (L) mm

Fondo - Depth mm	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740	4940
1140	AS1	AS2	AS3	AS4	AS5	AS6	AS7	AS8	AS9	AS10	AS11									
1340		BS2	BS3	BS4	BS5	BS6	BS7	BS8	BS9	BS10	BS11	BS12								
1540			CS3	CS4	CS5	CS6	CS7	CS8	CS9	CS10	CS11	CS12	CS13							
1740				DS4	DS5	DS6	DS7	DS8	DS9	DS10	DS11	DS12	DS13	DS14						
1940					ES5	ES6	ES7	ES8	ES9	ES10	ES11	ES12	ES13	ES14	ES15					
2140						FS6	FS7	FS8	FS9	FS10	FS11	FS12	FS13	FS14	FS15	FS16				
2340							GS7	GS8	GS9	GS10	GS11	GS12	GS13	GS14	GS15	GS16	GS17			
2540								HS8	HS9	HS10	HS11	HS12	HS13	HS14	HS15	HS16	HS17	HS18		
2740									JS9	JS10	JS11	JS12	JS13	JS14	JS15	JS16	JS17	JS18	JS19	
2940										KS10	KS11	KS12	KS13	KS14	KS15	KS16	KS17	KS18	KS19	KS20

100

Largo - Length (L) mm

Fondo - Depth mm	1180	1380	1580	1780	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180	3380	3580	3780	3980	4180	4380	4580	4780	4980
1180	AS1	AS2	AS3	AS4	AS5	AS6	AS7	AS8	AS9	AS10	AS11									
1380		BS2	BS3	BS4	BS5	BS6	BS7	BS8	BS9	BS10	BS11	BS12								
1580			CS3	CS4	CS5	CS6	CS7	CS8	CS9	CS10	CS11	CS12	CS13							
1780				DS4	DS5	DS6	DS7	DS8	DS9	DS10	DS11	DS12	DS13	DS14						
1980					ES5	ES6	ES7	ES8	ES9	ES10	ES11	ES12	ES13	ES14	ES15					
2180						FS6	FS7	FS8	FS9	FS10	FS11	FS12	FS13	FS14	FS15	FS16				
2380							GS7	GS8	GS9	GS10	GS11	GS12	GS13	GS14	GS15	GS16	GS17			
2580								HS8	HS9	HS10	HS11	HS12	HS13	HS14	HS15	HS16	HS17	HS18		
2780									JS9	JS10	JS11	JS12	JS13	JS14	JS15	JS16	JS17	JS18	JS19	
2980										KS10	KS11	KS12	KS13	KS14	KS15	KS16	KS17	KS18	KS19	KS20

A la hora de elegir su cámara, tenga en cuenta que la ubicación de la puerta estará siempre colocada en el largo.
At time of choosing your Cold Room, keep in mind that the location of the door will always be placed on the length part of the Cold Room.



Escanea el código QR o acceda a www.docriluc.es para ver PVP

Scan the QR code or access www.docriluc.es to see PVP

Scannez le code QR ou accéder à www.docriluc.es pour voir PVP

Serie RFM

RECINTOS FRIGORÍFICOS MODULARES

MODULAR COLD ROOMS

Índice de Contenidos / Table of Contents

- PRESENTACIÓN DEL RECINTO FRIGORÍFICO / PRESENTING OUR COLD ROOMS
- DIMENSIONES GENERALES / GENERAL MEASUREMENTS
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS
- ESTÁNDAR DE FABRICACIÓN Y OPCIONES / STANDARD MANUFACTURING AND OPTIONS
- MODELOS DE PLANTA, MODULARIDAD / FLOOR MODELS, MODULARITY

DOCRILUC le presenta su nueva gama de Recintos Frigoríficos Modulares GAMA RFM, hemos desarrollado una nueva gama de Recintos Frigoríficos Modulares. Desde la concepción del producto, pasando por el diseño, fabricación, embalaje y comercialización... hemos dedicado la máxima atención y esfuerzo incluso a los detalles mas pequeños.
En nuestra fabricación empleamos maquinaria sofisticada controladas por computadora y personal bien cualificado. El resultado es una Recinto Frigorífico con persolanidad propia y adaptado al mercado actual.

DOCRILUC presents GAMA RFM, its new range of modular cold rooms.
In our new DOCRILUC facility, we have developed a new range of modular cold rooms. From the conception of the product, through to the design, manufacturing, packaging and marketing... we have dedicated maximum attention and effort to even the smallest of details.
During manufacturing we employ sophisticated computer-controlled machinery and well-qualified personnel. The result is a Cold Room with an original concept suited to today's market.

SECCIÓN Y ALTURAS. / HEIGHTS AND SECTIONS.



CON suelo panel
WITH floor panel



SIN suelo panel
WITHOUT floor panel

Dimensiones de la columna para espesor 80 mm.
Column size for 80mm thickness.





Dimensiones de la columna para espesor 100 mm.
Column size for 100mm thickness.

ESPACIOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN.

Recomendamos en todos los casos una buena nivelación del suelo donde va a ser ubicado el Recinto Frigorífico. Preveer que el lugar de ubicación permite el acceso del panel de mayor dimensión.

SPACE NEEDED FOR CORRECT INSTALLATION.

We recommend a level and even floor for where the Cold Room will be located. Ensure that the location allows access with the largest panel.



*Representación sobre dimensiones estandar.
*View with standard measurements..

Para poder realizar un montaje correcto es necesario dejar entre el techo del local y el techo del recinto al menos el espesor del panel + 20 mm.
For correct assembly, leave at least the thickness of a panel + 20mm between the roof of the premises and the roof of the room.



Dimensiones necesarias para una apertura de la puerta a 90º y 180º .
Measurements needed to open the door at 90° and 180°.



Paneles:
- Espesor de 80 y 100 mm.
- Modularidad 400, 800, 1000 y 1200 mm facilita la adaptabilidad a las dimensiones de su recinto.
- Longitud máxima del panel 3000 mm.

Panels:
- 80 and 100mm thickness.
- 400, 800, 1000 and 1200mm modules to suit the size of your room.
- Maximum panel length 3000mm.

Revestimiento:
- Revestimiento estándar en acero galvanizado prelacado poliéster, con film de protección.
- Color blanco pirineo.
- Calidad alimentaria.

Cladding:
- Galvanized steel cladding pre-lacquered with polyester, with a protective film, as standard.
- Colour white, “blanco pirineo”.
- Food grade.

Aislamiento:
- Espuma rígida de poliuretano, libre de CFC e inyectado a alta presión
- Densidad 45 Kg. / m²
- Coeficiente de conductividad térmica 0.022W/mK a 10°C. (Sin envejecimiento)

Insulation:
- Rigid polyurethane foam, CFC-free, injected at high pressure.
- Density 45kg/m².
- Thermal conductivity coefficient 0.022W/mK at 10°C. (Without ageing).

Terminación del Panel de Suelo:
- Suelo reforzado: Idóneo para el tránsito de personas y carretillas manuales. Acabado interior de contrachapado de abedul y resina fenólica antideslizante.
- Suelo de acero inoxidable antideslizante aisi 304 18/8.
- Suelo de chapa lacada blanca igual que el resto de paneles.

Floor Panel Finish:
- Reinforced flooring: Ideal for the transit of people and manual trucks. Birch plywood interior finish with non-slip phenolic resin.
- Non-slip stainless steel flooring AISI 304 18/8.
- Metal flooring lacquered white the same as the rest of the panels.

Sistema de Unión:
- Mecanismo de ganchos excéntricos de alta resistencia y doble efecto (gira y recoge), colocados en carcasas de ABS. El conjunto está pensado para trabajar de dos maneras: engancha y puede ser enganchado.

Connecting System:
- High resistance and double effect eccentric hooks mechanism (turns and locks), installed in ABS housings. The combination is designed to work in two ways: it engages and can be hooked.

Columnas verticales y horizontales:
- Columnas perimetrales con innovador perfil sanitario de labio flexible
- Unión perfecta de gran calidad.
- Revestimiento exterior en el mismo material usado en los paneles
- Línea estética regular en toda la cámara.
- Conjunto inyectado con poliuretano

Vertical and horizontal columns:
- Perimeter columns with innovative sanitary flexible lip seal.
- High quality perfect joints.
- Exterior cladding in the same material as the panels.
- Regular aesthetic line throughout the room.
- Everything is injected with polyurethane.



Modularidad:
- Dos espesores: 80 y 100 mm.
- Modulación 200 mm.
- Tres alturas exteriores diferentes

Modularity:
- Two thicknesses: 80 and 100mm.
- Modulation 200mm.
- Three different external heights.



Puerta:
- Marco perimetral exterior de aluminio anodizado anticorrosión.
- Burlete de estanqueidad.
- Hueco de luz 1850 x 800 mm.
- Resistencia eléctrica antiescarcha colocada en el marco del panel de puerta.
- Tanto el panel puerta como la puerta están inyectados en su interior con el mismo aislamiento del resto de paneles.
- Bisagras con regulación y pasador inoxidable.
- Cierre con llave y con un punto de presión.

Door:
- Exterior perimeter frame made of anodized anti-corrosion aluminium.
- Sealing gasket.
- A light shaft of 1850mm and 800mm.
- Frost prevention electric resistance placed on door panel frame.
- Both the door panel and the door are injected with the same insulation as the rest of the panels.
- Adjustable hinges with stainless steel pin.
- Locks with key and pressure point.

Accesorios incluidos:
- Válvula compensadora de presiones para todas las cámaras de espesor 100 mm.
- Perfil sanitario con labio flexible incluido en todos los perfiles de columna.
- Perfil “U” de suelo para cámaras sin suelo panel.
- Luz interior de cámara.
- Llave hexagonal con mango de ABS rígido para accionar el ganccho excéntricos
- Caja de conexiones.

Parts included:
- Pressure compensating valve for all 100mm thickness rooms.
- Sanitary flexible lip seal included on all column profiles.
- Floor made with ‘U’ profile for rooms without floor insulation panels.
- Cold room interior light.
- Hex wrench with rigid ABS handle to operate the eccentric hook.
- Connections box.

Ofrecemos en nuestra fabricación estándar la máxima calidad y versatilidad.
DOCRILUC diseña, fabrica y comercializa todos sus recintos frigoríficos. Esto nos permite realizar un estudio de las necesidades de cada cliente y ofrecerle la solución mas adecuada.

De serie

- Construcción modular que permite realizar multiples composiciones.
- Totalmente desmontable.
- Ampliable en sus dos sentidos. (hasta un máximo de uno de los sentidos de 3180 y 3230 mm en espesores de 80 y 100 mm respectivamente.)
- Dos espesores de fabricación estándar; 80 y 100 mm.
- Cuatro anchos de panel: 400, 800, 1000 y 1200 mm.
- Modulación cada 200 mm.
- Tres alturas exteriores diferentes en cámaras de 80 mm.: 2160, 2360, 2560 mm.
- Tres alturas exteriores diferentes en cámaras de 100 mm.: 2200, 2400, 2600 mm.
- Suelo reforzado: Idóneo para el tránsito de personas y carretillas manuales. Acabado interior de contrachapado de abedul y resina fenólica antideslizante.
- Columnas perimetrales de unión entre pared/suelo, pared/techo y pared/pared que incorporan perfil sanitario
- Llave de accionamiento del mecanismo excéntrico de unión.
- Válvula compensadora de presiones en cámaras de mantenimiento de congelados.
- Perfil “U” de pvc en todas las cámaras suninistradas sin suelo panel
- Luz interior.
- Puerta pivotante con apertura derecha que puede colocarse en los cuatro lados de la cámara.
- Hueco de luz de puerta: 1850 x 800 mm.
- Resistencia eléctrica en todos los recintos de espesor 100 mm. y caja de conexiones.
- Bisagras de gran calidad y resistencia.
- Cierre de un punto de presión, con llave y desbloqueo interior.
- Burlete de fácil sustitución en el marco perimetral de la puerta que asegura un cierre estanco.

Opciones

- Fabricación a medida de otras superficies de planta (consultar).
- Fabricación a medida para otras alturas difetentes a las de serie, con una limitación de altura interior 3000 mm.
- Otras calidades de revestimiento de panel, diferentes colores tanto para el exterior como para el interior.
- Suelo con acabado interior en acero inoxidable antideslizante.
- Sin suelo panel.
- Con suelo panel con el mismo acabado que el resto de paneles.
- Equipo de frío.
- Estanterías de aluminio y polietileno de fabricación propia.
- Resistencia eléctrica también en cámaras de espesor 80 mm.
- Puerta con apertura a izquierda. IMPORTANTE: No olvidar indicar en pedido la apertura de la puerta, de lo contrario se servirá con apertura a derechas que es nuestro estándar.
- Puerta con otros huecos de luz diferentes al estándar. 600,700,900 y 1.000 mm. de ancho (+160 €)
- Puerta corredera 1850 x 800 mm. Indicar en pedido el sentido de la apertura.(+900 €)
- Puerta corredera con otros huecos de luz diferentes al estándar .600, 700, 900 y 1.000 mm. de ancho (+1.100 €)
- Hacha de bombero (100 €)
- Soporte hacha (35 €)
- Alarma hombre atrapado (290 €)
- Rampa (consultar)

DOCRILUC se reserva el derecho a introducir modificaciones en sus estándares de fabricación así como en sus opciones sin previo aviso y siempre buscando el beneficio del producto final.

Serie **RFM**

ESTÁNDAR DE FABRICACIÓN Y OPCIONES
STANDARD MANUFACTURING AND OPTIONS

We offer the highest quality and versatility in our standard manufacturing.
DOCRILUC designs, manufactures and markets all its cold rooms. This allows us to investigate each of our clients needs and offer the most appropriate solution.

Standard

- Modular construction that allows multiple compositions.
- Can be completely dismantled.
- Expandable in both directions. (up to a maximum of 3180mm in one direction and 3230mm in the other with a thickness of 80 and 100mm.).
- Two standard manufacturing thicknesses: 80 and 100mm.
- Four panel widths: 400, 800, 1000 and 1200mm.
- Modulation every 200mm.
- Three different external heights in rooms measuring 80mm in thickness: 2160, 2360, 2560mm.
- Three different external heights in rooms measuring 100mm in thickness: 2200, 2400, 2600mm.
- Reinforced flooring: Ideal for the transit of people and manual trucks. Birch plywood interior finish with non-slip phenolic resin.
- Perimeter columns connecting wall/floor, wall/ceiling and wall/wall that include a sanitary seal.
- Activation key for eccentric connecting mechanism.
- Pressure compensation valve for frozen room maintenance.
- All rooms without panel flooring have a PVC ‘U’ profile.
- Interior light
- Pivot door with right opening that can be placed on all four sides of the room.
- Light shaft: 1850 x 800mm
- Electrical resistance in all 100mm thickness rooms and connection box.
- High quality durable hinges.
- Pressure point door locking with key and internal unlocking.
- Easily replaceable perimeter door gasket that ensures a tight seal.

Options

- Custom-made floor surfaces (please ask).
- Alternatives heights made to order, with interior height up to 3000 mm.
- Other panel cladding options available in different colours for both the interior and exterior.
- Phenolic birch plywood reinforced panels for wheelbarrow use.
- Without floor panels.
- Floor panels with the same finish as the other panels.
- Cooling unit.
- In-house manufactured aluminium and polyethylene shelving units.
- Electrical resistance also available in 80 mm. thickness rooms
- Left-hand door swing. IMPORTANT: Do not forget to indicate when ordering the preferred direction of the door swing,
- otherwise our standard right-hand door swing will be issued.
- Doors with different light shafts to the standard option. 600, 700 , 900 and 1.000 mm. length (+160 €)

Escanea el código QR o
acceda a www.docriluc.es para ver PVP

Scan the QR code or
access www.docriluc.es to see PVP

Scannez le code QR ou
accéder à www.docriluc.es pour voir PVP

En las tablas de la siguiente página, se identifica el modelo del recinto correspondiente con el espesor de aislamiento (80 / 100 mm) y las medias en planta (largo y fondo).
Este código le dirigirá a la página correspondiente, donde en base a la altura y tipo de suelo, podrá determinar código y precio del recinto.
También se identifica en la tabla particular para cada configuración, el volumen interior de la cámara, lo cual le ayudará a seleccionar el equipo frigorifico apropiado.

The tables on the following page show the corresponding room model with an insulation thickness of 80/100mm and its floor measurements (length and width).
Use the code to locate the corresponding page, where based on the height and type of floor, you can determine the code and price of the room.
For each room layout the table also gives its interior volume, to help you to select the appropriate refrigerator equipment.



**Ejemplo de elección*
D4, 80 mm. : Fondo 1990 mm. Largo 1990 mm.

**Example choices*
D4, 80mm.: Depth 1990mm. Length 1990mm.

80

Largo - *Length* (**L**) mm

Fondo - *Depth* mm	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990	PAG
1390	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	414
1590	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	416
1790	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	418
1990	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	420
2190	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	422
2390	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	424
2590	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	426
2790	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	428
2990	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	430
3190	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	432

100

Largo - *Length* (**L**) mm

Fondo - *Depth* mm	1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030	PAG
1430	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	415
1630	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	417
1830	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	419
2030	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	421
2230	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	423
2430	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	425
2630	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	427
2830	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	429
3030	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	431
3230	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	433

A la hora de elegir su cámara, tenga en cuenta que la ubicación de la puerta estará siempre colocada en el largo.
At time of choosing your Cold Room, keep in mind that the location of the door will always be placed on the length part of the Cold Room.



Escanea el código QR o acceda a www.docriluc.es para ver PVP

Scan the QR code or access www.docriluc.es to see PVP

Scannez le code QR ou accéder à www.docriluc.es pour voir PVP

Serie AFD

ARMARIO FRIGORÍFICO DESMONTABLE

MODULAR REACH-IN REFRIGERATOR

Índice de Contenidos / Table of Contents

- ARMARIO FRIGORÍFICO DESMONTABLE / MODULAR REACH-IN REFRIGERATOR
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS
- ESTÁNDAR DE FABRICACIÓN Y ACCESORIOS / STANDARD DESIGN AND ACCESSORIES
- OTRAS OPCIONES DE CONSTRUCCIÓN / OPTIONAL FEATURES
- ARMARIO FRIGORÍFICO AFD, PUERTAS CIEGAS / SOLID DOOR MODULAR REACH-IN REFRIGERATOR, AFD SERIES
- TABLA DE VALORACIÓN, PUERTAS CIEGAS / SOLID DOOR MEASUREMENT AND PRICING TABLE

DOCRILUC presenta sus nuevos Armarios Frigoríficos Desmontables, GAMA AFD.

Empleamos para su construcción la misma filosofía y materiales que para nuestras Cámaras frigoríficas.

DOCRILUC presents its new AFD Range of Modular Reach-In Refrigerator.

Our modular reach-in refrigerator are manufactured using the same philosophy and materials as our cold rooms.



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice

Aislamiento:
- Espuma rígida de poliuretano con formulación libre de CFC e inyectado a alta presión
- Densidad 45 Kg. / m2
- Coeficiente de conductividad térmica 0.022W/mK a 10ºC. (Sin envejecimiento)

Insulation:
- Rigid polyurethane foam, CFC-free, injected at high pressure.
- Density 45kg/m^2.
- Thermal conductivity coefficient 0.022W/mK at 10°C. (Without ageing).

Revestimiento:
- Revestimiento estándar de chapa de acero galvanizado prelacado poliéster, con film de protección pelable.
- Color blanco pirineo.
- Calidad alimentaria.

Cladding:
- Galvanized steel cladding pre-lacquered with polyester, with peelable protective film, as standard.
- Colour white, “blanco pirineo”.
- Food grade.

Sistema de Unión:
- Mecanismo de ganchos excéntricos de alta resistencia y doble efecto (gira y recoge), colocados en carcasas de ABS. El conjunto está pensado para trabajar de dos maneras: engancha y puede ser enganchado.

Connecting System:
- High resistance and double effect eccentric hooks mechanism (turns and locks), installed in ABS housings. The combination is designed to work in two ways: it engages and can be hooked.

Paneles:
- Espesor de 80 mm.

Panels:
- 80mm thickness.

Columnas verticales y horizontales:
- Columnas perimetrales que incluyen un innovador perfil sanitario con labio flexible que se adapta al panel consiguiendo una unión perfecta de gran calidad y revestidas en su exterior con la misma chapa utilizada en los paneles, consiguiendo así una línea estética regular en toda la cámara.
- Todo el conjunto está inyectado en su interior con poliuretano de las mismas características y densidad que el resto de paneles.

Vertical and horizontal columns:
- Perimeter columns with innovative flexible sanitary lip seal that adapts to fit the panel, combining high quality and an exterior coating made with the same metal sheeting as used to make the panels, thus achieving a uniform appearance throughout the room.
- Everything is injected with polyurethane and has the same characteristics and density as the rest of the panels.

Panel de puerta y Puerta
- Marco perimetral exterior de aluminio anodizado anticorrosión.
- Burlete magnético de estanqueidad.
- Hueco de luz 1700 x 610 mm en puerta 1/1
- Hueco de luz 800 x 610 mm en puerta 1/2
- Resistencia antiescarcha , colocada en el marco del panel puerta en armarios de Mantenimiento de Congelados
- Válvula de compensación de presiones en armarios de Mantenimiento de Congelados
- Tanto el panel puerta como la puerta están inyectados en su interior con el mismo aislamiento del resto de paneles.

Door panel and door:
- Exterior perimeter frame made of anodized anti-corrosion aluminium.
- Magnetic sealing gasket.
- Light shaft of 1700 x 610 mm in 1/1 door.
- Light shaft of 800 x 610mm in 1/2 door.
- Frost prevention resistance installed on the door panel frame in frozen food storage reach-in refrigerators.
- Pressure compensation valve in frozen food storage reach-in refrigerators.
- Both the door panel and the door are injected with the same insulation as the rest of the panels.

Estantes interiores:
- Cremalleras de acero inoxidable con paso de 70 mm.
- Parrillas y guías extraibles
- Parrillas de acero plastificadas
- 4 niveles de estantes por cuerpo (50kg. carga máxima por nivel)

Interior Shelves:
- Stainless steel supports with 70mm intervals.
- Detachable wire shelves and rails.
- Plastic-coated stainless steel wire shelves.
- 4 shelves per section (load capacities up to 50kg. per level)



ESTÁNDAR DE FABRICACIÓN Y OPCIONES

STANDARD MANUFACTURING AND OPTIONS

De serie:
- Estantes de 600 x 400 mm.
- 2 estantes por nivel.
- 4 niveles de estantes por cuerpo.
- Separación mínima entre estantes 70 mm.
- Puertas apertura a izquierda.
- 1/2 Puertas apertura a derechas.
- Resistencia antiescarcha y válvula en mantenimiento de congelados.
- Iluminación interior.

Opción:
- Elección de las aperturas de puertas y 1/2 puertas.
- Estantes intermedios
- Tirador con cerradura

Standard:
- *Shelves 600 x 400mm.*
- *2 shelves per level.*
- *4 shelves per section.*
- *Spacing between shelves 70mm minimum.*
- *Left door opening.*
- *1/2 right door opening.*
- *No-frost resistance and valve in frozen reach-in units.*
- *Interior lighting*

Optional:
- *Choice of door and 1/2 door openings.*
- *Intermediate shelves*
- *Locks with key*









ESTANTES / SHELVES

ARTÍCULO ITEM	DIMENSIONES MEASUREMENTS	ACABADO FINISH	
PP6080	600 x 800	Ac. plastificado Plastic-coated	
PP6040	600 x 400	Ac. plastificado Plastic-coated	

ESTANTES REFORZADOS EN ACERO INOX
REINFORCED STAINLESS STEEL SHELVES

ARTÍCULO ITEM	DIMENSIONES MEASUREMENTS	ACABADO FINISH	
PR6080	600 x 800	Ac. inoxidable	
PR6040	600 x 400	Ac. inoxidable	

ESTANTES INTERMEDIOS
INTERMEDIATE SHELVES

ARTÍCULO ITEM	DIMENSIONES MEASUREMENTS	ACABADO FINISH	
P17619-AFD	763 x 190	Ac. plastificado Plastic-coated stainless steel	

JUEGO DE GUÍAS / SET OF RAILS

ARTÍCULO ITEM	DIMENSIONES MEASUREMENTS	ACABADO FINISH	
L	Fondo 800	Ac. inoxidable Stainless steel	
Z	Fondo 800	Ac. inoxidable Stainless steel	

GASTRONORM

ARTÍCULO ITEM	DIMENSIONES MEASUREMENTS	ACABADOS FINISH	
GN 2/1	530X650	Ac. plastificado	
GN 1/1	530X325	Ac. plastificado	
GN 2/1	530X650	Ac. inoxidable	
GN 1/1 I	530X325	Ac. inoxidable	

BARRAS CARNICERAS / MEAT RAILS

ARTÍCULO ITEM	PARA MODELO FOR MODEL	LONGITUD LENGTH	
BC1	1 CUERPO / DOOR	610	
GC	GANCHO CARNICERO / MEAT HOOKS		
TC	TIRADOR CON CERRADURA / LOCKS WITH KEY		

OTRAS OPCIONES DE CONSTRUCCION

OTHER CONSTRUCTION OPTIONS

Nuestros armarios frigoríficos desmontables son tan versatiles como nuestras cámaras por lo que bajo presupuesto permiten otras opciones de construcción:

- Colocación de puertas tanto en el frontal como en la parte trasera.
- Sustitución de un panel de puertas por uno de pared vertical.
- Armarios con o sin dotación interior (guías, parrillas y cremalleras)
- Construcción en diferentes alturas.
- Construcción en panel de espesor 100mm.
- Puerta de cristal 1-1 ó 1-2 en armarios de refrigeración

Our modular reach-in refrigerators are as versatile as our rooms and offer low budget construction options:

- Positioning of doors on both the front and back.
- Replacing a door panel with a vertical wall panel.
- Reach-in refrigerators with or without interior equipment (rails, wire shelves and supports).
- Different heights construction
- 100 mm thickness panel construction.
- Glass door 1-1 or 1-2 for chillers.





CAMBIO DE PUERTA CIEGA A PUERTA CRISTAL REFRIGERACIÓN SOLID DOOR TO GLASS DOOR REFRIGERATION

ARTÍCULO ITEM	DIMENSIONES MEASUREMENTS	
P1-1AFDVR	LUZ 610 X 1700	
P1-2AFDVR	LUZ 610 X 800	

Las puertas de cristal se suministraran con iluminación led
Glass doors supplied with LED lighting

ARMARIOS FRIGORIFICOS DESMONTABLES SERIE AFD PUERTAS CIEGAS

SOLID DOOR MODULAR REACH-IN REFRIGERATOR, AFD SERIE



De serie:
Estantes de 600 x 400 mm
2 estantes por nivel.
4 niveles de estantes por cuerpo.
Separación mínima entre estantes 70 mm.
Puertas apertura a izquierda.
1/2 Puertas apertura a derechas
Resistencia antiescarcha y válvula en mantenimiento de congelados.
Iluminación interior.

Standard:
Shelves 600 x 400mm.
2 shelves per level.
4 shelves per section.
Spacing between shelves 70mm minimum.
Left door opening.
1/2 right door opening.
Frost prevention resistance and valve in frozen food storage reach-in refrigerator.
Interior lighting

		largo *length* mm	alto *height* mm	fondo *depth* mm	capacidad *capacity* m³	puertas *doors*	1/2 puertas *half doors*	€
refrigeración - *chiller*	**AFD-1R-A**	990	2160	990	1.38	1		
	AFD-1R-B	990	2160	990	1.38	-	2	
	AFD-2R-A	1790	2160	990	2.71	2		
	AFD-2R-B	1790	2160	990	2.71	1	2	
	AFD-2R-C	1790	2160	990	2.71	-	4	
	AFD-3R-A	2590	2160	990	4.03	3		
	AFD-3R-B	2590	2160	990	4.03	2	2	
	AFD-3R-C	2590	2160	990	4.03	1	4	
	AFD-3R-D	2590	2160	990	4.03	-	6	
	AFD-4R-A	3390	2160	990	5.36	4		
	AFD-4R-B	3390	2160	990	5.36	3	2	
	AFD-4R-C	3390	2160	990	5.36	2	4	
	AFD-4R-D	3390	2160	990	5.36	1	6	
	AFD-4R-E	3390	2160	990	5.36	-	8	
congelados - *freezer*	**AFD-1C-A**	990	2160	990	1.38	1		
	AFD-1C-B	990	2160	990	1.38	-	2	
	AFD-2C-A	1790	2160	990	2.71	2		
	AFD-2C-B	1790	2160	990	2.71	1	2	
	AFD-2C-C	1790	2160	990	2.71	-	4	
	AFD-3C-A	2590	2160	990	4.03	3		
	AFD-3C-B	2590	2160	990	4.03	2	2	
	AFD-3C-C	2590	2160	990	4.03	1	4	
	AFD-3C-D	2590	2160	990	4.03	-	6	
	AFD-4C-A	3390	2160	990	5.36	4		
	AFD-4C-B	3390	2160	990	5.36	3	2	
	AFD-4C-C	3390	2160	990	5.36	2	4	
	AFD-4C-D	3390	2160	990	5.36	1	6	
	AFD-4C-E	3390	2160	990	5.36	-	8	

Escanea el código QR o acceda a www.docriluc.es para ver PVP

Scan the QR code or access www.docriluc.es to see PVP

Scannez le code QR ou accéder à www.docriluc.es pour voir PVP

Serie AFD-PC

ARMARIO FRIGORÍFICO DESMONTABLE PUERTA DE CRISTAL

MODULAR REACH-IN REFRIGERATOR GLASS DOOR

Índice de Contenidos / Table of Contents

- ARMARIO FRIGORÍFICO DESMONTABLE PUERTA DE CRISTAL / MODULAR REACH-IN REFRIGERATOR GLASS DOOR
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS
- ARMARIO FRIGORÍFICO AFD-PC, PUERTAS DE CRISTAL / GLASS DOOR MODULAR REACH-IN REFRIGERATOR, AFD-PC SERIES
- MÓDULOS ESTANTERÍAS / SHELVES MODULES

DOCRILUC presenta sus nuevos Armarios Frigoríficos Desmontables, GAMA AFD-PC.

Ideales para la exposición de bebidas y alimentación
Recomendable para condiciones ambientales entre +10 y 33ºC con un 65% de humedad relativa.

DOCRILUC presents its new AFD-PC Range of Modular Reach-In
Refrigerator.

Perfect for the exhibition of drinks and foods
Recommendable for ambient conditions between +10 and 33ºC with a 65% relative humidity.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice

Aislamiento:
- Espuma rígida de poliuretano con formulación libre de CFC e inyectado a alta presión
- Densidad 45 Kg. / m2
- Coeficiente de conductividad térmica 0.022W/mK a 10ºC. (Sin envejecimiento)

Insulation:
- Rigid polyurethane foam, CFC-free, injected at high pressure.
- Density 45kg/m^2.
- Thermal conductivity coefficient 0.022W/mK at 10°C. (Without ageing).

Revestimiento:
- Revestimiento estándar de chapa de acero galvanizado prelacado poliéster, con film de protección pelable.
- Color blanco pirineo.
- Calidad alimentaria.

Cladding:
- Galvanized steel cladding pre-lacquered with polyester, with peelable protective film, as standard.
- Colour white, “blanco pirineo”.
- Food grade.

Sistema de Unión:
- Mecanismo de ganchos excéntricos de alta resistencia y doble efecto (gira y recoge), colocados en carcasas de ABS. El conjunto está pensado para trabajar de dos maneras: engancha y puede ser enganchado.

Connecting System:
- High resistance and double effect eccentric hooks mechanism (turns and locks), installed in ABS housings. The combination is designed to work in two ways: it engages and can be hooked.

Paneles
- Espesor de 80 mm.

Panels
- 80mm thickness.

Columnas verticales y horizontales:
- Columnas perimetrales que incluyen un innovador perfil sanitario con labio flexible que se adapta al panel consiguiendo una unión perfecta de gran calidad y revestidas en su exterior con la misma chapa utilizada en los paneles, consiguiendo así una línea estética regular en toda la cámara.
- Todo el conjunto está inyectado en su interior con poliuretano de las mismas características y densidad que el resto de paneles.

Vertical and horizontal columns:
- Perimeter columns with innovative flexible sanitary lip seal that adapts to fit the panel, combining high quality and an exterior coating made with the same metal sheeting as used to make the panels, thus achieving a uniform appearance throughout the room.
- Everything is injected with polyurethane and has the same characteristics and density as the rest of the panels.

Puerta
- Marco perimetral exterior de aluminio anodizado anticorrosión color plata.
- Burlete magnético de estanqueidad.
- Hueco de luz 1700 x 610mm en puerta
- Doble cristal en temperatura positiva: vidrio exterior 4mm templado, separador 20mm, vidrio interior 4mm bajo emisivo.
- Triple cristal en temperatura positiva: vidrio exterior 4mm templado bajo emisivo, separador 8mm, vidrio central 4mm, separador 8mm, vidrio interior 4mm bajo emisivo.
- Apertura a derechas (apertura a izquierda bajo pedido)
- Cristales calefactados en temperatura negativa
- Soporte de puertas en acero inoxidable.
- Tirador superpuesto.
- Muelle de retorno automático, con fuerza de retorno ajustable.

Door:
- Perimetral exterior frame, made of aluminium and anodized anti-corrosion, silver colour
- Magnetic sealing gasket.
- Light shaft of 1700 x 610 mm in door.
- Double glazed positive temperatures: exterior tempered glass 4mm, gas 20mm, interior low-e glass 4mm.
- Triple glazed negative temperatures: exterior low-e tempered glass 4mm, gas 8mm, central clear glass 4mm, gas 8mm, interior low-e glass 4mm
- Right openning(optional: left openning)
- Heated glass negative temperature
- Stainless steel door support.
- Superimposed handle.
- Adjustable automatic return spring

Marco
- Marco perimetral exterior de aluminio y PVC anodizado anticorrosión color plata
- Resistencia en el perímetro.

Frame
- Perimetral exterior frame, made of aluminium and anodized anti-corrosion PVC, silver colour
- Frame heating resistance

Iluminación
- LED

Lighting
- LED

ARMARIOS FRIGORIFICOS DESMONTABLES SERIE AFD-PC PUERTAS CRISTAL

GLASS DOOR MODULAR REACH-IN REFRIGERATOR, AFD-PC SERIE

AFD-1R-PC
AFD-1C-PC

AFD-2R-PC
AFD-2C-PC

AFD-3R-PC
AFD-3C-PC





AFD-4R-PC
AFD-4C-PC



AFD-5R-PC
AFD-5C-PC

		largo *Length* mm	alto *heigt* mm	fondo *depth* mm	capacidad *capacity* m³	puertas *doors*	1/2 puertas *half doors*	€
refrigeración - *chiller*	**AFD-1R-PC**	890	2160	990	1,21	1	0	
	AFD-2R-PC	1565	2160	990	2,33	2	0	
	AFD-3R-PC	2240	2160	990	3,48	3	0	
	AFD-4R-PC	2915	2160	990	4,57	4	0	
	AFD-5R-PC	3590	2160	990	5,69	5	0	
congelados - *freezer*	**AFD-1C-PC**	890	2160	990	1,21	1	0	
	AFD-2C-PC	1565	2160	990	2,33	2	0	
	AFD-3C-PC	2240	2160	990	3,48	3	0	
	AFD-4C-PC	2915	2160	990	4,57	4	0	
	AFD-5C-PC	3590	2160	990	5,69	5	0	

Opción:
Alturas diferentes a la estándar: 2360 y 2560
Espesor : 100mm

Optional:
Alternative heights: 2360 and 2560
Thickness: 100 mm

MÓDULO ESTANTERÍAS PARA AFD-PC Y RFM-PC

SHELVES MODULE FOR AFD-PC AND RFM-PC

Caracteristicas tecnicas:
1 estante base fijo de carga fijo.
4 estantes de carga móviles 600x665 regulables en altura (paso 80mm), inclinación (0º, 8º y 16º) y profundidad.
Barandilla frontal.
Portaprecios.

Opción:
Separador lateral blanco o cromado
Barandilla frontal cromada o metacrilato

Technical characteristics:
1 loading level fixed
4 moving shelves of loading 600x665 adjustable on height(space 80mm), inclination(0º, 8º y 16º) and depth.
Front railing
Price tag

Optional:
White or Chromed Side separator
Chromed or Methacrylate front railing





módulo estantería *shelves module*	fondo *depth* mm	puertas *doors*	€
	600	1	
	600	2	
	600	3	
	600	4	
	600	5	

Opcinal *Optional*		€
separador lateral cromado	*cromed lateral divider*	
barandilla frontal metacrilato	*plexy front railing*	
barandilla frontal cromada	*cromed front railing*	

Separador lateral blanco-cromado



Barandilla frontal blanca - cromada

Barandilla frontal metacrilato



Escanea el código QR o
acceda a www.docriluc.es para ver PVP

Scan the QR code or
access www.docriluc.es to see PVP

Scannez le code QR ou
accéder à www.docriluc.es pour voir PVP

Serie RFM-PC

RECINTOS FRIGORÍFICOS MODULARES
PUERTA DE CRISTAL
GLASS DOOR FOR MODULAR COLD ROOM

Índice de Contenidos / Table of Contents

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS
- DIMENSIONES GENERALES / GENERAL MEASUREMENTS
- TABLA DE VALORACIÓN / PRICING TABLE

Aislamiento:
- Espuma rígida de poliuretano con formulación libre de CFC e inyectado a alta presión
- Densidad 45 Kg. / m2
- Coeficiente de conductividad térmica 0.022W/mK a 10ºC. (Sin envejecimiento)

Insulation:
- Rigid polyurethane foam, CFC-free, injected at high pressure.
- Density 45kg/m².
- Thermal conductivity coefficient 0.022W/mK at 10°C. (Without ageing).

Paneles
- Dos espesores: 80 y 100 mm.

Panels
- Two thickness: 80 and 100 mm.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

ARMARIOS FRIGORIFICOS DESMONTABLES SERIE RFM-PC PUERTAS CRISTAL
GLASS DOOR MODULAR REACH-IN REFRIGERATOR, AFD-PC SERIE

Revestimiento:
- Revestimiento estándar de chapa de acero galvanizado prelacado poliéster, con film de protección pelable.
- Color blanco pirineo.
- Calidad alimentaria.

Cladding:
- Galvanized steel cladding pre-lacquered with polyester, with peelable protective film, as standard.
- Colour white, “blanco pirineo”.
- Food grade.

Sistema de Unión:
- Mecanismo de ganchos excéntricos de alta resistencia y doble efecto (gira y recoge), colocados en carcasas de ABS. El conjunto está pensado para trabajar de dos maneras: engancha y puede ser enganchado.

Connecting System:
- High resistance and double effect eccentric hooks mechanism (turns and locks), installed in ABS housings. The combination is designed to work in two ways: it engages and can be hooked.

Columnas verticales y horizontales:
- Columnas perimetrales que incluyen un innovador perfil sanitario con labio flexible que se adapta al panel consiguiendo una unión perfecta de gran calidad y revestidas en su exterior con la misma chapa utilizada en los paneles, consiguiendo así una línea estética regular en toda la cámara.
- Todo el conjunto está inyectado en su interior con poliuretano de las mismas características y densidad que el resto de paneles.

Vertical and horizontal columns:
- Perimeter columns with innovative flexible sanitary lip seal that adapts to fit the panel, combining high quality and an exterior coating made with the same metal sheeting as used to make the panels, thus achieving a uniform appearance throughout the room.
- Everything is injected with polyurethane and has the same characteristics and density as the rest of the panels.

Puerta ciega
- Marco perimetral exterior de aluminio anodizado anticorrosión
- Burlete de estanqueidad.
- Hueco de luz 1850 x80010 mm
- Reistencia eléctrica antiescarcha colocada en el marco del panel de puerta.
- Tanto el panel puerta como la puerta están inyectados en su interior con el mismo aislamiento del resto de paneles.
- Bisagras con regulación y pasador inoxidable.
- Cierre con llave y con punto de presión.

Solid door:
- Exterior perimeter frame made of anodized anti -corrosion aluminium.
- Sealing gasket.
- A light shaft of 1850mm and 800mm.
- Frost preventi on electric resistance placed on door panel frame.
- Both the door panel and the door are injected with the same insulati on as the rest of the panels.
- Adjustable hinges with stainless steel pin.
- Locks with key and pressure point.

Puerta cristal
- Marco perimetral exterior de aluminio anodizado anticorrosión color plata.
- Burlete magnético de estanqueidad.
- Hueco de luz 1700 x 610mm en puerta
- Doble cristal en temperatura positiva: vidrio exterior 4mm templado, separador 20mm, vidrio interior 4mm bajo emisivo.
- Triple cristal en temperatura negativa: vidrio exterior 4mm templado bajo emisivo, separador 8mm, vidrio central 4mm, separador 8mm, vidrio interior 4mm bajo emisivo.
- Apertura a derechas (apertura a izquierda bajo pedido)
- Cristales calefactados en temperatura negativa
- Soporte de puertas en acero inoxidable.
- Tirador superpuesto.
- Muelle de retorno automático, con fuerza de retorno ajustable.

Glass door:
- Perimetral exterior frame, made of aluminium and anodized anti-corrosion, silver colour
- Magnetic sealing gasket.
- Light shaft of 1700 x 610 mm in door.
- Double glazed positive temperatures: exterior tempered glass 4mm, gas 20mm, interior low-e glass 4mm.
- Triple glazed negative temperatures: exterior low-e tempered glass 4mm, gas 8mm, central clear glass 4mm, gas 8mm, interior low-e glass 4mm
- Right openning(optional: left openning)
- Heated glass negative temperature
- Stainless steel door support.
- Superimposed handle.
- Adjustable automatic return spring

Marco
- Marco perimetral exterior de aluminio y PVC anodizado anticorrosión color plata
- Resistencia en el perímetro.

Frame
- Perimetral exterior frame, made of aluminium and anodized anti-corrosion PVC, silver colour
- Frame heating resistance

Iluminación
- LED

Lighting
- LED







		largo *Length* mm	alto *heigt* mm	fondo *depth* mm	capacidad *capacity* m³	puertas *doors*	11/2 puertas1 *half doors*	€
refrigeración - *chiller*	**RFM2R-PC-A**	1565	2160	1990	5,14	2	1	
	RFM2R-PC-B	1565	2360	1990	5,62	2	1	
	RFM2R-PC-C	1565	2560	1990	6,18	2	1	
	RFM3R-PC-A	2240	2160	1990	7,61	3	1	
	RFM3R-PC-B	2240	2360	1990	8,32	3	1	
	RFM3R-PC-C	2240	2560	1990	9,15	3	1	
	RFM4R-PC-A	2915	2160	1990	10,08	4	1	
	RFM4R-PC-B	2915	2360	1990	11,02	4	1	
	RFM4R-PC-C	2915	2560	1990	12,12	4	1	
	RFM5R-PC-A	3590	2160	1990	15,55	5	1	
	RFM5R-PC-B	3590	2360	1990	13,72	5	1	
	RFM5R-PC-C	3590	2560	1990	15,09	5	1	
congelados - *freezer*	**RFM2C-PC-A**	1605	2200	2030	5,14	2	1	
	RFM2C-PC-B	1605	2400	2030	5,62	2	1	
	RFM2C-PC-C	1605	2600	2030	6,18	2	1	
	RFM3C-PC-A	2280	2200	2030	7,61	3	1	
	RFM3C-PC-B	2280	2400	2030	8,32	3	1	
	RFM3C-PC-C	2280	2600	2030	9,15	3	1	
	RFM4C-PC-A	2295	2200	2030	10,08	4	1	
	RFM4C-PC-B	2295	2400	2030	11,02	4	1	
	RFM4C-PC-C	2295	2600	2030	12,12	4	1	
	RFM5C-PC-A	3630	2200	2030	15,55	5	1	
	RFM5C-PC-B	3630	2400	2030	13,72	5	1	
	RFM5C-PC-C	3630	2600	2030	15,09	5	1	

Escanea el código QR o
acceda a www.docriluc.es para ver PVP

Scan the QR code or
access www.docriluc.es to see PVP

Scannez le code QR ou
accéder à www.docriluc.es pour voir PVP



Cortinas de Lamas

PVC STRIP CURTAINS

Índice de Contenidos / Table of Contents

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS
- LISTADOS DE PRECIOS / PRICE LIST

Las cortinas de lamas están formadas por láminas de PVC flexible y transparente solapadas entre si.

Herrajes fabricados en acero inoxidable aptas el sector del frio industrial.

El uso de lamas de PVC flexible es muy útil en puertas frigoríficas para reducir el porcentaje de pérdidas de energía a la hora de cargar y descargar mercancías.

La fijación del soporte de lamas puede situarse tanto en el panel puerta como en el techo de la cámara.

Todas las lamas de PVC flexible, pueden ser utilizadas en salas donde se almacenan, preparan, elaboran, etc… los alimentos, incluidos los almacenes donde se cargan las mercancías.

Con un sistema de montaje fácil y sencillo, permite la colocación y sustitución de las lamas de forma rápida y cómoda. Se suministrarán tornillos autorroscantes de acero inoxidables.

The PVC strip curtains strip are formed by flexible and transparent PVC sheets joined todether.

All fittings and screws are made in stainless Steel and suitable for the industrial refrigeration.

The use of flexible PVC strip are very useful for refrigerating doors. They reduced the lost of energy when you uoload and download the products

The fixing of the PVC strip curtains support can be placed weather in the panel of the door or in the ceilling of the cold room.

All the PVC strip curtains, can be use in rooms where they can elaborate foods, as well as in warehouses where goods are loaded.

Whith an easy assembly system, it allows the place and replacement of the strip in an easily and confortable way. It is supplied with stainless sets self-tapping screws.

PROPIEDADES PROPERTIES	NORMA TEST METHOD	UNIDAD UNIT	REFRIGERACIÓN CHILLER	CONGELACIÓN FREEZER
Dureza Shore "A" Hardnes	DIN53 505	-	75	65
Densidad especifica Specific Density	DIN 53 479	g/cm3	1.22	1.2
Temperatura de servicio Temperature Resistance	-	ºC	+50/-20	+35/-40
Flexibilidad Flexibility		ºC	35	40
Temperatura de rotura al frío Cold Bend Brittle Point	DIN 53 372	ºC	-35	-45
Elongación de rotura Elongation at Break	DIN 53 455	%	380	400
Resistencia a la rotura Tensile Strength	DIN 53 455	n/mm2	17	13
Absorción de agua Water Absorption	DIN 53 472	Mg	17	21
Transparencia Light Transmittance	ASTM D 1003	%	>80	>75
Protección acústica Sound Protection	DIN 52 210	dB	>35	>35
Inflamabilidad / Recistencia al Fuego Flammability/Reaction to Fire	DIN 53 382	-	Autoextinguibles Self extinguishing	

TODAS NUESTRAS LAMAS RESISTEN LOS RAYOS UV





Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

		Dimensiones luz puerta - Door opening		
		altgo *height* mm	ancho *width* mm	€
refrigeración - *chiller*	**CLR060-185**	1850	600	
	CLR070-185	1850	700	
	CLR080-185	1850	800	
	CLR090-185	1850	900	
	CLR0100-185	1850	1000	
	CLR0120-185	1850	1200	
	CLR0140-185	1850	1400	
	CLR0160-185	1850	1600	
	CLR0180-185	1850	1800	
	CLR0200-185	1850	2000	
	CLR060-200	2000	600	
	CLR070-200	2000	700	
	CLR080-200	2000	800	
	CLR090-200	2000	900	
	CLR0100-200	2000	1000	
	CLR0120-200	2000	1200	
	CLR0140-200	2000	1400	
	CLR0160-200	2000	1600	
	CLR0180-200	2000	1800	
	CLR0200-200	2000	2000	
congelados - *freezer*	**CLC060-185**	1850	600	
	CLC070-185	1850	700	
	CLC080-185	1850	800	
	CLC090-185	1850	900	
	CLC0100-185	1850	1000	
	CLC0120-185	1850	1200	
	CLC0140-185	1850	1400	
	CLC0160-185	1850	1600	
	CLC0180-185	1850	1800	
	CLC0200-185	1850	2000	
	CLC060-200	2000	600	
	CLC070-200	2000	700	
	CLC080-200	2000	800	
	CLC090-200	2000	900	
	CLC0100-200	2000	1000	
	CLC0120-200	2000	1200	
	CLC0140-200	2000	1400	
	CLC0160-200	2000	1600	
	CLC0180-200	2000	1800	
	CLC0200-200	2000	2000	

Somos fabricantes y así fabricamos Cortinas de Lamas para cualquier dimensión de puerta.
Consultar con nuestro departamento comercial.

We are the manufacturers of the strip curtains, and can supply curtains for any door sizes.
Contact our sales team for a quote.

ESTANTERÍAS
SHELVING UNITS

Índice de Contenidos / Table of Contents

- PRESENTACIÓN DE LA ESTANTERÍA / PRESENTING OUR SHELVING UNITS
- MODULARIDAD Y RESISTENCIA / FLEXIBILITY AND RESISTANCE
- TIPOS DE ESTANTERÍAS / TYPES OF SHELVING UNIT
- DIMENSIONES DE LA ESTANTERÍA / SHELVING UNIT MEASUREMENTS
- COMPONENTES DE LA ESTANTERÍA / SHELVING UNIT COMPONENTS
- ELECCIÓN DE LA ESTANTERÍA / SELECTION OF SHELVING UNITS
- BANCADA / BENCHES
- TABLA DE VALORACÓN Y COMPOSICIÓN DE CONJUNTOS
- MEASUREMENT AND PRICING TABLE
    - LINEAL FONDO 400 ALTURA 1370 / LINEAR, 400 DEPTH, 1370 HEIGHT
    - ANGULAR FONDO 400 ALTURA 1370 / ANGULAR, 400 DEPTH, 1370 HEIGHT
    - LINEAL FONDO 400 ALTURA 1670 / LINEAR, 400 DEPTH, 1670 HEIGHT
    - ANGULAR FONDO 400 ALTURA 1670 / ANGULAR, 400 DEPTH, 1670 HEIGHT
    - LINEAL FONDO 400 ALTURA 1970 / LINEAR, 400 DEPTH, 1970 HEIGHT
    - LINEAL FONDO 400 ALTURA 1970 / ANGULAR, 400 DEPTH, 1970 HEIGHT
    - LINEAL FONDO 500 ALTURA 1370 / INEAR, 500 DEPTH, 1370 HEIGHT
    - ANGULAR FONDO 500 ALTURA 1370 / ANGULAR, 500 DEPTH, 1370 HEIGHT
    - LINEAL FONDO 500 ALTURA 1670 / LINEAR, 500 DEPTH, 1670 HEIGHT
    - ANGULAR FONDO 500 ALTURA 1670 / ANGULAR, 500 DEPTH, 1670 HEIGHT
    - LINEAL FONDO 500 ALTURA 1970 / LINEAR, 500 DEPTH, 1970 HEIGHT
    - LINEAL FONDO 500 ALTURA 1970 / ANGULAR, 500 DEPTH, 1970 HEIGHT

PRESENTACIÓN DE LA ESTANTERÍA
PRESENTING OUR SHELVING UNITS

LE PRESENTAMOS SU ESTANTERÍA:
DOCRILUC le presenta su nueva gama de ESTANTERÍAS MODULARES realizadas con una estructura de aluminio anodizado y parrillas de polietileno, aptas para el uso con productos alimentarios.
Con nuestras Estanterías y sus múltiples combinaciones conseguirá una óptima eficiencia en la organiación y almacenaje de su cocina industrial.
Además, los materiales empleados en su construcción, la hacen especialmente adecuadas para su uso en cámaras frigoríficas.

WE PRESENT TO YOU OUR SHELVING UNITS:
DOCRILUC presents its new range of MODULAR SHELVING UNITS made with an anodized aluminium structure and polyethylene wire shelves, suitable for food storage.
Our Shelving Units and their multiple combinations will enable you to efficiently store and organise your industrial kitchen.
Additionally, the materials used to build the units make them especially durable for use in cold room.

Características técnicas:
- Especialmente diseñadas para uso alimentario.
- Estructura de aluminio anodizado que proporciona gran rigidez al conjunto.
- Parrillas fabricadas en polietileno calidad alimentaria.
- Tornillería utilizada en su construcción de acero inoxidable.
- Máxima modularidad que la hace adaptable a todos los espacios.
- Dos Fondos de estantes, 400 ó 500 mm.
- Tres alturas, con estantes regulables cada 150 mm.
- También recomendadas para el uso en cámaras frigoríficas, tanto para temperaturas positivas como negativas.
- No se necesita ningún tipo de herramientas para su montaje.

Technical characteristics:
- Specifically designed for use with food products.
- Strong anodized aluminium structure.
- Wire shelves are made of food grade polyethylene.
- Assembled using stainless steel screws.
- Maximum modularity making the units adaptable to all spaces.
- Two shelf depths, 400 or 500mm.
- Three heights, with adjustable shelves every 150mm.
- Also recommended for use in cold rooms, for both plus and minus temperatures.
- No tools are needed for assembly.



Parrillas: Fácil montaje y desmontaje.
Máxima higiene.
Las parrillas se pueden lavar en lavavajillas convencional.
WIRE SHELVES: Easy assembly and disassembly.
Maximum hygiene.
Wire shelves can be washed in a conventional dishwasher.

Soportes ángulo: Posibilitan el montaje en ángulo de la estantería otorgándole gran modularidad.
Angle brackets: Make it possible to mount shelving units at an angle providing a high amount of flexibility.

Montaje: Fácil montaje. Todas las piezas encajan a la perfección sin necesidad de herramientas
Assembly: Easy assembly. All pieces fit together perfectly without the need for tools.



Pies: Con regulación en altura para salvar posibles desniveles del suelo
Feet: Adjustable feet for uneven floors.

ABSOLUTA MODULARIDAD:
La gran modularidad de la estantería le permite combinar diferentes dimensiones y formas para así adaptarse al espacio disponible de su recinto.
Personalice su estantería agregando, si lo requiere, mas niveles de estantes a los suministrados de manera estándar.
La combinación de medidas y formas diferentes dan como resultado una óptima organización de su area de trabajo y/o almacenaje.

A partir de la estantería de que disponga, puede llegar a configurar tantas combinaciones como requiera.

COMPLETE FLEXIBILITY:
The enhanced flexibility of the shelving units allows you to combine different sizes and shapes to adapt to the space available in your room.
If required, you can customise your product by adding extra shelves to the standard model.
The combination of different shapes and sizes results in optimal organisation of your work area and/or storage.

From the shelving units available you can configure as many combinations as required.

CAPACIDAD Y RESISTENCIA:
En estantes de hasta 1 metro de longutud, puede almacenar hasta 120 Kgrs. de peso repartidos de forma uniforme.
A partir de 1 metro de longitud la carga admisible repartida uniformemente pasa a ser de 100 Kgrs.

CAPACITY AND RESISTANCE:
Shelves up to one metre in length can store a maximum of 120kg of evenly distributed weight.
Shelves over one metre in length can withstand a maximum of 100kg of evenly distributed weight.



Carga incorrecta
Incorrect storage

Carga correcta
Correct storage

ESTANTERÍA LINEAL. (L)

La Estantería LINEAL es una estantería individual con escaleras soportes en cada extremo.
Esta estantería permite, además de su montaje independiente, multiples combinaciones mediante la colocación de estanterías complementarias y/o angulares por ambos lados.

LINEAR SHELVING UNITS. (L)

LINEAR Shelving Units are individual units supported by uprights at each end.
This shelving unit allows, in addition to independent assembly, multiple shelving combinations by adding supplementary shelving units and/or angular shelving units on both sides.

ESTANTERÍA COMPLEMENTARIA. (C)

La Estantería COMPLEMENTARIA es una estantería individual con escaleras soportes en SÓLO uno de sus extremos, ya que el otro se une a la escalera de la estanteria a la que complementa.
La estantería complementaria puede complementar a una estantería Lineal, a otra Complementaria o a una Angular.

SUPPLEMENTARY SHELVING UNITS. (C)

SUPPLEMENTARY Shelving Units are individual units supported by uprights on ONLY one end as the other end connects to the additional shelving unit. Supplementary shelving can be added to Linear shelving units, other Supplementary shelving or to Angular shelving units.

ESTANTERÍA ANGULAR. (A)

La Estantería ANGULAR es una estantería individual con escaleras soportes en SÓLO uno de sus extremos. La sujección del extremo que no tiene escalera se realiza mediante unos soportes de acero inoxidable que facilitan su montaje en ángulo. Estos soportes van incluidos cuando se pide una estanteria angular.

ANGULAR SHELVING UNITS. (A)

ANGULAR Shelving Units are individual units supported by uprights on ONLY one side. On the side without uprights, the stainless steel brackets which support the unit are assembled at an angle. These brackets are included when an angular shelving unit is ordered.



Recuerde:
La estantería Angular y la Complementaria son estanterías exactamente iguales. La única diferencia es que la estantería angular se suministra con dos Soportes Ángulo por cada nivel.

La gran modularidad y versatilidad de la Estantería DOCRILUC se consigue gracias a la perfecta unión y fácil combinación entre sus elementos.

En las TABLAS DE VALORACIÓN Y COMPOSICIÓN DE CONJUNTOS, al final de catálogo, aparecen las LONGITUDES DE CONJUNTO.
Esto le servirá de gran ayuda para realizar su pedido fácilmente.

Remember:
The Angular and Supplementary shelving units are exactly the same. The only difference is that the Angular shelving unit is supplied with two Angle Brackets per shelf.

DOCRILUC shelving unit is very modular and versatile thanks to its perfectly fitting and easily assembled components.

The ASSEMBLY MEASUREMENTS are available in the MEASUREMENT AND PRICING TABLES at the end of the catalogue.
This will help you to easily place your order.

Recuerde:
Si se requieren mas niveles de estantes de los suministrados de manera estándar, sumar al valor de la estantería el valor del estante correspondiente que aparece en el apartado:
COMPONENTES DE LA ESTANTERÍAS.

Remember:
If you need more shelves than the amount supplied with the standard product, add the price of the extra shelf or shelving unit to the corresponding price of the unit listed in this section
SHELVING UNIT COMPONENTS.

ALTURA 1370 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3 ó 4 NIVELES

HEIGHT 1370mm
DEPTH 400 or 500mm
3 or 4 SHELVES



ALTURA 1670 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3 ó 4 NIVELES

HEIGHT 1670mm
DEPTH 400 or 500mm
3 or 4 SHELVES



ALTURA 1970 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3,4 ó 5 NIVELES

HEIGHT 1970mm
DEPTH 400 or 500mm
3, 4 or 5 SHELVES



LONGITUD DE ESTANTERÍAS LINEALES INDIVIDUALES. COMPOSICIÓN DE ESTANTES.
LENGTH OF INDIVIDUAL LINEAR SHELVING UNITS. SHELF ASSEMBLY.



SOPORTES ESCALERAS:

Resistentes y fabricados en aluminio anodizado.
De manera estándar se suministran en tres alturas diferentes y para dos fondos, 400 ó 500 mm.
En función de su altura se pueden elegir con 3, 4 ó 5 niveles de estantes.
Disponen de patas regulables y en todos los casos permiten la regulación de los estantes cada 150 mm.
Los Soportes Escaleras se sirven completos, con todos los elementos necesarios para montar los estantes.

SUPPORTING BRACKETS:

Hard-wearing anodised aluminium.
The standard product includes three different heights and two depths of 400 or 500mm.
Depending on their height, they can be ordered with 3, 4 or 5 individual shelves.
They have adjustable feet which allow shelves to be adjusted every 150mm.
Supporting uprights are provided with all the necessary components to assemble the shelves.

FONDO 400 / DEPTH 400

ALTURA HEIGHT	MODELO MODEL	NIVELES SHELVES	€
1370	E137F4-3N	3	
1370	E137F4-4N	4	
1670	E167F4-3N	3	
1670	E167F4-4N	4	
1970	E197F4-3N	3	
1970	E197F4-4N	4	
1970	E197F4-5N	5	

FONDO 500 / DEPTH 500

ALTURA HEIGHT	MODELO MODEL	NIVELES SHELVES	€
1370	E137F5-3N	3	
1370	E137F5-4N	4	
1670	E167F5-3N	3	
1670	E167F5-4N	4	
1970	E197F5-3N	3	
1970	E197F5-4N	4	
1970	E197F5-5N	5	

Recuerde:
Mas niveles de estantes bajo pedido.
No olvide pedir los pasadores o soportes angulares necesarios.
Remember:
More shelves are available on request.
Do not forget to ask for the necessary bolts or angular brackets.

PASADORES:

Juego de pasadores (macho + hembra).
Fabricados en aluminio, van incorporados a la escalera en función al numero de niveles que solicite en su pedido.
Son elementos necesarios para poder ampliar el número de estantes de su estantería.

BOLTS:

Set of bolts (male + female).
The supporting uprights are put together with aluminium bolts, according to the number of shelves ordered. They are necessary to be able to increase the number of shelves in your shelving unit.

MODELO MODEL	€ / UD. € per U	DOTACIÓN NECESARIA POR ESTANTE EQUIPMENT NEEDED FOR SHELVES
PA		4 uds. por estante en estantería LINEAL y/o COMPLEMENTARIA 4 units per shelf in the LINEAR and/or SUPPLEMENTARY shelving units
		2 uds. por estante en estantería ANGULAR 2 units per shelf in the ANGULAR shelving units

ESTANTES:

Los Estantes forman los distintos niveles de la estantería. Si necesita incorporar mas niveles a su estantería, nos puede solicitar estantes sueltos. En ese caso no olvide agregar a su pedido los pasadores y soportes ángulo necesarios.

SHELVES:

Shelves form the different levels of the shelving units. If you need to add more shelves to your shelving unit, you can request individual shelves. In that case, don't forget to add the necessary bolts and angle brackets to your order.

FONDO 400 / DEPTH 400

LONGITUD LENGTH	MODELO MODEL	€
600	ES600F4	
700	ES700F4	
800	ES800F4	
900	ES900F4	
1000	ES1000F4	
1100	ES1100F4	
1200	ES1200F4	
1300	ES1300F4	
1400	ES1400F4	
1500	ES1500F4	
1600	ES1600F4	

FONDO 500 / DEPTH 500

LONGITUD LENGTH	MODELO MODEL	€
600	ES600F5	
700	ES700F5	
800	ES800F5	
900	ES900F5	
1000	ES1000F5	
1100	ES1100F5	
1200	ES1200F5	
1300	ES1300F5	
1400	ES1400F5	
1500	ES1500F5	
1600	ES1600F5	

PARRILLAS:

Fabricadas en polietileno con calidad alimentaria.Podemos suministrarlas como accesorio suelto ya que los Estantes completos incluyen sus parrillas correspondientes.

WIRE SHELVES:

Made using food grade polyethylene. We can supply individual wire shelves as accessories, as the shelf units are supplied with their own.

MODELO / MODEL	€/UD. / € per U.	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
P400		Parrilla pequeña Fondo 400 mm. Small wire shelf measuring 400mm in depth
P500		Parrilla pequeña Fondo 500 mm. Small wire shelf measuring 500mm in depth
G400		Parrilla grande Fondo 400 mm. Large wire shelf measuring 400mm in depth
G500		Parrilla grande Fondo 500 mm. Large wire shelf measuring 500mm in depth

SOPORTES ÁNGULO:

Posibilitan el montaje de la estantería en un ángulo de 90º, dotando a la estantería de una gran modularidad.

ANGLE BRACKETS:

These allow the shelving units to be mounted at a 90° angle, making the unit very flexible.

MODELO MODEL	€/UD. € per U.	DOTACIÓN NECESARIA POR ESTANTE EQUIPMENT NEEDED FOR SHELVES
SA		2 uds. por estante en estantería ANGULAR 2 units per shelf in the ANGULAR shelving units

ELECCIÓN DE LA ESTANTERÍA
SELECTION OF SHELVING UNIT

Para su comodidad en las Tablas de Valoración y Composición de Conjuntos, al final de este apartado, tiene ya calculados los conjuntos para cada longitud.
Usted solo ha de elegir el fondo de estante deseado, la altura de la estantería y el número de niveles de estantes.
Una vez elegido tome nota del Código de Artículo y háganos llegar su pedido.

For your convenience the length of each unit has been calculated in the Measurement and Pricing tables at the end of this catalogue.
You only have to choose the shelf depth, the shelving unit height and the numbers of shelves you want.
Once you have chosen, note down the product code and send us your order.

Ejemplo para colocar estanterías en forma de `L´ en un recinto de dimensiones 4000 x 3000 mm.

Para el ejemplo tomamos como base una estantería de altura 1670 mm, fondo 400 mm y 4 niveles de estantes.

1.Para la pared de 4000 mm de nuestro recinto consultaremos en la Tabla de Valoración y Composición de Conjuntos la estantería lineal de longitud inmediatamente inferior a los 4000 mm.
Buscando en la tabla Estantería lineal de fondo 400 mm. altura 1670 mm y 4 niveles encontramos una estantería con longitud 3960 mm. (Cód.de artículo L214).

2.En la siguiente pared de 3000 mm. queremos colocar otra estantería.
En este caso elegiremos una estantería angular.
La longitud de la misma será 3000 mm. que es la dimensión de la pared menos el fondo de la estantería que hemos colocado anteriormente. En nuestro ejemplo es 400 mm.
Buscaremos en la tabla Estantería angular de fondo 400 mm. y altura 1670 mm y 4 niveles y encontraremos una estantería de longitud 2580 mm. (Cód. de artículo A201).

Si quisieramos colocar otra estantería en la segunda pared de 4000 mm. solo tendríamos que repetir el paso 2.

Example of how to build an L shaped shelving unit in a 4000x3000mm room.

For this we would choose a shelving unit measuring 1670mm height, a 400mm depth and 4 shelves.

1. For a wall measuring 4000mm, we would consult the Measurement and Pricing tables for a shelving unit measuring less than 4000mm in length.
Searching in the table for a Linear Shelving Unit with a depth of 400mm, a height of 1670mm and 4 shelves, we find a shelving unit measuring 3960mm in length. (Product code L214).

2. On the other wall measuring 3000mm, we want to assemble another shelving unit.
In this case we choose an angular shelving unit.
The length of the unit will measure 3000mm, equalling the length of the wall, minus the depth of the other shelving unit we have already assembled. In our example it measures 400mm.
Searching in the table for a Angular Shelving Unit with a depth of 400mm, a height of 1670mm and 4 shelves, we find a shelving unit measuring 2580mm in length. (Product code A201).

If we wanted to put another shelving unit on the second wall measuring 4000mm, we would just repeat step 2.

Recuerde:
Para elegir su estantería LINEAL vaya a las tablas de valoraciones de Estantería Lineal y elija la que mejor se adapte a la longitud de su recinto.

Para elegir su estantería ANGULAR vaya a las tablas de valoraciones de Estantería Angular y elija la que mejor se adapte a su recinto.
En este caso NO OLVIDE descontar a las dimensiones de su recinto el FONDO que haya elejido para su estantería lineal.

Remember:
To choose your LINEAR shelving unit check the measurement and pricing table for Linear Shelving Units and choose the one that best suits the length of your room.

To choose your ANGULAR shelving unit check the measurement and pricing table for Angular Shelving Units and choose the one that best suits your room.
DO NOT FORGET to subtract from the room measurements the DEPTH of the linear shelving unit you choose.



BANCADAS:
Diseñadas para almacenar cajas en recintos frigoríficos y lugares donde se debe cumplir las normativas higiénicas.Fabricadas con los mismos materiales que el resto de las estantería. Gran capacidad de carga hasta 150 Kgrs. Altura de la base de la bancada al suelo 250 mm.

BENCHES:
Our benches are made from the same material as our shelving units, and are designed to store boxes in cold rooms and places where hygiene regulations must be complied with. The benches can store a load capacity of up to 150kg. The top of the bench measures 250mm from the ground.

FONDO **400** / DEPTH **400**

MEDIDAS / DIMENSIONS	MODELO / MODEL	€
690x250x**400**	B600F4	
790x250x**400**	B700F4	
890x250x**400**	B800F4	
990x250x**400**	B900F4	
1090x250x**400**	B1000F4	
1190x250x**400**	B1100F4	
1290x250x**400**	B1200F4	
1390x250x**400**	B1300F4	
1490x250x**400**	B1400F4	
1590x250x**400**	B1500F4	
1690x250x**400**	B1600F4	

FONDO **500** / DEPTH **500**

MEDIDAS / DIMENSIONS	MODELO / MODEL	€
690x250x**500**	B600F5	
790x250x**500**	B700F5	
890x250x**500**	B800F5	
990x250x**500**	B900F5	
1090x250x**500**	B1000F5	
1190x250x**500**	B1100F5	
1290x250x**500**	B1200F5	
1390x250x**500**	B1300F5	
1490x250x**500**	B1400F5	
1590x250x**500**	B1500F5	
1690x250x**500**	B1600F5	



Escanea el código QR o acceda a www.docriluc.es para ver PVP

Scan the QR code or access www.docriluc.es to see PVP

Scannez le code QR ou accéder à www.docriluc.es pour voir PVP



R134a
R449A
R452A
R-290
Otros refrigerantes, consultar

intarblock

Equipos frigoríficos compactos de pared para cámaras frigoríficas de pequeño tamaño en aplicaciones a media y baja temperatura.
Disponible en versión axial y con condensación centrífuga, con posibilidad de montaje acaballado o tampón directamente en la pared de la cámara frigorífica.

- ❄ Fácil instalación directamente sobre la pared de la cámara
  Versiones centrífugas que permiten la extracción del aire de condensación.
- ❄ Disponible versión para intemperie.

intartop

Equipos frigoríficos compactos de techo para cámaras frigoríficas de pequeño tamaño en aplicaciones a media y baja temperatura.
Disponible en versiones estándar y centrífuga, con montaje directo sobre el techo de la cámara frigorífica

- ❄ Fácil instalación directamente sobre el techo de la cámara.
- ❄ Versiones centrífugas que permiten la extracción del aire de condensación.

intarblock puerta

Equipos frigoríficos compactos de puerta para cámaras frigoríficas de pequeño tamaño en aplicaciones a media y baja temperatura.

- ❄ Equipo compacto de carga reducida de refrigerante, menor a 1 kg.
- ❄ Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.
- ❄ Cortina de aire (opcional).
- ❄ Desescarche por gas caliente con control de temperatura.
- ❄ Equipos exentos de control de fugas.
- ❄ Fácil instalación sobre la puerta con cortina de aire integrada.

R134a
R449A
R452A
R-290
Otros refrigerantes, consultar

Equipos compuestos por una unidad condensadora en construcción horizontal, con ventilador axial o centrífugo, y una unidad evaporadora de bajo perfil o de tipo cúbico.

- ❄ Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.
- ❄ Válvula de expansión termostática.
- ❄ Versión con condensación centrífuga.

Sigilus

Equipos compuestos por una unidad condensadora silenciosa para su instalación en intemperie y una unidad evaporadora de bajo perfil o de tipo cúbico.
Gracias a su triple tratamiento acústico las motocondensadoras Sigilus se encuentran entre los equipos más silenciosos de su clase, y gracias a su diseño tropicalizado, pueden funcionar bajo temperaturas extremas.

- ❄ Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 50 ºC.
- ❄ Unidad condensadora silenciosa con ventiladores de baja velocidad.
- ❄ Válvula de expansión termostática.

**Escanea el código QR o
acceda a www.docriluc.es para ver PVP**

**Scan the QR code or
access www.docriluc.es to see PVP**

**Scannez le code QR ou
accéder à www.docriluc.es pour voir PVP**

DOCRILUC

intarblock R-290

- Equipo compacto de carga reducida de R-290, menor a 200 g.
- Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.
- Válvula de expansión termostática.
- Desescarche por gas caliente con control de temperatura.

Diseño

La nueva gama de equipos monoblock incorpora componentes de última tecnología en una construcción muy compacta que se integra en el panel de la cámara frigorífica.

Su diseño estilizado permite aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento, y su estructura aligerada reduce al mínimo los puentes térmicos y las pérdidas de frío.

Alta eficiencia energética

Junto al excelente rendimiento termodinámico del refrigerante R-290, los equipos monoblock integran componentes de bajo consumo, como ventiladores electrónicos, iluminación led o compresores de alta eficiencia.

Sostenibilidad medioambiental

El R-290 o propano es un hidrocarburo utilizado habitualmente en refrigeración doméstica y pequeñas aplicaciones de refrigeración comercial. Gracias a su bajo impacto medioambiental y sus excelentes propiedades termodinámicas, el R-290 es la mejor opción en pequeñas cámaras frigoríficas.

Seguridad y fiabilidad

Los equipos monoblock de INTARCON cumplen con todos los requisitos de seguridad, poseen una ínfima carga de refrigerante R-290, y cuentan con componentes antideflagrantes, dispositivos de limitación de presión y temperatura.

Propano

El propano o R-290, es un hidrocarburo utilizado como refrigerante en equipos compactos de refrigeración comercial. Tiene un bajo impacto medio ambiental y unas excelentes propiedades termodinámicas.

- Potencial de calentamiento atmosférico PCA (GWP) = 3
- Punto ebullición a 1,013 bar (ºC): -42,10
- Deslizamiento de temperatura (ºC): 0
- Clasificación seguridad: A3. No tóxico pero extremadamente inflamable.
- El Reglamento de Instalaciones Frigoríficas (RSIF) RD 552/2019 y el Comité Electrotécnico Internacional IEC 60335 admiten el uso de hasta 0,5 kg en equipos compactos de refrigeración comercial.

Controlador electrónico

La regulación electrónica XW60LH, de serie en nuestros equipos compactos comerciales de puerta, es un avanzado controlador de reducido tamaño, que incluye las siguientes funciones:

- Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.
- Función "Jet Cool" de enfriamiento rápido.
- Modo de funcionamiento nocturno.
- 4 relés de salida para: compresor, ventilador, desescarche y luz.
- 3 sondas NTC de temperatura para termostato, desescarche y condensación.

Luz led de cámara integrada

Luz led de cámara de gran eficiencia, integrada en el equipo, que se activa automáticamente al abrirse la puerta de la cámara.

Ejemplo de instalación

Compactos de techo de propano

serie MCV / BCV

Descripción

Equipos ultra compactos monoblocks diseñados para minicámaras frigoríficas de refrigeración y congelación, para montaje en ventana sobre la pared de la cámara.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz. (Disponible en 60 Hz)
- Carga de refrigerante R-290 inferior a 200 g.
- Compresor hermético alternativo.
- Motoventiladores electrónicos EC.
- Presostato de alta.
- Expansión por válvula termostática.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz led de cámara con microinterruptor de puerta.
- Tampón desmontable incluido.
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCV).
- Regulación electrónica multifunción.

Esquema de instalación



230 V-I-50 Hz | Media temperatura | R-290

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara (1) 0 ºC W	0 ºC m³	5 ºC W	5 ºC m³	10 ºC W	10 ºC m³	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg)	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) (2)
R-290	MCV-LD-0 009	1/3	230 V-I	635	5	740	7	850	12	0,40	3,5	300	< 0,10	38	29
	MCV-LD-1 012	1/2	230 V-I	1 050	9	1 220	15	1 410	27	0,52	3,3	500	< 0,10	56	29
	MCV-LD-1 017	3/4	230 V-I	1 340	14	1 560	21	1 780	36	0,68	4,3	500	< 0,15	57	31
	MCV-LD-2 026	2	230 V-I	1 824	21	2 170	34	2 540	58	0,94	5,9	950	< 0,15	86	35
	MCV-LD-2 034	2 1/2	230 V-I	2 215	27	2 618	43	2 960	70	1,31	9,0	950	< 0,20	86	35

230 V-I-50 Hz | Baja temperatura | R-290

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara (1) -25 ºC W	-25 ºC m³	-20 ºC W	-20 ºC m³	-15 ºC W	-15 ºC m³	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg)	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) (2)
R-290	BCV-LD-0 014	3/4	230 V-I	370	1	440	2	520	4	0,38	3,6	300	< 0,10	38	29
	BCV-LD-1 017	3/4	230 V-I	540	2	660	5	790	8	0,48	4,3	500	< 0,10	57	29
	BCV-LD-1 028	1 1/4	230 V-I	770	4	920	9	1 090	15	0,73	5,6	500	< 0,15	64	31
	BCV-LD-2 034	1 1/2	230 V-I	985	7	1 210	14	1 470	25	0,97	9,3	950	< 0,20	86	34

Opcionales

- Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación. + 6 %

Dimensiones



Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F
serie 0	420	596	803	237	207	86
serie 1	420	656	803	307	270	86
serie 2	620	676	764	343	310	106

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperaturas de cámara de 0 ºC (MT) o -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen de cámara recomendado para cámaras con suelo y aislamiento de 80 mm en MT o 100 mm en BT, densidad de mercancía de 250 kg/m³ con una rotación diaria del 10 % a una temperatura de entrada de 25 °C en MT y -15 °C en BT.

(2) Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

Marcos de montaje



CALADO TAMPÓN

Dimensiones (mm)	G	H
serie 0	400	600
serie 1	400	660
serie 2	600	680

intarblock

compactos de pared axiales y centrífugos

- Equipo compacto de carga reducida de refrigerante, menor a 2 kg.
- Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.
- Válvula de expansión termostática.
- Desescarche por gas caliente con control de temperatura.
- Equipos exentos de control de fugas.

Descripción Equipos compactos monoblock para montaje sobre pared en cámaras frigoríficas de pequeño tamaño de refrigeración y congelación.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A, inferior a 2 kg.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostatos de alta presión.
- Expansión por válvula termostática.
- Protección magnetotérmica.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz de cámara y cable de interruptor de puerta.
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCV).
- Tampón desmontable incluido.
- Regulación electrónica multifunción.

Series CV-N Equipos compactos preparados para montaje en ventana y equipados con tampón asilante desmontable para montaje acaballado.

Serie CV-C Versión centrífuga con condensador equipado con turbina centrífuga para la conducción al exterior del aire caliente de condensación.

Serie CV-I Equipos compactos aptos para intemperie para instalación en exterior en pequeñas cámaras frigoríficas a temperatura positiva o negativa.

Esquemas de instalación



Montaje tampón

Se suministra de serie un tampón desmontable para montaje directo sobre ventana en la cámara frigorífica.



Montaje acaballado (excepto serie 0)

Es posible realizar un montaje acaballado de forma sencilla, simplemente preparando un marco para su instalación y posteriormente colocando el techo de la cámara.

Controlador electrónico

Los equipos intarblock incorporan de serie el avanzado controlador electrónico XWING.

- Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.
- Función “Jet Cool” de enfriamiento rápido.
- Modo de funcionamiento nocturno.

Versión centrífuga

Los equipos de la serie intarblock centrífugo incorporan una turbina centrífuga para permitir la conducción hacia el exterior del aire caliente de descarga mediante conductos.



Conductos de extracción de aire

Dimensiones recomendadas para conductos de descarga en chapa, PVC, o panel de lana de vidrio, de 20 m de longitud (cada codo a 90º equivale a 5 m de longitud). Para conductos flexibles o semirrígidos se recomienda utilizar una dimensión mayor.

- serie 0: 200 x 150 mm. ó Ø 150
- serie 1: 200 x 200 mm. ó Ø 150
- serie 2: 200 x 250 mm. ó Ø 200
- serie 3: 300 x 200 mm. ó Ø 250

series MCV / BCV

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura | R134a

	VERSIÓN AXIAL		COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	0ºC		5ºC		10ºC								
				W	m³	W	m³	W	m³							
R134a	MCV-NY-0 010	3/8	230 V-I	610	4,0	758	7,0	907	12	0,43	4,5	300	< 1,0	36	29
	MCV-NY-0 015	1/2	230 V-I	794	6,0	961	10	1 139	18	0,53	5,5	300	< 1,0	38	32
	MCV-NY-1 015	1/2	230 V-I	972	8	1 199	14	1 453	23	0,57	5,6	500	< 1,0	60	32
	MCV-NY-1 026	3/4	230 V-I	1 281	12	1 565	19	1 859	30	0,81	9,3	500	< 1,0	69	30
	MCV-NY-1 033	1	230 V-I	1 454	14	1 743	25	2 037	41	0,92	9,5	500	< 1,0	70	33
	MCV-NY-2 033	1	230 V-I	1 790	19	2 163	36	2 573	57	1,09	10,3	950	< 1,5	88	34
	MCV-NY-2 053	1 1/2	230 V-I *	2 153	24	2 609	41	3 103	72	1,46	12,9	950	< 1,5	89	38
	MCV-NY-3 053	1 1/2	230 V-I *	2 489	29	3 103	53	3 743	83	1,51	13,1	1 300	< 2,0	117	39
	MCV-NY-3 074	2	230 V-I *	3 239	40	3 938	70	4 667	97	1,89	17,1	1 300	< 2,0	114	44
	MCV-NY-3 108	5	400 V-III	3 927	51	4 725	110	5 539	130	2,48	18,6	1 300	< 2,0	116	45

VERSIÓN CENTRÍFUGA		
SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. [3] (mmca)
MCV-CY-0 010	375	8
MCV-CY-0 015	375	8
MCV-CY-1 015	575	8
MCV-CY-1 026	575	8
MCV-CY-1 033	575	8
MCV-CY-2 033	950	13
MCV-CY-2 053	950	13
MCV-CY-3 053	1150	8
MCV-CY-3 074	1150	8
MCV-CY-3 108	1150	8

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | R449A

	VERSIÓN AXIAL		COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	-25ºC		-20ºC		-15ºC								
				W	m³	W	m³	W	m³							
R449A	BCV-NG-0 018	5/8	230 V-I	382	0,6	486	1,5	596	2,8	0,50	4,7	300	< 0,5	38	31
	BCV-NG-1 026	3/4	230 V-I	550	2,1	721	4,3	888	7,6	0,84	8,5	550	< 1,0	60	31
	BCV-NG-1 034	1 1/4	230 V-I	697	3,2	882	6,1	1 047	10	1,05	11,0	550	< 1,0	60	33
	BCV-NG-2 034	1 1/4	230 V-I	793	3,8	1 049	7,7	1 341	14	1,11	11,9	950	< 1,0	89	35
	BCV-NG-2 055	1 3/4	230 V-I *	1 155	8	1 560	15	1 960	26	1,6	17,5	950	< 1,0	96	41
	BCV-NG-2 075	2 1/2	230 V-I *	1 453	11	1 835	18	2 245	31	2,0	25,5	950	< 1,0	101	44
	BCV-NG-3 075	2 1/2	230 V-I *	1 680	13	2 150	23	2 635	38	2,2	12,3	1 300	< 1,5	113	44
	BCV-NG-3 096	3 1/2	400 V-III	2 022	18	2 492	32	2 942	54	2,39	12,1	1 300	< 1,5	129	49

VERSIÓN CENTRÍFUGA		
SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. [3] (mmca)
BCV-CG-0 018	375	8
BCV-CG-1 026	575	8
BCV-CG-1 034	575	8
BCV-CG-2 034	950	13
BCV-CG-2 055	950	13
BCV-CG-2 075	1 150	13
BCV-CG-3 075	1 150	8
BCV-CG-3 096	1 150	8

Opcionales

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz.
- Microinterruptor de puerta.
- Compuerta antirretorno (equipos centrífugos).
- Adaptación de impulsión de aire a conducto circular.
- Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación.
- Otros refrigerantes. Consultar

Dimensiones



Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Embocadura turbina
serie 0	306	510	683	420	250	50	185 x 115
serie 1	340	330	880	400	514	122	185 x 115
serie 2	340	330	920	620	514	122	230 x 130
serie 3	365	470	940	735	514	122	2x 185 x 115

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

[2] Presión sonora en dB(A) en campo abierto a 10 m de la fuente.

[3] Presión estática disponible en conductos de expulsión.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Marcos de montaje



Dimensiones	G	H	I	J	K	L	M
serie 0	405	515	n/a				
serie 1	380	335	75	41	295	13	233
serie 2	600	335	75	36	523	13	233
serie 3	710	475	75	41	611	22	356

Intartop R-290

Compactos de techo de propano

serie MCR / BCR

- ❄ Carga reducida de refrigerante menor a 200 g.
- ❄ Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.
- ❄ Válvula de expansión termostática.
- ❄ Desescarche por gas caliente con control de temperatura.

Descripción

Equipos compactos monoblock para cámaras frigoríficas de pequeño tamaño de refrigeración y congelación, para montaje en techo.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz. Disponible en 60 Hz. (Otras tensiones consultar)
- Carga de refrigerante R-290, inferior a 0,2 kg.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostatos de alta.
- Expansión por válvula termostática.
- Protección magnetotérmica.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz led de cámara con microinterruptor de puerta.
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCR).
- Cajón de evaporación en panel sándwich de 50 mm de espuma de poliuretano, revestido interiormente con chapa de acero prelacado.
- Regulación electrónica multifunción.

Esquema de instalación



* Resistencia de puerta solo en modelos de baja temperatura.

Propano

El propano o R-290, es un hidrocarburo utilizado como refrigerante en equipos compactos de refrigeración comercial. Tiene un bajo impacto medio ambiental y unas excelentes propiedades termodinámicas.

- Potencial de calentamiento atmosférico PCA (GWP) = 3
- Punto ebullición a 1,013 bar (ºC): -42,10
- Deslizamiento de temperatura (ºC): 0
- Clasificación seguridad: A3. No tóxico pero extremadamente inflamable.
- El Reglamento de Instalaciones Frigoríficas (RSIF) RD 552/2019 y el Comité Electrotécnico Internacional IEC 60335 admiten el uso de hasta 0,5 kg en equipos compactos de refrigeración comercial.

Controlador electrónico

Los equipos intartop incorporan de serie el avanzado controlador electrónico XWING:

- Mando multifunción de control digital a distancia.
- Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.
- Función “Jet Cool” de enfriamiento rápido.
- Modo de funcionamiento nocturno.

Luz led de cámara integrada

Luz led de cámara de gran eficiencia, integrada en el equipo, que se activa automáticamente al abrirse la puerta de la cámara.

Ejemplo de instalación

230 V-I-50 Hz | Media temperatura | R-290

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1] 0 ºC W	0 ºC m³	5 ºC W	5 ºC m³	10 ºC W	10 ºC m³	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg)	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [2]
R-290	MCR-ND-0 009	1/3	230 V-I	670	5	780	7	900	12	0,39	3,6	300	< 0,10	63	29
R-290	MCR-ND-1 012	1/2	230 V-I	1 060	9	1 240	15	1 435	27	0,53	3,4	600	< 0,10	73	29
R-290	MCR-ND-1 017	3/4	230 V-I	1 370	14	1 585	21	1 815	36	0,68	4,5	600	< 0,15	73	31
R-290	MCR-ND-2 026	2	230 V-I	1 850	21	2 200	34	2 577	58	0,98	5,9	1 150	< 0,15	96	35
R-290	MCR-ND-2 034	2 1/2	230 V-I	2 240	27	2 650	43	2 995	70	1,35	9,0	1 150	< 0,20	96	35

230 V-I-50 Hz | Baja temperatura | R-290

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1] -25 ºC W	-25 ºC m³	-20 ºC W	-20 ºC m³	-15 ºC W	-15 ºC m³	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg)	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [2]
R-290	BCR-ND-0 014	3/4	230 V-I	385	1	460	2	550	4	0,39	3,3	300	< 0,10	65	29
R-290	BCR-ND-1 017	3/4	230 V-I	540	2	660	5	800	8	0,49	3,5	600	< 0,10	73	29
R-290	BCR-ND-1 028	1 1/4	230 V-I	770	4	925	9	1 100	15	0,73	6,0	600	< 0,15	80	31
R-290	BCR-ND-2 034	1 1/2	230 V-I	985	7	1 215	14	1 475	25	0,99	9,3	1 150	< 0,20	96	34

Opcionales

- Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación. + 6 %

Dimensiones



Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	G
serie 0	480	600	430	330	790	375	100
serie 1	580	660	585	385	850	380	135
serie 2	665	830	755	470	850	380	135

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperaturas de cámara de 0 ºC (MT) o -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen de cámara recomendado para cámaras con suelo y aislamiento de 80 mm en MT o 100 mm en BT, densidad de mercancía de 250 kg/m³ con una rotación diaria del 10 % a una temperatura de entrada de 25 °C en MT y -15 °C en BT.

[2] Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

Marcos de montaje



Dimensiones (mm)	H	I
serie 0	435	380
serie 1	590	385
serie 2	760	385

CALADO EN TECHO

intartop

compactos de techo axiales y centrífugos

series MCR / BCR

- ❄ Equipo compacto de carga reducida de refrigerante, menor a 1,5 kg.
- ❄ Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.
- ❄ Válvula de expansión termostática.
- ❄ Desescarche por gas caliente con control de temperatura.
- ❄ Equipos exentos de control de fugas.

Descripción Equipos compactos monoblock para cámaras frigoríficas de pequeño tamaño de refrigeración y congelación, para montaje en techo.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz. Disponible en 60 Hz
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A, inferior a 1,5 kg.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostatos de alta presión.
- Expansión por válvula termostática.
- Protección magnetotérmica.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCR).
- Cajón de evaporación en panel sándwich de 50 mm de espuma de poliuretano, revestido interiormente con chapa de acero prelacado.
- Regulación electrónica multifunción.

Serie CR-N Equipos monoblock preparados para montaje en techo.

Serie CR-C Versión centrífuga con condensador equipado con turbina centrífuga para la conducción al exterior del aire caliente de condensación.

Esquema de instalación



* Resistencia de puerta sólo en modelos de baja temperatura.
* Interruptor de puerta no suministrado.

Controlador electrónico

Los equipos intartop incorporan de serie el avanzado controlador electrónico XWING.

- Mando multifunción de control digital a distancia.
- Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.
- Función "Jet Cool" de enfriamiento rápido.
- Modo de funcionamiento nocturno.

Versión centrífuga

Los equipos de la serie intartop centrífugo incorporan una turbina centrífuga para permitir la conducción hacia el exterior del aire caliente de descarga mediante conductos.

230 V-I-50 Hz* | Media temperatura | R134a

	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1)						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) (2)
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	0 ºC		5 ºC		10 ºC							
				W	m³	W	m³	W	m³						
R134a	MCR-NY-0 010	3/8	230 V-I	605	4,0	751	7,0	902	12	0,43	4,5	300	< 1,0	62	29
	MCR-NY-0 015	1/2	230 V-I	788	6,1	956	10	1 134	18	0,53	5,5	300	< 1,0	65	32
	MCR-NY-1 015	1/2	230 V-I	999	8,2	1 231	12	1 490	23	0,58	5,6	600	< 1,0	73	32
	MCR-NY-1 026	3/4	230 V-I	1 265	12	1 549	19	1 853	30	0,93	9,3	600	< 1,0	82	30
	MCR-NY-1 033	1	230 V-I	1 502	16	1 817	26	2 153	41	1,05	9,5	600	< 1,0	83	33
	MCR-NY-2 033	1	230 V-I	1 911	24	2 363	37	2 846	61	1,21	10,3	1 150	< 1,5	98	34
	MCR-NY-2 053	1 1/2	230 V-I *	2 352	33	2 882	50	3 455	75	1,67	12,9	1 150	< 1,5	99	38
	MCR-NY-2 074	2	230 V-I *	2 940	40	3 560	60	4 211	90	1,83	16,9	1 150	< 1,5	110	44
	MCR-NY-3 108	5	400 V-III *	2 940	48	4 465	71	5 155	121	2,30	15,1	1 300	< 2,0	149	45

VERSIÓN CENTRÍFUGA		
SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. (3) (mmca)
MCR-CY-0 010	375	8
MCR-CY-0 015	375	8
MCR-CY-1 015	575	8
MCR-CY-1 026	575	8
MCR-CY-1 033	575	8
MCR-CY-2 033	1 000	12
MCR-CY-2 053	1 000	12
MCR-CY-2 074	1 000	12
MCR-CY-3 108	1 500	14

230 V-I-50 Hz* | Baja temperatura | R449A

	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1)						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) (2)
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	-25 ºC		-20 ºC		-15 ºC							
				W	m³	W	m³	W	m³						
R449A	BCR-NG-0 018	5/8	230 V-I	418	0,6	525	1,5	638	2,8	0,59	4,7	300	< 0,5	65	31
	BCR-NG-1 026	3/4	230 V-I	562	2,0	736	4,1	907	7,7	0,84	8,5	600	< 1,0	84	31
	BCR-NG-1 034	1 1/4	230 V-I	703	3,2	892	5,8	1 060	10	1,05	11,0	600	< 1,0	84	33
	BCR-NG-2 034	1 1/4	230 V-I	775	3,8	1 102	7,8	1 406	14	1,11	11,5	1 150	< 1,0	135	35
	BCR-NG-2 055	1 3/4	230 V-I *	1 160	8	1 575	15	2 015	27	1,6	12,6	1 150	< 1,5	145	41
	BCR-NG-3 096	3.5	400 V-I *	1 850	15	2 420	27	3 010	46	2,2	11,2	1 300	< 1,5	147	49

VERSIÓN CENTRÍFUGA		
SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. (3) (mmca)
BCR-CG-0 018	375	8
BCR-CG-1 026	575	8
BCR-CG-1 034	575	8
BCR-CG-2 034	1 000	12
BCR-CG-2 055	1 000	12
BCR-CG-3 096	1 500	14

Opcionales

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz.
- Microinterruptor de puerta.
- Compuerta antirretorno (equipos centrífugos).
- Adaptación de impulsión de aire a conducto circular.
- Impulsión vertical (equipos centrífugos).
- Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación.
- Otros refrigerantes.

Consultar

Dimensiones





Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Embocadura turbina
serie 0	480	600	430	330	790	375	100	435	380	185 x 115
serie 1	574	665	582	385	850	379	135	588	385	185 x 115
serie 2	677	835	756	469	850	379	135	762	385	230 x 130
serie 3	680	925	843	485	1070	454	145	762	385	236 x 266

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0 ºC (MT) y -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. 8).

(2) Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO_2 equivalente (3,8 kg de R-134a o R-449A) exentos de comprobación de fugas (RD 552/2019).

(3) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

(4) Presión estática disponible de condensación.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Marcos de montaje



Dimensiones (mm)	H	I
serie 0	435	380
serie 1	590	385
serie 2	760	385
serie 3	850	460

Conductos de extracción de aire

Dimensiones recomendadas para conductos de descarga en chapa, PVC, o panel de lana de vidrio, de 20 m de longitud (cada codo a 90º equivale a 5 m de longitud). Para conductos flexibles o semirrígidos se recomienda utilizar una dimensión mayor.

- serie 0: 200 x 150 mm o Ø 150 mm
- serie 1: 200 x 200 mm o Ø 150 mm
- serie 2: 250 x 150 mm o Ø 200 mm
- serie 3: 200 x 300 mm o Ø 250 mm

intarblock de puerta R-290

Compacto de puerta con cortina de aire

serie MCP / BCP

- ❄ Refrigerante natural R-290 de alta eficiencia energética.
- ❄ Óptimo aprovechamiento del espacio en minicámaras.
- ❄ Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.
- ❄ Cortina de aire (opcional).
- ❄ Equipos exentos de control de fugas.

Descripción

Equipos compactos monoblock para minicámaras frigoríficas de refrigeración y congelación, para montaje sobre el panel de puerta de la cámara con opcional de refrigerante R-290 y cortina de aire integrada en el equipo.

Características

- Carga de refrigerante R290 inferior a 0,15 kg.
- Compresor hermético alternativo.
- Motoventiladores electrónicos EC
- Presostato de alta presión.
- Expansión por válvula termostática.
- Protección magnetotérmica.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz led de cámara con microinterruptor de puerta.
- Tampón aislante desmontable
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCP).
- Regulación electrónica multifunción.

Esquema de
instalación con cortina de aire (opcional)



Cortina de aire (opcional)

Los equipos de puerta pueden incorporar de manera opcional una cortina de aire integrada en la propia unidad, especialmente dimensionada para puertas de 1800 mm de alto y hasta 800 mm de luz. Cuenta con un ventilador centrífugo de velocidad regulable, interruptor de puerta y difusor lineal.

La cortina de aire crea una barrera invisible para evitar las pérdidas de frío del interior de la cámara, que se activa durante la apertura de la puerta, y evita la entrada de aire caliente y la pérdida de aire frío, con una eficienca superior al 50 %.

- Ventilador centrífugo.
- Difusor de aire longitudinal.
- Activación automática con apertura de puerta.

Controlador electrónico

La regulación electrónica XW60LH, de serie en nuestros equipos compactos comerciales de puerta, es un avanzado controlador de reducido tamaño, que incluye las siguientes funciones:

- Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.
- Función Jet Cool de enfriamiento rápido.
- Modo de funcionamiento nocturno.
- Función Energy Saving.
- 4 relés de salida para: compresor, ventilador, desescarche y luz.
- 3 sondas NTC de temperatura para cámara, desescarche y condensación.

Luz led de cámara integrada

Luz led de cámara de gran eficiencia, integrada en el equipo, que se activa automáticamente al abrirse la puerta de la cámara.

Ejemplo de instalación

230 V-I-50 Hz | Media temperatura | R-290

	Serie / Modelo	Compresor		Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1]						Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg) [2]	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [3]
				0 ºC		5 ºC		10 ºC							
		CV	Tensión	W	m³	W	m³	W	m³						
R-290	MCP-ND-0 009	1/3	230 V-I	700	6	810	8	945	13	0,34	3,1	275	< 0,1	61	29
	MCP-ND-1 012	1/2	230 V-I	1 065	9	1235	15	1 430	27	0,52	4,3	550	< 0,1	67	29
	MCP-ND-1 017	3/4	230 V-I	1 325	14	1 530	20	1 765	35	0,72	4,5	550	< 0,1	67	31

230 V-I-50 Hz | Baja temperatura | R-290

	Serie / Modelo	Compresor		Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1]						Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg) [2]	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [3]
				-25 ºC		-20 ºC		-15 ºC							
		CV	Tensión	W	m³	W	m³	W	m³						
R-290	BCP-ND-0 014	3/4	230 V-I	420	1	500	2,5	590	5	0,30	3,3	275	< 0,1	62	29
	BCP-ND-1 017	3/4	230 V-I	575	2	695	6	825	9	0,34	4,3	550	< 0,1	67	29
	BCP-ND-1 058	1 1/4	230 V-I	750	4	905	9	1 070	15	0,64	6,0	550	< 0,1	74	31

Opcionales

- Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación.

Dimensiones



Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	G
serie 0	1 005	152	380	315	450	100	940
serie 1	1 005	152	380	315	450	100	940

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperaturas de cámara de 0 ºC (MT) o -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen de cámara recomendado para cámaras con suelo y aislamiento de 80 mm en MT o 100 mm en BT, densidad de mercancía de 250 kg/m³ con una rotación diaria del 10 % a una temperatura de entrada de 25 °C en MT y -15 °C en BT.

[2] Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO_2 equivalente (3,8 kg de R-134a o R-449A) exentos de comprobación de fugas (RD 552/2019).

[3] Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

Marcos de montaje



MARCO ACABALLADO

Dimensiones (mm)	H	I	J
serie 0	185	828	58
serie 1	185	828	58

intarblock de puerta

Compacto de puerta con cortina de aire

serie MCP / BCP

- Equipo compacto de carga reducida de refrigerante, menor a 1 kg.
- Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.
- Cortina de aire (opcional).
- Desescarche por gas caliente con control de temperatura.
- Equipos exentos de control de fugas.

Descripción

Equipos compactos monoblock para minicámaras frigoríficas de refrigeración y congelación, para montaje acaballado sobre el panel de puerta de la cámara con opcional de cortina de aire integrada en el equipo.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz. Disponible en 60 Hz (Otras tensiones consultar)
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A, inferior a 1 kg.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostatos de alta presión.
- Expansión por válvula termostática.
- Protección magnetotérmica.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz led de cámara con microinterruptor de puerta.
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCP).
- Regulación electrónica multifunción.

Esquema de instalación con cortina de aire (opcional)



Cortina de aire (opcional)

Los equipos de puerta pueden incorporar de manera opcional una cortina de aire integrada en la propia unidad, especialmente dimensionada para puertas de 1800 mm de alto y hasta 800 mm de luz. Cuenta con un ventilador centrífugo de velocidad regulable, interruptor de puerta y difusor lineal.

La cortina de aire crea una barrera invisible para evitar las pérdidas de frío del interior de la cámara, que se activa durante la apertura de la puerta, y evita la entrada de aire caliente y la pérdida de aire frío, con una eficienca superior al 50 %.

- Ventilador centrífugo.
- Difusor de aire longitudinal.
- Activación automática con apertura de puerta.

Controlador electrónico

La regulación electrónica XW60LH, de serie en nuestros equipos compactos comerciales de puerta, es un avanzado controlador de reducido tamaño, que incluye las siguientes funciones:

- Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.
- Función "Jet Cool" de enfriamiento rápido.
- Modo de funcionamiento nocturno.
- 4 relés de salida para: compresor, ventilador, desescarche y luz.
- 3 sondas NTC de temperatura para cámara, desescarche y condensación.

Luz led de cámara integrada

Luz led de cámara de gran eficiencia, integrada en el equipo, que se activa automáticamente al abrirse la puerta de la cámara.

Ejemplo de instalación

230 V-I-50 Hz | Media temperatura | R-134a

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1] 0 ºC W	0 ºC m³	5 ºC W	5 ºC m³	10 ºC W	10 ºC m³	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg) [2]	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [3]
R-134a	MCP-NY-0 010	3/8	230 V-I	580	4	695	7	820	12	0,47	4,57	300	< 1,0	61	29
	MCP-NY-0 015	1/2	230 V-I	760	7	890	10	1 030	15	0,61	5,57	300	< 1,0	66	32
	MCP-NY-1 015	1/2	230 V-I	880	8	1 055	12	1 250	21	0,68	5,84	600	< 1,0	72	32
	MCP-NY-1 026	3/4	230 V-I	1 180	11	1 435	18	1 710	28	0,91	9,54	600	< 1,0	79	30
	MCP-NY-1 033	1	230 V-I	1 490	17	1 760	26	2 070	40	1,03	9,68	600	< 1,0	83	33

230 V-I-50 Hz | Baja temperatura | R-449A

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1] -25 ºC W	-25 ºC m³	-20 ºC W	-20 ºC m³	-15 ºC W	-15 ºC m³	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg) [2]	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [3]
R-449A	BCP-NG-0 018	5/8	230 V-I	390	1	490	2	585	3	0,67	7,17	300	< 1,0	67	31
	BCP-NG-1 026	3/4	230 V-I	640	3	810	7	960	10	1,00	8,64	600	< 1,0	74	31
	BCP-NG-1 034	1 1/4	230 V-I	790	4	950	10	1 120	12	1,27	11,08	600	< 1,0	80	33

Opcionales

- Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación.
- Otros refrigerantes. Consultar

Dimensiones



Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	G
serie 0	1 005	152	380	315	450	100	940
serie 1	1 005	152	380	315	450	100	940

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperaturas de cámara de 0 ºC (MT) o -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen de cámara recomendado para cámaras con suelo y aislamiento de 80 mm en MT o 100 mm en BT, densidad de mercancía de 250 kg/m³ con una rotación diaria del 10 % a una temperatura de entrada de 25 °C en MT y -15 °C en BT.

[2] Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO_2 equivalente (3,8 kg de R-134a o R-449A) exentos de comprobación de fugas (RD 552/2019).

[3] Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

Marcos de montaje



MARCO ACABALLADO

Dimensiones (mm)	H	I	J
serie 0	185	828	58
serie 1	185	828	58

intarsplit

semicompactos axiales y centrífugos

- Equipos certificados en fábrica sin necesidad de ensayos in situ. (Reglamento Seguridad de Instalaciones Frigoríficas)
- Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45ºC.
- Válvula de expansión termostática.
- Precarga de refrigerante incluida.
- Equipos exentos de control de fugas

Descripción

Equipos semicompactos para cámaras frigoríficas de pequeño y mediano tamaño, formados por una unidad condensadora horizontal y una unidad evaporadora de bajo perfil, doble flujo o de tipo cúbico.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz. Disponible 60 Hz. (Otras tensiones consultar)
- Carga reducida de refrigerante R-134a o R-449A.
- Compresor hermético alternativo (con aislamiento acústico en modelos trifásicos).
- Presostatos de alta y baja presión.
- Recipiente de líquido.
- Precarga de refrigerante para hasta 10 m de tubería.
- Expansión por válvula termostática.
- Desescarche por resistencia eléctrica (excepto serie ASH).
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Conexiones de tipo Flare (hasta 3/8”-3/4”) y válvulas de servicio.
- Interconexión eléctrica de 10 m incluida (excepto serie 4 y 40 a 54).
- Protección magnetotérmica de motores.
- Regulación electrónica multifunción con mando a distancia y control de condensación digital.
- Inyección de líquido en equipos de baja temperatura con R-449A.

Serie SH-N Unidad condensadora axial y unidad evaporadora de bajo perfil.

Serie SH-Q Unidad condensadora axial y unidad evaporadora de tipo cúbico.

Serie SH-C Unidad condensadora centrífuga y unidad evaporadora de bajo perfil.

Serie SH-CQ Unidad condensadora centrífuga y unidad evaporadora de tipo cúbico.

Serie SH-D Unidad condensadora axial y unidad evaporadora de doble flujo.

Serie SH-CD Unidad condensadora centrífuga y unidad evaporadora de doble flujo.

Esquema de instalación



Distancia vertical máxima entre unidades de 15 m en caso de que la unidad condensadora esté situada a mayor altura que la unidad evaporadora, y de 6 m en caso contrario.
*Pendiente mínima del tubo de desagüe del 20% para modelos de baja temperatura.

Controlador electrónico

Los equipos intarsplit incorporan de serie el avanzado controlador electrónico XM670K.

- Mando multifunción de control digital a distancia.
- Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.
- Posibilidad de interconexión y sincronización de hasta 8 equipos en red LAN, gestionados con un solo mando de control.

Control de condensación digital

De serie en toda la gama intarsplit, protege al equipo frente a bajas temperaturas exteriores ocasionales. Para funcionamientos prolongados con baja temperatura exterior se recomienda instalar el control de condensación proporcional (opcional en series 3 y 33 en adelante).

Resistencia de cárter (opcional)

Se recomienda la inclusión de la resistencia de cárter opcional en todos los equipos instalados en el exterior.

Versión centrífuga

Los equipos de la serie intarsplit centrífugo incorporan una turbina centrífuga que permite la conducción al exterior del aire caliente de condensación mediante conductos de aire.



Interconexiones eléctricas (modelos SH-N/-C)

Para la interconexión de las unidades condensadora y evaporadora se han de prever las siguientes secciones de cable para 10 m de longitud.

Tensión	230 V-I-50 Hz	400 V-III-50 Hz
Sondas	4 x 1 mm²	
Maniobra	2 x 1 mm²	3 x 1 mm²
Desescarche	2 x 1,5 mm² + T	4 x 1,5 mm² + T
Mando	2 x 1 mm²	
Interruptor puerta*	2 x 1 mm²	
Resistencia de puerta	2 x 1 mm² en BT	
Luz cámara*	2 x 1 mm² + T	

* Opcional no incluido.
Para conocer interconexiones eléctricas de cada modelo, ver manual técnico.

series MSH / BSH

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura | R134a / R449A

	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	0ºC		5ºC		10ºC								
				W	m³	W	m³	W	m³							
R134a	MSH-NY-00 010	3/8	230 V-I	643	5,1	788	8,5	945	13	0,46	4,6	300	1/4"-3/8"	< 1,5	37+12	29
R134a	MSH-NY-00 015	1/2	230 V-I	832	7,2	1 010	10	1 193	19	0,56	5,6	300	1/4"-3/8"	< 1,5	40+12	32
R134a	MSH-NY-11 015	1/2	230 V-I	988	8,2	1 220	12	1 474	23	0,58	5,6	550	1/4"-1/2"	< 1,5	41+16	32
R134a	MSH-NY-11 026	3/4	230 V-I	1 250	12	1 533	18	1 827	30	0,82	9,3	550	1/4"-1/2"	< 1,5	48+16	30
R134a	MSH-NY-11 033	1	230 V-I	1 481	16	1 790	24	2 116	41	0,93	9,5	550	1/4"-1/2"	< 1,5	50+16	33
R134a	MSH-NY-22 033	1	230 V-I	1 922	23	2 368	36	2 846	60	1,06	10,0	1 050	1/4"-5/8"	< 2,0	53+24	34
R134a	MSH-NY-22 053	1 1/2	230 V-I *	2 363	31	2 882	48	3 455	73	1,45	12,6	1 050	1/4"-5/8"	< 2,0	63+24	38
R134a	MSH-NY-33 053	1 1/2	230 V-I *	2 688	40	3 318	63	4 069	100	1,55	13,2	1 725	1/4"-3/4"	< 3,5	82+45	38
R134a	MSH-NY-33 074	2	230 V-I *	3 518	47	4 347	71	5 198	110	1,93	17,2	1 725	1/4"-3/4"	< 3,5	84+45	44
R134a	MSH-NY-43 086	4	400 V-III	4 379	66	5 366	100	6 421	165	2,39	14,9	1 725	3/8"-7/8"	< 5,0	107+55	48
R134a	MSH-NY-44 108	5	400 V-III	5 628	88	6 888	140	8 274	220	3,05	19,2	3 100	3/8"-7/8"	< 5,0	109+55	45
R134a	MSH-NY-44 136	6 1/2	400 V-III	6 862	115	8 311	170	9 881	260	3,77	23,2	3 100	3/8"-1 1/8"	< 5,5	112+55	44
R449A	MSH-NG-0 008	1/3	230 V-I	758	5,1	900	8,5	1071	13	0,47	5,1	300	1/4"-3/8"	< 1,5	38+12	32
R449A	MSH-NG-0 010	3/8	230 V-I	893	6,1	1 042	10	1 223	15	0,58	4,8	300	1/4"-3/8"	< 1,5	40+12	30
R449A	MSH-NG-0 012	1/2	230 V-I	980	7,2	1 135	12	1 324	19	0,65	5,6	300	1/4"-3/8"	< 1,5	41+12	32
R449A	MSH-NG-1 014	1/2	230 V-I	1 100	10	1 313	16	1 564	26	0,79	6,7	550	1/4"-1/2"	< 1,5	44+16	32
R449A	MSH-NG-1 016	5/8	230 V-I	1 216	12	1 451	18	1 734	30	0,85	7,6	550	1/4"-1/2"	< 1,5	53+16	34
R449A	MSH-NG-1 018	3/4	230 V-I	1 404	14	1 653	22	1 954	35	1,00	8,9	550	1/4"-1/2"	< 1,5	54+16	35
R449A	MSH-NG-1 024	1	230 V-I	1 528	16	1 811	24	2 140	41	1,01	11,1	550	1/4"-1/2"	< 1,5	54+16	35
R449A	MSH-NG-2 024	1	230 V-I	2 020	23	2 424	36	2 896	60	1,27	11,6	1 050	1/4"-1/2"	< 1,5	65+24	36
R449A	MSH-NG-2 026	1 1/4	230 V-I *	2 230	26	2 640	41	3 131	64	1,36	12,0	1 050	1/4"-1/2"	< 1,5	66+24	38
R449A	MSH-NG-2 034	1 1/2	230 V-I *	2 543	31	2 985	48	3 516	73	1,80	16,6	1 050	1/4"-5/8"	< 1,5	66+24	40
R449A	MSH-NG-3 034	1 1/2	230 V-I *	3 091	40	3 674	63	4 364	100	1,67	17,0	1 725	1/4"-5/8"	< 3,5	74+45	39
R449A	MSH-NG-3 038	1 3/4	400 V-III	3 459	47	4 060	71	4 786	110	1,53	7,8	1 725	1/4"-5/8"	< 4,0	71+45	40
R449A	MSH-NG-4 048	2	400 V-III	4 494	66	5 350	98	6 358	155	2,61	10,5	1 725	3/8"-3/4"	< 5,5	95+45	41
R449A	MSH-NG-4 054	2 1/4	400 V-III	4 949	74	5 847	110	6 916	170	2,80	11,0	1 725	3/8"-3/4"	< 5,5	96+45	41

VERSIÓN CENTRÍFUGA		
SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. [3] (mmca)
MSH-CY-00 010	375	8
MSH-CY-00 015	375	8
MSH-CY-11 015	575	8
MSH-CY-11 026	575	8
MSH-CY-11 033	575	8
MSH-CY-22 033	1 000	12
MSH-CY-22 053	1 000	12
MSH-CY-33 053	1 500	14
MSH-CY-33 074	1 500	14
MSH-CY-43 086	3 500	10
MSH-CY-44 108	3 500	10
MSH-CY-44 136	3 500	10
MSH-CG-0 008	375	8
MSH-CG-0 010	375	8
MSH-CG-0 012	375	8
MSH-CG-1 014	575	8
MSH-CG-1 016	575	8
MSH-CG-1 018	575	8
MSH-CG-1 024	575	8
MSH-CG-2 024	1 000	12
MSH-CG-2 026	1 000	12
MSH-CG-2 034	1 000	12
MSH-CG-3 034	1 500	14
MSH-CG-3 038	1 500	14
MSH-CG-4 048	3 500	10
MSH-CG-4 054	3 500	10

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | R449A

	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	-25ºC		-20ºC		-15ºC								
				W	m³	W	m³	W	m³							
R449A	BSH-NG-0 018	5/8	230 V-I	422	0,9	537	1,8	658	3,9	0,60	4,8	300	1/4"-1/2"	< 1,5	41+12	31
R449A	BSH-NG-1 026	3/4	230 V-I	559	2,1	711	4,2	900	7,3	0,84	8,7	550	1/4"-1/2"	< 2,5	55+16	31
R449A	BSH-NG-1 034	1 1/4	230 V-I	622	3,0	858	5,9	1 038	10	1,05	11,2	550	1/4"-1/2"	< 2,5	56+16	33
R449A	BSH-NG-2 034	1 1/4	230 V-I	815	4,0	1 056	8,0	1 377	14	1,18	11,5	1 050	1/4"-1/2"	< 2,5	66+24	35
R449A	BSH-NG-2 055	1 3/4	230 V-I *	1 175	8	1 675	16	2 090	28	1,7	17,5	1 050	1/4"-5/8"	< 2,5	66+24	41
R449A	BSH-NG-2 075	2 1/2	230 V-I *	1 620	13	2 035	21	2 435	34	2,1	25,5	1 050	1/4"-5/8"	< 3,5	66+24	44
R449A	BSH-NG-3 075	2 1/2	230 V-I *	1 795	15	2 410	26	3 020	46	2,3	26,3	1 725	1/4"-5/8"	< 3,5	85+43	44
R449A	BSH-NG-3 096	3 1/2	400 V-III	2 046	23	2 745	37	3 435	62	2,18	12,4	1 725	3/8"-3/4"	< 3,5	85+45	49
R449A	BSH-NG-4 108	4 1/4	400 V-III	2 851	34	3 588	55	4 378	94	3,18	15,5	1 725	3/8"-7/8"	< 5,5	107+45	47
R449A	BSH-NG-4 136	5	400 V-III	3 289	42	4 064	67	4 895	110	4,37	17,4	1 725	3/8"-7/8"	< 5,5	107+45	42

VERSIÓN CENTRÍFUGA		
SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. [3] (mmca)
BSH-CG-0 018	375	8
BSH-CG-1 026	575	8
BSH-CG-1 034	575	8
BSH-CG-2 034	1 000	12
BSH-CG-2 055	1 000	12
BSH-CG-2 075	1 000	12
BSH-CG-3 075	1 500	14
BSH-CG-3 096	1 500	14
BSH-CG-4 108	3 500	10
BSH-CG-4 136	3 500	10

Opcionales

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz.
- Resistencia de cárter.
- Control de condensación proporcional:
  - Versión axial (N): series 3/33 y 4/43/44
  - Versión centrífuga (C): series 4/43/44
- Impulsión vertical (equipos centrífugos).
- Adaptación de impulsión de aire a conducto circular.
- Separador de aceite.
- Recubrimiento anticorrosión de batería evaporador.
- Recubrimiento anticorrosión de batería condensador.
- Mando multifunción de mayor tamaño.

Dimensiones Evaporador

Dimensiones Condensador

EMBOCADURA TURBINA (VERSIÓN CENTRÍFUGA)



[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).
[2] Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.
[3] Presión estática disponible en conductos de expulsión.
* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador	Embocadura turbina
series 0 y 00	600	395	355	417	549	185	1x Ø 172	185 x 115
series 1 y 11	665	435	416	430	643	235	1x Ø 200	185 x 115
series 2 y 22	835	435	500	430	993	235	2x Ø 200	230 x 130
series 3 y 33	925	580	515	508	1 691	235	3x Ø 254	266 x 236
series 4 y 43	1 000	615	585	508	1 691	235	3x Ø 254	305 x 266
serie 44	1 000	615	585	547	2 064	285	4x Ø 300	305 x 266

series MSH / BSH

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura | R134a / R449A

	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	0ºC		5ºC		10ºC								
				W	m³	W	m³	W	m³							
R134a	MSH-QY-30 068	3 1/2	400 V-III	3 854	54	4 646	59	5 513	84	2,00	12,0	2 100	1/4"-3/4"	< 4,0	74+43	37
R134a	MSH-QY-40 086	4	400 V-III	4 431	63	5 418	68	6 500	100	2,35	14,3	2 100	3/8"-7/8"	< 5,0	107+43	48
R134a	MSH-QY-41 108	5	400 V-III	5 324	71	6 500	80	7 775	110	2,77	17,3	2 700	3/8"-7/8"	< 5,0	109+56	45
R134a	MSH-QY-42 136	6 1/2	400 V-III	7 235	110	8 773	180	10 474	280	3,85	22,0	4 150	3/8"-1 1/8"	< 5,0	112+72	44
R134a	MSH-QY-53 171	8	400 V-III	7 830	135	9 535	185	11 520	300	4,25	24,1	5 200	3/8"-1 1/8"	< 5,5	162+89	50
R134a	MSH-QY-53 215	10	400 V-III	9 450	175	11 435	230	13 740	350	5,01	30,5	6 200	3/8"-1 1/8"	< 5,5	166+94	49
R134a	MSH-QY-54 271	13	400 V-III	12 400	240	14 760	320	17 420	400	7,13	40,2	8 300	1/2"-1 3/8"	< 5,5	171+118	48
R449A	MSH-QG-30 034	1 1/2	230 V-I *	3 409	39	4 054	62	4 797	99	1,61	16,3	2 100	1/4"-5/8"	< 3,5	74+43	38
R449A	MSH-QG-30 038	1 3/4	400 V-III	3 647	46	4 301	70	5 063	110	1,79	7,1	2 100	1/4"-5/8"	< 3,5	71+43	40
R449A	MSH-QG-40 048	2	400 V-III	4 752	67	5 559	99	6 554	159	2,42	9,8	2 100	3/8"-3/4"	< 4,5	95+43	36
R449A	MSH-QG-40 054	2 1/2	400 V-III	5 203	76	6 060	113	7 106	178	2,61	10,3	2 100	3/8"-3/4"	< 5,0	96+43	36
R449A	MSH-QG-41 060	3	400 V-III	6 049	86	7 038	128	8 260	198	3,07	11,3	2 700	1/2"-3/4"	< 5,0	97+56	36
R449A	MSH-QG-41 068	3 1/2	400 V-III	6 545	113	7 581	163	8 866	253	3,44	12,3	2 700	1/2"-3/4"	< 5,0	98+56	35
R449A	MSH-QG-52 086	4	400 V-III	8 056	125	9 542	185	11 320	315	3,87	15,0	4 150	1/2"-7/8"	< 5,0	135+72	48
R449A	MSH-QG-52 108	5	400 V-III	9 386	160	11 011	220	12 991	375	4,90	18,0	4 150	1/2"-7/8"	< 7,0	157+72	45
R449A	MSH-QG-53 136	6 1/2	400 V-III	11 894	190	13 856	260	16 173	430	6,67	21,0	6 200	1/2"-1 1/8"	< 9,0	140+94	44

VERSIÓN CENTRÍFUGA		
SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. [3] (mmca)
MSH-CQY-30 068	1 500	14
MSH-CQY-40 086	3 500	10
MSH-CQY-41 108	3 500	10
MSH-CQY-42 136	3 500	10
MSH-CQY-53 171	3 600	10
MSH-CQY-53 215	3 600	10
MSH-CQY-54 271	3 600	10
MSH-CQG-30 034	1 500	14
MSH-CQG-30 038	1 500	14
MSH-CQG-40 048	3 500	10
MSH-CQG-40 054	3 500	10
MSH-CQG-41 060	3 500	10
MSH-CQG-41 068	3 500	10
MSH-CQG-52 086	3 600	12
MSH-CQG-52 108	3 600	12
MSH-CQG-53 136	3 600	12

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | R449A

	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	-25ºC		-20ºC		-15ºC								
				W	m³	W	m³	W	m³							
R449A	BSH-QG-30 075	2	230 V-I *	1 765	14	2 425	27	3 050	47	2,3	25,1	2 100	1/4"-5/8"	< 3,5	85+43	44
R449A	BSH-QG-30 096	3 1/2	400 V-III	2 354	22	2 925	36	3 533	61	2,34	11,2	2 100	1/4"-3/4"	< 3,5	85+43	49
R449A	BSH-QG-41 108	4 1/4	400 V-III	2 988	34	3 799	58	4 656	99	2,94	14,4	2 700	3/8"-7/8"	< 5,0	107+56	47
R449A	BSH-QG-42 136	5	400 V-III	4 205	51	5 119	85	6 092	144	4,16	17,3	4 150	3/8"-7/8"	< 5,0	107+72	42
R449A	BSH-QG-53 215	7 1/2	400 V-III	5 692	80	7 300	120	8 976	200	6,08	25,0	5 200	1/2"- 1 1/8"	< 7,0	166+89	49
R449A	BSH-QG-53 271	10	400 V-III	7 329	110	9 048	150	10 877	220	7,71	30,0	6 200	1/2"- 1 1/8"	< 7,5	166+94	49

VERSIÓN CENTRÍFUGA		
SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. [3] (mmca)
BSH-CQG-30 075	1 500	14
BSH-CQG-30 096	1 500	14
BSH-CQG-41 108	3 500	10
BSH-CQG-42 136	3 500	10
BSH-CQG-53 215	3 600	12
BSH-CQG-53 271	3 600	12

Opcionales

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz.
- Resistencia de cárter.
- Control de condensación proporcional:
  - Versión axial (Q).
  - Versión centrífuga (CQ): series 40/41/42/52/53/54.
- Impulsión vertical (equipos centrífugos).
- Adaptación de impulsión de aire a conducto circular.
- Separador de aceite.
- Recubrimiento anticorrosión de batería evaporador.
- Recubrimiento anticorrosión de batería condensador.
- Mando multifunción de mayor tamaño.

Dimensiones Evaporador

Dimensiones Condensador



Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador	Embocadura turbina
serie 30	925	580	515	880	455	581	1x Ø 350	266 x 236
serie 40	1 000	615	585	880	455	581	1x Ø 350	305 x 266
serie 41	1 000	615	585	1 230	455	581	1x Ø 350	305 x 266
serie 42	1 000	615	585	1 530	455	581	2x Ø 350	305 x 266
serie 52	1 290	755	656	1 530	455	581	2x Ø 350	305 x 266
MSH-QY-53 171 BSH-QG-53 215	1 290	755	656	1 930	455	581	2x Ø 350	305 x 266
serie 53	1 290	755	656	1 930	455	581	3x Ø 350	305 x 266
serie 54	1 290	755	656	2 430	455	581	4x Ø 350	305 x 266

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

[2] Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

[3] Presión estática disponible en conductos de expulsión.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Detalle de instalación



* Pendiente mínima del tubo de desagüe del 20% en modelos de baja temperatura.

serie ASH

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Alta temperatura | R134a / R449A

	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	9ºC		12ºC		15ºC								
				W	m³	W	m³	W	m³							
R134a	ASH-DY-11 015	1/2	230 V-I	1 555	14	1 733	19	1 928	26	0,75	5,9	1 100	1/4"-1/2"	< 2,0	48+32	27
R134a	ASH-DY-11 026	3/4	230 V-I	1 985	18	2 221	24	2 462	33	0,99	9,6	1 100	1/4"-1/2"	< 2,0	51+32	33
R134a	ASH-DY-11 033	1	230 V-I	2 378	22	2 636	29	2 903	40	1,37	9,8	1 100	1/4"-5/8"	< 2,0	51+32	34
R134a	ASH-DY-22 033	1	230 V-I	2 961	28	3 329	38	3 717	51	1,30	10,7	1 800	1/4"-5/8"	< 2,5	54+45	34
R134a	ASH-DY-22 053	1 1/2	230 V-I *	3 738	35	4 169	48	4 625	63	2,04	13,3	1 800	3/8"-3/4"	< 2,5	55+45	39
R134a	ASH-DY-33 053	1 1/2	230 V-I *	4 211	42	4 709	56	5 234	76	2,05	13,6	3 150	3/8"-3/4"	< 4,0	74+65	39
R134a	ASH-DY-33 074	2	230 V-I *	5 502	58	6 148	77	6 830	104	2,74	17,6	3 150	3/8"-3/4"	< 4,0	71+65	39
R134a	ASH-DY-43 086	4	400 V-III	7 124	74	8 001	98	8 915	131	3,16	15,4	3 150	3/8"-7/8"	< 6,5	107+65	41
R134a	ASH-DY-43 108	5	400 V-III	8 216	85	9 177	111	10 206	148	3,76	18,4	3 150	3/8"-7/8"	< 6,0	109+65	43
R134a	ASH-DY-44 108	5	400 V-III	8 873	92	9 954	121	11 062	160	4,08	18,4	5 700	3/8"-7/8"	< 6,0	112+70	43
R134a	ASH-DY-44 136	6 1/2	400 V-III	10 988	114	12 206	148	13 498	195	4,57	22,4	5 700	1/2"-1 1/8"	< 6,0	112+70	45
R449A	ASH-DG-1 010	3/8	230 V-I	1 237	10	1 341	14	1 455	19	0,77	5,2	1 100	1/4"-3/8"	< 2,5	42+32	32
R449A	ASH-DG-1 012	1/2	230 V-I	1 419	12	1 535	16	1 664	22	0,82	6,2	1 100	1/4"-3/8"	< 2,5	43+32	28
R449A	ASH-DG-2 014	1/2	230 V-I	1 829	16	1 965	22	2 109	29	0,95	7,4	1 100	1/4"-1/2"	< 3,0	35+32	32
R449A	ASH-DG-2 016	5/8	230 V-I	2 014	18	2 169	24	2 338	33	1,03	8,3	1 100	1/4"-1/2"	< 3,0	54+32	34
R449A	ASH-DG-2 018	3/4	230 V-I	2 309	22	2 481	28	2 675	38	1,23	9,6	1 100	1/4"-1/2"	< 3,0	55+32	35
R449A	ASH-DG-2 024	1	230 V-I	2 988	27	3 228	36	3 480	47	1,61	11,8	1 800	3/8"-5/8"	< 3,0	55+45	36
R449A	ASH-DG-3 026	1 1/4	230 V-I *	3 434	33	3 709	42	3 996	57	1,76	11,7	1 800	3/8"-5/8"	< 3,5	74+45	38
R449A	ASH-DG-3 034	1 1/2	230 V-I *	4 376	41	4 692	54	5 048	72	2,26	16,5	1 800	3/8"-5/8"	< 4,0	74+45	41
R449A	ASH-DG-3 038	1 3/4	400 V-III	5 011	47	5 356	62	5 733	85	2,15	7,3	1 800	3/8"-5/8"	< 4,0	71+45	40
R449A	ASH-DG-4 048	2	400 V-III	6 667	66	7 151	86	7 673	115	2,98	10,2	3 150	1/2"-3/4"	< 5,5	95+65	41
R449A	ASH-DG-4 054	2 1/4	400 V-III	7 362	73	7 875	95	8 446	125	3,23	10,7	3 150	1/2"-3/4"	< 6,0	96+65	41
R449A	ASH-DG-4 060	3	400 V-III	8 369	82	8 974	105	9 614	140	3,96	12,2	3 800	1/2"-7/8"	< 6,0	97+65	35
R449A	ASH-DG-4 068	3 1/2	400 V-III	9 113	89	9 753	115	10 442	150	4,47	13,2	3 800	1/2"-7/8"	< 6,0	98+65	39

VERSIÓN CENTRÍFUGA		
SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. [3] (mmca)
ASH-CDY-11 015	575	8
ASH-CDY-11 026	575	8
ASH-CDY-11 033	575	8
ASH-CDY-22 033	1 000	12
ASH-CDY-22 053	1 000	12
ASH-CDY-33 053	1 500	14
ASH-CDY-33 074	1 500	14
ASH-CDY-43 086	3 500	10
ASH-CDY-43 108	3 500	10
ASH-CDY-44 108	3 500	10
ASH-CDY-44 136	3 500	10
ASH-CDG-1 010	575	8
ASH-CDG-1 012	575	8
ASH-CDG-2 014	1 000	12
ASH-CDG-2 016	1 000	12
ASH-CDG-2 018	1 000	12
ASH-CDG-2 024	1 000	12
ASH-CDG-3 026	1 500	14
ASH-CDG-3 034	1 850	14
ASH-CDG-3 038	1 850	14
ASH-CDG-4 048	3 500	10
ASH-CDG-4 054	3 500	10
ASH-CDG-4 060	3 500	10
ASH-CDG-4 068	3 500	10

Opcionales

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz.
- Resistencia de cárter.
- Control de condensación proporcional:
  - Versión axial (D): series 3/33 y 4/43/44
  - Versión centrífuga (CD): series 4/43/44
- Impulsión vertical (equipos centrífugos).
- Adaptación de impulsión de aire a conducto circular.
- Separador de aceite.
- Recubrimiento anticorrosión de batería evaporador.
- Recubrimiento anticorrosión de batería condensador.
- Bomba de condensados.
- Mando multifunción de mayor tamaño.

Dimensiones Evaporador

Dimensiones Condensador



	Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador	Embocadura turbina
R-134a	serie 11	665	435	416	798	736	310	1x Ø 360	185 x 115
R-134a	serie 22	835	435	500	798	1 086	310	2x Ø 360	230 x 130
R-134a	serie 33	925	580	515	798	1 786	310	2x Ø 360	305 x 266
R-134a	serie 43	1 000	615	585	798	1 786	310	3x Ø 360	305 x 266
R-134a	serie 44	1 000	615	585	888	2 186	360	3x Ø 450	305 x 266
R-449A	serie 1	665	435	416	798	736	310	1x Ø 360	185 x 115
R-449A	ASH-DG 2 014 a 2 018	835	435	500	798	736	310	1x Ø 360	230 x 130
R-449A	ASH-DG 2 024	835	435	500	798	1 086	310	2x Ø 360	230 x 130
R-449A	serie 3	925	580	515	798	1 086	310	2x Ø 360	266 x 236
R-449A	serie 4	1 000	615	585	798	1 786	310	3x Ø 360	305 x 266

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 12ºC (AT) y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de sala estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

[2] Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

[3] Presión estática disponible en conductos de expulsión.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Conductos de extracción de aire

Dimensiones recomendadas para conductos de descarga en chapa, PVC, o panel de lana de vidrio, de 20 m de longitud (cada codo a 90º equivale a 5 m de longitud). Para conductos flexibles o semirrígidos se recomienda utilizar una dimensión mayor.

- serie 0: 200 x 150 mm o Ø 150 mm
- serie 1: 200 x 200 mm o Ø 150 mm
- serie 2: 250 x 150 mm o Ø 200 mm
- serie 3: 200 x 300 mm o Ø 250 mm
- serie 4 y 5: 350 x 400 mm o Ø 360 mm

Sigilus

- Equipos certificados en fábrica sin necesidad de ensayos in situ (RSIF).
- Unidad condensadora silenciosa.
- Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 50 ºC.
- Válvula de expansión termostática.
- Control de condensación proporcional (opcional en versiones bajo perfil).
- Precarga de refrigerante incluida.
- Equipos exentos de control de fugas.

Descripción

Equipos semicompactos para cámaras frigoríficas de pequeño y mediano tamaño, formados por una unidad condensadora silenciosa y una unidad evaporadora de bajo perfil, plafón de doble flujo o tipo cúbico.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz. Disponible 60 Hz.
- Carga de refrigerante R-134A o R-449A reducida.
- Compresor hermético alternativo.
- Doble aislamiento acústico del compresor.
- Amplia superficie de condensación en L (recta en series 0 y 1).
- Ventiladores de condensación de baja velocidad.
- Control de condensación proporcional (opcional en versiones -N).
- Presostatos de alta y baja presión.
- Silenciador de descarga (a partir de 1 CV) y resistencia de cárter.
- Recipiente de líquido.
- Precarga de refrigerante para hasta 10 m de tubería.
- Evaporador: bajo perfil (versión -N) o tipo cúbico (versión -Q).
- Válvula termostática y válvula solenoide integradas.
- Desescarche por resistencia eléctrica (excepto serie ASF).
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Conexiones de tipo Flare (hasta 1/2"-3/4") y válvulas de servicio.
- Protección magnetotérmica.
- Regulación electrónica multifunción con mando a distancia y control de condensación digital.
- Inyección de líquido en modelos de baja temperatura con R-449A.

Esquema de instalación



Distancia vertical máxima entre unidades de 15 m en caso de que la unidad condensadora esté situada a mayor altura que la unidad evaporadora, y de 6 m en caso contrario.
** Inclinación mínima del tubo de desagüe del 20 % para modelos de baja temperatura.*

Controlador electrónico

Los equipos *Sigilus* incorporan de serie el avanzado controlador electrónico XM670K:

- Mando multifunción de control digital a distancia.
- Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.
- Posibilidad de interconexión y sincronización de hasta 8 equipos en red LAN, gestionados con un solo mando de control.

Triple insonorización acústica

Las unidades condensadoras de la serie Sigilus incorporan una triple insonorización acústica:

- Compartimento del compresor insonorizado y separado del flujo de aire.
- Compresor hermético en camisa acústica y silenciador de descarga.
- Ventiladores silenciosos de baja velocidad sobre estructura antivibratoria.

Control de condensación proporcional

Incorporamos en la serie Sigilus (opcional para las unidades con evaporador de bajo perfil) un control de condensación proporcional por variación de velocidad para funcionamientos prolongados con baja temperatura exterior.

Interconexiones eléctricas

Para la interconexión de las unidades condensadora y evaporadora se han de prever las siguientes secciones de cable para 10 m de longitud (mangueras no incluidas):

Tensión	230 V-I-50 Hz	400 V-III-50 Hz
Sondas	4 x 1 mm²	
Maniobra	2 x 1 mm²	3 x 1 mm²
Desescarche	2 x 1,5 mm² + T	4 x 1,5 mm² + T
Mando	2 x 1 mm²	
Interruptor puerta*	2 x 1 mm²	
Resistencia de puerta	2 x 1 mm² en BT	
Luz cámara*	2 x 1 mm² + T	

* Opcional no incluido.
Para conocer interconexiones eléctricas de cada modelo, ver manual técnico.

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura | R134a / R449A

	SERIE / MODELO	COMPRESOR CV	COMPRESOR TENSIÓN	POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) -5ºC W	-5ºC m³	0ºC W	0ºC m³	5ºC W	5ºC m³	10ºC W	10ºC m³	POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	VENT. EVAP.	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) (2)
R134a	MSF-NY-00 010	3/8	230 V-I	497	2,9	637	5,0	788	8,8	945	13	0,41	4,2	1x Ø172	300	350	1/4"-3/8"	< 1,5	46+12	20
	MSF-NY-00 015	1/2	230 V-I	653	3,6	832	7,4	1 004	11	1 188	16	0,51	5,2	1x Ø172	300	350	1/4"-3/8"	< 1,5	49+12	19
	MSF-NY-11 015	1/2	230 V-I	805	4,7	1 031	10	1 296	14	1 582	28	0,56	5,6	1x Ø200	550	1 700	1/4"-1/2"	< 2,0	57+16	19
	MSF-NY-11 026	3/4	230 V-I	1 076	9,0	1 412	16	1 738	25	2 084	40	0,80	9,2	1x Ø200	550	1 700	1/4"-1/2"	< 2,0	65+16	22
	MSF-NY-12 033	1	230 V-I	1 475	13	1 859	20	2 289	35	2 741	57	1,02	9,7	2x Ø200	1 050	1 700	1/4"-5/8"	< 2,0	67+24	22
	MSF-NY-12 053	1 1/2	230 V-I *	1 811	22	2 347	33	2 872	50	3 439	79	1,42	12,3	2x Ø200	1 050	1 700	1/4"-5/8"	< 2,0	77+24	27
	MSF-NY-13 074	2	230 V-I *	2 772	30	3 528	50	4 363	76	5 229	125	1,94	17,2	3x Ø254	1 725	1 700	1/4"-3/4"	< 3,5	79+45	28
	MSF-NY-23 086	4	400 V-III	3 355	39	4 384	65	5 376	108	6 437	160	2,18	14,1	3x Ø254	1 725	3 700	3/8"-7/8"	< 4,5	96+45	39
	MSF-NY-24 108	5	400 V-III	4 347	58	5 649	90	6 920	138	8 316	220	2,83	18,2	4x Ø300	3 100	3 700	3/8"-7/8"	< 5,0	98+45	37
	MSF-NY-24 136	6 1/2	400 V-III	5 486	75	6 899	110	8 363	150	9 949	280	3,55	22,2	4x Ø300	3 100	3 700	3/8"-1 1/8"	< 5,5	101+55	36
	MSF-NY-34 171	8	400 V-III	6 080	88	7 613	130	9 240	200	10 978	350	4,16	25,2	4x Ø300	3 100	4 000	3/8"-1 1/8"	< 5,5	140+55	36
R449A	MSF-NG-0 008	1/3	230 V-I	611	2,9	759	5,0	915	8,8	1 103	13	0,43	5,1	1x Ø172	300	350	1/4"-3/8"	< 1,5	47+12	29
	MSF-NG-0 010	3/8	230 V-I	739	3,6	894	6,1	1 056	10	1 254	15	0,53	4,8	1x Ø172	300	350	1/4"-3/8"	< 1,5	49+12	29
	MSF-NG-0 012	1/2	230 V-I	818	4,7	981	7,4	1 153	12	1 358	21	0,63	5,6	1x Ø172	300	350	1/4"-3/8"	< 1,5	50+12	29
	MSF-NG-1 014	1/2	230 V-I	882	8,0	1 095	12	1 322	20	1 585	34	0,77	6,5	1x Ø200	550	1700	1/4"-1/2"	< 2,0	59+16	34
	MSF-NG-1 016	5/8	230 V-I	972	10	1 210	15	1 462	24	1 759	40	0,81	7,4	1x Ø200	550	1 700	1/4"-1/2"	< 2,0	67+16	34
	MSF-NG-1 018	3/4	230 V-I	1 397	12	1 649	19	1 915	28	2 245	45	0,94	8,7	1x Ø200	550	1 700	1/4"-1/2"	< 2,0	68+16	34
	MSG-NG-2 024	1	230 V-I	1 513	14	1 958	22	2 420	35	2 958	57	1,26	11,1	2x Ø200	1 050	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	82+24	34
	MSF-NG-2 026	1 1/4	230 V-I *	1 712	16	2 147	25	2 611	39	3 157	64	1,44	11,5	2x Ø200	1 050	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	83+24	34
	MSF-NG-2 034	1 1/2	230 V-I *	2 120	21	2 606	33	3 117	50	3 730	79	1,83	16,1	2x Ø200	1 050	1 700	1/4"-5/8"	< 2,5	83+24	35
	MSF-NG-3 038	1 3/4	400 V-III	2 770	29	3 394	46	4 078	71	4 894	112	1,89	8,1	3x Ø254	1 725	3 200	1/4"-5/8"	< 4,5	82+45	29
	MSF-NG-4 048	2	400 V-III	3 368	39	4 231	62	5 158	92	6 225	145	2,34	9,6	3x Ø254	1 725	3 700	3/8"-3/4"	< 4,5	84+45	26
	MSF-NG-4 054	2 1/4	400 V-III	3 792	47	4 671	70	5 640	105	6 780	160	2,54	10,1	3x Ø254	1 725	3 700	3/8"-3/4"	< 4,5	85+45	26

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | R449A

	SERIE / MODELO	COMPRESOR CV	COMPRESOR TENSIÓN	POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) -25ºC W	-25ºC m³	-20ºC W	-20ºC m³	-15ºC W	-15ºC m³	POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	VENT. EVAP.	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) (2)
R449A	BSF-NG-0 018	5/8	230 V-I	486	1,1	613	2,3	749	4,1	0,50	4,7	1x Ø172	300	350	1/4"-1/2"	< 1,5	50+12	28
	BSF-NG-1 026	3/4	230 V-I	763	3,2	952	7,0	1 155	13	0,82	8,5	1x Ø200	550	1 700	1/4"-1/2"	< 2,0	67+16	34
	BSF-NG-2 034	1 1/4	230 V-I	930	3,9	1 107	8,1	1 437	15	1,18	11,3	2x Ø200	1 050	1 700	1/4"-1/2"	< 2,0	83+16	34
	BSF-NG-2 055	1 3/4	230 V-I *	1 260	9	1 710	16	2 190	30	1,7	17,5	2x Ø200	1 050	1 700	1/4"-5/8"	< 2,5	85+24	36
	BSF-NG-2 075	2 1/2	230 V-I *	1 655	13	2 130	22	2 625	38	2,1	25,5	2x Ø200	1 050	1 700	1/4"-5/8"	< 3,5	90+24	37
	BSF-NG-3 075	2 1/2	230 V-I *	1 755	14	2 450	27	3 080	48	2,3	26,3	3x Ø254	1 725	1 700	1/4"-5/8"	< 3,5	90+45	37
	BSF-NG-4 096	3 1/2	400 V-III	2 139	19	2 670	39	3 523	68	2,48	12,0	3x Ø254	1 725	3 700	3/8"-3/4"	< 4,5	97+45	39
	BSF-NG-4 108	4 1/4	400 V-III	2 463	29	3 276	50	4 118	78	2,82	14,6	3x Ø254	1 725	3 700	3/8"-7/8"	< 5,0	97+45	37
	BSF-NG-4 136	5	400 V-III	2 949	37	3 775	61	4 648	100	3,64	16,8	3x Ø254	1 725	3 700	3/8"-7/8"	< 5,0	100+45	32

Opcionales

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz.
- Control de condensación proporcional por variación de velocidad (excepto serie 0).
- Rejilla exterior de protección de la batería.
- Separador de aceite.
- Recubrimiento anticorrosión de batería evaporador.
- Recubrimiento anticorrosión de batería condensador.
- Mando multifunción de mayor tamaño.

Dimensiones Evaporador



Dimensiones Condensador



(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo

(2) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III -50 Hz.

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador
series 0 y 00	670	308	450	417	549	185	1x Ø 172
series 1 y 11	1 030	375	580	430	643	235	1x Ø 200
series 2 y 12	1 030	375	580	430	993	235	2x Ø 200
series 3 y 13	1 030	375	580	508	1 691	235	3x Ø 254
series 4 y 23	1 080	415	830	508	1 691	235	3x Ø 254
serie 24	1 080	415	830	547	2 064	285	4x Ø 300
serie 34	1 150	480	1 100	547	2 064	285	4x Ø 300

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura | R134a / R449A

	SERIE / MODELO	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]								POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	VENT. EVAP.	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]
		CV	TENSIÓN	-5ºC		0ºC		5ºC		10ºC										
				W	m³	W	m³	W	m³	W	m³									
R134a	MSF-QY-10 068	3 1/2	400 V-III	3 281	42	4 106	60	4 998	69	5 985	110	1,98	12,8	1x Ø350	2 100	3 200	1/4"-3/4"	< 4,0	82+43	25
	MSF-QY-20 086	4	400 V-III	3 523	45	4 442	65	5 429	75	6 515	120	2,19	14,8	1x Ø350	2 100	3 700	3/8"-7/8"	< 4,5	96+43	38
	MSF-QY-21 108	5	400 V-III	4 226	58	5 334	81	6 521	130	7 807	210	2,56	16,3	1x Ø350	2 700	3 700	3/8"-7/8"	< 5,0	98+56	35
	MSF-QY-22 136	6 1/2	400 V-III	5 749	80	7 277	120	8 831	186	10 553	290	3,63	21,1	2x Ø350	4 150	3 700	3/8"-1 1/8"	< 5,0	101+72	34
	MSF-QY-33 171	8	400 V-III	6 746	100	8 484	172	10 295	197	12 306	354	4,42	24,1	2x Ø350	5 200	4 000	3/8"-1 1/8"	< 7,0	140+89	40
	MSF-QY-33 215	10	400 V-III	8 426	130	10 563	241	12 857	268	15 419	440	5,24	30,5	3x Ø350	6 200	6 500	3/8"-1 1/8"	< 7,5	147+94	39
	MSF-QY-34 271	13	400 V-III	11 099	165	13 776	256	16 622	346	19 777	550	7,19	40,2	4x Ø350	8 300	6 500	1/2"-1 3/8"	< 8,5	152+118	38
R449A	MSF-QG-10 038	1 3/4	400 V-III	3 280	31	3 919	48	4 625	75	5 472	120	1,77	7,4	1x Ø350	2 100	3 200	1/4"-5/8"	< 3,0	82+43	29
	MSF-QG-20 048	2	400 V-III	3 964	43	4 736	63	5 572	95	6 605	150	2,21	8,8	1x Ø350	2 100	3 700	3/8"-3/4"	< 5,0	84+43	26
	MSF-QG-20 054	2 1/4	400 V-III	4 395	48	5 197	72	6 078	110	7 158	170	2,38	9,4	1x Ø350	2 100	3 700	3/8"-3/4"	< 5,0	85+43	26
	MSF-QG-21 060	3	400 V-III	5 081	61	6 032	89	7 055	130	8 328	200	2,84	10,4	1x Ø350	2 700	3 700	3/8"-3/4"	< 5,0	88+56	26
	MSF-QG-21 068	3 1/2	400 V-III	5 519	78	6 528	110	7 601	160	8 942	250	3,21	11,4	1x Ø350	2 700	3 700	3/8"-3/4"	< 5,0	88+56	25
	MSF-QG-32 086	4	400 V-III	6 787	91	8 180	130	9 707	190	11 545	300	4,13	13,6	2x Ø350	4 150	4 000	1/2"-7/8"	< 7,0	115+72	38
	MSF-QG-32 108	5	400 V-III	8 623	125	10 181	175	11 880	255	13 969	400	5,05	16,7	2x Ø350	4 150	6 500	1/2"-7/8"	< 7,0	120+72	35
	MSF-QG-43 136	6 1/2	400 V-III	11 105	160	13 146	220	15 399	320	18 145	500	6,63	21,5	3x Ø350	6 200	7 000	1/2"-1 1/8"	< 10,0	135+89	34
	MSF-QG-44 160	8	400 V-III	11 597	170	14 009	230	16 660	340	19 806	530	7,59	26,0	4x Ø350	8 300	7 000	5/8"-1 1/8"	< 10,0	157+118	40

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | R449A

	SERIE / MODELO	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	VENT. EVAP.	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]
		CV	TENSIÓN	-25ºC		-20ºC		-15ºC											
				W	m³	W	m³	W	m³										
R449A	BSF-QG-10 075	2 1/2	230 V-I *	1 760	14	2 465	27	3 110	48	2,3	25,1	1x Ø350	2 100	1 700	1/4"-5/8"	< 3	85+43	37
	BSF-QG-20 096	3 1/2	400 V-III	2 456	20	3 135	43	3 881	74	2,39	11,5	1x Ø350	2 100	3 700	1/4"-3/4"	< 4,0	97+43	39
	BSF-QG-21 108	4 1/4	400 V-III	3 023	28	3 883	50	4 772	86	2,76	13,5	1x Ø350	2 700	3 700	1/4"-7/8"	< 5,0	97+56	37
	BSF-QG-22 136	5	400 V-III	4 159	53	5 116	83	6 146	130	4,02	16,4	2x Ø350	5 200	3 700	3/8"-1 1/8"	< 5,0	97+72	32
	BSF-QG-33 215	7 1/2	400 V-III	5 970	80	7 605	130	9 334	200	5,63	25,8	3x Ø350	6 200	6 500	1/2"-1 1/8"	< 7,5	147+94	39
	BSF-QG-34 271	10	400 V-III	8 005	120	9 839	185	11 798	230	7,15	28,2	4x Ø350	8 300	6 500	1/2"-1 3/8"	< 8,5	147+118	39

Opcionales

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz.
- Rejilla exterior de protección de la batería.
- Separador de aceite.
- Recubrimiento anticorrosión de batería evaporador.
- Recubrimiento anticorrosión de batería condensador.
- Mando multifunción de mayor tamaño.

Dimensiones Evaporador



Dimensiones Condensador



[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

[2] Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F
serie 10	1 030	375	580	880	455	581
serie 20	1 080	415	830	880	455	581
serie 21	1 080	415	830	1 230	455	581
serie 22	1 080	415	830	1 530	455	581
serie 32	1 150	480	1 100	1 530	455	581
serie 33	1 150	480	1 100	1 930	455	581
serie 34	1 150	480	1 100	2 430	455	581
serie 43	1 150	480	1 350	1 930	455	581
serie 44	1 150	480	1 350	2 430	455	581

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Alta temperatura | R134a / R449A

	SERIE / MODELO	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGO-RÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]
		CV	TENSIÓN	+9ºC		+12ºC		+15ºC									
				W	m³	W	m³	W	m³								
R134a	ASF-DY-11 015	1/2	230 V-I	1 687	16	1 922	21	2 160	29	0,69	4,7	1 100	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	57+32	34
	ASF-DY-11 026	3/4	230 V-I	2 342	23	2 678	30	2 977	41	1,05	8,4	1 100	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	65+32	34
	ASF-DY-12 033	1	230 V-I	2 840	27	3 176	36	3 533	48	1,33	10,4	1 800	1 700	1/4"-5/8"	< 3,0	67+45	34
	ASF-DY-13 053	1 1/2	230 V-I *	4 226	42	4 730	56	5 271	72	2,04	13,6	3 150	1 700	3/8"-3/4"	< 4,0	77+65	35
	ASF-DY-13 074	2	230 V-I *	6 053	62	6 825	83	7 634	112	2,61	17,6	3 150	3 200	3/8"-3/4"	< 4,5	79+65	34
	ASF-DY-23 086	4	400 V-III	7 151	75	8 033	99	8 957	131	2,90	14,4	3 150	3 700	3/8"-7/8"	< 5,0	96+65	38
	ASF-DY-24 108	5	400 V-III	8 936	99	10 028	122	11 146	165	3,80	17,5	5 700	3 700	3/8"-7/8"	< 5,0	98+70	35
	ASF-DY-24 136	6 1/2	400 V-III	11 093	128	12 332	168	13 645	224	5,00	21,2	5 700	3 700	1/2"-1 1/8"	< 6,0	98+70	34
	ASF-DY-34 171	8	400 V-III	13 424	146	14 989	186	16 669	251	5,88	25,2	5 700	6 500	1/2"-1 1/8"	< 6,0	120+70	40
	ASF-DY-44 215	10	400 V-III	15 771	171	17 593	218	19 546	294	6,61	30,2	5 700	7 000	1/2"-1 3/8"	< 9,5	120+70	39
R449A	ASF-DG-1 016	5/8	230 V-I	2 161	19	2 387	25	2 635	35	0,99	7,5	1 100	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	67+32	38
	ASF-DG-1 018	3/4	230 V-I	2 462	23	2 709	30	2 961	42	1,18	8,8	1 100	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	68+32	35
	ASF-DG-1 024	1	230 V-I	3 225	29	3 539	39	3 879	51	1,53	11,3	1 800	1 700	3/8"-5/8"	< 3,5	82+45	34
	ASF-DG-1 026	1 1/4	230 V-I *	3 709	35	4 078	46	4 466	63	1,75	12,0	1 800	3 200	3/8"-5/8"	< 3,5	83+45	40
	ASF-DG-1 034	1 1/2	230 V-I *	4 607	43	5 046	58	5 494	77	2,24	16,6	1 800	3 200	3/8"-5/8"	< 3,5	83+45	39
	ASF-DG-1 038	1 3/4	400 V-III	5 393	52	5 885	68	6 410	91	2,20	7,8	3 150	3 200	3/8"-5/8"	< 4,0	82+65	29
	ASF-DG-2 048	2	400 V-III	6 722	67	7 343	87	7 962	115	2,76	9,3	3 150	3 700	1/2"-3/4"	< 5,5	84+65	26
	ASF-DG-2 054	2 1/2	400 V-III	7 447	75	8 113	97	8 793	130	3,00	9,8	3 150	3 700	1/2"-3/4"	< 5,5	85+65	26
	ASF-DG-3 060	3	400 V-III	8 824	94	9 673	115	10 551	155	3,60	11,9	3 150	6 500	1/2"-7/8"	< 6,0	88+65	26
	ASF-DG-3 068	3 1/2	400 V-III	9 662	98	10 578	125	11 512	165	4,19	12,9	3 150	6 500	1/2"-7/8"	< 6,0	88+65	25
	ASF-DG-4 086	4	400 V-III	11 687	120	12 829	155	14 001	205	4,90	15,2	5 700	7 000	5/8"-1 1/8"	< 9,0	115+70	38
	ASF-DG-4 108	5	400 V-III	14 416	150	15 702	190	17 068	255	6,40	18,2	5 700	7 000	5/8"-1 1/8"	< 8,5	120+70	35

Opcionales

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz.
- Control de condensación proporcional por variación de velocidad (ya incluido en serie 2/23 y superiores).
- Rejilla exterior de protección de la batería.
- Separador de aceite.
- Recubrimiento anticorrosión de batería evaporador.
- Recubrimiento anticorrosión de batería condensador.
- Bomba de condensados.
- Mando multifunción de mayor tamaño.

Dimensiones Evaporador



Dimensiones Condensador



[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 12ºC (AT) y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de sala estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

[2] Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

	Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador
R-134a	serie 11	1 030	375	580	798	736	310	1x Ø 360
	serie 12	1 030	375	580	798	1 086	310	2x Ø 360
	serie 13	1 030	375	580	798	1 786	310	3x Ø 360
	serie 23	1 080	415	830	798	1 786	310	3x Ø 360
	serie 24	1 080	415	830	888	2 186	360	3x Ø 450
	serie 34	1 150	480	1 100	888	2 186	360	3x Ø 450
	serie 44	1 150	480	1 350	888	2 186	360	3x Ø 450
R-449A	ASF-DG-1 016 y 1 018	1 030	375	580	798	736	310	1x Ø 360
	ASF-DG-1 024 a 1 034	1 030	375	580	798	1 086	310	2x Ø 360
	ASF-DG-1 038	1 030	375	580	798	1 786	310	3x Ø 360
	serie 2	1 080	415	830	798	1 786	310	3x Ø 360
	serie 3	1 150	480	1 100	798	1 786	310	3x Ø 360
	serie 4	1 150	480	1 350	888	2 186	360	3x Ø 450

Equipos para conservación y maduración de carne

- Evaporador de doble flujo a muy baja velocidad, especialmente diseñado para conservación de carne.
- Equipos certificados en fábrica sin necesidad de ensayos in situ. (Reglamento Seguridad de Instalaciones Frigoríficas).
- Precarga de refrigerante incluida.
- Equipos exentos de control de fugas.

Descripción

Equipos semicompactos de refrigeración a media temperatura formados por una unidad motocondensadora en versión silenciosa, horizontal o centrífuga, y una unidad evaporadora de tipo plafón

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz. Disponible en 60Hz.
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A reducida.
- Compresor hermético alternativo.
- Evaporador de plafón de doble flujo de aire con ventiladores axiales regulados a muy baja velocidad.
- Presostatos de alta y baja presión.
- Válvula solenoide.
- Expansión por válvula termostática.
- Desescarche por resistencias eléctricas.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Conexiones de tipo Flare (hasta 1/2"-3/4") y válvulas de servicio.
- Protección magnetotérmica.
- Recipiente de líquido.
- Precarga de refrigerante para hasta 10 m de tubería.
- Regulación electrónica multifunción con mando a distancia y control de condensación digital.

Versión MSF-U

Equipos compuestos por una unidad motocondensadora silenciosa, y una unidad evaporadora quasiestática de tipo plafón.

Versión MSH-CU

Equipos compuestos por una unidad motocondensadora centrífuga y una unidad evaporadora quasiestática de tipo plafón.

Esquema de instalación

Distancia vertical máxima entre unidades de 15 m en caso de que la unidad condensadora esté situada a mayor altura que la unidad evaporadora, y de 6 m en caso contrario.



Conservación de carne

Los equipos quasiestáticos, gracias a la configuración de sus unidades evaporadoras, están especialmente indicados para cámaras de conservación de carne en el entorno de los 0 ºC.

Los evaporadores de doble flujo de aire incorporan ventiladores ajustados a una mínima velocidad de giro para simular la circulación de aire por convección natural al igual que un evaporador de tipo estático.

De este modo se obtiene una mínima velocidad de aire para evitar la pérdida de humedad del producto, a la vez que se mantiene una adecuada humedad relativa en el interior de la cámara para evitar la proliferación bacteriana en la superficie del producto.

Maduración de carne (opcional)

La maduración de carne requiere el control de la humedad relativa de la cámara en un rango determinado.

Los equipos para la maduración de carne, están configurados para cámaras en el entorno de los 0 ºC y humedad relativa en el rango del 40 % al 95 %.

Estos equipos incorporan una avanzada regulación electrónica para el control de la temperatura y humedad en el interior de la cámara, con funciones de deshumidificación y humidificación a vapor de 3 kg/h de capacidad, compuesto por: lanzas de vapor integradas en la unidad evaporadora, un cilindro generador de electrodos sumergidos con válvulas de alimentación y purga de agua, y controlador electrónico de la humedad relativa en la cámara.

Resistencia de cárter

De serie en todos los equipos Sigilus MSF y opcional en series MSH. Se recomienda su inclusión en equipos instalados en intemperie.

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura - Quasiestático | R134a / R449A

series MSF-U / MSH-CU

	SERIE / MODELO	COMPRESOR CV	COMPRESOR TENSIÓN	POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) -5ºC W	-5ºC m³	+0ºC W	+0ºC m³	+5ºC W	+5ºC m³	+10ºC W	+10ºC m³	POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) (2)
R134a	MSF-UY-11 026	3/4	230 V-I	1 145	7,6	1 449	15	1 785	24	2 153	41	0,83	9,4	600	1 700	1/4"-1/2"	< 2,0	65+32	34
	MSF-UY-12 033	1	230 V-I	1 428	12	1 764	20	2 147	34	2 562	53	0,96	10,0	700	1 700	1/4"-5/8"	< 3,0	67+45	34
	MSF-UY-13 053	1 1/2	230 V-I *	2 100	22	2 657	40	3 255	56	3 938	86	1,50	12,6	1 325	1 700	1/4"-3/4"	< 3,5	77+65	35
	MSF-UY-13 074	2	230 V-I *	2 741	30	3 434	48	4 190	74	5 009	120	1,86	16,9	1 325	1 700	1/4"-3/4"	< 4,5	79+65	37
	MSF-UY-23 086	4	400 V-III	3 308	40	4 158	62	5 114	99	6 132	154	2,08	13,4	1 325	3 700	3/8"-7/8"	< 5,5	96+65	38
	MSF-UY-24 108	5	400 V-III	4 431	54	5 576	87	6 825	134	8 243	209	2,74	16,9	2 600	3 700	3/8"-7/8"	< 7,5	98+65	38
	MSF-UY-24 136	6 1/2	400 V-III	5 444	72	6 815	108	8 306	162	10 038	268	3,44	20,9	2 600	3 700	3/8"-1 1/8"	< 7,5	101+65	34
	MSF-UY-34 171	8	400 V-III	11 151	153	7 539	123	9 293	181	11 146	299	4,06	23,9	2 600	4 000	3/8"-1 1/8"	< 8,0	140+65	40
R449A	MSF-UG-1 016	5/8	230 V-I	1 215	9,5	1 483	15	1 772	25	2 101	40	0,89	7,5	600	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	67+32	34
	MSF-UG-1 018	3/4	230 V-I	1 421	12	1 720	19	2 050	30	2 410	48	1,03	8,8	600	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	68+32	34
	MSF-UG-1 024	1	230 V-I	1 648	15	1 998	24	2 390	37	2 812	59	1,19	11,0	700	1 700	3/8"-5/8"	< 3,5	82+43	34
	MSF-UG-1 034	1 1/2	230 V-I *	2 235	23	2 699	35	3 193	54	3 739	84	1,84	16,0	700	1 700	3/8"-5/8"	< 3,5	83+43	35
	MSF-UG-1 038	1 3/4	400 V-III	2 833	31	3 451	47	4 130	72	4 882	115	1,85	7,4	1 325	3 200	3/8"-5/8"	< 4,5	82+63	29
	MSF-UG-2 054	2 1/2	400 V-III	3 784	47	4 600	70	5 447	105	6 426	160	2,38	9,4	1 325	3 700	3/8"-3/4"	< 5,5	85+63	26
	MSF-UG-2 068	3 1/2	400 V-III	4 825	64	5 794	93	6 834	135	8 017	205	3,35	11,4	1 325	3 700	1/2"-3/4"	< 7,0	88+63	25
	MSF-UG-3 086	4	400 V-III	6 027	83	7 257	120	8 579	175	10 060	270	4,23	13,9	2 600	4 000	1/2"-7/8"	< 7,0	115+66	38

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

(2) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Opcionales

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz.
- Control de condensación proporcional por variación de velocidad (incluido en serie MSF 2/23 y superiores).
- Rejilla exterior de protección de la batería.
- Separador de aceite.
- Tratamiento anticorrosión en poliuretano de batería de condensación.
- Control para maduración de carne con funciones de humidificación y deshumidificación. Display táctil VTIPG.

Consultar
Consultar

Dimensiones Evaporador



Dimensiones Condensador



	Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador
R-134a	serie 11	1 030	373	577	798	706	245	1x Ø 360
	serie 12	1 030	373	577	798	1 056	245	1x Ø 360
	serie 13	1 030	373	577	798	1 756	245	2x Ø 360
	serie 23	1 080	410	827	798	1 756	245	2x Ø 360
	serie 24	1 080	410	827	888	2 156	295	2x Ø 450
	serie 34	1 150	481	1 097	888	2 156	295	2x Ø 450
R-449A	MSF-UG-1 016 y 1 018	1 030	373	577	798	706	245	1x Ø 360
	MSF-UG-1 024 y 1 034	1 030	373	577	798	1 056	245	1x Ø 360
	MSF-UG-1 038	1 030	373	577	798	1 756	245	2x Ø 360
	MSF-UG-2 054 y 2 068	1 080	410	827	798	1 756	245	2x Ø 360
	MSF-UG-3 086	1 150	481	1 097	888	2 156	295	2x Ø 450

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0 ºC y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. 8).

(2) Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO_2 equivalente (3,5 kg de R-134a o R-449A) exentos de comprobación de fugas (RD 552/2019).

(3) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Versión centrífuga, serie MSH-CU

Los equipos quasiestáticos se encuentran también disponibles en versión con condensadora centrífuga.

SERIE / MODELO	CV	P.FRIGORÍFICA 0ºC / 35ºC W	P.FRIGORÍFICA 0ºC / 35ºC m³
MSH-CUY-11 026	3/4	1 281	12
MSH-CUY-11 033	1	1 517	15
MSH-CUY-22 033	1	1 811	22
MSH-CUY-22 053	1 1/2	2 174	28
MSH-CUY-33 053	1 1/2	2 657	35
MSH-CUY-33 074	2	3 402	47
MSH-CUY-43 086	4	4 153	70
MSH-CUY-43 108	5	5 219	84
MSH-CUY-44 108	5	5 555	89
MSH-CUY-44 136	6 1/2	6 773	108
MSH-CUG-1 016	5/8	1 349	13
MSH-CUG-1 018	3/4	1 545	16
MSH-CUG-2 024	1	1 978	23
MSH-CUG-2 034	1 1/2	2 627	34
MSH-CUG-3 038	1 3/4	3 265	44
MSH-CUG-4 054	2 1/4	4 590	69
MSH-CUG-4 068	3 1/2	5 783	93

Equipos de alta humedad

- Evaporador de tipo plafón de doble flujo, dimensionado para aplicaciones de alta humedad relativa.
- Control pasivo de humedad (regulación entre 60 % y 95 %)*.
- Equipos certificados en fábrica sin necesidad de ensayos in situ. (Reglamento Seguridad de Instalaciones Frigoríficas).
- Precarga de refrigerante incluida.
- Equipos exentos de control de fugas.

Descripción

Equipos semicompactos de refrigeración con control de humedad, constituidos por una unidad motocondensadora silenciosa, o centrífuga, y una unidad evaporadora de tipo plafón con doble flujo de aire, dimensionada para aplicaciones con alta humedad relativa.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz. Disponible en 60Hz.
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A reducida.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostatos de alta y baja presión.
- Evaporador de plafón con doble flujo de aire dimensionado para una regulación de humedad relativa del 60 % al 95 %*.
- Válvula solenoide y válvula de expansión termostática integradas en el evaporador.
- Desescarche por aire.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Conexiones de tipo Flare (hasta 1/2”-3/4”) y válvulas de servicio.
- Protección magnetotérmica.
- Recipiente de líquido.
- Precarga de refrigerante para hasta 10 m de tubería.
- Regulación electrónica multifunción con control de temperatura y humedad y mando a distancia.

Versión HSF-D

Equipos compuestos por una unidad motocondensadora silenciosa y una unidad evaporadora de doble flujo de alta humedad relativa.

Versión HSH-CD

Equipos compuestos por una unidad motocondensadora centrífuga y una unidad evaporadora de doble flujo de alta humedad relativa

Esquema de instalación



Conservación a humedad relativa controlada

La conservación de ciertos productos, tales como frutas, verduras o flor cortada, requiere el control de la humedad relativa en la cámara dentro de un rango determinado.

Estos equipos ajustados para alta humedad relativa están especialmente indicados para cámaras de conservación de productos hortofrutícolas.

Los evaporadores cuentan con una doble impulsión de aire a través de baterías sobredimensionadas para poder obtener hasta un alto nivel de humedad relativa en el interior de la cámara en torno al 95%, evitando así la pérdida de humedad y de peso del producto.

Control electrónico de temperatura y humedad

Los equipos incorporan una avanzada regulación electrónica para el control de la temperatura y humedad en el interior de la cámara.

- Mando multifunción de control digital a distancia con visualización de la temperatura y humedad relativa.
- Control de humedad relativa en el rango de regulación del 60% al 95%*.
- Opcionalmente se integran kits de humidificación activa con lanzas de vapor y kits de deshumectación y estufaje.

* La regulación de humedad en la cámara se realiza de forma pasiva, actuando sobre el caudal de ventilación del evaporador, sin aporte de vapor de agua. El rango real de regulación de humedad depende en gran medida de las condiciones de la cámara, humedad absoluta exterior y tipo de producto.

Interconexiones eléctricas

Para la interconexión de las unidades condensadora y evaporadora se han de prever las siguientes secciones de cable para 10 m de longitud.

Tensión	230 V-I-50 Hz	400 V-III-50 Hz
Sondas	4 x 1 mm²	
Maniobra	3 x 1 mm² + T	5 x 1 mm² + T
Mando	2 x 1 mm²	

Para conocer interconexiones eléctricas de cada modelo, ver manual técnico.

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura - Control de humedad | R134a / R449A

serie HSF-D / HSH-CD

	SERIE / MODELO	COMPRESOR CV	COMPRESOR TENSIÓN	POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) 0ºC HR 95% W	0ºC HR 95% m³	5ºC HR 95% W	5ºC HR 95% m³	10ºC HR 95% W	10ºC HR 95% m³	POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) (2)
R134a	HSF-DY-12 015	1/2	230 V-I	1 220	13	1 544	22	1 906	38	0,74	6,5	1 800	1 700	1/4"-1/2"	< 2,0	57+32	34
	HSF-DY-12 026	3/4	230 V-I	1 701	19	2 116	32	2 594	53	1,06	10,2	1 800	1 700	1/4"-1/2"	< 2,0	65+32	34
	HSF-DY-13 033	1	230 V-I	2 105	25	2 620	43	3 192	73	1,30	11,0	3 150	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	67+45	34
	HSF-DY-13 053	1 1/2	230 V-I *	2 814	37	3 486	64	4 237	103	1,90	13,6	3 150	1 700	1/4"-5/8"	< 3,0	77+65	35
	HSF-DY-14 074	2	230 V-I *	3 980	57	4 977	91	6 090	148	2,57	17,7	5 700	1 700	1/4"-3/4"	< 5,0	79+65	37
	HSF-DY-24 086	4	400 V-III	5 465	56	6 773	134	8 311	217	2,87	14,5	5 700	3 700	3/8"-7/8"	< 6,0	96+65	38
	HSF-DY-24 108	5	400 V-III	6 389	102	7 865	158	9 713	263	3,40	17,5	5 700	3 700	3/8"-7/8"	< 6,0	98+65	35
	HSF-DY-24 136	6 1/2	400 V-III	7 985	136	9 870	202	11 960	331	4,44	21,5	5 700	3 700	3/8"-1 1/8"	< 6,5	101+70	34
R449A	HSF-DG-1 014	1/2	230 V-I	1 530	15	1 801	25	2 112	41	0,85	6,6	1 100	1 700	1/4"-1/2"	< 2,0	59+32	34
	HSF-DG-1 016	5/8	230 V-I	1 708	18	2 015	29	2 378	47	0,93	7,5	1 100	1 700	1/4"-1/2"	< 2,0	67+32	34
	HSF-DG-1 018	3/4	230 V-I	2 162	24	2 582	38	3 036	62	1,22	9,1	1 800	1 700	1/4"-1/2"	< 2,0	68+45	34
	HSF-DG-1 024	1	230 V-I	2 461	30	2 945	46	3 478	75	1,40	11,3	1 800	1 700	3/8"-5/8"	< 3,5	82+45	34
	HSF-DG-1 026	1 1/4	230 V-I *	2 798	35	3 289	54	3 849	86	1,53	16,3	1 800	1 700	3/8"-5/8"	< 3,5	83+45	34
	HSF-DG-1 034	1 1/2	230 V-I *	3 188	43	3 734	64	4 361	100	2,09	5,9	1 800	1 700	3/8"-5/8"	< 3,5	83+45	35
	HSF-DG-1 038	1 3/4	400 V-III	4 130	55	4 905	85	5 760	135	2,02	7,8	3 150	3 200	3/8"-5/8"	< 4,0	82+65	29
	HSF-DG-2 048	2	400 V-III	5 250	76	6 170	115	7 244	175	2,53	7,9	3 150	3 700	3/8"-3/4"	< 5,0	84+65	26
	HSF-DG-2 054	2 1/2	400 V-III	5 881	87	6 852	130	7 997	200	2,77	9,8	3 150	3 700	3/8"-3/4"	< 5,0	85+65	26
	HSF-DG-2 060	3	400 V-III	6 728	100	7 844	150	9 122	230	3,28	11,3	3 800	3 700	3/8"-3/4"	< 5,0	88+65	26
	HSF-DG-2 068	3 1/2	400 V-III	7 399	115	8 576	165	9 934	260	3,77	12,3	3 800	3 700	1/2"-3/4"	< 5,0	88+65	25
	HSF-DG-3 086	4	400 V-III	8 722	140	10 308	200	12 124	320	4,74	14,5	5 700	4 000	1/2"-7/8"	< 9,0	115+70	38

Opcionales

• Control de condensación proporcional por variación de velocidad (incluido en HSF serie 2/22 y superiores).	
• Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. *	
• Rejilla exterior de protección de la batería.	
• Kit de humidificación activa integrado.	Consultar
• Kit de deshumectación y estufaje.	Consultar
• Otros refrigerantes.	Consultar

Dimensiones Evaporador



Dimensiones Condensador



	Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador
R134a	serie 12	1030	373	577	762	1056	250	2x Ø 360
	serie 13	1030	373	577	762	1756	250	3x Ø 360
	serie 14	1030	373	577	852	2156	250	3x Ø 450
	serie 24	1080	410	827	852	2156	300	3x Ø 450
R449A	HSF-DG-1014 y 1016	1030	373	577	762	706	250	1x Ø 360
	HSF-DG-1018 a 1034	1030	373	577	762	1056	250	2x Ø 360
	HSF-DG-1038	1030	373	577	762	1756	250	3x Ø 360
	HSF-DG-2048 a 2068	1080	410	827	762	1756	250	3x Ø 360
	HSF-DG-3086	1150	481	1097	852	2156	300	3x Ø 450

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 5ºC, humedad relativa de cámara del 95% y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo

(2) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Versión centrífuga, serie HSH-CD

Los equipos con control de humedad relativa se encuentran también disponibles en versión con condensadora centrífuga.

	SERIE / MODELO	CV	P. FRIGORÍFICA 5ºC HR 95 W	5ºC HR 95 m³
R134a	HSH-CDY-12 015	1/2	1 415	21
	HSH-CDY-12 026	3/4	1 859	28
	HSH-CDY-12 033	1	2 242	32
	HSH-CDY-23 033	1	2 746	45
	HSH-CDY-23 053	1 1/2	3 507	64
	HSH-CDY-23 074	2	4 526	82
	HSH-CDY-34 074	2	5 140	93
	HSH-CDY-44 086	4	6 741	134
	HSH-CDY-44 108	5	7 817	158
	HSH-CDY-44 136	6 1/2	9 791	200
R449A	HSH-CDG-1 014	1/2	1 399	20
	HSH-CDG-1 016	5/8	1 608	22
	HSH-CDG-2 018	3/4	2 510	38
	HSH-CDG-2 024	1	2 902	46
	HSH-CDG-2 026	1 1/4	3 242	54
	HSH-CDG-3 034	1 1/2	4 056	71
	HSH-CDG-3 038	1 3/4	4 360	77
	HSH-CDG-3 048	2	6 160	116
	HSH-CDG-4 054	2 1/4	6 833	132
	HSH-CDG-4 060	3	7 652	149
	HSH-CDG-4 068	3 1/2	8 371	164

Equipos para bodegas

- ❄ Equipos especialmente diseñados para conservación de vino en bodegas y cavas.
- ❄ Control activo de humedad.
- ❄ Sistema de calentamiento activo.
- ❄ Equipos certificados en fábrica sin necesidad de ensayos in situ (RSIF).
- ❄ Precarga de refrigerante incluida.
- ❄ Equipos exentos de control de fugas.

Descripción

Equipos para acondicionamiento de bodegas, en construcción semicompacta con unidad motocondensadora silenciosa o centrífuga y unidad evaporadora de tipo plafón con doble flujo de aire, dotada de resistencias de calentamiento, sistema de humidificación / deshumidificación, bomba de condensados, y en construcción compacta de techo, con condensación axial o centrífuga.

Aplicación

- Conservación de vino embotellado.
- Conservación de tabaco.
- Refrigeración de recintos a alta temperatura con humedad controlada.
- Conservación de vino en barricas.
- Curado de quesos.
- Minisecaderos de embutidos.

Serie VSF-G Equipo semicompacto para bodegas con condensadora axial silenciosa.

Serie VSH-CG Equipo semicompacto para bodegas con condensadora centrífuga.

Serie VCR-N Equipo compacto para bodegas con condensadora axial.

Serie VCR-C Equipo compacto para bodegas con condensadora centrífuga.

Esquema de instalación semicompactos



Distancia vertical máxima entre unidades de 15 m en caso de que la unidad condensadora esté situada a mayor altura que la unidad evaporadora, y de 6 m en caso contrario.

Esquema de instalación compactos



Conservación de vino embotellado

El vino embotellado requiere condiciones controladas tanto de temperatura como de humedad que conserven de forma óptima el producto a la vez que eviten tanto el secado del corcho como el enmohecimiento de las etiquetas.

Los equipos de tratamiento de vinos garantizan condiciones óptimas de conservación de vino embotellado.

Conservación de vino en barrica

En la conservación del vino en barricas tiene una gran importancia la humedad relativa en el interior de la bodega, la cual debe estar ajustada para que no se produzca trasvase de vapor de agua entre el ambiente de la bodega y el interior de la barrica, evitando así mermas de vino o absorción de agua por parte del contenido.



Kit de humidificación de vapor externo

Humidificación a vapor de 3 kg/h de capacidad, compuesto por: lanzas de vapor integradas en la unidad evaporadora, un cilindro generador de electrodos sumergidos con válvulas de alimentación y purga de agua.

Interconexiones eléctricas

Para la interconexión de las unidades condensadora y evaporadora se han de prever las siguientes secciones de cable para 10 m de longitud (excepto serie 43 y 44).

Tensión	230 V-I-50 Hz	400 V-III-50 Hz
Sondas	4 x 1 mm²	
Maniobra	10 x 1 mm²	
Resistencia calefacción	2 x 2,5 mm²+ T	4 x 1,5 mm²+ T
Mando	2 x 1 mm²	
Humidificador	2 x 1 mm²	

Para conocer interconexiones eléctricas de cada modelo, ver manual técnico.

serie VSF-G / VSH-CG

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz. Disponible 60 Hz
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A reducida.
- Compresor hermético alternativo.
- Evaporador de plafón de doble flujo de aire con resistencias de calentamiento y sistema de humidificación / deshumidificación; baterías de evaporación con recubrimiento anticorrosión.
- Desescarche por aire; filtro de aire.
- Válvula solenoide y válvula de expansión termostática integradas en el evaporador.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable y bomba de condensados.
- Conexiones de tipo Flare (hasta 1/2"-3/4") y válvulas de servicio.
- Recipiente de líquido con precarga de refrigerante para hasta 10 m de tubería.
- Control de condensación proporcional (series VSF 1/2/3 y VSH 4/43) y control de condensación todo / nada (series VSF 0 y VSH 2/22 y 3/33).
- Regulación electrónica multifunción con control de temperatura / humedad, y mando a distancia.
- Protección magnetotérmica.

Serie VSF-G

Serie VSH-CG

Bodegas

	SERIE / MODELO	COMPRESOR CV	COMPRESOR TENSIÓN	VOLUMEN BODEGA (m³) SIN AISLAR	VOLUMEN BODEGA (m³) AISLADA	POTENCIA FRIGORÍFICA A 15ºC 70% HR (W) (1)	POTENCIA CALORÍFICA (W)	POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW) (2)	POTENCIA ABSORBIDA NOMINAL (kW) (3)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) (4)
R134a	VSF-GY-00 010	3/8	230 V-I	11	37	1 242	1 000	1,52	0,52	8,8	500	350	1/4"-3/8"	< 1,5	46+30	28
	VSF-GY-10 015	1/2	230 V-I	20	53	1 820	1 000	1,67	0,67	10,1	500	1 700	1/4"-1/2"	< 2,0	57+30	34
	VSF-GY-11 033	1	230 V-I	47	100	3 281	1 500	2,76	1,26	16,3	1 100	1 700	1/4"-5/8"	< 2,5	67+42	34
	VSF-GY-12 053	1 1/2	230 V-I *	74	168	4 683	3 000	4,93	1,93	26,1	1 800	3 200	3/8"-3/4"	< 3,5	77+52	35
	VSF-GY-23 074	2	230 V-I *	149	297	7 497	6 000	8,60	2,60	43,7	3 150	3 700	3/8"-3/4"	< 5,5	79+75	34
	VSF-GY-33 108	5	400 V-III	224	444	9 944	6 000	9,50	3,50	26,1	3 150	4 000	3/8"-7/8"	< 6,0	98+75	35
R449A	VSF-GG-0 008	1/3	230 V-I	10	35	1 227	1 000	1,16	0,48	8,4	500	350	1/4"-3/8"	< 1,5	48+30	28
	VSF-GG-1 014	1/2	230 V-I	24	60	2 134	1 500	2,55	1,05	13,5	1 100	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	59+42	34
	VSF-GG-1 024	1	230 V-I	47	100	3 388	3 000	4,81	1,81	24,9	1 800	1 700	3/8"-5/8"	< 4,0	82+52	34
	VSF-GG-1 034	1 1/2	230 V-I *	75	170	4 944	3 000	5,55	2,55	29,9	1 800	3 200	3/8"-5/8"	< 4,0	83+52	35
	VSF-GG-2 048	2	400 V-III	151	300	7 830	6 000	9,19	3,19	17,9	3 150	3 700	1/2"-3/4"	< 5,5	84+75	26
	VSF-GG-3 060	3	400 V-III	221	450	10 490	6 000	10,87	4,87	19,5	5 200	6 500	1/2"-7/8"	< 6,5	88+75	26

Opcionales

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz.
- Control de condensación proporcional por variación de velocidad (incluido en VSF serie 1/2/3 y VSH 4/43).
- Separador de aceite.
- Tratamiento anticorrosión en poliuretano de batería de condensación.
- Rejilla exterior de protección de la batería.

Dimensiones evaporador



Dimensiones condensador



Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador
series 0 y 00	670	305	440	738	627	203	1x Ø 254
serie 10	1 030	373	577	738	627	203	1x Ø 254
serie 11 y VSF-GG-1014	1 030	373	577	860	706	253	1x Ø 360
serie 12 y VSF-GG-1024 y 1034	1 030	373	577	860	1 056	253	2x Ø 360
series 2 y 23	1 080	410	827	860	1 756	253	3x Ø 360
series 3 y 33	1 150	481	1 097	860	1 756	253	3x Ø 360

- Otros refrigerantes.

Consultar(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 15ºC, humedad relativa de cámara del 70% y temperatura exterior de 35ºC.
Volumen de cámara para hostelería estimado sin aislar y volumen de bodega estimado con aislamiento de 30 mm.

(2) Potencia absorbida nominal en modo de deshumectación.

(3) Potencia absorbida nominal en modo de refrigeración.

(4) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Versión centrífuga, serie VSH -CG

Los equipos para bodegas se encuentran también disponibles en versión con condensadora centrífuga.

	SERIE / MODELO	CV	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. (5) (mmca)
R134a	VSH-CGY-10 010	3/8	575	8
	VSH-CGY-21 015	1/2	1 000	12
	VSH-CGY-22 033	1	1 000	12
	VSH-CGY-33 053	1 1/2	1 500	14
	VSH-CGY-43 074	2	3 500	10
R449A	VSH-CGG-2 014	1/2	1 000	12
	VSH-CGG-2 024	1	1 000	12
	VSH-CGG-3 034	1 1/2	1 500	14
	VSH-CGG-4 048	2	3 500	10
	VSH-CGG-4 060	3	3 500	10

(5) Presión estática disponible en conductos de expulsión.

12 GALERÍA
GALLERY
GALERIE

la Carne de JAIME


TAYTO
Popas

15'90
16'50
15'90
13'95
16'50
docriluc

NCINA
LA ENCI



MEAT
FRESH MEAT

5,95

de Extremadura

DOCRILUC
www.docriluc.com

DOCRILUC

DOCRILUC


DOCRILUC

DOCRILUC

DOCRILUC

DOCRILUC


DOCRILUC
Sensibilidad Ecológica
Ecological Sensitivity

DOCRILUC
DOCRILUC

DOCRILUC

DOCRILUC

DOCRILUC®

www.docriluc.com