5 ENFRIADORES
BEVERAGE COOLERS
REFROIDISSEURS DE BOISSONS

EBEG Página 209
Enfriador de botellas
Bottle cooler
Bouteille Cooler

EBI / DSD Página 211
Enfriador de botellas SNACK
Bottle cooler SNACK
Bouteille Cooler SNACK

DEC-3 Página 212
Expositor refrigerado 300
Chilled merchandiser 300
Réfrigére 300

DEC-400
DECCM-450 Página 213
Expositor refrigerado 400 / 450
Chilled merchandiser 400 / 450
Réfrigére 400 / 450

DEC-520 Página 214
Expositor refrigerado 520
Chilled merchandiser 520
Réfrigére 520

DECV-15/20 Página 215
Armario puertas abatibles
Swing door merchandiser
Armoire portes battantes

DEC-13/23 Página 216
Expositor refrigerado 13/23
Chilled merchandiser 13/23
Réfrigére 13/23

DECV/DECF-17 Página 219
Expositor refrigerado y congelados 17
Chilled and frozen merchandiser 17
Réfrigére et congélé 17

DEC/DECF-620 Página 221
Expositor refrigerado y congelados 620
Chilled and frozen merchandiser 620
Réfrigére et congélé 620

AGPA / ARPA-125 new
ARA / ARAC-125 Pág 223
Armario puertas abatibles
Swing door merchandiser
Armoire portes battantes

DECWR/DRV404B Pág 225
Armario puertas abatibles y 4 caras vinos
Swing door merchandiser and 4 faces wine
Armoire portes battantes et 4 facades vins

AW/620-125 Pág 227 new
Armario puertas abatibles vinos 1 y 2 cuerpos
Swing door merchandiser wine 1 and 2 bodies
Armoire portes battantes vins 1 et 2 corps

EFIW Pág 229 new
Armario puertas abatibles vinos
Swing door merchandiser wine
Armoire portes battantes vins

DEBR Página 231
Armario puertas abatibles
Swing door merchandiser
Armoire portes battantes

EHB Página 233
Expositor refrigerador vertical 900
Upright cooler exhibitor 900
Présentoir réfrigéré vertical 900

DSBE Página 235
Expositor refrigerador snack bar
Upright cooler exhibitor snack bar
Présentoir réfrigéré vertical snack bar

V / DEB Página 239
Enfriador de líquidos y barriles
Liquid keg and cooler
Flux refroidisseur

EAP Página 245
Enfriador de agua
Water cooler
Eau refroidisseur

PRO-60/90 Página 247
Vitrina mural promoción
Mural display cabinet promotion
Promotion d'armoire murale

DEC Página 249
Escarchador de copas
Glass-Froster
Givré de boissons

SERIE ENFRIADOR DE BOTELLAS, FONDO PLANO, BRAZOS RECTOS EBEG

CHEST BOTTLE COOLER, FRONT ANGLE · REFROIDISSEUR À BOUTEILLES, FOND PLAT, BRAS DROITS



EBEG-70-EA

EBEG-100-EA

EBEG-150-EA

EBEG-200-EA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Exterior e interior, según especificaciones. • EA = Exterior en acero plastificado e interior en acero galvanizado. • I = Exterior e interior acero inox AISI-304 18/10. • Separadores interiores de alambre en acero plastificado. • Unidad condensadora ventilada y extraíble. • Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP • Evaporador estático. • Control de temperatura. • Interruptor general ON OFF luminoso. • Refrigerante R-600a (excepto modelo Subzero R-290) • Tensión monofásica 230v 50Hz • Temperatura de trabajo K1(0+7ºC), clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902	• Exterior and interior according to specifications- • EA = Plasticized steel exterior and galvanized interior. • I = AISI-304 18/10 steinless steel exterior and interior. • Plasticised steel wire interior separators. • Ventilated, pull-out condenser unit. • 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect • Static evaporator. • Temperature control. • Luminous main switch ON OFF. • R-600a Refrigerant (except Subzero R-290 model) • Single phase voltage 230v 50Hz • Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), climatic class CC2 (32 ° C 65% R.H.), according to EN16902	• Extérieur et intérieur, selon spécifications • EA = Extérieur en acier plastifié et intérieur en acier galvanisé • I = Extérieur et intérieur en acier inox AISI-304 18/10 • Séparateurs intérieures en fil de fer en acier plastifié • Condensateur ventilé et extractible • Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m3, GWP faible et effet nul ODP • Évaporateur statique • Contrôle de température • Interrupteur général ON-OFF lumineux • Réfrigérant R-600a (sauf modèle Subzero R-290) • Tension monophasée 230v 50Hz • Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm.	Alto Height Hauteur mm.	Fondo Depth Profondeur mm.	Potencia frigorífica Cooling capacity Puissance frigorifique (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut (l)	Consumo nominal Nominal Power Consommation nominale (W)	Peso Neto Net Weight Poid Net (Kg)	Puertas Doors Portes (Uds)	Separador Interior Interior separator Séparateurs intérieurs (Uds)
EBEG-70	705	840	545	144	129	66	42	1	0
EBEG-100	1020	840	545	167	184	111	52	2	1
EBEG-150	1510	840	545	236	290	128	68	3	2
EBEG-200	2010	840	545	360	389	187	84	4	3
EBEG-100-SZ	1020	840	545	369	142	408	52	2	1

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS	
Otros Refrigerantes	**consultar - consult - consulter**
230v 60Hz / 115v 60Hz	**consultar - consult - consulter**

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

EBEG-70-EA	
EBEG-70-I	

EBEG-100-EA	
EBEG-100-I	
EBEG-100-SZ-EA	
EBEG-100-SZ-I	

EBEG-150-EA	
EBEG-150-I	

EBEG-200-EA	
EBEG-200-I	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

SERIE ENFRIADOR DE BOTELLAS EBI

CHEST BOTTLE COOLER · REFROIDISSEUR À BOUTEILLES



EB



EBI-200 TERMOSTATO DIGITAL OPCIONAL
OPTIONAL THERMOSTAT DIGITAT
DIGITAL THERMOSTAT EN OPTION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EBI
- Exterior en acero inox AISI304 18/10, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI304 18/10
- Puertas inox deslizantes sobre bastidor
- Encimera de acero inox AISI304 18/10
- Separadores interiores en alambre de acero plastificado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador estático
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Control mecánico de temperatura, digital con pantalla, en opción.
- Refrigerante R-600a
- Tensión monofásica 230v 50Hz
- Temperatura de trabajo K1(0+7ºC), clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902

DSD
- Exterior e interior en acero inox AISI-304 18/10
- Cuba interior, incorpora llave de paso para vaciado del agua
- Estante inferior para almacenamiento de botellas
- Patas regulables inox AISI-304 18/10
- Evaporador por placa fría
- Enfriamiento por baño en agua fría
- Unidad condensadora ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura
- Temperatura de trabajo +12°C +16°C a 32°C ambiente
- Refrigerante gas R-290

TECHNICAL DATA

EBI
- Stainless steel sliding doors
- AISI30418/10 stainless steel worktop
- Separator made of plasticized steel wire
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Static evaporator
- Removable and fan assisted condenser unit
- Mechanic control of temperature, digital with display as optional
- R-600a Refrigerant
- Single phase voltage 230v 50Hz
- Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), climatic class CC2 (32 ° C 65% R.H.), according to EN16902

DSD
- AISI-304 18/10 stainless steel exterior and interior
- Drain tap
- Bottom shelf for storage of bottles
- AISI -304 18/10 adjustable legs
- Cold plate evaporator
- Cold water bath system
- Fan assisted condenser unit
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Digital electronic control of temperature
- Operating temperature +12°C +16°C , 32°C ambient
- R-290 gas refrigerant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EBI
- Portes inoxydables coulissantes en sur châssis
- Plan de travail en acier inoxydable AISI-304 18/10
- Séparateurs intérieurs en fil de fer en acier plastifié
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m3, GWP faible et effet nul ODP
- Évaporateur statique
- Condensateur ventilé et extractible
- Contrôle mécanique de la température, digital avec écran, en option
- Réfrigérant R-600a
- Tension monophasée 230v 50Hz
- Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902

DSD
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10
- Cuba intègre l'intérieur robinet pour évacuer l'eau
- Étagère inférieure pour le stockage de bouteille
- Pieds réglables en acier inoxydable AISI-304 18/10
- Plaque froide évaporateur
- Bain de refroidissement à l'eau froide
- Unité de condensation ventilé
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et ODP nul effet
- Contrôle numérique de la température
- Température de fonctionnement 12 ° C 16 ° C à 32 ° C de température ambiante
- R-290 gaz refrigerant

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm.	Alto Height Hauteur mm.	Fondo Depth Profondeur mm.	Potencia frigorífica Cooling capacity Puissance frigorifique (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut (l)	Consumo nominal Nominal Power Consommation nominale (W)	Peso Neto Net Weight Poid Net (Kg)	Puertas Doors Portes (Uds)	Separador Interior Interior separator Séparateurs intérieurs (Uds)
EB-100	1010	850	550	176	270	125	61	2	1
EB-150	1500	850	550	205	420	132	77	3	2
EB-200	1990	850	550	304	580	180	96	4	3
EB-250	2480	850	550	502	720	208	115	5	4
EB-300	2970	850	550	533	860	244	134	6	5
DSD-100	1010	800	545	502	63	290	52	-	-
DSD-150	1500	800	545	502	85	350	65	-	-

EBI-100

DSD-100

A ↑ G **C** Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Motor lado izquierdo	Left side engine	Moteur côté gauche	
Control digital con pantalla	Digital control with display	Contrôle digital avec écran	
Puerta con cerradura	Lockable door	Porte verrouillable	
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	**consultar - consult- consulter**
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	**consultar - consult- consulter**



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EXPOSITOR REFRIGERADO SOBRE-MOSTRADOR SERIE 3

3 RANGE ON COUNTER CHILLED MERCHANDISER · 3 SÉRIES PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ



DEC-3

DEC-3

Decoración opcional: consultar
Optional decoration: consult
Décoration option: consulter

A ↑ G C — Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DEC-3 • Exterior e interior en acero plastificado blanco CARACTERISITCAS COMUNES • Diseñados para bebidas y productos envasados • Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura • Compresor hermético alto par de arranque • Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio • Control digital de temperatura y descarches • Iluminación interior vertical LED • Unidad condensadora ventilada • Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³ • Evaporación automática del agua de descarche • Temperatura de trabajo K1(0+7ºC), clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902 • Tensión monofásica 230V 50/60 Hz • Refrigerante R-600a	DEC-3 • Exterior and interior in white plastic coated steel FEATURES IN COMMON • Designed for beverages and packaged products • Shelves plastic coated steel wire, adjustable height • Hermetic compressor high starting torque • Ventilated evaporator printed on aluminum plate • Digital temperature control and defrost • Interior lighting vertical LED • Ventilated condensing unit • Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³ • Automatic evaporation of defrost water • Working temperature K1 (0 + 7ºC), climatic class CC2 (32ºC 65% R.H.), according to EN16902 • Voltage 230V 50/60 Hz • Refrigerant R-600a	DEC-3 • Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche. CARACTÉRISTIQUES COMMUNES : • Conçus pour boissons et produits emballés. • Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur. • Compresseur hermétique à haut couple de démarrage. • Evaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium • Contrôle digital de température et du dégivrage. • Eclairage intérieur verticale LED • Condensateur ventilé • Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 • Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP. • Evaporation automatique de l'eau de dégivrage • Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902 • Tension monophasique 230V 50/60 Hz • Gaz réfrigérant R-600a

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Capacidad lata 33cl 33cl can capacity Capacité 33cl boîtes (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Capacidad Capacity Exposition L	Estantes Shelves Étagères
DEC-3	415	512	462	NO	4	24	142	85	38	1+1

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	**consultar - consult - consulter**
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	**consultar - consult - consulter**



DEC-3

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EXPOSITOR REFRIGERADO SOBRE-MOSTRADOR SERIE 400 / 450

400 / 450 RANGE ON COUNTER CHILLED MERCHANDISER · 400 / 450 SÉRIES PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ



DECCM



DEC

DEC-400

DECCM-450

A ↑ G D — Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DEC-400 / DECCM-450 • Exterior e interior en acero plastificado blanco CARACTERISITCAS COMUNES • Diseñados para bebidas y productos envasados • Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura • Compresor hermético alto par de arranque • Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio • Control digital de temperatura y descarches • Iluminación interior LED • Unidad condensadora estatica, libre de mantenimiento • Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³ • Evaporación automática del agua de descarche • Temperatura de trabajo K1(0+7ºC), excepto SZ que es K3(-3,5ºC+1ºC), clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902 • Tensión monofásica 230V 50/60 Hz • Refrigerante R-600a	DEC-400 / DECCM-450 • Exterior and interior in white plastic coated steel FEATURES IN COMMON • Designed for beverages and packaged products • Shelves plastic coated steel wire, adjustable height • Hermetic compressor high starting torque • Ventilated evaporator printed on aluminum plate • Digital temperature control and defrost • Interior lighting LED • Static condensing unit, maintenance-free • Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³ • Automatic evaporation of defrost water • Working temperature K1 (0 + 7ºC), except SZ which is K3 (-3.5ºC + 1ºC), climatic class CC2 (32ºC 65% R.H.), according to EN16902 • Voltage 230V 50/60 Hz • Refrigerant R-600a	DEC-400 / DECCM-450 • Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche. CARACTÉRISTIQUES COMMUNES : • Conçus pour boissons et produits emballés. • Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur. • Compresseur hermétique à haut couple de démarrage. • Evaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium • Contrôle digital de température et du dégivrage. • Eclairage intérieur LED • Unité de condensation statique, sans entretien • Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 • Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP. • Evaporation automatique de l'eau de dégivrage • Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), sauf SZ qui est K3 (-3,5 ° C + 1 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902 • Tension monophasique 230V 50/60 Hz • Gaz réfrigérant R-600a

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Capacidad lata 33cl 33cl can capacity Capacité 33cl boîtes (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
DECCM-450	450	900	500	1	5	55	156	111	75	2
DECCM-450-SZ	450	900	500	1	5	55	187	162	75	2
DEC-400	450	740	495	NO	5	45	156	99	69	2

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	**consultar - consult - consulter**
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	**consultar - consult - consulter**



DECCM-450



DECCM-450-SZ



DEC-400



DEC-400-SZ

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EXPOSITOR REFRIGERADO SOBRE-MOSTRADOR SERIE 520

520 RANGE ON COUNTER CHILLED MERCHANDISER · 520 SÉRIES PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ



DEC



DECC

DECC-520

DEC-20

DEC-520

A ↑ G **D** Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DEC-520 / DECCM-520 • Exterior e interior en acero plastificado blanco CARACTERISITCAS COMUNES • Diseñados para bebidas y productos envasados • Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura • Compresor hermético alto par de arranque • Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio • Control digital de temperatura y descarches • Iluminación interior LED • Unidad condensadora ventilada • Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³ • Evaporación automática del agua de descarche • Temperatura de trabajo K1(0+7ºC), excepto SZ que es K3(-3,5ºC+1ºC), clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902 • Tensión monofásica 230V 50/60 Hz • Refrigerante R-600a	DEC-520 / DECCM-520 • Exterior and interior in white plastic coated steel FEATURES IN COMMON • Designed for beverages and packaged products • Shelves plastic coated steel wire, adjustable height • Hermetic compressor high starting torque • Ventilated evaporator printed on aluminum plate • Digital temperature control and defrost • Interior lighting LED • Ventilated condensing unit • Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³ • Automatic evaporation of defrost water • Working temperature K1 (0 + 7ºC), except SZ which is K3 (-3.5ºC + 1ºC), climatic class CC2 (32ºC 65% R.H.), according to EN16902 • Voltage 230V 50/60 Hz • Refrigerant R-600a	DEC-520 / DECCM-520 • Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche. CARACTÉRISTIQUES COMMUNES : • Conçus pour boissons et produits emballés. • Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur. • Compresseur hermétique à haut couple de démarrage. • Evaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium • Contrôle digital de température et du dégivrage. • Eclairage intérieur LED • Condensateur ventilé • Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 • Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP. • Evaporation automatique de l'eau de dégivrage • Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), sauf SZ qui est K3 (-3,5 ° C + 1 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902 • Tension monophasique 230V 50/60 Hz • Gaz réfrigérant R-600a

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Capacidad lata 33cl 33cl can capacity Capacité 33cl boîtes (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
DECC-520	520	1100	570	1	6	108	156	125	116	2
DECC-520-SZ	520	1100	570	1	6	108	187	176	116	2
DEC-520	520	945	560	NO	6	108	156	113	116	2
DEC-520-SZ	520	945	560	NO	6	108	187	164	116	2

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	**consultar - consult - consulter**
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	**consultar - consult - consulter**



DEC-520



DEC-520-SZ



DECC-520



DECC-520-SZ

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EXPOSITOR REFRIGERADO VERTICAL SERIE DECV-15/20

DECV-15/20 RANGE CHILLED MERCHANDISER · DECV-15/20 SÉRIES PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ





DECV-20

DECV-15

A ↑ G **D** Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Exterior e interior en acero plastificado blanco • Diseñados para bebidas y productos envasados • Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura • Compresor hermético alto par de arranque • Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio • Control digital de temperatura y descarches • Iluminación interior LED • Unidad condensadora ventilada • Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³ • Evaporación automática del agua de descarche • Temperatura de trabajo K1(0+7ºC) clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902 • Tensión monofásica 230V 50 Hz • Refrigerante R-600a	• Exterior and interior in white plastic coated steel • Designed for beverages and packaged products • Shelves plastic coated steel wire, adjustable height • Hermetic compressor high starting torque • Ventilated evaporator printed on aluminum plate • Digital temperature control and defrost • Interior lighting LED • Ventilated condensing unit • Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³ • Automatic evaporation of defrost water • Working temperature K1 (0 + 7ºC), climatic class CC2 (32ºC 65% R.H.), according to EN16902 • Voltage 230V 50 Hz • Refrigerant R-600a	• Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche. • Conçus pour boissons et produits emballés. • Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur. • Compresseur hermétique à haut couple de démarrage. • Evaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium • Contrôle digital de température et du dégivrage. • Eclairage intérieur LED • Condensateur ventilé • Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 • Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP. • Evaporation automatique de l'eau de dégivrage • Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902 • Tension monophasique 230V 50 Hz • Gaz réfrigérant R-600a

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
DECV-15	500	1600	650	NO	236	191	254	3
DECV-20	500	1990	650	NO	236	208	341	4

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	**consultar - consult - consulter**
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	**consultar - consult - consulter**



DECV-15

DECV-20

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EXPOSITOR REFRIGERADO VERTICAL SERIE 13

13 RANGE ON COUNTER CHILLED MERCHANDISER · 13 SÉRIES PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ



DECVAR-13 DECCVAR-13

DECVAR-13

DECCVAR-13

A ↑ G **D** Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DEC-13 / DECC-13 • Exterior e interior en acero plastificado blanco CARACTERISITCAS COMUNES • Diseñados para bebidas y productos envasados • Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura • Compresor hermético alto par de arranque • Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio • Control digital de temperatura y descarches • Iluminación interior LED • Unidad condensadora ventilada • Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³ • Evaporación automática del agua de descarche • Temperatura de trabajo K1(0+7ºC), clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902 • Refrigerante R-600a	DEC-13 / DECC-13 • Exterior and interior in white plastic coated steel FEATURES IN COMMON • Designed for beverages and packaged products • Shelves plastic coated steel wire, adjustable height • Hermetic compressor high starting torque • Ventilated evaporator printed on aluminum plate • Digital temperature control and defrost • Interior lighting LED • Ventilated condensing unit • Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³ • Automatic evaporation of defrost water • 65% R.H.), according to EN16902 • Voltage 230V 50/60 Hz • Refrigerant R-600a	DEC-13 / DECC-13 • Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche. CARACTÉRISTIQUES COMMUNES : • Conçus pour boissons et produits emballés. • Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur. • Compresseur hermétique à haut couple de démarrage. • Evaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium • Contrôle digital de température et du dégivrage. • Eclairage intérieur LED • Condensateur ventilé • Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 • Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP. • Evaporation automatique de l'eau de dégivrage • Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902 • Tension monophasique 230V 50/60 Hz • Gaz réfrigérant R-600a

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Capacidad lata 33cl 33cl can capacity Capacité 33cl boîtes (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
DECVAR-13	370	1760	435	NO	4	132	165	162	141	4
DECCVAR-13	370	1900	435	1	4	132	165	165	141	4

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	**consultar - consult - consulter**
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	**consultar - consult - consulter**

DECVAR-13

DECCVAR-13

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EXPOSITOR REFRIGERADO VERTICAL SERIE 23

23 RANGE CHILLED MERCHANDISER · 23 SÉRIES PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ



DECVAR-23 DECCVAR-23

DECVAR-23

DECCVAR-23

A ↑ G **C** Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DEC-23 / DECC-23 • Exterior e interior en acero plastificado blanco CARACTERISITCAS COMUNES • Diseñados para bebidas y productos envasados • Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura • Compresor hermético alto par de arranque • Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio • Control digital de temperatura y descarches • Iluminación interior LED • Unidad condensadora estatíca libre de mantenimiento • Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³ • Evaporación automática del agua de descarche • Tensión monofásica 230V 50/60 Hz • Refrigerante R-600a	DEC-23 / DECC-23 • Exterior and interior in white plastic coated steel FEATURES IN COMMON • Designed for beverages and packaged products • Shelves plastic coated steel wire, adjustable height • Hermetic compressor high starting torque • Ventilated evaporator printed on aluminum plate • Digital temperature control and defrost • Interior lighting LED • Static condensing unit, maintenance-free • Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³ • Automatic evaporation of defrost water • Voltage 230V 50/60 Hz • Refrigerant R-600a	DEC-23 / DECC-23 • Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche. CARACTÉRISTIQUES COMMUNES : • Conçus pour boissons et produits emballés. • Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur. • Compresseur hermétique à haut couple de démarrage. • Evaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium • Contrôle digital de température et du dégivrage. • Eclairage intérieur LED • Unité de condensation statique, sans entretien • Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 • Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP. • Evaporation automatique de l'eau de dégivrage • Tension monophasique 230V 50/60 Hz • Gaz réfrigérant R-600a

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Capacidad lata 33cl 33cl can capacity Capacité 33cl boîtes (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
DECVAR-23	750	1760	435	NO	4	284	205	239	333	4
DECCVAR-23	750	1900	435	1	4	284	205	250	333	4

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	**consultar - consult - consulter**
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	**consultar - consult - consulter**



DECVAR-23

DECCVAR-23

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EXPOSITOR REFRIGERADO Y MANTENIMIENTO DE CONGELADOS SERIE 17

REFRIGERATED DISPLAY AND FROZEN MAINTENANCE 17 SERIES· VITRINE RÉFRIGÉRÉE ET SURGELÉ MAINTENANCE SÉRIE 17



DEC-17



DECVF-17

DEC-17

Decoración opcional: consultar
Optional decoration: consult
Décoration option: consulter

DECVF-17

Decoración opcional: consultar
Optional decoration: consult
Décoration option: consulter

DECVF-17

DECV-17

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS COMUNES • Exterior e interior en acero plastificado blanco • Control digital de temperatura y descarches • Iluminación interior LED • Unidad condensadora ventilada • Tensión monofásica 230V 50 Hz • Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³ **DECV-17** • Diseñados para bebidas y productos envasados • Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura • Compresor hermético alto par de arranque • Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio • Evaporación automática del agua de descarche • Temperatura de trabajo K1(0+7ºC) clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902 • Refrigerante R-600a **DECVF-17** • Diseñado para conservar producto congelado • Evaporación estática • 6 estantes fijos (evaporadores) que reparten el frío de manera homogénea en todo el equipo • Unidad condensadora libre de mantenimiento • Temperatura de trabajo C1(-18ºC-16ºC), clase climática 4 (30ºC, 55HR) • Refrigerante R-290	FEATURES IN COMMON • Exterior and interior in white plastic coated steel • Digital temperature control and defrost • Interior lighting LED • Ventilated condensing unit • Voltage 230V 50 Hz • Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³ **DECV-17** • Designed for beverages and packaged products • Shelves plastic coated steel wire, adjustable height • Hermetic compressor high starting torque • Ventilated evaporator printed on aluminum plate • Automatic evaporation of defrost water • Working temperature K1 (0 + 7ºC), climatic class CC2 (32ºC 65% R.H.), according to EN16902 • Refrigerant R-600a **DECVF-17** • Designed to preserve frozen product • Static evaporation • 6 fixed shelves (evaporators) that distribute the cold evenly throughout the equipment • Maintenance-free condensing unit • Working temperature C1 (-18ºC-16ºC), climatic class 4 (30ºC, 55HR) • Refrigerant R-290	CARACTÉRISTIQUES COMMUNES • Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche • Contrôle digital de température et du dégivrage. • Eclairage intérieur LED • Condensateur ventilé • Tension monophasique 230V 50 Hz • Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 • Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP. **DECV-17** • Conçus pour boissons et produits emballés. • Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur. • Compresseur hermétique à haut couple de démarrage. • Evaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium • Condensateur ventilé • Evaporation automatique de l'eau de dégivrage • Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902 • Gaz réfrigérant R-600a **DECVF-17** • Conçu pour conserver les produits surgelés • Évaporation statique • 6 étagères fixes (évaporateurs) qui répartissent le froid uniformément dans tout l'équipement • Unité de condensation sans entretien • Température de fonctionnement C1 (-18ºC-16ºC), classe climatique 4 (30ºC, 55HR) • Réfrigérant R-290

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
DECVF-17	440	1800	495	NO	231	231	200	6
DECV-17	440	1800	495	NO	205	164	200	4

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	**consultar - consult - consulter**
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	**consultar - consult - consulter**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

A B G — Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *



DECV-17

DECVF-17

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EXPOSITOR REFRIGERADO Y MANTENIMIENTO DE CONGELADOS SERIE 620

REFRIGERATED DISPLAY AND FROZEN MAINTENANCE 620 SERIES· VITRINE RÉFRIGÉRÉE ET SURGELÉ MAINTENANCE SÉRIE 620



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LED
- Unidad condensadora estatíca libre de mantenimiento
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo K1(0+7ºC), excepto SZ que es K3(-3,5ºC+1ºC), clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902
- Tensión monofásica 230V 50/60 Hz
- Refrigerante R-600a

DECF/DECCF-620
- Diseñado para conservar producto congelado
- Evaporación estática
- 6 estantes fijos (evaporadores) que reparten el frío de manera homogénea en todo el equipo
- Temperatura de trabajo C1(-18ºC-16ºC), clase climática 4 (30ºC, 55HR)
- Refrigerante R-290

TECHNICAL DATA

FEATURES IN COMMON
- Designed for beverages and packaged products
- Shelves plastic coated steel wire, adjustable height
- Hermetic compressor high starting torque
- Ventilated evaporator printed on aluminum plate
- Digital temperature control and defrost
- Interior lighting LED
- Static condensing unit, maintenance-free
- Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³
- Automatic evaporation of defrost water
- Working temperature K1 (0 + 7ºC), except SZ which is K3 (-3.5ºC + 1ºC), climatic class CC2 (32ºC 65% R.H.), according to EN16902
- Voltage 230V 50/60 Hz
- Refrigerant R-600a

DECF/DECCF-620
- Exterior and interior in white laminated steel
- Designed to preserve frozen product
- Static evaporation
- 6 fixed shelves (evaporators) that distribute the cold evenly throughout the equipment
- Working temperature C1 (-18ºC-16ºC), climatic class 4 (30ºC, 55HR)
- Refrigerant R-290

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
- Conçus pour boissons et produits emballés.
- Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
- Compresseur hermétique à haut couple de démarrage.
- Evaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium
- Contrôle digital de température et du dégivrage.
- Eclairage intérieur LED
- Unité de condensation statique, sans entretien
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40
- Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), sauf SZ qui est K3 (-3,5 ° C + 1 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902
- Tension monophasique 230V 50/60 Hz
- Gaz réfrigérant R-600a

DECF/DECCF-620
- Extérieur et intérieur en acier laminé blanc
- Conçu pour conserver les produits surgelés
- Évaporation statique
- 6 étagères fixes (évaporateurs) qui répartissent le froid uniformément dans tout l'équipement
- Réfrigérant R-290

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Capacidad lata 33cl 33cl can capacity Capacité 33cl boîtes (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
DECC-620	620	2000	640	1	7	399	236	189	390	4
DECC-620-SZ	620	2000	640	1	7	399	296	236	390	4
DEC-620	620	1880	640	NO	7	399	236	189	390	4
DEC-620-SZ	620	1880	640	NO	7	399	296	236	390	4
DECCF-620	620	2000	640	SI	-	-	231	243	390	6
DECF-620	620	1880	640	NO	-	-	231	233	390	6

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	**consultar - consult - consulter**
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	**consultar - consult - consulter**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

DEC-620

DECC-620

DECF-620

A ↑ G B Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *



DEC-620	
DEC-620-SZ	
DECF-620	



DECC-620	
DECC-620-SZ	
DECCF-620	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



AGPA-125



ARPA / ARPAC-125



ARA / ARAC-125

ARPA-125

AGPA-125

Puertas abatibles
Swing doors
Portes battantes

ARAC-125

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero plastificado blanco
- Interior en acero plastificado blanco
- Estantes de alambre de acero plastificado, dotación 8 unidades (modelos ARPA /AGPA)
- Estantes planos de acero plastificado, dotación 4 unidades (modelos ARA)
- Puertas batientes sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima gris RAL 7024 Grafito con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90º de apertura)
- Evaporador ventilado pintado en con recubrimiento anticorrosión
- Estantes regulables en altura
- Desescarche natural para modelos refrigeración, desescarche por resistencias para modelos mantenimiento congelados
- Bandeja de evaporación automática
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 6500k en montantes
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
- a. M1: -1º+5ºC, apropiado para bebidas, lácteos, delis y embutidos (modelos ARA, ARPA, AGPA)
- b. L1: -15º-18ºC, apropiado para producto congelado (MODELOS ARAC, ARPAC)
- Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R)

TECHNICAL DATA

- Exterior in white plastic coated steel
- Interior in white plastic coated steel
- Plastic-coated steel wire shelves, supply of 8 units (ARPA / AGPA models)
- Flat plastic-coated steel shelves, supply of 4 units (ARA models)
- Hinged doors without frame and full glass front with minimal RAL 7024 Graphite gray screen printing with automatic closing system and magnetic gasket (remains open when opening more than 90º)
- Ventilated evaporator painted in with anti-corrosion coating
- Height adjustable shelves
- Natural defrost for refrigeration models, defrost by resistances for frozen maintenance models
- Automatic evaporation tray
- Electronic control
- 24v 6500k LED lighting on collums
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
- a. M1: -1º+5ºC, suitable for beverages, dairy products, delis and sausages (ARA, ARPA, AGPA models)
- b. L1: -15º-18ºC, appropriate for frozen product (ARAC, ARPAC, MODELS)
- Climate class 3 (25ºC, 60 H.R.)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier plastifié blanc
- Intérieur en acier plastifié blanc
- Étagères en fil d'acier plastifié, fourniture de 8 unités (modèles ARPA /AGPA)
- Étagères plates en acier plastifié, fourniture de 4 unités (modèles ARA)
- Portes battantes sans cadre et façade entièrement vitrée avec sérigraphie minimale RAL 7024 gris graphite avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouvert lors d'une ouverture supérieure à 90º)
- Évaporateur ventilé peint avec revêtement anti-corrosion
- étagères réglables en hauteur
- Dégivrage naturel pour les modèles de réfrigération, dégivrage par résistances pour les modèles de maintien hors gel
- Plateau d'évaporation automatique
- Contrôle électronique
- Eclairage LED 24v 6500k sur plots
- Température du produit, selon EN-ISO-23953 :
- pour. M1 : -1º+5ºC, adapté aux boissons, produits laitiers, charcuterie et charcuterie (modèles ARA, ARPA, AGPA)
- b. L1 : -15º-18ºC, approprié pour les produits congelés (MODÈLES ARAC, ARPAC)
- Classe climatique 3 (25ºC, 60 H.R.)

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
ARPA-125	1250	2040	700	NO	851	671	1000	8
ARPAC-125	1250	2040	700	NO	833	828	1000	8
AGPA-125	1250	2040	700	1	851	671	1000	8
ARA-125	1250	1935	700	NO	543	434	669	4
ARAC-125	1250	1935	700	NO	833	828	669	4

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Total lacado Laquered total Total laqué	Ruedas Castors Roues
AGPA-125		
ARPA / ARPAC-125		
ARA / ARAC-125		

A ↑ G **C** Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *



AGPA-125



ARPA-125
ARPAC-125



ARA-125
ARAC-125

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



DECW-13/23



RV-404

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DECWR-13/23

- Exterior e interior en acero plastificado negro (exterior madera opcional)
- Ideales para botella de vino horizontal / vertical / inclinada ajustando dicho estante
- Puertas batientes sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima negro RAL 9005 con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90º de apertura)
- Sistema antivibración
- Bajo nivel sonoro
- 5 niveles de estantes con frontal de madera de pino maciza
- Led vertical interior en 3000k continuo, que mejora la visibilidad de las botellas
- Refrigeración ventilada
- Bandeja de evaporación automática
- Control digital de temperatura, incorpora alarma de alta temperatura
- Dos rangos de temperatura disponibles: Vino Tinto (+10ºC +18ºC) o Vino Blanco, Rosado y Brut (+4ºC +8ºC)

TECHNICAL DATA DECWR-13/23

- Exterior and interior in black plastic-coated steel (exterior wood optional)
- Ideal for horizontal / vertical / inclined wine bottle by adjusting said shelf
- Frameless swing doors and full glass front with minimal black RAL 9005 screen printing with automatic closing system and magnetic gasket (remains open when opening more than 90º)
- Anti-vibration system
- Low sound level
- 5 levels of shelves with solid pine wood front
- Interior vertical LED in 3000k continuous, which improves the visibility of the bottles
- Ventilated cooling
- Automatic evaporation tray
- Digital temperature control, incorporates high temperature alarm
- Two temperature ranges available: Red Wine (+10ºC +18ºC) or White, Rosé and Brut Wine (+4ºC +8ºC)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DECWR-13/23

- Extérieur et intérieur en acier plastifié noir (bois extérieur en option)
- Idéal pour bouteille de vin horizontale / verticale / inclinée en ajustant ladite étagère
- Portes battantes sans cadre et façade entièrement vitrée avec sérigraphie noire minimale RAL 9005 avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouvert lors d'une ouverture supérieure à 90º)
- système anti-vibration
- faible niveau sonore
- 5 niveaux d'étagères avec façade en bois de pin massif
- LED verticale intérieure en 3000k continu, ce qui améliore la visibilité des bouteilles
- refroidissement ventilé
- Plateau d'évaporation automatique
- Contrôle numérique de la température, intègre une alarme de haute température
- Deux gammes de température disponibles : Vin Rouge (+10ºC +18ºC) ou Vin Blanc, Rosé et Brut (+4ºC +8ºC)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DRV404B

- Vitrina de 4 caras de cristal panorámica, serigrafía mínima en color negro.
- Triple vidrio templado de seguridad con Low-e (vidrios de baja emisividad) y gas Argón
- Luz LED vertical interior
- Puerta reversible (sin autocierre)
- 2 estantes de cristal regulables en altura
- 4 ruedas giratorias
- Base inferior en chapa de acero plastificado negro
- Refrigeración ventilada, con evaporador tratado anticorrosión
- Condensación ventilada
- Desescarche por gas caliente
- Bandeja de evaporación automática
- Termostato digital con alarma de "apertura de puerta" y "alta temperatura", incorpora WIFI para control con smartphone o Tablet
- Bajo nivel sonoro
- Gas refrigerante R-290
- Temperatura de -1ºC a +5ºC
- Clase climática 3 (25ºC 60% H.R)

TECHNICAL DATA DRV404B

- 4-sided panoramic glass display showcase, minimal black screen printing.
- Triple tempered safety glass with Low-e (low emissivity glass) and Argon gas
- Interior vertical LED light
- Reversible door (without self-closing)
- 2 height-adjustable glass shelves
- 4 swivel wheels
- Lower base in black plastic-coated steel sheet
- Ventilated refrigeration, with anti-corrosion treated evaporator
- Ventilated condensation
- Hot gas defrost
- Automatic evaporation tray
- Digital thermostat with "door opening" and "high temperature" alarm, incorporates WIFI for control with smartphone or tablet
- Low noise level
- Refrigerant gas R-290
- Operating temperatura -1ºC to +5ºC
- Climatic class 3 (25ºC 60% R.H.)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DRV404B

- Vitrine panoramique en verre à 4 côtés, sérigraphie noire minimale.
- Verre de sécurité trempé triple avec Low-e (verre à faible émissivité) et gaz Argon
- Lumière LED verticale intérieure
- Porte réversible (sans fermeture automatique)
- 2 étagères en verre réglables en hauteur
- 4 roues pivotantes
- Base inférieure en tôle d'acier plastifiée noire
- Réfrigération ventilée, avec évaporateur traité anti-corrosion
- Condensation ventilée
- Dégivrage au gaz chaud
- Plateau d'évaporation automatique
- Thermostat numérique avec alarme "ouverture de porte" et "haute température", intègre le WIFI pour le contrôle avec smartphone ou tablette
- Faible niveau sonore
- Gaz réfrigérant R-290
- Température de fonctionnement : -1 ºC à +5 ºC
- Classe climatique 3 (25ºC 60% H.R.)

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Rango Range Gamme	Capacidad máxima botellas Max bottle capacity Capacité maximale de bouteilles (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
DECWR-13	370	1756	522	+4ºC+ 8ºC / +10ºC+ 18ºC	40	165	162	170	5
DECWR-23	750	1756	522	+4ºC+ 8ºC / +10ºC+ 18ºC	110	205	239	400	5
DRV404B	700	1900	650	-1ºC+ 5ºC	-	405	247	400	2

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Exterior madera (Exterior cerezo) Wood exterior (Cherry exterior) Extérieur en bois (extérieur en cerisier)	Kit 4 ruedas 4 wheels kit Kit 4 roues	Estante adicional X nivel Shelve aditional X level Étagère suplementaire X nivel
DECWR-13			
DECWR-23			

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EXPOSITORES REFRIGERADOS VINOS SLIM

SLIM REFRIGERATED DISPLAY WINE COOLERS· VITRINES RÉFRIGÉRÉES À VINS SLIM

DECWR-13

DECWR-23

DRV404B

A G A Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

DECWR-13



DECWR-23

DRV404B

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



DECW-620



ARW / ARMW-125

DECW-620

Decoración opcional madera
Wood optional decoration
Bois de décoration en option

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en acero plastificado negro (exterior madera opcional)
- Modelo 125: Ideales para botella de vino horizontal / vertical / inclinada ajustando dicho estante
- Modelo 620: Ideales para botella de vino horizontal / vertical
- Puertas batientes sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima negro RAL 9005 con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90º de apertura)
- Sistema antivibración
- Bajo nivel sonoro
- 5 niveles de estantes con frontal de madera de pino maciza
- Estante para botella vertical opcional al mismo precio
- Led vertical interior en 3000k continuo, que mejora la visibilidad de las botellas
- Refrigeración ventilada
- Bandeja de evaporación automática
- Control digital de temperatura, incorpora alarma de alta temperatura
- Dos rangos de temperatura disponibles: Vino Tinto (+10ºC +18ºC) o Vino Blanco, Rosado y Brut (+4ºC +8ºC)
- Modelos 125:
- a) ARMW-125: Dos compartimentos iguales independientes, dos temperaturas diferentes a elegir
- b) AGMW-125: Dos compartimentos independientes, dos temperaturas diferentes a elegir
- c) ARW-125: 1 solo compartimento, 1 temperatura posible a elegir (Vino Tinto o Vino Blanco, Rosado y Brut)

TECHNICAL DATA

- Exterior and interior in black plastic-coated steel (exterior wood optional)
- 125 Model: Ideal for horizontal / vertical / inclined wine bottle by adjusting said shelf
- 620 Model: Ideal for horizontal / vertical wine bottle by adjusting said shelf
- Frameless swing doors and full glass front with minimal black RAL 9005 screen printing with automatic closing system and magnetic gasket (remains open when opening more than 90º)
- Anti-vibration system
- Low sound level
- 5 levels of shelves with solid pine wood front
- Optional vertical bottle rack at the same price
- Interior vertical LED in 3000k continuous, which improves the visibility of the bottles
- Ventilated cooling
- Automatic evaporation tray
- Digital temperature control, incorporates high temperature alarm
- Two temperature ranges available: Red Wine (+10ºC +18ºC) or White, Rosé and Brut Wine (+4ºC +8ºC)
- 125 models:
- a) ARMW-125: Two equal independent compartments, two different temperatures to choose
- b) AGMW-125: Two independent compartments, two different temperatures to choose
- c) ARW-125: 1 only compartment, 1 possible temperature to choose

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en acier plastifié noir (bois extérieur en option)
- modèle 125 : Idéal pour bouteille de vin horizontale / verticale / inclinée en ajustant ladite étagère
- modèle 620 : Idéal pour bouteille de vin horizontale / verticale en ajustant ladite étagère
- Portes battantes sans cadre et façade entièrement vitrée avec sérigraphie noire minimale RAL 9005 avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouvert lors d'une ouverture supérieure à 90º)
- système anti-vibration
- faible niveau sonore
- 5 niveaux d'étagères avec façade en bois de pin massif
- Casier à bouteilles vertical en option au même prix
- LED verticale intérieure en 3000k continu, ce qui améliore la visibilité des bouteilles
- refroidissement ventilé
- Plateau d'évaporation automatique
- Contrôle numérique de la température, intègre une alarme de haute température
- Deux gammes de température disponibles : Vin Rouge (+10ºC +18ºC) ou Vin Blanc, Rosé et Brut (+4ºC +8ºC)
- 125 modèles :
- a) ARMW-125 : Deux compartiments indépendants égaux, deux températures différentes au choix
- b) AGMW-125 : Deux compartiments indépendants, deux températures différentes au choix
- c) ARW-125 : 1 seul compartiment, 1 température possible au choix

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Rango Range Gamme	Capacidad máxima botellas Max bottle capacity Capacité maximale de bouteilles (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
DECW-620	620	1880	640	+4ºC+ 8ºC +10ºC+ 18ºC	120	236	189	390	5
ARW-125	1250	1935	700	+4ºC+ 8ºC +10ºC+ 18ºC	252	543	434	1000	10
AGMW-125	1250	1935	700	+4ºC+ 8ºC +10ºC+ 18ºC	216	271+271	213+213	1000	10
ARMW-125	1250	1935	700	+4ºC+ 8ºC +10ºC+ 18ºC	216	271+271	213+213	1000	10

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Exterior madera 620 (Exterior cerezo) Wood exterior 620 (Cherry exterior) Extérieur en bois 620 (extérieur en cerisier)	Exterior madera 125 (Exterior cerezo) Wood exterior 125 (Cherry exterior) Extérieur en bois 125 (extérieur en cerisier)	Estante adicional X nivel Shelve adittional X level Étagère suplementaire X nivel
DECW-620			
ARW / ARMW / AGMW-125			

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

ARMW-125

AGMW-125

A↑G C
Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *



DECW-620

ARMW-125-2-E
ARW-125-2-E

AGMW-125-2-E

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VITRINA EFIMARKET FONDO (806MM) VINO

REFRIGERATION EFIMARKET WINE RANGE DEPTH (806MM) · RÉFRIGÉRATION EFIMARKET GAMME PROF. (806MM)



EFIW

EFIW-2R

EFIW-3R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en acero plastificado negro (exterior madera opcional)
- Ideales para botella de vino horizontal / vertical ajustando dicho estante, gran capacidad de almacenamiento
- Puertas batientes sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima negro RAL 9005 con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90º de apertura)
- Sistema antivibración
- Bajo nivel sonoro
- 3 niveles de estantes con frontal de madera de pino maciza
- Led vertical interior en 3000k continuo, que mejora la visibilidad de las botellas
- Refrigeración ventilada
- Bandeja de evaporación automática
- Control digital de temperatura, incorpora alarma de alta temperatura
- Dos rangos de temperatura disponibles: Vino Tinto (+10ºC +18ºC) o Vino Blanco, Rosado y Brut (+4ºC +8ºC)

TECHNICAL DATA

- Exterior and interior in black plastic-coated steel (exterior wood optional)
- Ideal for horizontal / vertical wine bottle by adjusting said shelf, large storage capacity
- Frameless swing doors and full glass front with minimal black RAL 9005 screen printing with automatic closing system and magnetic gasket (remains open when opening more than 90º)
- Anti-vibration system
- Low sound level
- 5 levels of shelves with solid pine wood front
- Interior vertical LED in 3000k continuous, which improves the visibility of the bottles
- Ventilated cooling
- Automatic evaporation tray
- Digital temperature control, incorporates high temperature alarm
- Two temperature ranges available: Red Wine (+10ºC +18ºC) or White, Rosé and Brut Wine (+4ºC +8ºC)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en acier plastifié noir (bois extérieur en option)
- Idéal pour bouteille de vin horizontale/verticale en ajustant ladite étagère, grande capacité de stockage
- Portes battantes sans cadre et façade entièrement vitrée avec sérigraphie noire minimale RAL 9005 avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouvert lors d'une ouverture supérieure à 90º)
- système anti-vibration
- faible niveau sonore
- 5 niveaux d'étagères avec façade en bois de pin massif
- LED verticale intérieure en 3000k continu, ce qui améliore la visibilité des bouteilles
- refroidissement ventilé
- Plateau d'évaporation automatique
- Contrôle numérique de la température, intègre une alarme de haute température
- Deux gammes de température disponibles : Vin Rouge (+10ºC +18ºC) ou Vin Blanc, Rosé et Brut (+4ºC +8ºC)

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Rango Range Gamme	Capacidad máxima botellas Max bottle capacity Capacité maximale de bouteilles (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
EFIW-2R	1268	2131	805	+4ºC+ 8ºC +10ºC+ 18ºC	210	1192	1508	1185	3
EFIW-3R	1908	2131	805	+4ºC+ 8ºC +10ºC+ 18ºC	300	1528	1945	1690	6

A↑G C Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Exterior madera EFIW-2R (Exterior cerezo) Wood exterior EFIW-2R (Cherry exterior) Extérieur en bois EFIW-2R (extérieur en cerisier)	Exterior madera EFIW-3R (Exterior cerezo) Wood exterior EFIW-3R (Cherry exterior) Extérieur en bois EFIW-3R (extérieur en cerisier)	Estante adicional X nivel Shelve adittional X level Étagère suplementaire X nivel
EFIW-2R			
EFIW-2R			



EFIW-2R



EFIW-3R

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EXPOSITOR REFRIGERADO VERTICAL GOURMET SERIE DEBR

GOURMET CABINET GLASS DOOR- ARMOIRE RÉFRIGEREE GOURMET



Exterior blanco o negro al mismo precio

White or black exterior at the same price

Extérieur blanc ou noir au même prix

DEBR-1302-BL

DEBR-2003-NB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- DEBR-BL: Exterior en acero plastificado color blanco
- DEBR-NB Exterior en acero plastificado color negro
- Interior en acero plastificado blanco, con aristas curvas y fondo inox embutido
- Puertas de color negro, apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- DEBR: Doble cristal, DEBC: Triple cristal
- Estantes interiores REFORZADOS de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Reguladores de altura, ruedas o patas opcionales
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados,alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

TECHNICAL DATA

- DEBR-BL: White color plastic coated exterior
- DEBR-NB: Anthracite color plastic coated exterior
- Interior in white plasticized steel, with curved edges and embedded stainless steel
- Black color doors, with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- DEBR:Double glazed, DEBC: Triple glass
- Shelves made REINFORCED of plasticized steel wire, height adjustable
- Height adjusters, wheels or optional legs
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumptionOperating temperature 32°C ambient

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DEBR-BL: extérieur en acier recouvert de plastique blanc
- DEBR-NB: extérieur en acier revêtu de plastique noir
- Double vitrage + LEDS
- Intérieur en acier plastifié blanc, à bords courbes et en acier inoxydable noyé
- Portes noires à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et bande magnétique (reste ouverte même après une ouverture supérieure à 90 °)
- DEBR:Double verre, DEBC: Triple verre
- Étagères intérieures RENFORCÉ en fil de fer en acier plastifié, réglable en hauteur
- Régleurs de hauteur, roues ou pieds en option
- Tableau de commande et grille d'aération du moteur, amovibles
- Unité de condensation ventilée
- Système de tirage forcé de l'évaporateur, avec revêtement époxy anticorrosion
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, zéro effet ODP et PRP
- Contrôle numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de porte ouverte et température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie
- Température de fonctionnement à 32 ° C ambiante

Ver características técnicas en página 196 / See technical data in page 196 / Voir caractéristiques techniques page 196

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Capacidad Capacity Exposition L	Tensión monofásica Single phase voltage Tension monophasique	Refrigerante Coolant Frigorigène	Potencia Frigorífica Frig Power Puissance Frigorifique W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W
DEBR-751-BL/NB	680	2055	735	-2+8	4	505	230 V - 50 Hz	R-290	502	260
DEBC-751-BL/NB	680	2055	735	-20-15	4	505	230 V - 50 Hz	R-290	606	560
DEBR-1302-BL/NB	1370	2055	735	-2+8	8	1201	230 V - 50 Hz	R-290	845	396
DEBC-1302-BL/NB	1370	2055	735	-20-15	8	1201	230 V - 50 Hz	R-290	907	902
DEBR-2003-BL/NB	2055	2055	735	-2+8	12	1852	230 V - 50 Hz	R-290	1702	943
DEBC-2003-BL/NB	2055	2055	735	-20-15	12	1852	230 V - 50 Hz	R-290	1814	1726

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Otro color exterior	Other external color	Autre couleur extérieure	**consultar - consult - consulter**
Porta-precios	Label-holder srtip	Étiquettes de prix	
Parrilla adicional	Extra shelf	Grill supplémentaire	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	Serrure à porte en verre	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Set 4 patas	4 Feet set	Jeu 4 jambes	
Set 6 patas	6 Feet set	Jeu 6 jambes	
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**

Otros gases consultar / Other gases consult / Autres gaz consulter

A B G

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *



DEBR-751	
DEBC-751	

DEBR-1302	
DEBC-1302	



DEBR-2003	
DEBC-2003	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EXPOSITOR REFRIGERADO VERTICAL SERIE EHB

BACK-BAR COOLER · MEUBLE ARRIÈRE BAR RÉFRIGÉRÉ



EHB-L



EHB-150-L

EHBS-250-L

EHBS-250-LI

EHB-250-LI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
EHB-L • Exterior en acero plastificado negro • Interior en acero plastificado gris • Doble cristal sobre marco abatible, con cerradura de serie EHBS-L • Exterior en acero plastificado negro • Interior en acero plastificado gris • Doble cristal sobre marco deslizante, con cerradura opcional EHB-LI EHBS-LI • Exterior en acero inoxidable • Interior en acero plastificado gris CARACTERISITCAS COMUNES • Diseñados para bebidas y productos envasados • Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura • Compresor hermético alto par de arranque • Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión • Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía • Iluminación interior LED • Unidad condensadora estática o ventilada • Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP • Evaporación automática del agua de descarche • Temperatura de trabajo +4°C +8°C a 32°C 65% H.R. ambiente • Tensión monofásica 230V 50/60 Hz • Refrigerante R600a	EHB-L • Black plastic coated steel exterior • Interior gray plastic coated steel • Double glass on folding frame with lock as standard EHBS-L • Black plastic coated steel exterior • Interior gray plastic coated steel • Double glass on sliding frame with optional lock EHB-LI EHBS-LI • Stainless steel exterior • Interior gray plastic coated steel FEATURES IN COMMON • Designed for beverages and packaged • Steel wire shelves adjustable plastic height • Hermetic compressor higher starting torque • Forced draft evaporator system with anti-corrosion coating • Digital temperature control and defrosting, efficient management of energy consumption • Interior lighting LED • Ventilated condensing unit • Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, low GWP and zero ODP effect • Automatic evaporation of defrost water • Operating temperature +4 ° C +8 ° C to 32 °C 65% H.R. ambient • Voltage 230V 50/60 Hz • Refrigerant R600a	EHB-L • Extérieur en acier plastifié noir • Intérieur en acier plastifié gris • Double vitrage sur cadre rabattable, avec serrure de série EHBS-L • Extérieur en acier plastifié noir • Intérieur en acier plastifié gris • Double vitrage sur cadre glissant, avec serrure en option EHB-LI EHBS-LI • Extérieur en acier inoxydable • Intérieur en acier plastifié gris CARACTÉRISTIQUES COMMUNES • Conçues pour des boissons et des produits emballés • Étagères en fil de fer en acier plastifié, réglables en hauteur • Compresseur hermétique, haut couple de démarrage • Contrôle digital de température et dégivrage, efficace dans la gestion de la consommation d'énergie • Éclairage intérieur LED • Condensateur statique ou ventilé • Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m3, faible GWP et effet nul ODP • Évaporation automatique des eaux de dégivrage • Température de travail +4ºC +8ºC à 32ºC 65% H.R. ambiante • Tension monophasique 230V – 50/60 Hz • Réfrigérant R600a

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Capacidad latas 33cl 33cl can capacity Capacité 33cl boîtes	Capacidad Capacity Exposition L	Estantes Shelves Étagères	Puertas abatibles Swing doors Portes	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes
EHB-150-L	620	850	520	205	176	150	130	2	1	0
EHB-250-L	925	850	520	418	260	225	200	2	2	0
EHB-350-L	1375	850	520	418	287	320	305	2	3	0
EHBS-250-L	925	850	520	418	260	225	200	2	0	2
EHBS-350-L	1375	850	520	418	287	320	305	2	0	2

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS				
Estante chapa perforada 150	Perforated sheet shelf 150	Étagère en tôle perforeé 150		
Estante chapa perforada 250	Perforated sheet shelf 250	Étagère en tôle perforeé 250		
Estante chapa perforada 350	Perforated sheet shelf 350	Étagère en tôle perforeé 350		
EHBS cerradura	EHBS lock	EHBS Serrure		
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	**consultar - consult - consulter**	

EHB-150-L	
EHB-150-LI	

EHB-250-L	
EHB-250-LI	

EHB-350-L	
EHB-350-LI	

EHBS-250-L	
EHBS-250-LI	

EHBS-350-L	
EHBS-350-LI	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EXPOSITOR REFRIGERADO SNACK BAR SERIE DSBIE

SNACK BAR COOLER · SNACK BAR RÉFRIGÉRÉ



DSBE



DSBE + CAJONES

DSBIE-250

DSBE-250

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DSBE / SBEP
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris

SBIE / SBIEP
- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISITCAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Encastrables
- Doble cristal sobre marco abatible
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Descarche por resistencia
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Iluminación interior LEDs
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Pies regulables, con suplemento para altura 880 mm (incluido)
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50Hz

TECHNICAL DATA

DSBE / SBEP
- Black plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel

SBIE / SBIEP
- Stainless steel exterior
- Interior gray plastic coated steel

FEATURES IN COMMON
- Designed for beverages and packaged
- Designed for beverages and packaged products
- “Built-in” designed
- Double glass on folding frame
- Steel wire shelves adjustable plastic height
- Hermetic compressor higher starting torque
- Defrosting by heating element
- Forced draft evaporator system with anticorrosion coating
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- LEDs interior lighting
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- Adjustable feet, with suplement for height 880 mm (included)
- Automatic evaporation of defrost water
- Operating temperature 32°C ambient
- Voltage 230V - 50Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DSBE / SBEP
- Extérieur en acier plastifié noir
- Intérieur en acier plastifié gris

SBIE / SBIEP
- Extérieur en acier inoxydable
- Intérieur en acier plastifié gris

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
- Conçu pour les boissons et les produits emballés
- intégré
- Double vitrage sur cadre pliant
- Étagères en fil d’acier plastifié réglables en hauteur
- Compresseur hermétique à couple de démarrage élevé
- dégivrage à résistance
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anti-corrosion
- Contrôle numérique de la température, dégivrages opti-misés, alarme pour température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d’énergie
- Éclairage intérieur à DEL
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, faible GWP et zéro effet ODP
- Pieds réglables, avec supplément pour hauteur 880 mm (inclus)
- Évaporation automatique de l’eau de dégivrage
- Température de fonctionnement à 32°C ambiant
- Tension monophasée 230V - 50Hz

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Capacidad latas Cans capacity Capacité canettes (33 cl.)	Capacidad Capacity Exposition L	Estantes Shelves Étagères	Puertas abatibles Swing doors Portes	Refrigerante Coolant Réfrigérant	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)
DSBE / DSBIE-150	1485	820 / 880	530	345	325	4	2	R-290	845	420
DSBE / DSBIE-200	2025	820 / 880	530	540	490	6	4	R-290	845	427
DSBE / DSBIE-250	2565	820 / 880	530	725	650	8	3	R-290	845	433

A ↑ G — D

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d’options incluses dans l’équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Estante chapa inox	SS shelf	étagère en acier inoxydable	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
230V 60 Hz / 115V 60Hz	230V 60 Hz / 115V 60Hz	230V 60 Hz / 115V 60Hz	
Sin motor	No condenser unit	Sans moteur	



DSBE-150	
DSBIE-150	



DSBE-200	
DSBIE-200	



DSBE-250	
DSBIE-250	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EXPOSITOR REFRIGERADO SNACK BAR SERIE DSB

SNACK BAR COOLER · SNACK BAR RÉFRIGÉRÉ



DSBE



DSBE + CAJONES



Estantes de chapa inox opcional
Extra staintess steel shelves
Étagères en acier inoxydable en option

DSB-250

4 Set cajones
4 Drawers set
4 Ensembles de tiroirs

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DSB / DSBP • Exterior en acero plastificado negro • Interior en acero plastificado gris DSBI / DSBIP • Exterior en acero inoxidable • Interior en acero plastificado gris CARACTERISITCAS COMUNES • Diseñados para bebidas y productos envasados • Encastrables • Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura • Compresor hermético alto par de arranque • Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión • Descarche por resisténcia • Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía • Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP • Pies regulables, con suplemento para altura 880 mm (incluido) • Evaporación automática del agua de descarche • Temperatura de trabajo a 32°C ambiente • Tensión monofásica 230V - 50Hz	DSB / DSBP • Black plastic coated steel exterior • Interior gray plastic coated steel DSBI / DSBIP • Stainless steel exterior • Interior gray plastic coated steel FEATURES IN COMMON • Designed for beverages and packaged • "Built-in" designed • Steel wire shelves adjustable plastic height • Hermetic compressor higher starting torque • Defrosting by heating element • Forced draft evaporator system with anticorrosion coating • Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption • Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP • Adjustable feet, with suplement for height 880 mm (included) • Automatic evaporation of defrost water • Operating temperature 32°C ambient • Voltage 230V - 50Hz	DSB / DSBP • Extérieur en acier plastifié noir • Intérieur en acier plastifié gris DSBI / DSBIP • Extérieur en acier inoxydable • Intérieur en acier plastifié gris CARACTÉRISTIQUES COMMUNES • Conçu pour les boissons et les produits emballés • intégré • Étagères en fil d'acier plastifié réglables en hauteur • Compresseur hermétique à couple de démarrage élevé • Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anti-corrosion • Dégivrage par résistance • Contrôle numérique de la température, dégivrages opti-misés, alarme pour température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie • Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, faible GWP et zéro effet ODP • Pieds réglables, avec supplément pour hauteur 880 mm (inclus) • Évaporation automatique de l'eau de dégivrage • Température de fonctionnement à 32°C ambiant • Tension monophasée 230V - 50Hz

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Capacidad latas Cans capacity Capacité canettes (33 cl.)	Capacidad Capacity Exposition L	Estantes Shelves Étagères	Puertas abatibles Swing doors Portes	Refrigerante Coolant Réfrigérant	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)
DSB / DSBI-150	1485	820 / 880	530	345	325	4	2	R-290	845	400
DSB / DSBI-200	2025	820 / 880	530	540	490	6	3	R-290	845	407
DSB / DSBI-250	2565	820 / 880	530	725	650	8	4	R-290	845	413

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Separador interior cajón	Interior drawer divider	Séparateur de tiroir intérieur	
Estante chapa inox	SS shelf	étagère en acier inoxydable	
Cajonera doble inox	double inox chest of drawers	double tiroir en acier inoxydable	
Cajonera doble plast negro	double black plast chest of drawers	commode double en plast noir	
Cajonera triple inox	triple SS chest of drawers	triple tiroir en acier inoxydable	
Cajonera triple plast negro	black triple plast chest of drawers	commode triple plast noir	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
230V 60 Hz / 115V 60Hz	230V 60 Hz / 115V 60Hz	230V 60 Hz / 115V 60Hz	
Sin motor	No condenser unit	Sans moteur	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

DSBI-200

3 Set cajones
3 Drawers set
3 Ensembles de tiroirs

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *



DSB-150	
DSBI-150	



DSB-200	
DSBI-200	



DSB-250	
DSBI-250	



EJEMPLO INSTALACION / INSTALATION EXAMPLE / EXEMPLE D´INSTALLATION

V-100



VP-30+GRIFO | V-30 | V-50 | V-100 | V-200 | VP-100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Exterior en acero inox • Cuba interior de fibra de poliester • Serpentín evaporador de tubo de cobre • Serpentín producto en acero inox AISI-304 18/10 • Bomba agitador interior • Equipo compresor alto par de arranque • Control electrónico espesor de hielo • Rejilla para ventilación en plástico o metálicas • VP incluye columna, bandeja, grifo y ruedas.	• Exterior in stainless steel • Interior in polyester fibre • Copper coil for evaporator • Stainless steel internal coil for liquid coolant • Internal pump agitator • Ventilated hermetic compressor set • Electronic equipment for ice thickness control • Plastic or metal ventilation grilles • VP included tray, faucet, column and wheels	• Extérieur en acier inoxydable • Cuve intérieur en fibre de polyester • Serpentin évaporateur en tube de cuivre. • Serpentin produit en acier inoxydable AISI 304 18/10 • Agitateur-Pompe interne. • Compresseur à haut couple de démarrage • Contrôle électronique de l'épaisseur de la glace. • Grille de ventilation en plastique ou métal. • VP comprend un plateau colonne, robinet et roues

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm.	Alto Height Hauteur mm.	Fondo Depth Profondeur mm.	Volumen cuba Water Tank Cuve d'eau (l)	Peso Neto Net Weight Poid Net (Kg)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Cuba reserva de hielo ice cask capacity Cuba livre de glace Kg	Compresor rendimiento evaporación -10°C Compressor oupout (W) evaporation -10°C Évaporation compresseur de perfomance W	Serpentines Inox coils Bobine	Refrig. Coolant Frigorigène	Consumo nominal Nominal Power Consommation nominale (W)
V-30	335	505	373	13,5	25	176	8	198	1x12 m	R-600a	192
V-50	379	712	379	25,5	34	484	16	337	1x16 m	R-290	337
V-100	430	768	430	42	36	583	21	392	1x26 m	R-290	392
V-200	502	900	502	72	44	1012	40	655	1x32 m	R-290	655
VP-100	430	1367	430	42	36	583	21	392	1x26 m	R-290	392

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Manorreductor 1P + 1P	Pressure regulator 1P + 1P	Regulateur de pression 1P + 1P	**consultar - consult - consulter**
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	**consultar - consult - consulter**

VP-30



V-30

V-50

V-100

V-200

VP-100

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

ENFRIADORES DE LÍQUIDOS

LIQUIDS COOLER · Refroidisseur DE LIQUIDES

V-200

VP-100

H-100



H-50 | H-100 | H-200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Exterior en acero inox AISI-304 18/1 • Cuba interior de fibra de poliester • Serpentín evaporador de tubo de cobre • Serpentín producto en acero inox AISI-304 18/10 • Bomba agitador interior • Equipo compresor alto par de arranque • Control electrónico espesor de hielo • Rejilla para ventilación en plástico o metálicas	• Exterior in stainless steel AISI-304 18/10 • Interior in polyester fibre • Copper coil for evaporator • Stainless steel internal coil for liquid coolant • Internal pump agitator • Ventilated hermetic compressor set • Electronic equipment for ice thickness control • Plastic or metal ventilation grilles	• Extérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10, • Cuve intérieur en fibre de polyester • Serpentin évaporateur en tube de cuivre. • Serpentin produit en acier inoxydable AISI 304 18/10 • Agitateur-Pompe interne. • Compresseur à haut couple de démarrage • Contrôle électronique de l'épaisseur de la glace. • Grille de ventilation en plastique ou métal.

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm.	Alto Height Hauteur mm.	Fondo Depth Profondeur mm.	Volumen cuba Water Tank Cuve d'eau (l)	Peso Neto Net Weight Poid Net (Kg)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Cuba reserva de hielo ice cask capacity Cuba livre de glace Kg	Compresor rendimiento evaporación -10°C Compressor oupout (W) evaporation -10°C Évaporation compresseur de perfomance W	Serpentines Inox coils Bobine	Refrig. Coolant Frigorigène	Consumo nominal Nominal Power Consommation nominale (W)
H-50	745	460	378	25,5	34	484	16	484	1x16 m	R-290	337
H-100	795	500	430	42	36	583	21	583	1x26 m	R-290	392
H-200	860	580	500	72	44	1012	40	1012	1x32 m	R-290	655

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Manorreductor 1P + 1P	Pressure regulator 1P + 1P	Regulateur de pression 1P + 1P	**consultar - consult - consulter**
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	**consultar - consult - consulter**



H-50

H-100



H-200



DEB-150
Trasera acristalada
Rear glass
Vitre arrière

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo • Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido • Refuerzo para apoyo y deslizado de los barriles de 50 o 30 litros • Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura) • DB: puerta inox y contrapuerta embutida • DEB: puerta de cristal doble con cámara de vacío y luz interior • Encimera de acero inox AISI-304 18/10 con perimetro vierte-aguas • Chasis en tubo de acero inox y patas regulables • Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión • Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP • Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía • Temperatura de trabajo -2°C +8°C a 32°C 65% H.R.ambiente	• AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side • AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners • Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters) • Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense • DB: stainless steel door, rear-door by stamped steel • DEB: double glazed door and interior lighting • Worktop in stainless steel AISI-304 18/10 with perimeter-water poured • AISI -304 18/10 base and legs • Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating. • 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect • Energy efficient digital controller of temperature and defrosts • Operating temperature -2°C +8°C , 32°C 65% H.R. ambient	• Extérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10, sauf soutien • Intérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10, avec des arêtes courbées et de fond emboutie • Renfort pour le support et la glisse des barils de 50 ou 30 litres • Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et bourrelet magnétique (ouverture de la porte maintenue en angle droit) • DB : porte en inox et contre-porte emboutie • DEB : double porte vitrée et lumière intérieure • Plan de travail en inox AISI-304 18/10 avec périmètre de l'eau à verser • Châssis en tube d'acier inoxydable et pieds réglables • Évaporateur avec un système d'évacuation forcée (qui comprend ventilateurs à tirage aspiré), avec revêtement anticorrosion. • Isolation en polyuréthane injecté, densité 40kg/m3, GWP faible et effet nul ODP • Contrôle digital de température et dégivrage, efficace pour la gestion de la consommation d'énergie • Température de travail -2ºC +8ºC à 32ºC 65% H.R. ambiante

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm.	Alto Height Hauteur mm.	Fondo Depth Profondeur mm.	Capacidad Capacity Exposition	Puertas cristal Glass doors Portes vitrés	Rango Range Gamme	Puertas inox Doors Portes	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W
DB-100	1110	975	600	2	-	+5°C+8°C	2	845	340
DB-150	1600	975	600	3	-	+5°C+8°C	3	845	340
DB-200	2120	975	600	4	-	+5°C+8°C	4	845	340
DEB-100	1100	975	600	2	2	+5°C+8°C	-	845	350
DEB-150	1600	975	600	3	3	+5°C+8°C	-	845	356
DEB-200	2120	975	600	4	4	+5°C+8°C	-	845	362

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	**consultar - consult - consulter**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

	TRASERA CRISTAL · REAR GLASS · ARRIÈRE EN VERRE	TRASERA INOX · REAR STAINLESS STEEL · ARRIÈRE EN ACIER	PREINSTALACION · PREINSTALLATION · PREINSTALLATION
DEB-100			
DEB-150			
DEB-200			



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

DEB-150

DB-150



SERIE ENFRIADOR DE BARRILES PRE-INSTALACIÓN

REMOTE CONDENSER UNIT KEGS COOLER · REFROIDISSEUR DE BARIL, GROUPE À DISTANCE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
- Refuerzo para apoyo y deslizado de los barriles de 50 o 30 litros
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- DBP: puerta inox y contrapuerta embutida
- DEBP: puerta de cristal doble con cámara de vacío y luz interior
- Encimera de acero inox AISI-304 18/10 con perimetro vierte-aguas
- Chasis en tubo de acero inox y patas regulables
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo -2°C +8°C a 32°C ambiente

TECHNICAL DATA

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side
- AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters)
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- DBP,: stainless steel door, rear-door by stamped steel
- DEBP: double glazed door and interior lighting
- Worktop in stainless steel AISI-304 18/10 with perimeter-water poured
- AISI -304 18/10 base and legs
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature -2°C +8°C , 32°C ambient

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10, sauf soutien
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10, avec des arêtes courbées et de fond emboutie
- Renfort pour le support et la glisse des barils de 50 ou 30 litres
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et bourrelet magnétique (ouverture de la porte maintenue en angle droit)
- DBP : porte en inox et contre-porte emboutie
- DEBP : double porte vitrée et lumière intérieure
- Plan de travail en inox AISI-304 18/10 avec périmètre de l'eau à verser
- Châssis en tube d'acier inoxydable et pieds réglables
- Évaporateur avec un système d'évacuation forcée (qui comprend ventilateurs à tirage aspiré), avec revêtement anticorrosion.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40kg/m3, GWP faible et effet nul ODP
- Contrôle digital de température et dégivrage, efficace pour la gestion de la consommation d'énergie
- Température de travail -2ºC +8ºC à 32ºC ambiante

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm.	Alto Height Hauteur mm.	Fondo Depth Profondeur mm.	Capacidad Capacity Exposition	Puertas cristal Glass doors Portes vitrés	Rango Range Gamme	Puertas inox Doors Portes	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W
DB / DBV-120	1195	975	600	2	-	+5°C+8°C	2	485
DB / DBV-170	1720	975	600	3	-	+5°C+8°C	3	485
DB / DBV-220	2245	975	600	4	-	+5°C+8°C	4	485
DEB / DEBV-120	1195	975	600	2	2	+5°C+8°C	-	485
DEB / DEBV-170	1720	975	600	3	3	+5°C+8°C	-	485
DEB / DEBV-220	2245	975	600	4	4	+5°C+8°C	-	485

DBP-170
Vista trasera / Rear view / Vue arrière
TRASERA CRISTAL OPCIONAL
OPTIONAL REAR GLASS
OPTION ARRIÈRE EN VERRE

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

1 Grifo cerveza	1 Beer tower	1 Robinet à bière
2 Grifos cerveza	2 Beer towers	2 Robinet à bière
3 Grifos cerveza	3 Beer towers	3 Robinet à bière
TRASERAS CRISTAL · REAR GLASS · ARRIÈRE EN VERRE		
DEB-100		
DEB-150		
DEB-200		





Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

ENFRIADOR DE AGUA PANADERIA Y PASTELERIA

WATER COOLERS BREAD AND BAKERY · REFROIDISSEURS D´EAU PATISSERIE ET BOULANGERIE



EAP-175V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• EAPI Exterior en acero inox AISI 304. • EAP Exterior en acero plastificado blanco. • Serpentín evaporador interior en acero inox AISI 304. • Aislamiento en poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 y grosor 60mm. • Llenado automático por boya, diametro 1/2” • Agitador de agua interior • Control digital electrónico. • Encimera desmontable. • Rebosadero de seguridad diametro 3/4”.	• EAPI Exterior in AISI 304 stainless steel. • EAP white plastic coated steel exterior. • AISI 304 stainless steel Internal evaporator coil • Injected polyurethane insulation without CFCs density 40kg/m3 with 60mm thickness. • Automatic fill, float system, 1/2” diameter • Interior water shaker • Digital electronic control. • “Trop plein” security, diameter 3/4”.	• EAPI Exterieur en acier inoxydable AISI 304. • EAP plastique blanc revêtu extérieur en acier. • Évaporateur en acier inox AISI 304 • Isolation en polyuréthane injecté, sans CFCs avec densité 40kg/m3 et 60mm épaisseur. • Remplissage automatique à flotteur, diametre 1/2” Agitateur d’eau intérieur • Control digital electronique. • “Trop plein”, securitlee diámetre 3/4”.

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm.	Alto Height Hauteur mm.	Fondo Depth Profondeur mm.	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Capacidad Capacity Exposition l.	Peso Neto Net Weight Poid Net Kg	Consumo nominal Power consumption Consommation électrique W	Caudal grifo abierto (l/h) ΔT=10°C Open flow faucet (l/h) ΔT=10°C Robinet debit ouvert (l/h) ΔT=10°C	Refrig. Coolant Frigorigène	Rango Range Gamme
EAP-175V	880	1140	560	1012	175	103	594	110	R-290	+1°C+3°C
EAP-100H	1405	580	565	583	100	100	346	79	R-290	+1°C+3°C

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d’options incluses dans l’équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	**consultar - consult - consulter**

SOPORTE PARED

OPCIONAL · OPTIONAL · OPTIONEL

EAP-100H



EAP-175V	
EAPI-175V	



EAP-100H	
EAPI-100H	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EXPOSITOR REFRIGERADO MURAL SERIE / PRO / PROH

PRO / PROH-60 MULTIDECK DISPLAY MERCHANDISER • ARMOIRES MURALES D´EXPOSITION / PRO / PROH



PRO



PROH

Ejemplo PRO-60 personalizada
Example PRO-60 custom
Exemple PRO-60 personnalisé

Ejemplo PRO-60 personalizada
Example PRO-60 custom
Exemple PRO-60 personnalisé

Detalle iluminación interior
Interior lighting detail
Détail de l'éclairage intérieur

PRO-60

PROH-60

PROH-90

PRO-90

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Exterior en acero plastificado blanco • Interior en acero acabado epoxy blanco • Diseñados para bebidas y productos envasados • Estantes de acero acabado epoxy regulables en altura con portaprecios • De serie: Luz LED horizontal, vertical y cortina nocturna • Control digital de temperatura y descarches • Evaporación y condensación ventilada • Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³ • Evaporación automática del agua de descarche • Clase climática 3 (25ºC 60%HR) régimen M1, temperatura producto -1/5ºC UNE EN ISO 23953-2 • Tensión monofásica 230V 50 Hz • Refrigerante ecológico R-290	• Exterior in plasticised steel white • Epoxy finished steel interior white • Designed for beverages and packaged • Epoxy coated steel shelves adjustable in height with price holders • Standard: horizontal LED, vertical and night light curtain • Digital temperature control and defrost • Ventilated evaporation and condensation • Insulation: Polyurethane, CFC, density 40 Kg / m³ • Automatic evaporation of defrost water • Climatic class 3 (25ºC 60%HR) regime M1, product temperature -1/5ºC UNE EN ISO 23953-2 • Voltage 230V 50 Hz • Refrigerant ecologic R-290	• Extérieur acier plastifié blanc • Finition intérieur en acier époxy blanc • Design conçu et réalisé pour boissons et produits empaquetés/emballés. • Étagères epoxy en acier réglables en hauteur avec porte-prix • Standard: horizontale LED, rideau de lumière verticale et la nuit • Contrôle digital de température et du dégivrage. • L'évaporation et la condensation ventilée • Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg/m³, faible GWP et aucun effet ODP. • Evaporation automatique de l'eau de dégivrage • Classe climatique 3 (25ºC 60%HR) régime M1, temperature produit -1/5ºC UNE EN ISO 23953-2 • Tension monophasique 230V 50 Hz • Gaz réfrigérant écologique R-290.

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Área de estantes refrigerados Refrigerated shelf area Surface des plans de chargemente refroidis (m2)	Superficie total de exposición Total display área Surface totale de l´exposition (TDA)	Volumen Neto Net Volume Volume Net (L)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Estantes Shelves Étagères (Uds)
PRO-60	640	1540	640	0,55	0,44	200	967	1435	2
PROH-60	640	1965	640	0,93	0,69	332	967	1487	4
PRO-90	640	1550	915	0,72	0,59	288	1263	1911	2
PROH-90	640	1970	915	1,5	0,91	523	1263	1961	4

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

PRO-60

PROH-60



PRO-90



PROH-90



DEC/ DEE - 85



DDP - 140



DEC/ DECE / DNR - 140

DEC/ DEE - 85

Capacidad: 185 vasos
Capacity: 185 glasses
Capacité: 185 verres

DEC/ DEE - 140

Capacidad: 120 vasos
Capacity: 120 glasses
Capacité: 120 verres

SERIE ESCARCHADOR DE COPAS

GLASS-FROSTER · REFROIDISSEUR DE VERRES

DEC-85

DEE-85

DDP-140

DEC-140

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 18/10
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Apoyos regulables en altura
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador placa fría (modelos DEC-85)
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión (modelos DEC-140)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- DEE-85 puerta cristal
- DEC-85 puerta ciega
- DEC: puerta ciega -20ºC-15ºC
- DNR: puerta ciega -2ºC+8ºC
- DDP: pescado puerta ciega -4ºC+4ºC
- Gas refrigerante R-290

TECHNICAL DATA

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side
- AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AISI-30418/10 stainless steel worktop
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Adjustable supports
- Fan assisted condenser unit
- Cold plate evaporator (DEC-85 models)
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating. (DEC-140 models)
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature
- Operating temperature 32°C ambient
- DEE-85 glass door
- DEC-85 solid door
- DEC: blind door -20ºC-15 º C
- DNR: blind door -2ºC to +8ºC
- DDP: fish blind door -4ºC +4°C
- Refrigerant gas R-290

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier inox AISI 304 18/10, à l'exception de la partie arrière
- Intérieur en acier inox AISI 304 18/10, avec bords incurvés et bac encastré
- Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l'angle dépasse les 90 º à l'ouverture)
- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Étagères intérieures avec Fils d'acier plastifiés, réglables en hauteur.
- Supports réglables en hauteur
- Condensateur ventilé
- Evaporateur avec système de plaque froide. (modèles DEC-85)
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement anti-corrosion (modèles DEC-140)
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.
- Température ambiante de travail à 32ºC
- DEE-85 porte en verre
- DEC-85 porte solide
- DEC, porte aveugle -20ºC-15ºC
- DNR: porte aveugle -2ºC et +8ºC
- DDP: porte aveugle poissons -4ºC +4°C
- Gaz réfrigérant R-290

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm.	Alto Height Hauteur mm.	Fondo Depth Profondeur mm.	Rango Range Gamme	Capacidad Capacity Exposition L	Estantes Shelves Étagères	Cajas Container Conteneur	Juego de guias Sets of slides Kit de guides	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W
DEE-85	510	850	505	-5°C -10°C	85	1	-	-	160	158
DEC-85	510	850	505	-5°C -10°C	85	1	-	-	160	158
DEC-140	645	805	640	-5°C-15°C	125	2	0	2	285	361
DDP-140	645	805	640	-5°C -1°C	125	0	3	3	185	225
DNR-140	645	805	640	-2°C+8°C	125	2	0	2	164	190

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Set 4 ruedas	4 castors set	Jeu 4 roulettes	
Cambio R-134a por R-290	R-134a to R-290	Changement R-134a par R-290	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	Serrure à porte en verre	
Cerradura puerta inox	Inox door lock	Serrure à porte inox	
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	**consultar - consult - consulter**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



DEE-85



DEC-85



DEC-140
DNR-140
DDP-140



DECE-140
DNRE-140
DDPE-140