2 VITRINAS HOSTELERÍA
SERVE OVER COUNTERS CATERING
VITRINES HÔTELLERIE

VV-C Página 103
Vitrina expositora ventilada cristal curvo
Serve over counter curved glass
Vitrine serie vv gamme verre courbé

VV-HE Página 113
Vitrina expositora ventilada caliente
Serve over counter hot
Vitrine serie vv gamme chaleur

VV-R Página 105
Vitrina expositora ventilada cristal recto
Serve over counter straight glass
Vitrine serie vv gamme verre droite

VRP Página 115
Vitrina expositora cuatro caras
Serve over counter four faces
Vitrine serie quatre visages

VVA / VVAM Página 107
Vitrina expositora ventilada autoservicio
Serve over counter modular vva and vvam
Vitrine serie vva et vvam gamme modulaire

VCC-9 Página 117
Vitrina cerrada fondo 900
Vision display 9
Vitrine réfrigérée fermée 9

VV-RG Página 109
Vitrina expositora ventilada cristal panoramico
Serve over counter panoramic glass
Vitrine serie vv gamme verre pamoramico

BS Página 119
Bandeja fría de tapas y sushi
Tapas and sushi cooler display
Plateaux froids tapas and sushi

VV-MR Página 111
Vitrina expositora ventilada cristal panoramico
Serve over counter panoramic glass
Vitrine serie vv gamme verre pamoramico

OPCIONES DE CRISTALES
GLASS OPTIONS · OPTIONS DE VERRE

VV-6-C: Cristal curvo, frontal cerrado
VV-6-C: Curved glass, closed front
VV-6-C: Verre bombé, façade fermée

VVA-6-C: Cristal curvo, frontal abierto
VVA-6-C: Curved glass, open front
VVA-6-C: Verre bombé, façade ouvrir

VVAM-6-C: Cristal curvo, frontal abierto, respaldo mural
VVAM-6-C: Curved glass, open front, wall backrest
VVAM-6-C: Verre bombé, façade ouvrir, paroi arriére

VV-6-R: Cristal recto, frontal cerrado (opcional puertas correderas)
VV-6-R: Straight glass, closed front (optional sliding doors)
VV-6-R: Verre droit, façade fermée (portes coulissantes en option)

VVA-6-R: Cristal recto, frontal abierto
VVA-6-R: Straight glass, self service front
VVA-6-R: Verre droit, façade libre-service

VVAM-6-R: Cristal recto, frontal abierto, respaldo mural
VVAM-6-R: Straight glass, self service front, wall backrest
VVAM-6-R: Verre droit, façade libre-service, paroi arriére



VVA-6-MR: Cristal inclinado recto, frontal abierto
VVA-6-MR: Inclinated straight glass, open front
VVA-6-MR: verre droit incliné, façade libre-service

VVAM-6-MR: Cristal inclinado recto, frontal abierto, respaldo mural
VVAM-6-MR: Inclinated straight glass, open front, wall backrest
VVAM-6-MR: verre droit incliné, façade libre-service, paroi arriére



VV-6-RGB: Cristal panorámico recto, 1 estante alt. 1.100mm
VV-6-RGB: Panoramic straight glass, 1 shelf ht. 1.100 mm
VV-6-RGB: Vitre panoramique droite, 1 étagére ht. 1.100 mm

VV-6-RGM: Cristal panorámico recto, 2 estantes alt. 1.195mm
VV-6-RGM: Panoramic straight glass, 2 shelfs ht. 1.195 mm
VV-6-RGM: Vitre panoramique droite, 2 étagéres ht. 1.195 mm

VV-6-RG: Cristal panorámico recto, 3 estantes alt. 1.380mm
VV-6-RG: Panoramic straight glass, 3 shelfs ht. 1.380 mm
VV-6-RG: Vitre panoramique droite, 3 étagéres ht. 1.380 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SERIE VV (Pag. 103-113)

MODELOS REFRIGERACIÓN (Pag. 103-111)

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado espesor 40 mm
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cristal doble lateral (todos los modelos) y frontal (modelos VV)
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes de cristal regulables (en altura), con iluminación LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%Hr)
- VV vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
- VVB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)
- VV-RG/B vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
- VVB-RG/B vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)
- Chasis en acero acabado epoxy
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión termostática en R-449A, opcion R-134a

MODELOS CALIENTES (Pag. 112-113)

- Cajon humidificador para aporte externo (solo VV)
- Control electrónico de temperatura
- Estantes de chapa de acero regulagles
- **VV-HE vitrina cerrada caliente (+60°+70°) y (45% - 50%Hr)**
- **VVAM-HE vitrina abierta caliente (+60°+70°) y (45% - 50%Hr)**

VV SERIES (Pag. 103-113)

REFRIGERATED MODELS (Pag. 103-111)

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Sides in ABS injected thickness 40mm
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- Double side glass (all models) and front glass (VV models)
- Anodised aluminium profiles
- Adjustable glass shelves (height), with LED lighting
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- Climate class 3 (25°C 60%Hr)
- VV snacks refrigerated (+2°+8°)
- VVB chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)
- VV-RG/B snacks refrigerated (+2°+8°)
- VVB-RG/B chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)
- Chassis in epoxy finished steel
- Pre-installation models incorporate solenoid valve and termostatic expansion in R-449A, option R-134a

HOT MODELS (Pag. 112-113)

- Humidifier drawer (Only VV)
- Electronic temperature controller
- Adjustable sheet steel shelves
- **VV-HE heat closed serve over counter (+60°+70°) and (45% - 50%Hr)**
- **VVAM heat open serve over counter (+60°+70°) and (45% - 50%Hr)**

SÉRIE VV (Pag. 103-113)

RÉFRIGÉRATION MODÉLES (Pag. 103-111)

- Extérieur fabriqué en tôle d'acier plastifiée, laquée ou inox
- Côtés en ABS injecté épaisseur 40mm
- Intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Vitre double face (tous modèles) et vitre frontale (modèles VV)
- Profils en aluminium anodisé
- Etagères en verre reglable (en hauteur), avec éclairage LED.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Evaporateur ventilé
- Dégivrage automatique avec évaporation automatique
- Condensation ventilée
- Contrôle électronique de température
- Classe climatique 3 (25 ° C 60% HR)
- VV : vitrine réfrigérée pour snacks (+2ºC à +8ºC)
- VVB : Vitrine réfrigérée pour chocolats (+14ºC à +17ºC, 55% HR)
- VV-RG/B : vitrine réfrigérée pour snacks (+2ºC à +8ºC)
- VVB-RG/B: Vitrine réfrigérée pour chocolats (+14ºC à +17ºC, 55% HR)
- Châssis en acier fini époxy
- Les modèles de pré-installation incorporent l'électrovanne et l'expansion thermostatique R-449A en option R-134a

RÉFRIGÉRATION CHAUD (Pag. 112-113)

- Tiroir de l'humidificateur (VV modelés)
- Contrôle électronique de température
- Étagères en tôle d'acier réglables
- **VV-HE : vitrine fermé chaud (+60ºC à +70ºC) et (45% - 50%Hr)**
- **VVAM-HE : vitrine aperté chaud (+60ºC à +70ºC) et (45% - 50%Hr)**

SERIE BS BANDEJAS FRIAS (Pag. 119-121)

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal templado y securizado
- Iliminación por LEDS
- Puertas transparentes correderas.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Patas reguladoras de altura
- Unidad condensadora ventilada, incluida en modelo remoto BS-1200 y BS-1500 (2 metros)
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- Temperatura de trabajo BS +4° +8° a 32°C de ambiente
- Temperatura de trabajo BSMS, BSS, BSPM and BSPP 0° +5° a 32°C de ambiente
- BS Fondo plano, no GN 1/3
- BSMS BSPM Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas)
- BSS BSPP Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos)
- BSM BSD Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas)
- BSP BPD Bandeja interior embutida, preparada para platos

SERIES BS COOLER DISPLAY (Pag. 119-121)

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior
- AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom
- Toughened safety glass
- LED lighting
- Transparent front sliding doors
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Adjustable supports
- Fan assisted condenser unit, included in remote models BS-1200 y BS-1500 (2 meters)
- Temperature and defrost sets by digital electronic control
- Operating temperature BS +4° +8° , 32°C ambient
- Operating temperature BSMS, BSS, BSPM and BSPP 0° +5° , 32°C ambient
- Working temperature 0° +5° a 32°C de ambient
- BS Not GN 1/3 capacity
- BSMS BSPM, stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity (included)
- BSS BSPP stamped steel (not GN capacity)
- BSM BSD, stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity (included)
- BSP BPD, stamped steel (not GN capacity)

SÉRIE BS PLATEUX FROIDS (Pag. 119-121)

- Extérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10,
- Base encastrée en acier inox AISI 304 18/10
- Verre trempé et sécurisé
- Éclairage LED
- Portes transparentes coulissantes
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Réglable en hauteur
- Condensateur ventilé, y compris dans le modèle à distance BS-1200 y BS-1500 (2mètres)
- Ajustement de température et dégivrage par contrôle électronique digital
- Température de travail BS +4ºC à +8ºC, à 32ºC de température ambiente.
- Température de travail BSMS, BSS, BSPM and BSPP 0ºC à +5ºC, à 32ºC de température ambiente. inclus
- BS Fond plat, non GN 1/3
- BSMS BSPM : Plateau intérieur encastré, préparé pour accueillir bacs / récipients (inclus).
- BSS BSPP : Plateau intérieur encastré, préparé pour accueillir des plats /assiettes (non inclus)
- BSM BSD Plateau intérieur embouti, préparé pour plateaux GN1/3-40 (inclus)
- BSP BPD Plateau intérieur embouti, préparé pour plaques (non inclus)

SERIE VV-C VITRINA EXPOSITORA

SERVE OVER COUNTER LINE VV-C · VITRINE SERIE VV-C GAMME

4000K 3000K



VV-6-C

VV-6-13-C
vista trasera
rear view
vue arriére

Detalle apertura cristal y montaje estantes
Glass opening detail and mounting shelves
Détail d'ouverture en verre et étagères de montage



VV REFRIGERACIÓN
VV COOLING
VV REFROIDISSEMENT

VVB FRIO BOMBONES
VVB CHOCOLATES
VVB CHOCOLATS

VV-6-6-C

VV-6-6-C
vista trasera
rear view
vue arriére

VV-6-13-C

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Área de estantes refrigerados Refrigerated shelf area Surface des plans refroidis (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l´exposition (TDA) (m^2)	Volumen neto Net volume Volume utile (lts.)	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Potencia frig. Cooling capacity Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VV-6-6-C	600	0,74	0,55	140	1	483	837	R-290
VV-6-9-C	950	1,27	0,92	231	2	949	1140	R-290
VV-6-13-C	1300	1,78	1,29	322	2	949	1501	R-290
VV-6-16-C	1650	2,30	1,66	417	2	1528	1915	R-290
VVB-6-6-C	600	0,74	0,55	140	1	483	837	R-290
VVB-6-9-C	950	1,27	0,92	231	2	949	1140	R-290
VVB-6-13-C	1300	1,78	1,29	322	2	949	1501	R-290
VVB-6-16-C	1650	2,30	1,66	417	2	1528	1915	R-290

***Cambio de estantes de cristal a acero inox perforado: Sin incremento / *Change from glass shelves to perforated stainless steel: No increase / *Passage des clayettes verre à l'inox perforé : Pas d'augmentation**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Decoración interior negro Black interior decoration Décoration intérieure noire	Puerta cristal corredera Sliding glass door Porte coulissante en verre	kit ruedas Castors kit Jeu de roues	230v 60Hz / 115v 60 Hz
VV-6-6				Consultar - consult- Consulter
VV-6-9				Consultar - consult- Consulter
VV-6-13				Consultar - consult- Consulter
VV-6-16				Consultar - consult- Consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP

VV-6-6-C
VVB-6-6-C

VV-6-9-C
VVB-6-9-C

VV-6-13-C
VVB-6-13-C

VV-6-16-C
VVB-6-16-C

SERIE VV-R VITRINA EXPOSITORA

SERVE OVER COUNTER LINE VV-R · VITRINE SERIE VV-R GAMME

4000K 3000K



VV-6-R

Detalle ruedas
Wheels detail
Roues de détail

Detalle apertura cristal y montaje estantes
Glass opening detail and mounting shelves
Détail d'ouverture en verre et étagères de montage



VV REFRIGERACIÓN
VV COOLING
VV REFROIDISSEMENT



VVB FRIO BOMBONES
VVB CHOCOLATES
VVB CHOCOLATS

VV-6-9-R

VV-6-16-R

A ↑ G **C**

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



VV-6-6-R
VVB-6-6-R



VV-6-9-R
VVB-6-9-R



VV-6-13-R
VVB-6-13-R

VV-6-16-R
VVB-6-16-R

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Área de estantes refrigerados Refrigerated shelf area Surface des plans refroidis (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m^2)	Volumen neto Net volume Volume utile (lts.)	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Potencia frig. Cooling capacity Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VV-6-6-R	600	0,74	0,55	140	1	483	837	R-290
VV-6-9-R	950	1,27	0,92	231	2	949	1140	R-290
VV-6-13-R	1300	1,78	1,29	322	2	949	1501	R-290
VV-6-16-R	1650	2,30	1,66	417	2	1528	1915	R-290
VVB-6-6-R	600	0,74	0,55	140	1	483	837	R-290
VVB-6-9-R	950	1,27	0,92	231	2	949	1140	R-290
VVB-6-13-R	1300	1,78	1,29	322	2	949	1501	R-290
VVB-6-16-R	1650	2,30	1,66	417	2	1528	1915	R-290

***Cambio de estantes de cristal a acero inox perforado: Sin incremento / *Change from glass shelves to perforated stainless steel: No increase / *Passage des clayettes verre à l'inox perforé : Pas d'augmentation**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Decoración interior negro Black interior decoration Décoration intérieure noire	Puerta cristal corredera Sliding glass door Porte coulissante en verre	kit ruedas Castors kit Jeu de roues	230v 60Hz / 115v 60 Hz
VV-6-6				Consultar - consult- Consulter
VV-6-9				Consultar - consult- Consulter
VV-6-13				Consultar - consult- Consulter
VV-6-16				Consultar - consult- Consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

SERIE VVA Y VVAM AUTOSERVICIO

SERVE OVER COUNTER MODULAR VVA AND VVAM · VITRINE SERIE VVA ET VVAM GAMME MODULAIRE



VVA-6

VVAM-6

Detalle ruedas
Wheels detail
Roues de détail

4000K 3000K

VVAM-6-16

Tipo mural - Wallback type -Type de mur

Posibilidad de kit unión
Possibility of union kit
Possibilité de kit union

VVA-6-13-C

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Área de estantes refrigerados Refrigerated shelf area Surface des plans refroidis (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m^2)	Volumen neto Net volume Volume utile (lts.)	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Potencia frig. Cooling capacity Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VVA-6-6	600	0,74	0,62	140	1	483	1137	R-290
VVA-6-9	950	1,27	1,03	231	2	949	1380	R-290
VVA-6-13	1300	1,78	1,44	322	2	1419	1670	R-290
VVA-6-16	1650	2,30	1,85	417	2	1931	2084	R-290
VVAM-6-6	600	0,66	0,62	128	0	483	1137	R-290
VVAM-6-9	950	1,13	1,03	209	0	949	1380	R-290
VVAM-6-13	1300	1,58	1,44	293	0	1419	1670	R-290
VVAM-6-16	1650	2,05	1,85	379	0	1931	2084	R-290

***Cambio de estantes de cristal a acero inox perforado: Sin incremento / *Change from glass shelves to perforated stainless steel: No increase / *Passage des clayettes verre à l'inox perforé : Pas d'augmentation**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Decoración interior negro VVA Black interior decoration VVA Décoration intérieure noire VVA	Decoración interior negro VVAM Black interior decoration VVAM Décoration intérieure noire VVAM	Puerta cristal corredera Sliding glass door Porte coulissante en verre	kit ruedas Castors kit Jeu de roues	230v 60Hz / 115v 60 Hz
VVA / VVAM-6-6					Consultar - consult- Consulter
VVA / VVAM-6-9					Consultar - consult- Consulter
VVA / VVAM-6-13					Consultar - consult- Consulter
VVA / VVAM-6-16					Consultar - consult- Consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



VVA-6-6-C/R



VVA-6-9-C/R



VVA-6-13-C/R

VVA-6-16-C/R

VVAM-6-6

VVAM-6-9

VVAM-6-13



VVAM-6-16



VV-6-RGB



VV-6-RGM



VV-6-RG

Detalle puertas correderas
Rear door detail
Détail des portes coulissantes

Detalle modelo VV-RGB encastrada
Detail model VV-RGB recessed
Modèle détaillé VV-RGB encastré

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Área de estantes refrigerados Refrigerated shelf area Surface des plans refroidis (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m^2)	Volumen neto Net volume Volume utile (lts.)	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Potencia frig. Cooling capacity Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VV-6-6-RG	600	0,74	0,55	140	1	483	1137	R-290
VV-6-9-RG	950	1,27	0,92	231	2	949	1380	R-290
VV-6-13-RG	1300	1,78	1,29	322	2	1419	1670	R-290
VV-6-16-RG	1650	2,30	1,66	417	2	1931	2084	R-290
VV-6-6-RGM	600	0,60	0,50	120	1	483	1137	R-290
VV-6-9-RGM	950	1,03	0,86	197	2	949	1380	R-290
VV-6-13-RGM	1300	1,44	1,20	272	2	1419	1670	R-290
VV-6-16-RGM	1650	1,87	1,56	354	2	1931	2084	R-290
VV-6-6-RGB	600	0,37	0,46	85	1	483	1137	R-290
VV-6-9-RGB	950	0,63	0,79	135	2	949	1380	R-290
VV-6-13-RGB	1300	0,89	1,11	185	2	1419	1670	R-290
VV-6-16-RGB	1650	1,15	1,44	238	2	1931	2084	R-290

***Cambio de estantes de cristal a acero inox perforado: Sin incremento / *Change from glass shelves to perforated stainless steel: No increase / *Passage des clayettes verre à l'inox perforé : Pas d'augmentation**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Decoración interior negro Black interior decoration Décoration intérieure noire	Puerta cristal corredera Sliding glass door Porte coulissante en verre	kit ruedas Castors kit Jeu de roues	230v 60Hz / 115v 60 Hz
VV-6-6				Consultar - consult- Consulter
VV-6-9				Consultar - consult- Consulter
VV-6-13				Consultar - consult- Consulter
VV-6-16				Consultar - consult- Consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

4000K 3000K

VV-6-9-RGB

VV-6-9-RG

VV-6-13-RGM

A ↑ G C
Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



SERIE VV-MR VITRINA EXPOSITORA

SERVE OVER COUNTER LINE VV-MR · VITRINE SERIE VV-MR GAMME

4000K 3000K



VV / VVA-6



VVAM-6



Detalle interior termostato
Interior detail thermostat
Intérieur détail thermostat

VVAM-6-9-MR

VV

A ↑ G **C**

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

VVA / VVAM

A ↑ G **D**

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Área de estantes refrigerados Refrigerated shelf area Surface des plans refroidis (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m^2)	Volumen neto Net volume Volume utile (lts.)	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Potencia frig. Cooling capacity Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VV-6-6-MR	560	0,68	0,55	101	1	483	837	R-290
VV-6-9-MR	910	1,15	0,92	166	2	949	1140	R-290
VV-6-13-MR	1260	1,63	1,29	239	2	949	1501	R-290
VV-6-16-MR	1610	2,09	1,66	301	2	1528	1915	R-290
VVA-6-6-MR	560	0,68	0,62	101	1	483	1137	R-290
VVA-6-9-MR	910	1,15	1,03	166	2	949	1380	R-290
VVA-6-13-MR	1260	1,63	1,44	239	2	1419	1670	R-290
VVA-6-16-MR	1610	2,09	1,85	301	2	1931	2084	R-290
VVAM-6-6-MR	560	0,62	0,62	93	0	483	1137	R-290
VVAM-6-9-MR	910	1,06	1,03	151	0	949	1380	R-290
VVAM-6-13-MR	1260	1,5	1,44	211	0	1419	1670	R-290
VVAM-6-16-MR	1610	1,94	1,85	273	0	1931	2084	R-290

***Cambio de estantes de cristal a acero inox perforado: Sin incremento / *Change from glass shelves to perforated stainless steel: No increase / *Passage des clayettes verre à l'inox perforé : Pas d'augmentation**

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Decoración interior negro VVA-MR Black interior decoration VVA-MR Décoration intérieure noire VVA-MR	Decoración interior negro VVAM-MR Black interior decoration VVAM-MR Décoration intérieure noire VVAM-MR	kit ruedas Castors kit Jeu de roues	230v 60Hz / 115v 60 Hz
VV-6-6				Consultar - consult- Consulter
VV-6-9				Consultar - consult- Consulter
VV-6-13				Consultar - consult- Consulter
VV-6-16				Consultar - consult- Consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



VV-6-6-MR

VV-6-9-MR



VV-6-13-MR



VV-6-16-MR

VVA-6-6-MR

VVA-6-9-MR

VVA-6-13-MR



VVA-6-16-MR

VVAM-6-6-MR

VVAM-6-9-MR

VVAM-6-13-MR

VVAM-6-16-MR



VV-6HE-R



VV-6HE-C



VVAM-6-HE

Detalle cajon trasero humidificador (Disponible gama VV y VVA)
Detail rear humidifier drawer (VV and VVA range available)
Détail tiroir arrière humidificateur (Gamme VV et VVA disponible)



Detalle estantes de acero regulables
Detail stainless steel adjustable shelves
Détail d'étagères réglables en acier

VV-6HE-9-C
Total lacado
Total lacquered
Laqué total

4000K 3000K

VVAM-6-9-HE

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Área de estantes calefactado Refrigerated shelf area Surface des plans de chauffé (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l´exposition (TDA) (m^2)	Volumen neto Net volume Volume utile (lts.)	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Consumo Consumption Consommation (W)
VV-6HE-6	600	0,74	0,55	140	1	1049
VV-6HE-9	950	1,27	0,92	231	2	1683
VV-6HE-13	1300	1,78	1,29	322	2	2517
VV-6HE-16	1650	2,30	1,66	417	2	3351
VVAM-6HE-9	915	1,27	0,92	189	-	1683
VVAM-6HE-13	1265	1,78	1,29	280	-	2430

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Decoración interior negro VV Black interior decoration VV Décoration intérieure noire VV	Decoración interior negro VVAM Black interior decoration VVAM Décoration intérieure noire VVAM	kit ruedas Castors kit Jeu de roues	230v 60Hz / 115v 60 Hz
VV-6-6				Consultar - consult- Consulter
VV-6-9				Consultar - consult- Consulter
VV-6-13				Consultar - consult- Consulter
VV-6-16				Consultar - consult- Consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP

VVAM-6HE-9

VVAM-6HE-13

VV-6HE-6-R

VV-6HE-9-R

VV-6HE-13-R



VV-6HE-16-R



VV-6HE-6-C

VV-6HE-9-C



VV-6HE-13-C



VV-6HE-16-C

EXPOSITOR REFRIGERADO VERTICAL 4 CARAS

VERTICAL REFRIGERATED DISPLAY DISPLAY 4 SIDES - VITRINE RÉFRIGÉRÉE VERTICALE VITRINE 4 FACES



DVRP-DVFP 404B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Vitrina de 4 caras de cristal panorámica, serigrafía mínima en color negro.	• 4-sided panoramic glass display showcase, minimal black screen printing.	• Vitrine panoramique en verre à 4 côtés, sérigraphie noire minimale.
• Triple vidrio templado de seguridad con Low-e (vidrios de baja emisividad) y gas Argón	• Triple tempered safety glass with Low-e (low emissivity glass) and Argon gas	• Verre de sécurité trempé triple avec Low-e (verre à faible émissivité) et gaz Argon
• Luz LED vertical interior	• Interior vertical LED light	• Lumière LED verticale intérieure
• Puerta reversible (sin autocierre)	• Reversible door (without self-closing)	• Porte réversible (sans fermeture automatique)
• 5 estantes de cristal regulables en altura	• 5 height-adjustable glass shelves	• 5 étagères en verre réglables en hauteur
• 4 ruedas giratorias	• 4 swivel wheels	• 4 roues pivotantes
• Base inferior en chapa de acero plastificado negro	• Lower base in black plastic-coated steel sheet	• Base inférieure en tôle d'acier plastifiée noire
• Refrigeración ventilada, con evaporador tratado anticorrosión	• Ventilated refrigeration, with anti-corrosion treated evaporator	• Réfrigération ventilée, avec évaporateur traité anti-corrosion
• Condensación ventilada	• Ventilated condensation	• Condensation ventilée
• Desescarche por gas caliente	• Hot gas defrost	• Dégivrage au gaz chaud
• Bandeja de evaporación automática	• Automatic evaporation tray	• Plateau d'évaporation automatique
• Termostato digital con alarma de "apertura de puerta" y "alta temperatura", incorpora WIFI para control con smartphone o Tablet	• Digital thermostat with "door opening" and "high temperature" alarm, incorporates WIFI for control with smartphone or tablet	• Thermostat numérique avec alarme "ouverture de porte" et "haute température", intègre le WIFI pour le contrôle avec smartphone ou tablette
• Bajo nivel sonoro	• Low noise level	• Faible niveau sonore
• Gas refrigerante R-290	• Refrigerant gas R-290	• Gaz réfrigérant R-290
• Temperatura de funcionamiento:	• Operating temperature:	• Température de fonctionnement :
• M1: -1ºC a +5ºC, apropiado para panadería y pastelería	• to. M1: -1ºC to +5ºC, suitable for bakery and pastry	• pour. M1 : -1 ºC à +5 ºC, adapté à la boulangerie et à la pâtisserie
• L1: -15ºC a -18ºC, apropiado para producto congelado y helados	• b. L1: -15ºC to -18ºC, suitable for frozen products and ice creams	• b. L1 : -15 ºC à -18 ºC, convient aux produits surgelés et aux glaces
• Clase climática 3 (25ºC 60% H.R)	• Climatic class 3 (25ºC 60% R.H.)	• Classe climatique 3 (25ºC 60% H.R.)

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Capacidad Capacity Exposition L	Potencia frig. Cooling capacity Puissance frig. Kg.	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	Consumo energético Energy consumption Consommation énergétique kWh/24h	Nivel Sonoro Sound level Niveau sonore Db
DVRP 404B	700	1900	650	-2ºC + 10ºC	400	405	247	2.58	52
DVFP 404B	700	1900	650	-22ºC + 5ºC	400	741	556	8.83	60

Opcionales consultar / Optional consult / Accessoires consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

DVRP 404B

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

DVRP 404B

DVFP 404B



Detalle apertura frontal
Detail front opening
Détail ouverture frontale

VCC-9-20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Exterior en acero inox AISI-304 18/10	• AISI-304 stainless steel exterior 18/10	• Extérieur en inox AISI-304 18/10
• Interior en acero inox AISI-304 18/10	• AISI-304 stainless steel interior 18/10	• Intérieur en inox AISI.304 18/10
• Puertas traseras con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)	• Rear doors with self closing system, blocked opening hinge and magnetic gasket	• Portes arriéres avec système de fermeture automatique et bourrelet magnétique
• Contrapuerta inox embutida	• Rear-door by stamped steel	• Contre-porte en acier estampé
• Patas reguladoras de altura	• Adjustable supports	• Hauteur réglable
• Iluminación interior LEDS	• Interior lighting LEDS	• Éclairage intérieur LEDS
• Estantes interiores en acero plastificado	• Shelves made of plasticized steel wire	• Étagères intérieures en acier plastifié
• Frontal abatible, cristal doble sobre marco de aluminio anodizado	• Double glazed front opening side, with anodized aluminium frame.	• Façade rabattable, vitre double sur cadre d'aluminium anodisé
• Evaporador estático con recubrimiento anticorrosión	• Static evaporator, with anticorrosion coating.	• Évaporateur statique avec recouvrement anticorrosion
• Unidad condensadora ventilada	• Veitnlated condenser unit	• Groupe condensateur ventilé
• Evaporación automática del agua de descarche	• Automatic evaporation of defrost water	• Évaporation automatique des eaux de dégivrage
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP	• 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect	• Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m3, GWP faible et effet nul ODP
• Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía	• Energy efficient digital controller of temperature and defrosts	• Contrôle digital de température et de dégivrage, pour une gestion efficace de la consommation d'énergie
• Clase climatica 4, (30ºC 55%H.R.)	• Climatic class 4, (30ºC 55%H.R.)	• Clase climatique 4, (30ºC 55%H.R.)
• Chasis en acero acabado epoxy	• Chassis in epoxy finished steel	• Châssis en acier fini époxy

***Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modélés HFC, consulterr prix**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm.)	Área de estantes calefactado Refrigerated shelf area Surface des plans de chauffé (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m^2)	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen neto Net volume Volume utile (Kg)	Puertas Doors Portes	Refrig. Coolant Réfrigérant
VCC-9-13	1315	1,83	0,37	781	417	289	2	R-290
VCC-9-15	1515	2,11	0,43	781	418	337	2	R-290
VCC-9-20	2015	2,84	0,59	949	485	456	3	R-290

Detalle vista trasera
Rear view detail
Détail de la vue arrière

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS				
Cerradura puerta frontal	Front door lock	Serrure de porte d'entrée		
Set 4 ruedas VCC-9-13/15	4 castors set VCC-9-13/15	Jeu 4 roulettes VCC-9-13/15		
Set 4 ruedas VCC-9-20	4 castors set VCC-9-20	Jeu 4 roulettes VCC-9-20		
Puerta trasera cristal	Rear door glass	Porte arrière vitrée		

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



VCC-9-13



VCC-9-15



VCC-9-20





Detalle cristal y evaporador sushi
Detail glass evaporator sushi
Détail verre évaporateur sushi

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm.)	Alto Height Hauteur (mm.)	Fondo Depth Profondeur (mm.)	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	GN 1/3-40	Peso Neto Net Weight Poid Net (Kg)	Tensión monofásica Single phase voltage Tension monophasique	Rango Range Gamme	Refrig. Coolant Réfrigérant
BSMS-4 / BSPM-4	1050	255 / 315	410	160	260	4	35	230 V - 50 Hz	0°C+5°C	R-290
BSMS-6 / BSPM-6	1400	255 / 315	410	190	280	6	42	230 V - 50 Hz	0°C+5°C	R-290
BSMS-8 / BSPM-8	1755	255 / 315	410	210	300	8	50	230 V - 50 Hz	0°C+5°C	R-290
BSS-1000 / BSPP-1000	1050	255 / 315	410	160	260	NO	34	230 V - 50 Hz	0°C+5°C	R-290
BSS-1400 / BSPP-1400	1400	255 / 315	410	190	280	NO	41	230 V - 50 Hz	0°C+5°C	R-290
BSS-1700 / BSPP-1700	1755	255 / 315	410	210	300	NO	49	230 V - 50 Hz	0°C+5°C	R-290
BS-1400	1400	200	385	160	220	NO	33	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290
BS-1700	1750	200	385	160	240	NO	40	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290
BS-1200	1200	200	385	160	220	NO	48	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290
BS-1500	1550	200	385	160	240	NO	40	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	**consultar - consult - consulter**
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	**consultar - consult - consulter**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

BS-1400

BS-1500



BSS-1700



BSMS-4 BSS-1000 | BSMS-6 BSS-1400 | BSMS-8 BSS-1700



BSPM-4 BSPP-1000 | BSPM-6 BSPP-1400 | BSPM-8 BSPP-1700



BS-1400 | BS-1700 | BS-1200 | BS-1500

SERIE BANDEJA FRIA TAPAS, CRISTAL CURVO

TAPAS COOLER DISPLAY, CURVED GLASS · PLATEAUX FROIDS TAPAS EN VERRE INCLINÉ/ARRONDI



BSM-6

BSP-1400

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm.)	Alto Height Hauteur mm.	Fondo Depth Profondeur mm.	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	GN 1/3-40	Peso Neto Net Weight Poid Net (Kg)	Tensión monofásica Single phase voltage Tension monophasique	Rango Range Gamme	Refrig. Coolant Réfrigérant
BSM-4	1050	255	410	160	200	4	33	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290
BSM-6	1400	255	410	160	220	6	40	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290
BSM-8	1755	255	410	160	240	8	48	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290
BSP-1000	1050	255	410	160	200		33	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290
BSP-1400	1400	255	410	160	220		40	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290
BSP-1700	1755	255	410	160	240		48	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290
BPD-1400	1400	400	410	160	220		40	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290
BPD-1700	1755	400	410	160	240		51	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	**consultar - consult - consulter**
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	**consultar - consult - consulter**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



BSM-4	
BSP-1000	



BSM-6	
BSP-1400	



BSM-8	
BSP-1700	